

接口设计

接口均为原后台人员设计，如有疑问，可联系我进行沟通、修改。
由于接口均为反推，所以顺序并非开发顺序

获取会员卡商品列表

- 地址 v1/users/{uuid}/member/
- 请求方式：get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	

- 返回值

```
{
  "code": "1007",
  "message": "success",
  "data": {
    "expired_at": "2021-12-12 10:10:10", // 会员过期时间
  }
}
```

获取会员卡商品列表

- 地址 v1/trades/goods
- 请求方式：get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
type	query	str	card null card为获取会员卡片商品列表，null为钻石商品列表

- 请求示例

```
//get v1/trades/goods
```

- 返回值

```
{
  "code": "1007",
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "product_id": "商品id",
      "price": "商品价格",
      "default": "1|0", // 默认展示卡片 (主推卡)
      "info": {
        "extra": {
          "time_limit": "一周|一个月|三个月等", // 会员卡片名称
          "average_price": "12.6" // 平均每天多少钱
        }
      }
    },
    "bottom_tips": "最多选择" // 会员卡下方显示的文字，主推卡片返回最多选择，其他null即可
  ]
}
```

```
}
]
}
```

获取钻石商品列表

- 地址 v1/trades/goods
- 请求方式: get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
type	query	str	card null card为获取会员卡片商品列表，null为钻石商品列表

- 请求示例

```
//get v1/trades/goods
```

- 返回值

```
{
  "code": "1007",
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "price": "商品价格",
      "default": "1|0", //默认展示卡片（主推卡）
      "info": {
        "amount": "99", //钻石个数
      }
    }
  ]
}
```

获取用户钱包等相关权限

- 地址 v1/accounts/{uuid}/powers
- 请求方式: get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	

- 请求示例

```
//get v1/accounts/{uuid}/powers
```

- 返回值

```
{
  "code": "1007",
  "message": "success",
```

```
"data":{  
  "is_withdraw":"true|false",//是否开启提现入口 男false 女true  
  "is_watermark":"true|false",//上传图片是否添加水印  
  "invite_web_url":"邀请入口url",//邀请入口地址  
}  
}
```