

接口说明

请求通用

1.header

名称	说明	示例	是否必要	备注
Auth-Token	登录后的服务器端生成的token	16/32位字符串	否 (没有该值视为未登录)	
Cu-Language	语言代码	zh-cn	否 (默认为英文?)	
channel	渠道代码	google/baidu/normal等	否	用来标识安装包来源(打包时生成)
User-Agent	包、手机信息等	xq/1.0/ android/28/ (huawei mate40pro)	否	马甲包别名/版本号 手机平台/系统版本 (手机型号)
Client-Id	手机唯一标识		否	

2.翻页参数

名称	说明	数据格式
page	翻页页码	str
limit	翻页条目数量	int

返回值通用

http code 按照标准返回即可, 例如成功 200、201 , 失败 500, 找不到接口404等

1.header

名称	说明	示例	是否必要	备注
Auth-Token	登录、更换token时返回	16/32位字符串	客户端登录时必要	

2.通用返回格式

```
{
  "code": 200, //正确、错误代码
  "message": "success", //提示信息
  "data": {} //实际返回值 部分接口为[] 请参考实际每个接口返回值部分
}
```

3.带翻页的返回格式

```

{
  "code": 200, //正确、错误代码
  "message": "success", //提示信息
  "data": {
    "page": "下一页页码 可以为string类型",
    .....
  }
}

```

3.错误代码

由于之前接口设计，很多错误码都是根据单个接口设计，因此返回码请参考每个接口的单独说明。

代码	说明	data	备注
1007	正常请求返回		
1000/1001	登录过时/token错误		客户端收到此代码强制注销
999	app过期需要升级	{"redirect_url" : "apk更新地址"}	
1006	无更多数据		翻页无数据、首次请求无数据
1017	用户被拉黑		通用中的message为拉黑原因
500	常规、未知错误	通用中的message为错误提示	

接口设计

接口均为原后台人员设计，如有疑问，可联系我进行沟通、修改。

由于接口均为反推，所以顺序并非开发顺序

1.splash页面

获取全局配置

用来获取app的全局配置文件

- 地址 v1/configs/global
- 请求方式: get
- 参数 无
- 返回值

```

{
  "private_chat_price": "220", // 解锁私聊价格
  "unlock_wechat_price": "990", // 解锁微信价格 (这里可以修改, 原来的后台执意把价格显示配置再这里, 再本项目中标识解锁whatsapp号)
  "file_domain": "", // 文件服务器域名 (这里图片有专门的服务器, 可以修改)
  "netease_kf": "客服的云信ID",
  "system_helper": "推送云信消息的ID", // 产品日常推送的消息, 需要处理逻辑的使用云信自定义消息实现
  "user_protocol": "用户协议", // 用户协议是网页编写, 值为html地址
  "user_privacy": "隐私政策地址",
  "withdraw_url": "提现网页地址",
  "is_open_invite": "0|1", // 邀请入口是否开启
  "withdraw_invite_url": "", // 邀请提现的地址
  "album_extension": {
    "image_duration": "3", // 阅后即焚时间 单位秒
    "member_image_duration": "10", // 会员阅后即焚时间 单位秒
    "video_amount": "50", // 视频价格 单位钻石
  },
  "invite_web_url": "邀请入口地址",
  "chat_allow_jump_url": ["http://www.baidu.com", "http://www.google.com"] // 私聊可跳转地址
}

```

2.登录

发送验证码

- 地址 v1/sms
- 请求方式: post
- 参数
 - | 名称 | 请求方式 | 数据格式 | 说明 |
 - | ---- | ---- | ---- | ---- |
 - | area | post | str | 区域编号,如中国为+86 |
 - | mobile | post | str | 手机号码 |
 - | type | get | str | login|password 区分是找回密码还是登录(这里第一版先把找回密码去掉)
- 请求示例

```
//post v1/sms?type=Login
{
  "area": "86",
  "mobile": "18500038484"
}
```

- 返回值

```
{
  "code": 1007,
  "message": "success"
}
```

登录

- 地址 v1/sms
- 请求方式: post
- 参数
 - | 名称 | 请求方式 | 数据格式 | 说明 |
 - | ---- | ---- | ---- | ---- |
 - | type | get | str | mobile_sms|email 第一版有mobile_sms即可, 为手机号验证 |
 - | mobile | post | str | 手机号码 |
 - | code | post | str | 验证码 |
 - | area | post | str | 国家编码 |
- 请求示例

```
//post v2/auth?type=mobile_sms
{
  "area": "86",
  "mobile": "18500038484",
  "code": "12345"
}
```

- 返回值

```
{
  "uuid": "用户唯一标识",
  "nickname": "用户昵称",
  "gender": "1|2", //1男2女
  "avatar": "", //用户头像
}
```

```

"member":{
  "status":"true|false" //是否购买了会员
},
"auth_user":{
  "status":"true|false" //是否认证过
},
"age":18, //年龄
"user_detail":{
  "intro":"个人签名",
  "region":"所在地区",
  "height":"身高",
  "weight":"体重",
  "reg_schedule":"100|101|102|103",
  //**** 这里需要特别注意, 这里联动了注册所在步骤,
  //主要是避免用户注册到一半杀掉app, 重新注册时返回至之前杀掉的页面
  //100: 完成注册
  //101: 未选择性别
  //102: 未填写头像、昵称、生日
  //103: 未选择想要的关系
  //第一次注册返回101
  //这里我们只用100, 101, 102即可, 103暂时删除
},
"photo":{
  "type":"image|video",
  "resource":"资源地址",
  "width":"图片宽度",
  "height":"视频宽度",
  "preview":"图片预览图",
  "uuid":"资源唯一标识",
  "cover":"加了高斯模糊的图片",//这里应该是只有阅后即焚的资源才需要
  "pay_type":"red_packet|fire|free",//red_packet: 收费视频, fire: 阅后即焚图片, free: 免费
  "status":"100|101",//阅后即焚状态 100未读, 101已读 这里注意阅后即焚每天重置一次
  "small_cover":"加了告诉模糊的预览图",
}
"follow_count":"0",//我关注了多少人
"followed_count":"0",//多少人关注了我
"birthday":"1990-03-19",//生日
"wechat":{
  "number":"微信号",
  "status":"pass",//本项目中始终返回pass即可
  "lock":"true|false",//是否隐藏了号码
},
"is_register":"0|1",//是否是第一次注册的用户
"has_video":"true|false",//是否上传了视频 视频只有女生可以上传
"qa":{
  "url":"在线客服地址",//这里我们之前接了第三方客服系统, 是个web版本的im, 没有可以不用管
},
"account_state":"normal|destroying|destroyed",//始终返回normal即可, 我们暂时不做销毁功能
"UserInfoDetailExtra":{
  //以下字段都是一些用户选择完的标签
  "emotion":{//情感状态标签
    "uuid":"唯一标识",
    "name":"名称"
  },
  "child":{//是否有孩子
    "uuid":"唯一标识",
    "name":"名称"
  },
  "education":{//学历
    "uuid":"唯一标识",
    "name":"名称"
  },
  "child":{//是否有孩子
    "uuid":"唯一标识",
    "name":"名称"
  },
  "income":{//收入
    "uuid":"唯一标识",
    "name":"名称"
  },
  "smoke":{//是否吸烟
    "uuid":"唯一标识",
    "name":"名称"
  },
},

```

```

    "drink":{"//是否喝酒
      "uuid":"唯一标识",
      "name":"名称"
    },
  },
  //兴趣爱好, 这是个多选标签
  "hobbys":[
    {
      "uuid":"唯一标识",
      "name":"抽烟"
    },
    {
      "uuid":"唯一标识",
      "name":"喝酒"
    },
    {
      "uuid":"唯一标识",
      "name":"烫头"
    }
  ],
  "invite_info":{
    "invite_qrcode_url":"邀请码二维码地址"
  },
  "photo_count":"0",//用户上传的照片数量, 不包含头像
}

```

3.注册

选择性别

- 地址 v1/accounts/{uuid}
- 请求方式: put
- 参数

名称	请求方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
gender	post	int	1 2
- 请求示例

```

//put v1/accounts/用户uuid
{
  "gender":"1|2"
}
//用户选择完性别后, userinfo.user_detail.reg_schedule值需要更新到102

```

填写基本资料

- 地址 v1/accounts/{uuid}
- 请求方式: put
- 参数

名称	请求方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
avatar	post	str	头像
nickname	post	str	昵称
birthday	post	str	生日
- 请求示例

```

//put v1/accounts/用户uuid
{
  "avatar":"头像地址",//上传图片请参考上传图片文档
}

```

```
"nickname": "昵称",  
"birthday": "2012-02-02"  
}  
// 用户填写完基本信息后, userinfo.user_detail.reg_schedule 值需要更新到100
```