

接口设计

接口均为原后台人员设计，如有疑问，可联系我进行沟通、修改。
由于接口均为反推，所以顺序并非开发顺序

1.登录

发送验证码

- 地址 v1/sms
- 请求方式: post
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
area	body	str	区域编号,如中国为+86
mobile	body	str	手机号码
type	query	str	login password 区分是找回密码还是登录(这里第一版先把找回密码去掉)

- 请求示例

```
//post v1/sms?type=Login
{
  "area": "86",
  "mobile": "18500038484"
}
```

- 返回值

```
{
  "code": 1007,
  "message": "success"
}
```

登录

- 地址 v1/sms
- 请求方式: post
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
type	query	str	mobile_sms email 第一版有mobile_sms即可，为手机号验证
mobile	body	str	手机号码
code	body	str	验证码
area	body	str	国家编码

- 请求示例

```
//post v2/auth?type=mobile_sms
{
  "area": "86",
  "mobile": "18500038484",
  "code": "12345"
}
```

- 返回值

```
{
  "uuid": "用户唯一标识",
  "nickname": "用户昵称",
  "gender": "1|2", //1男2女
  "avatar": "", //用户头像
  "member": {
    "status": "true|false" //是否购买了会员
  },
  "auth_user": {
    "status": "true|false" //是否认证过
  },
  "age": 18, //年龄
  "user_detail": {
    "intro": "个人签名",
    "region": "所在地区",
    "height": "身高",
    "weight": "体重",
    "reg_schedule": "100|101|102|103",
    //**** 这里需要特别注意, 这里联动了注册所在步骤,
    //主要是避免用户注册到一半杀掉app, 重新注册时返回至之前杀掉的页面
    //100: 完成注册
    //101: 未选择性别
    //102: 未填写头像、昵称、生日
    //103: 未选择想要的关系
    //第一次注册返回101
    //这里我们只用100, 101, 102即可, 103暂时删除
  },
  "photo": {
    "type": "image|video",
    "resource": "资源地址",
    "width": "图片宽度",
    "height": "视频宽度",
    "preview": "图片预览图",
    "uuid": "资源唯一标识",
    "cover": "加了高斯模糊的图片", //这里应该是只有阅后即焚的资源才需要
    "pay_type": "red_packet|fire|free", //red_packet: 收费视频, fire: 阅后即焚图片, free: 免费
    "status": "100|101", //阅后即焚状态 100未读, 101已读 这里注意阅后即焚每天重置一次
    "small_cover": "加了告诉模糊的预览图",
  },
  "job": {
    "uuid": "",
    "name": "职业"
  },
  "netease": {
    "accid": "云信账号",
    "token": "云信密码"
  },
  "follow_count": "0", //我关注了多少人
  "followed_count": "0", //多少人关注了我
  "birthday": "1990-03-19", //生日
  "wechat": {
    "number": "微信号|本项目为whatsapp号码",
    "status": "pass", //本项目中始终返回pass即可
    "lock": "true|false", //是否隐藏了号码
  },
  "is_register": "0|1", //是否是第一次注册的用户
  "has_video": "true|false", //是否上传了视频 视频只有女生可以上传
  "qa": {
    "url": "在线客服地址", //这里我们之前接了第三方客服系统, 是个web版本的im, 没有可以不用管
  },
  "account_state": "normal|destroying|destroyed", //始终返回normal即可, 我们暂时不做销毁功能
}
```

```
"UserInfoDetailExtra":{
  //以下字段都是一些用户选择完的标签
  "emotion":{"情感状态标签",
    "uuid":"唯一标识",
    "name":"名称"
  },
  "child":{"是否有孩子",
    "uuid":"唯一标识",
    "name":"名称"
  },
  "education":{"学历",
    "uuid":"唯一标识",
    "name":"名称"
  },
  "child":{"是否有孩子",
    "uuid":"唯一标识",
    "name":"名称"
  },
  "income":{"收入",
    "uuid":"唯一标识",
    "name":"名称"
  },
  "smoke":{"是否吸烟",
    "uuid":"唯一标识",
    "name":"名称"
  },
  "drink":{"是否喝酒",
    "uuid":"唯一标识",
    "name":"名称"
  },
  },
  //兴趣爱好, 这是个多选标签
  "hobbys":[
    {
      "uuid":"唯一标识",
      "name":"抽烟"
    },
    {
      "uuid":"唯一标识",
      "name":"喝酒"
    },
    {
      "uuid":"唯一标识",
      "name":"烫头"
    }
  ],
  "invite_info":{"
    "invite_qrcode_url":"邀请码二维码地址"
  },
  "photo_count":"0", //用户上传的照片数量, 不包含头像
}
```

2.注册

选择性别

- 地址 v1/accounts/{uuid}
- 请求方式: put
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
gender	body	int	1 2

- 请求示例

```
//put v1/accounts/用户uuid
{
  "gender": "1|2"
}
//用户选择完性别后, userinfo.user_detail.reg_schedule值需要更新到102
```

- 返回值

```
{
  "code": "1007",
  "message": "success"
}
```

填写基本资料

- 地址 v1/accounts/{uuid}
- 请求方式: put
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
avatar	body	str	头像
nickname	body	str	昵称
birthday	body	str	生日

- 请求示例

```
//put v1/accounts/用户uuid
{
  "avatar": "头像地址", //上传图片请参考通用部分上传图片文档
  "nickname": "昵称",
  "birthday": "2012-02-02"
}
//用户填写完基本信息后, userinfo.user_detail.reg_schedule值需要更新到100
```

- 返回值

```
{
  "code": "1007",
  "message": "success"
}
```