接口设计

接口均为原后台人员设计,如有疑问,可联系我进行沟通、修改。由于接口均为反推,所以顺序并非开发顺序

1.首页头部动态tab获取

- 地址 /v1/menus/lbs
- 请求方式: get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
city	query	str	默认"",目前项目忽略该参数即可,后续可能有通过城市筛选

• 请求示例

```
//get /v1/menus/lbs
```

• 返回值

2.获取用户列表

- 地址 v1/feed/users/
- 请求方式: get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
key	query	str	为tab中返回的key值,用于判断请求哪个列表
page	query	str	页码,描述请参考通用部分
limit	query	int	每页数量
city_name	query	str	根据城市获取,目前可忽略

• 请求示例

• 返回值

```
"code":1007,
 "message":"success",
  "data":{
   "page":{
    "page":"231-32144"
   },
   "users":[
     {
       "uuid":"",
       "nick_name":"",
       "gender":"1|2",
"avatar":"",//头像
       "member":{
        "status": "true | false"
       },
       "age":18,
       "user_detail":{
        "region":"所在城市",
        "height":"170cm",
        "weight":"50kg"
       "job":{
         "uuid":"",
         "name":"职业"
       "netease":{
         "accid":"云信账号",
"token":"云信密码"
       },
       "distance":"用户距离请求者多远",
       "active_format": "活跃状态,如:正在活跃|n分钟前活跃等",
       "has_video":"true|false",//用户是否上传了视频 仅女用户有
       "photo_count":"0",//上传的照片数量
     }
   ]
 }
}
```

3.关注列表

- 地址 v1/accounts/{uuid}/follow
- 请求方式: get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
page	query	str	页码,描述请参考通用部分
limit	query	int	每页数量

• 请求示例

• 返回值

```
"code":1007,
"message":"success",
"data":{
  "page":{
   "page":"231-32144"
  },
  "users":[
   {
"uuid":"",
      uuid: ,
"nick_name":"",
"gender":"1|2",
"avatar":"",//头像
      "member":{
        "status":"true|false"
      },
      "age":18,
      "user_detail":{
       "intro":"<mark>签名",</mark>
"region":"所在城市",
        "height":"170cm",
"weight":"50kg"
      },
      "job":{
         "uuid":"",
        "name":"职业"
      "netease":{
        "accid":"云信账号",
"token":"云信密码"
      },
      "distance":"用户距离请求者多远",
      "active_format":"活跃状态,如:正在活跃|n分钟前活跃等",
      "has_video":"true|false",//用户是否上传了视频 仅女用户有
      "photo_count":"0",//上传的照片数量
    }
  ]
}
```

4.关注我的人列表

- 地址 v1/accounts/{uuid}/followed
- 请求方式: get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
page	query	str	页码,描述请参考通用部分
limit	query	int	每页数量

• 请求示例

```
//get v1/accounts/{uuid}/followed&page=0&limit=20
```

• 返回值

```
{
 "code":1007,
  "message":"success",
  "data":{
    "page":{
     "page":"231-32144"
    "users":[
     {
       "uuid":<mark>""</mark>,
       "nick_name":"",
       "gender":"1|2",
"avatar":"",//头像
"member":{
         "status":"true|false"
        },
        "age":18,
        "user_detail":{
         "region":"所在城市",
"height":"170cm",
         "weight":"50kg"
        },
        "job":{
          "uuid":"",
          "name":"职业"
        },
        "netease":{
         "accid":"云信账号",
          "token":"云信密码"
        },
        "distance":"用户距离请求者多远",
        "active_format":"活跃状态,如: 正在活跃|n分钟前活跃等",
"has_video":"true|false",//用户是否上传了视频 仅女用户有
        "photo_count":"0",//上传的照片数量
      }
   ]
 }
}
```

5.黑名单列表

- 地址 v1/accounts/{uuid}/blacklists
- 请求方式: get
- 参数

名称	提交方式	数据格式	说明
uuid	path	str	
page	query	str	页码,描述请参考通用部分
limit	query	int	每页数量

• 请求示例

```
//get v1/accounts/{uuid}/blacklists&page=0&limit=20
```

• 返回值

```
{
 "code":1007,
```

```
"message": "success",
   "data":{
     "page":{
       "page":"231-32144"
      "users":[
      {
    "uuid":"",
          "nick_name":"",
"gender":"1|2",
          "avatar":"",//头像
          "member":{
            "status":"true|false"
          },
          "age":18,
          "user_detail":{
            "intro":"<mark>签名</mark>",
"region":"所在城市",
            "height":"170cm",
"weight":"50kg"
          },
          "job":{
             "uuid":"",
"name":"职业"
          "netease":{
            "accid":"云信账号",
"token":"云信密码"
          "distance":"用户距离请求者多远",
          "active_format": "活跃状态,如: 正在活跃|n分钟前活跃等", "has_video": "true|false",//用户是否上传了视频 仅女用户有"photo_count":"0",//上传的照片数量
       }
 }
}
```