



# Transcriptómica

Clase 5 - Ensamble guiado
Biología Computacional 2017

Selene L. Fernández-Valverde regRNAlab.github.io

@SelFdz

## Objetivos de aprendizaje

En esta clase aprenderemos:

- Como funciona el ensamble de RNA-Seq.
- A usar Cufflinks para ensamblar transcriptomas ayudados de la secuencia genómica.






# ¿Qué es el ensamble de transcriptomas guiado?

Es tomar lecturas pequeñas de RNA-Seq y convertirlas a transcritos completos **usando un genoma como referencia.** 





#### **Usando Cufflinks**



 TopHat mapea lecturas a una referencia (en este caso el genoma), incluyendo lecturas empalmadas que servirán como evidencia para eventos de empalme (splicing).

Trapnell et al., Nature Biotechnology, 2010





## Reconstruyendo transcritos con Cufflinks

- Cufflinks identifica alineamientos compatibles e incompatibles para generar un grafo de empalme (overlap).
- Predice el cobertura minima de caminos para identificar transcritos.
- También calcula la probabilidad de estos caminos basados en la profundidad de la secuenciación para reconstruir los transcritos así como medir su nivel de expresión.


Assembly Abundance estimation Mutually incompatible fragments Fragment Transcript coverage length and compatibility distribution Overlap graph Maximum likelihood abundances Log-likelihood Minimum path cover Transcripts **Transcripts** and their abundances

Trapnell et al., Nature Biotechnology, 2010





## La tubería transcriptómica Tuxedo



**Transcritos** 

Expresión





Cinvestav

### Práctica - ensamblando un transcriptoma usando Cufflinks

https://liz-fernandez.github.io/PBI\_transcriptomics/



