

Московский Авиационный Институт  
(Национальный Исследовательский Университет)  
Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”  
Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

**Лабораторная работа №3 по курсу**  
**«Операционные системы»**

Группа: М8О-210Б-23

Студент: Жданович Е.Т.

Преподаватель: Бахарев В.Д.

Оценка: \_\_\_\_\_

Дата: 09.01.24

Москва, 2024

# Постановка задачи

## Вариант 7.

Составить программу на языке Си, обрабатывающую данные в многопоточном режиме. При обработки использовать стандартные средства создания потоков операционной системы. Два человека играют в кости. Правила игры следующие: каждый игрок делает бросок 2-ух костей  $K$  раз; побеждает тот, кто выбросил суммарно большее количество очков. Задача программы экспериментально определить шансы на победу каждого из игроков. На вход программе подается  $K$ , какой сейчас тур, сколько очков суммарно у каждого из игроков и количество экспериментов, которые должна произвести программа.

## Общий метод и алгоритм решения

Использованные системные вызовы:

- **pthread\_create:**  
Создаёт новый поток для выполнения функции.
- **pthread\_join:**  
Ожидает завершения потока и блокирует выполнение до его завершения.
- **pthread\_mutex\_lock и pthread\_mutex\_unlock:**  
Захватывает и освобождает мьютекс для синхронизации доступа к общим данным между потоками.
- **rand и srand:**  
Генерируют случайные числа. `srand` используется для инициализации генератора случайных чисел, а `rand` для получения случайных чисел.
- **scanf и printf:**  
Используются для ввода и вывода данных, взаимодействуя с пользователем.
- **time:**  
Получает текущее время, которое может быть использовано, например, для инициализации генератора случайных чисел.
- **perror:**  
Выводит сообщение об ошибке, связанной с последней системной ошибкой.

## Child1.c

### 1. Проверка аргументов командной строки:

Программа ожидает два аргумента: имена семафоров `sem_empty` и `sem_full`. Если аргументы не переданы, выводится сообщение об ошибке, и программа завершает выполнение.

### 2. Открытие семафоров:

С помощью `sem_open` открываются два семафора:

`sem_empty`: отвечает за блокировку чтения до тех пор, пока данные не будут готовы для обработки.

`sem_full`: отвечает за сигнализацию о завершении обработки данных.

Если открытие семафоров завершается неудачей, программа выводит сообщение об ошибке и завершает выполнение.

### 3. Подключение к разделяемой памяти:

С помощью `shm_open` открывается объект разделяемой памяти, имя которого задано в константе `SHM_NAME`.

Если операция завершается неудачей, выводится сообщение об ошибке, и программа завершает выполнение.

С помощью `mmap` разделяемая память отображается в адресное пространство программы, предоставляя доступ к структуре `SharedData`.

4. **Ожидание готовности данных:** Программа вызывает `sem_wait`, ожидая, пока данные станут доступны для обработки.
5. **Обработка данных:** В цикле строка из разделяемой памяти преобразуется: каждый символ переводится в верхний регистр с использованием функции `toupper`.
6. **Обновление флага:** После обработки строка помечается как обработанная, устанавливая флаг в значение 1.
7. **Сигнал о завершении обработки.**
8. **Освобождение ресурсов.**
9. **Завершение программы:** Программа успешно завершает выполнение с кодом 0.

## Child2.c

### 1. Проверка аргументов командной строки:

Программа ожидает два аргумента: имена семафоров `sem_empty` и `sem_full`.

Если аргументы не переданы, выводится сообщение об ошибке, и программа завершает выполнение.

### 2. Открытие семафоров:

С помощью `sem_open` открываются два семафора:

`sem_empty`: для управления доступом к разделяемой памяти.

`sem_full`: для ожидания завершения обработки данных другим процессом.

Если открытие семафоров завершается неудачей, программа выводит сообщение об ошибке и завершает выполнение.

### 3. Подключение к разделяемой памяти:

С помощью `shm_open` открывается объект разделяемой памяти, имя которого задано в константе `SHM_NAME`.

Если операция завершается неудачей, выводится сообщение об ошибке, и программа завершает выполнение.

С помощью `mmap` разделяемая память отображается в адресное пространство программы, предоставляя доступ к структуре `SharedData`.

#### **4. Ожидание обработки данных:**

Программа вызывает `sem_wait(sem_full)`, ожидая сигнал от другого процесса о завершении обработки данных (например, преобразования строки в верхний регистр).

#### **5. Обработка данных:**

В цикле символы строки из разделяемой памяти проверяются:

Если символ — пробел ' ', он заменяется на символ подчеркивания '\_ '.

#### **6. Вывод обработанного сообщения:**

Сообщение из разделяемой памяти выводится на стандартный вывод:

Предварительно печатается строка "Child 2 processed message: ".

Затем — само сообщение.

Вывод завершается символом новой строки.

#### **7. Освобождение ресурсов:**

Освобождаются ресурсы:

Операция `munmap` удаляет отображение разделяемой памяти.

Операция `close` закрывает дескриптор разделяемой памяти.

#### **8. Завершение программы:**

Программа успешно завершает выполнение с кодом 0.

### **Parent.c**

#### **1. Ввод сообщения:**

Программа запрашивает у пользователя сообщение для обработки.

Пользователь вводит строку, которая записывается в разделяемую память.

#### **2. Создание общей памяти и семафоров:**

Создается общая память с помощью `shm_open()` и выделяется необходимое пространство с помощью `ftruncate()`.

Память отображается в адресное пространство программы через `mmap`.

Создаются два семафора: `sem_empty` для синхронизации записи в память; `sem_full` для синхронизации обработки данных.

#### **3. Создание дочерних процессов:**

С помощью `fork()` создаются два дочерних процесса:

Первый процесс запускает программу `child1` через `execl()`.  
Второй процесс запускает программу `child2` через `execl()`.

#### **4. Передача данных и ожидание обработки:**

Родительский процесс использует `sem_post(sem_empty)` для сигнализации о готовности данных.

Родитель ожидает завершения дочерних процессов с помощью `wait()`.

#### **5. Вывод результата:**

После завершения обработки сообщение из разделяемой памяти выводится на экран.

#### **6. Очистка ресурсов:**

Семафоры закрываются и удаляются с помощью `sem_close()` и `sem_unlink()`.

Разделяемая память удаляется с помощью `munmap()` и `shm_unlink()`.

### **Код программы**

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <pthread.h>
```

```

#include <time.h>

#include <unistd.h>

#define MAX_THREADS 4

typedef struct {

    int K;

    int round;

    int score1;

    int score2;

} GameData;

pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;

int roll_die() {

    return rand() % 6 + 1;

}

void* experiment(void* arg) {

    GameData* gameData = (GameData*)arg;

    int      player1_score      =      0,      player2_score      =      0;

    for      (int      i      =      0;      i      <      gameData->K;      i++)      {
        player1_score      +=      roll_die()      +      roll_die();
    }

    for      (int      i      =      0;      i      <      gameData->K;      i++)      {
        player2_score      +=      roll_die()      +      roll_die();
    }

    pthread_mutex_lock(&mutex);

    gameData->score1      +=      player1_score;
    gameData->score2      +=      player2_score;

    if      (player1_score      >      player2_score)      {
        gameData->round++;
    }

    pthread_mutex_unlock(&mutex);

```

```
pthread_exit(NULL);
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    int K, round, score1, score2, max_threads;
```

```
    printf("Enter the number of rolls per player (K): ");
    scanf("%d", &K);
```

```
    printf("Enter the current round number: ");
    scanf("%d", &round);
```

```
    printf("Enter the initial score for player 1: ");
    scanf("%d", &score1);
```

```
    printf("Enter the initial score for player 2: ");
    scanf("%d", &score2);
```

```
    printf("Enter the maximum number of threads (experiments) to run
    simultaneously: ");
    scanf("%d", &max_threads);
```

```
    srand(time(NULL));
```

```
    pthread_t threads[max_threads];
    GameData gameData = {K, round, score1, score2};
```

```
    for (int i = 0; i < max_threads; i++) {
        if (pthread_create(&threads[i], NULL, experiment, (void*)&gameData)
            != 0) {
            perror("Error creating thread");
            return 1;
        }
    }
}
```

```
    for (int i = 0; i < max_threads; i++) {
        pthread_join(threads[i], NULL);
    }
```

```
    printf("\nTotal score of player 1: %d\n", gameData.score1);
    printf("Total score of player 2: %d\n", gameData.score2);
    if (gameData.score1 > gameData.score2) {
        printf("Player 1 wins!\n");
    } else if (gameData.score1 < gameData.score2) {
        printf("Player 2 wins!\n");
    } else {
        printf("It's a draw!\n");
    }
```

```
    return 0;
```

}

## Протокол работы программы

### Тестирование:

```
lizka@LizaAlisa:~/ЛАБЫ_ОС/Лаба2$ ./main
Enter the number of rolls per player (K): 5
Enter the current round number: 34
Enter the initial score for player 1: 6
Enter the initial score for player 2: 8
Enter the maximum number of threads (experiments) to run simultaneously: 400
```

Total score of player 1: 14020

Total score of player 2: 14128

Player 2 wins!

```
lizka@LizaAlisa:~/ЛАБЫ_ОС/Лаба2$ ./main
```

```
Enter the number of rolls per player (K): 23
```

```
Enter the current round number: 56
```

```
Enter the initial score for player 1: 7
```

```
Enter the initial score for player 2: 8
```

```
Enter the maximum number of threads (experiments) to run simultaneously: 79
```

Total score of player 1: 12657

Total score of player 2: 12792

Player 2 wins!

### Strace:

```
execve("./parent", [".parent"], 0x7ffe4965cfd8 /* 26 vars */) = 0
brk(NULL) = 0x55f56edf8000
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x7fa7f9e3b000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=19163, ...}) = 0
mmap(NULL, 19163, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7fa7f9e36000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0\>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0"..., 832) = 832
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0
mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7fa7f9c24000
mmap(0x7fa7f9c4c000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7fa7f9c4c000
mmap(0x7fa7f9dd4000, 323584, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x1b0000) = 0x7fa7f9dd4000
mmap(0x7fa7f9e23000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE,
```



```
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1fe000) = 0x7fa7f9e23000
mmap(0x7fa7f9e29000, 52624, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fa7f9e29000
close(3) = 0
mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x7fa7f9c21000
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7fa7f9c21740) = 0
set_tid_address(0x7fa7f9c21a10) = 457
set_robust_list(0x7fa7f9c21a20, 24) = 0
rseq(0x7fa7f9c22060, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
mprotect(0x7fa7f9e23000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x55f56362c000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7fa7f9e73000, 8192, PROT_READ) = 0
prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=81921024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
munmap(0x7fa7f9e36000, 19163) = 0
openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/sem.sem_empty", O_RDWR|O_NOFOLLOW|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (No such file or directory)
write(1, "Enter a message: ", 17) = 17
read(0, "\n", 256) = 1
clone(child_stack=NULL,
flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD) = 458
```

```
[pid 458] set_robust_list(0x7fa7f9c21a20, 24 <unfinished ...>
```

```
[pid 457] clone(child_stack=NULL,
flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD <unfinished ...>
```

```
[pid 458] <... set_robust_list resumed>) = 0
```

```
[pid 458] execve("./child1", ["child1", "/sem_empty", "/sem_full"], 0x7ffc05f5eb8 /* 26 vars /strace:
Process 459 attached <unfinished ...>
```

```
[pid 457] <... clone resumed>, child_tidptr=0x7fa7f9c21a10) = 459
```

```
[pid 459] set_robust_list(0x7fa7f9c21a20, 24 <unfinished ...>
```

```
[pid 457] wait4(-1, <unfinished ...>
```

```
[pid 459] <... set_robust_list resumed>) = 0
```

```
[pid 459] execve("./child2", ["child2", "/sem_empty", "/sem_full"], 0x7ffc05f5eb8 / 26 vars / <unfinished
...> [pid 458] <... execve resumed>) = 0
```

```
[pid 458] brk(NULL) = 0x558332535000
```

```
[pid 459] <... execve resumed>) = 0
```

```
[pid 459] brk(NULL <unfinished ...>
```

```
[pid 458] mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0
<unfinished ...>
```

```
[pid 459] <... brk resumed>) = 0x55c0b60fb000
```

```
[pid 458] <... mmap resumed>) = 0x7f6bf6d7f000
```

```
[pid 459] mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0
<unfinished ...>
```

[pid 458] access("/etc/ld.so.preload", R\_OK <unfinished ...>

[pid 459] <... mmap resumed>) = 0x7fd273952000

[pid 458] <... access resumed>) = -1 ENOENT (No such file or directory) [pid 459] access("/etc/ld.so.preload", R\_OK <unfinished ...>

[pid 458] openat(AT\_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O\_RDONLY/O\_CLOEXEC <unfinished ...>

[pid 459] <... access resumed>) = -1 ENOENT (No such file or directory)

[pid 458] <... openat resumed>) = 3

[pid 459] openat(AT\_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O\_RDONLY/O\_CLOEXEC <unfinished ...>

[pid 458] fstat(3, <unfinished ...> [pid 459] <... openat resumed>) = 3

[pid 458] <... fstat resumed>{st\_mode=S\_IFREG/0644, st\_size=19163, ...}) = 0

[pid 459] fstat(3, <unfinished ...>

[pid 458] mmap(NULL, 19163, PROT\_READ, MAP\_PRIVATE, 3, 0 <unfinished ...>

[pid 459] <... fstat resumed>{st\_mode=S\_IFREG/0644, st\_size=19163, ...}) = 0

[pid 458] <... mmap resumed>) = 0x7fb6bf6d7a000

[pid 459] mmap(NULL, 19163, PROT\_READ, MAP\_PRIVATE, 3, 0 <unfinished ...>

[pid 458] close(3 <unfinished ...>

[pid 459] <... mmap resumed>) = 0x7fd27394d000

[pid 458] <... close resumed>) = 0 [pid 459] close(3 <unfinished ...>

[pid 458] openat(AT\_FDCWD, "/lib/x86\_64-linux-gnu/libc.so.6", O\_RDONLY/O\_CLOEXEC <unfinished ...>

[pid 459] <... close resumed>) = 0

[pid 458] <... openat resumed>) = 3

[pid 459] openat(AT\_FDCWD, "/lib/x86\_64-linux-gnu/libc.so.6", O\_RDONLY/O\_CLOEXEC <unfinished ...>

[pid 458] read(3, <unfinished ...>

[pid 459] <... openat resumed>) = 3

[pid 458] <... read resumed>"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0\0"... , 832) = 832

[pid 459] read(3, <unfinished ...>

[pid 458] pread64(3, <unfinished ...>

[pid 459] <... read resumed>"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0\0"... , 832) = 832

[pid 458] <... pread64 resumed>"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... , 784, 64) = 784

[pid 459] pread64(3, <unfinished ...>

[pid 458] fstat(3, <unfinished ...>

[pid 459] <... pread64 resumed> "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784

[pid 458] <... fstat resumed> {st\_mode=S\_IFREG/0755, st\_size=2125328, ...} = 0

[pid 459] fstat(3, <unfinished ...>

[pid 458] pread64(3, <unfinished ...>

[pid 459] <... fstat resumed> {st\_mode=S\_IFREG/0755, st\_size=2125328, ...} = 0

[pid 458] <... pread64 resumed> "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784 [pid 459] pread64(3, <unfinished ...>

[pid 458] mmap(NULL, 2170256, PROT\_READ, MAP\_PRIVATE/MAP\_DENYWRITE, 3, 0 <unfinished ...>

[pid 459] <... pread64 resumed> "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784

[pid 458] <... mmap resumed>) = 0x7f6bf6b68000

[pid 459] mmap(NULL, 2170256, PROT\_READ, MAP\_PRIVATE/MAP\_DENYWRITE, 3, 0 <unfinished ...>

[pid 458] mmap(0x7f6bf6b90000, 1605632, PROT\_READ/PROT\_EXEC, MAP\_PRIVATE/MAP\_FIXED/MAP\_DENYWRITE, 3, 0x28000 <unfinished ...>

[pid 459] <... mmap resumed>) = 0x7fd27373b000

[pid 458] <... mmap resumed>) = 0x7f6bf6b90000

[pid 459] mmap(0x7fd273763000, 1605632, PROT\_READ/PROT\_EXEC, MAP\_PRIVATE/MAP\_FIXED/MAP\_DENYWRITE, 3, 0x28000 <unfinished ...>

[pid 458] mmap(0x7f6bf6d18000, 323584, PROT\_READ, MAP\_PRIVATE/MAP\_FIXED/MAP\_DENYWRITE, 3, 0x1b0000 <unfinished ...>

[pid 459] <... mmap resumed>) = 0x7fd273763000 [pid 458] <... mmap resumed>) = 0x7f6bf6d18000

[pid 459] mmap(0x7fd2738eb000, 323584, PROT\_READ, MAP\_PRIVATE/MAP\_FIXED/MAP\_DENYWRITE, 3, 0x1b0000 <unfinished ...>

[pid 458] mmap(0x7f6bf6d67000, 24576, PROT\_READ/PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE/MAP\_FIXED/MAP\_DENYWRITE, 3, 0x1fe000 <unfinished ...>

[pid 459] <... mmap resumed>) = 0x7fd2738eb000

[pid 458] <... mmap resumed>) = 0x7f6bf6d67000

[pid 459] mmap(0x7fd27393a000, 24576, PROT\_READ/PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE/MAP\_FIXED/MAP\_DENYWRITE, 3, 0x1fe000 <unfinished ...>

[pid 458] mmap(0x7f6bf6d6d000, 52624, PROT\_READ/PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE/MAP\_FIXED/MAP\_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>

[pid 459] <... mmap resumed>) = 0x7fd27393a000

[pid 458] <... mmap resumed>) = 0x7f6bf6d6d000

[pid 459] mmap(0x7fd273940000, 52624, PROT\_READ/PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE/MAP\_FIXED/MAP\_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>

[pid 458] close(3 <unfinished ...>

[pid 459] <... mmap resumed>) = 0x7fd273940000

[pid 458] <... close resumed>) = 0

[pid 459] close(3 <unfinished ...>

[pid 458] mmap(NULL, 12288, PROT\_READ/PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE/MAP\_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>

[pid 459] <... close resumed>) = 0

[pid 458] <... mmap resumed>) = 0x7f6bf6b65000

[pid 459] mmap(NULL, 12288, PROT\_READ/PROT\_WRITE, MAP\_PRIVATE/MAP\_ANONYMOUS, -1, 0 <unfinished ...>

[pid 458] arch\_prctl(ARCH\_SET\_FS, 0x7f6bf6b65740 <unfinished ...>

[pid 459] <... mmap resumed>) = 0x7fd273738000 [pid 458] <... arch\_prctl resumed>) = 0

[pid 459] arch\_prctl(ARCH\_SET\_FS, 0x7fd273738740 <unfinished ...>

[pid 458] set\_tid\_address(0x7f6bf6b65a10 <unfinished ...>

[pid 459] <... arch\_prctl resumed>) = 0

[pid 458] <... set\_tid\_address resumed>) = 458

[pid 459] set\_tid\_address(0x7fd273738a10 <unfinished ...>

[pid 458] set\_robust\_list(0x7f6bf6b65a20, 24 <unfinished ...>

[pid 459] <... set\_tid\_address resumed>) = 459

[pid 458] <... set\_robust\_list resumed>) = 0

[pid 459] set\_robust\_list(0x7fd273738a20, 24 <unfinished ...>

[pid 458] rseq(0x7f6bf6b66060, 0x20, 0, 0x53053053 <unfinished ...>

[pid 459] <... set\_robust\_list resumed>) = 0 [pid 458] <... rseq resumed>) = 0

[pid 459] rseq(0x7fd273739060, 0x20, 0, 0x53053053) = 0

[pid 458] mprotect(0x7f6bf6d67000, 16384, PROT\_READ <unfinished ...>

[pid 459] mprotect(0x7fd27393a000, 16384, PROT\_READ <unfinished ...>

[pid 458] <... mprotect resumed>) = 0

[pid 459] <... mprotect resumed>) = 0

[pid 458] mprotect(0x5583313ed000, 4096, PROT\_READ <unfinished ...>

[pid 459] mprotect(0x55c09c9fb000, 4096, PROT\_READ <unfinished ...>

[pid 458] <... mprotect resumed>) = 0

```

[pid 459] <... mprotect resumed>) = 0
[pid 458] mprotect(0x7f6bf6db7000, 8192, PROT_READ <unfinished ...>
[pid 459] mprotect(0x7fd27398a000, 8192, PROT_READ) = 0
[pid 458] <... mprotect resumed>) = 0
[pid 459] prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, <unfinished ...>
[pid 458] prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, <unfinished ...>
[pid 459] <... prlimit64 resumed>{rlim_cur=81921024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
[pid 458] <... prlimit64 resumed>{rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
[pid 459] munmap(0x7fd27394d000, 19163 <unfinished ...>
[pid 458] munmap(0x7f6bf6d7a000, 19163 <unfinished ...>
[pid 459] <... munmap resumed>) = 0 [pid 458] <... munmap resumed>) = 0
[pid 459] openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/sem.sem_empty", O_RDWR|O_NOFOLLOW|O_CLOEXEC
<unfinished ...>
[pid 458] openat(AT_FDCWD, "/dev/shm/sem.sem_empty", O_RDWR|O_NOFOLLOW|O_CLOEXEC
<unfinished ...>
[pid 459] <... openat resumed>) = 3
[pid 458] <... openat resumed>) = 3
[pid 459] fstat(3, <unfinished ...>
[pid 458] fstat(3, <unfinished ...>
[pid 459] <... fstat resumed>{st_mode=S_IFREG|0644, st_size=32, ...}) = 0
[pid 458] <... fstat resumed>{st_mode=S_IFREG|0644, st_size=32, ...}) = 0
[pid 459] getrandom( <unfinished ...>
[pid 458] getrandom( <unfinished ...>
[pid 459] <... getrandom resumed>"\xf7\xe8\x33\xac\x1d\x85\xa9\xf4", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
[pid 458] <... getrandom resumed>"\x47\x79\x24\xd5\xfe\x11\x4e\x9b", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
[pid 459] brk(NULL <unfinished ...>
[pid 458] brk(NULL <unfinished ...>
[pid 459] <... brk resumed>) = 0x55c0b60fb000
[pid 458] <... brk resumed>) = 0x558332535000
[pid 459] brk(0x55c0b611c000 <unfinished ...>
[pid 458] brk(0x558332556000 <unfinished ...>
[pid 459] <... brk resumed>) = 0x55c0b611c000

```

[pid 458] <... brk resumed>) = 0x558332556000

[pid 459] mmap(NULL, 32, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_SHARED, 3, 0 <unfinished ...>

[pid 458] mmap(NULL, 32, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_SHARED, 3, 0 <unfinished ...>

[pid 459] <... mmap resumed>) = 0x7fd273951000

[pid 458] <... mmap resumed>) = 0x7f6bf6d7e000

[pid 459] close(3 <unfinished ...>

[pid 458] close(3 <unfinished ...>

[pid 459] <... close resumed>) = 0

[pid 458] <... close resumed>) = 0

[pid 459] openat(AT\_FDCWD, "/dev/shm/sem.sem\_full", O\_RDWR|O\_NOFOLLOW|O\_CLOEXEC <unfinished ...>

[pid 458] openat(AT\_FDCWD, "/dev/shm/sem.sem\_full", O\_RDWR|O\_NOFOLLOW|O\_CLOEXEC <unfinished ...>

[pid 459] <... openat resumed>) = 3

[pid 458] <... openat resumed>) = 3

[pid 459] fstat(3, <unfinished ...>

[pid 458] fstat(3, <unfinished ...>

[pid 459] <... fstat resumed>{st\_mode=S\_IFREG|0644, st\_size=32, ...}) = 0

[pid 458] <... fstat resumed>{st\_mode=S\_IFREG|0644, st\_size=32, ...}) = 0

[pid 459] mmap(NULL, 32, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_SHARED, 3, 0 <unfinished ...>

[pid 458] mmap(NULL, 32, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_SHARED, 3, 0 <unfinished ...>

[pid 459] <... mmap resumed>) = 0x7fd273950000

[pid 458] <... mmap resumed>) = 0x7f6bf6d7d000 [pid 459] close(3 <unfinished ...>

[pid 458] close(3 <unfinished ...> [pid 459] <... close resumed>) = 0 [pid 458] <... close resumed>) = 0 [pid 459] openat(AT\_FDCWD, "/dev/shm/shared\_memory", O\_RDWR|O\_NOFOLLOW|O\_CLOEXEC <unfinished ...>

[pid 458] openat(AT\_FDCWD, "/dev/shm/shared\_memory", O\_RDWR|O\_NOFOLLOW|O\_CLOEXEC <unfinished ...> [pid 459] <... openat resumed>) = 3 [pid 458] <... openat resumed>) = 3

[pid 459] mmap(NULL, 260, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_SHARED, 3, 0 <unfinished ...>

[pid 458] mmap(NULL, 260, PROT\_READ|PROT\_WRITE, MAP\_SHARED, 3, 0 <unfinished ...>

[pid 459] <... mmap resumed>) = 0x7fd27394f000

[pid 458] <... mmap resumed>) = 0x7f6bf6d7c000

[pid 459] futex(0x7fd273950000, FUTEX\_WAIT\_BITSET|FUTEX\_CLOCK\_REALTIME, 0, NULL,

```
FUTEX_BITSET_MATCH_ANY <unfinished ...>
```

```
[pid 458] futex(0x7f6bf6d7d000, FUTEX_WAKE, 1 <unfinished ...>
```

```
[pid 459] <... futex resumed>) = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
```

```
execve("./child1", ["child1", "/sem_empty", "/sem_full"], 0x7fffc05f5eb8 /* 26 vars */) = 0
```

```
write(1, "Child 2 processed message:", 26) = 26
```

```
write(1, "\n", 1) = 1
```

```
unlink("/dev/shm/sem.sem_empty") = 0
```

```
unlink("/dev/shm/sem.sem_full") = 0
```

```
unlink("/dev/shm/shared_memory") = 0
```

```
exit_group(0) = ?
```

```
+++ exited with 0 +++
```

## Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я разработал программу, которая использует многопоточность для симуляции игры с подбрасыванием кубиков. Основная сложность возникла из-за работы с общими данными между потоками. Поскольку несколько потоков одновременно изменяли общие переменные, возникала угроза гонки данных, что могло привести к некорректным результатам. Я решил эту проблему с помощью мьютексов, которые обеспечили безопасный доступ к данным в критических секциях программы.

Кроме того, возникли вопросы, связанные с генерацией случайных чисел в многопоточном контексте. Я использовал стандартный генератор случайных чисел `rand()`, однако в будущем хотелось бы рассмотреть использование более устойчивых и потокобезопасных методов генерации случайных чисел, чтобы избежать неожиданных результатов.

В процессе работы я также столкнулся с необходимостью тщательно контролировать синхронизацию потоков и корректное завершение всех потоков, что потребовало дополнительного внимания к использованию функций `pthread_join`.

В целом, работа была полезной и помогла мне лучше понять основы многопоточности в C, синхронизацию потоков с использованием мьютексов, а также особенности работы с общей памятью в многозадачной среде.













