


# FE

## 依赖注入 Dependency Injection


把耦合从代码中移出去，放到统一的XML文件中，通过一个容器 Container 在需要的时候把这个依赖关系形成，即把需要的接口实现注入到需要它的类中。

## 层级

入口 FE.xml



调试的 log 输出设置



配置进入 Container.config 和 MainModelContainer.xml



Container : 完成应用配置然后传给 Common

ModelContainer : 接口对应的实现部分

## AppPreInitializer

传入应用名称、当前通信节点、所用UI资源等内容

```
public interface IAppPreInitializer
{
    void Initialize(string appName, FrameworkElement rootUI, ICommunicationProxy proxy);
}
```

## AppInitializer

进行一些基本初始化, 包括对 CommunicationModuleModel、AppCommandHandlerModel、AppEventHandlerModel 的初始化以及注册 Handler 等

```
public interface IAppInitializer
{
    void Initialize(IModelContainer container, string appName, FrameworkElement rootUI, ICommunicationProxy proxy);
}
```

## Container.config

Macrosoft Unity : 一个轻量级AOP框架, 提供构造注入、拦截注入、属性注入、方法注入。

<container> 标签中注册应用的资源

资源类型:

- Models
- Workflow, Workstep

- ViewModels
  - Command ViewModels
  - Save Command ViewModels
- Panel Operation
- Cell Operation
- Cell Initialize Item
- Cell Control Creator

## MainModelContainer.xml

```
<Root>
  <Models>
</Models>

  <ViewModels>
</ViewModels>
</Root>
```

## ModelItem

配置文件中键值所对应的属性

```
public class ModelItem
{
    public string Name;
    public string MapToClassName;
    public string Parameters;
    public string Path;
    public bool Keep;
    public string CascadeItems;
}
```

MapToClassName : Container.Config 内对应的类名

## AppModelBase

```
public class AppModelBase: IAppModel
{
    public ModelItem ConfigInfo { get; set; }
    public IModelContainer Container { get; set; }
    public virtual void Initialize() { }
}
```

ConfigInfo

Container

# AppViewModelBase

```
public class AppViewModelBase : AppModelBase, IAppViewModel
{
    ...
    protected void RaisePropertyChanged(string propertyName){...}
    ...
}
```

继承自 AppModelBase，比 AppModelBase 多一个 RaisePropertyChanged 方法

## Models

### RootUIModel

功能：管理 UI 的 Binding 和更新 CanExecute 状态等

### ResourceModel

所有 Resource 都放在 ResourceDictionary 里，在 AppInitializer 初始化时，根据 RootUIName 拿到应用 MainControl 的 View 内容。

### Other

UnityModel : AppModelBase

DispatcherModel : AppModelBase

ProxyModel : AppModelBase

---

配置 UI 资源：

```
<Item Name="UIResourceModel" MapToClassName="UIResourceModel" Keep="true"
Path="brainanalysis/config/FE/UIResource.xml"/>
```

配置 快捷键 绑定：

```
<Item Name="InputBindingModel" MapToClassName="InputBindingModel" Keep="false"
Path="brainanalysis/config/FE/InputBinding.xml"/>
```

其他主要配置：

Name	Class	File Name
AppCommandHandlerModel	AppCommandHandlerModel	CommandHanlder.xml
AppEventHandlerModel	AppEventHandlerModel	EventHandler.xml
AllFunction	ControlAssemblyViewModel	AllFunction.xml
workStep1	ControlAssemblyViewModel	WorkStep1.xml
workStep2	ControlAssemblyViewModel	WorkStep2.xml
GeneralFunction	ControlAssemblyViewModel	GeneralFunction.xml
ExitFunction	ControlAssemblyViewModel	ExitFunction.xml
CommonTools	ControlAssemblyViewModel	CommonTools.xml
TissueROIControlTools	ControlAssemblyViewModel	TissueROIControlTools.xml
TissueROIDrawTools	ControlAssemblyViewModel	TissueROIDrawTools.xml

## ControlAssemblyViewModel

是 CommonTools、WindowLevelContextMenu、VRContextMenu、MPRContextMenu 等 Common 控件对应的类，有 IsEnabled、IsVisible、Children 和 Control 几种属性，以及 SetChildrenIsEnabled、Initialize、FindChildren 方法

## ControlViewModel

主要是一些框架根据配置文件创建UI对象所需要的属性和方法，

有 CommandParameter、Container、ControlConfigInfo、BasicSettings、Control、Command、UI、Children、SelectedItem、Parent、IsInSilence 属性，

以及 Entersilence、Leavesilence、FindChild 和 Initialize 方法。

## UIResource.xml

## UIResourceModel

## ExecuteItem

操作按钮，如 Button、RadioButton、CheckBox 等

```
public class ExcuteItemUI
{
    public string Name;
    public string Content;
    public string ToolTip;
    public string CheckedContent;
    public string UncheckedContent;
    public string ContentType;
```

```

    public string BitmapStretch;
    public string width;
    public string Height;
    public string Margin;
    public string Tag;
    public string Style;
    public string DataTemplate;
    public bool IsVisible;
    public bool IsEnabled;
}

```

## MenuItem

右键菜单

```

public class MenuItemUI
{
    public string Name;
    public string Header;
    public bool IsCheckble;
    public bool AllowSwitchToUncheckedWhenClicked;
    public bool IsAutoClosed;
    public bool RecognizesAccessKey;
    public string ContentType;
    public string DataTemplate;
    public bool IsVisible;
    public bool IsEnabled;
}

```

## InputBinding.xml

```

<Item InputGeasture="Ctrl+S" Command="InteractivelySaveImageCommandViewModel"/>
<Item InputGeasture="F12" Command="PresetWindowing" CommandParameter="Default"/>

```

```

public class InputBindingItem
{
    public string Command;
    public string CommandParameter;
    public string CommandTarget;
    public string InputGeasture;
}

```

## CommandViewModel

```
CanExecute()  
OnExecute()  
Execution
```

## StateCommandViewModel

如果是在多种状态之间切换，则继承 `StateCommandViewModel`

`StateCommandViewModel` 派生自 `CommandViewModel`，有一个 `CurrentStates` 属性，和调用事件 `StateChanged` 的 `OnStateChanged` 方法。