10.1 寸金属壳显示器使用说明书



接口介绍

接口齐全 即插即用

支持连接HDMI设备、工业电脑、监控设备、笔记本电脑
游戏主机等设备.（USB-5V供电、支持充电宝）



1、HDMI 接口：标准 HDMI 接口，（不接信号不亮屏）。
2、触摸接口：micro USB 接口 ,标准输入 5V2A，此接口为触摸驱动以及电源口，接这个口的 USB 要接到设备的 USB 输出口，作为触摸驱动和供电二合一口，接此接口工作指示的才会亮，同时不必再另接电源。
3、电源口：micro USB 接口， 输入 5V2A（备用电源口，一般用不上）
4、音频接口：3.5mm 耳机接口，耳机输出接口。
5、VGA 接口：迷你 HDMI 接口，接此接口时，必须要接 VGA 转换成迷你 HDMI 的专用线,有需要，请联系在线客服货其他销售人员。
触控操作(TP)
PC USB 联接到 TOUCH MICRO_USB, 可用触控屏幕（TP）。

菜单设置

按键共有 POWER、MENU、UP、DOWM EXIT 等五个操作键。
POWER：在关机状态，按一下 POWER 键，开机。在开机状态下，按一下 POWER 键，关机。
MENU：主菜单,出现菜单时在按一下为选择确定键
UP ： 有菜单没有选定时为 UP，菜单选定时为 RIGHT
DOWM: 有菜单没有选定时为 DOWN，菜单选定时为 LEFT
EXIT：为 ESC,退出键。

1，颜色设置：按 MENU 键进入菜单后，选择颜色模式菜单，可根据需求选择：亮度，对比度，饱和度，3 种模式。可根据需求对亮度、对比度、饱和度等参数进行微调。
2，菜单，按 MENU 键进入菜单后，再按 DOWN 键进入菜单设置：可设置语言（10 种语言：英语、简体中文、法语、德语、西班牙语、繁体中文、韩语、俄语、意大利语、日语）、菜单的水平位置、菜单的垂直位置、菜单的透明度、菜单显示时间等。
3，如果不认识当前菜单语言，中文设置方法：按一次 MENU 键，再按 1 次 DOWN 键，然后按两次 MENU 键进入，再按方向键找到“简体中文”菜单后选定，再按 MENU 键返回即可！
4，功能菜单：可设置复位、显示比例、蓝屏、图像翻转。
5，信号源设置，本机默认自动识别信号，无需特别设置。

1.适用范围

LVDS:HJ101IA-01D
,带 TP 触控板等通用标准 40PIN 接口定义液晶屏

2.产品功能描述

2.1 VGA、HDMI 视频信号输入；

2.2,触控操作(TP)

2.3 电源输入：MICRO_USB DC+5V,

2.4 功放喇叭输出：8Ω/2W*2

2.5 耳机输出

2.6 多功能 OSD 操作

2.7 具备遥控功能（可选）

2.8 无信号自动关机

2.9 根据实际的屏 VCOM 电压值可调节

2.10 根据实际的屏背光电压可调节

3.信号输入标准

3.1

VGA:

800*480 800*600 1024*600

1024*768 (刷新率 60～75)

3.2

HDMI (通用 1.2 版本)

4.工作环境

4.1

工作温度：-10℃～+60℃

4.2

工作湿度： 90 RH（不可有结露）

5.保存环境

5.1

保存温度:

-20℃～+70℃

5.2

保存湿度:

90 RH（不可有结露）

6. 工作电源要求（HJ101IA-01D ）

项　目	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	+4.8	+5	5.2	V
工作电流	1600	1800	2000	mA

7.产品规格

7.1 主要零部件构成：

No.	零部件名称	物料规格	制造商	数量	备注
1	主要IC	RTD2660H		1PCS	U7
		PM25X40		1PCS	U10
		CS4344		1PCS	U6
2	晶振	27.000MHz		1PCS	Y1

问：接电了还是黑屏，怎么样开机？
答：通电自然开机，没有信号输入是黑屏。接线顺序：首先把 micro USB 接到屏的 touch 口，再接 HDMI 或者 VGA。

问：接电接 HDMI 或接了 VGA 还是黑屏，怎么办？
答：1、确定电源线没有问题，USB 接 touch 口指示灯是蓝色则是正常。2、检查所接的信号源是否开机有正常显示信号输出。3、检查数据线，HDMI 线或者 VGA 线是否有问题，检查接口是否有松动接触不良。

问：买的是触摸款，触摸屏幕为什么没有反应？
答：先咨询客服触摸功能所支持的系统版本。然后检查 micro USB 是否接到屏幕的 touch 口，另一端是否接到设备（比如电脑）的 USB 输出口。如果这两步没错，有可能是设备 USB 供电不足，请加一个 5V2A 的电源接到 power 口。

问：接耳机有声音，为什么显示屏没有声音？
答：我们的产品默认是不安装喇叭的，如需要加装喇叭，请提前告知客服。

接线示意图

