安恒信息
DAS-security 安全中国

堡垒机日志智能溯源分析智能体

使用手册

文档版本：01

发布日期：2026-04-17



本文中出现的任何文字描述、文字格式、插图、照片、方法等内容，除另有特别注明，版权均属杭州安恒信息技术股份有限公司（简称“安恒信息”）所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经安恒信息的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片段。

经授权使用本文中内容的单位或个人，应在授权范围内使用，并注明“来源：安恒信息”。违反上述声明者，安恒信息保留追究其法律责任的权利。

除杭州安恒信息技术股份有限公司的商标外，本手册中出现的其他商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

文档说明

智能体名称		堡垒机日志智能溯源分析智能体	
智能体版本		V1.12.0	
拟制人	AH8985	**备注**	受控文档

修订记录

日期	修订版本	修改记录	修改人
2026-04-17	01	初次发布	AH8985

目 录

1 部署配置 1
1.1 前提条件 1
1.2 验证方法 1
2 接口文档 4

1 部署配置

1.1 前提条件

堡垒机日志智能溯源分析智能体需要恒脑系统平台的支持，需要题前了解恒脑系统平台的接口信息，具体请参阅恒脑平台接口相关文档（请登录恒脑平台获取）。



1.2 验证方法

堡垒机日志智能溯源分析智能体 【XDR 日志数据】获取节点输入：

{"descAnalysis":"用户希望获取与资产'10.50.2.168'相关的风险溯源分析，可能包括访问该资产的用户行为、操作记录、命令执行情况以及文件传输活动，以识别潜在的安全威胁或异常行为。","endTime":"2026-04-17 16:47:51","eventLogAiqlStr":"deviceSendProductName == "明御运维审计与风险控制系统" AND logType in [${logType}] AND sessionId == ${sessionId} AND database != "alert" AND (destHostName in ['10.50.2.168'] OR (destServiceName in ['10.50.2.168'] OR destAddress in ['10.50.2.168']))","eventTypeList":["command","file"],"optLogAiqlStr":"deviceSendProductName == "明御运维审计与风险控制系统" AND logType == "system_operation" AND srcAddress exist AND srcUserName exist AND (destHostName in ['10.50.2.168'] OR (destServiceName in ['10.50.2.168'] OR destAddress in ['10.50.2.168']))","sessionLogAiqlStr":"deviceSendProductName == "明御运维审计与风险控制系统" AND logType == "traffic" AND logType != "alert" AND (destHostName in ['10.50.2.168'] OR (destServiceName in ['10.50.2.168'] OR destAddress in ['10.50.2.168']))","startTime":"2026-04-17 00:00:00","viewType":"asset"}

【XDR 日志数据】获取节点返回：

{"descAnalysis":"用户希望获取与资产'10.50.2.168'相关的风险溯源分析，可能包括访问该资产的用户行为、操作记录、命令执行情况以及文件传输活动，以识别潜在的安全威胁或异常行为。
","optLogs":{},"sessionsInfo":{"9b49ad31694a4ed00000000001000002":{"data":{"analysis":"## 操作行为分析\n用户 test 通过 MySQLWorkbench 客户端，持续尝试执行恶意 SQL 语句 select \"<?php @eval($_POST[\\'cmd\\']); ?>\" into outfile \"/var/www/html/shell.php\"，意图将 PHP Webshell 写入 Web 目录。该操作在 24 小时内重复执行超过 30 次，且每次执行均因 MySQL 的--secure-file-priv 限制而失败。\n\n## 风险评级依据\n1. **高风险特征匹配：**\n - 用户行为符合高风险操作中“上传脚本或程序文件后立即执行，但脚本来源不明、命名随机”的特征。尽管脚本未成功写入，但其内容为典型的 Webshell 代码，意图实现远程代码执行。\n - 操作具有明显的攻击性，且重复频率高，表明攻击者可能在尝试绕过安全限制。\n\n2. **行为异常性：**\n - 用户 test 在无任何前置查询或配置检查的情况下，直接尝试写入 Webshell，不符合常规运维行为逻辑。\n - 操作目标路径/var/www/html/shell.php 为 Web 服务目录，表明攻击者意图通过 Web 访问执行恶意代码。\n\n3. **系统安全影响：**\n - 若攻击成功，将导致服务器被远程控制，可能引发数据泄露、系统破坏等严重后果。\n- 该行为表明攻击者已掌握数据库访问权限，且试图扩展攻击面，需立即阻断并调查攻击来源。\n\n## 综合结论\n用户 test 的行为构成高风险攻击尝试，建议立即阻断其访问权限，并对相关账号、IP 地址进行溯源分析，以防止潜在的横向移动或数据泄露风险。
","assetIpList":["10.50.2.168_database"],"destAddress":"10.50.2.168","deviceName":"明御运维审计与风险控制系统
","ruleType":"/DataSteal/DatabaseDump","sessionId":"9b49ad31694a4ed000000000010000002","srcAddress":"10.11.45.58","srcUserName":"test","threatLevel":"高风险
","threatName":"MySQL 注入攻击尝试","time":{"endTime":"2026-04-16 23:16:20","startTime":"2026-04-16 00:00:00"},"userIp":"10.11.45.58","userName":"test"},"type":0},"eafdff0669525719880000000001000002":{"data":{"analysis":"## 操作行为分析\n用户 test 通过 MySQLWorkbench 和 mysqldump 工具，连续执行了多个 SELECT 语句，批量查询了多个敏感业务表，包括 t_waf_block、engine_change、t_merge_rule_desc、t_edr_asset_bug、t_asset_attack_surface、t_device、t_center_model、t_bs_message_202551、t_edr_asset_virus、t_model_layout_task_record、t_bs_user_receive_message_202601、ailpha_aiAnalysis_data、t_autosend_history、t_nsfocusWeb_device、t_role、t_asset_history_status、t_license、t_model_layout_action_time 等。\n\n## 风险评级依据\n根据堡垒机用户操作风险评级标准，用户行为符合中风险操作的典型信号：\n1. **批量查询多个敏感业务表：**用户在短时间内连续查询了多个涉及安全策略、资产状态、用户权限、AI 分析数据等敏感业务表，超出常规故障排查或数据查询的合理范围。\n2. **使用 mysqldump 工具：**该工具通常用于数据库备份，但在此场景下，用户并未执行备份操作，而是通过 SELECT 语句批量提取数据，可能涉及数据聚合或信息泄露风险。\n3. **无前置检查行为：**用户未执行任何数据预览或比对操作，直接进行批量数据查询，缺乏对数据变更或敏感操作的审慎性。\n\n## 风险事件总结\n用户 test 在短时间内通过 MySQL 客户端工具批量查

询了多个敏感业务表，行为模式与常规运维操作不符，存在信息泄露或数据聚合的潜在风险，因此判定为中风险。
","assetIpList":["10.50.2.168_database"],"destAddress":"10.50.2.168","deviceName":"明御运维审计与风险控制系统
","ruleType":"/Audit/OpAudit","sessionId":"eafdff06695257198800000000001000002","srcAddress":"10.11.45.58","srcUserName":"test","threatLevel":"中风险
","threatName":"用户批量查询敏感业务表数据","time":{"endTime":"2026-04-16 23:16:39","startTime":"2026-04-16 00:00:00"},"userIp":"10.11.45.58","userName":"test"},"type":0}}}

2 接口文档

智能体请求请求参数：

字段名	类型	必填	说明
用户输入需求	String	是	溯源需求

响应参数

该智能体，支持对话返回，最终输出无固定格式，直接展示在【XDR 智慧助手】上，也无需后端对接

备注：该参数仅是该智能体的输入输出参数，恒脑包装的统一 API 接口调用方式请参考恒脑的统一 API 接口文档。