版权信息

书名: SQL必知必会(第4版)

作者: Ben Forta

译者: 钟鸣, 刘晓霞

ISBN: 978-7-115-31398-0

本书由北京图灵文化发展有限公司发行数字版。版权所有,侵权必究。

您购买的图灵电子书仅供您个人使用,未经授权,不得以任何方式复制和传播本书内容。

我们愿意相信读者具有这样的良知和觉悟,与我们共同保护知识产权。

如果购买者有侵权行为,我们可能对该用户实施包括但不限于关闭该帐号等维权措施,并可能追究法律责任。

目录

- · · · ·
미술
引言
致谢
第1课了解SQL
1.1 数据库基础
1.1.1 数据库
1.1.2 表
1.1.3 列和数据类型
1.1.4 行
1.1.5 主键
1.2 什么是SQL
1.3 动手实践
1.4 小结
第2课 检索数据
2.1 SELECT语句
2.2 检索单个列
2.3 检索多个列
2.4 检索所有列
2.5 检索不同的值
2.6 限制结果
2.7 使用注释
2.8 小结
第3课 排序检索数据
3.1 排序数据
3.2 按多个列排序
3.3 按列位置排序
3.4 指定排序方向
3.5 小结
第4课 过滤数据
4.1 使用WHERE子句
4.2 WHERE子句操作符
4.2.1 检查单个值
4.2.2 不匹配检查
4.2.3 范围值检查
4.2.4 空值检查
4.3 小结
第5课 高级数据过滤
5.1 组合WHERE子句
5.1.1 AND操作符
5.1.2 OR操作符
5.1.3 求值顺序
5.2 IN操作符
5.3 NOT操作符
5.4 小结
第6课 用通配符进行过滤
6.1 LIKE操作符
6.1.1 百分号(%) 通配符
6.1.2 下划线 (_) 通配符
6.1.3 方括号([]) 通配符
6.2 使用通配符的技巧
6.3 小结
第7课创建计算字段
7.1 计算字段
7.2 拼接字段
使用别名
7.3 执行算术计算
7.4 小结
第8课 使用数据处理函数
8.1 函数
函数带来的问题
8.2 使用函数
8.2.1 文本处理函数 8.2.2 日期和时间处理函数
8.2.2 口期和时间处理函数 8.2.3 数值处理函数
8.2.3 数值处理图数 8.3 小结
第9课 汇总数据
9.1 聚集函数
9.1 泵集函数 9.1.1 AVG()函数
9.1.1 AVG()函数 9.1.2 COUNT()函数
9.1.2 COUNT()函数 9.1.3 MAX()函数
9.1.4 MIN()函数 9.1.4 MIN()函数
9.1.5 SUM()函数 9.1.5 SUM()函数
5. 1.5 55m(/El 3X

```
9.2 聚集不同值
   9.3 组合聚集函数
  9.4 小结
第10课 分组数据
   10.1 数据分组
   10.2 创建分组
   10.3 过滤分组
   10.4 分组和排序
   10.5 SELECT子句顺序
   10.6 小结
第11课 使用子查询
   11.1 子查询
   11.2 利用子查询进行过滤
   11.3 作为计算字段使用子查询
   11.4 小结
第12课 联结表
   12.1 联结
      12.1.1 关系表
      12.1.2 为什么使用联结
   12.2 创建联结
      12.2.1 WHERE子句的重要性
      12.2.2 内联结
      12.2.3 联结多个表
   12.3 小结
第13课 创建高级联结
   13.1 使用表别名
   13.2 使用不同类型的联结
      13.2.1 自联结
      13.2.2 自然联结
      13.2.3 外联结
   13.3 使用带聚集函数的联结
   13.4 使用联结和联结条件
   13.5 小结
第14课 组合查询
   14.1 组合查询
   14.2 创建组合查询
      14.2.1 使用UNION
      14.2.2 UNION规则
      14.2.3 包含或取消重复的行
      14.2.4 对组合查询结果排序
   14.3 小结
第15课 插入数据
   15.1 数据插入
      15.1.1 插入完整的行
      15.1.2 插入部分行
      15.1.3 插入检索出的数据
   15.2 从一个表复制到另一个表
   15.3 小结
第16课 更新和删除数据
   16.1 更新数据
   16.2 删除数据
   16.3 更新和删除的指导原则
   16.4 小结
第17课 创建和操纵表
   17.1 创建表
      17.1.1 表创建基础
      17.1.2 使用NULL值
      17.1.3 指定默认值
   17.2 更新表
   17.3 删除表
   17.4 重命名表
   17.5 小结
第18课 使用视图
   18.1 视图
      18.1.1 为什么使用视图
      18.1.2 视图的规则和限制
   18.2 创建视图
      18.2.1 利用视图简化复杂的联结
      18.2.2 用视图重新格式化检索出的数据
      18.2.3 用视图过滤不想要的数据
      18.2.4 使用视图与计算字段
   18.3 小结
第19课 使用存储过程
   19.1 存储过程
   19.2 为什么要使用存储过程
   19.3 执行存储过程
```

```
19.4 创建存储过程
   19.5 小结
第20课 管理事务处理
   20.1 事务处理
   20.2 控制事务处理
      20.2.1 使用ROLLBACK
      20.2.2 使用COMMIT
      20.2.3 使用保留点
   20.3 小结
第21课 使用游标
   21.1 游标
   21.2 使用游标
      21.2.1 创建游标
      21.2.2 使用游标
      21.2.3 关闭游标
   21.3 小结
第22课 高级SQL特性
   22.1 约束
      22.1.1 主键
      22.1.2 外键
      22.1.3 唯一约束
      22.1.4 检查约束
   22.2 索引
   22.3 触发器
   22.4 数据库安全
   22.5 小结
附录A 样例表脚本
   A.1 样例表
   A.2 获得样例表
      A.2.1 下载可供使用的数据文件
      A.2.2 下载DBMS SQL脚本
附录B 流行的应用程序
   B.1 使用Apache Open Office Base
   B.2 使用Adobe ColdFusion
   B.3 使用IBM DB2
   B.4 使用MariaDB
   B.5 使用Microsoft Access
   B.6 使用Microsoft ASP
   B.7 使用Microsoft ASP.NET
   B.8 使用Microsoft Query
   B.9 使用Microsoft SQL Server (包括Microsoft SQL Server Express)
   B.10 使用MySQL
   B.11 使用Oracle
   B.12 使用Oracle Express
   B.13 使用PHP
   B.14 使用PostgreSQL
   B.15 使用SQLite
   B.16 配置ODBC数据源
附录C SQL语句的语法
   C.1 ALTER TABLE
   C.2 COMMIT
   C.3 CREATE INDEX
   C.4 CREATE PROCEDURE
   C.5 CREATE TABLE
   C.6 CREATE VIEW
   C.7 DELETE
   C.8 DROP
   C.9 INSERT
   C.10 INSERT SELECT
   C.11 ROLLBACK
   C.12 SELECT
   C.13 UPDATE
附录D SQL数据类型
   D.1 字符串数据类型
   D.2 数值数据类型
   D.3 日期和时间数据类型
   D.4 二进制数据类型
附录E SQL保留字
常用SQL语句速查
```

引言

SQL是使用最为广泛的数据库语言。不管你是应用开发者、数据库管理员、Web应用设计师、移动应用开发人员,还是只使用Microsoft Office,掌握良好的SQL知识对用好数据库都是很重要的。

本书可以说是应需而生。我讲授了多年的Web应用开发,学生们经常要求我推荐一些SQL图书。SQL方面的书很多,有的其实很不错,但它们都有一个共同的特点,就是讲授的内容太多了,多数人其实不需要了解那么多。很多图书讲的不是SQL本身,而是从数据库设计、规范化到关系数据库理论以及管理问题等,事无巨细都讲一通。当然,这些内容也很重要,但大多数读者仅想学习SQL,他们未必感兴趣。

因此,我找不到合适书籍推荐给学生,只好把在课堂上给学生讲授的SQL知识汇编成了本书。本书将讲授读者需要了解的SQL知识,从简单的数据检索入手,逐步过渡到一些较为复杂的内容,如联结、子查询、存储过程、游标、触发器以及表约束等。读者将从本书中循序渐进、系统而直接地学到SQL的知识和技巧。

本书写到了第4版,它已经教会了英语国家近30万的读者使用SQL,并且还翻译出版了十多种其他语言的版本。现在轮到你了,让我们翻到第1课,开始学习吧。你将很快编写出世界级的SQL。

读者对象

本书适合以下读者:

- SQL新手;
- 希望快速学会并熟练使用SQL;
- 希望知道如何使用SQL开发应用程序;
- 希望在无人帮助的情况下有效而快速地使用SQL。

本书涵盖的DBMS

一般来说,本书中所讲授的SQL可以应用到任何数据库管理系统(DBMS)。但是,各种SQL实现不尽相同,本书介绍的SQL主要适用于以下 系统(需要时会给出特殊说明和注释):

- Apache Open Office Base;
- IBM DB2;
- Microsoft Access;
- Microsoft SQL Server (包括Microsoft SQL Server Express);
- MariaDB:
- MySQL;
- Oracle (包括Oracle Express);
- PostgreSQL;
- SQLite。

本书中的所有数据库示例(或者创建数据库示例的SQL脚本例子)对于这些DBMS都是适用的,它们可以在本书的网页http://forta.com/books/0672336073/上获得。

本书约定

本书采用等宽字体表示代码,读者输入的文本与应该出现在屏幕上的文本也都以等宽字体给出。如:

It will look like this to mimic the way text looks on your screen.

变量和表达式的占位符用斜体表示,你可以用具体的值代替它。

代码行前的箭头(上)该是前一行的内容。

) 表示代码太长,上一行容纳不下。在

符号后输入的所有字符都应

给出上下文讨论中比较重要的信息。

提示

就某任务给出建议或更简单的方法。

注意

提醒可能出现的问题,避免出现事故。

新术语

清晰定义重要的新词汇。

输入▼

读者可以自己输入的代码,通常紧挨着代码出现。

输出▼

强调某个程序执行时的输出,通常出现在代码后。

分析▼

对程序代码进行逐行分析。

致谢

感谢Sams出版团队这些年来对我的支持、奉献和鼓励。特别要感谢Mark Taber,他促成了这本早就该更新的书,建议并帮助对书中的代码进行着色,更增加了新版的可读性,提升了书的价值。

感谢我的同事Greg Wilson,他为本书做了全面的技术审校。

感谢众多的读者对本书前三版提供的反馈。幸运的是,这些反馈多半是给与了我充分的肯定,在此深表感谢!这使得本版做了相应的改进和提高。欢迎大家对新版继续提出宝贵意见。

有好几十所学校将本书作为其IT和计算机科学课程的教材或参考书,在此特别表示感谢。能如此得到这些教授和老师的信任,对我是极大的鼓励,也让我诚惶诚恐。

最后,要感谢购买了本书前几版的接近30万的广大读者,你们使本书不仅成为我自己最畅销的一本书,而且也成为SQL方面最畅销的书之一。 你们持续的支持是作者能得到的最宝贵的奖赏。

---Ben Forta

第1课 了解SQL

这一课介绍SQL究竟是什么,它能做什么事情。

1.1 数据库基础

你正在读这本SQL图书,这表明你需要以某种方式与数据库打交道。SQL正是用来实现这一任务的语言,因此在学习SQL之前,你应该对数据库及数据库技术的某些基本概念有所了解。

你可能还没有意识到,其实自己一直在使用数据库。每当你从电子邮件地址簿里查找名字时,就是在使用数据库。你在网站上进行搜索,也是在使用数据库。你在工作中登录网络,也需要依靠数据库验证用户名和密码。即使是在自动取款机上使用ATM卡,也要利用数据库进行密码验证和查询余额。

虽然我们一直都在使用数据库,但对究竟什么是数据库并不十分清楚。更何况人们可能会使用相同的数据库术语表示不同的事物,进一步加剧 了这种混乱。因此,我们首先给出一些最重要的数据库术语,并加以说明。

提示:基本概念回顾

后面是一些基本数据库概念的简要介绍。如果你已经具有一定的数据库经验,可以借此复习巩固一下;如果你刚开始接触数据库,可以由此了解必需的基本知识。理解数据库概念是掌握SQL的重要前提,如果有必要,你或许还应该参阅其他一些有关数据库基础知识的书籍。

1.1.1 数据库

数据库这个术语的用法很多,但就本书而言(从SQL的角度来看),数据库是一个以某种有组织的方式存储的数据集合。最简单的办法是将数据库想象为一个文件柜。这个文件柜是一个存放数据的物理位置,不管数据是什么,也不管数据是如何组织的。

数据库 (database)

保存有组织的数据的容器(通常是一个文件或一组文件)。

注意: 误用导致混淆

人们通常用数据库这个术语来代表他们使用的数据库软件,这是不正确的,也因此产生了许多混淆。确切地说,数据库软件应称为**数据库管理系统**(即DBMS)。数据库是通过DBMS创建和操纵的容器,而具体它究竟是什么,形式如何,各种数据库都不一样。

1.1.2 表

你往文件柜里放资料时,并不是随便将它们扔进某个抽屉就完事了,而是在文件柜中创建文件,然后将相关的资料放入特定的文件中。

在数据库领域中,这种文件称为表。**表**是一种结构化的文件,可用来存储某种特定类型的数据。表可以保存顾客清单、产品目录,或者其他信息清单。

表 (table)

某种特定类型数据的结构化清单。

这里的关键一点在于,存储在表中的数据是同一种类型的数据或清单。决不应该将顾客的清单与订单的清单存储在同一个数据库表中,否则以 后的检索和访问会很困难。应该创建两个表,每个清单一个表。

数据库中的每个表都有一个名字来标识自己。这个名字是唯一的,即数据库中没有其他表具有相同的名字。

说明:表名

使表名成为唯一的,实际上是数据库名和表名等的组合。有的数据库还使用数据库拥有者的名字作为唯一名的一部分。也就是说,虽然在相 同数据库中不能两次使用相同的表名,但在不同的数据库中完全可以使用相同的表名。

表具有一些特性,这些特性定义了数据在表中如何存储,包含存储什么样的数据,数据如何分解,各部分信息如何命名等信息。描述表的这组信息就是所谓的模式(schema),模式可以用来描述数据库中特定的表,也可以用来描述整个数据库(和其中表的关系)。

模式

关于数据库和表的布局及特性的信息。

1.1.3 列和数据类型

表由列组成。列存储表中某部分的信息。

列 (column)

表中的一个字段。所有表都是由一个或多个列组成的。

理解列的最好办法是将数据库表想象为一个网格,就像个电子表格那样。网格中每一列存储着某种特定的信息。例如,在顾客表中,一列存储顾客编号,另一列存储顾客姓名,而地址、城市、州以及邮政编码全都存储在各自的列中。

提示: 分解数据

正确地将数据分解为多个列极为重要。例如,城市、州、邮政编码应该总是彼此独立的列。通过分解这些数据,才有可能利用特定的列对数据进行分类和过滤(如找出特定州或特定城市的所有顾客)。如果城市和州组合在一个列中,则按州进行分类或过滤就会很困难。

你可以根据自己的具体需求来决定把数据分解到何种程度。例如,一般可以把门牌号和街道名一起存储在地址里。这没有问题,除非你哪天 想用街道名来排序,这时,最好将门牌号和街道名分开。

数据库中每个列都有相应的数据类型。数据类型(datatype)定义了列可以存储哪些数据种类。例如,如果列中存储的是数字(或许是订单中的物品数),则相应的数据类型应该为数值类型。如果列中存储的是日期、文本、注释、金额等,则应该规定好恰当的数据类型。

数据类型

所允许的数据的类型。每个表列都有相应的数据类型,它限制(或允许)该列中存储的数据。

数据类型限定了可存储在列中的数据种类(例如,防止在数值字段中录入字符值)。数据类型还帮助正确地分类数据,并在优化磁盘使用方面 起重要的作用。因此,在创建表时必须特别关注所用的数据类型。

注意:数据类型兼容

数据类型及其名称是SQL不兼容的一个主要原因。虽然大多数基本数据类型得到了一致的支持,但许多高级的数据类型却没有。更糟的是, 偶然会有相同的数据类型在不同的DBMS中具有不同的名称。对此用户毫无办法,重要的是在创建表结构时要记住这些差异。

1.1.4 行

表中的数据是按行存储的,所保存的每个记录存储在自己的行内。如果将表想象为网格,网格中垂直的列为表列,水平行为表行。

例如,顾客表可以每行存储一个顾客。表中的行编号为记录的编号。

行 (row)

表中的一个记录。

说明: 是记录还是行?

你可能听到用户在提到行时称其为数据库记录(record)。这两个术语多半是可以交替使用的,但从技术上说,行才是正确的术语。

1.1.5 主键

表中每一行都应该有一列(或几列)可以唯一标识自己。顾客表可以使用顾客编号,而订单表可以使用订单ID。雇员表可以使用雇员ID或雇员社会安全号。

主键 (primary key)

一列(或一组列),其值能够唯一标识表中每一行。

唯一标识表中每行的这个列(或这几列)称为主键。主键用来表示一个特定的行。没有主键,更新或删除表中特定行就极为困难,因为你不能 保证操作只涉及相关的行。

提示: 应该总是定义主键

虽然并不总是需要主键,但多数数据库设计者都会保证他们创建的每个表具有一个主键,以便于以后的数据操作和管理。

表中的任何列都可以作为主键,只要它满足以下条件:

- 任意两行都不具有相同的主键值:
- 每一行都必须具有一个主键值(主键列不允许NULL值);
- 主键列中的值不允许修改或更新;
- 主键值不能重用(如果某行从表中删除,它的主键不能赋给以后的新行)。

主键通常定义在表的一列上,但并不是必需这么做,也可以一起使用多个列作为主键。在使用多列作为主键时,上述条件必须应用到所有列, 所有列值的组合必须是唯一的(但单个列的值可以不唯一)。

还有一种非常重要的键,称为外键,我们将在第12课中介绍。

1.2 什么是SQL

SQL(发音为字母S-Q-L或sequel)是结构化查询语言(Structured Query Language)的缩写。SQL是一种专门用来与数据库沟通的语言。

与其他语言(如英语或Java、C、PHP这样的编程语言)不一样,SQL中只有很少的词,这是有意而为的。设计SQL的目的是很好地完成一项任务——提供一种从数据库中读写数据的简单有效的方法。

SQL有如下的优点。

- SQL不是某个特定数据库供应商专有的语言。几乎所有重要的DBMS都支持SQL,所以学习此语言使你几乎能与所有数据库打交道。
- SQL简单易学。它的语句全都是由有很强描述性的英语单词组成,而且这些单词的数目不多。
- SQL虽然看上去很简单,但实际上是一种强有力的语言,灵活使用其语言元素,可以进行非常复杂和高级的数据库操作。

下面我们将开始真正学习SQL。

说明: SQL的扩展

许多DBMS厂商通过增加语句或指令,对SQL进行了扩展。这种扩展的目的是提供执行特定操作的额外功能或简化方法。虽然这种扩展很有用,但一般都是针对个别DBMS的,很少有两个以上的供应商支持这种扩展。

标准SQL由ANSI标准委员会管理,从而称为ANSI SQL。所有主要的DBMS,即使有自己的扩展,也都支持ANSI SQL。各个实现有自己的名称,如PL/SQL、Transact-SQL 等。

本书讲授的SQL主要是ANSISQL。在使用某种DBMS特定的SQL时,会特别说明。

1.3 动手实践

与其他任何语言一样,学习SQL的最好方法是自己动手实践。为此,需要一个数据库和用来测试SQL语句的应用系统。

本书中所有课程采用的都是真实的SQL语句和数据表。附录A给出了具体的样例表,并介绍了获得(或创建)它们的详细步骤,便于读者理解每一课讲授的内容。附录B介绍在各种应用程序中执行SQL所需的步骤。在进入下一课之前,强烈建议读者先阅读这两个附录的内容,为以后的学习做好准备。

4 J. L/+

1.4 小结					
这一课介绍了什么是SQL,	它为什么很有用。	因为SQL是用来与数据库	打交道的,所以,	我们也复习了一些基本	的数据库术语。

第2课 检索数据

这一课介绍如何使用SELECT语句从表中检索一个或多个数据列。

2.1 SELECT语句

正如第1课所述,SQL语句是由简单的英语单词构成的。这些单词称为关键字,每个SQL语句都是由一个或多个关键字构成的。最经常使用的SQL语句大概就是SELECT语句了。它的用途是从一个或多个表中检索信息。

关键字 (keyword)

作为SQL组成部分的保留字。关键字不能用作表或列的名字。附录E列出了某些经常使用的保留字。

为了使用SELECT检索表数据,必须至少给出两条信息——想选择什么,以及从什么地方选择。

说明: 理解例子

本书各课程中的样例SQL语句(和样例输出)使用了附录A中描述的一组数据文件。如果想要理解和试验这些样例(我强烈建议这样做),请参阅附录A,它解释了如何下载或创建这些数据文件。

重要的是,要理解SQL是一种语言而不是一个应用程序。具体如何写SQL语句并显示语句输出,是随不同的应用程序而变化的。为帮助读者根据自己的环境使用相应的例子,附录B介绍了如何针对许多流行的应用程序及开发环境发出本书中介绍的语句。如果读者需要了解某个应用程序,附录B中也给出了相应的建议。

2.2 检索单个列

我们将从简单的SQL SELECT语句讲起,此语句如下所示:

输入▼

SELECT prod_name FROM Products;

分析▼

上述语句利用SELECT语句从Products表中检索一个名为prod_name的列。所需的列名写在SELECT关键字之后,FROM关键字指出从哪个表中检 索数据。此语句的输出如下所示:

输出▼

prod_name

Fish bean bag toy

Bird bean bag tov

Rabbit bean bag toy

8 inch teddy bear 12 inch teddy bear

18 inch teddy bear

Raggedy Ann

King doll

Queen doll

提示: 未排序数据

如果你自己试验这个查询,可能会发现显示输出的数据顺序与这里的不同。出现这种情况很正常。如果没有明确排序查询结果(下一课介 绍),则返回的数据没有特定的顺序。返回数据的顺序可能是数据被添加到表中的顺序,也可能不是。只要返回相同数目的行,就是正常 的。

如上的一条简单SELECT语句将返回表中的所有行。数据没有过滤(过滤将得出结果集的一个子集),也没有排序。以后几课将讨论这些内容。

提示:结束SQL语句

多条SQL语句必须以分号(;)分隔。多数DBMS不需要在单条SQL语句后加分号,但也有DBMS可能必须在单条SQL语句后加上分号。当 然,如果愿意可以总是加上分号。事实上,即使不一定需要,加上分号也肯定没有坏处。

提示: SQL语句和大小写

请注意,SQL语句不区分大小写,因此SELECT与select是相同的。同样,写成Select也没有关系。许多SQL开发人员喜欢对SQL关键字使用 大写,而对列名和表名使用小写,这样做使代码更易于阅读和调试。不过,一定要认识到虽然SQL是不区分大小写的,但是表名、列名和值 可能有所不同(这有赖于具体的DBMS及其如何配置)。

提示: 使用空格

在处理SQL语句时,其中所有空格都被忽略。SQL语句可以写成长长的一行,也可以分写在多行。下面这三种写法的作用是一样的。

SELECT prod name

FROM Products;

SELECT prod_name FROM Products;

SELECT

prod_name

FROM

Products;

多数SQL开发人员认为,将SQL语句分成多行更容易阅读和调试。

2.3 检索多个列

要想从一个表中检索多个列,仍然使用相同的SELECT语句。唯一的不同是必须在SELECT关键字后给出多个列名,列名之间必须以逗号分隔。

提示: 当心逗号

在选择多个列时,一定要在列名之间加上逗号,但最后一个列名后不加。如果在最后一个列名后加了逗号,将出现错误。

下面的SELECT语句从Products表中选择3列。

输入▼

SELECT prod_id, prod_name, prod_price
FROM Products;

分析▼

与前一个例子一样,这条语句使用SELECT语句从表Products中选择数据。在这个例子中,指定了3个列名,列名之间用逗号分隔。此语句的输出如下:

输出▼

prod_id	prod_name	prod_price
BNBG01	Fish bean bag toy	3.4900
BNBG02	Bird bean bag toy	3.4900
BNBG03	Rabbit bean bag t	oy 3.4900
BR01	8 inch teddy bear	5.9900
BR02	12 inch teddy bear	8.9900
BR03	18 inch teddy bear	11.9900
RGAN01	Raggedy Ann	4.9900
RYL01	King doll	9.4900
RYL02	Queen dool	9.4900

说明:数据表示

从上述输出可以看到,SQL语句一般返回原始的、无格式的数据。数据的格式化是表示问题,而不是检索问题。因此,表示(如把上面的价格值显示为正确的十进制数值货币金额)一般在显示该数据的应用程序中规定。通常很少直接使用实际检索出的数据(没有应用程序提供的格式)。

2.4 检索所有列

除了指定所需的列外(如上所述,一个或多个列),SELECT语句还可以检索所有的列而不必逐个列出它们。在实际列名的位置使用星号(*)通配符可以做到这点,如下所示。

输入▼

SELECT *

FROM Products;

分析▼

如果给定一个通配符(*),则返回表中所有列。列的顺序一般是列在表定义中出现的物理顺序,但并不总是如此。不过,SQL数据很少这样(通常,数据返回给应用程序,根据需要进行格式化,再表示出来)。因此,这不应该造成什么问题。

警告: 使用通配符

一般而言,除非你确实需要表中的每一列,否则最好别使用*通配符。虽然使用通配符能让你自己省事,不用明确列出所需列,但检索不需要的列通常会降低检索和应用程序的性能。

提示: 检索未知列

使用通配符有一个大优点。由于不明确指定列名(因为星号检索每一列),所以能检索出名字未知的列。

2.5 检索不同的值

如前所述,SELECT语句返回所有匹配的行。但是,如果你不希望每个值每次都出现,该怎么办呢?例如,你想检索products表中所有产品供应商的ID:

输入▼

SELECT vend id		
FROM Products:		
Thorri Todaca)		

输出▼

vend_id	
BRS01	
BRS01	
BRS01	
DLL01	
DLL01	
DLL01	
DLL01	
FNG01	
FNG01	

SELECT语句返回9行(即使表中只有3个产品供应商),因为products表中有9种产品。那么如何检索出不同的值?

办法就是使用DISTINCT关键字,顾名思义,它指示数据库只返回不同的值。

输入▼

SELECT DISTINCT vend_id FROM Products;

分析 ▼ SELECT DISTINCT vend_id告诉DBMS只返回不同(具有唯一性)的vend_id行,所以正如下面的输出,只有3行。如果使用DISTINCT关键字,它必须直接放在列名的前面。

输出▼

警告:不能部分使用DISTINCT

DISTINCT关键字作用于所有的列,不仅仅是跟在其后的那一列。例如,你指定SELECT DISTINCT vend_id, prod_price,除非指定的两列完全相同,否则所有的行都会被检索出来。

2.6 限制结果

SELECT语句返回指定表中所有匹配的行,很可能是每一行。如果你只想返回第一行或者一定数量的行,该怎么办呢?这是可行的,然而遗憾的是,各种数据库中的这一SQL实现并不相同。

在SQL Server和Access中使用SELECT时,可以使用TOP关键字来限制最多返回多少行,如下所示:

输入▼

SELECT TOP 5 prod_name FROM Products;

输出▼

prod name

8 inch teddy bear

12 inch teddy bear

18 inch teddy bear

Fish bean bag toy

Bird bean bag toy

分析▼

上面代码使用SELECT TOP 5语句,只检索前5行数据。

如果你使用的是DB2,很可能习惯使用下面这一DBMS特定的SQL语句,像这样:

输入▼

SELECT prod_name

FROM Products

FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;

分析▼

FETCH FIRST 5 ROWS ONLY就会按字面的意思去做的。

如果你使用Oracle, 需要基于ROWNUM (行计数器) 来计算行, 像这样:

输入▼

SELECT prod_name

FROM Products

WHERE ROWNUM <=5;

如果你使用MySQL、MariaDB、PostgreSQL或者SQLite,需要使用LIMIT 子句,像这样:

输入▼

SELECT prod_name

FROM Products

LIMIT 5;

分析▼

上述代码使用SELECT语句来检索单独的一列数据。LIMIT 5指示MySQL等DBMS返回不超过5行的数据。这个语句的输出参见下面的代码。

为了得到后面的5行数据,需要指定从哪儿开始以及检索的行数,像这样:

输入▼

SELECT prod_name

FROM Products

LIMIT 5 OFFSET 5;

分析▼

LIMIT 5 OFFSET 5指示MySQL等DBMS返回从第5行起的5行数据。第一个数字是指从哪儿开始,第二个数字是检索的行数。这个语句的输出是:

输出▼

prod_name

Rabbit bean bag toy

Raggedy Ann

King doll

Queen doll

所以,LIMIT指定返回的行数。带OFFSET的LIMIT指定从哪儿开始。在我们的例子中,Products表中只有9种产品,所以LIMIT 5 OFFSET 5只返

回了4行数据(因为没有第5行)。

警告:第0行

第一个被检索的行是第0行,而不是第1行。因此,LIMIT 1 OFFSET 1会检索第2行,而不是第1行。

提示: MySQL和MariaDB快捷键

MySQL和MariaDB支持简化版的LIMIT 4 OFFSET 3语句,即LIMIT 3,4。使用这个语法,,之前的值对应LIMIT, ,之后的值对应OFFSET。

说明:并非所有的SQL实现都一样

我加入这一节只有一个原因,就是要说明,SQL虽然通常都有相当一致的实现,但你不能想当然地认为它总是这样。非常基本的语句往往是容易移植的,但较复杂的语句就不同了。当你针对某个问题寻找SQL解决方案时,一定要记住这一点。

2.7 使用注释

可以看到,SQL语句是由DBMS处理的指令。如果你希望包括不进行处理和执行的文本,该怎么办呢?为什么你想要这么做呢?原因有以下几点。

- 我们这里使用的SQL语句都很短,也很简单。然而,随着你的SQL语句变长,复杂性增加,你就会想添加一些描述性的注释,这便于你自己今后参考,或者供项目后续参与人员参考。这些注释需要嵌入在SQL脚本中,但显然不能进行实际的DBMS处理。(相关示例可以参见附录B中使用的create.sql和populate.sql。)
- 这同样适用于SQL文件开始处的内容,它可能包含程序员的联系方式、程序描述以及一些说明。(相关示例也可参见附录B中的那些.sql 文件。)
- 注释的另一个重要应用是暂时停止要执行的SQL代码。如果你碰到一个长SQL语句,而只想测试它的一部分,那么应该注释掉一些代码,以便MariaDB将其视为注释而加以忽略。

很多DBMS都支持各种形式的注释语法。我们先来看行内注释:

输入▼

SELECT prod_name -- 这是一条注释 FROM Products;

分析▼

注释使用-- (两个连字符)嵌在行内。-- 之后的文本就是注释,例如,这用来描述CREATE TABLE语句中的列就很不错。

下面是另一种形式的行内注释(虽然这种形式很少得到支持)。

输入▼

这是一条注释 SELECT prod_name FROM Products;

分析▼

在一行的开始处使用#,这一整行都将作为注释。你在本书提供的脚本create.sql和populate.sql中可以看到这种形式的注释。

你也可以进行多行注释,注释可以在脚本的任何位置停止和开始。

输入▼

/* SELECT prod_name, vend_id FROM Products; */ SELECT prod_name FROM Products;

分析▼

注释从/*开始,到*/结束,/*和*/之间的任何内容都是注释。这种方式常用于给代码加注释,就如这个例子演示的,这里定义了两个SELECT语句,但是第一个不会执行,因为它已经被注释掉了。

2.8 小结

这一课学习了如何使用SQL的SELECT语句来检索单个表列、多个表列以及所有表列。你也学习了如何返回不同的值,如何注释代码。同时不幸的是,更复杂的SQL使得SQL代码变得不轻便。下一课将讲授如何对检索出来的数据进行排序。

第3课排序检索数据

这一课讲授如何使用SELECT语句的ORDER BY子句,根据需要排序检索出的数据。

3.1 排序数据

正如上一课所述,下面的SQL语句返回某个数据库表的单个列。但请看其输出,并没有特定的顺序。

输入▼

SELECT prod_name FROM Products;

输出▼

prod_name

Fish bean bag toy Bird bean bag toy Rabbit bean bag toy 8 inch teddy bear

12 inch teddy bear

18 inch teddy bear

Raggedy Ann

King doll Queen doll

其实,检索出的数据并不是随机显示的。如果不排序,数据一般将以它在底层表中出现的顺序显示,这有可能是数据最初添加到表中的顺序。 但是,如果数据随后进行过更新或删除,那么这个顺序将会受到DBMS重用回收存储空间的方式的影响。因此,如果不明确控制的话,则最终 的结果不能(也不应该)依赖该排序顺序。关系数据库设计理论认为,如果不明确规定排序顺序,则不应该假定检索出的数据的顺序有任何意 义。

子句(clause)

SQL语句由子句构成,有些子句是必需的,有些则是可选的。一个子句通常由一个关键字加上所提供的数据组成。子句的例子有我们在前一 课看到的SELECT语句的FROM子句。

为了明确地排序用SELECT语句检索出的数据,可使用ORDER BY子句。ORDER BY子句取一个或多个列的名字,据此对输出进行排序。请看下 面的例子:

输入▼

SELECT prod_name FROM Products ORDER BY prod_name;

分析▼

除了指示DBMS软件对prod name列以字母顺序排序数据的ORDER BY子句外,这条语句与前面的语句相同。结果如下。

输出▼

prod_name

12 inch teddy bear

18 inch teddy bear

8 inch teddy bear

Bird bean bag toy

Fish bean bag toy

King doll

Oueen doll

Rabbit bean bag toy

Raggedy Ann

ORDER BY子句的位置

在指定一条ORDER BY子句时,应该保证它是SELECT语句中最后一条子句。如果它不是最后的子句,将会出现错误消息。

通过非选择列进行排序

通常,ORDER BY子句中使用的列将是为显示而选择的列。但是,实际上并不一定要这样,用非检索的列排序数据是完全合法的。

3.2 按多个列排序

经常需要按不止一个列进行数据排序。例如,如果要显示雇员名单,可能希望按姓和名排序(首先按姓排序,然后在每个姓中再按名排序)。 如果多个雇员有相同的姓,这样做很有用。

要按多个列排序,简单指定列名,列名之间用逗号分开即可(就像选择多个列时那样)。

下面的代码检索3个列,并按其中两个列对结果进行排序——首先按价格,然后按名称排序。

输入▼

SELECT prod_id, prod_price, prod_name
FROM Products
ORDER BY prod_price, prod_name;

输出▼

prod_id	prod_price	prod_name
BNBG02	3.4900	Bird bean bag toy
BNBG01	3.4900	Fish bean bag toy
BNBG03	3.4900	Rabbit bean bag toy
RGAN01	4.9900	Raggedy Ann
BR01	5.9900	8 inch teddy bear
BR02	8.9900	12 inch teddy bear
RYL01	9.4900	King doll
RYL02	9.4900	Queen doll
BR03	11.9900	18 inch teddy bear

重要的是理解在按多个列排序时,排序的顺序完全按规定进行。换句话说,对于上述例子中的输出,仅在多个行具有相同的prod_price值时才对产品按prod_name进行排序。如果prod_price列中所有的值都是唯一的,则不会按prod_name排序。

3.3 按列位置排序

除了能用列名指出排序顺序外,ORDER BY还支持按相对列位置进行排序。为理解这一内容,我们来看个例子:

输入▼

SELECT prod_id, prod_price, prod_name
FROM Products
ORDER BY 2, 3;

输出▼

prod_id	prod_price	prod_name
BNBG02	3.4900	Bird bean bag toy
BNBG01	3.4900	Fish bean bag toy
BNBG03	3.4900	Rabbit bean bag toy
RGAN01	4.9900	Raggedy Ann
BR01	5.9900	8 inch teddy bear
BR02	8.9900	12 inch teddy bear
RYL01	9.4900	King doll
RYL02	9.4900	Queen doll
BR03	11.9900	18 inch teddy bear

分析▼

可以看到,这里的输出与上面的查询相同,不同之处在于ORDER BY子句。SELECT清单中指定的是选择列的相对位置而不是列名。ORDER BY 2表示按SELECT清单中的第二个列prod_name进行排序。ORDER BY 2,3表示先按prod_price,再按prod_name进行排序。

这一技术的主要好处在于不用重新输入列名。但它也有缺点。首先,不明确给出列名有可能造成错用列名排序。其次,在对SELECT清单进行更改时容易错误地对数据进行排序(忘记对ORDER BY子句做相应的改动)。最后,如果进行排序的列不在SELECT清单中,显然不能使用这项技术。

按非选择列排序

显然,当根据不出现在SELECT清单中的列进行排序时,不能采用这项技术。但是,如果有必要,可以混合匹配使用实际列名和相对列位置。

3.4 指定排序方向

数据排序不限于升序排序(从A到Z),这只是默认的排序顺序。还可以使用ORDER BY子句进行降序(从Z到A)排序。为了进行降序排序,必须指定DESC关键字。

下面的例子以价格降序来排序产品(最贵的排在最前面):

输入▼

SELECT prod_id, prod_price, prod_name
FROM Products
ORDER BY prod_price DESC;

输出▼

prod_id	prod_price	prod_name
BR03	11.9900	18 inch teddy bear
RYL01	9.4900	King doll
RYL02	9.4900	Queen doll
BR02	8.9900	12 inch teddy bear
BR01	5.9900	8 inch teddy bear
RGAN01	4.9900	Raggedy Ann
BNBG01	3.4900	Fish bean bag toy
BNBG02	3.4900	Bird bean bag toy
BNBG03	3.4900	Rabbit bean bag toy

如果打算用多个列排序,该怎么办?下面的例子以降序排序产品(最贵的在最前面),再加上产品名:

输入▼

SELECT prod_id, prod_price, prod_name
FROM Products
ORDER BY prod_price DESC, prod_name;

输出▼

prod_id	prod_price	prod_name
BR03	11.9900	18 inch teddy bear
RYL01	9.4900	King doll
RYL02	9.4900	Queen doll
BR02	8.9900	12 inch teddy bear
BR01	5.9900	8 inch teddy bear
RGAN01	4.9900	Raggedy Ann
BNBG02	3.4900	Bird bean bag toy
BNBG01	3.4900	Fish bean bag toy
BNBG03	3.4900	Rabbit bean bag toy

分析▼

DESC关键字只应用到直接位于其前面的列名。在上例中,只对prod_price列指定DESC,对prod_name列不指定。因此,prod_price列以降序排序,而prod_name列(在每个价格内)仍然按标准的升序排序。

警告: 在多个列上降序排序

如果想在多个列上进行降序排序,必须对每一列指定DESC关键字。

请注意,DESC是DESCENDING的缩写,这两个关键字都可以使用。与DESC相对的是ASC(或ASCENDING),在升序排序时可以指定它。但实际上,ASC没有多大用处,因为升序是默认的(如果既不指定ASC也不指定DESC,则假定为ASC)。

提示: 区分大小写和排序顺序

在对文本性数据进行排序时,A与a相同吗?a位于B之前,还是Z之后?这些问题不是理论问题,其答案取决于数据库的设置方式。

在字典(dictionary)排序顺序中,A被视为与a相同,这是大多数数据库管理系统的默认行为。但是,许多DBMS允许数据库管理员在需要时改变这种行为(如果你的数据库包含大量外语字符,可能必须这样做)。

这里的关键问题是,如果确实需要改变这种排序顺序,用简单的ORDER BY子句可能做不到。你必须请求数据库管理员的帮助。

3.5 小结

这一课学习了如何用SELECT语句的ORDER BY子句对检索出的数据进行排序。	这个子句必须是SELECT语句中的最后一条子句。	根据需要,	可
以利用它在一个或多个列上对数据进行排序。			

第4课 过滤数据

这一课将讲授如何使用SELECT语句的WHERE子句指定搜索条件。

4.1 使用WHERE子句

数据库表一般包含大量的数据,很少需要检索表中的所有行。通常只会根据特定操作或报告的需要提取表数据的子集。只检索所需数据需要指定**搜索条件**(search criteria),搜索条件也称为**过滤条件**(filter condition)。

在SELECT语句中,数据根据WHERE子句中指定的搜索条件进行过滤。WHERE子句在表名(FROM子句)之后给出,如下所示:

输入▼

SELECT prod_name, prod_price FROM Products WHERE prod_price = 3.49;

分析▼

这条语句从products表中检索两个列,但不返回所有行,只返回prod_price值为3.49的行,如下所示:

输出▼

prod_name	prod_price
	
Fish bean bag toy	3.49
Bird bean bag toy	3.49
Rabbit bean bag toy	3.49

这个示例使用了简单的相等检验:检查这一列的值是否为指定值,据此过滤数据。不过,SQL不止能测试等于,还能做更多的事情。

提示: 有多少个0?

你在练习这个示例时,会发现显示的结果可能是3.49、3.490、3.4900等。出现这样的情况,往往是因为DBMS指定了所使用的数据类型及 其默认行为。所以,如果你的输出可能与书上的有点不同,不必焦虑,毕竟从数学角度讲,3.49和3.4900是一样的。

提示: SQL过滤与应用过滤

数据也可以在应用层过滤。为此,SQL的SELECT语句为客户端应用检索出超过实际所需的数据,然后客户端代码对返回数据进行循环,提取出需要的行。

通常,这种做法极其不妥。优化数据库后可以更快速有效地对数据进行过滤。而让客户端应用(或开发语言)处理数据库的工作将会极大地 影响应用的性能,并且使所创建的应用完全不具备可伸缩性。此外,如果在客户端过滤数据,服务器不得不通过网络发送多余的数据,这将 导致网络带宽的浪费。

警告: WHERE子句的位置

在同时使用ORDER BY和WHERE子句时,应该让ORDER BY位于WHERE之后,否则将会产生错误(关于ORDER BY的使用,请参阅第3课)。

4.2 WHERE子句操作符

我们在做相等检验时看到了第一个WHERE子句,它确定一个列是否包含指定的值。SQL支持表4-1列出的所有条件操作符。

表4-1 WHERE子句操作符

操作符	说明			
=	等于			
<>	不等于			
<u>!</u> =	不等于			
<	小于			
<=	小于等于			
!	不小于			
>	大于			
X.	大于等于			
<u>.</u>	不大于			
BETWEEN	在指定的两个值之间			
IS NULL	为NULL值			

警告: 操作符兼容

表4-1中列出的某些操作符是冗余的(如<>与!=相同,!<相当于>=)。并非所有DBMS都支持这些操作符。想确定你的DBMS支持哪些操作符,请参阅相应的文档。

4.2.1 检查单个值

我们已经看到了检验相等的例子,现在来看看几个使用其他操作符的例子。

第一个例子是列出所有价格小于10美元的产品:

输入▼

SELECT prod_name, prod_price
FROM Products
WHERE prod_price < 10;

输出▼

prod_name	prod_price
	
Fish bean bag toy	3.49
Bird bean bag toy	3.49
Rabbit bean bag toy	3.49
8 inch teddy bear	5.99
12 inch teddy bear	8.99
Raggedy Ann	4.99
	49
	9.49

下一条语句检索所有价格小于等于10美元的产品(因为没有价格恰好是10美元的产品,所以结果与前一个例子相同):

输入▼

SELECT prod_name, prod_price
FROM Products
WHERE prod_price <= 10;

4.2.2 不匹配检查

这个例子列出所有不是供应商DLL01制造的产品:

输入▼

SELECT vend_id, prod_name
FROM Products
WHERE vend_id <> 'DLL01';

输出▼

vend_id	prod_name
BRS01	8 inch teddy bear
BRS01	12 inch teddy bear
BRS01	18 inch teddy bear
FNG01	King doll
FNG01	Queen doll

提示: 何时使用引号

如果仔细观察上述WHERE子句中的条件,会看到有的值括在单引号内,而有的值未括起来。单引号用来限定字符串。如果将值与字符串类型 的列进行比较,就需要限定引号。用来与数值列进行比较的值不用引号。

下面是相同的例子,其中使用!=而不是<>操作符:

输入▼

SELECT vend_id, prod_name FROM Products WHERE vend_id != 'DLL01';

警告: 是!=还是<>?

!=和<>通常可以互换。但是,并非所有DBMS都支持这两种不等于操作符。例如,Microsoft Access支持<>而不支持!=。如果有疑问,请 参阅相应的DBMS文档。

4.2.3 范围值检查

要检查某个范围的值,可以使用BETWEEN操作符。其语法与其他WHERE子句的操作符稍有不同,因为它需要两个值,即范围的开始值和结束 值。例如,BETWEEN操作符可用来检索价格在5美元和10美元之间的所有产品,或在指定的开始日期和结束日期之间的所有日期。

下面的例子说明如何使用BETWEEN操作符,它检索价格在5美元和10美元之间的所有产品:

输入▼

SELECT prod_name, prod_price FROM Products WHERE prod_price BETWEEN 5 AND 10;

输出▼

prod_name	prod_price			
8 inch teddy bear 12 inch teddy bear	5.99 8.99			
King doll	9.49			
Queen doll	9.49			

从这个例子可以看到,在使用BETWEEN时,必须指定两个值——所需范围的低端值和高端值。这两个值必须用AND关键字分隔。BETWEEN匹 配范围中所有的值,包括指定的开始值和结束值。

4.2.4 空值检查

在创建表时,表设计人员可以指定其中的列能否不包含值。在一个列不包含值时,称其包含空值NULL。

无值(no value),它与字段包含0、空字符串或仅仅包含空格不同。

确定值是否为NULL,不能简单地检查是否= NULL。SELECT语句有一个特殊的WHERE子句,可用来检查具有NULL值的列。这个WHERE子句就 是IS NULL子句。其语法如下:

输入▼

SELECT prod_name FROM Products WHERE prod_price IS NULL;

这条语句返回所有没有价格(空prod price字段,不是价格为0)的产品,由于表中没有这样的行,所以没有返回数据。但是,Customers表确 实包含具有NULL值的列:如果没有电子邮件地址,则cust email列将包含NULL值:

输入▼

SELECT cust_name FROM CUSTOMERS WHERE cust_email IS NULL;

输出▼

cust_name Kids Place The Toy Store

提示: 各DBMS特有的操作符

许多DBMS扩展了标准的操作符集,提供了更高级的过滤选择。更多信息请参阅相应的DBMS文档。

警告: NULL和非匹配

通过过滤选择不包含指定值的所有行时,你可能希望返回含NULL值的行。但是这做不到。因为未知(unknown)有特殊的含义,数据库不知 道它们是否匹配,所以在进行匹配过滤或非匹配过滤时,不会返回这些结果。

过滤数据时,一定要验证被过滤列中含NULL的行确实出现在返回的数据中。

4.3 小结								
这一课介绍了如何用SELECT语句的WHERE子句过滤返回的数据。	我们学习了如何检验相等、	不相等、	大于、小于、	值的范围以及NULL值等。				

第5课 高级数据过滤

这一课讲授如何组合WHERE子句以建立功能更强、更高级的搜索条件。我们还将学习如何使用NOT和IN操作符。

5.1 组合WHERE子句

第4课介绍的所有WHERE子句在过滤数据时使用的都是单一的条件。为了进行更强的过滤控制,SQL允许给出多个WHERE子句。这些子句有两种使用方式,即以AND子句或OR子句的方式使用。

操作符 (operator)

用来联结或改变WHERE子句中的子句的关键字,也称为逻辑操作符(logical operator)。

5.1.1 AND操作符

要通过不止一个列进行过滤,可以使用AND操作符给WHERE子句附加条件。下面的代码给出了一个例子:

输入▼

SELECT prod_id, prod_price, prod_name
FROM Products
WHERE vend_id = 'DLL01' AND prod_price <= 4;

分析▼

此SQL语句检索由供应商DLL01制造且价格小于等于4美元的所有产品的名称和价格。这条SELECT语句中的WHERE子句包含两个条件,用AND关键字联结在一起。AND指示DBMS只返回满足所有给定条件的行。如果某个产品由供应商DLL01制造,但价格高于4美元,则不检索它。类似地,如果产品价格小于4美元,但不是由指定供应商制造的也不被检索。这条SQL语句产生的输出如下:

输出▼

AND

用在WHERE子句中的关键字,用来指示检索满足所有给定条件的行。

这个例子只包含一个AND子句,因此最多有两个过滤条件。可以增加多个过滤条件,每个条件间都要使用AND关键字。

说明:没有ORDER BY子句

为了节省空间,也为了减少你的输入,我在很多例子里省略了ORDER BY子句。因此,你的输出完全有可能与书上的输出不一致。虽然返回 行的数量总是对的,但它们的顺序可能不同。当然,如果你愿意也可以加上一个ORDER BY子句,它应该放在WHERE子句之后。

5.1.2 OR操作符

OR操作符与AND操作符正好相反,它指示DBMS检索匹配任一条件的行。事实上,许多DBMS在OR WHERE子句的第一个条件得到满足的情况下,就不再计算第二个条件了(在第一个条件满足时,不管第二个条件是否满足,相应的行都将被检索出来)。

请看如下的SELECT语句:

输入▼

SELECT prod_name, prod_price

FROM Products

WHERE vend_id = 'DLL01' OR vend_id = 'BRS01';

分析▼

此SQL语句检索由任一个指定供应商制造的所有产品的产品名和价格。OR操作符告诉DBMS匹配任一条件而不是同时匹配两个条件。如果这里使用的是AND操作符,则没有数据返回(因为会创建没有匹配行的WHERE子句)。这条SQL语句产生的输出如下:

输出▼

prod_name	prod_price
Fish bean bag toy	3.4900
Bird bean bag toy	3.4900
Rabbit bean bag toy	3.4900
8 inch teddy bear	5.9900
12 inch teddy bear	8.9900
18 inch teddy bear	11.9900
Raggedy Ann	4.9900

OR

WHERE子句中使用的关键字,用来表示检索匹配任一给定条件的行。

5.1.3 求值顺序

WHERE子句可以包含任意数目的AND和OR操作符。允许两者结合以进行复杂、高级的过滤。

但是,组合AND和OR会带来了一个有趣的问题。为了说明这个问题,来看一个例子。假如需要列出价格为10美元及以上,且

由DLL01或BRS01制造的所有产品。下面的SELECT语句使用组合的AND和OR操作符建立了一个WHERE子句:

输入▼

SELECT prod_name, prod_price
FROM Products
WHERE vend_id = 'DLL01' OR vend_id = 'BRS01'
AND prod_price >= 10;

输出▼

prod_name	prod_price
Fish bean bag toy	3.4900
Bird bean bag toy	3.4900
Rabbit bean bag toy	3.4900
18 inch teddy bear	11.9900
Raggedy Ann	4.9900

分析▼

请看上面的结果。返回的行中有4行价格小于10美元,显然,返回的行未按预期的进行过滤。为什么会这样呢?原因在于求值的顺序。 SQL(像多数语言一样)在处理OR操作符前,优先处理AND操作符。当SQL看到上述WHERE子句时,它理解为:由供应商BRS01制造的价格 为10美元以上的所有产品,以及由供应商DLL01制造的所有产品,而不管其价格如何。换句话说,由于AND在求值过程中优先级更高,操作符 被错误地组合了。

此问题的解决方法是使用圆括号对操作符进行明确分组。请看下面的SELECT语句及输出:

输入▼

SELECT prod_name, prod_price
FROM Products
WHERE (vend_id = 'DLL01' OR vend_id = 'BRS01')
AND prod_price >= 10;

输出▼

分析▼

这条SELECT语句与前一条的唯一差别是,将前两个条件用圆括号括了起来。因为圆括号具有比AND或OR操作符更高的求值顺序,所以DBMS首先过滤圆括号内的OR条件。这时,SQL语句变成了选择由供应商DLL01或BRS01制造的且价格在10美元及以上的所有产品,这正是我们希望的结果。

提示: 在WHERE子句中使用圆括号

任何时候使用具有AND和OR操作符的WHERE子句,都应该使用圆括号明确地分组操作符。不要过分依赖默认求值顺序,即使它确实如你希望的那样。使用圆括号没有什么坏处,它能消除歧义。

5.2 IN操作符

IN操作符用来指定条件范围,范围中的每个条件都可以进行匹配。IN取一组由逗号分隔、括在圆括号中的合法值。下面的例子说明了这个操作符:

输入▼

SELECT prod_name, prod_price
FROM Products
WHERE vend_id IN ('DLL01', 'BRS01')
ORDER BY prod_name;

输出▼

prod_name	prod_price
12 inch teddy bear	8.9900
18 inch teddy bear	11.9900
8 inch teddy bear	5.9900
Bird bean bag toy	3.4900
Fish bean bag toy	3.4900
Rabbit bean bag toy	3.4900
Raggedy Ann	4.9900

分析▼

此SELECT语句检索由供应商DLL01和BRS01制造的所有产品。IN操作符后跟由逗号分隔的合法值,这些值必须括在圆括号中。

你可能会猜测IN操作符完成了与OR相同的功能,恭喜你猜对了!下面的SQL语句完成与上面的例子相同的工作:

输入▼

SELECT prod_name, prod_price
FROM Products
WHERE vend_id = 'DLL01' OR vend_id = 'BRS01'
ORDER BY prod_name;

输出▼

prod_name	prod_price
12 inch teddy bear	8.9900
18 inch teddy bear	11.9900
8 inch teddy bear	5.9900
Bird bean bag toy	3.4900
Fish bean bag toy	3.4900
Rabbit bean bag toy	3.4900
Raggedy Ann	4.9900

为什么要使用IN操作符?其优点为:

- 在有很多合法选项时,IN操作符的语法更清楚,更直观。
- 在与其他AND和OR操作符组合使用IN时,求值顺序更容易管理。
- IN操作符一般比一组OR操作符执行得更快(在上面这个合法选项很少的例子中,你看不出性能差异)。
- IN的最大优点是可以包含其他SELECT语句,能够更动态地建立WHERE子句。第11课会对此进行详细介绍。

ΤN

WHERE子句中用来指定要匹配值的清单的关键字,功能与OR相当。

5.3 NOT操作符

WHERE子句中的NOT操作符有且只有一个功能,那就是否定其后所跟的任何条件。因为NOT从不单独使用(它总是与其他操作符一起使用),所以它的语法与其他操作符有所不同。NOT关键字可以用在要过滤的列前,而不仅是在其后。

NOT

WHERE子句中用来否定其后条件的关键字。

下面的例子说明NOT的用法。为了列出除DLL01之外的所有供应商制造的产品,可编写如下的代码:

输入▼

SELECT prod_name FROM Products WHERE NOT vend_id = 'DLL01' ORDER BY prod_name;

输出▼

prod_name

12 inch teddy bear

18 inch teddy bear

8 inch teddy bear

King doll

Queen doll

分析▼

这里的NOT否定跟在其后的条件,因此,DBMS不是匹配vend id为DLL01,而是匹配非DLL01之外的所有东西。

上面的例子也可以使用<>操作符来完成,如下所示:

输入▼

SELECT prod_name FROM Products WHERE vend_id <> 'DLL01' ORDER BY prod_name;

输出▼

prod_name

12 inch teddy bear

18 inch teddy bear

8 inch teddy bear

King doll

Queen doll

分析▼

为什么使用NOT?对于这里的这种简单的WHERE子句,使用NOT确实没有什么优势。但在更复杂的子句中,NOT是非常有用的。例如,在与IN操作符联合使用时,NOT可以非常简单地找出与条件列表不匹配的行。

说明: MariaDB中的NOT

MariaDB支持使用NOT否定IN、BETWEEN和EXISTS子句。大多数DBMS允许使用NOT否定任何条件。

5.4 小结

这一课讲授如何用AND和OR操作符组合成WHERE子句,还讲授了如何明确地管理求值顺序,如何使用IN和NOT操作符。

第6课 用通配符进行过滤

这一课介绍什么是通配符、如何使用通配符以及怎样使用LIKE操作符进行通配搜索,以便对数据进行复杂过滤。

6.1 LIKE操作符

前面介绍的所有操作符都是针对已知值进行过滤的。不管是匹配一个值还是多个值,检验大于还是小于已知值,或者检查某个范围的值,其共 同点是过滤中使用的值都是已知的。

但是,这种过滤方法并不是任何时候都好用。例如,怎样搜索产品名中包含文本bean bag的所有产品?用简单的比较操作符肯定不行,必须使用通配符。利用通配符,可以创建比较特定数据的搜索模式。在这个例子中,如果你想找出名称包含bean bag的所有产品,可以构造一个通配符搜索模式,找出在产品名的任何位置出现bean bag的产品。

通配符(wildcard)

用来匹配值的一部分的特殊字符。

搜索模式(search pattern)

由字面值、通配符或两者组合构成的搜索条件。

通配符本身实际上是SQL的WHERE子句中有特殊含义的字符,SQL支持几种通配符。为在搜索子句中使用通配符,必须使用LIKE操作符。LIKE指示DBMS,后跟的搜索模式利用通配符匹配而不是简单的相等匹配进行比较。

谓词 (predicate)

操作符何时不是操作符?答案是,它作为谓词时。从技术上说,LIKE是谓词而不是操作符。虽然最终的结果是相同的,但应该对此术语有所了解,以免在SQL文献或手册中遇到此术语时不知所云。

通配符搜索只能用于文本字段(串),非文本数据类型字段不能使用通配符搜索。

6.1.1 百分号(%) 通配符

最常使用的通配符是百分号(%)。在搜索串中,%表示任何字符出现任意次数。例如,为了找出所有以词Fish起头的产品,可发布以下SELECT语句:

输入▼

SELECT prod_id, prod_name

FROM Products

WHERE prod_name LIKE 'Fish%';

输出▼

prod_id prod_name

BNBG01 Fish bean bag toy

分析▼

此例子使用了搜索模式'Fish%'。在执行这条子句时,将检索任意以Fish起头的词。%告诉DBMS接受Fish之后的任意字符,不管它有多少字符。

说明: Access通配符

如果使用的是Microsoft Access,需要使用*而不是%。

说明:区分大小写

根据DBMS的不同及其配置,搜索可以是区分大小写的。如果区分大小写,则'fish%'与Fish bean bag toy就不匹配。

通配符可在搜索模式中的任意位置使用,并且可以使用多个通配符。下面的例子使用两个通配符,它们位于模式的两端:

输入▼

SELECT prod_id, prod_name

FROM Products

WHERE prod_name LIKE '%bean bag%';

输出▼

prod_id prod_name

BNBG01 Fish bean bag toy BNBG02 Bird bean bag toy

BNBG03 Rabbit bean bag toy

分析▼

搜索模式'%bean bag%'表示匹配任何位置上包含文本bean bag的值,不论它之前或之后出现什么字符。

通配符也可以出现在搜索模式的中间,虽然这样做不太有用。下面的例子找出以F起头、以y结尾的所有产品:

输入▼

SELECT prod_name

FROM Products

WHERE prod_name LIKE 'F%y';

提示: 根据部分信息搜索电子邮件地址

有一种情况下把通配符放在搜索模式中间是很有用的,就是根据邮件地址的一部分来查找电子邮件,例如WHERE email LIKE b%@forta.com。

需要特别注意,除了能匹配一个或多个字符外,%还能匹配0个字符。%代表搜索模式中给定位置的0个、1个或多个字符。

说明:请注意后面所跟的空格

包括Access在内的许多DBMS都用空格来填补字段的内容。例如,如果某列有50个字符,而存储的文本为Fish bean bag toy(17个字符),则为填满该列需要在文本后附加33个空格。这样做一般对数据及其使用没有影响,但是可能对上述SQL语句有负面影响。子句WHERE prod_name LIKE 'F%y'只匹配以F开头、以y结尾的prod_name。如果值后面跟空格,则不是以y结尾,所以Fish bean bag toy就不会检索出来。简单的解决办法是给搜索模式再增加一个%号:'F%y%'还匹配y之后的字符(或空格)。更好的解决办法是用函数去掉空格。请参阅第8课。

警告: 请注意NULL

通配符%看起来像是可以匹配任何东西,但有个例外,这就是NULL。子句WHERE prod_name LIKE '%'不会匹配产品名称为NULL的行。

6.1.2 下划线() 通配符

另一个有用的通配符是下划线(_)。下划线的用途与%一样,但它只匹配单个字符,而不是多个字符。

说明: DB2通配符

DB2不支持通配符。

说明: Access通配符

如果使用的是Microsoft Access,需要使用?而不是_。

举一个例子:

输入▼

SELECT prod_id, prod_name

FROM Products

WHERE prod_name LIKE '__ inch teddy bear';

说明:请注意后面所跟的空格

与上例一样,可能需要给这个模式添加一个通配符。

输出▼

prod_id	prod_name
BR02	12 inch teddy bear
BR03	18 inch teddy bear

分析▼

这个WHERE子句中的搜索模式给出了后面跟有文本的两个通配符。结果只显示匹配搜索模式的行:第一行中下划线匹配12,第二行中匹配18。8 inch teddy bear产品没有匹配,因为搜索模式要求匹配两个通配符而不是一个。对照一下,下面的SELECT语句使用%通配符,返回三行产品:

输入▼

SELECT prod_id, prod_name

FROM Products

WHERE prod_name LIKE '% inch teddy bear';

输出▼

prod_id	prod_name
BR01	8 inch teddy bear
BR02	12 inch teddy bear
BNR3	18 inch teddy bear

与%能匹配0个字符不同,_总是刚好匹配一个字符,不能多也不能少。

6.1.3 方括号([]) 通配符

方括号([])通配符用来指定一个字符集,它必须匹配指定位置(通配符的位置)的一个字符。

说明:并不总是支持集合

与前面描述的通配符不一样,并不是所有DBMS都支持用来创建集合的[]。只有微软的Access和SQL Server支持集合。为确定你使用的DBMS是否支持集合,请参阅相应的文档。

例如,找出所有名字以J或M起头的联系人,可进行如下查询:

输入▼

FROM Customers
WHERE cust_contact LIKE '[JM]%'
ORDER BY cust_contact;

输出▼

cust_contact

Jim Jones John Smith Michelle Green

分析▼

此语句的WHERE子句中的模式为'[JM]%'。这一搜索模式使用了两个不同的通配符。[JM]匹配任何以方括号中字母开头的联系人名,它也只能匹配单个字符。因此,任何多于一个字符的名字都不匹配。[JM]之后的%通配符匹配第一个字符之后的任意数目的字符,返回所需结果。

此通配符可以用前缀字符^(脱字号)来否定。例如,下面的查询匹配不以J或M起头的任意联系人名(与前一个例子相反):

输入▼

SELECT cust_contact FROM Customers WHERE cust_contact LIKE '[^JM]%' ORDER BY cust_contact;

说明: Access中的否定集合

如果使用的是Microsoft Access,需要用!而不是^来否定一个集合,因此,使用的是[!JM]而不是[^JM]。

当然,也可以使用NOT操作符得出相同的结果。^的唯一优点是在使用多个WHERE子句时可以简化语法:

输入▼

SELECT cust_contact FROM Customers WHERE NOT cust_contact LIKE '[JM]%' ORDER BY cust_contact;

6.2 使用通配符的技巧

正如所见,SQL的通配符很有用。但这种功能是有代价的,即通配符搜索一般比前面讨论的其他搜索要耗费更长的处理时间。这里给出一些使用通配符时要记住的技巧。

- 不要过度使用通配符。如果其他操作符能达到相同的目的,应该使用其他操作符。
- 在确实需要使用通配符时,也尽量不要把它们用在搜索模式的开始处。把通配符置于开始处,搜索起来是最慢的。
- 仔细注意通配符的位置。如果放错地方,可能不会返回想要的数据。

总之,通配符是一种极其重要和有用的搜索工具,以后我们经常会用到它。

6.3 小结

这一课介绍了什么是通配符,如何在WHERE子句中使用SQL通配符,还说明了通配符应该细心使用,不要使用过度。

第7课 创建计算字段

这一课介绍什么是计算字段,如何创建计算字段,以及如何从应用程序中使用别名引用它们。

7.1 计算字段

存储在数据库表中的数据一般不是应用程序所需要的格式,下面举几个例子。

- 需要显示公司名,同时还需要显示公司的地址,但这两个信息存储在不同的表列中。
- 城市、州和邮政编码存储在不同的列中(应该这样),但邮件标签打印程序需要把它们作为一个有恰当格式的字段检索出来。
- 列数据是大小写混合的,但报表程序需要把所有数据按大写表示出来。
- 物品订单表存储物品的价格和数量,不存储每个物品的总价格(用价格乘以数量即可)。但为打印发票,需要物品的总价格。
- 需要根据表数据进行诸如总数、平均数的计算。

在上述每个例子中,存储在表中的数据都不是应用程序所需要的。我们需要直接从数据库中检索出转换、计算或格式化过的数据,而不是检索出数据,然后再在客户端应用程序中重新格式化。

这就是计算字段可以派上用场的地方了。与前几课介绍的列不同,计算字段并不实际存在于数据库表中。计算字段是运行时在SELECT语句内创建的。

字段 (field)

基本上与列(column)的意思相同,经常互换使用,不过数据库列一般称为列,而术语字段通常与计算字段一起使用。

需要特别注意,只有数据库知道SELECT语句中哪些列是实际的表列,哪些列是计算字段。从客户端(如应用程序)来看,计算字段的数据与其 他列的数据的返回方式相同。

提示: 客户端与服务器的格式

在SQL语句内可完成的许多转换和格式化工作都可以直接在客户端应用程序内完成。但一般来说,在数据库服务器上完成这些操作比在客户端中完成要快得多。

7.2 拼接字段

为了说明如何使用计算字段,我们来举一个简单例子,创建由两列组成的标题。

Vendors表包含供应商名和地址信息。假如要生成一个供应商报表,需要在格式化的名称(位置)中列出供应商的位置。

此报表需要一个值,而表中数据存储在两个列vend_name和vend_country中。此外,需要用括号将vend_country括起来,这些东西都没有存储在数据库表中。这个返回供应商名称和地址的SELECT语句很简单,但我们是如何创建这个组合值的呢?

拼接 (concatenate)

将值联结到一起(将一个值附加到另一个值)构成单个值。

解决办法是把两个列拼接起来。在SQL中的SELECT语句中,可使用一个特殊的操作符来拼接两个列。根据你所使用的DBMS,此操作符可用加号(+)或两个竖杠(||)表示。在MySQL和MariaDB中,必须使用特殊的函数。

说明: 是+还是||?

Access和SQL Server使用+号。DB2、Oracle、PostgreSQL、SQLite和Open Office Base使用||。详细请参阅具体的DBMS文档。

下面是使用加号的例子(多数DBMS使用这种语法):

输入▼

```
SELECT vend_name + ' (' + vend_country + ')'
FROM Vendors
ORDER BY vend_name;
```

输出▼

```
Bear Emporium (USA )
Bears R Us (USA )
Doll House Inc. (USA )
Fun and Games (England )
Furball Inc. (USA )
Jouets et ours (France )
```

下面是相同的语句,但使用的是||语法:

输入▼

```
SELECT vend_name || ' (' || vend_country || ')'
FROM Vendors
ORDER BY vend_name;
```

输出▼

```
Bear Emporium (USA )
Bears R Us (USA )
Doll House Inc. (USA )
Fun and Games (England )
Furball Inc. (USA )
Jouets et ours (France )
```

分析▼

上面两个SELECT语句拼接以下元素:

- 存储在vend_name列中的名字;
- 包含一个空格和一个左圆括号的字符串;
- 存储在vend country列中的国家;
- 包含一个右圆括号的字符串。

从上述输出中可以看到,SELECT语句返回包含上述四个元素的一个列(计算字段)。

再看看上述SELECT语句返回的输出。结合成一个计算字段的两个列用空格填充。许多数据库(不是所有)保存填充为列宽的文本值,而实际上你要的结果不需要这些空格。为正确返回格式化的数据,必须去掉这些空格。这可以使用SQL的RTRIM()函数来完成,如下所示:

输入▼

```
SELECT RTRIM(vend_name) + ' (' + RTRIM(vend_country) + ')'
FROM Vendors
ORDER BY vend_name;
```

输出▼

```
Bear Emporium (USA)
Bears R Us (USA)
Doll House Inc. (USA)
Fun and Games (England)
Furball Inc. (USA)
```

Jouets et ours (France)

下面是相同的语句,但使用的是||:

输入▼

SELECT RTRIM(vend_name) || ' (' || RTRIM(vend_country) || ')'
FROM Vendors
ORDER BY vend_name;

输出▼

Bear Emporium (USA)
Bears R Us (USA)
Doll House Inc. (USA)
Fun and Games (England)
Furball Inc. (USA)
Jouets et ours (France)

分析▼

RTRIM()函数去掉值右边的所有空格。通过使用RTRIM(),各个列都进行了整理。

说明: TRIM函数

大多数DBMS都支持RTRIM()(正如刚才所见,它去掉字符串右边的空格)、LTRIM()(去掉字符串左边的空格)以及TRIM()(去掉字符串左右两边的空格)。

使用别名

从前面的输出可以看到,SELECT语句可以很好地拼接地址字段。但是,这个新计算列的名字是什么呢?实际上它没有名字,它只是一个值。如果仅在SQL查询工具中查看一下结果,这样没有什么不好。但是,一个未命名的列不能用于客户端应用中,因为客户端没有办法引用它。

为了解决这个问题,SQL支持列别名。别名(alias)是一个字段或值的替换名。别名用AS关键字赋予。请看下面的SELECT语句:

输入▼

SELECT RTRIM(vend_name) + ' (' + RTRIM(vend_country) + ')'
AS vend_title
FROM Vendors
ORDER BY vend_name;

输出▼

vend_title

Bear Emporium (USA)
Bears R Us (USA)
Doll House Inc. (USA)
Fun and Games (England)
Furball Inc. (USA)
Jouets et ours (France)

下面是相同的语句,但使用的是||语法:

输入▼

SELECT RTRIM(vend_name) || ' (' || RTRIM(vend_country) || ')'
AS vend_title
FROM Vendors

ORDER BY vend_name;

下面是MySQL和MariaDB中使用的语句:



SELECT Concat(vend_name, ' (', vend_country, ')')
AS vend_title
FROM Vendors
ORDER BY vend_name;

分析▼

SELECT语句本身与以前使用的相同,只不过这里的计算字段之后跟了文本AS vend_title。它指示SQL创建一个包含指定计算结果的名为vend_title的计算字段。从输出可以看到,结果与以前的相同,但现在列名为vend_title,任何客户端应用都可以按名称引用这个列,就像它是一个实际的表列一样。

说明: AS通常可选

在很多DBMS中,AS关键字是可选的,不过最好使用它,这被视为一条最佳实践。

提示:别名的其他用途

别名还有其他用途。常见的用途包括在实际的表列名包含不合法的字符(如空格)时重新命名它,在原来的名字含混或容易误解时扩充它。

警告:别名

别名既可以是一个单词也可以是一个字符串。如果是后者,字符串应该括在引号中。虽然这种做法是合法的,但不建议这么去做。多单词的名字可读性高,不过会给客户端应用带来各种问题。因此,别名最常见的使用是将多个单词的列名重命名为一个单词的名字。

说明: 导出列

别名有时也称为导出列(derived column),不管怎么叫,它们所代表的是相同的东西。

7.3 执行算术计算

计算字段的另一常见用途是对检索出的数据进行算术计算。举个例子,Orders表包含收到的所有订单,OrderItems表包含每个订单中的各项物品。下面的SQL语句检索订单号20008中的所有物品:

输入▼

SELECT prod_id, quantity, item_price FROM OrderItems WHERE order_num = 20008;

输出▼

prod_id	quantity	item_price
RGAN01	5	4.9900
BR03	5	11.9900
BNBG01	10	3.4900
BNBG02	10	3.4900
BNBG03	10	3.4900

item_price列包含订单中每项物品的单价。如下汇总物品的价格(单价乘以订购数量):

输入▼

SELECT prod_id,
quantity,
item_price,
quantity*item_price AS expanded_price
FROM OrderItems
WHERE order_num = 20008;

输出▼

prod_id	quantity	item_price	expanded_price
RGAN01	5	4.9900	24.9500
BR03	5	11.9900	59.9500
BNBG01	10	3.4900	34.9000
BNBG02	10	3.4900	34.9000
BNBG03	10	3.4900	34,9000

分析▼

输出中显示的expanded_price列是一个计算字段,此计算为quantity*item_price。客户端应用现在可以使用这个新计算列,就像使用其他列一样

SQL支持表7-1中列出的基本算术操作符。此外,圆括号可用来区分优先顺序。关于优先顺序的介绍,请参阅第5课。

表7-1 SQL算术操作符

操作符	说	明
+	加	
-	减	
*	乘	
/	除	

提示: 如何测试计算

SELECT语句为测试、检验函数和计算提供了很好的方法。虽然SELECT通常用于从表中检索数据,但是省略了FROM子句后就是简单地访问和处理表达式,例如SELECT 3 * 2;将返回6,SELECT Trim(' abc ');将返回abc,SELECT Now();使用Now()函数返回当前日期和时间。现在你明白了,可以根据需要使用SELECT语句进行检验。

7.4 小结

这一课介绍了计算字段以及如何创建计算字段。我们用例子说明了计算字段在字符串拼接和算术计算中的用途。此外,还讲述了如何创建和使用别名,以便应用程序能引用计算字段。

第8课 使用数据处理函数

<u> </u>		还将讲解为什么SQL函数的使用可能会带来问题。
マー1里465211 H // 早 jkj 707		
乙 队儿知儿公庭的奴,	以及知图以用及三图数 ;	

8.1 函数

与大多数其他计算机语言一样,SQL也可以用函数来处理数据。函数一般是在数据上执行的,为数据的转换和处理提供了方便。

前一课中用来去掉字符串尾的空格的RTRIM()就是一个函数。

函数带来的问题

在学习这一课并进行实践之前,你应该了解使用SQL函数所存在的问题。

与几乎所有DBMS都等同地支持SQL语句(如SELECT)不同,每一个DBMS都有特定的函数。事实上,只有少数几个函数被所有主要的DBMS等同地支持。虽然所有类型的函数一般都可以在每个DBMS中使用,但各个函数的名称和语法可能极其不同。为了说明可能存在的问题,表8-1列出了3个常用的函数及其在各个DBMS中的语法:

表8-1 DBMS函数的差异

函 数	语 法
提取字符串的组成部分	Access使用MID(); DB2、Oracle、PostgreSQL和SQLite使用SUBSTR(); MySQL和SQL Server使用SUBSTRING()
数据类型转换	Access和Oracle使用多个函数,每种类型的转换有一个函数; DB2和PostgreSQL使用CAST(); MariaDB、MySQL和SQL Server使用CONVERT()
	Access使用NOW(); DB2和PostgreSQL使用CURRENT_DATE; MariaDB和MySQL使用CURDATE(); Oracle使用SYSDATE; SQL Server使用GETDATE(); SQLite使用DATE()

可以看到,与SQL语句不一样,SQL函数不是可移植的。这表示为特定SQL实现编写的代码在其他实现中可能不正常。

可移植 (portable)

所编写的代码可以在多个系统上运行。

为了代码的可移植,许多SQL程序员不赞成使用特定于实现的功能。虽然这样做很有好处,但有的时候并不利于应用程序的性能。如果不使用 这些函数,编写某些应用程序代码会很艰难。必须利用其他方法来实现DBMS可以非常有效完成的工作。

提示: 是否应该使用函数?

现在,你面临是否应该使用函数的选择。决定权在你,使用或是不使用也没有对错之分。如果你决定使用函数,应该保证做好代码注释,以 便以后你(或其他人)能确切地知道所编写的SQL代码的含义。

8.2 使用函数

大多数SQL实现支持以下类型的函数。

- 用于处理文本字符串(如删除或填充值,转换值为大写或小写)的文本函数。
- 用于在数值数据上进行算术操作(如返回绝对值,进行代数运算)的数值函数。
- 用于处理日期和时间值并从这些值中提取特定成分(如返回两个日期之差,检查日期有效性)的日期和时间函数。
- 返回DBMS正使用的特殊信息(如返回用户登录信息)的系统函数。

我们在上一课看到函数用作SELECT语句的列表成分,但函数的作用不仅于此。它还可以作为SELECT语句的其他成分,如在WHERE子句中使用,在其他SQL语句中使用等,后面会做更多的介绍。

8.2.1 文本处理函数

在上一课,我们已经看过一个文本处理函数的例子,其中使用RTRIM()函数来去除列值右边的空格。下面是另一个例子,这次使用的 是UPPER()函数:

输入▼

SELECT vend_name, UPPER(vend_name) AS vend_name_upcase FROM Vendors ORDER BY vend_name;

输出▼

vend_name	vend_name_upcase
Bear Emporium	Bear Emporium
Bears R Us	BEARS R US
Doll House Inc.	DOLL HOUSE INC.
Fun and Games	FUN AND GAMES
Furball Inc.	FURBALL INC.
Jouets et ours	JOUETS ET OURS

分析▼

可以看到,UPPER()将文本转换为大写,因此本例子中每个供应商都列出两次,第一次为Vendors表中存储的值,第二次作为列vend_name_upcase转换为大写。

表8-2列出了一些常用的文本处理函数。

表8-2 常用的文本处理函数

函数	说明
LEFT()(或使用子字符串函数)	返回字符串左边的字符
LENGTH()(也使用DATALENGTH()或LEN())	返回字符串的长度
LOWER() (Access使用LCASE())	将字符串转换为小写
LTRIM()	去掉字符串左边的空格
RIGHT()(或使用子字符串函数)	返回字符串右边的字符
RTRIM()	去掉字符串右边的空格
SOUNDEX()	返回字符串的SOUNDEX值
UPPER() (Access使用UCASE())	将字符串转换为大写

表8-2中的SOUNDEX需要做进一步的解释。SOUNDEX是一个将任何文本串转换为描述其语音表示的字母数字模式的算法。SOUNDEX考虑了类似的发音字符和音节,使得能对字符串进行发音比较而不是字母比较。虽然SOUNDEX不是SQL概念,但多数DBMS都提供对SOUNDEX的支持。

说明: SOUNDEX支持

Microsoft Access和PostgreSQL不支持SOUNDEX(),因此以下的例子不适用于这些DBMS。

另外,如果在创建SQLite时使用了SQLITE_SOUNDEX编译时选项,那么SOUNDEX()在SQLite中就可用。因为SQLITE_SOUNDEX不是默认的编译时选项,所以多数SQLite实现不支持SOUNDEX()。

下面给出一个使用SOUNDEX()函数的例子。Customers表中有一个顾客Kids Place,其联系名为Michelle Green。但如果这是错误的输入,此联系名实际上应该是Michael Green,该怎么办呢?显然,按正确的联系名搜索不会返回数据,如下所示:

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact
FROM Customers
WHERE cust_contact = 'Michael Gree

WHERE cust_contact = 'Michael Green';

输出▼

cust name	cust contact
cust_name	cust_contact

现在试一下使用SOUNDEX()函数进行搜索,它匹配所有发音类似于Michael Green的联系名:

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact

FROM Customers

WHERE SOUNDEX(cust_contact) = SOUNDEX('Michael Green');

输出▼

cust_name	cust_contact
Kids Place	Michelle Green

分析▼

在这个例子中,WHERE子句使用SOUNDEX()函数把cust_contact列值和搜索字符串转换为它们的SOUNDEX值。因为Michael Green和Michelle Green发音相似,所以它们的SOUNDEX值匹配,因此WHERE子句正确地过滤出了所需的数据。

8.2.2 日期和时间处理函数

日期和时间采用相应的数据类型存储在表中,每种DBMS都有自己的特殊形式。日期和时间值以特殊的格式存储,以便能快速和有效地排序或过滤,并且节省物理存储空间。

应用程序一般不使用日期和时间的存储格式,因此日期和时间函数总是用来读取、统计和处理这些值。由于这个原因,日期和时间函数在SQL中具有重要的作用。遗憾的是,它们很不一致,可移植性最差。

我们举个简单的例子,来说明日期处理函数的用法。Orders表中包含的订单都带有订单日期。为在SQL Server中检索2012年的所有订单,可如下进行:

输入▼

SELECT order_num

FROM Orders

WHERE DATEPART(yy, order_date) = 2012;

输出▼

在Access中使用如下版本:

输入▼

20009

SELECT order_num

FROM Orders

WHERE DATEPART('yyyy', order_date) = 2012;

分析▼

这个例子(SQL Server和Sybase版本以及Access版本)使用了DATEPART()函数,顾名思义,此函数返回日期的某一部分。DATEPART()函数有两个参数,它们分别是返回的成分和从中返回成分的日期。在此例子中,DATEPART()只从order_date列中返回年份。通过与2012比较,WHERE子句只过滤出此年份的订单。

下面是使用名为DATE_PART()的类似函数的PostgreSQL版本:

输入▼

SELECT order_num

FROM Orders

WHERE DATE_PART('year', order_date) = 2012;

Oracle没有DATEPART()函数,不过有几个可用来完成相同检索的日期处理函数。例如:

输入▼

SELECT order_num

FROM Orders

WHERE to_number(to_char(order_date, 'YYYY')) = 2012;

分析▼

在这个例子中,to_char()函数用来提取日期的成分,to_number()用来将提取出的成分转换为数值,以便能与2012进行比较。

完成相同工作的另一方法是使用BETWEEN操作符:

输入▼

SELECT order_num

FROM Orders
WHERE order_date BETWEEN to_date('01-01-2012')
AND to_date('12-31-2012');

分析▼

在此例子中,Oracle的to_date()函数用来将两个字符串转换为日期。一个包含2012年1月1日,另一个包含2012年12月31日。BETWEEN操作符用来找出两个日期之间的所有订单。值得注意的是,相同的代码在SQL Server中不起作用,因为它不支持to_date()函数。但是,如果用DATEPART()替换to_date(),当然可以使用这种类型的语句。

MySQL和MariaDB具有各种日期处理函数,但没有DATEPART()。MySQL和MariaDB用户可使用名为YEAR()的函数从日期中提取年份:

输入▼

SELECT order_num
FROM Orders

WHERE YEAR(order_date) = 2012;

在SQLite中有个小技巧:

输入▼

SELECT order_num FROM Orders

WHERE strftime('%Y', order_date) = 2012;

这里给出的例子提取和使用日期的成分(年)。按月份过滤,可以进行相同的处理,指定AND操作符以及年和月份的比较。

DBMS提供的功能远不止简单的日期成分提取。大多数DBMS具有比较日期、执行基于日期的运算、选择日期格式等的函数。但是,可以看到,不同DBMS的日期-时间处理函数可能不同。关于具体DBMS支持的日期-时间处理函数,请参阅相应的文档。

8.2.3 数值处理函数

数值处理函数仅处理数值数据。这些函数一般主要用于代数、三角或几何运算,因此不像字符串或日期-时间处理函数使用那么频繁。

具有讽刺意味的是,在主要DBMS的函数中,数值函数是最一致、最统一的函数。表8-3列出一些常用的数值处理函数。

表8-3 常用数值处理函数

函 数	说明
ABS()	返回一个数的绝对值
COS()	返回一个角度的余弦
EXP()	返回一个数的指数值
PI()	返回圆周率
SIN()	返回一个角度的正弦
SQRT()	返回一个数的平方根
TAN()	返回一个角度的正切

关于具体DBMS所支持的算术处理函数,请参阅相应的文档。

8.3 小结

这一课介绍了如何使用SQL的数据处理函数。虽然这些函数在格式化、处理和过滤数据中非常有用,但它们在各种SQL实现中很不一致(SQL Server和Oracle之间的差异说明了这一点)。

第9课 汇总数据

这一课介绍什么是SQL的聚集函数,如何利用它们汇总表的数据。

9.1 聚集函数

我们经常需要汇总数据而不用把它们实际检索出来,为此SQL提供了专门的函数。使用这些函数,SQL查询可用于检索数据,以便分析和报表生成。这种类型的检索例子有:

- 确定表中行数(或者满足某个条件或包含某个特定值的行数);
- 获得表中某些行的和;
- 找出表列(或所有行或某些特定的行)的最大值、最小值、平均值。

上述例子都需要汇总表中的数据,而不需要实际数据本身。因此,返回实际表数据纯属浪费时间和处理资源(更不用说带宽了)。再说一遍,我们实际想要的是汇总信息。

为方便这种类型的检索,SQL给出了5个聚集函数,见表9-1。这些函数能进行上述检索。与前一章介绍的数据处理函数不同,SQL的聚集函数 在各种主要SQL实现中得到了相当一致的支持。

聚集函数(aggregate function) 对某些行运行的函数,计算并返回一个值。

表9-1 SQL聚集函数

函 数	说	明
AVG()	返回某列	的平均值
COUNT()	返回某列	的行数
MAX()	返回某列	的最大值
MN()	返回某列	的最小值
SUM()	返回某列	值之和

以下说明各函数的使用。

9.1.1 AVG()函数

AVG()通过对表中行数计数并计算其列值之和,求得该列的平均值。AVG()可用来返回所有列的平均值,也可以用来返回特定列或行的平均值。 下面的例子使用AVG()返回Products表中所有产品的平均价格:

输入▼

SELECT AVG(prod_price) AS avg_price FROM Products;

输出▼

avg_price

6.823333

分析▼

此SELECT语句返回值avg_price,它包含Products表中所有产品的平均价格。如第7课所述,avg_price是一个别名。

AVG()也可以用来确定特定列或行的平均值。下面的例子返回特定供应商所提供产品的平均价格:

输入▼

SELECT AVG(prod_price) AS avg_price

FROM Products

WHERE vend_id = 'DLL01';

输出▼

avg_price

3.8650

分析▼

这条SELECT语句与前一条的不同之处在于,它包含了WHERE子句。此WHERE子句仅过滤出vend_id为DLL01的产品,因此avg_price中返回的值只是该供应商产品的平均值。

警告: 只用于单个列

AVG()只能用来确定特定数值列的平均值,而且列名必须作为函数参数给出。为了获得多个列的平均值,必须使用多个AVG()函数。

说明: NULL值

AVG()函数忽略列值为NULL的行。

9.1.2 COUNT()函数

COUNT()函数进行计数。可利用COUNT()确定表中行的数目或符合特定条件的行的数目。

COUNT()函数有两种使用方式:

- 使用COUNT(*)对表中行的数目进行计数,不管表列中包含的是空值(NULL)还是非空值。
- 使用COUNT(column)对特定列中具有值的行进行计数,忽略NULL值。

下面的例子返回Customers表中顾客的总数:

输入▼

SELECT COUNT(*) AS num_cust FROM Customers;

输出▼

num_cust

分析▼

在此例子中,利用COUNT(*)对所有行计数,不管行中各列有什么值。计数值在num_cust中返回。

下面的例子只对具有电子邮件地址的客户计数:

输入▼

SELECT COUNT(cust_email) AS num_cust FROM Customers;

输出▼

num_cust

分析▼

这条SELECT语句使用COUNT(cust_email)对cust_email列中有值的行进行计数。在此例子中,cust_email的计数为3(表示5个顾客中只有3个顾客有电子邮件地址)。

说明: NULL值

如果指定列名,则COUNT()函数会忽略指定列的值为空的行,但如果COUNT()函数中用的是星号(*),则不忽略。

9.1.3 MAX()函数

MAX()返回指定列中的最大值。MAX()要求指定列名,如下所示:

输入▼

SELECT MAX(prod_price) AS max_price FROM Products;

输出▼

max_price -----11.9900

分析▼

这里,MAX()返回Products表中最贵物品的价格。

提示:对非数值数据使用MAX()

虽然MAX()一般用来找出最大的数值或日期值,但许多(并非所有)DBMS允许将它用来返回任意列中的最大值,包括返回文本列中的最大值。在用于文本数据时,MAX()返回按该列排序后的最后一行。

说明: NULL值

MAX()函数忽略列值为NULL的行。

9.1.4 MIN()函数

MIN()的功能正好与MAX()功能相反,它返回指定列的最小值。与MAX()一样,MIN()要求指定列名,如下所示:

输入▼

SELECT MIN(prod_price) AS min_price FROM Products;

输出▼

min_price

3.4900

分析▼

其中MIN()返回Products表中最便宜物品的价格。

提示:对非数值数据使用MIN()

虽然MIN()一般用来找出最小的数值或日期值,但许多(并非所有)DBMS允许将它用来返回任意列中的最小值,包括返回文本列中的最小 值。在用于文本数据时,MIN()返回该列排序后最前面的行。

说明: NULL值

MIN()函数忽略列值为NULL的行。

9.1.5 SUM()函数

SUM()用来返回指定列值的和(总计)。下面举一个例子,OrderItems包含订单中实际的物品,每个物品有相应的数量。可如下检索所订购物 品的总数(所有quantity值之和):

输入▼

SELECT SUM(quantity) AS items_ordered FROM OrderItems WHERE order_num = 20005;

输出▼

items_ordered

200

分析▼

函数SUM(quantity)返回订单中所有物品数量之和,WHERE子句保证只统计某个物品订单中的物品。

SUM()也可以用来合计计算值。在下面的例子中,合计每项物品的item price*quantity,得出总的订单金额:

输入▼

SELECT SUM(item_price*quantity) AS total_price

FROM OrderItems

WHERE order_num = 20005;

输出▼

total_price

1648.0000

分析▼

函数SUM(item_price*quantity)返回订单中所有物品价钱之和,WHERE子句同样保证只统计某个物品订单中的物品。

提示: 在多个列上进行计算

如本例所示,利用标准的算术操作符,所有聚集函数都可用来执行多个列上的计算。

说明: NULL值

SUM()函数忽略列值为NULL的行。

9.2 聚集不同值

以上5个聚集函数都可以如下使用:

- 对所有行执行计算,指定ALL参数或不指定参数(因为ALL是默认行为)。
- 只包含不同的值,指定DISTINCT参数。

提示: ALL为默认

ALL参数不需要指定,因为它是默认行为。如果不指定DISTINCT,则假定为ALL。

说明:不要在Access中使用

Microsoft Access在聚集函数中不支持DISTINCT,因此下面的例子不适合于Access。要在Access得到类似的结果,需要使用子查询把DISTINCT数据返回到外部SELECT COUNT(*)语句。

下面的例子使用AVG()函数返回特定供应商提供的产品的平均价格。它与上面的SELECT语句相同,但使用了DISTINCT参数,因此平均值只考虑各个不同的价格:

输入▼

SELECT AVG(DISTINCT prod_price) AS avg_price FROM Products

WHERE vend_id = 'DLL01';

输出▼

avg_price

4.2400

分析▼

可以看到,在使用了DISTINCT后,此例子中的avg_price比较高,因为有多个物品具有相同的较低价格。排除它们提升了平均价格。

警告: DISTINCT不能用于COUNT(*)

如果指定列名,则DISTINCT只能用于COUNT()。DISTINCT不能用于COUNT(*)。类似地,DISTINCT必须使用列名,不能用于计算或表达式。

提示:将DISTINCT用于MIN()和MAX()

虽然DISTINCT从技术上可用于MIN()和MAX(),但这样做实际上没有价值。一个列中的最小值和最大值不管是否只考虑不同值,结果都是相同的。

说明: 其他聚集参数

除了这里介绍的DISTINCT和ALL参数,有的DBMS还支持其他参数,如支持对查询结果的子集进行计算的TOP和TOP PERCENT。为了解具体的DBMS支持哪些参数,请参阅相应的文档。

9.3 组合聚集函数

目前为止的所有聚集函数例子都只涉及单个函数。但实际上,SELECT语句可根据需要包含多个聚集函数。请看下面的例子:

输入▼

SELECT COUNT(*) AS num_items, MIN(prod_price) AS price_min, MAX(prod_price) AS price_max, AVG(prod_price) AS price_avg FROM Products;

输出▼

分析▼

num_items	ns price_min	price_max p	rice_avg
	2 4000	11.0000	 s 072222
	3.4900	11.9900	5.823333

这里用单条SELECT语句执行了4个聚集计算,返回4个值(Products表中物品的数目,产品价格的最高值、最低值以及平均值)。

警告: 取别名

在指定别名以包含某个聚集函数的结果时,不应该使用表中实际的列名。虽然这样做也算合法,但许多SQL实现不支持,可能会产生模糊的 错误消息。

9.4 小结

聚集函数用来汇总数据。SQL支持5个聚集函数,可以用多种方法使用它们,返回所需的结果。这些函数很高效,它们返回结果一般比你在自己的客户端应用程序中计算要快得多。

第10课 分组数据

文—— 理企 纽加 何 分 组 粉 揖	以便汇当事内突的子隹	☆淮及两个新CFI FCT 语句子句。	GROUP BY子句和HAVING子句。
る 休川知知円刀组数16分。	以使仁心衣门台 的 1 朱。	还沙汉内一刺JCLCCI 佰刊 J 刊:	OKOOL DI 1 HIVHUMATING 1 HIS

10.1 数据分组

从上一课得知,使用SQL聚集函数可以汇总数据。这样,我们就能够对行进行计数,计算和与平均数,不检索所有数据就获得最大值和最小值。

目前为止的所有计算都是在表的所有数据或匹配特定的WHERE子句的数据上进行的。比如下面的例子返回供应商DLL01提供的产品数目:

输入▼

SELECT COUNT(*) AS num_prods
FROM Products
WHERE vend_id = 'DLL01';

输出▼

num_prods -----4

如果要返回每个供应商提供的产品数目,该怎么办?或者返回只提供一项产品的供应商的产品,或者返回提供10个以上产品的供应商的产品,怎么办?

这就是分组大显身手的时候了。使用分组可以将数据分为多个逻辑组,对每个组进行聚集计算。

10.2 创建分组

分组是使用SELECT语句的GROUP BY子句建立的。理解分组的最好办法是看一个例子:

输入▼

SELECT vend_id, COUNT(*) AS num_prods
FROM Products
GROUP BY vend_id;

输出▼

vend_id	num_prods
BRS01 DLL01	3
DLL01	4
FNG01	2

分析▼

上面的SELECT语句指定了两个列: vend_id包含产品供应商的ID, num_prods为计算字段(用COUNT(*)函数建立)。GROUP BY子句指示 DBMS按vend_id排序并分组数据。这就会对每个vend_id而不是整个表计算num_prods一次。从输出中可以看到,供应商BRS01有3个产品,供应商DLL01有4个产品,而供应商FNG01有2个产品。

因为使用了GROUP BY,就不必指定要计算和估值的每个组了。系统会自动完成。GROUP BY子句指示DBMS分组数据,然后对每个组而不是整个结果集进行聚集。

在使用GROUP BY子句前,需要知道一些重要的规定。

- GROUP BY子句可以包含任意数目的列,因而可以对分组进行嵌套,更细致地进行数据分组。
- 如果在GROUP BY子句中嵌套了分组,数据将在最后指定的分组上进行汇总。换句话说,在建立分组时,指定的所有列都一起计算(所以不能从个别的列取回数据)。
- GROUP BY子句中列出的每一列都必须是检索列或有效的表达式(但不能是聚集函数)。如果在SELECT中使用表达式,则必须在GROUP BY子句中指定相同的表达式。不能使用别名。
- 大多数SQL实现不允许GROUP BY列带有长度可变的数据类型(如文本或备注型字段)。
- 除聚集计算语句外,SELECT语句中的每一列都必须在GROUP BY子句中给出。
- 如果分组列中包含具有NULL值的行,则NULL将作为一个分组返回。如果列中有多行NULL值,它们将分为一组。
- GROUP BY子句必须出现在WHERE子句之后,ORDER BY子句之前。

提示: ALL子句

Microsoft SQL Server等有些SQL实现在GROUP BY中支持可选的ALL子句。这个子句可用来返回所有分组,即使是没有匹配行的分组也返回(在此情况下,聚集将返回NULL)。具体的DBMS是否支持ALL,请参阅相应的文档。

警告: 通过相对位置指定列

有的SQL实现允许根据SELECT列表中的位置指定GROUP BY的列。例如,GROUP BY 2, 1可表示按选择的第二个列分组,然后再按第一个列分组。虽然这种速记语法很方便,但并非所有SQL实现都支持,并且使用它容易在编辑SQL语句时出错。

10.3 过滤分组

除了能用GROUP BY分组数据外,SQL还允许过滤分组,规定包括哪些分组,排除哪些分组。例如,你可能想要列出至少有两个订单的所有顾客。为此,必须基于完整的分组而不是个别的行进行过滤。

我们已经看到了WHERE子句的作用(第4课提及)。但是,在这个例子中WHERE不能完成任务,因为WHERE过滤指定的是行而不是分组。事实上,WHERE没有分组的概念。

那么,不使用WHERE使用什么呢?SQL为此提供了另一个子句,就是HAVING子句。HAVING非常类似于WHERE。事实上,目前为止所学过的 所有类型的WHERE子句都可以用HAVING来替代。唯一的差别是,WHERE过滤行,而HAVING过滤分组。

提示: HAVING支持所有WHERE操作符

在第4课和第5课中,我们学习了WHERE子句的条件(包括通配符条件和带多个操作符的子句)。学过的这些有关WHERE的所有技术和选项都适用于HAVING。它们的句法是相同的,只是关键字有差别。

那么,怎么过滤分组呢?请看以下的例子:

输入▼

SELECT cust_id, COUNT(*) AS orders FROM Orders GROUP BY cust_id HAVING COUNT(*) >= 2;

输出▼

cust_id orders
···-
1000000001 2

分析▼

这条SELECT语句的前三行类似于上面的语句。最后一行增加了HAVING子句,它过滤COUNT(*) >= 2(两个以上订单)的那些分组。

可以看到,WHERE子句在这里不起作用,因为过滤是基于分组聚集值,而不是特定行的值。

说明: HAVING和WHERE的差别

这里有另一种理解方法,WHERE在数据分组前进行过滤,HAVING在数据分组后进行过滤。这是一个重要的区别,WHERE排除的行不包括 在分组中。这可能会改变计算值,从而影响HAVING子句中基于这些值过滤掉的分组。

那么,有没有在一条语句中同时使用WHERE和HAVING子句的需要呢?事实上,确实有。假如想进一步过滤上面的语句,使它返回过去12个月内具有两个以上订单的顾客。为此,可增加一条WHERE子句,过滤出过去12个月内下过的订单,然后再增加HAVING子句过滤出具有两个以上订单的分组。

为了更好地理解,来看下面的例子,它列出具有两个以上产品且其价格大于等于4的供应商:

输入▼

SELECT vend_id, COUNT(*) AS num_prods FROM Products WHERE prod_price >= 4 GROUP BY vend_id HAVING COUNT(*) >= 2;

输出▼

vend_id	num_prods				
	3				
BRS01 FNG01	2				

分析▼

这条语句中,第一行是使用了聚集函数的基本SELECT语句,很像前面的例子。WHERE子句过滤所有prod_price至少为4的行,然后按vend_id分组数据,HAVING子句过滤计数为2或2以上的分组。如果没有WHERE子句,就会多检索出一行(供应商DLL01,销售4个产品,价格都在4以下):

输入▼

SELECT vend_id, COUNT(*) AS num_prods
FROM Products
GROUP BY vend_id
HAVING COUNT(*) >= 2;

输出▼

vend_id	num_prods
BRS01 DLL01 FNG01	3
DLL01	4
FNG01	2

说明:使用HAVING和WHERE

HAVING与WHERE非常类似,如果不指定GROUP BY,则大多数DBMS会同等对待它们。不过,你自己要能区分这一点。使用HAVING时应该结合GROUP BY子句,而WHERE子句用于标准的行级过滤。

10.4 分组和排序

GROUP BY和ORDER BY经常完成相同的工作,但它们非常不同,理解这一点很重要。表10-1汇总了它们之间的差别。

表10-1 ORDER BY与GROUP BY

ORDER BY	GROUP BY		
对产生的输出排序	对行分组,但输出可能不是分组的顺序		
任意列都可以使用(甚至非选择的列也可以使用)	只可能使用选择列或表达式列,而且必须使用每个选择列表达式		
不一定需要	如果与聚集函数一起使用列(或表达式),则必须使用		

表10-1中列出的第一项差别极为重要。我们经常发现,用GROUP BY分组的数据确实是以分组顺序输出的。但并不总是这样,这不是SQL规范 所要求的。此外,即使特定的DBMS总是按给出的GROUP BY子句排序数据,用户也可能会要求以不同的顺序排序。就因为你以某种方式分组 数据(获得特定的分组聚集值),并不表示你需要以相同的方式排序输出。应该提供明确的ORDER BY子句,即使其效果等同于GROUP BY子句。

提示:不要忘记ORDER BY

一般在使用GROUP BY子句时,应该也给出ORDER BY子句。这是保证数据正确排序的唯一方法。千万不要仅依赖GROUP BY排序数据。

为说明GROUP BY和ORDER BY的使用方法,来看一个例子。下面的SELECT语句类似于前面那些例子。它检索包含三个或更多物品的订单号和订购物品的数目:

输入▼

SELECT order_num, COUNT(*) AS items
FROM OrderItems
GROUP BY order_num
HAVING COUNT(*) >= 3;

输出▼

order_num	items
	
1 2010106	3
20007	5
20008	5
20009	3

要按订购物品的数目排序输出,需要添加ORDER BY子句,如下所示:

输入▼

SELECT order_num, COUNT(*) AS items
FROM OrderItems
GROUP BY order_num
HAVING COUNT(*) >= 3
ORDER BY items, order_num;

说明: Access的不兼容性

Microsoft Access不允许按别名排序,因此这个例子在Access中将失败。解决方法是用实际的计算或字段位置替换items(在ORDER BY子句中),即ORDER BY COUNT(*), order_num或ORDER BY 2, order_num。

输出▼

order_num	items
	
20000	3
20009	3
20007	5
20008	5

分析▼

在这个例子中,使用GROUP BY子句按订单号(order_num列)分组数据,以便COUNT(*)函数能够返回每个订单中的物品数目。HAVING子句过滤数据,使得只返回包含三个或更多物品的订单。最后,用ORDER BY子句排序输出。

10.5 SELECT子句顺序

下面回顾一下SELECT语句中子句的顺序。表10-2以在SELECT语句中使用时必须遵循的次序,列出迄今为止所学过的子句。

表10-2 SELECT子句及其顺序

子 句	说	明	是否必须使用
SELECT	要返回的	的列或表达	达式 是
FROM	从中检算	索数据的表	反 仅在从表选择数据时使用
WHERE	行级过滤	虑	否
GROUP B	Y 分组说	月	仅在按组计算聚集时使用
HAMNG	组级过滤	虑	否
ORDER B	Y输出排序	亨顺序	否

10.6 小结

上一课介绍了如何用SQL聚集函数对数据进行汇总计算。这一课讲授了如何使用GROUP BY子句对多组数据进行汇总计算,返回每个组的结果。我们看到了如何使用HAVING子句过滤特定的组,还知道了ORDER BY和GROUP BY之间以及WHERE和HAVING之间的差异。

第11课 使用子查询

这一课介绍什么是子查询,如何使用它们。

11.1 子查询

SELECT语句是SQL的查询。我们迄今为止所看到的所有SELECT语句都是简单查询,即从单个数据库表中检索数据的单条语句。

查询 (query)

任何SQL语句都是查询。但此术语一般指SELECT语句。

SQL还允许创建子查询(subquery),即嵌套在其他查询中的查询。为什么要这样做呢?理解这个概念的最好方法是考察几个例子。

说明: MySQL支持

如果使用MySQL,应该知道对子查询的支持是从4.1版本引入的。MySQL的早期版本不支持子查询。

11.2 利用子查询进行过滤

本书所有课中使用的数据库表都是关系表(关于每个表及关系的描述,请参阅附录A)。订单存储在两个表中。每个订单包含订单编号、客户 ID、订单日期,在Orders表中存储为一行。各订单的物品存储在相关的OrderItems表中。Orders表不存储顾客信息,只存储顾客ID。顾客的实 际信息存储在Customers表中。

现在,假如需要列出订购物品RGAN01的所有顾客,应该怎样检索?下面列出具体的步骤。

- 1. 检索包含物品RGAN01的所有订单的编号。
- 2. 检索具有前一步骤列出的订单编号的所有顾客的ID。
- 3. 检索前一步骤返回的所有顾客ID的顾客信息。

上述每个步骤都可以单独作为一个查询来执行。可以把一条SELECT语句返回的结果用于另一条SELECT语句的WHERE子句。

也可以使用子查询来把3个查询组合成一条语句。

第一条SELECT语句的含义很明确,它对prod_id为RGAN01的所有订单物品,检索其order_num列。输出列出了两个包含此物品的订单:

输入▼

SELECT order_num FROM OrderItems WHERE prod_id = 'RGAN01';

输出▼

order_num 20007

现在,我们知道了哪个订单包含要检索的物品,下一步查询与订单20007和20008相关的顾客ID。利用第5课介绍的IN子句,编写如下 的SELECT语句:

输入▼

20008

SELECT cust_id FROM Orders

WHERE order_num IN (20007,20008);

输出▼

cust_id

1000000004

100000005

现在,结合这两个查询,把第一个查询(返回订单号的那一个)变为子查询。请看下面的SELECT语句:

输入▼

SELECT cust_id

FROM Orders

WHERE order_num IN (SELECT order_num

FROM OrderItems

WHERE prod_id = 'RGAN01');

输出▼

cust_id

1000000004

1000000005

分析▼

在SELECT语句中,子查询总是从内向外处理。在处理上面的SELECT语句时,DBMS实际上执行了两个操作。

首先,它执行下面的查询:

SELECT order num FROM orderitems WHERE prod id='RGAN01'

此查询返回两个订单号: 20007和20008。然后,这两个值以IN操作符要求的逗号分隔的格式传递给外部查询的WHERE子句。外部查询变成:

SELECT cust_id FROM orders WHERE order_num IN (20007,20008)

可以看到,输出是正确的,与前面硬编码WHERE子句所返回的值相同。

提示:格式化SQL

包含子查询的SELECT语句难以阅读和调试,它们在较为复杂时更是如此。如上所示,把子查询分解为多行并进行适当的缩进,能极大地简 化子查询的使用。

顺便一提,这就是颜色编码起作用的地方,好的DBMS客户端正是出于这个原因使用了颜色代码SQL。

现在得到了订购物品RGAN01的所有顾客的ID。下一步是检索这些顾客ID的顾客信息。检索两列的SQL语句为:

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact
FROM Customers

WHERE cust_id IN ('1000000004','1000000005');

可以把其中的WHERE子句转换为子查询,而不是硬编码这些顾客ID:

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact FROM Customers WHERE cust_id IN (SELECT cust_id FROM Order

WHERE order_num IN (SELECT order_num FROM OrderItems

WHERE prod_id = 'RGAN01'));

输出▼

cust_name	cust_contact
Fun4All	Denise L. Stephens
The Toy Store	Kim Howard

分析▼

为了执行上述SELECT语句,DBMS实际上必须执行三条SELECT语句。最里边的子查询返回订单号列表,此列表用于其外面的子查询的WHERE子句。外面的子查询返回顾客ID列表,此顾客ID列表用于最外层查询的WHERE子句。最外层查询返回所需的数据。

可见,在WHERE子句中使用子查询能够编写出功能很强且很灵活的SQL语句。对于能嵌套的子查询的数目没有限制,不过在实际使用时由于性能的限制,不能嵌套太多的子查询。

警告: 只能是单列

作为子查询的SELECT语句只能查询单个列。企图检索多个列将返回错误。

警告:子查询和性能

这里给出的代码有效,并且获得了所需的结果。但是,使用子查询并不总是执行这类数据检索的最有效方法。更多的论述,请参阅第12课, 其中将再次给出这个例子。

11.3 作为计算字段使用子查询

使用子查询的另一方法是创建计算字段。假如需要显示Customers表中每个顾客的订单总数。订单与相应的顾客ID存储在Orders表中。

执行这个操作,要遵循下面的步骤:

- 1. 从Customers表中检索顾客列表:
- 2. 对于检索出的每个顾客,统计其在Orders表中的订单数目。

正如前两课所述,可以使用SELECT COUNT(*)对表中的行进行计数,并且通过提供一条WHERE子句来过滤某个特定的顾客ID,仅对该顾客的订单进行计数。例如,下面的代码对顾客100000001的订单进行计数:

输入▼

```
SELECT COUNT(*) AS orders
FROM Orders
WHERE cust_id = '1000000001';
```

要对每个顾客执行COUNT(*),应该将它作为一个子查询。请看下面的代码:

输入▼

```
SELECT cust_name,
    cust_state,
    (SELECT COUNT(*)
    FROM Orders
    WHERE Orders.cust_id = Customers.cust_id) AS orders
FROM Customers
ORDER BY cust_name;
```

输出▼

cust_name	cust_	-	orders
Fun4All	IN	 1	
Fun4All	AZ	1	
Kids Place	OH	0	
The Toy Store	IL	1	
Village Toys	MI	2	

分析▼

这条SELECT语句对Customers表中每个顾客返回三列: cust_name、cust_state和orders。orders是一个计算字段,它是由圆括号中的子查询建立的。该子查询对检索出的每个顾客执行一次。在此例中,该子查询执行了5次,因为检索出了5个顾客。

子查询中的WHERE子句与前面使用的WHERE子句稍有不同,因为它使用了完全限定列名,而不只是列名(cust_id)。它指定表名和列名 (Orders.cust_id和Customers.cust_id)。下面的WHERE子句告诉SQL,比较Orders表中的cust_id和当前正从Customers表中检索的cust_id:

WHERE Orders.cust_id = Customers.cust_id

用一个句点分隔表名和列名,这种语法必须在有可能混淆列名时使用。在这个例子中,有两个cust_id列:一个在Customers中,另一个在Orders中。如果不采用完全限定列名,DBMS会认为要对Orders表中的cust id自身进行比较。因为

SELECT COUNT(*) FROM Orders WHERE cust_id = cust_id

总是返回Orders表中订单的总数,而这个结果不是我们想要的:

输入▼

```
SELECT cust_name,
    cust_state,
    (SELECT COUNT(*)
    FROM Orders
    WHERE cust_id = cust_id) AS orders
FROM Customers
ORDER BY cust_name;
```

输出▼

cust_name	cust_	state	orders
Fun4All	IN	5	
Fun4All	AZ	5	
Kids Place	OH	5	
The Toy Store	IL	5	
Village Toys	MI	5	

虽然子查询在构造这种SELECT语句时极有用,但必须注意限制有歧义的列。

警告: 完全限定列名

你已经看到了为什么要使用完全限定列名,没有具体指定就会返回错误结果,因为DBMS会误解你的意思。有时候,由于出现冲突列名而导致的歧义性,会引起DBMS抛出错误信息。例如,WHERE或ORDER BY子句指定的某个列名可能会出现在多个表中。好的做法是,如果

在SELECT语句中操作多个表,就应使用完全限定列名来避免歧义。

提示: 不止一种解决方案

正如这一课前面所述,虽然这里给出的样例代码运行良好,但它并不是解决这种数据检索的最有效方法。在后面两课学习JOIN时,我们还会遇到这个例子。

11.4 小结

这一课学习了什么是子查询,	如何使用它们。	子查询常用于WHERE子句的IN操作符中,	以及用来填充计算列。	我们举了这两种操作类型的例
子。				

第12课 联结表

这一课会介绍什么是联结,为什么使用联结,如何编写使用联结的SELECT语句。

12.1 联结

SQL最强大的功能之一就是能在数据查询的执行中联结(join)表。联结是利用SQL的SELECT能执行的最重要的操作,很好地理解联结及其语 法是学习SQL的极为重要的部分。

在能够有效地使用联结前,必须了解关系表以及关系数据库设计的一些基础知识。下面的介绍并不能涵盖这一主题的所有内容,但作为入门已 经够了。

12.1.1 关系表

理解关系表,最好是来看个例子。

有一个包含产品目录的数据库表,其中每类物品占一行。对于每一种物品,要存储的信息包括产品描述、价格,以及生产该产品的供应商。

现在有同一供应商生产的多种物品,那么在何处存储供应商名、地址、联系方法等供应商信息呢?将这些数据与产品信息分开存储的理由是:

- 同一供应商生产的每个产品,其供应商信息都是相同的,对每个产品重复此信息既浪费时间又浪费存储空间;
- 如果供应商信息发生变化,例如供应商迁址或电话号码变动,只需修改一次即可;
- 如果有重复数据(即每种产品都存储供应商信息),则很难保证每次输入该数据的方式都相同。不一致的数据在报表中就很难利用。

关键是,相同的数据出现多次决不是一件好事,这是关系数据库设计的基础。关系表的设计就是要把信息分解成多个表,一类数据一个表。各 表通过某些共同的值互相关联(所以才叫关系数据库)。

在这个例子中可建立两个表:一个存储供应商信息,另一个存储产品信息。Vendors表包含所有供应商信息,每个供应商占一行,具有唯一的标识。此标识称为主键(primary key),可以是供应商ID或任何其他唯一值。

Products表只存储产品信息,除了存储供应商ID(Vendors表的主键)外,它不存储其他有关供应商的信息。Vendors表的主键将Vendors表与Products表关联,利用供应商ID能从Vendors表中找出相应供应商的详细信息。

这样做的好处是:

- 供应商信息不重复,不会浪费时间和空间;
- 如果供应商信息变动,可以只更新Vendors表中的单个记录,相关表中的数据不用改动;
- 由于数据不重复,数据显然是一致的,使得处理数据和生成报表更简单。

总之,关系数据可以有效地存储,方便地处理。因此,关系数据库的可伸缩性远比非关系数据库要好。

可伸缩(scale)

能够适应不断增加的工作量而不失败。设计良好的数据库或应用程序称为可伸缩性好(scale well)。

12.1.2 为什么使用联结

如前所述,将数据分解为多个表能更有效地存储,更方便地处理,并且可伸缩性更好。但这些好处是有代价的。

如果数据存储在多个表中,怎样用一条SELECT语句就检索出数据呢?

答案是使用联结。简单说,联结是一种机制,用来在一条SELECT语句中关联表,因此称为联结。使用特殊的语法,可以联结多个表返回一组输出,联结在运行时关联表中正确的行。

说明: 使用交互式DBMS工具

重要的是,要理解联结不是物理实体。换句话说,它在实际的数据库表中并不存在。DBMS会根据需要建立联结,它在查询执行期间一直存 在。

许多DBMS提供图形界面,用来交互式地定义表关系。这些工具极其有助于维护引用完整性。在使用关系表时,仅在关系列中插入合法数据是非常重要的。回到这里的例子,如果Products表中存储了无效的供应商ID,则相应的产品不可访问,因为它们没有关联到某个供应商。为避免这种情况发生,可指示数据库只允许在Products表的供应商ID列中出现合法值(即出现在Vendors表中的供应商)。引用完整性表示DBMS强制实施数据完整性规则。这些规则一般由提供了界面的DBMS管理。

12.2 创建联结

创建联结非常简单,指定要联结的所有表以及关联它们的方式即可。请看下面的例子:

输入▼

SELECT vend_name, prod_name, prod_price FROM Vendors, Products WHERE Vendors.vend_id = Products.vend_id;

输出▼

vend_name	prod_name	prod_price
Doll House Inc.	Fish bean bag toy	3.4900
Doll House Inc.	Bird bean bag toy	3.4900
Doll House Inc.	Rabbit bean bag toy	3.4900
Bears R Us	8 inch teddy bear	5.9900
Bears R Us	12 inch teddy bear	8.9900
Bears R Us	18 inch teddy bear	11.9900
Doll House Inc.	Raggedy Ann	4.9900
Fun and Games	King doll	9.4900
Fun and Games	Queen doll	9.4900

分析▼

我们来看这段代码。SELECT语句与前面所有语句一样指定要检索的列。这里最大的差别是所指定的两列(prod_name和prod_price)在一个表中,而第三列(vend name)在另一个表中。

现在来看FROM子句。与以前的SELECT语句不一样,这条语句的FROM子句列出了两个表: Vendors和Products。它们就是这条SELECT语句联结的两个表的名字。这两个表用WHERE子句正确地联结,WHERE子句指示DBMS将Vendors表中的vend id与Products表中的vend id匹配起来。

可以看到,要匹配的两列指定为Vendors.vend_id和Products.vend_id。这里需要这种完全限定列名,如果只给出vend_id,DBMS就不知道指的是哪一个(每个表中有一个)。从前面的输出可以看到,一条SELECT语句返回了两个不同表中的数据。

警告: 完全限定列名

就像前一课提到的,在引用的列可能出现歧义时,必须使用完全限定列名(用一个句点分隔表名和列名)。如果引用一个没有用表名限制的具有歧义的列名,大多数DBMS会返回错误。

12.2.1 WHERE子句的重要性

使用WHERE子句建立联结关系似乎有点奇怪,但实际上是有个很充分的理由的。要记住,在一条SELECT语句中联结几个表时,相应的关系是在运行中构造的。在数据库表的定义中没有指示DBMS如何对表进行联结的内容。你必须自己做这件事情。在联结两个表时,实际要做的是将第一个表中的每一行与第二个表中的每一行配对。WHERE子句作为过滤条件,只包含那些匹配给定条件(这里是联结条件)的行。没有WHERE子句,第一个表中的每一行将与第二个表中的每一行配对,而不管它们逻辑上是否能配在一起。

笛卡儿积(cartesian product)

由没有联结条件的表关系返回的结果为笛卡儿积。检索出的行的数目将是第一个表中的行数乘以第二个表中的行数。

理解这一点,请看下面的SELECT语句及其输出:

输入▼

SELECT vend_name, prod_name, prod_price FROM Vendors, Products;

输出▼

vend_name	prod_name	prod_price
Bears R Us	8 inch teddy bear	5.99
Bears R Us	12 inch teddy bear	8.99
Bears R Us	18 inch teddy bear	11.99
Bears R Us	Fish bean bag toy	3.49
Bears R Us	Bird bean bag toy	3.49
Bears R Us	Rabbit bean bag toy	3.49
Bears R Us	Raggedy Ann	4.99
Bears R Us	King doll	9.49
Bears R Us	Queen doll	9.49
Bear Emporium	8 inch teddy bear	5.99
Bear Emporium	12 inch teddy bear	8.99
Bear Emporium	18 inch teddy bear	11.99
Bear Emporium	Fish bean bag toy	3.49
Bear Emporium	Bird bean bag toy	3.49
Bear Emporium	Rabbit bean bag toy	3.49
Bear Emporium	Raggedy Ann	4.99
Bear Emporium	King doll	9.49
Bear Emporium	Queen doll	9.49
Doll House Inc.	8 inch teddy bear	5.99
Doll House Inc.	12 inch teddy bear	8.99
Doll House Inc.	18 inch teddy bear	11.99
Doll House Inc.	Fish bean bag toy	3.49

Doll House Inc.	Bird bean bag toy	3.49
Doll House Inc.	Rabbit bean bag toy	3.49
Doll House Inc.	Raggedy Ann	4.99
Doll House Inc.	King doll	9.49
Doll House Inc.	Queen doll	9.49
Furball Inc.	8 inch teddy bear	5.99
Furball Inc.	12 inch teddy bear	8.99
Furball Inc.	18 inch teddy bear	11.99
Furball Inc.	Fish bean bag toy	3.49
Furball Inc.	Bird bean bag toy	3.49
Furball Inc.	Rabbit bean bag toy	3.49
Furball Inc.	Raggedy Ann	4.99
Furball Inc.	King doll	9.49
Furball Inc.	Queen doll	9.49
Fun and Games	8 inch teddy bear	5.99
Fun and Games	12 inch teddy bear	8.99
Fun and Games	18 inch teddy bear	11.99
Fun and Games	Fish bean bag toy	3.49
Fun and Games	Bird bean bag toy	3.49
Fun and Games	Rabbit bean bag toy	3.49
Fun and Games	Raggedy Ann	4.99
Fun and Games	King doll	9.49
Fun and Games	Queen doll	9.49
Jouets et ours	8 inch teddy bear	5.99
Jouets et ours	12 inch teddy bear	8.99
Jouets et ours	18 inch teddy bear	11.99
Jouets et ours	Fish bean bag toy	3.49
Jouets et ours	Bird bean bag toy	3.49
Jouets et ours	Rabbit bean bag toy	3.49
Jouets et ours	Raggedy Ann	4.99
Jouets et ours	King doll	9.49
Jouets et ours	Queen doll	9.49

分析▼

从上面的输出可以看到,相应的笛卡儿积不是我们想要的。这里返回的数据用每个供应商匹配了每个产品,包括了供应商不正确的产品(即使 供应商根本就没有产品)。

警告:不要忘了WHERE子句

要保证所有联结都有WHERE子句,否则DBMS将返回比想要的数据多得多的数据。同理,要保证WHERE子句的正确性。不正确的过滤条件会导致DBMS返回不正确的数据。

提示: 叉联结

有时,返回笛卡儿积的联结,也称叉联结(cross join)。

12.2.2 内联结

目前为止使用的联结称为等值联结(equijoin),它基于两个表之间的相等测试。这种联结也称为内联结(inner join)。其实,可以对这种联结使用稍微不同的语法,明确指定联结的类型。下面的SELECT语句返回与前面例子完全相同的数据:

输入▼

SELECT vend_name, prod_name, prod_price FROM Vendors INNER JOIN Products ON Vendors.vend_id = Products.vend_id;

分析▼

此语句中的SELECT与前面的SELECT语句相同,但FROM子句不同。这里,两个表之间的关系是以INNER JOIN指定的部分FROM子句。在使用这种语法时,联结条件用特定的ON子句而不是WHERE子句给出。传递给ON的实际条件与传递给WHERE的相同。

至于选用哪种语法,请参阅具体的DBMS文档。

说明: "正确的"语法

ANSI SQL规范首选INNER JOIN语法,之前使用的是简单的等值语法。其实,SQL语言纯正论者是用鄙视的眼光看待简单语法的。这就是说,DBMS的确支持简单格式和标准格式,我建议你要理解这两种格式,具体使用就看你用哪个更顺手了。

12.2.3 联结多个表

SQL不限制一条SELECT语句中可以联结的表的数目。创建联结的基本规则也相同。首先列出所有表,然后定义表之间的关系。例如:

输入▼

SELECT prod_name, vend_name, prod_price, quantity FROM OrderItems, Products, Vendors
WHERE Products.vend_id = Vendors.vend_id
AND OrderItems.prod_id = Products.prod_id
AND order_num = 20007;

输出▼

Bird bean bag toy Doll House Inc. 3.4900 100
Rabbit bean bag toy Doll House Inc. 3.4900 100
Raggedy Ann Doll House Inc. 4.9900 50

分析▼

这个例子显示订单20007中的物品。订单物品存储在OrderItems表中。每个产品按其产品ID存储,它引用Products表中的产品。这些产品通过 供应商ID联结到Vendors表中相应的供应商,供应商ID存储在每个产品的记录中。这里的FROM子句列出三个表,WHERE子句定义这两个联结条件,而第三个联结条件用来过滤出订单20007中的物品。

警告:性能考虑

DBMS在运行时关联指定的每个表,以处理联结。这种处理可能非常耗费资源,因此应该注意,不要联结不必要的表。联结的表越多,性能下降越厉害。

警告: 联结中表的最大数目

虽然SQL本身不限制每个联结约束中表的数目,但实际上许多DBMS都有限制。请参阅具体的DBMS文档以了解其限制。

现在回顾一下第11课中的例子,如下的SELECT语句返回订购产品RGAN01的顾客列表:

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact
FROM Customers
WHERE cust_id IN (SELECT cust_id
FROM Orders
WHERE order_num IN (SELECT order_num
FROM OrderItems
WHERE prod_id = 'RGAN01'));

如第11课所述,子查询并不总是执行复杂SELECT操作的最有效方法,下面是使用联结的相同查询:

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact
FROM Customers, Orders, OrderItems
WHERE Customers.cust_id = Orders.cust_id
AND OrderItems.order_num = Orders.order_num
AND prod_id = 'RGAN01';

输出▼

分析▼

如第11课所述,这个查询中的返回数据需要使用3个表。但在这里,我们没有在嵌套子查询中使用它们,而是使用了两个联结来连接表。这里 有三个WHERE子句条件。前两个关联联结中的表,后一个过滤产品RGAN01的数据。

提示: 多做实验

可以看到,执行任一给定的SQL操作一般不止一种方法。很少有绝对正确或绝对错误的方法。性能可能会受操作类型、所使用的DBMS、表中数据量、是否存在索引或键等条件的影响。因此,有必要试验不同的选择机制,找出最适合具体情况的方法。

12.3 小结

联结是SQL中一个最重要、最强大的特性,有效地使用联结需要对关系数据库设计有基本的了解。本课在介绍联结时,讲述了一些关系数据库设计的基本知识,包括等值联结(也称为内联结)这种最常用的联结。下一课将介绍如何创建其他类型的联结。

第13课 创建高级联结

本课讲解另外一些联结(包括它们的含义和使用方法),介绍如何使用表别名,如何对被联结的表使用聚集函数。

13.1 使用表别名

第7课介绍了如何使用别名引用被检索的表列。给列起别名的语法如下:

输入▼

SELECT RTRIM(vend_name) + ' (' + RTRIM(vend_country) + ')'
AS vend_title
FROM Vendors
ORDER BY vend_name;

SQL除了可以对列名和计算字段使用别名,还允许给表名起别名。这样做有两个主要理由:

- 缩短SQL语句;
- 允许在一条SELECT语句中多次使用相同的表。

请看下面的SELECT语句。它与前一课例子中所用的语句基本相同,但改成了使用别名:

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact
FROM Customers AS C, Orders AS O, OrderItems AS OI
WHERE C.cust_id = O.cust_id
AND OI.order_num = O.order_num
AND prod_id = 'RGAN01';

分析▼

可以看到,FROM子句中的三个表全都有别名。Customers AS C使用C作为Customers的别名,如此等等。这样,就可以使用省略的C而不用全名Customers。在这个例子中,表别名只用于WHERE子句。其实它不仅能用于WHERE子句,还可以用于SELECT的列表、ORDER BY子句以及其他语句部分。

警告: Oracle中没有AS

Oracle不支持AS关键字。要在Oracle中使用别名,可以不用AS,简单地指定列名即可(因此,应该是Customers C,而不是Customers AS C)。

需要注意,表别名只在查询执行中使用。与列别名不一样,表别名不返回到客户端。

13.2 使用不同类型的联结

迄今为止,我们使用的只是内联结或**等值联结**的简单联结。现在来看三种其他联结:自联结(self-join)、自然联结(natural join)和外联结(outer join)。

13.2.1 自联结

如前所述,使用表别名的一个主要原因是能在一条SELECT语句中不止一次引用相同的表。下面举一个例子。

假如要给与Jim Jones同一公司的所有顾客发送一封信件。这个查询要求首先找出Jim Jones工作的公司,然后找出在该公司工作的顾客。下面 是解决此问题的一种方法:

输入▼

SELECT cust_id, cust_name, cust_contact
FROM Customers
WHERE cust_name = (SELECT cust_name
FROM Customers
WHERE cust_contact = 'Jim Jones');

输出▼

 cust_id
 cust_name
 cust_contact

 1000000003
 Fun4All
 Jim Jones

 1000000004
 Fun4All
 Denise L. Stephens

分析▼

这是第一种解决方案,使用了子查询。内部的SELECT语句做了一个简单检索,返回Jim Jones工作公司的cust_name。该名字用于外部查询的WHERE子句中,以检索出为该公司工作的所有雇员(第11课中讲授了子查询,更多信息请参阅该课)。

现在来看使用联结的相同查询:

输入▼

SELECT c1.cust_id, c1.cust_name, c1.cust_contact FROM Customers AS c1, Customers AS c2 WHERE c1.cust_name = c2.cust_name AND c2.cust_contact = 'Jim Jones';

输出▼

提示: Oracle中没有AS

Oracle用户应该记住去掉AS。

分析▼

此查询中需要的两个表实际上是相同的表,因此Customers表在FROM子句中出现了两次。虽然这是完全合法的,但对Customers的引用具有歧义性,因为DBMS不知道你引用的是哪个Customers表。

解决此问题,需要使用表别名。Customers第一次出现用了别名C1,第二次出现用了别名C2。现在可以将这些别名用作表名。例如,SELECT语句使用C1前缀明确给出所需列的全名。如果不这样,DBMS将返回错误,因为名为cust_id、cust_name、cust_contact的列各有两个。DBMS不知道想要的是哪一列(即使它们其实是同一列)。WHERE首先联结两个表,然后按第二个表中的cust_contact过滤数据,返回所需的数据。

提示:用自联结而不用子查询

自联结通常作为外部语句,用来替代从相同表中检索数据的使用子查询语句。虽然最终的结果是相同的,但许多DBMS处理联结远比处理子 查询快得多。应该试一下两种方法,以确定哪一种的性能更好。

13.2.2 自然联结

无论何时对表进行联结,应该至少有一列不止出现在一个表中(被联结的列)。标准的联结(前一课中介绍的内联结)返回所有数据,相同的 列甚至多次出现。自然联结排除多次出现,使每一列只返回一次。

怎样完成这项工作呢?答案是,系统不完成这项工作,由你自己完成它。自然联结要求你只能选择那些唯一的列,一般通过对一个表使用通配符(SELECT*),而对其他表的列使用明确的子集来完成。下面举一个例子:

输入▼

SELECT C.*, O.order_num, O.order_date,
OI.prod_id, OI.quantity, OI.item_price
FROM Customers AS C, Orders AS O, OrderItems AS OI
WHERE C.cust_id = O.cust_id
AND OI.order_num = O.order_num
AND prod_id = 'RGAN01';

提示: Oracle中没有AS

Oracle用户应该记住去掉AS。

分析▼

在这个例子中,通配符只对第一个表使用。所有其他列明确列出,所以没有重复的列被检索出来。

事实上,我们迄今为止建立的每个内联结都是自然联结,很可能永远都不会用到不是自然联结的内联结。

13.2.3 外联结

许多联结将一个表中的行与另一个表中的行相关联,但有时候需要包含没有关联行的那些行。例如,可能需要使用联结完成以下工作:

- 对每个顾客下的订单进行计数,包括那些至今尚未下订单的顾客;
- 列出所有产品以及订购数量,包括没有人订购的产品;
- 计算平均销售规模,包括那些至今尚未下订单的顾客。

在上述例子中,联结包含了那些在相关表中没有关联行的行。这种联结称为外联结。

警告: 语法差别

需要注意,用来创建外联结的语法在不同的SQL实现中可能稍有不同。下面段落中描述的各种语法形式覆盖了大多数实现,在继续学习之前请参阅你使用的DBMS文档,以确定其语法。

下面的SELECT语句给出了一个简单的内联结。它检索所有顾客及其订单:

输入▼

SELECT Customers.cust_id, Orders.order_num FROM Customers INNER JOIN Orders ON Customers.cust_id = Orders.cust_id;

外联结语法类似。要检索包括没有订单顾客在内的所有顾客,可如下进行:

输入▼

SELECT Customers.cust_id, Orders.order_num FROM Customers LEFT OUTER JOIN Orders ON Customers.cust_id = Orders.cust_id;

输出▼

cust_id	order_num			
				
100000001	1 20005			
1000000001	1 20009			
1000000002	2 NULL			
1000000003	3 20006			
1000000004	4 20007			
1000000005	5 20008			

分析▼

类似上一课提到的内联结,这条SELECT语句使用了关键字OUTER JOIN来指定联结类型(而不是在WHERE子句中指定)。但是,与内联结关联两个表中的行不同的是,外联结还包括没有关联行的行。在使用OUTER JOIN语法时,必须使用RIGHT或LEFT关键字指定包括其所有行的表(RIGHT指出的是OUTER JOIN右边的表,而LEFT指出的是OUTER JOIN左边的表)。上面的例子使用LEFT OUTER JOIN从FROM子句左边的表(Customers表)中选择所有行。为了从右边的表中选择所有行,需要使用RIGHT OUTER JOIN,如下例所示:

输入▼

SELECT Customers.cust_id, Orders.order_num FROM Customers RIGHT OUTER JOIN Orders ON Orders.cust_id = Customers.cust_id;

SQLite支持LEFT OUTER JOIN,但不支持RIGHT OUTER JOIN。幸好,如果你确实需要在SQLite中使用RIGHT OUTER JOIN,有一种更简单的办法,这将在下面的提示中介绍。

提示: 外联结的类型

警告: SQLite外联结

要记住,总是有两种基本的外联结形式: 左外联结和右外联结。它们之间的唯一差别是所关联的表的顺序。换句话说,调整FROM或WHERE子句中表的顺序,左外联结可以转换为右外联结。因此,这两种外联结可以互换使用,哪个方便就用哪个。

还存在另一种外联结,就是全外联结(full outer join),它检索两个表中的所有行并关联那些可以关联的行。与左外联结或右外联结包含一个表的不关联的行不同,全外联结包含两个表的不关联的行。全外联结的语法如下:

输入▼

SELECT Customers.cust_id, Orders.order_num FROM Orders FULL OUTER JOIN Customers ON Orders.cust_id = Customers.cust_id;

警告: FULL OUTER JOIN的支持

Access、MariaDB、MySQL、Open Office Base或SQLite不支持FULL OUTER JOIN语法。

13.3 使用带聚集函数的联结

如第9课所述,聚集函数用来汇总数据。虽然至今为止我们举的聚集函数的例子都只是从一个表中汇总数据,但这些函数也可以与联结一起使 用。

我们来看个例子,要检索所有顾客及每个顾客所下的订单数,下面的代码使用COUNT()函数完成此工作:

输入▼

SELECT Customers.cust_id,
COUNT(Orders.order_num) AS num_ord
FROM Customers INNER JOIN Orders
ON Customers.cust_id = Orders.cust_id
GROUP BY Customers.cust_id;

输出▼

cust_id	um_ord		
1000000001	. 2		
100000003	1		
1000000004	1		
1000000005	1		

分析▼

这条SELECT语句使用INNER JOIN将Customers和Orders表互相关联。GROUP BY子句按顾客分组数据,因此,函数调用COUNT(Orders.order_num)对每个顾客的订单计数,将它作为num_ord返回。

聚集函数也可以方便地与其他联结一起使用。请看下面的例子:

输入▼

SELECT Customers.cust_id,
COUNT(Orders.order_num) AS num_ord
FROM Customers LEFT OUTER JOIN Orders
ON Customers.cust_id = Orders.cust_id
GROUP BY Customers.cust_id;

提示: Oracle中没有AS

再次提醒Oracle用户,请记住删除AS。

输出▼

cust_id n	num_ord
1000000001	2
1000000002	0
1000000003	1
1000000004	1
1000000005	1

分析▼

这个例子使用左外部联结来包含所有顾客,甚至包含那些没有任何订单的顾客。结果中也包含了顾客1000000002,他有0个订单。

13.4 使用联结和联结条件

在总结讨论联结的这两课前,有必要汇总一下联结及其使用的要点。

- 注意所使用的联结类型。一般我们使用内联结,但使用外联结也有效。
- 关于确切的联结语法,应该查看具体的文档,看相应的DBMS支持何种语法(大多数DBMS使用这两课中描述的某种语法)。
- 保证使用正确的联结条件(不管采用哪种语法),否则会返回不正确的数据。
- 应该总是提供联结条件,否则会得出笛卡儿积。
- 在一个联结中可以包含多个表,甚至可以对每个联结采用不同的联结类型。虽然这样做是合法的,一般也很有用,但应该在一起测试它们前分别测试每个联结。这会使故障排除更为简单。

13.5 小结

本课是上一课的延续,首先讲授了如何以及为什么使用别名,然后讨论不同的联结类型以及每类联结所使用的语法。我们还介绍了如何与联结一起使用聚集函数,以及在使用联结时应该注意的问题。

第14课 组合查询

本课讲述如何利用UNION操作符将多条SELECT语句组合成一个结果集。

14.1 组合查询

多数SQL查询只包含从一个或多个表中返回数据的单条SELECT语句。但是,SQL也允许执行多个查询(多条SELECT语句),并将结果作为一个查询结果集返回。这些组合查询通常称为并(union)或**复合查询**(compound query)。

主要有两种情况需要使用组合查询:

- 在一个查询中从不同的表返回结构数据;
- 对一个表执行多个查询,按一个查询返回数据。

提示:组合查询和多个WHERE条件

多数情况下,组合相同表的两个查询所完成的工作与具有多个WHERE子句条件的一个查询所完成的工作相同。换句话说,任何具有多个WHERE子句的SELECT语句都可以作为一个组合查询,在下面可以看到这一点。

14.2 创建组合查询

可用UNION操作符来组合数条SQL查询。利用UNION,可给出多条SELECT语句,将它们的结果组合成一个结果集。

14.2.1 使用UNION

使用UNION很简单,所要做的只是给出每条SELECT语句,在各条语句之间放上关键字UNION。

举个例子,假如需要Illinois、Indiana和Michigan等美国几个州的所有顾客的报表,还想包括不管位于哪个州的所有的Fun4All。当然可以利用WHERE子句来完成此工作,不过这次我们使用UNION。

如上所述, 创建UNION涉及编写多条SELECT语句。首先来看单条语句:

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact, cust_email FROM Customers WHERE cust_state IN ('IL','IN','MI');

输出▼

cust_name cust_contact cust_email
----Village Toys John Smith sales@villagetoys.com
Fun4All Jim Jones jjones@fun4all.com
The Toy Store Kim Howard NULL

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact, cust_email FROM Customers WHERE cust_name = 'Fun4All';

输出▼

cust_name cust_contact cust_email
------Fun4All Jim Jones jjones@fun4all.com
Fun4All Denise L. Stephens dstephens@fun4all.com

分析▼

第一条SELECT把Illinois、Indiana、Michigan等州的缩写传递给IN子句,检索出这些州的所有行。第二条SELECT利用简单的相等测试找出所有Fun4AⅡ。

组合这两条语句,可以如下进行:

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact, cust_email FROM Customers
WHERE cust_state IN ('IL','IN','MI')
UNION
SELECT cust_name, cust_contact, cust_email FROM Customers
WHERE cust_name = 'Fun4All';

输出▼

分析▼

这条语句由前面的两条SELECT语句组成,之间用UNION关键字分隔。UNION指示DBMS执行这两条SELECT语句,并把输出组合成一个查询结果集。

为了便于参考,这里给出使用多条WHERE子句而不是UNION的相同查询:

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact, cust_email FROM Customers
WHERE cust_state IN ('IL','IN','MI')
OR cust_name = 'Fun4All';

在这个简单的例子中,使用UNION可能比使用WHERE子句更为复杂。但对于较复杂的过滤条件,或者从多个表(而不是一个表)中检索数据的情形,使用UNION可能会使处理更简单。

提示: UNION的限制

使用UNION组合SELECT语句的数目,SQL没有标准限制。但是,最好是参考一下具体的DBMS文档,了解它是否对UNION能组合的最大语句数目有限制。

警告: 性能问题

多数好的DBMS使用内部查询优化程序,在处理各条SELECT语句前组合它们。理论上讲,这意味着从性能上看使用多条WHERE子句条件还是UNION应该没有实际的差别。不过我说的是理论上,实践中多数查询优化程序并不能达到理想状态,所以最好测试一下这两种方法,看哪种工作得更好。

14.2.2 UNION规则

可以看到,UNION非常容易使用,但在进行组合时需要注意几条规则。

- UNION必须由两条或两条以上的SELECT语句组成,语句之间用关键字UNION分隔(因此,如果组合四条SELECT语句,将要使用三个UNION关键字)。
- UNION中的每个查询必须包含相同的列、表达式或聚集函数(不过,各个列不需要以相同的次序列出)。
- 列数据类型必须兼容:类型不必完全相同,但必须是DBMS可以隐含转换的类型(例如,不同的数值类型或不同的日期类型)。

如果遵守了这些基本规则或限制,则可以将UNION用于任何数据检索操作。

14.2.3 包含或取消重复的行

回到14.2.1节,我们看看所用的SELECT语句。注意到在分别执行语句时,第一条SELECT语句返回3行,第二条SELECT语句返回2行。而在用UNION组合两条SELECT语句后,只返回4行而不是5行。

UNION从查询结果集中自动去除了重复的行;换句话说,它的行为与一条SELECT语句中使用多个WHERE子句条件一样。因为Indiana州有一个Fun4All单位,所以两条SELECT语句都返回该行。使用UNION时,重复的行会被自动取消。

这是UNION的默认行为,如果愿意也可以改变它。事实上,如果想返回所有的匹配行,可使用UNION ALL而不是UNION。

请看下面的例子:

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact, cust_email FROM Customers
WHERE cust_state IN ('IL','IN','MI')
UNION ALL
SELECT cust_name, cust_contact, cust_email FROM Customers
WHERE cust_name = 'Fun4All':

输出▼

cust_name cust_contact cust_email
------Village Toys John Smith sales@villagetoys.com
Fun4All Jim Jones jjones@fun4all.com
The Toy Store Kim Howard NULL
Fun4All Jim Jones jjones@fun4all.com
Fun4All Jim Jones jjones@fun4all.com
Fun4All Jim Jones jjones@fun4all.com
Fun4All Denise L. Stephens dstephens@fun4all.com

分析▼

使用UNION ALL, DBMS不取消重复的行。因此,这里返回5行,其中有一行出现两次。

提示: UNION与WHERE

这一课一开始我们说过,UNION几乎总是完成与多个WHERE条件相同的工作。UNION ALL为UNION的一种形式,它完成WHERE子句完成不了的工作。如果确实需要每个条件的匹配行全部出现(包括重复行),就必须使用UNION ALL,而不是WHERE。

14.2.4 对组合查询结果排序

SELECT语句的输出用ORDER BY子句排序。在用UNION组合查询时,只能使用一条ORDER BY子句,它必须位于最后一条SELECT语句之后。对于结果集,不存在用一种方式排序一部分,而又用另一种方式排序另一部分的情况,因此不允许使用多条ORDER BY子句。

下面的例子对前面UNION返回的结果进行排序:

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact, cust_email
FROM Customers
WHERE cust_state IN ('IL','IN','MI')
UNION
SELECT cust_name, cust_contact, cust_email
FROM Customers
WHERE cust_name = 'Fun4All'
ORDER BY cust_name, cust_contact;

输出▼

cust_name cust_contact cust_email

Denise L. Stephens dstephens@fun4all.com Jim Jones jjones@fun4all.com Fun4All Jim Jones jjones@fun4all.com
The Toy Store Kim Howard NULL
Village Toys 194- C

Village Toys John Smith sales@villagetoys.com

分析▼

这条UNION在最后一条SELECT语句后使用了ORDER BY子句。虽然ORDER BY子句似乎只是最后一条SELECT语句的组成部分,但实际上DBMS 将用它来排序所有SELECT语句返回的所有结果。

说明: 其他类型的UNION

某些DBMS还支持另外两种UNION: EXCEPT (有时称为MINUS) 可用来检索只在第一个表中存在而在第二个表中不存在的行; 而INTERSECT可用来检索两个表中都存在的行。实际上,这些UNION很少使用,因为相同的结果可利用联结得到。

提示:操作多个表

为了简单,本课中的例子都是使用UNION来组合针对同一表的多个查询。实际上,UNION在需要组合多个表的数据时也很有用,即使是有 不匹配列名的表,在这种情况下,可以将UNION与别名组合,检索一个结果集。

14.3 小结

这一课讲授如何用UNION操作符来组合SELECT语句。利用UNION,可以把多条查询的结果作为一条组合查询返回,不管结果中有无重复。使用UNION可极大地简化复杂的WHERE子句,简化从多个表中检索数据的工作。

第15课 插入数据

这一课介绍如何利用SQL的INSERT语句将数据插入表中。

15.1 数据插入

毫无疑问,SELECT是最常用的SQL语句了,这就是前14课都在讲它的原因。但是,还有其他3个常用的SQL语句需要学习。第一个就 是INSERT(下一课介绍另外两个)。

顾名思义,INSERT用来将行插入(或添加)到数据库表。插入有几种方式:

- 插入完整的行;
- 插入行的一部分;
- 插入某些查询的结果。

下面逐一介绍这些内容。

提示:插入及系统安全

使用INSERT语句可能需要客户端/服务器DBMS中的特定安全权限。在你试图使用INSERT前,应该保证自己有足够的安全权限。

15.1.1 插入完整的行

把数据插入表中的最简单方法是使用基本的INSERT语法,它要求指定表名和插入到新行中的值。下面举一个例子:

输入▼

分析 ▼ 这个例子将一个新顾客插入到Customers表中。存储到表中每一列的数据在VALUES子句中给出,必须给每一列提供一个值。如果某列没有值,如上面的cust_contact和cust_email列,则应该使用NULL值(假定表允许对该列指定空值)。各列必须以它们在表定义中出现的次序填充。

提示: INTO关键字

在某些SQL实现中,跟在INSERT之后的INTO关键字是可选的。但是,即使不一定需要,最好还是提供这个关键字,这样做将保证SQL代码 在DBMS之间可移植。

虽然这种语法很简单,但并不安全,应该尽量避免使用。上面的SQL语句高度依赖于表中列的定义次序,还依赖于其容易获得的次序信息。即使可以得到这种次序信息,也不能保证各列在下一次表结构变动后保持完全相同的次序。因此,编写依赖于特定列次序的SQL语句是很不安全的,这样做迟早会出问题。

编写INSERT语句的更安全(不过更烦琐)的方法如下:

输入▼

```
INSERT INTO Customers(cust_id,
               cust name.
               cust_address,
               cust_city,
               cust state,
               cust_zip,
               cust_country,
               cust_contact,
               cust email)
VALUES('1000000006',
     'Toy Land',
     '123 Any Street',
     'New York',
     'NY'.
     '11111',
     'USA',
     NULL.
     NULL);
```

分析▼

这个例子与前一个INSERT语句的工作完全相同,但在表名后的括号里明确给出了列名。在插入行时,DBMS将用VALUES列表中的相应值填入列表中的对应项。VALUES中的第一个值对应于第一个指定列名,第二个值对应于第二个列名,如此等等。

因为提供了列名,VALUES必须以其指定的次序匹配指定的列名,不一定按各列出现在表中的实际次序。其优点是,即使表的结构改变,这条INSERT语句仍然能正确工作。

下面的INSERT语句填充所有列(与前面的一样),但以一种不同的次序填充。因为给出了列名,所以插入结果仍然正确:

输入▼

```
cust_contact,
               cust_email,
               cust_name,
               cust_address,
               cust_city,
               cust_state,
               cust zip)
VALUES('1000000006',
    NULL,
    NULL,
     'Toy Land',
     '123 Any Street',
     'New York',
     'NY'
    '11111');
```

提示: 总是使用列的列表

不要使用没有明确给出列的INSERT语句。给出列能使SQL代码继续发挥作用,即使表结构发生了变化。

警告: 小心使用VALUES

不管使用哪种INSERT语法,VALUES的数目都必须正确。如果不提供列名,则必须给每个表列提供一个值,如果提供列名,则必须给列出的 每个列一个值。否则,就会产生一条错误消息,相应的行不能成功插入。

15.1.2 插入部分行

正如所述,使用INSERT的推荐方法是明确给出表的列名。使用这种语法,还可以省略列,这表示可以只给某些列提供值,给其他列不提供值。 请看下面的例子:

输入▼

```
INSERT INTO Customers(cust_id,
               cust_name,
               cust_address,
               cust_city,
               cust_state,
               cust_zip,
               cust_country)
VALUES('1000000006',
     'Toy Land',
     '123 Any Street',
     'New York',
     'NY'
     '11111',
     'USA');
```

在本课前面的例子中,没有给cust contact和cust email这两列提供值。这表示没必要在INSERT语句中包含它们。因此,这里的INSERT语句省 略了这两列及其对应的值。

警告: 省略列

如果表的定义允许,则可以在INSERT操作中省略某些列。省略的列必须满足以下某个条件。

- 该列定义为允许NULL值(无值或空值)。
- 在表定义中给出默认值。这表示如果不给出值,将使用默认值。

如果对表中不允许NULL值且没有默认值的列不给出值,DBMS将产生错误消息,并且相应的行插入不成功。

警告:省略所需的值

如果表中不允许有NULL值或者默认值,这时却省略了表中的值,DBMS就会产生错误消息,相应的行不能成功插入。

15.1.3 插入检索出的数据

INSERT一般用来给表插入具有指定列值的行。INSERT还存在另一种形式,可以利用它将SELECT语句的结果插入表中,这就是所谓的INSERT SELECT。顾名思义,它是由一条INSERT语句和一条SELECT语句组成的。

假如想把另一表中的顾客列合并到Customers表中。不需要每次读取一行再将它用INSERT插入,可以如下进行:

输入▼

```
INSERT INTO Customers(cust id,
               cust_contact,
               cust_email,
               cust_name,
               cust_address,
               cust_city,
               cust_state,
               cust zip,
               cust_country)
SELECT cust_id,
```

cust_contact,
cust_email,
cust_name,
cust_address,
cust_city,
cust_state,
cust_zip,
cust_country
FROM CustNew;

说明:新例子的说明

这个例子从一个名为CustNew的表中读出数据并插入到Customers表。为了试验这个例子,应该首先创建和填充CustNew表。CustNew表的结构与附录A中描述的Customers表相同。在填充CustNew时,不应该使用已经在Customers中用过的cust_id值(如果主键值重复,后续的INSERT操作将会失败)。

分析▼

这个例子使用INSERT SELECT从CustNew中将所有数据导入Customers。SELECT语句从CustNew检索出要插入的值,而不是列出它们。SELECT中列出的每一列对应于Customers表名后所跟的每一列。这条语句将插入多少行呢?这依赖于CustNew表有多少行。如果这个表为空,则没有行被插入(也不产生错误,因为操作仍然是合法的)。如果这个表确实有数据,则所有数据将被插入到Customers。

提示: INSERT SELECT中的列名

为简单起见,这个例子在INSERT和SELECT语句中使用了相同的列名。但是,不一定要求列名匹配。事实上,DBMS一点儿也不关心SELECT返回的列名。它使用的是列的位置,因此SELECT中的第一列(不管其列名)将用来填充表列中指定的第一列,第二列将用来填充表列中指定的第二列,如此等等。

INSERT SELECT中SELECT语句可以包含WHERE子句,以过滤插入的数据。

提示:插入多行

INSERT通常只插入一行。要插入多行,必须执行多个INSERT语句。INSERT SELECT是个例外,它可以用一条INSERT插入多行,不管SELECT语句返回多少行,都将被INSERT插入。

15.2 从一个表复制到另一个表

有一种数据插入不使用INSERT语句。要将一个表的内容复制到一个全新的表(运行中创建的表),可以使用SELECT INTO语句。

说明: DB2不支持

DB2不支持这里描述的SELECT INTO。

与INSERT SELECT将数据添加到一个已经存在的表不同,SELECT INTO将数据复制到一个新表(有的DBMS可以覆盖已经存在的表,这依赖于 所使用的具体DBMS)。

说明: INSERT SELECT INTO

它们之间的一个重要差别是前者导出数据,而后者导入数据。

下面的例子说明如何使用SELECT INTO:

输入▼

SELECT *

INTO CustCopy

FROM Customers;

分析▼

这条SELECT语句创建一个名为CustCopy的新表,并把Customers表的整个内容复制到新表中。因为这里使用的是SELECT*,所以将在CustCopy表中创建(并填充)与Customers表的每一列相同的列。要想只复制部分的列,可以明确给出列名,而不是使用*通配符。

MariaDB、MySQL、Oracle、PostgreSQL和SQLite使用的语法稍有不同:

输入▼

CREATE TABLE CustCopy AS SELECT * FROM Customers;

在使用SELECT INTO时,需要知道一些事情:

- 任何SELECT选项和子句都可以使用,包括WHERE和GROUP BY;
- 可利用联结从多个表插入数据;
- 不管从多少个表中检索数据,数据都只能插入到一个表中。

提示: 进行表的复制

SELECT INTO是试验新SQL语句前进行表复制的很好工具。先进行复制,可在复制的数据上测试SQL代码,而不会影响实际的数据。

说明: 更多例子

如果想看INSERT用法的更多例子,请参阅附录A中给出的样例表填充脚本。

15.3 小结

这一课介绍如何将行插入到数据库表中。我们学习了使用INSERT的几种方法,为什么要明确使用列名,如何用INSERT SELECT从其他表中导入行,如何用SELECT INTO将行导出到一个新表。下一课将讲述如何使用UPDATE和DELETE进一步操作表数据。

第16课 更新和删除数据

这一课介绍如何利用UPDATE和DELETE语句进一步操作表数据。

16.1 更新数据

更新(修改)表中的数据,可以使用UPDATE语句。有两种使用UPDATE的方式:

- 更新表中的特定行;
- 更新表中的所有行。

下面分别介绍。

警告:不要省略WHERE子句

在使用UPDATE时一定要细心。因为稍不注意,就会更新表中的所有行。使用这条语句前,请完整地阅读本节。

提示: UPDATE与安全

在客户端/服务器的DBMS中,使用UPDATE语句可能需要特殊的安全权限。在你使用UPDATE前,应该保证自己有足够的安全权限。

使用UPDATE语句非常容易,甚至可以说太容易了。基本的UPDATE语句由三部分组成,分别是:

- 要更新的表;
- 列名和它们的新值;
- 确定要更新哪些行的过滤条件。

举一个简单例子。客户1000000005现在有了电子邮件地址,因此他的记录需要更新,语句如下:

输入▼

LIPDATE Customers

SET cust_email = 'kim@thetoystore.com'

WHERE cust_id = '1000000005';

UPDATE语句总是以要更新的表名开始。在这个例子中,要更新的表名为Customers。SET命令用来将新值赋给被更新的列。在这里,SET子句设置cust_email列为指定的值:

SET cust_email = 'kim@thetoystore.com'

UPDATE语句以WHERE子句结束,它告诉DBMS更新哪一行。没有WHERE子句,DBMS将会用这个电子邮件地址更新Customers表中的所有行,这不是我们希望的。

更新多个列的语法稍有不同:

输入▼

UPDATE Customers

SET cust_contact = 'Sam Roberts', cust_email = 'sam@toyland.com' WHERE cust_id = '1000000006';

在更新多个列时,只需要使用一条SET命令,每个"列=值"对之间用逗号分隔(最后一列之后不用逗号)。在此例子中,更新顾客100000006的cust contact和cust email列。

提示: 在UPDATE语句中使用子查询

UPDATE语句中可以使用子查询,使得能用SELECT语句检索出的数据更新列数据。关于子查询及使用的更多内容,请参阅第11课。

提示: FROM关键字

有的SQL实现支持在UPDATE语句中使用FROM子句,用一个表的数据更新另一个表的行。如想知道你的DBMS是否支持这个特性,请参阅它的文档。

要删除某个列的值,可设置它为NULL(假如表定义允许NULL值)。如下进行:

输入▼

UPDATE Customers

SET cust_email = NULL

WHERE cust_id = '1000000005';

其中NULL用来去除cust_email列中的值。这与保存空字符串很不同(空字符串用"表示,是一个值),而NULL表示没有值。

16.2 删除数据

从一个表中删除(去掉)数据,使用DELETE语句。有两种使用DELETE的方式:

- 从表中删除特定的行;
- 从表中删除所有行。

下面分别介绍。

警告:不要省略WHERE子句

在使用DELETE时一定要细心。因为稍不注意,就会错误地删除表中所有行。在使用这条语句前,请完整地阅读本节。

提示: DELETE与安全

在客户端/服务器的DBMS中,使用DELETE语句可能需要特殊的安全权限。在你使用DELETE前,应该保证自己有足够的安全权限。

前面说过,UPDATE非常容易使用,而DELETE更容易使用。

下面的语句从Customers表中删除一行:

输入▼

DELETE FROM Customers WHERE cust_id = '10000000006';

这条语句很容易理解。DELETE FROM要求指定从中删除数据的表名,WHERE子句过滤要删除的行。在这个例子中,只删除顾客1000000006。如果省略WHERE子句,它将删除表中每个顾客。

提示: 友好的外键

第12课介绍了联结,简单联结两个表只需要这两个表中的常用字段。也可以让DBMS通过使用外键来严格实施关系(这些定义在附录A中)。存在外键时,DBMS使用它们实施引用完整性。例如要向Products表中插入一个新产品,DBMS不允许通过未知的供应商id插入它,因为vend_id列是作为外键连接到Vendors表的。那么,这与DELETE有什么关系呢?使用外键确保引用完整性的一个好处是,DBMS通常可以防止删除某个关系需要用到的行。例如,要从Products表中删除一个产品,而这个产品用在OrderItems的已有订单中,那么DELETE语句将抛出错误并中止。这是总要定义外键的另一个理由。

提示: FROM关键字

在某些SQL实现中,跟在DELETE后的关键字FROM是可选的。但是即使不需要,也最好提供这个关键字。这样做将保证SQL代码在DBMS之间可移植。

DELETE不需要列名或通配符。DELETE删除整行而不是删除列。要删除指定的列,请使用UPDATE语句。

说明:删除表的内容而不是表

DELETE语句从表中删除行,甚至是删除表中所有行。但是,DELETE不删除表本身。

提示: 更快的删除

如果想从表中删除所有行,不要使用DELETE。可使用TRUNCATE TABLE语句,它完成相同的工作,而速度更快(因为不记录数据的变动)。

16.3 更新和删除的指导原则

前一节使用的UPDATE和DELETE语句都有WHERE子句,这样做的理由很充分。如果省略了WHERE子句,则UPDATE或DELETE将被应用到表中所有的行。换句话说,如果执行UPDATE而不带WHERE子句,则表中每一行都将用新值更新。类似地,如果执行DELETE语句而不带WHERE子句,表的所有数据都将被删除。

下面是许多SQL程序员使用UPDATE或DELETE时所遵循的重要原则。

- 除非确实打算更新和删除每一行,否则绝对不要使用不带WHERE子句的UPDATE或DELETE语句。
- 保证每个表都有主键(如果忘记这个内容,请参阅第12课),尽可能像WHERE子句那样使用它(可以指定各主键、多个值或值的范围)。
- 使用强制实施引用完整性的数据库(关于这个内容,请参阅第12课),这样DBMS将不允许删除其数据与其他表相关联的行。
- 有的DBMS允许数据库管理员施加约束,防止执行不带WHERE子句的UPDATE或DELETE语句。如果所采用的DBMS支持这个特性,应该使用它。

若是SQL没有撤销(undo)按钮,应该非常小心地使用UPDATE和DELETE,否则你会发现自己更新或删除了错误的数据。

16.4 小结

这一课讲述了如何使用UPDATE和DELETE语句处理表中的数据。我们学习了这些语句的语法,知道了它们可能存在的危险,了解了为什么WHERE子句对UPDATE和DELETE语句很重要,还学习了为保证数据安全而应该遵循的一些指导原则。

第17课 创建和操纵表

这一课讲授创建、更改和删除表的基本知识。

17.1 创建表

SQL不仅用于表数据操纵,还用来执行数据库和表的所有操作,包括表本身的创建和处理。

一般有两种创建表的方法:

- 多数DBMS都具有交互式创建和管理数据库表的工具:
- 表也可以直接用SQL语句操纵。

用程序创建表,可以使用SQL的CREATE TABLE语句。需要注意的是,使用交互式工具时实际上就是使用SQL语句。这些语句不是用户编写的,界面工具会自动生成并执行相应的SQL语句(更改已有的表时也是这样)。

警告: 语法差别

在不同的SQL实现中,CREATE TABLE语句的语法可能有所不同。对于具体的DBMS支持何种语法,请参阅相应的文档。

这一课不会介绍创建表时可以使用的所有选项,那超出了本课的范围,我只给出一些基本选项。详细的信息说明,请参阅具体的DBMS文档。

说明: DBMS创建表的具体例子

关于DBMS的CREATE TABLE语句的具体例子,请参阅附录A中给出的样例表创建脚本。

17.1.1 表创建基础

利用CREATE TABLE创建表,必须给出下列信息:

- 新表的名字,在关键字CREATE TABLE之后给出;
- 表列的名字和定义,用逗号分隔;
- 有的DBMS还要求指定表的位置。

下面的SQL语句创建本书中所用的Products表:

输入▼

```
CREATE TABLE Products
(

prod_id CHAR(10) NOT NULL,
vend_id CHAR(10) NOT NULL,
prod_name CHAR(254) NOT NULL,
prod_price DECIMAL(8,2) NOT NULL,
prod_desc VARCHAR(1000) NULL
);
```

分析▼

从上面的例子可以看到,表名紧跟CREATE TABLE关键字。实际的表定义(所有列)括在圆括号之中,各列之间用逗号分隔。这个表由5列组成。每列的定义以列名(它在表中必须是唯一的)开始,后跟列的数据类型(关于数据类型的解释,请参阅第1课。此外,附录D列出了常见的数据类型及兼容性)。整条语句以圆括号后的分号结束。

前面提到,不同DBMS的CREATE TABLE的语法有所不同,这个简单脚本也说明了这一点。这条语句在Oracle、PostgreSQL、SQL Server和SQLite中有效,而对于MySQL,varchar必须替换为text,对于DB2,必须从最后一列中去掉NULL。这就是对于不同的DBMS,要编写不同的表创建脚本的原因(参见附录A)。

提示: 语句格式化

回想一下在SQL语句中忽略的空格。语句可以在一个长行上输入,也可以分成许多行,它们没有差别。这样,你就可以用最适合自己的方式安排语句的格式。前面的CREATE TABLE语句就是SQL语句格式化的一个好例子,代码安排在多个行上,列定义进行了恰当的缩进,更易阅读和编辑。以何种格式安排SQL语句并没有规定,但我强烈推荐采用某种缩进格式。

提示: 替换现有的表

在创建新的表时,指定的表名必须不存在,否则会出错。防止意外覆盖已有的表,SQL要求首先手工删除该表(请参阅后面的内容),然后再重建它,而不是简单地用创建表语句覆盖它。

17.1.2 使用NULL值

第4课提到,NULL值就是没有值或缺值。允许NULL值的列也允许在插入行时不给出该列的值。不允许NULL值的列不接受没有列值的行,换句 话说,在插入或更新行时,该列必须有值。

每个表列要么是NULL列,要么是NOT NULL列,这种状态在创建时由表的定义规定。请看下面的例子:

输入▼

```
CREATE TABLE Orders
(
    order_num    INTEGER    NOT NULL,
    order_date    DATETIME    NOT NULL,
    cust_id    CHAR(10)    NOT NULL
);
```

分析 ▼ 这条语句创建本书中所用的Orders表。Orders包含三列:订单号、订单日期和顾客ID。这三列都需要,因此每一列的定义都含有关键字NOT NULL。这就会阻止插入没有值的列。如果插入没有值的列,将返回错误,且插入失败。

下一个例子将创建混合了NULL和NOT NULL列的表:

输入▼

```
CREATE TABLE Vendors
              CHAR(10)
                         NOT NULL,
  vend id
  vend name
                 CHAR(50)
                           NOT NULL,
                CHAR(50)
  vend_address
               CHAR(50)
  vend_city
               CHAR(5)
  vend_state
               CHAR(10)
  vend zip
  vend_country
                CHAR(50)
```

分析▼

这条语句创建本书中使用的Vendors表。供应商ID和供应商名字列是必需的,因此指定为NOT NULL。其余五列全都允许NULL值,所以不指定NOT NULL。NULL为默认设置,如果不指定NOT NULL,就认为指定的是NULL。

警告: 指定NULL

在不指定NOT NULL时,多数DBMS认为指定的是NULL,但不是所有的DBMS都这样。DB2要求指定关键字NULL,如果不指定将出错。关于完整的语法信息,请参阅具体的DBMS文档。

提示: 主键和NULL值

第1课介绍过,主键是其值唯一标识表中每一行的列。只有不允许NULL值的列可作为主键,允许NULL值的列不能作为唯一标识。

警告: 理解NULL

不要把NULL值与空字符串相混淆。NULL值是没有值,不是空字符串。如果指定"(两个单引号,其间没有字符),这在NOT NULL列中是允许的。空字符串是一个有效的值,它不是无值。NULL值用关键字NULL而不是空字符串指定。

17.1.3 指定默认值

SQL允许指定默认值,在插入行时如果不给出值,DBMS将自动采用默认值。默认值在CREATE TABLE语句的列定义中用关键字DEFAULT指定。

请看下面的例子:

输入▼

```
CREATE TABLE OrderItems
  order_num
              INTEGER
                            NOT NULL,
  order_item
              INTEGER
                           NOT NULL,
                          NOT NULL,
             CHAR(10)
  prod_id
                                     DEFAULT 1,
                          NOT NULL
  quantity
            INTEGER
            DECIMAL(8,2)
                           NOT NULL
  item_price
```

分析▼

这条语句创建OrderItems表,包含构成订单的各项(订单本身存储在Orders表中)。quantity列为订单中每个物品的数量。在这个例子中,这一列的描述增加了DEFAULT 1,指示DBMS,如果不给出数量则使用数量1。

默认值经常用于日期或时间戳列。例如,通过指定引用系统日期的函数或变量,将系统日期用作默认日期。MySQL用户指定DEFAULT CURRENT_DATE(),Oracle用户指定DEFAULT SYSDATE,而SQL Server用户指定DEFAULT GETDATE()。遗憾的是,这条获得系统日期的命令在不同的DBMS中几乎都是不同的。表17-1列出了这条命令在某些DBMS中的语法。这里若未列出某个DBMS,请参阅相应的文档。

表17-1 获得系统日期

DBMS	函数/变量		
Access	NOW()		
DB2	CURRENT_DATE		
MySQL	CURRENT_DATE()		
Oracle	SYSDATE		
PostgreSQL	CURRENT_DATE		
SQL Server	GETDATE()		
SQLite	date('now')		

提示: 使用DEFAULT而不是NULL值

许多数据库开发人员喜欢使用DEFAULT值而不是NULL列,对于用于计算或数据分组的列更是如此。

17.2 更新表

更新表定义,可以使用ALTER TABLE语句。虽然所有的DBMS都支持ALTER TABLE,但它们所允许更新的内容差别很大。以下是使用ALTER TABLE时需要考虑的事情。

- 理想情况下,不要在表中包含数据时对其进行更新。应该在表的设计过程中充分考虑未来可能的需求,避免今后对表的结构做大改动。
- 所有的DBMS都允许给现有的表增加列,不过对所增加列的数据类型(以及NULL和DEFAULT的使用)有所限制。
- 许多DBMS不允许删除或更改表中的列。
- 多数DBMS允许重新命名表中的列。
- 许多DBMS限制对已经填有数据的列进行更改,对未填有数据的列几乎没有限制。

可以看出,对已有表做更改既复杂又不统一。对表的结构能进行何种更改,请参阅具体的DBMS文档。

使用ALTER TABLE更改表结构,必须给出下面的信息:

- 在ALTER TABLE之后给出要更改的表名(该表必须存在,否则将出错);
- 列出要做哪些更改。

因为给已有表增加列可能是所有DBMS都支持的唯一操作,所以我们举个这样的例子:

输入▼

ALTER TABLE Vendors
ADD vend_phone CHAR(20);

这条语句给Vendors表增加一个名为vend phone的列,其数据类型为CHAR。

更改或删除列、增加约束或增加键,这些操作也使用类似的语法(注意,下面的例子并非对所有DBMS都有效):

输入▼

ALTER TABLE Vendors DROP COLUMN vend_phone;

复杂的表结构更改一般需要手动删除过程,它涉及以下步骤:

- 1. 用新的列布局创建一个新表:
- 2. 使用INSERT SELECT语句(关于这条语句的详细介绍,请参阅第15课)从旧表复制数据到新表。有必要的话,可以使用转换函数和计算字段:
- 3. 检验包含所需数据的新表;
- 4. 重命名旧表(如果确定,可以删除它);
- 5. 用旧表原来的名字重命名新表;
- 6. 根据需要,重新创建触发器、存储过程、索引和外键。

说明: ALTER TABLE和SQLite

SQLite对使用ALTER TABLE执行的操作有所限制。最重要的一个限制是,它不支持使用ALTER TABLE定义主键和外键,这些必须在最初创建表时指定。

警告: 小心使用ALTER TABLE

使用ALTER TABLE要极为小心,应该在进行改动前做完整的备份(模式和数据的备份)。数据库表的更改不能撤销,如果增加了不需要的 列,也许无法删除它们。类似地,如果删除了不应该删除的列,可能会丢失该列中的所有数据。

17.3 删除表

删除表(删除整个表而不是其内容)非常简单,使用DROP TABLE语句即可:

输入▼

DROP TABLE CustCopy;

分析▼

这条语句删除CustCopy表(第15课中创建的)。删除表没有确认,也不能撤销,执行这条语句将永久删除该表。

提示: 使用关系规则防止意外删除

许多DBMS允许强制实施有关规则,防止删除与其他表相关联的表。在实施这些规则时,如果对某个表发布一条DROP TABLE语句,且该表是某个关系的组成部分,则DBMS将阻止这条语句执行,直到该关系被删除为止。如果允许,应该启用这些选项,它能防止意外删除有用的表。

17.4 重命名表

每个DBMS对表重命名的支持有所不同。对于这个操作,不存在严格的标准。DB2、MariaDB、MySQL、Oracle和PostgreSQL用户使用RENAME语句,SQL Server用户使用sp_rename存储过程,SQLite用户使用ALTER TABLE语句。

所有重命名操作的基本语法都要求指定旧表名和新表名。不过,存在DBMS实现差异。关于具体的语法,请参阅相应的DBMS文档。

17.5 小结

这一课介绍了几条新的SQL语句。CREATE TABLE用来创建新表,ALTER TABLE用来更改表列(或其他诸如约束或索引等对象),而DROP TABLE用来完整地删除一个表。这些语句必须小心使用,并且应该在备份后使用。由于这些语句的语法在不同的DBMS中有所不同,所以更详细的信息请参阅相应的DBMS文档。

第18课 使用视图

这一	课将介绍什么是视图,	它们怎样工作,	何时使用它们;	还将讲述如何利用视图简化前几课中执行的某些SQL操作。	

18.1 视图

视图是虚拟的表。与包含数据的表不一样,视图只包含使用时动态检索数据的查询。

说明: DBMS支持

Microsoft Access不支持视图,没有与SQL视图一致的工作方式。因此,这一课的内容不适用Microsoft Access。

MySQL从版本5起开始支持视图,因此,这一课的内容不适用较早版本的MySQL。

SQLite仅支持只读视图,所以视图可以创建,可以读,但其内容不能更改。

理解视图的最好方法是看例子。第12课用下面的SELECT语句从三个表中检索数据:

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact
FROM Customers, Orders, OrderItems
WHERE Customers.cust_id = Orders.cust_id
AND OrderItems.order_num = Orders.order_num
AND prod_id = 'RGAN01';

此查询用来检索订购了某种产品的顾客。任何需要这个数据的人都必须理解相关表的结构,知道如何创建查询和对表进行联结。检索其他产品(或多个产品)的相同数据,必须修改最后的WHERE子句。

现在,假如可以把整个查询包装成一个名为ProductCustomers的虚拟表,则可以如下轻松地检索出相同的数据:

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact FROM ProductCustomers WHERE prod_id = 'RGAN01';

这就是视图的作用。ProductCustomers是一个视图,作为视图,它不包含任何列或数据,包含的是一个查询(与上面用以正确联结表的相同查询)。

提示: DBMS的一致支持

我们欣慰地了解到,所有DBMS非常一致地支持视图创建语法。

18.1.1 为什么使用视图

我们已经看到了视图应用的一个例子。下面是视图的一些常见应用。

- 重用SQL语句。
- 简化复杂的SQL操作。在编写查询后,可以方便地重用它而不必知道其基本查询细节。
- 使用表的一部分而不是整个表。
- 保护数据。可以授予用户访问表的特定部分的权限,而不是整个表的访问权限。
- 更改数据格式和表示。视图可返回与底层表的表示和格式不同的数据。

创建视图之后,可以用与表基本相同的方式使用它们。可以对视图执行SELECT操作,过滤和排序数据,将视图联结到其他视图或表,甚至添加 和更新数据(添加和更新数据存在某些限制,关于这个内容稍后做介绍)。

重要的是,要知道视图仅仅是用来查看存储在别处数据的一种设施。视图本身不包含数据,因此返回的数据是从其他表中检索出来的。在添加或更改这些表中的数据时,视图将返回改变过的数据。

警告:性能问题

因为视图不包含数据,所以每次使用视图时,都必须处理查询执行时需要的所有检索。如果你用多个联结和过滤创建了复杂的视图或者嵌套了视图,性能可能会下降得很厉害。因此,在部署使用了大量视图的应用前,应该进行测试。

18.1.2 视图的规则和限制

创建视图前,应该知道它的一些限制。不过,这些限制随不同的DBMS而不同,因此在创建视图时应该查看具体的DBMS文档。

下面是关于视图创建和使用的一些最常见的规则和限制。

- 与表一样,视图必须唯一命名(不能给视图取与别的视图或表相同的名字)。
- 对于可以创建的视图数目没有限制。
- 创建视图,必须具有足够的访问权限。这些权限通常由数据库管理人员授予。
- 视图可以嵌套,即可以利用从其他视图中检索数据的查询来构造视图。所允许的嵌套层数在不同的DBMS中有所不同(嵌套视图可能会严重降低查询的性能,因此在产品环境中使用之前,应该对其进行全面测试)。
- 许多DBMS禁止在视图查询中使用ORDER BY子句。
- 有些DBMS要求对返回的所有列进行命名,如果列是计算字段,则需要使用别名(关于列别名的更多信息,请参阅第7课)。
- 视图不能索引,也不能有关联的触发器或默认值。
- 有些DBMS把视图作为只读的查询,这表示可以从视图检索数据,但不能将数据写回底层表。详情请参阅具体的DBMS文档。
- 有些DBMS允许创建这样的视图,它不能进行导致行不再属于视图的插入或更新。例如有一个视图,只检索带有电子邮件地址的顾客。如果更新某个顾客,删除他的电子邮件地址,将使该顾客不再属于视图。这是默认行为,而且是允许的,但有的DBMS可能会防止这种情况发生。

提示:参阅具体的DBMS文档

上面的规则不少,而具体的DBMS文档很可能还包含别的规则。因此,在创建视图前,有必要花点时间了解必须遵守的规定。

18.2 创建视图

理解了什么是视图以及管理它们的规则和约束后,我们来创建视图。

视图用CREATE VIEW语句来创建。与CREATE TABLE一样,CREATE VIEW只能用于创建不存在的视图。

说明:视图重命名

删除视图,可以使用DROP语句,其语法为DROP VIEW viewname;。

覆盖(或更新)视图,必须先删除它,然后再重新创建。

18.2.1 利用视图简化复杂的联结

一个最常见的视图应用是隐藏复杂的SQL,这通常涉及联结。请看下面的例子:

输入▼

CREATE VIEW ProductCustomers AS
SELECT cust_name, cust_contact, prod_id
FROM Customers, Orders, OrderItems
WHERE Customers.cust_id = Orders.cust_id
AND OrderItems.order_num = Orders.order_num;

分析▼

这条语句创建一个名为ProductCustomers的视图,它联结三个表,返回已订购了任意产品的所有顾客的列表。如果执行SELECT * FROM ProductCustomers,将列出订购了任意产品的顾客。

检索订购了产品RGAN01的顾客,可如下进行:

输入▼

SELECT cust_name, cust_contact FROM ProductCustomers WHERE prod_id = 'RGAN01';

输出▼

cust_name cust_contact
-----Fun4All Denise L. Stephens
The Toy Store Kim Howard

分析▼

这条语句通过WHERE子句从视图中检索特定数据。当DBMS处理此查询时,它将指定的WHERE子句添加到视图查询中已有的WHERE子句中,以便正确过滤数据。

可以看出,视图极大地简化了复杂SQL语句的使用。利用视图,可一次性编写基础的SQL,然后根据需要多次使用。

提示: 创建可重用的视图

创建不绑定特定数据的视图是一种好办法。例如,上面创建的视图返回订购所有产品而不仅仅是RGAN01的顾客(这个视图先创建)。扩展 视图的范围不仅使得它能被重用,而且可能更有用。这样做不需要创建和维护多个类似视图。

18.2.2 用视图重新格式化检索出的数据

如前所述,视图的另一常见用途是重新格式化检索出的数据。下面的SELECT语句(来自第7课)在单个组合计算列中返回供应商名和位置:

输入▼

SELECT RTRIM(vend_name) + ' (' + RTRIM(vend_country) + ')'
AS vend_title
FROM Vendors
ORDER BY vend_name;

输出▼

vend_title

Bear Emporium (USA)
Bears R Us (USA)
Doll House Inc. (USA)
Fun and Games (England)
Furball Inc. (USA)

Jouets et ours (France)

下面是相同的语句,但使用了||语法(如第7课所述):

输入▼

AS vend_title
FROM Vendors
ORDER BY vend_name;

输出▼

vend_title

Bear Emporium (USA)
Bears R Us (USA)
Doll House Inc. (USA)
Fun and Games (England)
Furball Inc. (USA)
Jouets et ours (France)

现在,假设经常需要这个格式的结果。我们不必在每次需要时执行这种拼接,而是创建一个视图,使用它即可。把此语句转换为视图,可按如 下进行:

输入▼

CREATE VIEW VendorLocations AS

SELECT RTRIM(vend_name) + ' (' + RTRIM(vend_country) + ')'

AS vend_title

FROM Vendors;

下面是使用||语法的相同语句:

输入▼

CREATE VIEW VendorLocations AS

SELECT RTRIM(vend_name) || ' (' || RTRIM(vend_country) || ')'

AS vend_title

FROM Vendors;

分析▼

这条语句使用与以前SELECT语句相同的查询创建视图。要检索数据,创建所有的邮件标签,可如下进行:

输入▼

SELECT *

FROM VendorLocations;

输出▼

vend_title

Bear Emporium (USA)

Bears R Us (USA)

Doll House Inc. (USA)

Fun and Games (England)

Furball Inc. (USA)

Jouets et ours (France)

说明: SELECT约束全部适用

在这一课的前面提到,各种DBMS中用来创建视图的语法相当一致。那么,为什么会有多种创建视图的语句版本呢?因为视图只包含一个SELECT语句,而这个语句的语法必须遵循具体DBMS的所有规则和约束,所以会有多个创建视图的语句版本。

18.2.3 用视图过滤不想要的数据

视图对于应用普通的WHERE子句也很有用。例如,可以定义CustomerEMailList视图,过滤没有电子邮件地址的顾客。为此,可使用下面的语句:

输入▼

CREATE VIEW CustomerEMailList AS

SELECT cust_id, cust_name, cust_email

FROM Customers

WHERE cust_email IS NOT NULL;

分析▼

显然,在将电子邮件发送到邮件列表时,需要排除没有电子邮件地址的用户。这里的WHERE子句过滤了cust_email列中具有NULL值的那些行, 使它们不被检索出来。

现在,可以像使用其他表一样使用视图CustomerEMailList。

输入▼

SELECT *

FROM CustomerEMailList;

输出▼

cust_id cust_name

me cust_email

说明: WHERE子句与WHERE子句

从视图检索数据时如果使用了一条WHERE子句,则两组子句(一组在视图中,另一组是传递给视图的)将自动组合。

18.2.4 使用视图与计算字段

在简化计算字段的使用上,视图也特别有用。下面是第7课中介绍的一条SELECT语句,它检索某个订单中的物品,计算每种物品的总价格:

输入▼

SELECT prod_id,
quantity,
item_price,
quantity*item_price AS expanded_price
FROM OrderItems
WHERE order_num = 20008;

输出▼

prod_id	quantity	item_price	expanded_price
RGAN01	5	4.9900	24.9500
BR03	5	11.9900	59.9500
BNBG01	10	3.4900	34.9000
BNBG02	10	3.4900	34.9000
BNBG03	10	3.4900	34.9000

要将其转换为一个视图,如下进行:

输入▼

CREATE VIEW OrderItemsExpanded AS
SELECT order_num,
prod_id,
quantity,
item_price,
quantity*item_price AS expanded_price
FROM OrderItems;

检索订单20008的详细内容(上面的输出),如下进行:

输入▼

SELECT *
FROM OrderItemsExpanded
WHERE order_num = 20008;

输出▼

order_num	prod_id	d guar	ntity item_	price expa	nded_price
	•				
20008	RGAN01	5	4.99	24.95	
20008	BR03	5	11.99	59.95	
20008	BNBG01	10	3.49	34.90	
20008	BNBG02	10	3.49	34.90	
20008	BNBG03	10	3.49	34.90	

可以看到,视图非常容易创建,而且很好使用。正确使用,视图可极大地简化复杂数据的处理。

18.3 小结

视图为虚拟的表。它们包含的不是数据而是根据需要检索数据的查询。视图提供了一种封装SELECT语句的层次,可用来简化数据处理,重新格式化或保护基础数据。

第19课 使用存储过程

),)	1 1 1 2 m 4 m + 4 1 1 1 1 1	L., /~ /L III /- /L \ L III	N. 7 A. 134 45 44 17 44 Ab.) 1.40 46 44 1.12 1.1
y1里が2011111 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	大大 男相田大大	711/111/14 111/2/43/17/4	
2 队儿知儿公足行闻及注:	沙川公安以而行阀从池,		以及创建和使用存储过程的基本语法。

19.1 存储过程

迄今为止,我们使用的大多数SQL语句都是针对一个或多个表的单条语句。并非所有操作都这么简单,经常会有一些复杂的操作需要多条语句才能完成。例如以下的情形:

- 为了处理订单,必须核对以保证库存中有相应的物品。
- 如果物品有库存,需要预定,不再出售给别的人,并且减少物品数据以反映正确的库存量。
- 库存中没有的物品需要订购,这需要与供应商进行某种交互。
- 关于哪些物品入库(并且可以立即发货)和哪些物品退订,需要通知相应的顾客。

这显然不是一个完整的例子,它甚至超出了本书中所用样例表的范围,但足以表达我们的意思了。执行这个处理需要针对许多表的多条SQL语句。此外,需要执行的具体SQL语句及其次序也不是固定的,它们可能会根据物品是否在库存中而变化。

那么,怎样编写代码呢?可以单独编写每条SQL语句,并根据结果有条件地执行其他语句。在每次需要这个处理时(以及每个需要它的应用中),都必须做这些工作。

可以创建存储过程。简单来说,存储过程就是为以后使用而保存的一条或多条SQL语句。可将其视为批文件,虽然它们的作用不仅限于批处理。

说明:具体DBMS的支持

Microsoft Access和SQLite不支持存储过程。因此,本课的内容不适用它们。

MySQL 5已经支持存储过程。因此,本课的内容不适用MySQL较早的版本。

说明:还有更多内容

存储过程很复杂,全面介绍它需要很大篇幅。本课不打算讲解存储过程的所有内容,只给出简单介绍,让读者对它们的功能有所了解。因此,这里给出的例子只提供Oracle和SQL Server的语法。

19.2 为什么要使用存储过程

我们知道了什么是存储过程,那么为什么要使用它们呢?理由很多,下面列出一些主要的。

- 通过把处理封装在一个易用的单元中,可以简化复杂的操作(如前面例子所述)。
- 由于不要求反复建立一系列处理步骤,因而保证了数据的一致性。如果所有开发人员和应用程序都使用同一存储过程,则所使用的代码都 是相同的。
 - 这一点的延伸就是防止错误。需要执行的步骤越多,出错的可能性就越大。防止错误保证了数据的一致性。
- 简化对变动的管理。如果表名、列名或业务逻辑(或别的内容)有变化,那么只需要更改存储过程的代码。使用它的人员甚至不需要知道 这些变化。
 - 这一点的延伸就是安全性。通过存储过程限制对基础数据的访问,减少了数据讹误(无意识的或别的原因所导致的数据讹误)的机会。
- 因为存储过程通常以编译过的形式存储,所以DBMS处理命令的工作较少,提高了性能。
- 存在一些只能用在单个请求中的SQL元素和特性,存储过程可以使用它们来编写功能更强更灵活的代码。

换句话说,使用存储过程有三个主要的好处,即简单、安全、高性能。显然,它们都很重要。不过,在将SQL代码转换为存储过程前,也必须知道它的一些缺陷。

- 不同DBMS中的存储过程语法有所不同。事实上,编写真正的可移植存储过程几乎是不可能的。不过,存储过程的自我调用(名字以及数据如何传递)可以相对保持可移植。因此,如果需要移植到别的DBMS,至少客户端应用代码不需要变动。
- 一般来说,编写存储过程比编写基本SQL语句复杂,需要更高的技能,更丰富的经验。因此,许多数据库管理员把限制存储过程的创建作为安全措施(主要受上一条缺陷的影响)。

尽管有这些缺陷,存储过程还是非常有用的,并且应该使用。事实上,多数DBMS都带有用于管理数据库和表的各种存储过程。更多信息请参阅具体的DBMS文档。

说明:不能编写存储过程?你依然可以使用

大多数DBMS将编写存储过程所需的安全和访问权限与执行存储过程所需的安全和访问权限区分开来。这是好事情,即使你不能(或不想)编写自己的存储过程,也仍然可以在适当的时候执行别的存储过程。

19.3 执行存储过程

存储过程的执行远比编写要频繁得多,因此我们先介绍存储过程的执行。执行存储过程的SQL语句很简单,即EXECUTE。EXECUTE接受存储过 程名和需要传递给它的任何参数。请看下面的例子:

输入▼

EXECUTE AddNewProduct('JTS01', 'Stuffed Eiffel Tower', 6.49, 'Plush stuffed toy with the text La

➡Tour Eiffel in red white and blue');

分析▼

这里执行一个名为AddNewProduct的存储过程,将一个新产品添加到Products表中。AddNewProduct有四个参数,分别是:供应商 ID(Vendors表的主键)、产品名、价格和描述。这4个参数匹配存储过程中4个预期变量(定义为存储过程自身的组成部分)。此存储过程将 新行添加到Products表,并将传入的属性赋给相应的列。

我们注意到,在Products表中还有另一个需要值的列prod_id列,它是这个表的主键。为什么这个值不作为属性传递给存储过程?要保证恰当地 生成此ID,最好是使生成此ID的过程自动化(而不是依赖于最终用户的输入)。这也是这个例子使用存储过程的原因。以下是存储过程所完成 的工作:

- 验证传递的数据,保证所有4个参数都有值;
- 生成用作主键的唯一ID;
- 将新产品插入Products表,在合适的列中存储生成的主键和传递的数据。

这就是存储过程执行的基本形式。对于具体的DBMS,可能包括以下的执行选择:

- 参数可选,具有不提供参数时的默认值;
- 不按次序给出参数,以"参数=值"的方式给出参数值。
- 输出参数,允许存储过程在正执行的应用程序中更新所用的参数。
- 用SELECT语句检索数据。
- 返回代码,允许存储过程返回一个值到正在执行的应用程序。

19.4 创建存储过程

正如所述,存储过程的编写很重要。为了获得感性认识,我们来看一个简单的存储过程例子,它对邮件发送清单中具有邮件地址的顾客进行计数。

下面是该过程的Oracle版本:

输入▼

```
CREATE PROCEDURE MailingListCount (
ListCount OUT INTEGER
)
IS
v_rows INTEGER;
BEGIN
SELECT COUNT(*) INTO v_rows
FROM Customers
WHERE NOT cust_email IS NULL;
ListCount := v_rows;
END;
```

分析▼

这个存储过程有一个名为ListCount的参数。此参数从存储过程返回一个值而不是传递一个值给存储过程。关键字OUT用来指示这种行为。Oracle支持IN(传递值给存储过程)、OUT(从存储过程返回值,如这里)、INOUT(既传递值给存储过程也从存储过程传回值)类型的参数。存储过程的代码括在BEGIN和END语句中,这里执行一条简单的SELECT语句,它检索具有邮件地址的顾客。然后用检索出的行数设置ListCount(要传递的输出参数)。

调用Oracle例子可以像下面这样:

输入▼

var ReturnValue NUMBER
EXEC MailingListCount(:ReturnValue);
SELECT ReturnValue;

分析▼

这段代码声明了一个变量来保存存储过程返回的任何值,然后执行存储过程,再使用SELECT语句显示返回的值。

下面是该过程的SQL Server版本:

输入▼

CREATE PROCEDURE MailingListCount AS
DECLARE @cnt INTEGER
SELECT @cnt = COUNT(*)
FROM Customers
WHERE NOT cust_email IS NULL;
RETURN @cnt;

分析▼

此存储过程没有参数。调用程序检索SQL Server的返回代码支持的值。其中用DECLARE语句声明了一个名为@cnt的局部变量(SQL Server中所有局部变量名都以@起头);然后在SELECT语句中使用这个变量,让它包含COUNT()函数返回的值;最后,用RETURN @cnt语句将计数返回给调用程序。

调用SQL Server例子可以像下面这样:

输入▼

DECLARE @ReturnValue INT EXECUTE @ReturnValue=MailingListCount; SELECT @ReturnValue;

INSERT INTO Orders(order_num, order_date, cust_id)

分析▼

这段代码声明了一个变量来保存存储过程返回的任何值,然后执行存储过程,再使用SELECT语句显示返回的值。

下面是另一个例子,这次在Orders表中插入一个新订单。此程序仅适用于SQL Server,但它说明了存储过程的某些用途和技术:

输入▼

-- Insert new order

```
CREATE PROCEDURE NewOrder @cust_id CHAR(10)
AS
-- Declare variable for order number
DECLARE @order_num INTEGER
-- Get current highest order number
SELECT @order_num=MAX(order_num)
FROM Orders
-- Determine next order number
SELECT @order_num=@order_num+1
```

VALUES(@order_num, GETDATE(), @cust_id)
-- Return order number
RETURN @order_num;

分析▼

此存储过程在Orders表中创建一个新订单。它只有一个参数,即下订单顾客的ID。订单号和订单日期这两列在存储过程中自动生成。代码首先声明一个局部变量来存储订单号。接着,检索当前最大订单号(使用MAX()函数)并增加1(使用SELECT语句)。然后用INSERT语句插入由新生成的订单号、当前系统日期(用GETDATE()函数检索)和传递的顾客ID组成的订单。最后,用RETURN @order_num返回订单号(处理订单物品需要它)。请注意,此代码加了注释,在编写存储过程时应该多加注释。

说明: 注释代码

应该注释所有代码,存储过程也不例外。增加注释不影响性能,因此不存在缺陷(除了增加编写时间外)。注释代码的好处很多,包括使别 人(以及你自己)更容易地理解和更安全地修改代码。

对代码进行注释的标准方式是在之前放置--(两个连字符)。有的DBMS还支持其他的注释语法,不过所有DBMS都支持--,因此在注释代码时最好都使用这种语法。

下面是相同SQL Server代码的一个很不同的版本:

输入▼

CREATE PROCEDURE NewOrder @cust_id CHAR(10)
AS
-- Insert new order
INSERT INTO Orders(cust_id)
VALUES(@cust_id)
-- Return order number
SELECT order_num = @@IDENTITY;

分析▼

此存储过程也在Orders表中创建一个新订单。这次由DBMS生成订单号。大多数DBMS都支持这种功能;SQL Server中称这些自动增量的列为标识字段(identity field),而其他DBMS称之为自动编号(auto number)或序列(sequence)。传递给此过程的参数也是一个,即下订单的顾客ID。订单号和订单日期没有给出,DBMS对日期使用默认值(GETDATE()函数),订单号自动生成。怎样才能得到这个自动生成的ID?在SQL Server上可在全局变量@@IDENTITY中得到,它返回到调用程序(这里使用SELECT语句)。

可以看到,借助存储过程,可以有多种方法完成相同的工作。不过,所选择的方法受所用DBMS特性的制约。

19.5 小结

这一课介绍了什么是存储过程,为什么使用存储过程。我们介绍了执行和创建存储过程的语法,使用存储过程的一些方法。存储过程是个相当重要的主题,一课内容无法全部涉及。各种DBMS对存储过程的实现不一,你使用的DBMS可能提供了一些这里提到的功能,也有其他未提及的功能,更详细的介绍请参阅具体的DBMS文档。

第20课 管理事务处理

这一课介绍什么是事务处理,如何利用COMMIT和ROLLBACK语句管理事务处理。

20.1 事务处理

使用事务处理(transaction processing),通过确保成批的SQL操作要么完全执行,要么完全不执行,来维护数据库的完整性。

正如第12课所述,关系数据库把数据存储在多个表中,使数据更容易操纵、维护和重用。不用深究如何以及为什么进行关系数据库设计,在某种程度上说,设计良好的数据库模式都是关联的。

前面使用的Orders表就是一个很好的例子。订单存储在Orders和OrderItems两个表中,Orders存储实际的订单,OrderItems存储订购的各项物品。这两个表使用称为主键(参阅第1课)的唯一ID互相关联,又与包含客户和产品信息的其他表相关联。

给系统添加订单的过程如下:

- 1. 检查数据库中是否存在相应的顾客,如果不存在,添加他;
- 2. 检索顾客的ID;
- 3. 在Orders表添加一行,它与顾客ID相关联;
- 4. 检索Orders表中赋予的新订单ID;
- 5. 为订购的每个物品在OrderItems表中添加一行,通过检索出来的ID把它与Orders表关联(并且通过产品ID与Products表关联)。

现在假设由于某种数据库故障(如超出磁盘空间、安全限制、表锁等),这个过程无法完成。数据库中的数据会出现什么情况?

如果故障发生在添加顾客之后,添加Orders表之前,则不会有什么问题。某些顾客没有订单是完全合法的。重新执行此过程时,所插入的顾客记录将被检索和使用。可以有效地从出故障的地方开始执行此过程。

但是,如果故障发生在插入Orders行之后,添加OrderItems行之前,怎么办?现在,数据库中有一个空订单。

更糟的是,如果系统在添加OrderItems行之时出现故障,怎么办?结果是数据库中存在不完整的订单,而你还不知道。

如何解决这种问题?这就需要使用事务处理了。事务处理是一种机制,用来管理必须成批执行的SQL操作,保证数据库不包含不完整的操作结果。利用事务处理,可以保证一组操作不会中途停止,它们要么完全执行,要么完全不执行(除非明确指示)。如果没有错误发生,整组语句提交给(写到)数据库表;如果发生错误,则进行回退(撤销),将数据库恢复到某个已知且安全的状态。

再看这个例子,这次我们说明这一过程是如何工作的:

- 1. 检查数据库中是否存在相应的顾客,如果不存在,添加他;
- 2. 提交顾客信息;
- 3. 检索顾客的ID;
- 4. 在Orders表中添加一行;
- 5. 如果向Orders表添加行时出现故障,回退;
- 6. 检索Orders表中赋予的新订单ID;
- 7. 对于订购的每项物品,添加新行到OrderItems表;
- 8. 如果向OrderItems添加行时出现故障,回退所有添加的OrderItems行和Orders行。

在使用事务处理时,有几个反复出现的关键词。下面是关于事务处理需要知道的几个术语:

- 事务(transaction)指一组SQL语句;
- 回退(rollback)指撤销指定SQL语句的过程;
- 提交(commit)指将未存储的SQL语句结果写入数据库表;
- 保留点(savepoint)指事务处理中设置的临时占位符(placeholder),可以对它发布回退(与回退整个事务处理不同)。

提示: 可以回退哪些语句?

事务处理用来管理INSERT、UPDATE和DELETE语句。不能回退SELECT语句(回退SELECT语句也没有必要),也不能回退CREATE或DROP操作。事务处理中可以使用这些语句,但进行回退时,这些操作也不撤销。

20.2 控制事务处理

我们已经知道了什么是事务处理,下面讨论管理事务中涉及的问题。

警告: 事务处理实现的差异

不同DBMS用来实现事务处理的语法有所不同。在使用事务处理时请参阅相应的DBMS文档。

管理事务的关键在于将SQL语句组分解为逻辑块,并明确规定数据何时应该回退,何时不应该回退。

有的DBMS要求明确标识事务处理块的开始和结束。如在SQL Server中,标识如下:

输入▼

BEGIN TRANSACTION

COMMIT TRANSACTION

分析▼

在这个例子中,BEGIN TRANSACTION和COMMIT TRANSACTION语句之间的SQL必须完全执行或者完全不执行。

MariaDB和MySQL中等同的代码为:

输入▼

START TRANSACTION

- -- --

Oracle使用的语法:

输入▼

SET TRANSACTION

..

PostgreSQL使用ANSISQL语法:

输入▼

BEGIN

其他DBMS采用上述语法的变体。你会发现,多数实现没有明确标识事务处理在何处结束。事务一直存在,直到被中断。通常,COMMITT用于保存更改,ROLLBACK用于撤销,详述如下。

20.2.1 使用ROLLBACK

SQL的ROLLBACK命令用来回退(撤销)SQL语句,请看下面的语句:

输入▼

DELETE FROM Orders;

ROLLBACK;

分析▼

在此例子中,执行DELETE操作,然后用ROLLBACK语句撤销。虽然这不是最有用的例子,但它的确能够说明,在事务处理块中,DELETE操作(与INSERT和UPDATE操作一样)并不是最终的结果。

20.2.2 使用COMMIT

一般的SQL语句都是针对数据库表直接执行和编写的。这就是所谓的隐式提交(implicit commit),即提交(写或保存)操作是自动进行的。

在事务处理块中,提交不会隐式进行。不过,不同DBMS的做法有所不同。有的DBMS按隐式提交处理事务端,有的则不这样。

进行明确的提交,使用COMMIT语句。下面是一个SQL Server的例子:

输入▼

BEGIN TRANSACTION

DELETE OrderItems WHERE order_num = 12345

DELETE Orders WHERE order_num = 12345

COMMIT TRANSACTION

分析▼

在这个SQL Server例子中,从系统中完全删除订单12345。因为涉及更新两个数据库表Orders和OrderItems,所以使用事务处理块来保证订单不被部分删除。最后的COMMIT语句仅在不出错时写出更改。如果第一条DELETE起作用,但第二条失败,则DELETE不会提交。

为在Oracle中完成相同的工作,可如下进行:

输入▼

SET TRANSACTION

DELETE OrderItems WHERE order_num = 12345;

DELETE Orders WHERE order_num = 12345;

COMMIT;

20.2.3 使用保留点

使用简单的ROLLBACK和COMMIT语句,就可以写入或撤销整个事务。但是,只对简单的事务才能这样做,复杂的事务可能需要部分提交或回退。

例如前面描述的添加订单的过程就是一个事务。如果发生错误,只需要返回到添加Orders行之前即可。不需要回退到Customers表(如果存在的话)。

要支持回退部分事务,必须在事务处理块中的合适位置放置占位符。这样,如果需要回退,可以回退到某个占位符。

在SQL中,这些占位符称为保留点。在MariaDB、MySQL和Oracle中创建占位符,可使用SAVEPOINT语句:

输入▼

SAVEPOINT delete1;

在SQL Server中,如下进行:

输入▼

SAVE TRANSACTION delete1;

每个保留点都要取能够标识它的唯一名字,以便在回退时,DBMS知道回退到何处。要回退到本例给出的保留点,在SQL Server中可如下进行:

输入▼

ROLLBACK TRANSACTION delete1;

在MariaDB、MySQL和Oracle中,如下进行:

输入▼

ROLLBACK TO delete1;

下面是一个完整的SQL Server例子:

输入▼

BEGIN TRANSACTION

INSERT INTO Customers(cust_id, cust_name)

VALUES('1000000010', 'Toys Emporium');

SAVE TRANSACTION StartOrder;

INSERT INTO Orders(order_num, order_date, cust_id)

VALUES(20100,'2001/12/1','1000000010');

IF @@ERROR <> 0 ROLLBACK TRANSACTION StartOrder;

INSERT INTO OrderItems(order_num, order_item, prod_id, quantity, item_price)

VALUES(20100, 1, 'BR01', 100, 5.49);

IF @@ERROR <> 0 ROLLBACK TRANSACTION StartOrder;

INSERT INTO OrderItems(order_num, order_item, prod_id, quantity, item_price)

VALUES(20100, 2, 'BR03', 100, 10.99);

IF @@ERROR <> 0 ROLLBACK TRANSACTION StartOrder;

COMMIT TRANSACTION

分析▼

这里的事务处理块中包含了4条INSERT语句。在第一条INSERT语句之后定义了一个保留点,因此,如果后面的任何一个INSERT操作失败,事务处理最近回退到这里。在SQL Server中,可检查一个名为@@ERROR的变量,看操作是否成功。(其他DBMS使用不同的函数或变量返回此信息。)如果@@ERROR返回一个非0的值,表示有错误发生,事务处理回退到保留点。如果整个事务处理成功,发布COMMIT以保留数据。

提示:保留点越多越好

可以在SQL代码中设置任意多的保留点,越多越好。为什么呢?因为保留点越多,你就越能灵活地进行回退。

20.3 小结

这一课介绍了事务是必须完整执行的SQL语句块。我们学习了如何使用COMMIT和ROLLBACK语句对何时写数据、何时撤销进行明确的管理;还学习了如何使用保留点,更好地控制回退操作。事务处理是个相当重要的主题,一课内容无法全部涉及。各种DBMS对事务处理的实现不同,详细内容请参考具体的DBMS文档。

第21课 使用游标

这一课将讲授什么是游标,如何使用游标。

21.1 游标

SQL检索操作返回一组称为结果集的行,这组返回的行都是与SQL语句相匹配的行(零行或多行)。简单地使用SELECT语句,没有办法得到第一行、下一行或前10行。但这是关系DBMS功能的组成部分。

结果集 (result set)

SQL查询所检索出的结果。

有时,需要在检索出来的行中前进或后退一行或多行,这就是游标的用途所在。游标(cursor)是一个存储在DBMS服务器上的数据库查询,它不是一条SELECT语句,而是被该语句检索出来的结果集。在存储了游标之后,应用程序可以根据需要滚动或浏览其中的数据。

说明: 具体DBMS的支持

Microsoft Access不支持游标,所以本课的内容不适用于Microsoft Access。

MySQL 5已经支持存储过程。因此,本课的内容不适用MySQL较早的版本。

SQLite支持的游标称为步骤(step),本课讲述的基本概念适用于SQLite的步骤,但语法可能完全不同。

不同的DBMS支持不同的游标选项和特性。常见的一些选项和特性如下。

- 能够标记游标为只读,使数据能读取,但不能更新和删除。
- 能控制可以执行的定向操作(向前、向后、第一、最后、绝对位置、相对位置等)。
- 能标记某些列为可编辑的,某些列为不可编辑的。
- 规定范围,使游标对创建它的特定请求(如存储过程)或对所有请求可访问。
- 指示DBMS对检索出的数据(而不是指出表中活动数据)进行复制,使数据在游标打开和访问期间不变化。

游标主要用于交互式应用,其中用户需要滚动屏幕上的数据,并对数据进行浏览或做出更改。

说明:游标与基于Web的应用

游标对基于Web的应用(如ASP、ASP.NET、ColdFusion、PHP、Python、Ruby、JSP等)用处不大。虽然游标在客户端应用和服务器会话期间存在,但这种客户/服务器模式不适合Web应用,因为应用服务器是数据库客户端而不是最终用户。所以,大多数Web应用开发人员不使用游标,他们根据自己的需要重新开发相应的功能。

21.2 使用游标

使用游标涉及几个明确的步骤:

- 在使用游标前,必须声明(定义)它。这个过程实际上没有检索数据,它只是定义要使用的SELECT语句和游标选项。
- 一旦声明,就必须打开游标以供使用。这个过程用前面定义的SELECT语句把数据实际检索出来。
- 对于填有数据的游标,根据需要取出(检索)各行。
- 在结束游标使用时,必须关闭游标,可能的话,释放游标(有赖于具体的DBMS)。

声明游标后,可根据需要频繁地打开和关闭游标。在游标打开时,可根据需要频繁地执行取操作。

21.2.1 创建游标

使用DECLARE语句创建游标,这条语句在不同的DBMS中有所不同。DECLARE命名游标,并定义相应的SELECT语句,根据需要带WHERE和其他子句。为了说明,我们创建一个游标来检索没有电子邮件地址的所有顾客,作为应用程序的组成部分,帮助操作人员找出空缺的电子邮件地址。

下面是创建此游标的DB2、MariaDB、MySQL和SQL Server版本:

输入▼

DECLARE CustCursor CURSOR

SELECT * FROM Customers

WHERE cust_email IS NULL

下面是Oracle和PostgreSQL版本:

输入▼

DECLARE CURSOR CustCursor

IS .

SELECT * FROM Customers

WHERE cust_email IS NULL

分析▼

在上面两个版本中,DECLARE语句用来定义和命名游标,这里为CustCursor。SELECT语句定义一个包含没有电子邮件地址(NULL值)的所有 顾客的游标。

定义游标之后,就可以打开它了。

21.2.2 使用游标

使用OPEN CURSOR语句打开游标,这条语句很简单,在大多数DBMS中的语法相同:

输入▼

分析▼

OPEN CURSOR CustCursor

在处理OPEN CURSOR语句时,执行查询,存储检索出的数据以供浏览和滚动。

现在可以用FETCH语句访问游标数据了。FETCH指出要检索哪些行,从何处检索它们以及将它们放于何处(如变量名)。第一个例子使用Oracle语法从游标中检索一行(第一行):

输入▼

DECLARE TYPE CustCursor IS REF CURSOR

RETURN Customers%ROWTYPE;

DECLARE CustRecord Customers%ROWTYPE

BEGIN

OPEN CustCursor;

FETCH CustCursor INTO CustRecord;

CLOSE CustCursor;

END;

分析▼

在这个例子中,FETCH用来检索当前行(自动从第一行开始),放到声明的变量CustRecord中。对于检索出来的数据不做任何处理。

下一个例子(也使用Oracle语法)中,从第一行到最后一行,对检索出来的数据进行循环:

输入▼

DECLARE TYPE CustCursor IS REF CURSOR RETURN Customers%ROWTYPE; DECLARE CustRecord Customers%ROWTYPE BEGIN

OPEN CustCursor;

LOOP

FETCH CustCursor INTO CustRecord; EXIT WHEN CustCursor%NOTFOUND; ... END LOOP; CLOSE CustCursor; END;

分析▼

与前一个例子一样,这个例子使用FETCH检索当前行,放到一个名为CustRecord的变量中。但不一样的是,这里的FETCH位于LOOP内,因此它反复执行。代码EXIT WHEN CustCursor%NOTFOUND使在取不出更多的行时终止处理(退出循环)。这个例子也没有做实际的处理,实际例子中可用具体的处理代码替换占位符...。

下面是另一个例子,这次使用Microsoft SQL Server语法:

输入▼

```
DECLARE @cust_id CHAR(10),
     @cust_name CHAR(50),
     @cust_address CHAR(50),
     @cust_city CHAR(50),
     @cust_state CHAR(5),
     @cust_zip CHAR(10),
     @cust_country CHAR(50),
     @cust_contact CHAR(50),
     @cust_email CHAR(255)
OPEN CustCursor
FETCH NEXT FROM CustCursor
INTO @cust_id, @cust_name, @cust_address,
   @cust city, @cust state, @cust zip,
   @cust_country, @cust_contact, @cust_email
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BFGIN
FETCH NEXT FROM CustCursor
     INTO @cust_id, @cust_name, @cust_address,
        @cust_city, @cust_state, @cust_zip,
        @cust_country, @cust_contact, @cust_email
FND
CLOSE CustCursor
```

分析▼

在此例中,为每个检索出的列声明一个变量,FETCH语句检索一行并保存值到这些变量中。使用WHILE循环处理每一行,条件WHILE @@FETCH_STATUS = 0在取不出更多的行时终止处理(退出循环)。这个例子也不进行具体的处理,实际代码中,应该用具体的处理代码替换其中的...占位符。

21.2.3 关闭游标

如前面几个例子所述,游标在使用完毕时需要关闭。此外,SQL Server等DBMS要求明确释放游标所占用的资源。下面是DB2、Oracle和 PostgreSQL的语法:

输入▼

CLOSE CustCursor

下面是Microsoft SQL Server的版本:

输入▼

CLOSE CustCursor
DEALLOCATE CURSOR CustCursor

分析▼

CLOSE语句用来关闭游标。一旦游标关闭,如果不再次打开,将不能使用。第二次使用它时不需要再声明,只需用OPEN打开它即可。

21.3 小结

我们在本课讲授了什么是游标,为什么使用游标。你使用的DBMS可能会提供某种形式的游标,以及这里没有提及的功能。更详细的内容请参阅具体的DBMS文档。

第22课 高级SQL特性

这一课介绍SQL所涉及的几个高级数据处理特性:约束、索引和触发器。

22.1 约束

SQL已经改进过多个版本,成为非常完善和强大的语言。许多强有力的特性给用户提供了高级的数据处理技术,如约束。

关联表和引用完整性已经在前面讨论过几次。正如所述,关系数据库存储分解为多个表的数据,每个表存储相应的数据。利用键来建立从一个 表到另一个表的引用(由此产生了术语**引用完整性**(referential integrity))。

正确地进行关系数据库设计,需要一种方法保证只在表中插入合法数据。例如,如果Orders表存储订单信息,OrderItems表存储订单详细内 容,应该保证OrderItems中引用的任何订单ID都存在于Orders中。类似地,在Orders表中引用的任意顾客必须存在于Customers表中。

虽然可以在插入新行时进行检查(在另一个表上执行SELECT,以保证所有值合法并存在),但最好不要这样做,原因如下:

- 如果在客户端层面上实施数据库完整性规则,则每个客户端都要被迫实施这些规则,一定会有一些客户端不实施这些规则。
- 在执行UPDATE和DELETE操作时,也必须实施这些规则。
- 执行客户端检查是非常耗时的,而DBMS执行这些检查会相对高效。

约束 (constraint)

管理如何插入或处理数据库数据的规则。

DBMS通过在数据库表上施加约束来实施引用完整性。大多数约束是在表定义中定义的,如第17课所述,用CREATE TABLE或ALTER TABLE语

注意:具体DBMS的约束

有几种不同类型的约束,每个DBMS都提供自己的支持。因此,这里给出的例子在不同的DBMS上可能有不同的反应。在进行试验之前,请 参阅具体的DBMS文档。

22.1.1 主键

我们在第1课简单提过主键。主键是一种特殊的约束,用来保证一列(或一组列)中的值是唯一的,而且永不改动。换句话说,表中的一列(或 多个列)的值唯一标识表中的每一行。这方便了直接或交互地处理表中的行。没有主键,要安全地UPDATE或DELETE特定行而不影响其他行会 非常困难。

表中任意列只要满足以下条件,都可以用于主键:

- 任意两行的主键值都不相同。
- 每行都具有一个主键值(即列中不允许NULL值)。
- 包含主键值的列从不修改或更新。(大多数DBMS不允许这么做,但如果你使用的DBMS允许这样做,好吧,千万别!)
- 主键值不能重用。如果从表中删除某一行,其主键值不分配给新行。

一种定义主键的方法是创建它,如下所示:

输入▼

```
CREATE TABLE Vendors
vend_id
            CHAR(10)
                         NOT NULL PRIMARY KEY,
vend_name
              CHAR(50)
                           NOT NULL,
             CHAR(50)
vend address
                           NULL.
vend city
            CHAR(50)
                         NULL.
             CHAR(5)
vend_state
                         NULL.
            CHAR(10)
                         NULL,
vend zip
vend_country CHAR(50)
                          NULL
```

分析▼

在此例子中,给表的vend_id列定义添加关键字PRIMARY KEY,使其成为主键。

输入▼

分析▼

```
ALTER TABLE Vendors
ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY (vend_id);
```

这里定义相同的列为主键,但使用的是CONSTRAINT语法。此语法也可以用于CREATE TABLE和ALTER TABLE语句。

说明: SQLite中的键

SQLite不允许使用ALTER TABLE定义键,要求在初始的CREATE TABLE语句中定义它们。

22.1.2 外键

外键是表中的一列,其值必须列在另一表的主键中。外键是保证引用完整性的极其重要部分。我们举个例子来理解外键。

Orders表将录入到系统的每个订单作为一行包含其中。顾客信息存储在Customers表中。Orders表中的订单通过顾客ID与Customers表中的特定 行相关联。顾客ID为Customers表的主键,每个顾客都有唯一的ID。订单号为Orders表的主键,每个订单都有唯一的订单号。

Orders表中顾客ID列的值不一定是唯一的。如果某个顾客有多个订单,则有多个行具有相同的顾客ID(虽然每个订单都有不同的订单号)。同 时,Orders表中顾客ID列的合法值为Customers表中顾客的ID。

这就是外键的作用。在这个例子中,在Orders的顾客ID列上定义了一个外键,因此该列只能接受Customers表的主键值。

下面是定义这个外键的方法:

输入▼

```
CREATE TABLE Orders
(
    order_num INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    order_date DATETIME NOT NULL,
    cust_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES Customers(cust_id)
);
```

分析▼

其中的表定义使用了REFERENCES关键字,它表示cust_id中的任何值都必须是Customers表的cust_id中的值。

相同的工作也可以在ALTER TABLE语句中用CONSTRAINT语法来完成:

输入▼

```
ALTER TABLE Orders
ADD CONSTRAINT
FOREIGN KEY (cust_id) REFERENCES Customers (cust_id)
```

提示: 外键有助防止意外删除

如第6课所述,除帮助保证引用完整性外,外键还有另一个重要作用。在定义外键后,DBMS不允许删除在另一个表中具有关联行的行。例如,不能删除关联订单的顾客。删除该顾客的唯一方法是首先删除相关的订单(这表示还要删除相关的订单项)。由于需要一系列的删除,因而利用外键可以防止意外删除数据。

有的DBMS支持称为级联删除(cascading delete)的特性。如果启用,该特性在从一个表中删除行时删除所有相关的数据。例如,如果启用级联删除并且从Customers表中删除某个顾客,则任何关联的订单行也会被自动删除。

22.1.3 唯一约束

唯一约束用来保证一列(或一组列)中的数据是唯一的。它们类似于主键,但存在以下重要区别。

- 表可包含多个唯一约束,但每个表只允许一个主键。
- 唯一约束列可包含NULL值。
- 唯一约束列可修改或更新。
- 唯一约束列的值可重复使用。
- 与主键不一样,唯一约束不能用来定义外键。

employees表是一个使用约束的例子。每个雇员都有唯一的社会安全号,但我们并不想用它作主键,因为它太长(而且我们也不想使该信息容易利用)。因此,每个雇员除了其社会安全号外还有唯一的雇员ID(主键)。

雇员ID是主键,可以确定它是唯一的。你可能还想使DBMS保证每个社会安全号也是唯一的(保证输入错误不会导致使用他人号码)。可以通过在社会安全号列上定义UNIQUE约束做到。

唯一约束的语法类似于其他约束的语法。唯一约束既可以用UNIQUE关键字在表定义中定义,也可以用单独的CONSTRAINT定义。

22.1.4 检查约束

检查约束用来保证一列(或一组列)中的数据满足一组指定的条件。检查约束的常见用途有以下几点。

- 检查最小或最大值。例如,防止0个物品的订单(即使0是合法的数)。
- 指定范围。例如,保证发货日期大于等于今天的日期,但不超过今天起一年后的日期。
- 只允许特定的值。例如,在性别字段中只允许M或F。

换句话说,第1课介绍的数据类型限制了列中可保存的数据的类型。检查约束在数据类型内又做了进一步的限制,这些限制极其重要,可以确保插入数据库的数据正是你想要的数据。不需要依赖于客户端应用程序或用户来保证正确获取它,DBMS本身将会拒绝任何无效的数据。

下面的例子对OrderItems表施加了检查约束,它保证所有物品的数量大于0:

输入▼

```
CREATE TABLE OrderItems
(
    order_num INTEGER NOT NULL,
    order_item INTEGER NOT NULL,
    prod_id CHAR(10) NOT NULL,
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    item_price MONEY NOT NULL
);
```

分析▼

利用这个约束,任何插入(或更新)的行都会被检查,保证quantity大于0。

检查名为gender的列只包含M或F,可编写如下的ALTER TABLE语句:

输入▼

ADD CONSTRAINT CHECK (gender LIKE '[MF]')

提示: 用户定义数据类型

有的DBMS允许用户定义自己的数据类型。它们是定义检查约束(或其他约束)的基本简单数据类型。例如,你可以定义自己的名为gender的数据类型,它是单字符的文本数据类型,带限制其值为M或F(对于未知值或许还允许NULL)的检查约束。然后,可以将此数据类型用于表的定义。定制数据类型的优点是只需施加约束一次(在数据类型定义中),而每当使用该数据类型时,都会自动应用这些约束。请查阅相应的DBMS文档,看它是否支持自定义数据类型。

22.2 索引

索引用来排序数据以加快搜索和排序操作的速度。想像一本书后的索引(如本书后的索引),可以帮助你理解数据库的索引。

假如要找出本书中所有的"数据类型"这个词,简单的办法是从第1页开始,浏览每一行。虽然这样做可以完成任务,但显然不是一种好的办法。 浏览少数几页文字可能还行,但以这种方式浏览整部书就不可行了。随着要搜索的页数不断增加,找出所需词汇的时间也会增加。

这就是书籍要有索引的原因。索引按字母顺序列出词汇及其在书中的位置。为了搜索"数据类型"一词,可在索引中找出该词,确定它出现在哪些页中。然后再翻到这些页,找出"数据类型"一词。

使索引有用的因素是什么?很简单,就是恰当的排序。找出书中词汇的困难不在于必须进行多少搜索,而在于书的内容没有按词汇排序。如果书的内容像字典一样排序,则索引没有必要(因此字典就没有索引)。

数据库索引的作用也一样。主键数据总是排序的,这是DBMS的工作。因此,按主键检索特定行总是一种快速有效的操作。

但是,搜索其他列中的值通常效率不高。例如,如果想搜索住在某个州的客户,怎么办?因为表数据并未按州排序,DBMS必须读出表中所有行(从第一行开始),看其是否匹配。这就像要从没有索引的书中找出词汇一样。

解决方法是使用索引。可以在一个或多个列上定义索引,使DBMS保存其内容的一个排过序的列表。在定义了索引后,DBMS以使用书的索引 类似的方法使用它。DBMS搜索排过序的索引,找出匹配的位置,然后检索这些行。

在开始创建索引前,应该记住以下内容:

- 索引改善检索操作的性能,但降低了数据插入、修改和删除的性能。在执行这些操作时,DBMS必须动态地更新索引。
- 索引数据可能要占用大量的存储空间。
- 并非所有数据都适合做索引。取值不多的数据(如州)不如具有更多可能值的数据(如姓或名),能通过索引得到那么多的好处。
- 索引用于数据过滤和数据排序。如果你经常以某种特定的顺序排序数据,则该数据可能适合做索引。
- 可以在索引中定义多个列(例如,州加上城市)。这样的索引仅在以州加城市的顺序排序时有用。如果想按城市排序,则这种索引没有用处。

没有严格的规则要求什么应该索引,何时索引。大多数DBMS提供了可用来确定索引效率的实用程序,应该经常使用这些实用程序。

索引用CREATE INDEX语句创建(不同DBMS创建索引的语句变化很大)。下面的语句在Products表的产品名列上创建一个简单的索引:

输入▼

CREATE INDEX prod_name_ind ON PRODUCTS (prod_name);

分析▼

索引必须唯一命名。这里的索引名prod_name_ind在关键字CREATE INDEX之后定义。ON用来指定被索引的表,而索引中包含的列(此例中仅有一列)在表名后的圆括号中给出。

提示: 检查索引

索引的效率随表数据的增加或改变而变化。许多数据库管理员发现,过去创建的某个理想的索引经过几个月的数据处理后可能变得不再理想 了。最好定期检查索引,并根据需要对索引进行调整。

22.3 触发器

触发器是特殊的存储过程,它在特定的数据库活动发生时自动执行。触发器可以与特定表上的INSERT、UPDATE和DELETE操作(或组合)相 关联。

与存储过程不一样(存储过程只是简单的存储SQL语句),触发器与单个的表相关联。与Orders表上的INSERT操作相关联的触发器只在Orders表中插入行时执行。类似地,Customers表上的INSERT和UPDATE操作的触发器只在表上出现这些操作时执行。

触发器内的代码具有以下数据的访问权:

- INSERT操作中的所有新数据;
- UPDATE操作中的所有新数据和旧数据;
- DELETE操作中删除的数据。

根据所使用的DBMS的不同,触发器可在特定操作执行之前或之后执行。

下面是触发器的一些常见用途。

- 保证数据一致。例如,在INSERT或UPDATE操作中将所有州名转换为大写。
- 基于某个表的变动在其他表上执行活动。例如,每当更新或删除一行时将审计跟踪记录写入某个日志表。
- 进行额外的验证并根据需要回退数据。例如,保证某个顾客的可用资金不超限定,如果已经超出,则阻塞插入。
- 计算计算列的值或更新时间戳。

读者可能已经注意到了,不同DBMS的触发器创建语法差异很大,更详细的信息请参阅相应的文档。

下面的例子创建一个触发器,它对所有INSERT和UPDATE操作,将Customers表中的cust_state列转换为大写。

这是本例子的SQL Server版本:

输入▼

CREATE TRIGGER customer_state
ON Customers
FOR INSERT, UPDATE
AS
UPDATE Customers
SET cust_state = Upper(cust_state)

WHERE Customers.cust_id = inserted.cust_id;

这是本例子的Oracle和PostgreSQL的版本:

输入▼

AFTER INSERT OR UPDATE
FOR EACH ROW
BEGIN
UPDATE Customers
SET cust_state = Upper(cust_state)
WHERE Customers.cust_id = :OLD.cust_id
END:

CREATE TRIGGER customer_state

提示:约束比触发器更快

一般来说,约束的处理比触发器快,因此在可能的时候,应该尽量使用约束。

22.4 数据库安全

对于组织来说,没有什么比它的数据更重要了,因此应该保护这些数据,使其不被偷盗或任意浏览。当然,数据也必须允许需要访问它的用户访问,因此大多数DBMS都给管理员提供了管理机制,利用管理机制授予或限制对数据的访问。

任何安全系统的基础都是用户授权和身份确认。这是一种处理,通过这种处理对用户进行确认,保证他是有权用户,允许执行他要执行的操作。有的DBMS为此结合使用了操作系统的安全措施,而有的维护自己的用户及密码列表,还有一些结合使用外部目录服务服务器。

一般说来,需要保护的操作有:

- 对数据库管理功能(创建表、更改或删除已存在的表等)的访问;
- 对特定数据库或表的访问;
- 访问的类型(只读、对特定列的访问等);
- 仅通过视图或存储过程对表进行访问;
- 创建多层次的安全措施,从而允许多种基于登录的访问和控制;
- 限制管理用户账号的能力。

安全性使用SQL的GRANT和REVOKE语句来管理,不过,大多数DBMS提供了交互式的管理实用程序,这些实用程序在内部使用GRANT和REVOKE语句。

22.5 小结

本课讲授如何使用SQL的一些高级特性。约束是实施引用完整性的重要部分,索引可改善数据检索的性能,触发器可以用来执行运行前后的处理,安全选项可用来管理数据访问。不同的DBMS可能会以不同的形式提供这些特性,更详细的信息请参阅具体的DBMS文档。

附录A 样例表脚本

编写SQL语句需要良好地理解基本数据库设计。如果不知道什么信息存放在什么表中,表与表之间如何互相关联,行中数据如何分解,那么要编写高效的SQL是不可能的。

强烈建议读者实际练习本书的每个例子。所有课都共同使用了一组数据文件。为帮助你更好地理解这些例子、学好各课内容,本附录描述了所用的表、表之间的关系以及如何创建(或获得)它们。

A.1 样例表

本书中所用的表是一个假想玩具经销商使用的订单录入系统的组成部分。这些表用来完成以下几项任务:

- 管理供应商;
- 管理产品目录;
- 管理顾客列表;
- 录入顾客订单。

完成它们需要5个表(它们作为一个关系数据库设计的组成部分紧密关联)。以下各节给出每个表的描述。

说明: 简化的例子

这里使用的表不完整,现实世界中的订单录入系统还会记录这里所没有的大量数据(如工资和记账信息、发货追踪信息等)。不过,这些表确实示范了现实世界中你将遇到的各种数据的组织和关系。读者可以将这些技术用于自己的数据库。

表的描述

下面介绍5个表及每个表内的列名。

1. Vendors表

Vendors表存储销售产品的供应商。每个供应商在这个表中有一个记录,供应商ID列(vend_id)用于进行产品与供应商的匹配。

表A-1 Vendors表的列

列	说明	
vend_id	唯一的供应商ID	
vend_name	供应商名	
vend_address	供应商的地址	
vend_city	供应商所在城市	
vend_state	供应商所在州	
vend_zip	供应商地址邮政编码	
vend_country	供应商所在国家	

• 所有表都应该有主键。这个表应该用vend_id作为其主键。

2. Products表

Products表包含产品目录,每行一个产品。每个产品有唯一的ID(prod_id列),并且借助vend_id(供应商的唯一ID)与供应商相关联。

表A-2 Products表的列

列	说 明
prod_id	唯一的产品ID
vend_id	产品供应商ID(关联到Vendors表的vend_id)
prod_name	产品名
prod_price	产品价格
prod_desc	产品描述

- 所有表都应该有主键。这个表应该用prod_id作为其主键。
- 为实施引用完整性,应该在vend_id上定义一个外键,关联到Vendors的vend_id列。

3. Customers表

Customers表存储所有顾客信息。每个顾客有唯一的ID(cust_id列)。

表A-3 Customers表的列

列	说明	
cust_id	唯一的顾客ID	
cust_name	顾客名	
cust_address	顾客的地址	
cust_city	顾客所在城市	
cust_state	顾客所在州	
cust_zip	顾客地址邮政编码	
cust_country	顾客所在国家	
cust_contact	顾客的联系名	
cust_email	顾客的电子邮件地址	

• 所有表都应该有主键。这个表应该用cust id作为它的主键。

4. Orders表

Orders表存储顾客订单(不是订单细节)。每个订单唯一编号(order_num列)。Orders表按cust_id列(关联到Customers表的顾客唯一ID) 关联到相应的顾客。

表 A-4 Orders表的列

列	说 明
order_num	唯一的订单号
order_date	订单日期
cust_id	订单顾客ID(关联到Customers表的cust_id)

- 所有表都应该有主键。这个表应该用order_num作为其主键。
- 为实施引用完整性,应该在cust_id上定义一个外键,关联到Customers的cust_id列。

5. OrderItems表


OrderItems表存储每个订单中的实际物品,每个订单的每个物品一行。对于Orders表的每一行,在OrderItems表中有一行或多行。每个订单物品由订单号加订单物品(第一个物品、第二个物品等)唯一标识。订单物品用order_num列(关联到Orders表中订单的唯一ID)与其相应的订单相关联。此外,每个订单物品包含该物品的产品ID(把物品关联到Products表)。

表A-5 OrderItems表的列

列	说 明	
order_num	订单号(关联到Orders表的order_num)	
order_item	订单物品号(订单内的顺序)	
prod_id	产品ID(关联到Products表的prod_id)	
quantity	物品数量	
item_price	物品价格	

- 所有表都应该有主键。这个表应该用order num和order item作为其主键。
- 为实施引用完整性,应该在order_num和prod_id上定义外键,关联order_num到Orders的order_num列,关联prod_id到Products的prod_id列。

数据库管理员通常使用关系图来说明数据库表的关联方式。要记住,正如上面表描述提到的,外键定义了这些关系。图A-1是本附录描述的五个表的关系图。



图A-1 样例表关系图

A.2 获得样例表

学习各个例子,需要一组填充了数据的表。所需要获得和运行的东西都可以在本书网页http://www.forta.com/books/0672336073/找到。

A.2.1 下载可供使用的数据文件

可从上述URL下载一个填充了数据的如下格式的文件:

- · Apache Open Office Base
- Microsoft Access (2000和2007)
- SQLite

如果使用这些文件,不需要执行任何SQL创建和填充脚本。

A.2.2 下载DBMS SQL脚本

大多数DBMS以不自己完成文件分布的格式存储数据(如Access、Open Office Base和SQLite那样)。对于这些DBMS,可以从上述URL下载SQL脚本。对于每个DBMS,有两个文件:

- create.text包含创建5个数据库表(包括定义所有主键和外键约束)的SQL语句。
- populate.txt包含用来填充这些表的SQL INSERT语句。

这些文件中的SQL语句依赖于具体的DBMS,因此应该执行适合于你的DBMS的那个。这些脚本为方便读者而提供,作者对执行它们万一引起的问题不承担任何责任。

在本书付印时,有以下脚本可供使用:

- IBM DB2;
- Microsoft SQL Server (包括Microsoft SQL Server Express);
- MariaDB
- MySQL;
- Oracle (包括Oracle Express);
- PostgreSQL。

适用于其他DBMS的脚本可能会根据需要或请求而增加。

附录B提供了在几个流行环境中执行脚本的说明。

说明: 创建, 然后填充

必须在执行表填充脚本前执行表创建脚本。应该检查这些脚本返回的错误。如果创建脚本失败,则应该在继续表填充前解决存在的问题。

说明: 具体DBMS的设置指令

用于设置DBMS的具体步骤依使用的DBMS有很大不同。从本书网页下载脚本或数据库时,你会看到README文件,它提供了针对特定 DBMS的具体设置和安装步骤。

附录B流行的应用程序

正如第1课所述,SQL不是一个应用,而是一种语言。要学习本书中的例子,你需要一个支持SQL语句执行的应用程序。

本附录描述了在几个最常用的应用中执行SQL语句的步骤。

你可以使用下面列出的任何一个应用或其他应用来测试和试验SQL代码。那么,究竟应该使用哪个呢?

- 许多DBMS具有自己的客户端实用程序,它们通常是很好的学习出发点。但有些没有直观的用户界面。
- 如果你是一位Web开发人员,那么可以使用任何服务器端Web编程语言,包括ASP.NET、ColdFusion、Java、JSP、PHP、Python和 Ruby on Rails。
- 有很多第三方工具和实用程序,本书网页http://www.forta.com/books/0672336073/上有其中的一些的链接。

B.1 使用Apache Open Office Base

Apache Open Office Base是一个基于Java的开源客户端数据库应用。Open Office Base查询可以使用SQL直接编写。为此,要执行如下步骤。

- 1. 在Open Office Base中打开数据库。
- 2. 选择左侧Database面板中的Queries。
- 3. 在Tasks面板,点击Create Query In SQL View以显示Query Design窗口。
- 4. 在大文本框(整个窗口都是文本框)中输入SQL语句。
- 5. 执行SQL语句,点击Run Query按钮(有文档和绿色对钩的按钮)。也可以按F5或从Edit菜单选择Run Query,执行SQL语句。

B.2 使用Adobe ColdFusion

Adobe ColdFusion是一个Web应用开发平台。ColdFusion使用一个基于标签的语言来创建脚本。为测试SQL,需要创建一个可从Web浏览器调用执行的简单页面。执行以下步骤。

- 1. 在从ColdFusion代码内使用任意数据库之前,必须定义一个数据源。ColdFusion Administrator程序提供了一个定义数据源的基于Web的界面(如果需要帮助,请参阅ColdFusion文档)。
- 2. 创建新的ColdFusion页(用CFM扩展)。
- 3. 使用CFML <CFQUERY>和</CFQUERY>标签创建一个查询块。用NAME属性命名它并在DATASOURCE属性中定义Data Source。
- 4. 在<CFQUERY>和</CFQUERY>标签之间输入SQL语句。
- 5. 使用<CFDUMP>或<CFOUTPUT>循环显示查询结果。
- 6. 在Web服务器根目录下的任意可执行目录中保存此页面。
- 7. 通过从Web浏览器中调用此页面执行它。

B.3 使用IBM DB2

IBM的DB2是一个强有力的高端多平台DBMS。它带有一整套可用来执行SQL语句的客户端工具。下面的说明使用基于Java的Control Center实用程序,因为它是最简单且最通用的绑定应用程序。

- 1. 运行Control Center。
- 2. 左侧的Object View列出了所有可用的数据库,展开All Databases,选择你需要的数据库。
- 3. 在选择的数据库上点击右键并选择Query,或者(虽然它被选中)从Selected菜单选择Query。
- 4. 在上面的框中输入SQL语句。
- 5. 点击Execute按钮(有绿色朝右箭头的按钮),执行这个脚本。
- 6. 下面的窗口会显示状态信息,切换到Query Results标签页,可以以网格形式显示结果。

B.4 使用MariaDB

MariaDB没有自己的客户端实用程序。	而是使用MvSQL的客户端实用程序	(完全兼容)	。请参阅B 10节。

B.5 使用Microsoft Access

Microsoft Access通常用来交互式地创建和管理数据库,并且交互式地处理数据,Access给出Query Designer,可用来交互式地建立SQL语句。Query Designer的一个相当有用的特性是,它也允许给出直接执行的SQL。为使用这个特性,进行如下操作。

- 1. 运行Microsoft Access。它将提示你打开(或创建)数据库。打开要使用的数据库。
- 2. 在Database窗口中选择Queries,然后单击New按钮并选择Design View。
- 3. 出现Show Table对话框,关闭此窗口,不选择任何表。
- 4. 从View菜单选择SQL View显示Query窗口。
- 5. 在Query窗口中输入要执行的SQL语句。
- 6. 单击Run按钮(有红惊叹号的那个)执行SQL语句。这将切换视图到Datasheet View(它将在网格中显示结果)。
- 7. 根据需要在SQL View和Datasheet View间切换(为改动SQL语句,需返回到SQL View)。还可以使用Design View交互式地建立SQL语句。

B.6 使用Microsoft ASP

Microsoft ASP是创建基于Web应用的脚本平台。在ASP页内测试SQL语句,必须创建一个通过从Web浏览器调用来执行的页面。下面是在ASP页面内执行SQL语句所需的步骤:

- 1. ASP使用ODBC与数据库交互,因此在继续进行之前必须给出ODBC数据源(请参阅本附录最后面的内容)。
- 2. 用任意文本编辑器创建新ASP页面(带ASP扩展)。
- 3. 使用Server.CreateObject创建ADODB.Connection对象的一个实例。
- 4. 使用Open方法打开所需的ODBC数据源。
- 5. 将SQL语句传递到一个对Execute方法的调用。Execute方法返回结果集。使用Set命令将返回的结果保存到结果集。
- 6. 为显示结果,应该对检索出的数据应用<% Do While NOT EOF %>循环。
- 7. 在Web服务器根目录下的任意可执行目录中保存此页面。
- 8. 通过从Web浏览器调用,执行此页面。

B.7 使用Microsoft ASP.NET

Microsoft ASP.NET是一个使用.NET框架,创建基于Web应用的脚本平台。在ASP.NET页面内测试SQL语句,必须创建一个可通过从浏览器调用来执行的页面。有多种方法完成这项工作,下面是其中的一种方法。

- 1. 创建一个带.aspx扩展的新文件。
- 2. 用SqlConnection()或OleDbConnection()创建数据库连接。
- 3. 使用SqlCommand()或OleDbCommand()给DBMS传递语句。
- 4. 用ExecuteReader创建一个DataReader。
- 5. 对返回的读入器 (reader) 循环以获得返回值。
- 6. 在Web服务器根目录下的任意可执行目录中保存页面。
- 7. 通过从Web浏览器调用页面执行它。

B.8 使用Microsoft Query

Microsoft Query是一个独立的SQL查询工具,也是一个对ODBC数据源测试SQL语句的理想实用程序。大多数Windows安装程序不安装 Microsoft Query,不过,它可以与其他Microsoft产品以及第三方产品一起选择安装。如果你的计算机上存在就可以使用。

提示: 获得MS-Query

MS-Query通常与Office等其他微软产品一起安装,虽然它只能在进行完整安装时安装。如果Start按钮上没有给出,可用Start Find在系统上查找它(不管你是否知道,一般都会给出它)。要查找的文件为MSQRY32.EXE或MSQUERY.EXE。

使用Microsoft Query, 进行如下操作。

- 1. Microsoft Query使用ODBC与数据库打交道,因此在可以继续进行之前必须给出ODBC数据源(参见B.16的说明)。
- 2. 使用Microsoft Query之前,必须在计算机上安装它。请浏览Start按钮下的程序组找到它。
- 3. 从File菜单中,选择Execute SQL,显示Execute SQL窗。
- 4. 单击Data Sources按钮选择所要的ODBC数据源。如果所需的数据源未列出,单击Other寻找。选择了合适的数据源后,单击Use按钮。
- 5. 在SQL Statement框中输入SQL语句。
- 6. 单击Execute执行SQL语句并显示返回数据。

B.9 使用Microsoft SQL Server (包括Microsoft SQL Server Express)

Microsoft SQL Server给出了一个称为SQL Server Management Studio的强大管理工具。这个工具用来管理数据库、管理安全、制作报表等各种工作,给出了编写和测试SQL语句的理想环境。以下说明如何使用SQL Server Management Studio。

- 1. 运行SQL Server Management Studio。
- 2. 如果需要,提供服务器和登录信息。
- 3. SQL Server Management Studio会展示多个面板。左侧的Object Explorer列出了所有的数据库及其详细信息,上面的工具条包含功能按钮,最大的文本区域用于输入SQL语句。
- 4. 工具条下方左侧的下拉选择框显示当前的数据库,也允许改变数据库。(做出选择在功能上等同于发出一条USE语句。)确保你使用的数据库是正确的,如果需要就切换数据库。
- 5. 在文本区域输入SQL语句,然后点击Execute Query按钮(有红色感叹号的),执行它(还可按F5或从Query菜单选择Execute)。
- 6. 结果将显示在SQL窗下的独立窗格中。
- 7. 单击查询屏幕底部的标签页,在查看数据与查看返回消息和信息之间切换。

B.10 使用MySQL

有两种方式使用MySQL。DBMS带有一个名为mysql的命令行实用程序。这是一个纯文本工具,通常作为MySQL安装程序的一部分来安装,用来执行任何SQL语句。另外,MySQL的创建者发布了一个名为MySQL Workbench的交互工具,通常需要独立下载和安装,所以它不会出现在其他安装程序中。学习MySQL时,强烈推荐使用它。

从命令行使用mysql,进行如下操作。

- 1. 输入mysql运行实用程序。根据如何定义安全性,可能需要使用-u和-p参数指定登录信息。
- 2. 在mysql>提示下输入USE database打开数据库,例如USE tysql就是打开tysql数据库。
- 3. 在mysql>提示下输入SQL语句,每条语句必须以分号(;)结束。结果将显示在屏幕上。
- 4. 为可能使用的命令列表输入\h,为状态信息输入\s(包括MySQL版本信息)。
- 5. 输入\q退出mysql实用程序。

使用MySQL Workbench, 进行如下操作。

- 1. 运行MySQL Workbench。
- 2. MySQL Workbench的最左侧列出了可用的MySQL数据库连接,允许你访问它们。点击任何连接就可以打开这个数据库;如果数据库没有在此列出,请选择New Connection。
- 3. 一旦连接,就会显示多个窗口。左侧的Object Browser列出了可用的数据库,中间是用于输入SQL语句的大的文本编辑器,结果或信息显示在下方。
- 4. 点击+SQL按钮,打开新的SQL窗口。
- 5. 输入SQL语句后,点击Execute(有闪电图片的那个)运行SQL。结果显示在下面。

B.11 使用Oracle

Oracle有一大套工具和客户端。学习SQL时首选Oracle SQL Developer,它可以与MySQL DBMS一起安装,也可以独立下载并安装。下面介绍如何使用此工具。

- 1. 运行Oracle SQL Developer(Windows用户需要使用提供的批处理文件运行,不能通过应用本身运行)。
- 2. 在使用数据库前,你需要定义一个连接。这可以使用左侧Connections面板中的选项完成。
- 3. 连接完成后,使用SQL Worksheet标签页,在Query Builder屏幕中输入SQL语句。
- 4. 执行SQL语句,单击Execute按钮(带闪电图形)。结果将显示在下面的面板中。

B.12 使用Oracle Express

Oracle Express是一种强有力、易于使用的DBMS,有着非常直观、基于Web的用户界面。一旦安装了Oracle Express,就会有个Getting Started来启动Web页面管理,也可以使用该页面来运行SQL命令。为此,要按以下步骤操作。

- 1. 运行Oracle Express管理Web页面。
- 2. 出现提示,使用安装时的用户名和密码登录。
- 3. 登录后可以看到一系列图标,包括一个含单词SQL的屏幕图片。点击这个图标可以访问选项。
- 4. 第一个图标是SQL Commands,可用来输入SQL语句。(第二个图标是SQL Scripts,执行已经编写的SQL脚本时很有用,像创建和填充本书可用的脚本。)点击SQL Commands图标,打开SQL Commands窗口。
- 5. 在屏幕上方输入SQL语句。
- 6. 执行SQL查询,点击右上方的Run按钮。结果显示在SQL语句之下。

B.13 使用PHP

PHP是一个流行的Web脚本语言。它提供了用来连接各种数据库的函数和库,因此,用来执行SQL语句的代码可根据所用(以及如何访问)的 DBMS而变化。因而,这里无法提供用于各种DBMS和各种情形的步骤,只提供一个使用MySQL的一般例子。关于如何连接到具体的DBMS的介绍,请参阅PHP文档。

- 1. 创建一个新的PHP页面(和一个PHP扩展)。
- 2. 使用适当的函数连接数据库。使用mysql_connect()连接MySQL数据库。
- 3. 将SQL语句传给适当的查询函数。针对MySQL,使用mysql_query()。
- 4. 返回一组结果,循环遍历它们以显示。
- 5. 将页面保存在Web服务器根目录下的任何可执行目录中。
- 6. 通过从Web浏览器调用来执行页面。

B.14 使用PostgreSQL

有两种方式使用PostgreSQL。DBMS带有一个名为psql的命令行实用程序,这是一个纯文本工具,通常与PostgreSQL一起安装,用来执行任意SQL语句。另外,有一个名为pgAdmin的交互工具,主要用于DBMS管理,可测试SQL语句。

使用psql,进行如下操作。

- 1. 输入psql运行此实用程序。加载一个特定的数据库,请在命令行上指定它,格式为: psql database(PostgreSQL不支持USE命令)。
- 2. 在=>提示下输入要执行的SQL语句,每条语句以分号(;)结束。结果将显示在屏幕上。
- 3. 输入\?,可列出可能用到的命令。
- 4. 输入\h, 可得到SQL帮助;输入\h statement(如\h SELECT),可得到特定SQL语句的帮助。
- 5. 输入\q退出psql实用程序。

使用pgAdmin,进行如下操作。

- 1. 运行pgAdmin(它也可能称为pgAdmin III)。
- 2. 如果出现提示,提供登录信息。
- 3. pgAdmin会在左侧列出数据库服务器。选择要使用的数据库,pgAdmin将连接它,并显示服务器信息。
- 4. 然后选择实际的数据库 (这样做,工具栏按钮即可使用了)。
- 5. 定位Execute Arbitrary SQL Queries按钮(是的,这确实是它的名字,它是那个包含单词SQL的放大镜图片)。
- 6. 将显示一个新的屏幕。确保要用的数据库列在了右上方的下拉选择框中。
- 7. 现在可以在屏幕上方的大文本框中输入SQL语句了。
- 8. 点击Execute Query按钮(有绿色向右箭头的那个),执行SQL语句。结果显示在下面。

B.15 使用SQLite

SQLite通常在其他语言和应用程序中使用,不作为单独的数据库使用。然而,SQLite确实有一个命令行实用程序,可以用来执行SQLite数据库的语句。SQLite命令行实用程序称为sqlite3(或Windows上的sqlite3.exe)。从命令行使用sqlite3,要进行如下操作。

- 1. 理想情况下,sqlite3和数据库可以放在同一文件夹下。(SQLite数据库包含在有.sqlite或.db扩展名的单独文件中,但事实上可以是任意扩展名,或者没有扩展名。)
- 2. 输入sqlite3 database.sqlite (用实际的数据库文件名替换database.sqlite)。
- 3. 可以看到sqlite>提示符,在此输入SQL语句。所有语句必须用分号(;)结束。
- 4. 默认情况下,sqlite3用列之间的管道字符显示返回的数据,且没有标题。要改变这种行为,输入.mode column并按回车,然后输入.header on并按回车。
- 5. 输入.quit并按回车,退出sqlite3。

B.16 配置ODBC数据源

上面描述的几个应用程序使用了ODBC进行数据库集成,因此,这里简要概述一下ODBC,以及配置ODBC数据源的指令。

ODBC是一个标准,能使客户端应用与不同的后端数据库或基础数据库引擎交互。使用ODBC,能够在一个客户端中编写代码,并使前述各种工具与几乎所有数据库或DBMS交互。

ODBC本身不是数据库,但它包装了数据库,使所有数据库以一致和清晰定义的方式工作。它利用具有两种主要功能的软件驱动程序实现这一点。首先,它们封装数据库的本身特性或特色,并对客户端隐藏它们。其次,它们提供一种常用的语言与这些数据库交互(在需要时进行转换)。ODBC所用的语言就是SQL。

ODBC客户端应用程序并不直接与数据库交互,而是与ODBC数据源交互。数据源是一个逻辑数据库,包括驱动程序(每种类型的数据库有自己的驱动程序)和如何连接到数据库的信息(文件路径、服务器名等)。

定义了ODBC数据源后,任何兼容ODBC的应用程序都可以使用这些数据源。ODBC数据源并不针对具体的应用程序,它们针对的是系统。

警告: ODBC的差别

存在许多不同的ODBC程序版本,因此不可能提供适用于所有版本的指令。在设置具体的数据源时,应该密切注意具体的提示。

ODBC数据源用Windows Control Panel的ODBC程序来定义。设置ODBC数据源,进行如下操作。

- 1. 打开Windows Control Panel的ODBC程序。
- 2. 大多数ODBC数据源应该设置为系统范围的数据源(相对于用户专用的数据源),因此,如果可以,应该选择System DSN。
- 3. 单击Add按钮添加新的数据源。
- 4. 选择要使用的驱动程序。通常有一组默认的驱动程序,支持主要的微软产品。你的系统上也可以安装其他驱动程序。必须选择一个与将要 连接到的数据库类型相匹配的驱动程序。
- 5. 系统根据数据库或DBMS的类型,提示输入服务器名或文件路径信息,以及可能的登录信息。根据要求提供这些信息,然后遵循其他提示创建数据源。

附录C SQL语句的语法

为帮助读者在需要时找到相应语句的语法,本附录列出了最常使用的SQL语句的语法。每条语句以简要的描述开始,然后给出它的语法。为更方便查询,还标注了相应语句所在的课。

在阅读语句语法时,应该记住以下约定。

- |符号用来指出几个选择中的一个,因此,NULL | NOT NULL表示或者给出NULL或者给出NOT NULL。
- 包含在方括号中的关键字或子句(如[like this])是可选的。
- 下面列出的语法几乎对所有DBMS都有效。关于具体语法可能变动的细节,建议读者参考自己的DBMS文档。

C.1 ALTER TABLE

ALTER TABLE用来更新已存在表的结构。为了创建新表,应该使用CREATE TABLE。详细信息,请参阅第17课。

输入▼

```
ALTER TABLE tablename
(

ADD| DROP column datatype [NULL| NOT NULL] [CONSTRAINTS],
ADD| DROP column datatype [NULL| NOT NULL] [CONSTRAINTS],
...
);
```

C.2 COMMIT

COMMIT用来将事务写入数据库。详细内容请参阅第20课。

输入▼

COMMIT [TRANSACTION];

C.3 CREATE INDEX

CREATE INDEX用于在一个或多个列上创建索引。详细内容请参阅第22课。

输入▼

CREATE INDEX indexname ON tablename (column, ...);

C.4 CREATE PROCEDURE

CREATE PROCEDURE用于创建存储过程。详细内容请参阅第19课。正如所述,Oracle使用的语法稍有不同。

输入▼

CREATE PROCEDURE procedurename [parameters] [options]

AS SQL statement;

C.5 CREATE TABLE

CREATE TABLE用于创建新数据库表。更新已经存在的表的结构,使用ALTER TABLE。详细内容请参阅第17课。

输入▼

```
CREATE TABLE tablename
(
    column datatype [NULL|NOT NULL] [CONSTRAINTS],
    column datatype [NULL|NOT NULL] [CONSTRAINTS],
    ...
);
```

C.6 CREATE VIEW

CREATE VIEW用来创建一个或多个表上的新视图。详细内容请参阅第18课。

输入▼

CREATE VIEW viewname AS
SELECT columns, ...
FROM tables, ...
[WHERE ...]
[GROUP BY ...]
[HAVING ...];

C.7 DELETE

DELETE从表中删除一行或多行。详细内容请参阅第16课。

输入▼

DELETE FROM tablename [WHERE ...];

C.8 DROP

DROP永久地删除数据库对象(表、视图、索引等)。详细内容请参阅第17、18课。

输入▼

DROP INDEX|PROCEDURE|TABLE|VIEW indexname|procedurename|tablename|viewname;

C.9 INSERT

INSERT为表添加一行。详细内容请参阅第15课。

输入▼

INSERT INTO tablename [(columns, ...)] VALUES(values, ...);

C.10 INSERT SELECT

INSERT SELECT将SELECT的结果插入到一个表。详细内容请参阅第15课。

输入▼

INSERT INTO tablename [(columns, ...)] SELECT columns, ... FROM tablename, ... [WHERE ...];

C.11 ROLLBACK

ROLLBACK用于撤销一个事务块。详细内容请参阅第20课。

ROLLBACK [TO savepointname];

或者:

输入▼

ROLLBACK TRANSACTION;

C.12 SELECT

SELECT用于从一个或多个表(视图)中检索数据。更多的基本信息,请参阅第2、3、4课(2~14课都与SELECT有关)。

输入▼



C.13 UPDATE

UPDATE更新表中的一行或多行。详细内容请参阅第16课。

输入▼

UPDATE tablename SET columname = value, ... [WHERE ...];

附录D SQL数据类型

正如第1课所述,数据类型是定义列中可以存储什么数据以及该数据实际怎样存储的基本规则。

数据类型用于以下目的。

- 数据类型允许限制可存储在列中的数据。例如,数值数据类型列只能接受数值。
- 数据类型允许在内部更有效地存储数据。可以用一种比文本字符串更简洁的格式存储数值和日期时间值。
- 数据类型允许变换排序顺序。如果所有数据都作为字符串处理,则1位于10之前,而10又位于2之前(字符串以字典顺序排序,从左边开始比较,一次一个字符)。作为数值数据类型,数值才能正确排序。

在设计表时,应该特别重视所用的数据类型。使用错误的数据类型可能会严重影响应用程序的功能和性能。更改包含数据的列不是一件小事 (而且这样做可能会导致数据丢失)。

本附录虽然不是关于数据类型及其如何使用的完整教材,但介绍了主要的数据类型、用途、兼容性等问题。

警告: 任意两个DBMS都不是完全相同的

以前曾经说过,现在还需要再次提醒。不同DBMS的数据类型可能有很大的不同。在不同DBMS中,即使具有相同名称的数据类型也可能代表不同的东西。关于具体的DBMS支持何种数据类型以及如何支持的详细信息,请参阅具体的DBMS文档。

D.1 字符串数据类型

最常用的数据类型是字符串数据类型。它们存储字符串,如名字、地址、电话号码、邮政编码等。有两种基本的字符串类型,分别为定长字符串和变长字符串(参见表D-1)。

定长字符串接受长度固定的字符串,其长度是在创建表时指定的。例如,名字列可允许30个字符,而社会安全号列允许11个字符(允许的字符数目中包括两个破折号)。定长列不允许多于指定的字符数目。它们分配的存储空间与指定的一样多。因此,如果字符串Ben存储到30个字符的名字字段,则存储的是30个字符,缺少的字符用空格填充,或根据需要补为NULL。

变长字符串存储任意长度的文本(其最大长度随不同的数据类型和DBMS而变化)。有些变长数据类型具有最小的定长,而有些则是完全变长的。不管是哪种,只有指定的数据得以保存(额外的数据不保存)。

既然变长数据类型这样灵活,为什么还要使用定长数据类型?答案是性能。DBMS处理定长列远比处理变长列快得多。此外,许多DBMS不允许对变长列(或一个列的可变部分)进行索引,这也会极大地影响性能(详细请参阅第22课)。

表D-1 串数据类型

数据类型	说明
CHAR	1~255个字符的定长字符串。它的长度必须在创建时规定
NCHAR	CHAR的特殊形式,用来支持多字节或Unicode字符(此类型的不同实现变化很大)
NVARCHAR	TEXT的特殊形式,用来支持多字节或Unicode字符(此类型的不同实现变化很大)
TEXT(也称为LONG、MEMO或VARCHAR)	变长文本

提示: 使用引号

不管使用何种形式的字符串数据类型,字符串值都必须括在单引号内。

警告: 当数值不是数值时

你可能会认为电话号码和邮政编码应该存储在数值字段中(数值字段只存储数值数据),但是这样做并不可取。如果在数值字段中存储邮政编码01234,则保存的将是数值1234,实际上丢失了一位数字。

需要遵守的基本规则是:如果数值是计算(求和、平均等)中使用的数值,则应该存储在数值数据类型列中;如果作为字符串(可能只包含数字)使用,则应该保存在字符串数据类型列中。

D.2 数值数据类型

数值数据类型存储数值。多数DBMS支持多种数值数据类型,每种存储的数值具有不同的取值范围。显然,支持的取值范围越大,所需存储空间越多。此外,有的数值数据类型支持使用十进制小数点(和小数),而有的则只支持整数。表D-2列出了常用的数值数据类型。并非所有 DBMS都支持所列出的名称约定和描述。

表D-2 数值数据类型

数据类型	说 明
BIT	单个二进制位值,或者为0或者为1,主要用于开/关标志
DECIMAL (或NUMERIC)	定点或精度可变的浮点值
FLOAT (或NUMBER)	浮点值
INT (或INTEGER)	4字节整数值,支持-2147483648~2147483647的数
REAL	4字节浮点值
SMALLINT	2字节整数值,支持-32768~32767的数
TINYINT	1字节整数值,支持0~255的数

提示: 不使用引号

与字符串不一样,数值不应该括在引号内。

提示:货币数据类型

多数DBMS支持一种用来存储货币值的特殊数值数据类型。一般记为MONEY或CURRENCY,这些数据类型基本上是有特定取值范围的DECIMAL数据类型,更适合存储货币值。

D.3 日期和时间数据类型

所有DBMS都支持用来存储日期和时间值的数据类型(见表D-3)。与数值一样,多数DBMS都支持多种数据类型,每种具有不同的取值范围和精度。

表D-3 日期和时间数据类型

数据类型	说 明
DATE	日期值
DATETIME (或TIMESTAMP)	日期时间值
SMALLDATETIME	日期时间值,精确到分(无秒或毫秒)
TIME	时间值

警告: 指定日期

不存在所有DBMS都理解的定义日期的标准方法。多数实现都理解诸如2015-12-30或Dec 30th, 2015等格式,但即使这样,有的DBMS还是不理解它们。至于具体的DBMS能识别哪些日期格式,请参阅相应的文档。

提示: ODBC日期

因为每种DBMS都有自己特定的日期格式,所以ODBC创建了一种自己的格式,在使用ODBC时对每种数据库都起作用。ODBC格式对于日期类似于{d '2005-12-30'},对于时间类似于{t '21:46:29'},而对于日期时间类似于{ts '2005-12-30 21:46:29'}。如果通过ODBC使用SQL,应该以这种方式格式化日期和时间。

D.4 二进制数据类型

二进制数据类型是最不具有兼容性(幸运的是,也是最少使用)的数据类型。与迄今为止介绍的所有数据类型(它们具有特定的用途)不一样,二进制数据类型可包含任何数据,甚至可包含二进制信息,如图像、多媒体、字处理文档等(参见表D-4)。

表D-4二进制数据类型

数据类型	说明
BINARY	定长二进制数据(最大长度从255字节到8000字节,有赖于具体的实现)
LONG RAW	变长二进制数据,最长2 GB
RAW (某些实现为BINARY)	定长二进制数据,最多255字节
VARBINARY	变长二进制数据(最大长度一般在255字节到8000字节间变化,依赖于具体的实现)

警告:数据类型对比

如果你想看一个数据库比较的实际例子,请考虑本书中用来建立样例表的表创建脚本(参看附录A)。通过比较这些用于不同DBMS的脚本,可看到数据类型匹配是一项多么复杂的任务。

附录E SQL保留字

SQL是由关键字组成的语言,关键字是一些用于执行SQL操作的特殊词汇。在命名数据库、表、列和其他数据库对象时,一定不要使用这些关键字。因此,这些关键字是一定要保留的。

本附录列出主要DBMS中最常用的保留字。请注意以下几点。

- 关键字随不同的DBMS而变化,并非下面的所有关键字都被所有DBMS采用。
- 许多DBMS扩展了SQL保留字,使其包含专门用于实现的术语。多数DBMS专用的关键字未列在下面。
- 为保证以后的兼容性和可移植性,应避免使用这些保留字,即使它们不是你使用的DBMS的保留字。

• 乃休	证以后的兼合性	和可移租任, 应.	世兄使用 区 空 休 由 子 , 即 使 1	匕们小定你使用的DDIVIO的休笛子。
ABOR	RT	ABSOLUTE	ACTION	
ACTI\		ADD	AFTER	
ALL		ALLOCATE	ALTER	
ANAL	YZE	AND	ANY	
ARE	NDING	AS ASSERTION	ASC AT	
	HORIZATION	AUTO	AUTO-INCREMENT	
AUTO		AVG	BACKUP	
BEFO		BEGIN	BETWEEN	
BIGIN	П	BINARY	BIT	
BLOB		BOOLEAN	BOTH	
BREA		BROWSE	BULK	
BY		BYTES	CASCADED	
CALL CASE		CASCADE CAST	CASCADED CATALOG	
CHAN		CHAR	CHARACTER	
	ACTER_LENGTH	CHECK	CHECKPOINT	
CLOS	E	CLUSTER	CLUSTERED	
	ESCE	COLLATE	COLUMN	
COLU		COMMENT	COMMIT	
	MITTED DITIONAL	COMPUTE CONFIRM	COMPUTED CONNECT	
	NECTION	CONSTRAINT	CONSTRAINTS	
	AINING	CONTAINS	CONTAINSTABLE	
CONT		CONTROLROW	CONVERT	
COPY		COUNT	CREATE	
CROS		CSTRING	CUBE	
CURR		CURRENT_DATE		
	RENT_TIMESTAMP ABASE	CURRENT_ DATABASES	_USER CURSOR DATE	
DATE		DAY	DBCC	
	LOCATE	DEBUG	DEC	
DECIN		DECLARE	DEFAULT	
DELE		DENY	DESC	
	ENDING	DESCRIBE	DISCONNECT	
DISK DIV		DISTINCT DO	DISTRIBUTED DOMAIN	
DOUB	BLE	DROP	DUMMY	
DUMP		ELSE	ELSEIF	
ENCLO		END	ERRLVL	
	REXIT	ESCAPE	ESCAPED	
EXCE		EXCEPTION EXISTS	EXEC EXIT	
EXPLA		EXTEND	EXTERNAL	
EXTR		FALSE	FETCH	
FIELD)	FIELDS	FILE	
	ACTOR	FILTER	FLOAT	
FLOPI		FOR	FORCE	
FORE	:IGN TEXTTABLE	FOUND FROM	FREETEXT FULL	
FUNC		GENERATOR	GET	
GLOB		GO	GOTO	
GRAN	π	GROUP	HAVING	
	LOCK	HOUR	IDENTITY	
IF		N INDICATOR	INACTIVE	
INDEX INNER		INDICATOR INOUT	INFILE INPUT	
	NSITIVE	INSERT	INT	
INTEC		INTERSECT	INTERVAL	
INTO		IS	ISOLATION	
JOIN		KEY	KILL	
LANG		LAST	LEADING	
LEFT LIKE		LENGTH	LEVEL LINENO	
LINES	3	LIMIT LISTEN	LOAD	
LOCA		LOCK	LOGFILE	
LONG		LOWER	MANUAL	
MATC		MAX	MERGE	
MESS		MIN	MINUTE	
	OREXIT	MODULE MOVE	MONEY	
MONT NATIO		MOVE NATURAL	Names Nchar	
NEXT		NEW	NO NO	
NOCH		NONCLUSTERED		
•				

1		
NOT	NULL	NULLIF
NUMERIC	OF	OFF
OFFSET	OFFSETS	ON
ONCE	ONLY	OPEN
OPTION	OR	ORDER
OUTER	OUTPUT	OVER
OVERFLOW	OVERLAPS	PAD
PAGE	PAGES	PARAMETER
PARTIAL	PASSWORD	PERCENT
PERM	PERMANENT	PIPE
PLAN	POSITION	PRECISION
PREPARE	PRIMARY	PRINT
PRIOR	PRIVILEGES	PROC
PROCEDURE	PROCESSEXIT	PROC
	PURGE	RAISERROR
PUBLIC		
READ	READTEXT	REAL
REFERENCES	REGEXP	RELATIVE
RENAME	REPEAT	REPLACE
REPLICATION	REQUIRE	RESERV
RESERVING	RESET	RESTORE
RESTRICT	RETAIN	RETURN
RETURNS	REVOKE	RIGHT
ROLLBACK	ROLLUP	ROWCOUNT
RULE	SAVE	SAVEPOINT
SCHEMA	SECOND	SECTION
SEGMENT	SELECT	SENSITIVE
SEPARATOR	SEQUENCE	SESSION USER
SET	SETUSER	SHADOW
SHARED	SHOW	SHUTDOWN
SINGULAR	SIZE	SMALLINT
SNAPSHOT	SOME	SORT
SPACE	SQL	SQLCODE
SQLERROR	STABILITY	STARTING
STARTS	STATISTICS	SUBSTRING
SUM	SUSPEND	TABLE
TABLES	TAPE	TEMP
TEMPORARY	TEXT	TEXTSIZE
THEN	TIME	TIMESTAMP
TO	TOP	TRAILING
TRAN	TRANSACTION	TRANSLATE
TRIGGER	TRIM	TRUE
		****=
TRUNCATE	UNCOMMITTED	UNION
UNIQUE	UNTIL	UPDATE
UPDATETEXT	UPPER	USAGE
USE	USER	USING
VALUE	VALUES	VARCHAR
VARIABLE	VARYING	VERBOSE
VIEW	VOLUME	WAIT
WAITFOR	WHEN	WHERE
WHILE	WITH	WORK
WRITE	WRITETEXT	XOR

ZONE

YEAR

常用SQL语句速查

ALTER TABLE

ALTER TABLE用来更新现存表的模式。可以用CREATE TABLE来创建一个新表。详情可参见第17课。

COMMIT

COMMIT用来将事务写入数据库。详情可参见第20课。

CREATE INDEX

CREATE INDEX用来为一列或多列创建索引。详情可参见第22课。

CREATE TABLE

CREATE TABLE用来创建新的数据库表。可以用ALTER TABLE来更新一个现存表的模式。详情可参见第17课。

CREATE VIEW

CREATE VIEW用来创建一个或多个表的视图。详情可参见第18课。

DELETE

DELETE用来从表中删除一行或多行。详情可参见第16课。

DROP用来永久性地删除数据库对象(表、视图、索引等)。详情可参见第17课和第18课。

INSERT

INSERT用来对表添加一个新行。详情可参见第15课。

INSERT SELECT

INSERT SELECT用来将SELECT的结果插入到表中。详情可参见第15课。

ROLLBACK

ROLLBACK用来撤销事务块。详情可参见第20课。

SELECT

SELECT用来从一个或多个表(或视图)中检索数据。详情可参见第2课、第3课和第4课(第2课到第14课从不同方面涉及了SELECT)。

UPDATE

UPDATE用来对表中的一行或多行进行更新。详情可参见第16课。

Table of Contents

版权信息
版权信息
引言
致谢
第1课 了解SQL
1.1 数据库基础
1.1.1 数据库
1.1.2 表
1.1.3 列和数据类型
1.1.4 行
1.1.5 主键
1.2 什么是SQL
1.3 动手实践
1.4 小结
第2课 检索数据
2.1 SELECT语句
2.2 检索单个列
2.3 检索多个列
2.4 检索所有列
2.5 检索不同的值
2.6 限制结果
2.7 使用注释
2.8 小结
第3课 排序检索数据
3.1 排序数据
3.2 按多个列排序
3.3 按列位置排序
3.4 指定排序方向
3.5 小结
第4课 过滤数据
4.1 使用WHERE子句
4.2 WHERE子句操作符
4.2.1 检查单个值
4.2.2 不匹配检查
4.2.3 范围值检查
4.2.4 空值检查
4.3 小结
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第5课 高级数据过滤
5.1 组合WHERE子句
5.1.1 AND操作符
5.1.2 OR操作符
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符 6.2 使用通配符的技巧
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符 6.2 使用通配符的技巧
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 第7课 创建计算字段
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计算字段
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 第7课 创建计算字段
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计算字段 7.2 拼接字段
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计算字段 7.2 拼接字段 使用别名
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计算字段 7.2 拼接字段
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计算字段 7.2 拼接字段 使用别名 7.3 执行算术计算
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计算字段 7.2 拼接字段 使用别名 7.3 执行算术计算 7.4 小结
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计算字段 7.2 拼接字段 使用别名 7.3 执行算术计算
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计算字段 7.2 拼接字段 使用别名 7.3 执行算术计算 7.4 小结 第8课 使用数据处理函数
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计算字段 7.2 拼接字段 7.2 拼接中别名 7.3 执行算术计算 7.4 小结 第8课 使用数据处理函数 8.1 函数
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计算字段 7.2 拼接字段 使用别名 7.3 执行算术计算 7.4 小结 第8课 使用数据处理函数
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计算字段 7.2 拼接字段 7.2 拼接字段 7.2 拼接中 第8课 使用数据处理函数 8.1 函数 函数带来的问题
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([])通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计接字段 7.2 拼接字段 7.2 拼接中算对表 7.4 小结 第8课 使用数据处理函数 8.1 函数 函数带来的问题 8.2 使用函数
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_) 通配符 6.1.3 方括号([]) 通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 \$7课 创建计算字段 7.1 计接字段 7.2 拼接中 第8课 使用 数据处理 函数 8.1 函数 函数 带来的问题 8.2 使用函数 8.2.1 文本处理函数
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_) 通配符 6.1.3 方括号([]) 通配符 6.2 使用通配符的技巧 6.3 小结 \$7课 创建计算字段 7.1 计接字段 7.2 拼接中 第8课 使用 数据处理 函数 8.1 函数 函数 带来的问题 8.2 使用函数 8.2.1 文本处理函数
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下为据号([]) 通配符 6.1.3 方括号([]) 通配符 6.2 使用通配符 6.3 小结 字段 7.1 计接字段 7.2 拼接字段 7.2 拼接中算 7.4 计接中算 7.4 小结 第8课 使用数据处理函数 8.1 函数 函数带来的问题 8.2 使用函数 8.2.1 文本处理函数 8.2.2 日期和时间处理函数
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下为据号([]) 6.2 使用通配符 6.1.3 方括号([]) 6.2 使用通配符 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计接字段 7.2 拼接字段 7.2 拼接中算术 7.4 小结 第8课 使用数据处理函数 8.1 函数
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下为据号([]) 6.2 使用通配符 6.1.3 方括号([]) 6.2 使用通配符 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计接字段 7.2 拼接字段 7.2 拼接中算术 7.4 小结 第8课 使用数据处理函数 8.1 函数
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作符 6.1.1 百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_)通配符 6.1.3 方括号([]) 6.2 使用通配符 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计接字段 7.2 拼接字段 7.2 拼接字段 7.2 拼接用别名 7.3 执行算 7.4 小结 雙用别名 7.3 执行算 7.4 小结 第8课 使用函数 8.1 函数 函数带来的问题 8.2 使用函数 8.2.1 文本处理函数 8.2.2 日期和处理函数 8.2.3 数值处理函数 8.3 小结
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_]) 通配符 6.1.3 方括号([]]) 6.2 使用通配符 6.1.3 方括号([]]) 6.2 使用通配符 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计接字段 7.2 拼接用别名 7.3 执行算字段 7.4 小结 集1 函数 带来的问题 8.1 函数 带来的问题 8.2.1 文期和时间数 8.2.2 日期和时间数 8.2.3 数值处理函数 8.3 小结 第9课 汇总数据
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行过滤 6.1 LIKE操作百分号(%)通配符 6.1.2 下划线(_]) 通配符 6.1.3 方括号([]]) 6.2 使用通配符 6.1.3 方括号([]]) 6.2 使用通配符 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计接字段 7.2 拼接用别名 7.3 执行算字段 7.4 小结 集1 函数 带来的问题 8.1 函数 带来的问题 8.2.1 文期和时间数 8.2.2 日期和时间数 8.2.3 数值处理函数 8.3 小结 第9课 汇总数据
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行符 6.1 LIKE操作百分号(%)通配符 6.1.2 下为结号([]) 6.2 使用通配符 6.1.3 方括号([]) 6.2 使用通配符 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计接字段 7.2 拼接用 第7.4 小结 解决 使用 数 图 图 数 带来的问题 8.2 使用 数 数 带来的问题 8.2.1 文本处理函数 8.2.1 文本处理函数 8.2.2 日期和理函数 8.2.3 数值处理函数 8.3 小结 第9课 三、3 数据 9.1 聚集函数
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行符 6.1 LIKE操作百分号(%)通配符 6.1.2 下方括号([]) 6.2 使用通配符 6.1.3 方括号([]) 6.2 使用通配符 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计接字段 7.2 拼接用 第7.4 小结 第8课 使用数据处理 函数 带来的问题 8.2 使用数据 数 带来的问题 8.2.1 文本处理的函数 8.2.1 文本处理的函数 8.2.2 日期和处理函数 8.2.3 数值处理函数 8.3 小结 第9课 [9.1 聚集函数 9.1.1 AVG()函数
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 用通配符进行符 6.1 LIKE操作百分号(%)通配符 6.1.2 下为结号([]) 6.2 使用通配符 6.1.3 方括号([]) 6.2 使用通配符 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计接字段 7.2 拼接用 第7.4 小结 解决 使用 数 图 图 数 带来的问题 8.2 使用 数 数 带来的问题 8.2.1 文本处理函数 8.2.1 文本处理函数 8.2.2 日期和理函数 8.2.3 数值处理函数 8.3 小结 第9课 三、3 数据 9.1 聚集函数
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 任符 5.4 小结 第6课 6.1 LIKE操作百分号(%)通配符 6.1.2 下方括号([]) 6.2 使用通配符 6.1.3 方括号([]) 6.2 使用通配符 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计接字段 7.2 拼接用 男子 7.4 小结 据处理 图数 表 8.1 函数 带来的问题 8.2 使用数据 数 带来的问题 8.2.1 文本处理的函数 8.2.2 日期自处理函数 8.2.3 数据 8.2.2 日期值处理函数 8.3 小结 第9课 [9.1 聚集函数 9.1.1 AVG()函数 9.1.2 COUNT()函数
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 任符 5.4 小结 第6课 6.1 LIKE操作百分号(%)通配符 6.1.2 下方括号([]) 6.2 使用通配符 6.1.3 方括号([]) 6.2 使用通配 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计接字段 7.2 拼使用算 7.4 小结 第7课 使用数据处理函数 8.1 函数 带来的问题 8.2.1 户里函数 8.2.2 日期配函数 8.2.2 日期回函数 8.2.2 日期回函数 8.3 小结 第9课 汇总数据 9.1.1 AVG()函数 9.1.2 COUNT()函数 9.1.2 COUNT()函数 9.1.3 MAX()函数
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 任符 5.4 小结 第6课 6.1 LIKE操作百分号(%)通配符 6.1.2 下方括号([]) 6.2 使用通配符 6.1.3 方括号([]) 6.2 使用通配 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计接字段 7.2 拼使用算 7.4 小结 第7课 使用数据处理函数 8.1 函数 带来的问题 8.2.1 户里函数 8.2.2 日期配函数 8.2.2 日期回函数 8.2.2 日期回函数 8.3 小结 第9课 汇总数据 9.1.1 AVG()函数 9.1.2 COUNT()函数 9.1.2 COUNT()函数 9.1.3 MAX()函数
5.1.2 OR操作符 5.1.3 求值顺序 5.2 IN操作符 5.3 NOT操作符 5.4 小结 第6课 任符 5.4 小结 第6课 6.1 LIKE操作百分号(%)通配符 6.1.2 下方括号([]) 6.2 使用通配符 6.1.3 方括号([]) 6.2 使用通配符 6.3 小结 第7课 创建计算字段 7.1 计接字段 7.2 拼接用 男子 7.4 小结 据处理 图数 表 8.1 函数 带来的问题 8.2 使用数据 数 带来的问题 8.2.1 文本处理的函数 8.2.2 日期自处理函数 8.2.3 数据 8.2.2 日期值处理函数 8.3 小结 第9课 [9.1 聚集函数 9.1.1 AVG()函数 9.1.2 COUNT()函数

9.2 聚集不同值
9.3 组合聚集函数
9.4 小结
第10课 分组数据
10.1 数据分组 10.2 创建分组
10.3 过滤分组
10.4 分组和排序
10.5 SELECT子句顺序
10.6 小结
第11课 使用子查询
11.1 子查询
11.2 利用子查询进行过滤
11.3 作为计算字段使用子查询
11.4 小结
第12课 联结表
12.1 联结
12.1.1 关系表
12.1.2 为什么使用联结
12.2 创建联结
12.2.1 WHERE子句的重要性
12.2.2 内联结
12.2.3 联结多个表
12.3 小结
第13课 创建高级联结
13.1 使用表别名
13.2 使用不同类型的联结
13.2.1 自联结 13.2.2 自然联结
13.2.2 自然联结
13.3 使用带聚集函数的联结
13.4 使用联结和联结条件
13.5 小结
第14课 组合查询
14.1 组合查询
14.2 创建组合查询
14.2.1 使用UNION
14.2.2 UNION规则
14.2.3 包含或取消重复的行
14.2.4 对组合查询结果排序
14.3 小结
第15课 插入数据
15.1 数据插入
15.1.1 插入完整的行
15.1.2 插入部分行
15.1.3 插入检索出的数据
15.2 从一个表复制到另一个表
15.3 小结
第16课 更新和删除数据
16.1 更新数据
16.2 删除数据
16.3 更新和删除的指导原则 16.4 小结
第17课 创建和操纵表
17.1 创建表
17.1.1 表创建基础
17.1.1 农的建金咖 17.1.2 使用NULL值
17.1.2 使用NOLL值
17.1.3 指足級低值
17.3 删除表
17.4 重命名表
17.5 小结
第18课 使用视图
18.1 视图
18.1.1 为什么使用视图
18.1.2 视图的规则和限制
18.2 创建视图
18.2.1 利用视图简化复杂的联结
18.2.2 用视图重新格式化检索出的数据
18.2.3 用视图过滤不想要的数据
18.2.3 用视图过滤不想要的数据 18.2.4 使用视图与计算字段
18.2.4 使用视图与计算字段 18.3 小结
18.2.4 使用视图与计算字段 18.3 小结 第19课 使用存储过程
18.2.4 使用视图与计算字段 18.3 小结 第19课 使用存储过程 19.1 存储过程
18.2.4 使用视图与计算字段 18.3 小结 第19课 使用存储过程

```
19.4 创建存储过程
    19.5 小结
第20课 管理事务处理
    20.1 事务处理
    20.2 控制事务处理
        20.2.1 使用ROLLBACK
        20.2.2 使用COMMIT
        20.2.3 使用保留点
    20.3 小结
第21课 使用游标
   21.1 游标
    21.2 使用游标
        21.2.1 创建游标
        21.2.2 使用游标
        21.2.3 关闭游标
    21.3 小结
第22课 高级SQL特性
    22.1 约束
        22.1.1 主键
        22.1.2 外键
        22.1.3 唯一约束
        22.1.4 检查约束
    22.2 索引
    22.3 触发器
    22.4 数据库安全
    22.5 小结
附录A 样例表脚本
    A.1 样例表
    A.2 获得样例表
        A.2.1 下载可供使用的数据文件
        A.2.2 下载DBMS SQL脚本
附录B 流行的应用程序
    B.1 使用Apache Open Office Base
    B.2 使用Adobe ColdFusion
    B.3 使用IBM DB2
    B.4 使用MariaDB
    B.5 使用Microsoft Access
    B.6 使用Microsoft ASP
    B.7 使用Microsoft ASP.NET
    B.8 使用Microsoft Query
    B.9 使用Microsoft SQL Server (包括Microsoft SQL Server Express)
    B.10 使用MySQL
    B.11 使用Oracle
    B.12 使用Oracle Express
    B.13 使用PHP
    B.14 使用PostgreSQL
    B.15 使用SQLite
    B.16 配置ODBC数据源
附录C SQL语句的语法
    C.1 ALTER TABLE
    C.2 COMMIT
    C.3 CREATE INDEX
    C.4 CREATE PROCEDURE
    C.5 CREATE TABLE
    C.6 CREATE VIEW
    C.7 DELETE
    C.8 DROP
    C.9 INSERT
    C.10 INSERT SELECT
    C.11 ROLLBACK
    C.12 SELECT
    C.13 UPDATE
附录D SQL数据类型
    D.1 字符串数据类型
    D.2 数值数据类型
    D.3 日期和时间数据类型
    D.4 二进制数据类型
附录E SQL保留字
常用SQL语句速查
```

目录