

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
1	Создание нового космического корабля поддерживаемого типа (шаттл/лайнера/крейсера).	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_ship в строку URL 3. В теле запроса передать тип корабля (type ID) только поддерживаемыми вариантами - легкий шаттл(тип 1)/межпланетный крейсер(тип2)/межзвездный лайнер(тип 3)/экспресс шаттл(тип 4) Пример: <pre>{ "corporation_id": 940, "custom_photo_url": "http://example.com/enterprise.jpg", "description": "Уже все? Быстро долетели, мы и не заметили", "name": "Чей-то бывший", "type_id": 4. (1-4). }</pre> 4. Отправить запрос 5. Перейти на сайт корпорации https://go.brainy.run/dashboard 6. Обновить страницу и обратить внимание на раздел "Ваш флот"	1. Код 201 Корабль создан <pre>{ "ship_id": 259 }</pre> 2. На сайте корпорации в разделе "Ваш флот" появляется карточка корабля с информацией о нем, в том числе одним из поддерживаемых типов корабля - легкий шаттл(тип 1)/межпланетный крейсер(тип2)/межзвездный лайнер(тип 3)/экспресс шаттл(тип 4)	Passed	
2	Создание нового пункта назначения	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_destination в строку URL 3. В теле запроса передать название пункта назначения Пример: <pre>{ "name": "звезда AIN" }</pre> 4. Отправить запрос	Код 201 Пункт назначения успешно добавлен <pre>{ "destination_id": 170 }</pre>	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
3	Создание нового маршрута с указанным расстоянием между двумя разными пунктами назначения	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - GET get_destinations получить список всех доступных пунктов назначения Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/create_route в строку URL 3. В теле запроса передать расстояние между двумя разными пунктами назначения и указать их ID из списка доступных пунктов назначения Пример: <pre>{ "distance": 5000.5, "from_id": 17, "to_id": 170 }</pre> 4. Отправить запрос	Код 201 Маршрут успешно создан <pre>{ "route_id": 555 }</pre>	Passed	
4	Создание нового маршрута с указанным расстоянием между одним и тем же пунктом назначения	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - GET get_destinations получить список всех доступных пунктов назначения Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/create_route в строку URL 3. В теле запроса передать расстояние между одним и тем же пунктом назначения и указать его ID (170) Пример: <pre>{ "distance": 0, "from_id": 170, "to_id": 170 }</pre> 4. Отправить запрос	Код 400 Ошибка валидации <pre>{ "message": "Не переданы обязательные параметры: from_id, to_id или distance" } или переданы невозможные значения</pre>	Failed	BUG1

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
5	Создание нового маршрута с указанием маршрута и только одним пунктом назначения	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - GET get_destinations получить список всех доступных пунктов назначения Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/create_route в строку URL 3. В теле запроса указать расстояние и только один пункт назначения - его ID из списка доступных пунктов назначения Пример: <pre>{ "distance": 5312, "from_id": 165 }</pre> 4. Отправить запрос	Код 400 Ошибка валидации <pre>{ "message": "Не переданы обязательные параметры: from_id, to_id или distance" }</pre> или переданы невозможные значения	Passed	
6	Создание нового маршрута между двумя разными пунктами назначения, но БЕЗ указания расстояния между ними	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - GET get_destinations получить список всех доступных пунктов назначения Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/create_route в строку URL 3. В теле запроса не указывать расстояние между двумя разными пунктами назначения и указать их ID из списка доступных пунктов назначения Пример: <pre>{ "from_id": 170, "to_id": 170 }</pre> 4. Отправить запрос	Код 400 Ошибка валидации <pre>{ "message": "Не переданы обязательные параметры: from_id, to_id или distance" }</pre>	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
7	Создание нового перелета со всеми необходимыми валидными данными	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - GET get_routes получить список всех доступных маршрутов 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/{corporation ID} получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать валидные данные ID корабля, маршрута и дату для создания рейса Пример: <pre>{ "date": "2325-10-15", "route_id": 17, "ship_id": 256 }</pre> 4. Отправить запрос	Код 201 Рейс успешно добавлен <pre>{ "trip_id": 608 }</pre>	Passed	
8	Проверка отображения нового перелета со всеми необходимыми данными на сайте корпорации	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - GET get_routes получить список всех доступных маршрутов 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/{corporation ID} получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать валидные данные ID корабля, маршрута и дату для создания рейса Пример: <pre>{ "date": "2325-10-15", "route_id": 17, "ship_id": 256 }</pre> 4. Отправить запрос 5. Перейти на сайт корпорации https://go.brainy.run/dashboard 6. Обновить страницу и обратить внимание на раздел "Перелёты"	.На сайте корпорации появляется раздел "Перелёты", где в таблице отображаются следующие данные перелета: название корабля, дата, откуда, куда, расстояние и стоимость в округлении до целых чисел	Failed	BUG3

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
9	Создание нового перелёта без привязки к нему корабля	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - GET get_routes получить список всех доступных маршрутов 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/{corporation ID} получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать только данные ID маршрута и дату полета для создания рейса Пример: <pre>{ "date": "2325-10-15", "route_id": 17 }</pre> 4. Отправить запрос	Код 400 Ошибка валидации <pre>{ "message": "Не переданы обязательные параметры: ship_id, route_id или date" }</pre>	Passed	
10	Создание нового перелёта без указания даты полета	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - GET get_routes получить список всех доступных маршрутов 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/{corporation ID} получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать только данные ID корабля и маршрута для создания рейса Пример: <pre>{ "route_id": 17, "ship_id": 256 }</pre> 4. Отправить запрос	Код 400 Ошибка валидации <pre>{ "message": "Не переданы обязательные параметры: ship_id, route_id или date" }</pre>	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
11	Создание нового перелёта без указания маршрута	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - GET get_routes получить список всех доступных маршрутов 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/{corporation ID} получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать только данные ID корабля и дату полета для создания рейса Пример: <pre>{ "date": "2325-10-25", "ship_id": 256 }</pre> 4. Отправить запрос	Код 400 Ошибка валидации <pre>{ "message": "Не переданы обязательные параметры: ship_id, route_id или date" }</pre>	Passed	
12	Создание нового перелёта с валидными данными ID корабля и даты, данные маршрута заполнить невалидным ID, где расстояние указано между разными пунктами назначения и = 0.	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - GET get_routes получить список всех доступных маршрутов 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/{corporation ID} получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать валидные данные ID корабля и дату полета для создания рейса, а в ID маршрута указать маршрут между одним и тем же пунктом назначения и расстоянием = 0 (route_ID 557) Пример: <pre>{ "date": "2325-12-25", "route_id": 557, "ship_id": 255 }</pre> 4. Отправить запрос 5. Перейти на сайт корпорации https://go.brainy.run/dashboard 6. Обновить страницу и обратить внимание на раздел "Перелёты"	1. Код 400 ошибка валидации <pre>{ "message": "Не удалось проверить расстояние путешествия. Проверьте валидность id корабля и маршрута" }</pre> 2. На сайте корпорации в разделе "Перелёты" НЕ отображается новый перелет с маршрутом между одним и тем же пунктом назначения и расстоянием = 0.	Failed	BUG3

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
13	Создание нового перелёта с валидными данными ID маршрута и даты, в ID корабля привязан корабль с неподдерживаемым типом - Шлюпка	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - GET get_routes получить список всех доступных маршрутов 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/940 получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле указать валидные данные ID маршрута и дату полета для создания рейса, а в ID корабля указать корабль с неподдерживаемым типом корабля - Шлюпка (ship ID 262) Пример: <pre>{ "date": "2325-12-25", "route_id": 556, "ship_id": 262 }</pre> 4. Отправить запрос 5. Перейти на сайт корпорации https://go.brainy.run/dashboard 6. Обновить страницу и обратить внимание на раздел "Перелёты"	1. Код 400 ошибка валидации { "message": "Расчет стоимости для данного типа корабля не поддерживается" } 2. На сайте корпорации в разделе "Перелёты" не появляется новый рейс с привязанным кораблем неподдерживаемого типа - Шлюпка	Failed	BUG4
14	Создание нового перелёта с валидными данными ID маршрута и ID корабля, дата перелета указана в прошлом	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - GET get_routes получить список всех доступных маршрутов 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/940 получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать валидные данные ID маршрута и ID корабля, дату указать в прошлом времени Пример: <pre>{ "date": "2025-12-25", "route_id": 556, "ship_id": 256 }</pre> 4. Отправить запрос	1. Код 400 ошибка валидации { "message": "Нельзя добавлять рейс на дату, которая уже прошла. Напоминаю год: 2325" }	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
15	Создание нового перелёта с привязанным кораблем типа - легкий шаттл и расстоянием между пунктами назначения <0, 1. Для проверки формулы расчета стоимости таких рейсов с формулой 15*S	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - POST create_route создать новые маршруты с расстоянием 0.003/0,09 (distance 0.003/0.09) 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/940 получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать ID маршрута с расстоянием между пунктами назначения = 0.003/0.09 (Пример:558,559), в ID корабля указать корабль с типом легкий шаттл (ship ID 255), в дате указать валидное значение Пример: { "date": "2325-10-20", "route_id": 558, "ship_id": 255 } 4. Отправить запрос 5. Перейти на сайт корпорации https://go.brainy.run/dashboard 6. Обновить страницу и обратить внимание на раздел "Перелёты" 7. В новом рейсе обратить внимание на стоимость и проверить что она посчитана по формуле 15*S	1. Код 201 Рейс успешно создан { "trip_id": 613 } 2. На сайте корпорации в разделе "Перелеты" появился новый рейс с расстоянием 0.003/0.09 и его стоимость высчитана по формуле 15*S, стоимость = 0.045/1.35 галл. долл. соответственно	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
16	Создание нового перелёта с привязанным кораблем типа - легкий шаттл и расстоянием между пунктами назначения = или >0,1. Для проверки формулы расчета стоимости таких рейсов с формулой 12.5*S	Предусловие: 1.Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2.Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - POST create_route создать новые маршруты с расстоянием 0.1/0.11/0.2/0.32/0.33 (distance 0.1/0.11/0.2/0.32/0.33) 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/940 получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать ID маршрута с расстоянием между пунктами назначения = 0.1/0.11/0.2/0.32/0.33 (Пример:562,563), в ID корабля указать корабль с типом легкий шаттл (ship ID 255), в дате указать валидное значение Пример: { "date": "2325-10-20", "route_id": 562, "ship_id": 255 } 4. Отправить запрос 5.Перейти на сайт корпорации https://go.brainy.run/dashboard 6. Обновить страницу и обратить внимание на раздел "Перелёты" 7. В новом рейсе обратить внимание на стоимость и проверить что она посчитана по формуле 12.5*S	1. Код 201 Рейс успешно создан { "trip_id": 615 } 2. На сайте корпорации в разделе "Перелеты" появился новый рейс с расстоянием 0.1/0.11/0.2/0.32/0.33 и его стоимость высчитана по формуле 12.5*S, стоимость = 1.25/1.375/2.5/4/4.125 галл. долл. соответственно	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
17	Создание нового перелёта с привязанным кораблем типа - легкий шаттл и расстоянием между пунктами назначения превышающим максимальную дальность данного корабля (0.34/0.5)	Предусловие: 1.Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2.Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - POST create_route создать новые маршруты с расстоянием 0.34/0.5 (distance 0.34/0.5) 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/940 получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать ID маршрута с расстоянием между пунктами назначения = 0.34/0.5 (Пример:568,569), в ID корабля указать корабль с типом легкий шаттл (ship ID 255), в дате указать валидное значение Пример: { "date": "2325-10-20", "route_id": 568, "ship_id": 255 } 4. Отправить запрос	Код 400 ошибка валидации { "message": "Расстояние путешествия превышает максимальную дальность хода этого корабля" }	Failed	BUG5
18	Создание нового перелёта с привязанным кораблем типа - межпланетный крейсер и расстоянием между пунктами назначения <5. Для проверки формулы расчета стоимости таких рейсов с формулой 50*S	Предусловие: 1.Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2.Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - POST create_route создать новые маршруты с расстоянием 2/4.9 (distance 2/4.9) 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/940 получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать ID маршрута с расстоянием между пунктами назначения = 2/4.9 (Пример:564,565), в ID корабля указать корабль с типом межпланетный крейсер (ship ID 256), в дате указать валидное значение Пример: { "date": "2325-10-20", "route_id": 564, "ship_id": 256 } 4. Отправить запрос 5.Перейти на сайт корпорации https://go.brainy.run/dashboard 6. Обновить страницу и обратить внимание на раздел "Перелёты" 7. В новом рейсе обратить внимание на стоимость и проверить что она посчитана по формуле 50*S	1. Код 201 Рейс успешно создан { "trip_id": 622 } 2. На сайте корпорации в разделе "Перелеты" появился новый рейс с расстоянием 2/4.9 и его стоимость высчитана по формуле 50*S, стоимость = 100/245 галл. долл. соответственно	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
19	Создание нового перелёта с привязанным кораблем типа - межпланетный крейсер и расстоянием между пунктами назначения = или >5, но <10. Для проверки формулы расчета стоимости таких рейсов с формулой 45*S	Предусловие: 1.Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2.Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - POST create_route создать новые маршруты с расстоянием 5/5.1/8/9.9 (distance 5/5.1/8/9.9) 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/940 получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать ID маршрута с расстоянием между пунктами назначения = 5/5.1/8/9.9 (Пример:570,571), в ID корабля указать корабль с типом межпланетный крейсер (ship ID 256), в дате указать валидное значение Пример: <pre>{ "date": "2325-10-20", "route_id": 570, "ship_id": 256 }</pre> 4. Отправить запрос 5.Перейти на сайт корпорации https://go.brainy.run/dashboard 6. Обновить страницу и обратить внимание на раздел "Перелёты" 7. В новом рейсе обратить внимание на стоимость и проверить что она посчитана по формуле 45*S	1. Код 201 Рейс успешно создан <pre>{ "trip_id": 624 }</pre> 2. На сайте корпорации в разделе "Перелеты" появился новый рейс с расстоянием 5/5.1/8/9.9 и его стоимость высчитана по формуле 45*S, стоимость = 225/229, 5/360/445.5 галл. долл. соответственно	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
20	Создание нового перелёта с привязанным кораблем типа - межпланетный крейсер и расстоянием между пунктами назначения = или >10. Для проверки формулы расчета стоимости таких рейсов с формулой 42.5*S	Предусловие: 1.Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2.Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - POST create_route создать новые маршруты с расстоянием 10/10.1/11/12.1/12.2 (distance 10/10.1/11/12.1/12.2) 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/940 получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать ID маршрута с расстоянием между пунктами назначения = 10/10.1/11/12.1/12.2 (Пример:574,575), в ID корабля указать корабль с типом межпланетный крейсер (ship ID 256), в дате указать валидное значение Пример: <pre>{ "date": "2325-10-20", "route_id": 574, "ship_id": 256 }</pre> 4. Отправить запрос 5.Перейти на сайт корпорации https://go.brainy.run/dashboard 6. Обновить страницу и обратить внимание на раздел "Перелёты" 7. В новом рейсе обратить внимание на стоимость и проверить что она посчитана по формуле 42.5*S	1. Код 201 Рейс успешно создан <pre>{ "trip_id": 629 }</pre> 2. На сайте корпорации в разделе "Перелеты" появился новый рейс с расстоянием 10/10.1/11/12.1/12.2 и его стоимость высчитана по формуле 42.5*S, стоимость = 442/429,25/467.5/514.25/518.5 галл. долл. соответственно	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
21	Создание нового перелёта с привязанным кораблем типа - межпланетный крейсер и расстоянием между пунктами назначения превышающим максимальную дальность данного корабля (12.3/45)	Предусловие: 1.Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2.Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - POST create_route создать новые маршруты с расстоянием 12.3/45 (distance 12.3/45) 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/940 получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать ID маршрута с расстоянием между пунктами назначения = 12.3/45 (Пример:578,579), в ID корабля указать корабль с типом межпланетный крейсер (ship ID 256), в дате указать валидное значение Пример: <pre>{ "date": "2325-10-20", "route_id": 578, "ship_id": 256 }</pre> 4. Отправить запрос	Код 400 ошибка валидации <pre>{ "message": "Расстояние путешествия превышает максимальную дальность хода этого корабля" }</pre>	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
22	Создание нового перелёта с привязанным кораблем типа - межзвездный лайнер и расстоянием между пунктами назначения <100. Для проверки формулы расчета стоимости таких рейсов с формулой 150*S	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - POST create_route создать новые маршруты с расстоянием 33/99 (distance 33/99) 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/940 получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать ID маршрута с расстоянием между пунктами назначения = 33/99 (Пример:580,581), в ID корабля указать корабль с типом межзвездный лайнер (ship ID 257), в дате указать валидное значение Пример: <pre>{ "date": "2325-10-20", "route_id": 580, "ship_id": 257 }</pre> 4. Отправить запрос 5. Перейти на сайт корпорации https://go.brainy.run/dashboard 6. Обновить страницу и обратить внимание на раздел "Перелёты" 7. В новом рейсе обратить внимание на стоимость и проверить что она посчитана по формуле 150*S	1. Код 201 Рейс успешно создан <pre>{ "trip_id": 634 }</pre> 2. На сайте корпорации в разделе "Перелеты" появился новый рейс с расстоянием 33/99 и его стоимость высчитана по формуле 150*S, стоимость = 4 950/14 850 галл. долл. соответственно	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
23	Создание нового перелёта с привязанным кораблем типа - межзвездный лайнер и расстоянием между пунктами назначения = или >100. Для проверки формулы расчета стоимости таких рейсов с формулой 120*S	Предусловие: 1.Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2.Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - POST create_route создать новые маршруты с расстоянием 100/101/6708/9 999/10 000(distance 100/101/6708/9 999/10 000) 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/940 получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать ID маршрута с расстоянием между пунктами назначения = 100/101/6708/9 999/10 000 (Пример:582,583), в ID корабля указать корабль с типом межзвездный лайнер (ship ID 257), в дате указать валидное значение Пример: { "date": "2325-10-20", "route_id": 582, "ship_id": 257 } 4. Отправить запрос 5.Перейти на сайт корпорации https://go.brainy.run/dashboard 6. Обновить страницу и обратить внимание на раздел "Перелёты" 7. В новом рейсе обратить внимание на стоимость и проверить что она посчитана по формуле 120*S	1. Код 201 Рейс успешно создан { "trip_id": 637 } 2. На сайте корпорации в разделе "Перелеты" появился новый рейс с расстоянием 100/101/6708/9 999/10 000 и его стоимость высчитана по формуле 150*S, стоимость = 12 000/12 120/ 804 960/1 199 880/1 200 000 галл. долл. соответственно	Failed	BUG6

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
24	Создание нового перелёта с привязанным кораблем типа - межзвездный лайнер и расстоянием между пунктами назначения превышающим максимальную дальность данного корабля (10 001/15 000)	Предусловие: 1.Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2.Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - POST create_route создать новые маршруты с расстоянием 10 001/15 000 (distance 10 001/15 000) 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/940 получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать ID маршрута с расстоянием между пунктами назначения = 10 001/15 000 (Пример:587,588), в ID корабля указать корабль с типом межпланетный крейсер (ship ID 257), в дате указать валидное значение Пример: <pre>{ "date": "2325-10-20", "route_id": 587, "ship_id": 257 }</pre> 4. Отправить запрос	Код 400 ошибка валидации <pre>{ "message": "Расстояние путешествия превышает максимальную дальность хода этого корабля" }</pre>	Passed	

ID тест-кейса	Заголовок	Тело	Ожидаемый результат	Статус проверки	ID баг-репортов
25	Создание нового перелёта с привязанным кораблем типа - экспресс шаттл и расстоянием между пунктами назначения = или <2000. Для проверки фиксированной формулы расчета стоимости таких рейсов - 75*S	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - POST create_route создать новые маршруты с расстоянием 678/1999/ 2000 (distance 678/1999/ 2000) 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/940 получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать ID маршрута с расстоянием между пунктами назначения = 678/1999/ 2000 (Пример:590,591), в ID корабля указать корабль с типом экспресс шаттл (ship ID 258), в дате указать валидное значение Пример: <pre>{ "date": "2325-10-20", "route_id": 590, "ship_id": 258 }</pre> 4. Отправить запрос 5. Перейти на сайт корпорации https://go.brainy.run/dashboard 6. Обновить страницу и обратить внимание на раздел "Перелёты" 7. В новом рейсе обратить внимание на стоимость и проверить что она посчитана по формуле 75*S	1. Код 201 Рейс успешно создан <pre>{ "trip_id": 641 }</pre> 2. На сайте корпорации в разделе "Перелеты" появился новый рейс с расстоянием 678/1999/ 2000 и его стоимость высчитана по формуле 75*S, стоимость = 50 850/149 925/ 150 000 галл. долл. соответственно	Failed	BUG7
26	Создание нового перелёта с привязанным кораблем типа - экспресс шаттл и расстоянием между пунктами назначения превышающим максимальную дальность данного корабля (2001/5312)	Предусловие: 1. Пользователь авторизован в Postman со своими данными Школы Брейни с помощью Basic Auth 2. Пользователь авторизован на сайте Брейни GO 3. С помощью HTTP метода - POST create_route создать новые маршруты с расстоянием 2001/5 312 (distance 2001/5 312) 4. С помощью HTTP метода - GET get_ships/940 получить список всех доступных кораблей корпорации Шаги: 1. Выбрать метод HTTP - POST 2. Ввести https://api.brainy.run/go/add_trip в строку URL 3. В теле запроса указать ID маршрута с расстоянием между пунктами назначения = 2001/5 312 (Пример:593,594), в ID корабля указать корабль с типом экспресс шаттл (ship ID 258), в дате указать валидное значение Пример: <pre>{ "date": "2325-10-20", "route_id": 593, "ship_id": 258 }</pre> 4. Отправить запрос	Код 400 ошибка валидации <pre>{ "message": "Расстояние путешествия превышает максимальную дальность хода этого корабля" }</pre>	Passed	

