

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОФИ-Т»

Утверждено
ПМФР.424163.001 ПС-ЛУ

КОНТРОЛЛЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ
КУТ300-ПК И КУТ300-АК

**Модуль сопряжения с КИП
КУТ300-А42**

Паспорт

ПМФР.424163.001 ПС

Версия 1.0

Автономный контроллер КУТ300-А42 (далее КУТ300-А42, изделие) предназначен для измерения и передачи по каналу GSM параметров контрольных и измерительных цепей на контрольно-измерительных пунктах (далее КИП) в системе электрохимической защиты подземных металлических сооружений (трубопроводов).

1. Основные технические характеристики

1.1 Изделие обеспечивает измерение следующих параметров:

- суммарный потенциал с помощью медно-сульфатного электрода сравнения;
- поляризационный потенциал методом прерывания тока поляризации вспомогательного электрода ГОСТ 9.602-2005;
- ток поляризации вспомогательного электрода.

1.2 Диапазон измерения суммарного потенциала от минус 10 В до плюс 10 В. Приведенная погрешность измерения не превышает 0,5%.

1.3 Диапазон измерения поляризационного потенциала от минус 5 В до плюс 5 В. Приведенная погрешность измерения не превышает 0,5%.

1.4 Диапазон измерения тока поляризации вспомогательного электрода от минус 30 мА до плюс 30 мА. Приведенная погрешность измерения не превышает 2%.

1.5 Входное сопротивление канала измерения суммарного потенциала не менее 3 МОм.

1.6 Изделие обеспечивает контроль состояния:

- индикатора коррозионных процессов (ИКП) при помощи устройства согласования;
- датчика вскрытия.

1.7 Напряжение питания устройства согласования ИКП $3,98 \text{ В} \pm 5\%$.

1.8 Изделие по цепи датчика вскрытия обеспечивает прием дискретных сигналов от контактных датчиков. Сопротивление датчика в замкнутом состоянии не более 100 Ом при токе от 0,1 до 10 мА. Сопротивление разомкнутого контакта - не менее 200 кОм.

1.9 Канал передачи данных – GSM/GPRS.

1.10 Частотный диапазон МГц: 900/1800.

1.11 Питание изделия осуществляется от элемента питания напряжением 3,6 В.

1.12 Диапазон рабочих температур от минус 40°C до плюс 70 °C.

1.13 Степень защиты IP65 по ГОСТ 14254.

1.14 Габаритные размеры 129 × 100 × 57 мм.

1.15 Масса изделия не более 400 г.

2 Комплектность

КУТ300-А42	1 шт.
Кронштейн монтажный ПМФР.745423.001	1 шт.*
Кабельная сборка Binder 79 9149 020 03	1 шт.
Кабельная сборка Binder 79 9157 020 05	1 шт.
Заглушка Binder 08 2681 000 000	1 шт.
Антенна GSM SMA	1 шт.
Паспорт ПМФР.424163.001 ПС	1 шт.
Руководство по эксплуатации (на CD)	1 экз.**

* - по заказу

** - на партию из 10 изделий

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие КУТ300-А42 требованиям ТУ 26.51.44-001-20705122-2019 в течение 24 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения изделия - 6 месяцев с момента изготовления. Срок эксплуатации – не менее 10 лет.

Гарантия не распространяется на элемент питания.

4 Свидетельство о приемке

КУТ300-А42 заводской № _____ соответствует требованиям технических условий ТУ 26.51.44-001-20705122-2019 и признан годным для эксплуатации.

Ответственный за приемку:

подпись

ФИО

М.П.

год, месяц, число

5 Сведения о рекламациях

В случае отказа КУТ300-А42 в работе в течение гарантийного срока рекламацию направлять по адресу: 350075, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова 182Б, офис 213, помещ. 11157 ООО «НТК ПРОФИ-Т» e-mail: info@ntk-profi-t.ru

Вместе с отказавшим изделием должен быть предъявлен отчет о вводе в эксплуатацию с отметками о сроке ввода в эксплуатацию, сведения о хранении и дате выявленного отказа. Без этих данных рекламации не принимаются.