



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.04056/21

Серия **RU** № **0272761**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС». Место нахождения (адрес юридического лица): 195009, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12, корпус 2, литера А, этаж 2, комната 26. Адрес места осуществления деятельности: 195009, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12 корпус 2 литер А, помещения № 6-9. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10АД07. Дата решения об аккредитации: 24.03.2016. Телефон: +74952211810. Адрес электронной почты: info@velessert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРОФИ-Т" Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 350058, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица Старокубанская, дом 123/1, помещение 13
Основной государственный регистрационный номер 1132312008564.
Телефон: 78619914470 Адрес электронной почты: info@ntk-profi-t.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРОФИ-Т" Место нахождения (адрес юридического лица): 350058, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица Старокубанская, дом 123/1, помещение 13
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 350075, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица Стасова/Сормовская дом 178-180/1

ПРОДУКЦИЯ Барьеры искрозащиты с источником питания БИЗ-ИП9
Маркировка взрывозащиты согласно приложению (бланки №№ 0781770, 0781771). Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 26.30.30-003-20705122-2020 "Барьеры искрозащиты с источником питания БИЗ-ИП9".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536301000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 4713ИЛПМВ от 20.12.2021 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 10.11.2021 года, выданного Органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС»
ТУ 26.30.30-003-20705122-2020 Барьеры искрозащиты с источником питания БИЗ-ИП9. Технические условия, ПМФР.426475.001
ФО Барьеры искрозащиты с источником питания БИЗ-ИП9. Формуляр
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы 10 лет. Хранение в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150. Срок хранения 12 месяцев. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах": согласно приложениям - бланки №№ 0781770, 0781771.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 26.12.2026

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Розинзон Галина Александровна
(Ф.И.О.)

Шатило Андрей Алексеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.АД07.В.04056/21

Серия **RU** № **0781770**

1. Назначение и область применения

Сертификат соответствия распространяется на барьер искрозащиты БИЗ-ИП9 (далее по тексту – БИЗ-ИП9), предназначенный для организации связи с устройствами, находящимися во взрывоопасной зоне по цифровым каналам связи и обеспечения их стабилизированным питанием.

Область применения – вне взрывоопасных зон с выходными искробезопасными цепями, предназначенными для подключения устройств, устанавливаемых во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 категории взрывоопасных смесей IIA, IIB, IIC по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 согласно маркировке взрывозащиты электрооборудования, ГОСТ IEC 60079-14-2011 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования в потенциально взрывоопасных средах.

2. Описание оборудования и средств обеспечения взрывозащиты

Конструктивно барьер искрозащиты БИЗ-ИП9 выполнен из ABS пластика и имеет неразборный корпус.

Барьеры обеспечивают: искробезопасный прием и передачу сигналов по цифровым интерфейсам RS232/RS422/RS485; искробезопасную передачу сигналов от устройств, формирующих как ненормированный выходной потенциальный сигнал, так и унифицированный токовый; искробезопасную передачу сигналов любой полярности к элементам управления, как в потенциальной форме амплитудой не более 24В, так и в токовой; искробезопасное подключение датчиков типа «Сухой контакт».

Барьер БИЗ-ИП9 состоит из двух, функционально законченных узлов, выполненных на разных платах, «плата барьера искрозащиты» и «плата источника питания» установленных в один корпус:

а) «плата барьера искрозащиты», это пассивный барьер, обеспечивающий взрывозащищенность благодаря ограничению электрической мощности в цепях связи с датчиками и другими техническими средствами, размещенными во взрывоопасной зоне;

б) «плата источника питания», это источник питания постоянного тока с пассивным барьером на выходе, ограничивающим электрическую мощность в цепи питания датчика или другого технического средства, размещенного во взрывоопасной зоне

Барьер реализованный на «плата барьера искрозащиты» является четырехканальным. Каналы функционально и схемотехнически идентичны. Для исключения образования взрывоопасного потенциала все сигнальные линии через ограничительные, встречно включенные, диодные сборки (сборка диодов Зенера) соединены с общей заземляющей шиной.

Барьер, реализованный в выходных цепях «плата источника питания» является одноканальным. Для ограничения на безопасном уровне выходного тока используется предохранитель и не повреждаемый на замыкание токоограничительный резистор.

Барьеры могут использоваться в системах АСУ ТП и в различных информационных системах в составе программно-технических комплексов на объектах газоснабжения.

Подробное описание конструкции барьера искрозащиты БИЗ-ИП9 приведено в руководстве по эксплуатации на устройства.

Основные технические характеристики приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Наименование параметра	Значение параметра
Маркировка взрывозащиты:	[Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA [Ex ib Gb] IIC/IIB/IIA
Диапазон температур окружающей среды, °С:	от минус 40 до +70
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015:	IP20
Электрические параметры БИЗ-ИП9:	
Напряжение питания, В	9-36
Максимальное напряжение U_m , В	250
Потребляемая мощность, Вт, не более	4

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Галина Александровна
(Ф.И.О.)

Андрей Алексеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.AД07.B.04056/21

Серия **RU** № **0781771**

Параметры искробезопасных цепей БИЗ-ИП9 приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Наименование электрических цепей	Значения параметров						
	U ₀ , В	I ₀ , мА	C ₀ , мкФ			L ₀ , мГн	
			IIA	IIB	IIC	IIA	IIB
Цепь источника питания	13,4	100	30,0	4,5	0,8	30,0	10,0
Цепь интерфейса связи	13,4	220	30,0	4,5	0,8	9,0	5,0

Взрывозащищенность БИЗ-ИП9 обеспечивается выполнением его конструкции в соответствии с общими требованиями по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) и видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Внесение изготовителем в конструкцию и техническую документацию изменений, влияющих на взрывобезопасность и соответствие устройств требованиям ТР ТС 012/2011, возможно только по согласованию с органом по сертификации ООО Центр «ВЕЛЕС».

Данный сертификат соответствия подтверждает соответствие требованиям взрывобезопасности ТР ТС 012/2011 и не рассматривает любые другие виды безопасности устройств.

3. Оборудование соответствует требованиям:

ТР ТС 012/2011

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)

Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования;

ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)

Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i".

4. Маркировка

Маркировка, наносимая на электрооборудование, должна включать следующие данные:

- 4.1 наименование предприятия-изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- 4.2 обозначение типа оборудования;
- 4.3 порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- 4.4 маркировку взрывозащиты см. п. 2 «Основные технические данные»;
- 4.5 наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия;
- 4.6 предупредительные надписи;
- 4.7 единый знак ЕАС обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- 4.8 специальный знак взрывобезопасности **Ex** в соответствии с ТР ТС 012/2011;
- 4.9 другие данные, которые должен отразить изготовитель, если это требуется технической документацией (диапазон температур окружающей среды, степень защиты оболочки и т.д.).

5. Специальные условия применения

Нет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Родзиков Галина Александровна

(Ф.И.О.)

М.П.

Шатило Андрей Алексеевич

(Ф.И.О.)

