Version 2022. 5

현대일렉트릭
배전기기 출하가격표

HYUNDAI ELECTRIC

Innovative Power Solution Provider

현대 배전기기 제품 출하 가격표

Product Overview

CONTENTS

A. 배선용차단기(MCCB) & 누전차단기(ELCB)

HGM / HGE

A-1 HGM MCCB (32 ~ 800AF)
A-5 UCB MCCB (1,000 ~ 1,600AF)
A-6 ZCT 내장형 HGM MCCB
A-8 HGE ELCB
A-10 모터보호형 HGM MCCB
A-11 배선용개폐기 HGM MCCB
A-12 주문방법

HGP(고차단형)

A-14 HGP MCCB (열동식)
A-19 HGP MCCB (전자식)
A-22 모터보호형 HGP MCCB
A-23 배선용개폐기 HGP MCCB
A-24 HGP 발전기보호용 MCCB (전자식)
A-25 주문방법
A-26 DC MCCB (DC 1,000V)
A-28 DC MCCB (DC 1,500V)
A-29 주문방법

Option & Spare Parts

A-30 내부 Option & Spare Parts
A-32 외부 Option & Spare Parts

B. 분전반용 배선용차단기(MCCB) & 누전차단기(ELCB)

B-1 HMB / HDB MCCB
B-2 HMG / HDG ELCB
B-3 HMB / HDB MCCB (주택용)
B-4 HMG / HDG ELCB (주택용)
B-5 APU
B-6 Option
B-7 주문방법
B-9 MCB
B-10 MCB Option
B-11 주문방법
B-12 RCCB
B-13 주문방법
B-14 HBD
B-15 주문방법

C. 서지보호기(SPD)

C-1 Din Rail Type
C-2 Box Type
C-3 주문방법

D. 전자개폐기(MS)

D-1 전자접촉기(MC) : HGC
D-2 열동형 과부하계전기(TOR) : HGT
D-3 Option & Spare Parts
D-6 주문방법

E. 전자식 모터 보호계전기

E-1 HGMP (일반형)
E-2 HGMP (고급형)
E-3 Option & Spare Parts
E-4 주문방법

F. 기중차단기(ACB)

HGN / HGS

F-1 HGN ACB
F-3 HGS ACB
F-4 ATS with ACB
F-5 Option & Spare Parts
F-9 주문방법

G. 진공차단기(VCB)

HGV

G-1 HGV 7.2kV
G-4 HGV 12kV
G-6 HGV 17.5kV
G-8 HGV 24kV
G-9 Option & Spare Parts
G-10 주문방법

HVF

G-13 HVF 7.2kV
G-14 HVF 12kV
G-15 HVF 17.5kV
G-16 HVF 24kV
G-17 HVF 36kV
G-18 원자력용 (ANSI C37)
G-19 Option & Spare Parts
G-20 주문방법

H. 진공접촉기(VCS)

H-1 UVC 3.6 / 7.2kV
H-3 UVC 3.6 / 7.2kV SCREW 인출형 M급
H-4 진공접촉기용 Power Fuse
H-5 Option & Spare Parts
H-6 주문방법

I. 디지털 복합 보호계전기

I-1 HGMAP
I-2 HGCAM
I-3 주문방법

A

배선용차단기(MCCB) & 누전차단기(ELCB)

Molded Case Circuit Breakers & Earth Leakage Circuit Breakers

HGM / HGE

HGM MCCB (32 ~ 800AF) · **A-1**

UCB MCCB (1,000 ~ 1,600AF) · **A-5**

ZCT 내장형 HGM MCCB · **A-6**

HGE ELCB · **A-8**

모터보호형 HGM MCCB · **A-10**

배선용개폐기 HGM MCCB · **A-11**

주문방법 · **A-12**

HGP (고차단형)

HGP MCCB (열동식) · **A-14**

HGP MCCB (전자식) · **A-19**

모터보호형 HGP MCCB · **A-22**

배선용개폐기 HGP MCCB · **A-23**

HGP 발전기보호용 MCCB (전자식) · **A-24**

주문방법 · **A-25**

DC MCCB (DC 1,000V) · **A-26**

DC MCCB (DC 1,500V) · **A-28**

주문방법 · **A-29**

Option & Spare Parts

내부 Option & Spare Parts · **A-30**

외부 Option & Spare Parts · **A-32**

HGM MCCB (32 ~ 800AF)

■ 고정형

프레임 (AF)	모델명	차단용량 kA (at 460V)	극수 (P)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
						W	H	D
32	HGM30E	16	2	23,100	16, 20, 25, 32	50	130	68
			3	38,200		75		
			4	45,400		100		
	HGM30S	20	2	24,400		50		
			3	39,500		75		
			4	47,400		100		
50	HGM50E	16	2	27,700	16, 20, 25, 32, 40, 50	50	130	68
			3	40,200		75		
			4	46,900		100		
	HGM50S	20	2	30,300		50		
			3	41,600		75		
			4	50,200		100		
	HGM50H	38	2	43,300		60	155	
			3	59,000		90		
			4	73,500		120		
	HGM50L	55	2	45,100		60		
			3	59,500		90		
			4	74,000		120		
63	HGM60E	16	2	30,400	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	50	130	68
			3	42,000		75		
			4	47,600		100		
	HGM60S	20	2	31,700		50		
			3	42,800		75		
			4	52,800		100		
	HGM60H	26	2	33,700		50		
			3	44,000		75		
			4	55,800		100		
	HGM60L	30	2	37,400		50		
			3	49,000		75		
			4	62,000		100		
100	HGM100E	16	2	31,700	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100	50	130	68
			3	45,400		75		
			4	57,000		100		
	HGM100S	20	2	33,000		50		
			3	48,600		75		
			4	59,600		100		
	HGM100H	26	2	44,800		50		
			3	58,000		75		
			4	67,300		100		
	HGM100L	30	2	54,700		50		
			3	70,600		75		
			4	86,100		100		
125	HGM125E	20	2	50,400	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100, 125	60	155	68
			3	64,800		90		
			4	80,100		120		
	HGM125S	26	2	51,400		60		
			3	68,200		90		
			4	82,300		120		
	HGM125H	38	2	62,200		60		
			3	75,600		90		
			4	94,200		120		
	HGM125L	55	2	83,600		60		
			3	99,300		90		
			4	118,000		120		

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

프레임 (AF)	모델명	차단용량 kA (at 460V)	극수 (P)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
						W	H	D
160	HGM160E	20	2	82,500	100, 125, 150, 160	105	165	68
			3	99,800		105		
			4	115,600		140		
	HGM160S	26	2	88,000		105		
			3	104,100		105		
			4	120,500		140		
	HGM160H	38	2	103,200		105		
			3	122,200		105		
			4	141,600		140		
	HGM160L	55	2	107,300		105		
			3	127,900		105		
			4	149,400		140		
250	HGM250E	20	2	117,600	100, 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	105	165	68
			3	142,600		105		
			4	165,200		140		
	HGM250S	26	2	126,000		105		
			3	148,500		105		
			4	172,200		140		
	HGM250H	38	2	142,700		105		
			3	174,100		105		
			4	200,000		140		
	HGM250L	55	2	153,300		105		
			3	182,800		105		
			4	213,300		140		
400	HGM400E	38	2	206,400	250, 300, 350, 400	140	257	110
			3	241,900		140		
			4	290,100		184		
	HGM400S	50	2	234,000		140		
			3	273,200		140		
			4	330,300		184		
	HGM400H	70	2	274,700		140		
			3	321,900		140		
			4	386,200		184		
	HGM400L	85	2	288,100		140		
			3	339,200		140		
			4	428,700		184		
630	HGM630E	38	2	447,500	500, 630	210	280	110
			3	545,700		210		
			4	636,100		280		
	HGM630S	50	2	486,800		210		
			3	591,800		210		
			4	679,400		280		
	HGM630H	70	2	516,300		210		
			3	628,300		210		
			4	713,800		280		
	HGM630L	85	2	652,900		210		
			3	793,500		210		
			4	913,300		280		
800	HGM800S	50	2	596,800	700, 800	210	280	110
			3	730,500		210		
			4	859,200		280		
	HGM800H	70	2	633,200		210		
			3	774,600		210		
			4	902,600		280		
	HGM800L	85	2	810,200		210		
			3	993,000		210		
			4	1,166,000		280		

※ 400AF 이상은 직선형 부스바 포함 금액입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

■ 가조정형

프레임 (AF)	모델명	차단용량 kA (at 460V)	극수 (P)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
						W	H	D
32	HGM30E	16	2	23,100	16, 20, 25, 32	50	130	68
			3	38,200		75		
			4	45,400		100		
	HGM30S	20	2	24,400		50		
			3	39,500		75		
			4	47,400		100		
50	HGM50E	16	2	27,700	16, 20, 25, 32, 40, 50	50	130	68
			3	40,200		75		
			4	46,900		100		
	HGM50S	20	2	30,300		50		
			3	41,600		75		
			4	50,200		100		
	HGM50H	38	2	43,300		60	155	
			3	59,000		90		
			4	73,500		120		
	HGM50L	55	2	45,100		60		
			3	59,500		90		
			4	74,000		120		
63	HGM60E	16	2	30,400	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	50	130	68
			3	42,000		75		
			4	47,600		100		
	HGM60S	20	2	31,700		50		
			3	42,800		75		
			4	52,800		100		
	HGM60H	26	2	33,700		50		
			3	44,000		75		
			4	55,800		100		
	HGM60L	30	2	37,400		50		
			3	49,000		75		
			4	62,000		100		
100	HGM100E	16	2	31,700	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100	50	130	68
			3	45,400		75		
			4	57,000		100		
	HGM100S	20	2	33,000		50		
			3	48,600		75		
			4	59,600		100		
	HGM100H	26	2	44,800		50		
			3	58,000		75		
			4	67,300		100		
	HGM100L	30	2	54,700		50		
			3	70,600		75		
			4	86,100		100		
125	HGM125E	20	2	50,400	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100, 125	60	155	68
			3	64,800		90		
			4	80,100		120		
	HGM125S	26	2	51,400		60		
			3	68,200		90		
			4	82,300		120		
	HGM125H	38	2	62,200		60		
			3	75,600		90		
			4	94,200		120		
	HGM125L	55	2	83,600		60		
				99,300		90		
			4	118,000		120		

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

프레임 (AF)	모델명	차단용량 kA (at 460V)	극수 (P)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
						W	H	D
160	HGM160E	20		82,500	100, 125, 150, 160	105	165	68
				99,800		105		
				115,600		140		
	HGM160S	26		88,000		105		
				104,100		105		
				120,500		140		
	HGM160H	38		103,200		105		
				122,200		105		
				141,600		140		
	HGM160L	55		107,300		105		
				127,900		105		
				149,400		140		
250	HGM250E	20		117,600	100, 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	105	165	68
				142,600		105		
				165,200		140		
	HGM250S	26		126,000		105		
				148,500		105		
				172,200		140		
	HGM250H	38		142,700		105		
				174,100		105		
				200,000		140		
	HGM250L	55		153,300		105		
				182,800		105		
				213,300		140		
400	HGM400E	38		206,400	250, 300, 350, 400	140	257	110
				241,900		140		
				290,100		184		
	HGM400S	50		234,000		140		
				273,200		140		
				330,300		184		
	HGM400H	70		274,700		140		
				321,900		140		
				386,200		184		
	HGM400L	85		288,100		140		
				339,200		140		
				428,700		184		
630	HGM630E	38		447,500	500, 630	210	280	110
				545,700		210		
				636,100		280		
	HGM630S	50		486,800		210		
				591,800		210		
				679,400		280		
	HGM630H	70		516,300		210		
				628,300		210		
				713,800		280		
	HGM630L	85		652,900		210		
				793,500		210		
				913,300		280		
800	HGM800S	50		596,800	700, 800	210	280	110
				730,500		210		
				859,200		280		
	HGM800H	70		633,200		210		
				774,600		210		
				902,600		280		
	HGM800L	85		810,200		210		
				993,000		210		
				1,166,000		280		

※ 400AF 이상은 직선형 부스바 포함 금액입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

UCB MCCB (1,000 ~ 1,600AF)

프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	정격차단전류 (kA)		출하가 (원)	정격전류 (A)[1]	외형치수 (mm)		
			AC220V	AC460V			W	H	D
1,000	UCB1000S	3	100	75	1,245,000	505 ~ 1,000	210	370	100
		4			1,523,000		280		100
1,250	UCB1250S	3	100	75	1,494,000	630 ~ 1,250	210	370	110
		4			1,752,000		280		110
1,600	HGM1600S	3	100	45	3,640,000	640 ~ 1,600	210	371	151

※ 1) 전자식 Trip Unit
※ 400AF 이상은 부스바 포함 금액입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

ZCT 내장형 HGM MCCB

프레임 (AF)	모델명	차단용량 kA (at 460V)	극수 (P)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
						W	H	D
32	HGM30E	16	2Z	30,000	16, 20, 25, 32	75	130	68
			3Z	48,700		75		
			4Z	58,200		100		
	HGM30S	20	2Z	31,200		75		
			3Z	49,700		75		
			4Z	59,000		100		
50	HGM50E	16	2Z	36,100	16, 20, 25, 32, 40, 50	75	130	68
			3Z	50,800		75		
			4Z	60,100		100		
	HGM50S	20	2Z	38,200		75		
			3Z	52,000		75		
			4Z	62,400		100		
	HGM50H	38	2Z	50,600		90	155	
			3Z	64,600		90		
			4Z	77,400		120		
	HGM50L	55	2Z	55,800		90		
			3Z	73,500		90		
			4Z	91,600		120		
63	HGM60E	16	2Z	39,200	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	75	130	68
			3Z	51,800		75		
			4Z	61,900		100		
	HGM60S	20	2Z	39,800		75		
			3Z	53,100		75		
			4Z	63,700		100		
	HGM60H	26	2Z	43,200		75		
			3Z	56,200		75		
			4Z	71,300		100		
	HGM60L	30	2Z	47,900		75		
			3Z	62,500		75		
			4Z	78,800		100		
100	HGM100E	16	2Z	39,200	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100	75	130	68
			3Z	61,500		75		
			4Z	70,600		100		
	HGM100S	20	2Z	41,600		75		
			3Z	64,700		75		
			4Z	75,100		100		
	HGM100H	26	2Z	61,100		75		
			3Z	79,000		75		
			4Z	96,700		100		
	HGM100L	30	2Z	68,300		75		
			3Z	88,000		75		
			4Z	107,100		100		
125	HGM125E	20	2Z	57,500	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100, 125	90	155	68
			3Z	72,100		90		
			4Z	90,800		120		
	HGM125S	26	2Z	63,700		90		
			3Z	78,200		90		
			4Z	93,900		120		
	HGM125H	38	2Z	70,100		90		
			3Z	88,700		90		
			4Z	111,800		120		
	HGM125L	55	2Z	108,700		90		
			3Z	128,800		90		
			4Z	153,100		120		

※ 4P의 극성 배치는 RSTN입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

프레임 (AF)	모델명	차단용량 kA (at 460V)	극수 (P)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
						W	H	D
160	HGM160E	20	2Z	105,800	100, 125, 150, 160	105	165	68
			3Z	124,100		105		
			4Z	141,200		140		
	HGM160S	26	2Z	117,500		105		
			3Z	133,400		105		
			4Z	152,100		140		
	HGM160H	38	2Z	133,900		105		
			3Z	155,200		105		
			4Z	175,100		140		
	HGM160L	55	2Z	143,000		105		
			3Z	180,300		105		
			4Z	203,300		140		
250	HGM250E	20	2Z	132,200	100, 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	105	165	68
			3Z	155,000		105		
			4Z	176,600		140		
	HGM250S	26	2Z	146,900		105		
			3Z	166,700		105		
			4Z	190,200		140		
	HGM250H	38	2Z	167,300		105		
			3Z	194,000		105		
			4Z	218,900		140		
	HGM250L	55	2Z	178,800		105		
			3Z	225,300		105		
			4Z	254,100		140		
400	HGM400E	38	2Z	278,700	250, 300, 350, 400	140	257	110
			3Z	302,500		140		
			4Z	352,000		184		
	HGM400S	50	2Z	280,500		140		
			3Z	331,300		140		
			4Z	372,600		184		
	HGM400H	70	2Z	307,800		140		
			3Z	360,600		140		
			4Z	432,400		184		
	HGM400L	85	2Z	345,500		140		
			3Z	386,100		140		
			4Z	470,800		184		
630	HGM630E	38	2Z	536,300	500, 630	210	280	110
			3Z	654,200				
	HGM630S	50	2Z	595,900				
			3Z	726,900				
	HGM630H	70	2Z	618,600				
			3Z	753,200				
	HGM630L	85	2Z	782,800				
			3Z	951,100				
800	HGM800S	50	2Z	675,400	700, 800	210	280	110
			3Z	823,900				
	HGM800H	70	2Z	759,200				
			3Z	928,800				
	HGM800L	85	2Z	971,100				
			3Z	1,190,300				

※ 400AF 이상은 직선형 부스바 포함 금액입니다.
※ 4P의 극성 배치는 RSTN입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

HGE ELCB

프레임 (AF)	모델명	차단용량 kA (at 460V)	극수 (P)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
						W	H	D
32	HGE30E	16	2	60,100	16, 20, 25, 32	75	130	68
			3	66,800		75		
			4	91,000		100		
	HGE30S	20	2	62,400		75		
			3	68,200		75		
			4	92,400		100		
50	HGE50E	16	2	69,500	16, 20, 25, 32, 40, 50	75	130	68
			3	73,300		75		
			4	91,500		100		
	HGE50S	20	2	71,600		75		
			3	86,200		75		
			4	105,600		100		
	HGE50H	38	2	76,600		90	155	
			3	103,500		90		
			4	127,300		120		
	HGE50L	55	2	84,800		90		
			3	115,700		90		
			4	142,200		120		
63	HGE60E	16	2	73,300	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	75	130	68
			3	76,900		75		
			4	96,400		100		
	HGE60S	20	2	75,100		75		
			3	96,600		75		
			4	117,000		100		
	HGE60H	26	2	76,000		75		
			3	98,500		75		
			4	118,000		100		
	HGE60L	30	2	76,200		75		
			3	99,300		75		
			4	124,400		100		
100	HGE100E	16	2	85,000	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100	75	130	68
			3	102,900		75		
			4	123,600		100		
	HGE100S	20	2	87,800		75		
			3	106,300		75		
			4	126,000		100		
	HGE100H	26	2	90,600		75		
			3	109,800		75		
			4	130,900		100		
	HGE100L	30	2	100,800		75		
			3	122,000		75		
			4	146,700		100		
125	HGE125E	20	2	87,100	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100, 125	90	155	68
			3	101,200		90		
			4	130,900		120		
	HGE125S	26	2	99,800		90		
			3	120,800		90		
			4	145,300		120		
	HGE125H	38	2	107,500		90		
			3	132,000		90		
			4	160,300		120		
	HGE125L	55	2	119,400		90		
			3	149,300		90		
			4	176,600		120		

※ 4P의 극성 배치는 RSTN입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

프레임 (AF)	모델명	차단용량 kA (at 460V)	극수 (P)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
						W	H	D
160	HGE160E	20	2	116,200	100, 125, 150, 160	105	165	68
			3	145,200		105		
			4	181,400		140		
	HGE160S	26	2	129,000		105		
			3	161,400		105		
			4	201,600		140		
	HGE160H	38	2	143,200		105		
			3	179,300		105		
			4	224,100		140		
	HGE160L	55	2	159,200		105		
			3	199,200		105		
			4	249,000		140		
250	HGE250E	20	2	167,200	100, 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	105	165	68
			3	184,800		105		
			4	256,600		140		
	HGE250S	26	2	186,700		105		
			3	232,300		105		
			4	269,400		140		
	HGE250H	38	2	207,600		105		
			3	292,100		105		
			4	347,100		140		
	HGE250L	55	2	230,500		105		
			3	318,600		105		
			4	391,800		140		
400	HGE400E	38	2	319,100	250, 300, 350, 400	140	257	110
			3	375,500		140		
			4	531,500		184		
	HGE400S	50	2	354,600		140		
			3	441,400		140		
			4	595,700		184		
	HGE400H	70	2	394,100		140		
			3	514,300		140		
			4	692,700		184		
	HGE400L	85	2	437,800		140		
			3	521,000		140		
			4	732,400		184		
630	HGE630E	38	2	554,600	500, 630	210	280	110
			3	692,200		210		
	HGE630S	50	2	616,100		210		
			3	756,000		210		
	HGE630H	70	2	684,600		210		
			3	850,300		210		
	HGE630L	85	2	760,700		210		
			3	1,026,300		210		
800	HGE800S	50	2	684,600	700, 800	210	280	110
			3	913,300		210		
	HGE800H	70	2	760,700		210		
			3	1,025,800		210		
	HGE800L	85	2	845,200		210		
			3	1,236,700		210		

※ 400AF 이상은 직선형 부스바 포함 금액입니다.
※ 4P의 극성 배치는 RSTN입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

모터보호형 HGM MCCB

프레임 (AF)	모델명	차단용량 kA (at 460V)	극수 (P)	Trip unit	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
							W	H	D
50	HGM50E	16	3	MO	44,200	40, 50	75	130	68
	HGM50S	20	3	MO	45,100				
	HGM50H	38	3	MO	60,100		90	155	68
	HGM50L	55	3	MO	65,200				
63	HGM60E	16	3	MO	45,700	40, 50, 63	75	130	68
	HGM60S	20	3	MO	47,400				
	HGM60H	26	3	MO	49,700				
	HGM60L	30	3	MO	52,000				
100	HGM100E	16	3	MO	49,800	40, 50, 63, 75, 80, 100	75	130	68
	HGM100S	20	3	MO	53,100				
	HGM100H	26	3	MO	58,200				
	HGM100L	30	3	MO	70,500				
125	HGM125E	20	3	MO	64,400	40, 50, 63, 75, 80, 100, 125	90	155	68
	HGM125S	26	3	MO	71,400				
	HGM125H	38	3	MO	76,200				
	HGM125L	55	3	MO	111,100				
160	HGM160E	20	3	MO	108,700	100, 125, 150, 160	105	165	68
	HGM160S	26	3	MO	113,000				
	HGM160H	38	3	MO	132,200				
	HGM160L	55	3	MO	137,500				
250	HGM250E	20	3	MO	146,000	100, 125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	105	165	68
	HGM250S	26	3	MO	162,500				
	HGM250H	38	3	MO	185,400				
	HGM250L	55	3	MO	200,300				
400	HGM400E	38	3	MO	246,700	250, 300, 350, 400	140	257	110
	HGM400S	50	3	MO	278,900				
	HGM400H	70	3	MO	326,200				
	HGM400L	85	3	MO	342,500				
630	HGM630E	38	3	MO	555,100	500, 630	210	280	110
	HGM630S	50	3	MO	599,600				
	HGM630H	70	3	MO	635,500				
	HGM630L	85	3	MO	800,800				
800	HGM800S	50	3	MO	737,400	700, 800	210	280	110
	HGM800H	70	3	MO	781,700				
	HGM800L	85	3	MO	1,000,600				

※ 400 ~ 800AF 가격은 부스바 미포함 가격입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

배선용개폐기 HGM MCCB

프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
					W	H	D
50	HGM50NA	3	34,100	50	75	130	68
	HGM50NA	4	39,800		100		
100	HGM100NA	3	38,600	100	75	130	68
	HGM100NA	4	48,400		100		
125	HGM125NA	3	55,000	125	90	155	68
	HGM125NA	4	68,100		120		
160	HGM160NA	3	84,800	160	105	165	68
	HGM160NA	4	98,200		140		
250	HGM250NA	3	121,100	250	105	165	68
	HGM250NA	4	140,500		140		
400	HGM400NA	3	205,600	400	140	257	110
	HGM400NA	4	246,600		184		
630	HGM630NA	3	463,900	630	210	280	110
	HGM630NA	4	540,800		280		
800	HGM800NA	3	621,000	800	210	280	110
	HGM800NA	4	730,300		280		

※ 400 ~ 800AF 가격은 부스바 미포함 가격입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.
※ 배선용개폐기는 보호기능이 없는 단로용 스위치입니다.

주문방법

■ HG Type 배선용차단기, 누전차단기

HGM	50	E	3P	T4	S	00	00	C	00016	F

모델명	
HGM	배선용차단기
HGE	누전차단기

프레임 크기	
30	32AF
50	50AF
60	63AF
100	100AF
125	125AF
160	160AF
250	250AF
400	400AF
630	630AF
800	800AF

정격전류	
00016	16A
00020	20A
·	·
·	·
00800	800A

주파수	
C	50/60Hz 공용

트립장치특성 (MCCB만 적용)	
과부하 단락 보호용	
-	열동 고정/순시 고정
F	열동 가조정/순시 고정
순시전용	
B	순시 고정 (10xIn)
배선용 개폐기	
-	보호 기능 없음

차단 전류 구분코드	
E	E Type
S	S Type
H	H Type
L	L Type
NA	배선용개폐기

극수 (차단기별 구분)	
일반형 MCCB/ELCB	
2P	2극
3P	3극
4P	4극 (RSTN)
4PN	4극 (NRST)
ZCT 내장형 MCCB	
2Z	2극
3Z	3극
4Z	4극

제품구분	
MCCB : 주위 온도	
T4	40/45°C
T5	50°C
ELCB : 정격 감도전류	
G4	30mA
G5[1]	100mA
모터보호용 차단기	
MO[2]	모터보호용
배선용개폐기	
DS	배선용개폐기

※ 1) 100/300/500/1,000mA 가조정, 시연형의 경우 100mA로 주문바랍니다.
2) 순시전용 제품은 3P만 주문 가능합니다.

전압트립장치정격 (SHT/UVT)	
HGM/HGE 30~250AF	
00	무부착
S1	SHT AC 100-120V
S2	SHT AC 200-250V
S3	-
S4	SHT AC 380-480V
S5	SHT DC 24V
S6	SHT AC 100-120V
S7	SHT DC 48V
S8	SHT DC 60V
S9	SHT DC 125V
U1	UVT AC 100-120V
U2	UVT AC 200-230V
U3	UVT AC 380-415V
U4	UVT AC 440-480V
U5	UVT DC 24V
U6	UVT DC 100-110V
U7	UVT DC 48V
HGM/HGE 400~800AF	
00	무부착
S1	SHT AC 100-120V
S2	SHT AC 200-230V
S3	SHT AC 380-415V
S4	SHT AC 440-480V
S5	SHT DC 24V
S6	SHT DC 100-110V
U1	UVT AC 100-120V
U2	UVT AC 200-230V
U3	UVT AC 380-415V
U4	UVT AC 440-480V
U5	UVT DC 24V
U6	UVT DC 100-110V

접속방식	
S	표면 접속
BS[3]	단자부스바(직선용)
BE[4]	단자부스바(확장용)
P	Plug-in
F	전원측 : Plug-in 부하측 : 표면 접속
X	PC/CBM 무부착

보조접점구성 (AUX/ALT)	
00	무부착
10	AUX 1C
20	AUX 2C
01	ALT 1C
11	AUX 1C + ALT 1C
21	AUX 2C + ALT 1C

※ 3) 400~800AF 전용입니다.
4) 400AF 전용입니다.

■ UCB

UCB1000S	3P	ES	B	00	00	C	01000

모델명

UCB	UCB1000S UCB1250S

극수

3P	3극
4P	4극

OCR 사양

ES	표준
EG	GFT 기능추가

내부부속장치 (트립장치)

00	무부착
S1	SHT AC110V
S2	SHT AC220V
S3	SHT AC380V
S5	SHT DC24V
S6	SHT DC110V
U2	UVT AC220V
U3	UVT AC380V

정격전류 (5자리)

01000	1000A
·	·
·	·
01250	1250A

접속방식

B	단자 부스바

내부부속장치 (접점)[1)]

00	무부착
10	AUX 1C
20	AUX 2C

주파수

X	50Hz
Y	60Hz

※ 1) 취부 기능 접점수는 제품별로 차이날 수 있습니다.

■ HGM

HGM1600S	3P	EN	B	00	00	C	01000

모델명

HGM	1600S

극수

3P	3극

OCR 사양

EN	표준

정격전류 (5자리)

01600	1600A

접속방식

B	단자 부스바

내부부속장치

00	무부착
	AUX, SHT, UVT 별도 구매

주파수

C	50/60Hz

HGP MCCB (열동식)

프레임 (AF)	모델명	과전류 보호	순시전류 보호	극수 (P)	차단용량 kA (at 460V)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
								W	H	D
50	HGP50DS	고정	고정	3	65	119,800	16, 20, 25, 32, 40, 50	90	140	86
				4P3D		155,300		120		
				4P4D		161,300		120		
		가조정	고정	3		119,800		90		
				4P3D		155,300		120		
				4P4D		161,300		120		
	HGP50DH	고정	고정	3	85	154,400		90		
				4P3D		200,300		120		
				4P4D		208,800		120		
		가조정	고정	3		154,400		90		
				4P3D		200,300		120		
				4P4D		208,800		120		
	HGP50DX	고정	고정	3	150	201,600		90		
				4P3D		261,700		120		
				4P4D		271,600		120		
		가조정	고정	3		201,600		90		
				4P3D		261,700		120		
				4P4D		271,600		120		
125	HGP125DS	고정	고정	3	65	126,100	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100, 125	90	140	86
				4P3D		163,500		120		
				4P4D		169,800		120		
		가조정	고정	3		126,100		90		
				4P3D		163,500		120		
				4P4D		169,800		120		
	HGP125DH	고정	고정	3	85	158,400		90		
				4P3D		205,800		120		
				4P4D		214,400		120		
		가조정	고정	3		158,400		90		
				4P3D		205,800		120		
				4P4D		214,400		120		
	HGP125DX	고정	고정	3	150	206,400		90		
				4P3D		268,000		120		
				4P4D		278,100		120		
		가조정	고정	3		206,400		90		
				4P3D		268,000		120		
				4P4D		278,100		120		
160	HGP160DS	고정	고정	3	65	143,100	100, 125, 150, 160	90	140	86
				4P3D		186,200		120		
				4P4D		192,900		120		
		가조정	고정	3		143,100		90		
				4P3D		186,200		120		
				4P4D		192,900		120		
	HGP160DH	고정	고정	3	85	168,200		90		
				4P3D		217,700		120		
				4P4D		227,000		120		
		가조정	고정	3		168,200		90		
				4P3D		217,700		120		
				4P4D		227,000		120		
	HGP160DX	고정	고정	3	150	208,600		90		
				4P3D		270,900		120		
				4P4D		281,500		120		
		가조정	고정	3		208,600		90		
				4P3D		270,900		120		
				4P4D		281,500		120		

※ 4P의 극성 배치는 RSTN입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

프레임 (AF)	모델명	과전류 보호	순시전류 보호	극수 (P)	차단용량 kA (at 460V)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
								W	H	D
100	HGP100S	고정	고정	3P	65	134,200	40, 50, 63 80,100	105	165	86.5
				4P3D		174,800		140		
				4P4D		181,100		140		
		가조정	고정	3P		141,800		105		
				4P3D		184,900		140		
				4P4D		191,300		140		
	HGP100H	고정	고정	3P	85	173,500		105		
				4P3D		225,500		140		
				4P4D		234,200		140		
		가조정	고정	3P		182,300		105		
				4P3D		236,800		140		
				4P4D		245,700		140		
	HGP100X	고정	고정	3P	150	215,300		105		
				4P3D		279,700		140		
				4P4D		291,200		140		
		가조정	고정	3P		226,800		105		
				4P3D		295,000		140		
				4P4D		306,400		140		
160	HGP160S	고정	고정	3P	65	167,000	100, 125, 150, 160	105	165	86.5
				4P3D		217,700		140		
				4P4D		225,500		140		
		가조정	고정	3P		176,100		105		
				4P3D		229,100		140		
				4P4D		237,900		140		
		가조정	가조정	3P		184,900		105		
				4P3D		240,600		140		
				4P4D		249,400		140		
	HGP160H	고정	고정	3P	85	197,600		105		
				4P3D		257,100		140		
				4P4D		267,200		140		
		가조정	고정	3P		208,900		105		
				4P3D		272,300		140		
				4P4D		282,500		140		
		가조정	가조정	3P		219,000		105		
				4P3D		284,900		140		
				4P4D		296,200		140		
	HGP160X	고정	고정	3P	150	307,100		105		
				4P3D		398,900		140		
				4P4D		414,700		140		
		가조정	고정	3P		324,100		105		
				4P3D		421,400		140		
				4P4D		437,300		140		
		가조정	가조정	3P		339,900		105		
				4P3D		441,800		140		
				4P4D		458,800		140		

※ 4P의 극성 배치는 RSTN입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

프레임 (AF)	모델명	과전류 보호	순시전류 보호	극수 (P)	차단용량 kA (at 460V)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
								W	H	D
250	HGP250S	고정	고정	3P	65	208,500	125, 150, 160 175, 200, 225 250	105	165	86.5
				4P3D		270,600		140		
				4P4D		281,500		140		
		가조정	고정	3P		208,500		105		
				4P3D		270,600		140		
				4P4D		281,500		140		
		가조정	가조정	3P		230,800		105		
				4P3D		300,200		140		
				4P4D		312,200		140		
	HGP250H	고정	고정	3P	85	232,000		105		
				4P3D		301,700		140		
				4P4D		313,700		140		
		가조정	고정	3P		232,000		105		
				4P3D		301,700		140		
				4P4D		313,700		140		
		가조정	가조정	3P		257,200		105		
				4P3D		334,700		140		
				4P4D		348,200		140		
	HGP250X	고정	고정	3P	150	330,600		105		
				4P3D		430,000		140		
				4P4D		447,300		140		
		가조정	고정	3P		330,600		105		
				4P3D		430,000		140		
				4P4D		447,300		140		
		가조정	가조정	3P		366,600		105		
				4P3D		476,900		140		
				4P4D		496,000		140		

※ 4P의 극성 배치는 RSTN입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

프레임 (AF)	모델명	과전류 보호	순시전류 보호	극수 (P)	차단용량 kA (at 460V)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
								W	H	D
400	HGP400S	고정	고정	3	70	362,000	300, 350, 400	140	260	110
				4P3D		470,900		186.5		
				4P4D		489,100		186.5		
		가조정	고정	3		362,000		140		
				4P3D		470,900		186.5		
				4P4D		489,100		186.5		
		가조정	가조정	3		401,700		140		
				4P3D		522,100		186.5		
				4P4D		542,600		186.5		
	HGP400H	고정	고정	3	85	406,300		140		
				4P3D		527,600		186.5		
				4P4D		548,100		186.5		
		가조정	고정	3		406,300		140		
				4P3D		527,600		186.5		
				4P4D		548,100		186.5		
		가조정	가조정	3		450,300		140		
				4P3D		585,600		186.5		
				4P4D		608,200		186.5		
	HGP400X	고정	고정	3	150	484,000		140		
				4P3D		628,800		186.5		
				4P4D		652,700		186.5		
		가조정	고정	3		484,000		140		
				4P3D		628,800		186.5		
				4P4D		652,700		186.5		
		가조정	가조정	3		535,300		140		
				4P3D		696,000		186.5		
				4P4D		722,400		186.5		
630	HGP630S	고정	고정	3	70	617,200	500, 630	140	260	110
				4P3D		802,200		186.5		
				4P4D		833,300		186.5		
		가조정	고정	3		617,200		140		
				4P3D		802,200		186.5		
				4P4D		833,300		186.5		
		가조정	가조정	3		683,900		140		
				4P3D		889,400		186.5		
				4P4D		922,900		186.5		
	HGP630H	고정	고정	3	85	802,200		140		
				4P3D		1,043,500		186.5		
				4P4D		1,083,200		186.5		
		가조정	고정	3		802,200		140		
				4P3D		1,043,500		186.5		
				4P4D		1,083,200		186.5		
		가조정	가조정	3		889,400		140		
				4P3D		1,156,400		186.5		
				4P4D		1,200,800		186.5		
	HGP630X	고정	고정	3	150	1,223,200		140		
				4P3D		1,590,100		186.5		
				4P4D		1,651,500		186.5		
		가조정	고정	3		1,223,200		140		
				4P3D		1,590,100		186.5		
				4P4D		1,651,500		186.5		
		가조정	가조정	3		1,354,900		140		
				4P3D		1,761,400		186.5		
				4P4D		1,828,900		186.5		

※ 400AF 이상은 직선형 부스바 포함 금액입니다.
※ 4P의 극성 배치는 RSTN입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

프레임 (AF)	모델명	과전류 보호	순시전류 보호	극수 (P)	차단용량 kA (at 460V)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
								W	H	D
800	HGP800S	고정	고정	3	70	852,200	700, 800	210	320	135
				4P3D		1,107,400		280		
				4P4D		1,150,500		280		
		가조정	고정	3		852,200		210		
				4P3D		1,107,400		280		
				4P4D		1,150,500		280		
		가조정	가조정	3		905,500		210		
				4P3D		1,176,500		280		
				4P4D		1,222,100		280		
	HGP800H	고정	고정	3	85	1,084,800		210		
				4P3D		1,410,600		280		
				4P4D		1,464,900		280		
		가조정	고정	3		1,084,800		210		
				4P3D		1,410,600		280		
				4P4D		1,464,900		280		
		가조정	가조정	3		1,152,900		210		
				4P3D		1,499,000		280		
				4P4D		1,556,700		280		
	HGP800X	고정	고정	3	150	1,760,700		210		
				4P3D		2,289,000		280		
				4P4D		2,377,500		280		
		가조정	고정	3		1,760,700		210		
				4P3D		2,289,000		280		
				4P4D		2,377,500		280		
		가조정	가조정	3		1,951,100		210		
				4P3D		2,536,800		280		
				4P4D		2,633,600		280		

※ 400AF 이상은 직선형 부스바 포함 금액입니다.
※ 4P의 극성 배치는 RSTN입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

HGP MCCB (전자식)

프레임 (AF)	모델명	전자식 TYPE	극수 (P)	차단용량 kA (at 460V)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
							W	H	D
100	HGP100S	N(보급형)	3P	65	198,800	40, 100	105	165	86.5
		D(LCD표시형)			208,700				
		A(통신형)			218,800				
		E(에너지메타형)			245,000				
		N(보급형)	4P		268,300		140		
		D(LCD표시형)			281,700				
		A(통신형)			295,200				
		E(에너지메타형)			330,700				
	HGP100H	N(보급형)	3P	85	201,400		105	165	86.5
		D(LCD표시형)			211,500				
		A(통신형)			221,500				
		E(에너지메타형)			248,100				
		N(보급형)	4P		272,300		140		
		D(LCD표시형)			285,900				
		A(통신형)			299,400				
		E(에너지메타형)			335,300				
	HGP100X	N(보급형)	3P	150	248,100		105	165	86.5
		D(LCD표시형)			260,500				
		A(통신형)			272,900				
		E(에너지메타형)			305,700				
		N(보급형)	4P		335,500		140		
		D(LCD표시형)			352,300				
		A(통신형)			369,200				
		E(에너지메타형)			413,500				
160	HGP160S	N(보급형)	3P	65	203,800	100, 160	105	165	86.5
		D(LCD표시형)			214,100				
		A(통신형)			224,200				
		E(에너지메타형)			251,100				
		N(보급형)	4P		274,700		140		
		D(LCD표시형)			288,400				
		A(통신형)			302,200				
		E(에너지메타형)			338,500				
	HGP160H	N(보급형)	3P	85	240,600		105	165	86.5
		D(LCD표시형)			252,600				
		A(통신형)			264,700				
		E(에너지메타형)			296,300				
		N(보급형)	4P		325,300		140		
		D(LCD표시형)			341,600				
		A(통신형)			357,800				
		E(에너지메타형)			400,800				
	HGP160X	N(보급형)	3P	150	417,900		105	165	86.5
		D(LCD표시형)			438,800				
		A(통신형)			459,600				
		E(에너지메타형)			514,700				
		N(보급형)	4P		564,500		140		
		D(LCD표시형)			592,800				
		A(통신형)			621,200				
		E(에너지메타형)			695,600				

※ 400AF 이상은 부스바 제외 금액입니다.
※ 4P의 극성 배치는 RSTN입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

프레임 (AF)	모델명	전자식 TYPE	극수 (P)	차단용량 kA (at 460V)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
							W	H	D
250	HGP250S	N(보급형)	3P	65	313,900	160, 250	105	165	86.5
		D(LCD표시형)			329,700				
		A(통신형)			345,200				
		E(에너지메타형)			386,700				
		N(보급형)	4P		424,300		140		
		D(LCD표시형)			445,500				
		A(통신형)			466,500				
		E(에너지메타형)			522,500				
	HGP250H	N(보급형)	3P	85	354,800		105	165	86.5
		D(LCD표시형)			372,500				
		A(통신형)			390,100				
		E(에너지메타형)			436,800				
		N(보급형)	4P		478,500		140		
		D(LCD표시형)			502,500				
		A(통신형)			526,500				
		E(에너지메타형)			589,600				
	HGP250X	N(보급형)	3P	150	426,700		105	165	86.5
		D(LCD표시형)			448,000				
		A(통신형)			469,300				
		E(에너지메타형)			525,700				
		N(보급형)	4P		576,100		140		
		D(LCD표시형)			604,900				
		A(통신형)			633,800				
		E(에너지메타형)			709,900				
400	HGP400S	N(보급형)	3P	70	471,000	250, 400	140	260	110
		D(LCD표시형)			494,600				
		A(통신형)			519,200				
		E(에너지메타형)			581,500				
		N(보급형)	4P		635,600		186.5		
		D(LCD표시형)			667,400				
		A(통신형)			701,700				
		E(에너지메타형)			785,800				
	HGP400H	N(보급형)	3P	85	527,900		140	260	110
		D(LCD표시형)			554,300				
		A(통신형)			581,200				
		E(에너지메타형)			651,000				
		N(보급형)	4P		712,800		186.5		
		D(LCD표시형)			748,400				
		A(통신형)			785,000				
		E(에너지메타형)			879,200				
	HGP400X	N(보급형)	3P	150	596,400		140	260	110
		D(LCD표시형)			626,200				
		A(통신형)			655,800				
		E(에너지메타형)			734,500				
		N(보급형)	4P		805,300		186.5		
		D(LCD표시형)			845,600				
		A(통신형)			885,000				
		E(에너지메타형)			991,100				

※ 400AF 이상은 부스바 제외 금액입니다.
※ 4P의 극성 배치는 RSTN입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

프레임 (AF)	모델명	전자식 TYPE	극수 (P)	차단용량 kA (at 460V)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
							W	H	D
630	HGP630S	N(보급형)	3P	70	944,600	630	140	260	110
		D(LCD표시형)			991,800				
		A(통신형)			1,069,900				
		E(에너지메타형)			1,198,300				
		N(보급형)	4P		1,275,000		186.5		
		D(LCD표시형)			1,338,800				
		A(통신형)			1,444,700				
		E(에너지메타형)			1,618,200				
	HGP630H	N(보급형)	3P	85	1,214,500		140	260	110
		D(LCD표시형)			1,275,200				
		A(통신형)			1,282,500				
		E(에너지메타형)			1,436,400				
		N(보급형)	4P		1,633,700		186.5		
		D(LCD표시형)			1,715,500				
		A(통신형)			1,732,200				
		E(에너지메타형)			1,940,100				
	HGP630X	N(보급형)	3P	150	1,824,600		140	260	110
		D(LCD표시형)			1,915,800				
		A(통신형)			2,028,300				
		E(에너지메타형)			2,271,600				
		N(보급형)	4P		2,462,800		186.5		
		D(LCD표시형)			2,585,900				
		A(통신형)			2,738,900				
		E(에너지메타형)			3,067,600				
800	HGP800S	N(보급형)	3P	70	1,040,800	800	210	320	135
		D(LCD표시형)			1,092,900				
		A(통신형)			1,157,300				
		E(에너지메타형)			1,296,100				
		N(보급형)	4P		1,405,400		280		
		D(LCD표시형)			1,475,700				
		A(통신형)			1,562,300				
		E(에너지메타형)			1,749,900				
	HGP800H	N(보급형)	3P	85	1,353,700		210	320	135
		D(LCD표시형)			1,421,300				
		A(통신형)			1,504,100				
		E(에너지메타형)			1,684,700				
		N(보급형)	4P		1,827,200		280		
		D(LCD표시형)			1,918,600				
		A(통신형)			2,030,700				
		E(에너지메타형)			2,274,500				
	HGP800X	N(보급형)	3P	150	2,171,400		210	320	135
		D(LCD표시형)			2,280,000				
		A(통신형)			2,413,500				
		E(에너지메타형)			2,703,100				
		N(보급형)	4P		2,931,200		280		
		D(LCD표시형)			3,077,700				
		A(통신형)			3,257,900				
		E(에너지메타형)			3,648,900				

※ 400AF 이상은 부스바 제외 금액입니다.
※ 4P의 극성 배치는 RSTN 입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

모터보호형 HGP MCCB

프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	Trip unit	차단용량 kA (at 460V)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
							W	H	D
100	HGP100S	3	MP	65	138,100	2.5, 3.2, 6.3, 12.5, 20, 32, 50, 63, 80, 100	105	165	86.5
	HGP100H	3	MP	85	171,400				
	HGP100X	3	MP	150	191,700				
250	HGP250S	3	MP	65	239,900	125, 150, 160, 175, 200, 225, 250	105	165	86.5
	HGP250H	3	MP	85	250,100				
	HGP250X	3	MP	150	280,200				
400	HGP400S	3	MP	65	373,600	300, 350, 400	140	260	110
	HGP400H	3	MP	85	419,300				
	HGP400X	3	MP	150	473,200				
630	HGP630S	3	MP	70	740,700	500, 630	140	260	110
	HGP630H	3	MP	85	962,800				
	HGP630X	3	MP	150	1,430,600				
800	HGP800S	3	MP	70	879,600	700, 800	210	320	135
	HGP800H	3	MP	85	1,119,500				
	HGP800X	3	MP	150	1,721,400				

※ 400AF 이상은 부스바 제외 금액입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

배선용개폐기 HGP MCCB

프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
					W	H	D
50	HGP50DNA	3	101,900	50	90	140	86
		4	132,000		120		
125	HGP125DNA	3	107,100	125	90	140	86
		4	138,900		120		
160	HGP160DNA	3	121,700	160	90	140	86
		4	158,300		120		
250	HGP250DNA	3	177,200	250	105	165	86.5
		4	230,000		140		
400	HGP400DNA	3	307,700	400	140	260	110
		4	400,300		186.5		
630	HGP630DNA	3	524,600	630	140	260	110
		4	681,900		186.5		
800	HGP800DNA	3	724,400	800	210	320	135
		4	941,300		280		

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.
※ 배선용개폐기는 보호기능이 없는 단로용 스위치입니다.

HGP 발전기보호용 MCCB (전자식)

프레임 (AF)	모델명	전자식 TYPE	극수 (P)	차단용량 kA (at 460V)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
							W	H	D
100	HGP100S	GD(Display)	3P	65	309,700	40, 100	105	165	86.5
		GE(Energy Meter)			350,900				
	HGP100H	GD(Display)	3P	85	350,000				
		GE(Energy Meter)			396,400				
	HGP100X	GD(Display)	3P	150	421,000				
		GE(Energy Meter)			477,200				
160	HGP160S	GD(Display)	3P	65	364,300	100, 160	105	165	86.5
		GE(Energy Meter)			412,800				
	HGP160H	GD(Display)	3P	85	411,700				
		GE(Energy Meter)			466,400				
	HGP160X	GD(Display)	3P	150	495,200				
		GE(Energy Meter)			561,300				
250	HGP250S	GD(Display)	3P	65	428,700	160, 250	105	165	86.5
		GE(Energy Meter)			485,700				
	HGP250H	GD(Display)	3P	85	484,300				
		GE(Energy Meter)			548,700				
	HGP250X	GD(Display)	3P	150	582,600				
		GE(Energy Meter)			660,300				
400	HGP400S	GD(Display)	3P	70	774,800	250, 400	140	260	110
		GE(Energy Meter)			875,100				
	HGP400H	GD(Display)	3P	85	868,500				
		GE(Energy Meter)			979,700				
	HGP400X	GD(Display)	3P	150	981,200				
		GE(Energy Meter)			1,105,300				
630	HGP630S	GD(Display)	3P	70	975,800	630	140	260	110
		GE(Energy Meter)			1,120,000				
	HGP630H	GD(Display)	3P	85	1,254,700				
		GE(Energy Meter)			1,342,600				
	HGP630X	GD(Display)	3P	150	1,884,900				
		GE(Energy Meter)			2,123,200				
800	HGP800S	GD(Display)	3P	70	1,142,500	800	210	320	135
		GE(Energy Meter)			1,209,900				
	HGP800H	GD(Display)	3P	85	1,368,800				
		GE(Energy Meter)			1,449,600				
	HGP800X	GD(Display)	3P	150	2,195,800				
		GE(Energy Meter)			2,326,000				

※ 400AF 이상은 부스바 제외 금액입니다.
※ 4P의 극성 배치는 RSTN 입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

주문방법

■ HGP Type 배선용차단기 / 배선용개폐기

HGP	250	X	-G	3P	T4	S

모델명 (Type)

HGP	배선용차단기 / 배선용개폐기

프레임 크기

50D	50AF
125D	125AF
160D	160AF
100	100AF
160	160AF
250	250AF
400	400AF
630	630AF
800	800AF

차단 전류 구분코드[1)]

AC	
F[8)]	36kA
S	65[6)] / 70[7)]kA
H	85kA
X	150kA
NA	배선용 개폐기
DC	
F	10kA
S	55kA
H	85kA
X	100kA

※ 1) AC400/460V 기준
6) 50D, 125D, 160D, 100, 160, 250AF
7) 400, 630, 800AF
8) F Type은 해외 및 선박 전용 제품임

기종 구분 250AF

-G[2)]	New Type 단자 높이 (21.5mm)

※ 2) HGP100,160, 250-G 제품만 적용

극수

3P	AC 3pole
4P	AC 4pole

제품구분

배선용차단기	
T4	주위 온도 40℃
T5	주위 온도 50℃
전자식 배선용차단기[3)]	
EN	Normal
ED	Display
EA	Ammeter
EE	Energy Meter
전자식 발전보호용	
GD	Display
GE	Energy Meter
모터보호용 차단기	
MP	모터보호용
배선용개폐기	
DS	배선용개폐기

※ 3) 50D, 125D, 160D 전자식 없음

접속방식

S	표면 접속
BS[4)]	직선형 부스바 포장
BE[4)]	확장형 부스바 포장
P	Plug-in PC/CBM 부착
F	전원측 : Plug-in 부하측 : 표면 접속
X	Plug-in PC/CBM 미부착

※ 4) BS/BE : 전원측/부하측 모두 적용

00	00	C	00016	F

보조 접점 조합

(AUX/ALT)	무부착
10	AUX 1C
20	AUX 2C
01	ALT 1C
11	AUX 1C+ALT 1C
21	AUX 2C+ALT 1C
31[5)]	AUX 3C+ALT 1C
32[5)]	AUX 3C+ALT 2C

※ 5) HGP400~800 적용 가능

전압 트립 장치 조합 (SHT/UVT)

00	무부착
S1	SHT AC 100-120V
S2	SHT AC 200-230V
S3	SHT AC 380-415V
S4	SHT AC 440-480V
S5	SHT DC 24V
S6	SHT DC 100-110V
U1	UVT AC 100-120V
U2	UVT AC 200-230V
U3	UVT AC 380-415V
U4	UVT AC 440-480V
U5	UVT DC 24V
U6	UVT DC 100-110V

주파수 (MCCB별 구분)

C	50/60Hz 공용

정격전류(MCCB별 구분)

002.5	2.5A
006.3	6.3A
.	.
.	.
00800	800A

트립 장치 특성

열동 전자식(과부하 단락 보호용)	
	열동 고정/순시 고정(MTM-FF)
F	열동 가조정/순시 고정(MTM-JF)
H	열동 가조정/순시 가조정(MTM-JJ)
N	열동 고정/순시 고정(MTM-FF) +4P N상 보호
FN	열동 가조정/순시 고정(MTM-JF) +4P N상 보호
HN	열동 가조정/순시 가조정(MTM-JJ) +4P N상 보호
전자식	
-	해당 없음(ETU)
모터보호용	
-	열동 없음/순시 가조정(MCP-OJ)
배선용개폐기	
-	보호기능 없음(DSU)

DC MCCB (DC 1,000V)

프레임 (AF)	모델명	과전류 보호	순시전류 보호	극수 (P)	차단용량 kA	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
								W	H	D
100	HGP100S	고정	고정	3P	55	79,600	40, 50, 63, 80,100	105	165	86.5
				4P		107,200		140		
		가조정	고정	3P		83,500		105		
				4P		112,800		140		
	HGP100H	고정	고정	3P	85	102,500		105	165	86.5
				4P		138,700		140		
		가조정	고정	3P		108,000		105		
				4P		145,800		140		
	HGP100X	고정	고정	3P	100	126,900		105	165	86.5
				4P		171,000		140		
		가조정	고정	3P		134,000		105		
				4P		181,300		140		
160	HGP160S	고정	고정	3P	55	99,400	100, 125, 150, 160	105	165	86.5
				4P		134,000		140		
		가조정	고정	3P		104,000		105		
				4P		140,300		140		
		가조정	가조정	3P		115,100		105		
				4P		155,300		140		
	HGP160H	고정	고정	3P	85	116,600		105	165	86.5
				4P		157,600		140		
		가조정	고정	3P		122,900		105		
				4P		166,300		140		
		가조정	가조정	3P		136,400		105		
				4P		184,400		140		
	HGP160X	고정	고정	3P	100	203,400		105	165	86.5
				4P		274,300		140		
		가조정	고정	3P		213,700		105		
				4P		288,500		140		
		가조정	가조정	3P		236,500		105		
				4P		319,100		140		
250	HGP250S	고정	고정	3P	55	160,700	125, 150, 160, 175, 200, 225 250	105	165	86.5
				4P		216,700		140		
		가조정	고정	3P		169,500		105		
				4P		228,500		140		
		가조정	가조정	3P		178,100		105		
				4P		240,300		140		
	HGP250H	고정	고정	3P	85	181,300		105	165	86.5
				4P		245,200		140		
		가조정	고정	3P		190,700		105		
				4P		257,800		140		
		가조정	가조정	3P		201,100		105		
				4P		271,200		140		
	HGP250X	고정	고정	3P	100	217,400		105	165	86.5
				4P		293,900		140		
		가조정	고정	3P		229,300		105		
				4P		309,900		140		
		가조정	가조정	3P		241,100		105		
				4P		325,600		140		

※ 400AF 이상은 직선형 부스바 포함 금액입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

프레임 (AF)	모델명	과전류 보호	순시전류 보호	극수 (P)	차단용량 kA	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
								W	H	D
400	HGP400S	고정	고정	3P	55	251,500	300, 350, 400	140	260	110
				4P		339,700		186.5		
		가조정	고정	3P		264,900		140		
				4P		357,800		186.5		
		가조정	가조정	3P		279,000		140		
				4P		376,700		186.5		
	HGP400H	고정	고정	3P	85	282,200		140	260	110
				4P		380,700		186.5		
		가조정	고정	3P		297,100		140		
				4P		401,300		186.5		
		가조정	가조정	3P		312,800		140		
				4P		422,600		186.5		
	HGP400X	고정	고정	3P	100	318,400		140	260	110
				4P		429,600		186.5		
		가조정	고정	3P		335,100		140		
				4P		452,300		186.5		
		가조정	가조정	3P		352,300		140		
				4P		475,300		186.5		
630	HGP630S	고정	고정	3P	55	504,500	500, 630	140	260	110
				4P		681,100		186.5		
		가조정	고정	3P		531,300		140		
				4P		717,300		186.5		
		가조정	가조정	3P		558,900		140		
				4P		754,200		186.5		
	HGP630H	고정	고정	3P	85	655,700		140	260	110
				4P		885,200		186.5		
		가조정	고정	3P		690,400		140		
				4P		932,500		186.5		
		가조정	가조정	3P		726,800		140		
				4P		981,300		186.5		
	HGP630X	고정	고정	3P	100	974,300		140	260	110
				4P		1,315,400		186.5		
		가조정	고정	3P		1,025,500		140		
				4P		1,384,000		186.5		
		가조정	가조정	3P		1,079,100		140		
				4P		1,456,600		186.5		
800	HGP800S	고정	고정	3P	55	592,000	700, 800	210	320	135
				4P		799,200		280		
		가조정	고정	3P		610,100		210		
				4P		823,600		280		
		가조정	가조정	3P		629,000		210		
				4P		848,800		280		
	HGP800H	고정	고정	3P	85	753,600		210	320	135
				4P		1,017,500		280		
		가조정	고정	3P		776,300		210		
				4P		1,048,300		280		
		가조정	가조정	3P		800,800		210		
				4P		1,081,400		280		
	HGP800X	고정	고정	3P	100	1,158,700		210	320	135
				4P		1,564,600		280		
		가조정	고정	3P		1,220,000		210		
				4P		1,647,300		280		
		가조정	가조정	3P		1,283,900		210		
				4P		1,733,200		280		

※ 400AF 이상은 직선형 부스바 포함 금액입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

DC MCCB (DC 1,500V)

프레임 (AF)	모델명	과전류 보호	순시전류 보호	극수 (P)	차단용량 kA	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
								W	H	D
100	HGP100S	고정	고정	4P	20	148,700	100	140	165	86.5
	HGP100S	가조정	고정	4P	20	156,100				
	HGP100H	고정	고정	4P	50	156,100				
	HGP100H	가조정	고정	4P	50	163,900				
160	HGP160S	고정	고정	4P	20	175,200	100, 160	140	165	86.5
	HGP160S	가조정	고정	4P	20	184,000				
	HGP160H	고정	고정	4P	50	185,800				
	HGP160H	가조정	고정	4P	50	195,100				
250	HGP250S	고정	고정	4P	20	297,300	160, 200, 250	140	165	86.5
	HGP250S	가조정	고정	4P	20	312,200				
	HGP250H	고정	고정	4P	50	313,200				
	HGP250H	가조정	고정	4P	50	328,900				
400	HGP400S	고정	고정	4P	20	650,000	300, 350, 400	186.5	260	110
	HGP400S	가조정	고정	4P	20	690,000				
	HGP400H	고정	고정	4P	50	720,000				
	HGP400H	가조정	고정	4P	50	760,000				
630	HGP630S	고정	고정	4P	20	1,040,000	500, 630	186.5	260	110
	HGP630S	가조정	고정	4P	20	1,100,000				
	HGP630H	고정	고정	4P	50	1,140,000				
	HGP630H	가조정	고정	4P	50	1,200,000				

※ 400AF 이상은 부스바 제외 금액입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

주문방법

■ HGP Type DC 배선용차단기

HGP	250	S-G	D4	T4	S	00	00	Z	00250	FN

모델명 (Type)

HGP	DC 배선용 차단기

프레임 크기

100	100AF
160	160AF
250	250AF

차단전류 구분코드

S-G	55kA
H-G	85kA
X-G	100kA

극수

D3	DC1,000V 3P
D4	DC1,000V 4P
P4	DC1,500V 4P

제품구분

T4	주위 온도 40℃

접속방식

S	표면 접속

옵션조합 코드

00	무부착

옵션조합 코드

00	무부착

주파수

Z	DC

정격전류

00040	40A
00050	50A
00063	63A
00080	80A
00100	100A
00125	125A
00150	150A
00160	160A
00175	175A
00200	200A
00225	225A
00250	250A

트립장치

-	3P 정격전류 고정/순시 고정
F	3P 정격전류 가조정/순시 고정
H	3P 정격전류 가조정/순시 가고정
N	4P 정격전류 고정/순시 고정
FN	4P 정격전류 가조정/순시 고정
HN	4P 정격전류 가조정/순시 가고정

HGP	400	S	D4	T4	S	00	00	Z	00400	FN

모델명 (Type)

HGP	DC 배선용 차단기

프레임 크기

400	400AF
630	630AF
800	800AF

차단전류 구분코드

S	55kA
H	85kA
X	100kA

극수

D3	DC1,000V 3P
D4	DC1,000V 4P
P4	DC1,500V 4P

제품구분

T4	주위 온도 40℃

접속방식

S	표면 접속

옵션조합 코드

00	무부착

옵션조합 코드

00	무부착

주파수

Z	DC

정격전류

00300	300A
00350	350A
00400	400A
00500	500A
00630	630A
00700	700A
00800	800A

트립장치

-	3P 정격전류 고정/순시 고정
F	3P 정격전류 가조정/순시 고정
H	3P 정격전류 가조정/순시 가고정
N	4P 정격전류 고정/순시 고정
FN	4P 정격전류 가조정/순시 고정
HN	4P 정격전류 가조정/순시 가고정

내부 Option & Spare Parts

내/외	구분		주문코드	적용제품	출하가 (원)		비고
	대분류	소분류			단품	조립품(옵션장착)	
내부	보조접점	AUX	AUX 10GM C1	HGM, E 30 ~ 250	7,000	12,200	
			AUX 10GM C2	HGM, E 30 ~ 250	7,900	17,500	
			AUX 40GM C1	HGM, E 400/800	8,500	32,500	
			AUX 16GP R1	HGP160D/250-G	16,000	29,700	
			AUX 63GP L1	HGP400 ~ 800	16,000	29,700	
	경보접점	ALT	ALT 10GM R1	HGM, E 30 ~ 250	7,000	12,200	
			ALT 10GM L1	HGM, E 30 ~ 250	7,000	12,200	
			ALT 40GM L1	HGM, E 400/800	8,500	32,500	
			ALT 16GP L1	HGP160D	16,000	29,700	
			ALT 25GP L1	HGP250-G	16,000	29,700	
			ALT 63GP R1	HGP400 ~ 800	16,000	29,700	
	보조 + 경보접점T	AXT	AXT 10GM R1	HGM, E 30 ~ 250	9,100	18,700	
			AXT 10GM L1	HGM, E 30 ~ 250	9,100	18,700	
	전압트립	SHT	SHT 10GM DC24V	HGM, E 30 ~ 250	10,300	15,400	
			SHT 10GM DC48V	HGM, E 30 ~ 250	10,300	15,400	
			SHT 10GM DC60V	HGM, E 30 ~ 250	10,300	15,400	
			SHT 10GM DC/AC100 ~ 120V	HGM, E 30 ~ 250	9,200	14,000	
			SHT 10GM DC125V	HGM, E 30 ~ 250	9,200	14,000	
			SHT 10GM AC200 ~ 250V	HGM, E 30 ~ 250	9,200	14,000	
			SHT 10GM AC380 ~ 480V	HGM, E 30 ~ 250	9,200	14,000	
			SHT 40GM DC24V	HGM, E 400/800	22,900	45,300	
			SHT 40GM DC100 ~ 110V	HGM, E 400/800	22,900	45,300	
			SHT 40GM AC100 ~ 120V	HGM, E 400/800	22,900	45,300	
			SHT 40GM AC200 ~ 230V	HGM, E 400/800	22,900	45,300	
			SHT 40GM AC380 ~ 415V	HGM, E 400/800	22,900	45,300	
			SHT 40GM AC440 ~ 480V	HGM, E 400/800	22,900	45,300	
			SHT 16GP DC24V	HGP50D ~ 160D	34,500	48,800	
			SHT 16GP DC100 ~ 110V	HGP50D ~ 160D	34,500	48,800	
			SHT 16GP AC100 ~ 120V	HGP50D ~ 160D	32,900	46,500	
			SHT 16GP AC200 ~ 230V	HGP50D ~ 160D	32,900	46,500	
			SHT 16GP AC380 ~ 415V	HGP50D ~ 160D	32,900	46,500	
			SHT 16GP AC440 ~ 480V	HGP50D ~ 160D	32,900	46,500	
			SHT 25GP-GDC24V	HGP250-G	32,900	46,500	
			SHT 25GP-GDC100 ~ 110V	HGP250-G	32,900	46,500	
			SHT 25GP-GAC100 ~ 120V	HGP250-G	32,900	46,500	
			SHT 25GP-GAC440 ~ 480V	HGP250-G	32,900	46,500	
			SHT 25GP-GAC200 ~ 230V	HGP250-G	32,900	46,500	
			SHT 25GP-GAC380 ~ 415V	HGP250-G	32,900	46,500	
			SHT 63GP DC24V	HGP400 ~ 800	32,900	46,500	
			SHT 63GP DC100 ~ 110V	HGP400 ~ 800	32,900	46,500	
			SHT 63GP AC100 ~ 120V	HGP400 ~ 800	32,900	46,500	
			SHT 63GP AC200 ~ 230V	HGP400 ~ 800	32,900	46,500	
			SHT 63GP AC380 ~ 415V	HGP400 ~ 800	32,900	46,500	
			SHT 63GP AC440 ~ 480V	HGP400 ~ 800	32,900	46,500	

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

내/외	구분		주문코드	적용제품	출하가 (원)		비고
	대분류	소분류			단품	조립품(옵션장착)	
내부	부족 전압트립	UVT	UVT 10GM DC24V	HGM30 ~ 250	32,900	40,800	
			UVT 10GM DC48V	HGM30 ~ 250	32,900	40,800	
			UVT 10GM DC100 ~ 110V	HGM30 ~ 250	32,900	40,800	
			UVT 10GM AC100 ~ 120V	HGM30 ~ 250	32,900	40,800	
			UVT 10GM AC200 ~ 230V	HGM30 ~ 250	32,900	40,800	
			UVT 10GM AC380 ~ 415V	HGM30 ~ 250	32,900	40,800	
			UVT 10GM AC440 ~ 480V	HGM30 ~ 250	32,900	40,800	
			UVT 40GM DC24V	HGM400/800	32,900	40,800	
			UVT 40GM DC100 ~ 110V	HGM400/800	32,900	40,800	
			UVT 40GM AC100 ~ 120V	HGM400/800	32,900	40,800	
			UVT 40GM AC200 ~ 230V	HGM400/800	32,900	40,800	
			UVT 40GM AC380 ~ 415V	HGM400/800	32,900	40,800	
			UVT 40GM AC440 ~ 480V	HGM400/800	32,900	40,800	
			UVT 16GP DC24V	HGP160D	52,800	75,100	
			UVT 16GP DC100 ~ 110	HGP160D	52,800	75,100	
			UVT 16GP AC100 ~ 120	HGP160D	52,800	75,100	
			UVT 16GP AC200 ~ 230	HGP160D	52,800	75,100	
			UVT 16GP AC380 ~ 415	HGP160D	52,800	75,100	
			UVT 16GP AC440 ~ 480	HGP160D	52,800	75,100	
			UVT 25GP-GDC24V	HGP250-G	52,800	75,100	
			UVT 25GP-GDC100 ~ 110V	HGP250-G	52,800	75,100	
			UVT 25GP-GAC100 ~ 120V	HGP250-G	52,800	75,100	
			UVT 25GP-GAC200 ~ 230V	HGP250-G	52,800	75,100	
			UVT 25GP-GAC380 ~ 415V	HGP250-G	52,800	75,100	
			UVT 25GP-GAC440 ~ 480V	HGP250-G	52,800	75,100	
			UVT 63GP DC24V	HGP630/800	52,800	75,100	
			UVT 63GP DC100 ~ 110V	HGP630/800	52,800	75,100	
			UVT 63GP AC100 ~ 120V	HGP630/800	52,800	75,100	
			UVT 63GP AC200 ~ 230V	HGP630/800	52,800	75,100	
			UVT 63GP AC380 ~ 415V	HGP630/800	52,800	75,100	
			UVT 63GP AC440 ~ 480V	HGP630/800	52,800	75,100	

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

외부 Option & Spare Parts

내/외	구분		주문코드	적용제품	출하가 (원)	비고
	대분류	소분류				
외부	플러그인 취부대	CBM	CBM 10GM UNIT	ALL	2,100	
			CBM 10GM/2P UNIT	HGM100/2P(50E/S)	1,500	
		TDA	TDA 10GM D3	HGM100(50E/S)	44,300	
			TDA 10GM S3	HGM100(50E/S)	37,000	
			TDA 10GM D2P	HGM100/2P(50E/S)	37,000	
			TDA 12GM D3	HGM50(H/L),HGM125	37,000	
			TDA 12GM S3	HGM50(H/L),HGM125	37,000	
		TDF	TDF 10GM 3	HGM100(50E/S)	11,600	
			TDF 12GM 3	HGM50(H/L),HGM125	13,000	
		TDM	TDM 10GM P3	HGM100(50E/S)	24,900	
			TDM 10GM F3	HGM100(50E/S)	17,800	
			TDM 12GM P3	HGM50(H/L),HGM125	26,300	
			TDM 12GM F3	HGM50(H/L),HGM125	19,300	
			TDM 25GM P3	HGM250/HGP250-G	41,600	
			TDM 25GM F3	HGM250/HGP250-G	20,100	
			TDM 40GM P3	HGM400	93,300	
			TDM 40GM F3	HGM400	63,800	
			TDM 80GM P3	HGM800	144,900	
			TDM 16GP P3	HGP160D	48,400	
			TDM 16GP F3	HGP160D	26,400	
			TDM 63GP P3	HGP630	102,200	
			TDM 63GP F3	HGP630	56,900	
			TDM 80GP P3	HGP800	157,400	
			TDM 80GP F3	HGM800/HGP800	85,500	
	외부 조작핸들	TFG	TFG 10GM U	HGM,E 100(50E/S)	12,100	
			TFG 10GM R	HGM,E 100(50E/S)	12,100	
			TFG 10GM L	HGM,E 100(50E/S)	12,100	
			TFG 12GM U	HGM,E 50(H/L),125	12,400	
			TFG 12GM R	HGM,E 50(H/L),125	12,400	
			TFG 12GM L	HGM,E 50(H/L),125	12,400	
			TFG 25GM U	HGM,E 250	12,800	
			TFG 25GM R	HGM,E 250	12,800	
			TFG 25GM L	HGM,E 250	12,800	
			TFG 40GM U	HGM,E 400	38,300	
			TFG 40GM R	HGM,E 400	38,300	
			TFG 40GM L	HGM,E 400	38,300	
			TFG 80GM U	HGM,E 800	38,800	
			TFG 80GM R	HGM,E 800	38,800	
			TFG 80GM L	HGM,E 800	38,800	
			TFG 16GP U	HGP160D	16,300	
			TFG 16GP R	HGP160D	16,300	
			TFG 16GP L	HGP160D	16,300	
			TFG 25GP U	HGP250-G	17,300	
			TFG 25GP R	HGP250-G	17,300	
			TFG 25GP L	HGP250-G	17,300	
			TFG 63GP U	HGP630	38,300	
			TFG 63GP R	HGP630	38,300	
			TFG 63GP L	HGP630	38,300	
			TFG 80GP U	HGP800	43,100	
			TFG 80GP R	HGP800	43,100	
			TFG 80GP L	HGP800	43,100	
		TFH	TFH 10GM	HGM,E 100(50E/S)	22,000	
			TFH 12GM	HGM,E 50(H/L),125	22,000	
			TFH 25GM	HGM,E 250	22,200	
			TFH 40GM	HGM,E 400	54,700	
			TFH 80GM	HGM,E 800	54,700	
			TFH 16GP	HGP160D	22,000	
			TFH 25GP	HGP250-G	22,000	
			TFH 63GP	HGP630	54,700	
			TFH 80GP	HGP800	55,900	
			TFH10GMEX	HGM,E 100(50E/S)	55,000	
			TFH12GMEX	HGM,E 50(H/L),125	55,000	
			TFH25GMEX	HGM,E 250	55,700	
			TFH40GMEX	HGM,E 400	99,000	
			TFH80GMEX	HGM,E 800	99,000	
			TFH16GPEX	HGP160D	55,000	
			TFH25GPEX	HGP250-G	55,000	
			TFH63GPEX	HGP630	99,000	
			TFH80GPEX	HGP800	102,300	

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

내/외	구분		주문코드	적용제품	출하가 (원)	비고
	대분류	소분류				
외부	기계적 인터락	MIF	MIF 10GM 2	HGM,E 100(50E/S)	36,100	
			MIF 10GM 3	HGM,E 100(50E/S)	36,100	
			MIF 10GM R4	HGM,E 100(50E/S)	37,000	
			MIF 10GM N4	HGM,E 100(50E/S)	37,000	
			MIF 12GM 2	HGM,E 50(H/L), HGM,E 125	35,400	
			MIF 12GM 3	HGM,E 50(H/L), HGM,E 125	36,100	
			MIF 12GM R4	HGM,E 50(H/L), HGM,E 125	37,000	
			MIF 12GM N4	HGM,E 50(H/L), HGM,E 125	37,000	
			MIF 25GM 2	HGM,E 250	36,100	
			MIF 25GM 3	HGM,E 250	36,100	
			MIF 25GM R4	HGM,E 250	37,000	
			MIF 25GM N4	HGM,E 250	37,000	
			MIF 40GM 3	HGM,E 400	42,000	
			MIF 40GM R4	HGM,E 400	43,600	
			MIF 40GM N4	HGM,E 400	43,600	
			MIF 80GM 3	HGM,E 800	42,000	
			MIF 80GM R4	HGM,E 800	43,600	
			MIF 80GM N4	HGM,E 800	43,600	
			MIF 16GP 3	HGP160D	36,100	
			MIF 16GP R4	HGP160D	37,000	
			MIF 25GP 3	HGP250-G	39,700	
			MIF 25GP R4	HGP250-G	42,000	
			MIF 63GP 3	HGP630	44,200	
			MIF 63GP R4	HGP630	45,700	
			MIF 80GP 3	HGP800	45,700	
			MIF 80GP R4	HGP800	45,700	
	보조핸들	THA	THA 48GM	HGM,E 400/800	4,100	
			THA 63GP	HGP630	5,300	
			THA 80GP	HGP800	4,300	
	단자 부스바	TBB	TBB 40GM 2S	HGM,E 400	18,500	1st=2EA
			TBB 40GM 3S	HGM,E 400	21,800	1st=3EA
			TBB 40GM 4S	HGM,E 400	25,100	1st=4EA
			TBB 40GM 3E59	HGM,E 400	22,800	1st=3EA
			TBB 40GM 4E59	HGM,E 400	26,100	1st=4EA
			TBB 63GM 2S	HGM,E 630	24,400	1st=2EA
			TBB 63GM 3S	HGM,E 630	36,200	1st=3EA
			TBB 63GM 4S	HGM,E 630	48,300	1st=4EA
			TBB 80GM 2S	HGM,E 630/800	39,700	1st=2EA
			TBB 80GM 3S	HGM,E 630/800	45,700	1st=3EA
			TBB 80GM 4S	HGM,E 630/800	51,800	1st=4EA
			TBB 25GP 3E45	HGP250-G	7,500	1st=3EA
			TBB 25GP 4E45	HGP250-G	7,900	1st=4EA
			TBB 25GP 2S	HGP250-G	6,700	1st=2EA
			TBB 25GP 3S	HGP250-G	7,300	1st=3EA
			TBB 25GP 4S	HGP250-G	7,700	1st=4EA
			TBB 63GP 3E61.5	HGP630	31,500	1st=3EA
			TBB 63GP 4E61.5	HGP630	38,600	1st=4EA
			TBB 63GP 3S	HGP630	29,500	1st=3EA
			TBB 63GP 4S	HGP630	36,500	1st=4EA
			TBB 80GP 3S	HGP800	52,500	1st=3EA
			TBB 80GP 4S	HGP800	58,200	1st=4EA

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

내/외	구분		주문코드	적용제품	출하가 (원)	비고
	대분류	소분류				
외부	단자커버	TCF	TCF 10GM S2	HGM,E 100(50E/S)	1,500	1st=1EA
			TCF 10GM S3	HGM,E 100(50E/S)	1,800	1st=1EA
			TCF 10GM S4	HGM,E 100(50E/S)	2,100	1st=1EA
			TCF 10GM L2	HGM,E 100(50E/S)	2,100	1st=1EA
			TCF 10GM L3	HGM,E 100(50E/S)	2,900	1st=1EA
			TCF 10GM L4	HGM,E 100(50E/S)	3,500	1st=1EA
			TCF 12GM S2	HGM,E 50(H/L),125	1,500	1st=1EA
			TCF 12GM S3	HGM,E 50(H/L),125	2,000	1st=1EA
			TCF 12GM S4	HGM,E 50(H/L),125	2,200	1st=1EA
			TCF 12GM L2	HGM,E 50(H/L),125	2,200	1st=1EA
			TCF 12GM L3	HGM,E 50(H/L),125	3,000	1st=1EA
			TCF 12GM L4	HGM,E 50(H/L),125	3,600	1st=1EA
			TCF 25GM S3	HGM,E 250	2,200	1st=1EA
			TCF 25GM S4	HGM,E 250	2,600	1st=1EA
			TCF 25GM L3	HGM,E 250	3,500	1st=1EA
			TCF 25GM L4	HGM,E 250	4,000	1st=1EA
			TCF 40GM S3	HGM,E 400	4,000	1st=1EA
			TCF 40GM S4	HGM,E 400	4,700	1st=1EA
			TCF 40GM L3	HGM,E 400	9,100	1st=1EA
			TCF 40GM L4	HGM,E 400	11,100	1st=1EA
			TCF 80GM S3	HGM,E 800	5,200	1st=1EA
			TCF 80GM S4	HGM,E 800	5,700	1st=1EA
			TCF 80GM L3	HGM,E 800	11,300	1st=1EA
			TCF 80GM L4	HGM,E 800	14,300	1st=1EA
			TCF 16GP S3	HGP160D	2,200	1st=1EA
			TCF 16GP L3	HGP160D	3,600	1st=1EA
			TCF 16GP L4	HGP160D	4,500	1st=1EA
			TCF 25GP-G S3	HGP250-G	2,600	1st=1EA
			TCF 25GP-G L3	HGP250-G	4,600	1st=1EA
			TCF 25GP-G L4	HGP250-G	5,500	1st=1EA
			TCF 63GP S3	HGP630	4,100	1st=1EA
			TCF 63GP L3	HGP630	9,000	1st=1EA
			TCF 63GP L4	HGP630	11,600	1st=1EA
			TCF 80GP S3	HGP800	5,700	1st=1EA
			TCF 80GP L3	HGP800	14,000	1st=1EA
			TCF 80GP L4	HGP800	17,600	1st=1EA
	전동 개폐장치	MOT	MOT 10GM DC24V	HGM,E 100(50E/S)	228,800	
			MOT 10GM AC/DC110V	HGM,E 100(50E/S)	228,800	
			MOT 10GM AC/DC240V	HGM,E 100(50E/S)	228,800	
			MOT 12GM DC24V	HGM,E 50(H/L),125	228,800	
			MOT 12GM AC/DC110V	HGM,E 50(H/L),125	228,800	
			MOT 12GM AC/DC240V	HGM,E 50(H/L),125	228,800	
			MOT 25GM DC24V	HGM,E 250	248,700	
			MOT 25GM AC/DC110V	HGM,E 250	248,700	
			MOT 25GM AC/DC240V	HGM,E 250	248,700	
			MOT 40GM DC24V	HGM,E 400	344,700	
			MOT 40GM AC/DC110V	HGM,E 400	344,700	
			MOT 40GM AC/DC240V	HGM,E 400	344,700	
			MOT 80GM DC24V	HGM,E 800	387,800	
			MOT 80GM AC/DC110V	HGM,E 800	387,800	
			MOT 80GM AC/DC240V	HGM,E 800	387,800	
			MOT 16GP DC24V	HGP160D	248,700	
			MOT 16GP AC/DC110V	HGP160D	248,700	
			MOT 16GP AC/DC240V	HGP160D	248,700	
			MOT 25GP DC24V	HGP250-G	248,700	
			MOT 25GP AC/DC110V	HGP250-G	248,700	

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

내/외	구분		주문코드	적용제품	출하가 (원)	비고
	대분류	소분류				
외부	전동 개폐장치	MOT	MOT 25GP AC/DC240V	HGP250-G	248,700	
			MOT 63GP DC24V	HGP630	344,700	
			MOT 63GP AC/DC110V	HGP630	344,700	
			MOT 63GP AC/DC240V	HGP630	344,700	
			MOT 80GP DC24V	HGP800	387,800	
			MOT 80GP AC/DC110V	HGP800	387,800	
			MOT 80GP AC/DC240V	HGP800	387,800	
	상간 절연베리어	TQQ	TQQ 10GM 2	HGM,E 100/125	700	1st=1EA
			TQQ 10GM 3	HGM,E 100/125	900	1st=2EA
			TQQ 10GM 4	HGM,E 100/125	1,100	1st=3EA
			TQQ 25GM 2	HGM,E 250	800	1st=1EA
			TQQ 25GM 3	HGM,E 250	1,100	1st=2EA
			TQQ 25GM 4	HGM,E 250	1,500	1st=3EA
			TQQ 40GM 3	HGM,E 400/800	3,900	1st=2EA
			TQQ 40GM 4	HGM,E 400/800	5,400	1st=3EA
			TQQ 16GP 3	HGP160D	2,500	1st=4EA
			TQQ 16GP 4	HGP160D	3,200	1st=6EA
			TQQ 25GP-G 3	HGP250-G	2,500	1st=4EA
			TQQ 25GP-G 4	HGP250-G	3,300	1st=6EA
			TQQ 63GP 3	HGP630	3,900	1st=4EA
			TQQ 63GP 4	HGP630	5,400	1st=6EA
			TQQ 80GP 3	HGP800	4,500	1st=4EA
			TQQ 80GP 4	HGP800	6,700	1st=6EA
	터미널 블럭	CTB	CTB 10GM 2S50-MM	HGM,E 100(50E/S)	4,000	1st=2EA
			CTB 10GM 3S50-MM	HGM,E 100(50E/S)	5,700	1st=3EA
			CTB 10GM 4S50-MM	HGM,E 100(50E/S)	7,500	1st=4EA
			CTB 10GM 2S100-MM	HGM,E 60/100	5,300	1st=2EA
			CTB 10GM 3S100-MM	HGM,E 60/100	7,600	1st=3EA
			CTB 10GM 4S100-MM	HGM,E 60/100	10,200	1st=4EA
			CTB 12GM 2S-MM	HGM,E 50(H/L),125	4,300	1st=2EA
			CTB 12GM 3S-MM	HGM,E 50(H/L),125	6,200	1st=3EA
			CTB 12GM 4S-MM	HGM,E 50(H/L),125	8,100	1st=4EA
			CTB 25GM 2S-MM	HGM,E 250	4,800	1st=2EA
			CTB 25GM 3S-MM	HGM,E 250	7,000	1st=3EA
			CTB 25GM 4S-MM	HGM,E 250	9,200	1st=4EA
			CTB 40GM 3S	HGM,E 400	41,100	1st=3EA
			CTB 40GM 4S	HGM,E 400	54,900	1st=4EA
			CTB 80GM 3S	HGM,E 800	65,800	1st=3EA
			CTB 80GM 4S	HGM,E 800	87,700	1st=4EA
			CTB 16GP 3	HGP160D	7,500	1st=3EA
			CTB 16GP 4	HGP160D	10,000	1st=4EA
			CTB 25GP 3	HGP250-G	15,600	1st=3EA
			CTB 25GP 4	HGP250-G	20,900	1st=4EA
			CTB 63GP 3	HGP630	43,000	1st=3EA
			CTB 63GP 4	HGP630	57,400	1st=4EA
			CTB 80GP 3	HGP800	69,100	1st=3EA
			CTB 80GP 4	HGP800	92,200	1st=4EA
	Din Rail 어댑터	DRA	DRA 10GM	HGM,E 100(50E/S)	2,600	
	핸들패드락	PLD	PLD 10GM	HGM,E 100/125/250	21,000	
			PLD 40GM	HGM,E 400/800	21,000	
			PLD 16GP	HGP160D	21,000	
			PLD 25GP	HGP250-G	21,000	
			PLD 63GP	HGP630	21,000	
			PLD 80GP	HGP800	21,000	

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

내/외	구분		주문코드	적용제품	출하가 (원)	비고
	대분류	소분류				
외부	이면형 단자	RCT	RCT05GMF2	HGM,E 100(50E/S)	88,100	1st=2EA
			RCT05GMF3	HGM,E 100(50E/S)	121,100	1st=3EA
			RCT05GMF4	HGM,E 100(50E/S)	168,700	1st=4EA
			RCT10GMF2	HGM,E 100(50E/S)	88,600	1st=2EA
			RCT10GMF3	HGM,E 100(50E/S)	120,700	1st=3EA
			RCT10GMF4	HGM,E 100(50E/S)	166,800	1st=4EA
			RCT12GMF2	HGM,E 50(H/L),125	87,600	1st=2EA
			RCT12GMF3	HGM,E 50(H/L),125	119,000	1st=3EA
			RCT12GMF4	HGM,E 50(H/L),125	164,700	1st=4EA
			RCT25GMF2	HGM,E 250	101,200	1st=2EA
			RCT25GMF3	HGM,E 250	138,600	1st=3EA
			RCT25GMF4	HGM,E 250	191,800	1st=4EA
			RCT40GMF3LINE	HGM,E 400	187,400	1st=3EA
			RCT40GMF3LOAD	HGM,E 400	187,400	1st=3EA
			RCT40GMF4LINE	HGM,E 400	266,800	1st=4EA
			RCT40GMF4LOAD	HGM,E 400	265,800	1st=4EA
			RCT80GMF3LINE	HGM,E 800	265,900	1st=3EA
			RCT80GMF3LOAD	HGM,E 800	278,500	1st=3EA
			RCT80GMF4LINE	HGM,E 800	380,600	1st=4EA
			RCT80GMF4LOAD	HGM,E 800	400,100	1st=4EA
			RCT16GPF3	HGP160D	171,500	1st=3EA
			RCT16GPF4	HGP160D	258,200	1st=4EA
			RCT25GP-GF3	HGP250-G	177,200	1st=3EA
			RCT25GP-GF4	HGP250-G	261,500	1st=4EA
			RCT63GPF3LINE	HGP630	187,400	1st=3EA
			RCT63GPF3LOAD	HGP630	187,400	1st=3EA
			RCT63GPF4LINE	HGP630	266,800	1st=4EA
			RCT63GPF4LOAD	HGP630	265,800	1st=4EA
			RCT80GPF3LINE	HGP800	265,900	1st=3EA
			RCT80GPF3LOAD	HGP800	285,200	1st=3EA
			RCT80GPF4LINE	HGP800	380,600	1st=4EA
			RCT80GPF4LOAD	HGP800	400,100	1st=4EA
	Plug in	PCMALE	PCMALE10GM50A	HGM100(50E/S)	15,200	1st=6EA
			PCMALE10GM100A	HGM100(50E/S)	15,500	1st=6EA
			PCMALE12GM	HGM,E 50(H/L),125	16,500	1st=6EA
			PCMALE25GM	HGM,E 50(H/L),125	22,400	1st=6EA
			PCMALE40GM	HGM400	58,700	1st=6EA
			PCMALE80GM	HGM800	102,000	1st=6EA
			PCMALE16GP	HGP160D	24,400	1st=6EA
			PCMALE25GP-G	HGP250-G	29,900	1st=6EA
			PCMALE63GP	HGP630	42,100	1st=6EA
			PCMALE80GP	HGP800	69,500	1st=6EA
		CBB	CBBBLOCKUNIT	HG-MCCB 전체	2,300	
			CBBBLOCKUNIT2C	HG-MCCB 전체	2,300	
			CBBPLATE10GM	HGM100-250, 250-G	1,800	
			CBBPLATE40GM	HGM400	4,500	
			CBBPLATE80GM	HGM800	4,500	
			CBBPLATE16GP	HGP160D	1,800	
			CBBPLATE63GP	HGP630	4,500	
			CBBPLATE80GP	HGP800	4,500	
	높이보상 터미널	STP	STP25GP-G3T2.5	HGP250-G	3,300	1st=3EA
			STP25GP-G3T4.5	HGP250-G	6,200	1st=3EA
			STP25GP-G4T2.5	HGP250-G	4,200	1st=4EA
			STP25GP-G4T4.5	HGP250-G	7,900	1st=4EA
	직렬 부스바 (DC전용)	SBB	SBB25GP	HGP250-G DC	17,100	1st=1EA
			SBB63GP	HGP630 DC	50,800	1st=1EA
			SBB80GP	HGP800 DC	79,900	1st=1EA
	전자식 옵션	PWC	PWC25GPDC24V	HGP250-G/630/800	3,600	
		TB	TB25GPDC24V	HGP250-G/630/800	16,200	
		BAT	BAT25GP10EA	HGP250-G/630/800	59,300	
			BAT25GP1EA	HGP250-G/630/800	7,400	
		TESTKIT	TESTKIT25GP	HGP250-G/630/800	1,976,800	

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

B

분전반용
배선용차단기(MCCB) & 누전차단기(ELCB)

Molded Case Circuit Breakers & Earth Leakage Circuit Breakers

HMB / HDB MCCB · **B-1**
HMG / HDG ELCB · **B-2**
HMB / HDB MCCB (주택용) · **B-3**
HMG / HDG ELCB (주택용) · **B-4**
APU · **B-5**
Option · **B-6**
주문방법 · **B-7**
MCB · **B-9**
MCB Option · **B-10**
주문방법 · **B-11**
RCCB · **B-12**
주문방법 · **B-13**
HBD · **B-14**
주문방법 · **B-15**

HMB / HDB MCCB

■ HMB

Type	프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	정격차단전류 (kA)		출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
				AC220V	AC460V			W	H	D
HMB	30	HMB30Ra	2	2.5	-	4,000	15, 20, 30	33	70	50
		HMB30Rp	2	2.5	-	4,000		33	70(77)[1]	50
		HMB30S	2	5	-	8,600		35	80	68
	50	HMB50S	2	5	-	11,400	15, 20, 30, 40, 50	35	80	68

※ 1) 차단격벽부 포함 치수입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

■ HDB

Type	프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	정격차단전류 (kA)		출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
				AC220V	AC460V			W	H	D
HDB	30	HDB30S	2	5	2.5	15,100	3[1], 5, 10, 15, 20, 30	50	96	68
			3	5	2.5	23,100		75		
		HDB30H	2	5[2], 10	2.5[2], 5	19,000		50		
			3	5[2], 10	2.5[2], 5	31,000		75		
	50	HDB50S	2	5	2.5	18,700	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50	50	96	68
			3	5	2.5	25,500		75		
		HDB50H	2	5[2], 10	2.5[2], 5	22,700		50		
			3	5[2], 10	2.5[2], 5	31,400		75		
	100	HDB100S	2	5	2.5	22,800	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100	50	96	68
			3	5	2.5	32,300		75		
		HDB100H	2	10	5	23,900		50		
			3	10	5	36,900		75		

※ 1) HDB30H Type에는 정격전류 3A 제품이 없습니다.
2) 10A 이하 제품에 대한 차단전류입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

HMG / HDG ELCB

■ HMG

Type	프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	정격차단전류 (kA)		출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
				AC220V	AC460V			W	H	D
HMG	30	HMG30Ra	2	2.5	-	10,900	15, 20, 30	33	70	50
		HMG30Rp	2	2.5	-	10,900		33	70(77)[1]	50
		HMG30S	2	5	-	16,200		35	80	68
	50	HMG50S	2	5	-	18,300	15, 20, 30, 40, 50	35	80	68

※ 1) 차단격벽부 포함 치수입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

■ HDG

Type	프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	정격차단전류 (kA)		출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
				AC220V	AC460V			W	H	D
HDG	30	HDG30S	2	5		28,500	3 [1], 5, 10, 15, 20, 30	50	96	68
			3	5	2.5	34,200		75		
		HDG30H	2	5[2], 10		49,000		50		
			3	5[2], 10	2.5[2], 5	51,500		75		
	50	HDG50S	2	5		30,700	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50	50	96	68
			3	5	2.5	37,600		75		
		HDG50H	2	5[2], 10		51,600		50		
			3	5[2], 10	2.5[2], 5	54,200		75		
	100	HDG100S	2	5		58,400	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100	50	96	68
			3	5	2.5	67,100		75		
		HDG100H	2	10		64,400		50		
			3	10	5	80,500		75		

※ 1) HDG30H Type에는 정격전류 3A 제품이 없습니다.
2) 10A 이하 제품에 대한 차단전류입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

HMB / HDB MCCB (주택용)

■ HMB

Type	프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	정격차단전류 (kA)		출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
				AC220V	AC440V			W	H	D
HMB	32	HMB30Ra	2	2.5	-	4,000	D16, D20, D25, D32[3]	33	70	50
			2	2.5	-	4,200	C16, C20, C25, C32[2]	33	70[1]	50
		HMB30Rp	2	2.5	-	4,000	D16, D20, D25, D32[3]	33	70(77)[1]	50
			2	2.5	-	4,200	C16, C20, C25, C32[2]	33	70(77)[1]	50
		HMB30S	2	5	-	8,000	D16, D20, D25, D32[3]	35	80	68
			2	5	-	8,600	C16, C20, C25, C32[2]	35	80	68
	50	HMB50S	2	5	-	10,800	D16, D20, D25, D32, D40, D50[3]	35	80	68
			2	5	-	11,400	C16, C20, C25, C32, C40, C50[2]	35	80	68

※ 1) 차단격벽부 포함 치수입니다.
2) C : 동작특성 C-Curve를 의미합니다.
3) D : 동작특성 D-Curve를 의미합니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

■ HDB

Type	프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	정격차단전류 (kA)		출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
				AC220V	AC440V			W	H	D
HDB	32	HDB30S	2	5	-	15,100	D6, D8, D10, D13, D16, D20, D25, D32[3]	50	96	68
			2	5	-	15,800	C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32[2]			
		HDB30H	2	5[1], 10	-	19,000	D6, D8, D10, D13, D16, D20, D25, D32[3]			
			2	5[1], 10	-	20,000	C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32[2]			
	50	HDB50S	2	5	-	18,700	D6, D8, D10, D13, D16, D20, D25, D32, D40, D50[3]	50	96	68
			2	5	-	19,700	C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32, C40, C50[2]			
		HDB50H	2	5[1], 10	-	22,700	D6, D8, D10, D13, D16, D20, D25, D32, D40, D50[3]			
			2	5[1], 10	-	23,800	C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32, C40, C50[2]			
	100	HDB100S	2	5	-	22,800	D6, D8, D10, D13, D16, D20, D25, D32, D40, D50[3]	50	96	68
			2	5	-	24,000	C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32, C40, C50[2]			
		HDB100H	2	10	-	23,900	D6, D8, D10, D13, D16, D20, D25, D32, D40, D50[3]			
			2	10	-	25,100	C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32, C40, C50[2]			

※ 1) 10A 이하 제품에 대한 차단전류입니다.
2) C : 동작특성 C-Curve를 의미합니다.
3) D : 동작특성 D-Curve를 의미합니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

HMG / HDG ELCB (주택용)

■ HMG

Type	프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	정격차단전류 (kA)		출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
				AC220V	AC440V			W	H	D
HMG	32	HMG30Ra	2	2.5	-	10,900	D16, D20, D25, D32[3]	33	70	50
			2	2.5	-	11,700	C16, C20, C25, C32[2]	33	70	50
		HMG30Rp	2	2.5	-	10,900	D16, D20, D25, D32[3]	33	70(77)[1]	50
			2	2.5	-	11,700	C16, C20, C25, C32[3]	33	70(77)[1]	50
		HMG30S	2	2.5	-	15,200	D16, D20, D25, D32[2]	35	80	68
			2	5	-	16,200	C16, C20, C25, C32[2]	35	80	68
	50	HMG50S	2	5	-	17,100	D16, D20, D25, D32, D40, D50[3]	35	80	68
			2	5	-	18,300	C16, C20, C25, C32, C40, C50[2]	35	80	68

※ 1) 차단격벽부 포함 치수입니다.
2) C : 동작특성 C-Curve를 의미합니다.
3) D : 동작특성 D-Curve를 의미합니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

■ HDG

Type	프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	정격차단전류 (kA)		출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
				AC220V	AC440V			W	H	D
HDG	30	HDG30S	2	5	-	28,500	D6, D8, D10, D13, D16, D20, D25, D32[3]	50	96	68
			2	5	-	29,900	C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32[2]			
		HDG30H	2	5[1], 10	-	49,000	D6, D8, D10, D13, D16, D20, D25, D32[3]			
			2	5[1], 10	-	51,400	C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32[2]			
	50	HDG50S	2	5	-	30,700	D6, D8, D10, D13, D16, D20, D25, D32, D40, D50[3]	50	96	68
			2	5	-	32,200	C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32, C40, C50[2]			
		HDG50H	2	5[1], 10	-	51,600	D6, D8, D10, D13, D16, D20, D25, D32, D40, D50[3]			
			2	5[1], 10	-	54,100	C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25, C32, C40, C50[2]			

※ 1) 10A 이하 제품에 대한 차단전류입니다.
2) C : 동작특성 C-Curve를 의미합니다.
3) D : 동작특성 D-Curve를 의미합니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

APU

■ 산업용

Type	프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	정격차단전류[Icu] (kA rms)		출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
				AC220V	AC460V			W	H	D
APU	30	HAPU	2	2.5	-	44,000	10	67	78	60
			2	2.5	-	44,000	15	67	78	60

■ 주택용

Type	프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	정격차단전류[Icu] (kA rms)		출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
				AC220V	AC460V			W	H	D
APU	30	HAPU	2	2.5	-	56,500	C10	67	78	60
			2	2.5	-	56,500	C16	67	78	60
			2	2.5	-	52,800	D10	67	78	60
			2	2.5	-	52,800	D16	67	78	60

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

Option

■ 보조스위치(AUX)

구분	적용기종	CODE	사양	출하가(원)
열동고정형	HDB 30S, HDB 30H, HDB 50S, HDB 50H, HDB 100S, HDB 100H, HDG 30S, HDG 30H, HDG 50S, HDG 50H, HDG 100S, HDG 100H	AUX 10UD L1	1ab, 좌측 취부	4,800

■ 경보스위치(ALT)

구분	적용기종	CODE	사양	출하가(원)
열동고정형	HDB 30S, HDB 30H, HDB 50S, HDB 50H, HDB 100S, HDB 100H, HDG 30S, HDG 30H, HDG 50S, HDG 50H, HDG 100S, HDG 100H	ALT 10UD 2L1	2P:1ab, 좌측 취부	4,800
		ALT 10UD 3L1	3P:1ab, 좌측 취부	

■ 전압트립(SHT)

구분	적용기종	CODE 및 여자전류(피크치 Amp.)						출하가(원)
		DC24V	DC100~110V	AC100~120V	AC200~230V	AC380~415V	AC440~480V	
열동고정형	HDB30S, HDB30H, HDB50S, HDB50H, HDB100S, HDB100H	SHT10UD A	SHT10UD C	SHT10UD F	SHT10UD H	SHT10UD B	SHT10UD D	6,600
		1.65A	0.36A	0.4A	0.2A	0.08A	0.1A	

■ 절연배리어(TQQ)

구분	적용기종	CODE	1SET	표준공급품(EA)			출하가(원)
				2 pole	3 pole	4 pole	
열동고정형	HDB30S, HDB30H, HDB50S, HDB50H, HDB100S, HDB100H, HDG30S, HDG30H, HDG50S, HDG50H, HDG100S, HDG100H	TQQ 10HD2	2EA	1	-	-	700
		TQQ 10HD3	2EA	-	2	-	1,200

■ 단자커버(TCF)

구분	적용기종	CODE	사양	출하가(원)
열동고정형	HDB30S, HDB30H, HDB50S, HDB50H, HDB100S, HDB100H, HDG30S, HDG30H, HDG50S, HDG50H, HDG100S, HDG100H	TCF10HDS2, TCF10HDS3	LINE,LOAD 취부 (1EA)	1,300

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다. (가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다)

주문방법

■ HG Type 분전반용 배선용차단기

HMB 30Ra	2P	T4	S	00

모델명

HMB	HMB30Ra
	HMB30Rp
	HMB30S
	HMB50S
HDB	HDB30S
	· ·
	HDB100H

극수

2P[1]	2극
3P[2]	3극
2D[1]	2극 (DIN Rail 부착)
3D[2]	3극 (DIN Rail 부착)

※ 1) 주택용차단기는 2극 제품만 제공됩니다.
2) HDB만 3극 제품을 공급합니다.

주위온도

T4	40/45℃

접속방식

S	표면 접속

내부부속장치 (접점)[3]

00	무부착

※ 3) 분전반용 내부부속장치는 단품으로만 판매됩니다.

00	C	00015	NK

내부부속장치 (트립장치)[3]

00	무부착

※ 3) 분전반용 내부부속장치는 단품으로만 판매됩니다.

주파수

C	50/60Hz

정격전류 (산업용)[4]

00003	3A
· ·	· ·
00100	100A

정격전류 (주택용)[4]

000C6	6A
· ·	· ·
00100	100A

※ 4) 정격 전류는 AF을 초과하지 않습니다. (주택용 30AF - 32A제외)

산업용 / 주택용

-	산업용
NK	주택용

■ HG Type 분전반용 누전차단기

HMB 30Ra

모델명	
HMB	HMB30Ra
	HMB30Rp
	HMB30S
	HMB50S
HDB	HDB30S
	· ·
	HDB100H
HAPU	HAPU

2P

극수	
2P[1]	2극
3P[2]	3극
2D[1]	2극 (DIN Rail 부착)
3D[2]	3극 (DIN Rail 부착)

※ 1) 주택용차단기는 2극 제품만 제공됩니다.
2) HDB만 3극 제품을 공급합니다.

G3

정격감도전류	
G3[3]	15mA
G4	30mA
G5[4]	100mA

※ 3) HAPU는 15mA 전용입니다.
4) 100mA HDG는 전용입니다.

S

접속방식	
S	표면 접속

00

내부부속장치 (접점)[5]	
00	무부착

※ 5) 분전반용 내부 부속 장치는 단품으로만 판매됩니다.

00

내부부속장치 (접점)[5]	
00	무부착

※ 5) 분전반용 내부 부속 장치는 단품으로만 판매됩니다.

C

주파수	
C	50/60Hz

0015

정격전류 (산업용)[4]	
00003	3A
· ·	· ·
00100	100A

정격전류 (주택용)[4]	
000C6	6A
· ·	· ·
00D50	50A

※ 4) 정격 전류는 AF을 초과하지 않습니다. (주택용 30AF - 32A제외)

NK

산업용 / 주택용	
-	산업용
NK	주택용

MCB

Type	프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	정격차단전류 (kA) AC240/415V	Curve	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm) W	H	D
HGD	63AF	HGD63M	1	6	B/C	4,100	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	17.8	81	76.5
					D	3,900				
			2	6	B/C	8,100		35.6		
					D	7,700				
			3	6	B/C	12,100		53.4		
					D	11,400				
			4	6	B/C	16,200		71.2		
					D	15,400				
		HGD63P	1	10	B/C	6,200		17.8		
					D	5,900				
			2	10	B/C	12,200		35.6		
					D	11,700				
			3	10	B/C	18,400		53.4		
					D	17,500				
			4	10	B/C	24,500		71.2		
					D	23,300				
	100AF	HGD100S	1	10	B/C	9,200	63, 80, 100	26.8	81	76.5
					D	8,900				
			2	10	B/C	18,300		53.6		
					D	17,500				
			3	10	B/C	27,600		80.4		
					D	26,200				
			4	10	B/C	36,800		107.2		
					D	35,000				

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

MCB Option

Type	프레임 (AF)	주문코드	출하가 (원)	사양	외형치수 (mm)		
					W	H	D
HGD	63AF	AUX HGD63P	5,000	-	8.8	81.5	74.5
		ALT HGD63P	5,600	-			
		SHT HGD63P	16,000	AC 240V, DC 12/24/48V	18		
		UVT HGD63P	16,000	AC 240V			
		PLD M63 A	4,000	-	-	-	-
	100AF	SHT HGD100S	20,000	AC 240V	17.8	77	66
		UVT HGD100S	20,000	AC 240V			

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

주문방법

HGD	63	M	1P	MC

기본형식		프레임크기		단락전류		극수		순시동작특성	
HGD	소형차단기	63	63 AF	M	6kA, 63 AF	1P	1극	MB	B Curve
		100	100 AF	P	10kA, 63 AF	1N	1극 + N	MC	C Curve
				S	10kA, 100AF	2P	2극	MD	D Curve
						3P	3극		
						3N	3극 + N		
						4P	4극		

S	00	00	C	00001

접속방식		보조접점 구성 (AUX/ALT)		전압트립장치 정격 (SHT/UVT)		주파수		정격전류	
S	표면접속식	00	무부착	00	무부착	C	50/60Hz	00001_K	1A
								00002_K	2A
								00003_K	3A
								00004_K	4A
								00005_K	5A
								00006_K	6A
								00010_K	10A
								00016_K	16A
								00020_K	20A
								00025_K	25A
								00032_K	32A
								00040_K	40A
								00050_K	50A
								00063_K	63A
								00080_K	80A
								00100_K	100A

RCCB

Type	프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	동작 특성	출하가 (원)	정격전류 (A)	감도전류 (mA)	외형치수 (mm)		
								W	H	D
HRC	63AF	HRC63S	N+1	A/C	18,400	16, 25, 32, 40, 50, 63	30, 100, 300, 500	35.8	81	79.5
				A	29,900		30, 100, 300	35.8		
			N+3	A/C	24,300		30, 100, 300, 500	71.6		
				A	35,500		30, 100, 300	71.6		
	100AF	HRC100S	N+1	A/C	25,400	80, 100	30, 100, 300, 500	35.8	81	79.5
				A	31,800		30, 100, 300	35.8		
			N+3	A/C	37,000		30, 100, 300, 500	71.6		
				A	43,300		30, 100, 300	71.6		

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

주문방법

HRC	63S	2P	G4	S
기본형식	프레임크기	극수	감도전류	접속방식
HRC 소형누전차단기	63S 63 AF, N상 왼쪽	2P 2극	G4 30mA	S 표면접속
	100S 100AF, N상 왼쪽	4P 4극	G5 100mA	
			G7 300mA	
			G8 500mA	

00	00	C	00016	G
보조접점구성 (AUX/ALT)	전압트립장치 정격 (SHT/UVT)	주파수	정격전류	누설감지방식
00 무부착	00 무부착	C 50/60Hz	00016 16A	GK AC type
			00025 25A	FK A type
			00032 32A	
			00040 40A	
			00050 50A	
			00063 63A	
			00080 80A	
			00100 100A	

HBD

Type	프레임 (AF)	터미널 종류	모델명	극수 (P)	정격차단전류 (kA)	출하가 (원)	정격전류 (A)	외형치수 (mm)		
								W	H	D
HBD	50AF	Plug-in Type	HBD51D	1	5	6,200	10, 15, 20, 30, 40, 50	25	74.5	60
			HBD52D	2	5	16,700		50		
			HBD53D	3	5	25,100		75		
			HBD51HD	1	10	6,800		25		
			HBD52HD	2	10	18,400		50		
			HBD53HD	3	10	27,500		75		
		Lug-to-Lug Type	HBD51	1	5	4,500	10, 15, 20, 30, 40, 50	20	95	60
			HBD52	2	5	7,800		50		
			HBD53	3	5	23,800		75		
			HBD51H	1	10	4,800		25		
			HBD52H	2	10	8,400		50		
			HBD53H	3	10	26,400		75		

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

외부 Option

내/외	적용제품	대분류	소분류	주문코드	출하가 (원)
외부	HBD52D	플러그인 취부대	TDA	TDA50DC	8,500
			PRESS	PRESS-DC	200
			Conductor	1RT-LC	1,100
				1S-LC	1,000
				2RT-LC	2,500
				2S-LC	800
				1T-LC	3,200
			STUD	STUD	200

주문방법

정격사양		주문코드		
		1극	2극	3극
50AF, 5kA Plug-in Type	10A	HBD51D 1PT4S0000C 00010	HBD52D 2PT4S0000C 00010	HBD53D 3PT4S0000C 00010
	15A	HBD51D 1PT4S0000C 00015	HBD52D 2PT4S0000C 00015	HBD53D 3PT4S0000C 00015
	20A	HBD51D 1PT4S0000C 00020	HBD52D 2PT4S0000C 00020	HBD53D 3PT4S0000C 00020
	30A	HBD51D 1PT4S0000C 00030	HBD52D 2PT4S0000C 00030	HBD53D 3PT4S0000C 00030
	40A	HBD51D 1PT4S0000C 00040	HBD52D 2PT4S0000C 00040	HBD53D 3PT4S0000C 00040
	50A	HBD51D 1PT4S0000C 00050	HBD52D 2PT4S0000C 00050	HBD53D 3PT4S0000C 00050
50AF, 10kA Plug-in Type	10A	HBD51HD 1PT4S0000C 00010	HBD52HD 2PT4S0000C 00010	HBD53HD 3PT4S0000C 00010
	15A	HBD51HD 1PT4S0000C 00015	HBD52HD 2PT4S0000C 00015	HBD53HD 3PT4S0000C 00015
	20A	HBD51HD 1PT4S0000C 00020	HBD52HD 2PT4S0000C 00020	HBD53HD 3PT4S0000C 00020
	30A	HBD51HD 1PT4S0000C 00030	HBD52HD 2PT4S0000C 00030	HBD53HD 3PT4S0000C 00030
	40A	HBD51HD 1PT4S0000C 00040	HBD52HD 2PT4S0000C 00040	HBD53HD 3PT4S0000C 00040
	50A	HBD51HD 1PT4S0000C 00050	HBD52HD 2PT4S0000C 00050	HBD53HD 3PT4S0000C 00050
50AF, 5kA Lug-to-lug Type	10A	HBD51 1PT4S0000C 00010	HBD52 2PT4S0000C 00010	HBD53 3PT4S0000C 00010
	15A	HBD51 1PT4S0000C 00015	HBD52 2PT4S0000C 00015	HBD53 3PT4S0000C 00015
	20A	HBD51 1PT4S0000C 00020	HBD52 2PT4S0000C 00020	HBD53 3PT4S0000C 00020
	30A	HBD51 1PT4S0000C 00030	HBD52 2PT4S0000C 00030	HBD53 3PT4S0000C 00030
	40A	HBD51 1PT4S0000C 00040	HBD52 2PT4S0000C 00040	HBD53 3PT4S0000C 00040
	50A	HBD51 1PT4S0000C 00050	HBD52 2PT4S0000C 00050	HBD53 3PT4S0000C 00050
50AF, 10kA Lug-to-lug Type	10A	HBD51H 1PT4S0000C 00010	HBD52H 2PT4S0000C 00010	HBD53H 3PT4S0000C 00010
	15A	HBD51H 1PT4S0000C 00015	HBD52H 2PT4S0000C 00015	HBD53H 3PT4S0000C 00015
	20A	HBD51H 1PT4S0000C 00020	HBD52H 2PT4S0000C 00020	HBD53H 3PT4S0000C 00020
	30A	HBD51H 1PT4S0000C 00030	HBD52H 2PT4S0000C 00030	HBD53H 3PT4S0000C 00030
	40A	HBD51H 1PT4S0000C 00040	HBD52H 2PT4S0000C 00040	HBD53H 3PT4S0000C 00040
	50A	HBD51H 1PT4S0000C 00050	HBD52H 2PT4S0000C 00050	HBD53H 3PT4S0000C 00050

C

서지보호기(SPD)

Surge Protective Devices

Din Rail Type · **C-1**
Box Type · **C-2**
주문방법 · **C-3**

Din Rail Type (AC)

등급	최대방전전류/ 임펄스전류 (kA)	모델명	극수 (P)	출하가 (원)	외형치수 (mm)		
					W	H	D
I	Iimp 12.5	HSP 13	1	187,800	36	90	68
			2	313,500	72		
			3	442,200	108		
			4	564,600	144		
I	Iimp 25	HSP 25	1	289,800	36	90	68
			2	483,800	72		
			3	708,900	108		
			4	886,200	144		
II	Imax 40	HSP 40	1	36,900	18	90	66.5
			2	66,900	36		
			3	87,300	54		
			4	154,700	72		

※ 부가세는 별도입니다.

Din Rail Type (DC)

등급	최대방전전류 (kA)	모델명	극수 (P)	출하가 (원)	외형치수 (mm)		
					W	H	D
II	40	HSP 40(1,000Vdc)	2	73,700	36	90	66.5
II	40	HSP 40(1,000Vdc)	3	94,800	54	90	66.5
II	40	HSP 40(1,500Vdc)	3	129,300	54	90	66.5
Type 1ca	50	HSP 40(1,000Vdc/UL)	3	175,900	54	90	66.5
Type 1ca	50	HSP 40(1,500Vdc/UL)	3	227,900	54	90	66.5

※ 부가세는 별도입니다.

Box Type

Type	등급	최대방전전류/ 임펄스전류 (kA)	모델명	극수	출하가 (원)	외형치수 (mm)		
						W	H	D
표준형	II	Imax 40	HSP40SS	2W + G	176,700	68	110	80
			HSP40ST	3W + G	225,700	112	160	80
			HSP40SY	4W + G	225,700	112	160	80
		Imax 80	HSP80SS	2W + G	225,700	95	137	80
			HSP80ST	3W + G	363,200	130	190	80
			HSP80SY	4W + G	363,200	130	190	80
		Imax 120	HSP120SS	2W + G	304,000	160	230	85
			HSP120ST	3W + G	480,900	160	230	88
			HSP120SY	4W + G	480,900	160	230	88
		Imax 200	HSP200SS	2W + G	599,500	168	200	80
			HSP200ST	3W + G	736,200	172	250	80
			HSP200SY	4W + G	736,200	172	250	80
표준형 + 카운터	II	Imax 40	HSP40CSS	2W + G	388,700	95	164	95
			HSP40CST	3W + G	532,800	112	160	95
			HSP40CSY	4W + G	532,800	112	160	95
	I	Iimp 12.5	HSP200CSS	2W + G	651,700	167	200	95
			HSP200CST	3W + G	1,025,300	172	250	95
			HSP200CSY	4W + G	1,025,300	172	250	95
고급형	II	Imax 40	HSP40HS	2W + G	195,900	95	164	95
			HSP40HT	3W + G	269,000	112	160	95
			HSP40HY	4W + G	269,000	112	160	95
	I	Iimp 12.5	HSP160HS	2W + G	505,900	127	165	79
			HSP160HT	3W + G	703,300	162	250	79
			HSP160HY	4W + G	703,300	162	250	79
		Iimp 25	HSP320HS	2W + G	1,126,000	127	165	79
			HSP320HT	3W + G	1,519,300	162	250	79
			HSP320HY	4W + G	1,519,300	162	250	79
고급형 + 카운터	II	Imax 40	HSP40CHS	2W + G	440,400	95	164	95
			HSP40CHT	3W + G	603,300	112	160	95
			HSP40CHY	4W + G	603,300	112	160	95
	I	Iimp 12.5	HSP160CHS	2W + G	742,400	127	165	79
			HSP160CHT	3W + G	1,165,500	162	250	79
			HSP160CHY	4W + G	1,165,500	162	250	79

※ 부가세는 별도입니다.

주문방법

■ DIN Rail Type

HSP	40	1P	A	380
타입	방전 전류	극수	전압 분류	정격 전압

타입	
HSP	서지보호기

방전 전류	
40[1]	Imax 40kA (Class II)/(AC/DC)
13	limp 12.5kA (Class I)/(AC)
25	limp 25kA (Class I)/(AC)

※ 1) DC(UL) : Imax 50kA

극수	
1P	1극 (AC)
2P	2극 (AC/DC)
3P	3극 (AC/DC)
4P	3극 + N (AC)

전압 분류	
A	AC
D	DC

정격 전압	
380	380VAC / 320V(Uc)
440	440VAC / 385V(Uc)
1000	1,000VDC
1000U	1,000VDC (UL)
1500	1,500VDC
1500U	1,500VDC (UL)

※ 480V 이상 사용시, 영업부로 문의.
※ IT 계통은 선간전압이 L-G간 유기될 수 있으므로 Uc 값 별도 계산 필요.

■ 표준형 Box Type

HSP	40	S	S	A	0110
타입	방전 전류	기종 선택 (카운터)	극수	전압 분류	정격 전압

타입	
HSP	서지보호기

방전 전류	
40	Imax 40kA (Class II)
80	Imax 80kA (Class II)
120	limp 6.5kA (Class I)
200	limp 12.5kA (Class I)

기종 선택 (카운터)	
S	표준형
CS	표준형 + 카운터

극수	
S	2 W + G
T	3 W + G
Y	4 W + G

전압 분류	
A	AC

정격 전압	
110	110 VAC
220	220 VAC
380	380 VAC
440	440 VAC

※ 카운터는 HSP40/HSP200 모델에만 적용 가능합니다.

■ 고급형 Box Type

HSP	40	H	S	A	0110
타입	방전 전류	기종 선택 (카운터)	극수	전압 분류	정격 전압

타입	
HSP	서지보호기

방전 전류	
40	Imax 40kA (Class II)
160	limp 12.5kA (Class I)
320	limp 25kA (Class I)

기종 선택 (카운터)	
H	고급형
CH	고급형 + 카운터

극수	
S	2 W + G
T	3 W + G
Y	4 W + G

전압 분류	
A	AC

정격 전압	
110	110VAC
220	220VAC
380	380VAC
440	440VAC

※ 카운터는 HSP40/HSP160 모델에만 적용 가능합니다.

D

전자개폐기(MS)

Magnetic Contactors & Overload Relays

전자접촉기(MC) : HGC · **D-1**

열동형 과부하계전기(TOR) : HGT · **D-2**

Option & Spare Parts · **D-3**

주문방법 · **D-6**

전자접촉기(MC) : HGC

■ 교류 조작형 (AC형)

모델명	모타정격용량 (kW)		출하가 (원)	외형치수 (mm)			표준보조접점
	240V	440V		W	H	D	
HGC9	2.5	4	12,800	45	94.2	91.1	1NO 1NC
HGC12	3.5	5.5	13,700				1NO 1NC
HGC18	4.5	7.5	18,600				1NO 1NC
HGC25	5.5	11	20,900		99.6	96.6	1NO 1NC
HGC32	7.5	15	31,800				1NO 1NC
HGC40	11	18.5	38,100				1NO 1NC
HGC50	15	22	48,700	55	123.6	129	2NO 2NC
HGC50b				79.8	123.6	107	
HGC65	18.5	30	66,700	55	123.6	129	2NO 2NC
HGC65b				79.8	123.6	107	
HGC75	22	37	83,100	70	146	153	2NO 2NC
HGC75b				94.8	146	130.6	
HGC85	25	45	91,000	70	146	153	2NO 2NC
HGC85b				94.8	146	130.6	
HGC100	30	55	104,300	70	146	153	2NO 2NC
HGC100b				94.8	146	130.6	
HGC115	37	60	110,600	103	155	145.1	2NO 2NC
HGC130	40	65	130,100				2NO 2NC
HGC150	45	75	159,200				2NO 2NC
HGC185	55	90	214,800	138	204	174.2	2NO 2NC
HGC225	75	132	243,900				2NO 2NC
HGC265	80	147	641,900				2NO 2NC
HGC300	90	160	677,100	163	243	203	2NO 2NC
HGC400	125	220	700,200				2NO 2NC
HGC500	140	250	890,000				2NO 2NC
HGC630	190	330	1,053,000	276	314	255.3	2NO 2NC
HGC800	220	440	1,140,900				2NO 2NC

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

■ 직류 조작형 (DC형)

모델명	모타정격용량 (kW)		출하가 (원)	외형치수 (mm)			표준보조접점
	240V	440V		W	H	D	
HGC9 DC	2.5	4	19,600	45	94.2	124	1NO 1NC
HGC12 DC	3.5	5.5	22,000				1NO 1NC
HGC18 DC	4.5	7.5	30,100				1NO 1NC
HGC25 DC	5.5	11	31,400	45	99.6	129.5	1NO 1NC
HGC32 DC	7.5	15	37,800				1NO 1NC
HGC40 DC	11	18.5	43,700				1NO 1NC
HGC50 DC	15	22	54,900	55	123.6	129	2NO 1NC
HGC65 DC	18.5	30	73,500				2NO 1NC
HGC75 DC	22	37	90,100	70	146	153	2NO 1NC
HGC85 DC	25	45	97,700				2NO 1NC
HGC100 DC	30	55	108,200				2NO 1NC

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

열동형 과부하계전기(TOR) : HGT

모델명	비고		출하가	호칭정격	외형치수 (mm)		
					W	H	D
HGT18H	HGC9, 12, 18	2소자 (2E)	**12,300**	0.18, 0.26, 0.35, 0.5, 0.7, 0.9, 1.2, 1.6, 2.1, 3, 4.2, 5, 6, 8, 9, 12, 18	45	94.2	91.1
HGT40H	HGC25, 30, 40	2소자 (2E)	**17,300**	10, 12, 18, 22, 25, 32, 40	45	80.7	95.5
HGT65H	HGC50,50b,65,65b	2소자 (2E)	**28,800**	10, 12, 18, 22, 25, 32, 40, 50, 65	55	89.3	110.7
HGT100H	HGC75,75b,85,85b, 100,100b	2소자 (2E)	**30,400**	25, 32, 40, 50, 65, 75, 85, 100	70	105	128.1
HGT150H	HGC115, 130, 150	2소자 (2E)	**47,000**	80, 115, 130, 150	180	159	179.3
HGT265H	HGC185, 225, 265	2소자 (2E)	**63,900**	80, 115, 130, 150, 185, 225, 265	180	185	179.3
HGT500H	HGC300, 400, 500	2소자 (2E)	**137,500**	150, 185, 225, 265, 300, 400, 500	180	205.2	179.3
HGT800H	HGC630, 800	2소자 (2E)	**161,900**	630, 800	245	197	209.9
HGT18K	HGC9, 12, 18	3소자 (3E)	**14,800**	0.18, 0.26, 0.35, 0.5, 0.7, 0.9, 1.2, 1.6, 2.1, 3, 4.2, 5, 6, 8, 9, 12, 18	45	94.2	91.1
HGT40K	HGC25, 30, 40	3소자 (3E)	**22,000**	10, 12, 18, 22, 25, 32, 40	45	80.7	95.5
HGT65K	HGC50,50b,65,65b	3소자 (3E)	**39,200**	10, 12, 18, 22, 25, 32, 40, 50, 65	55	89.3	110.7
HGT100K	HGC75,75b,85,85b, 100,100b	3소자 (3E)	**41,500**	25, 32, 40, 50, 65, 75, 85, 100	70	105	128.1
HGT150K	HGC115, 130, 150	3소자 (3E)	**60,800**	80, 115, 130, 150	180	159	179.3
HGT265K	HGC185, 225, 265	3소자 (3E)	**98,100**	80, 115, 130, 150, 185, 225, 265	180	185	179.3
HGT500K	HGC300, 400, 500	3소자 (3E)	**188,500**	150, 185, 225, 265, 300, 400, 500	180	205.2	179.3
HGT800K	HGC630, 800	3소자 (3E)	**231,800**	630, 800	245	197	209.9

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

Option & Spare Parts

■ 보조계전기

모델명	비고	출하가 (원)	외형치수 (mm)		
			W	H	D
HGR N	AC 보조계전기	13,700	44	75	80
HGR P	DC 보조계전기	24,500	44	75	93.8

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

■ 캐패시터 전자접촉기

모델명	비고	출하가 (원)	보조접점
HGC9C	HGC9 + HGCCU	31,800	2NO + 2NC
HGC12C	HGC12 + HGCCU	37,400	2NO + 2NC
HGC18C	HGC18 + HGCCU	44,400	2NO + 2NC
HGC25C	HGC25 + HGCCU	46,300	2NO + 2NC
HGC32C	HGC32 + HGCCU	48,300	2NO + 2NC
HGC40C	HGC40 + HGCCU	69,400	2NO + 2NC
HGC50C	HGC50 + HGCCU	76,200	2NO + 2NC
HGC65C	HGC65 + HGCCU	96,500	2NO + 2NC
HGC75C	HGC75 + HGCCU	146,600	2NO + 2NC
HGC85C	HGC85 + HGCCU	155,400	2NO + 2NC
HGC100C	HGC100 + HGCCU	167,000	2NO + 2NC

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

■ 보조접점 & Accessory

모델명		적용제품	출하가 (원)	비고
보조접점				
HGCSB40		HGC9, 12, 18, 25, 32, 40	2,900	측면취부
HGCSB100		HGC50,65,75,85,100	4,400	측면취부
HGCSB800		HGC115 ~ 800	7,000	측면취부
HGCTB 2P		HGC9 ~ 100 / HGC50~100B	2,900	전면취부
HGCTB 4P		HGC9 ~ 100 / HGC50~100B	5,300	전면취부
Accessory				
인터록 유닛	HGCIU40	HGC9, 12, 18, 25, 32, 40	5,700	0.03kg
	HGCIU100	HGC50,50b,65,65b,75,75b, 85,85b,100,100b	6,800	0.03kg
	HGCIU265	HGC115 ~ 265	9,200	0.081kg
	HGCIU800	HGC300 ~ 800	25,400	0.101kg
기계식 래칭 블록	HGCLB100	HGC9 ~ 100b, HGR	30,400	
캐패시터 스위칭 유닛	HGCCU	HGC9 ~ 100b	12,200	
전자식타이머	HGCET1	HGC9 ~ 100b, HGR	28,900	
	HGCET2	HGC9 ~ 100b, HGR	28,900	
서지 옵서버 (RC UNIT)	HGCCD100	HGC9 ~ 100b	3,800	
서지 옵서버 (Diode)	HGCRC40Y	AC HGC9 ~ 40	5,800	
	HGCRC40F	AC/DC HGC9 ~ 40	6,300	
	HGCRC100Y	AC HGC50 ~ 100	5,800	
	HGCRC100F	AC/DC HGC50 ~ 100	6,300	
단자 보호 커버	HGCPC18	HGC9, 12, 18	4,000	5 set
	HGCPC40	HGC25, 30, 40	5,900	5 set
	HGCPC65	HGC50,50b,65,65b	7,500	5 set
	HGCPC100	HGC75,75b,85,85b,100,100b	9,800	5 set
	HGCPC150	HGC115, 130, 150	6,400	2 set
	HGCPC265	HGC185, 225, 265	10,300	3 set
	HGCPC500	HGC300, 400, 500	9,200	2 set
	HGCPC800	HGC630, 800	9,500	2 set
	HGRPC	HGR	3,600	5 set
전면 보호 커버	HGCFC100	HGC9 ~ 100b	2,400	4 set
	HGCFC150	HGC115, 130, 150	2,400	4 set
	HGCFC265	HGC185, 225, 265	2,400	4 set
	HGCFC500	HGC300, 400, 500	2,400	4 set
	HGCFC800	HGC630, 800	2,400	4 set
열동형과부하계전기 단독 설치 유닛	HGTMB18	HGT18	2,500	
	HGTMB40	HGT40	3,300	
	HGTMB65	HGT65	3,600	
	HGTMB100	HGT100	3,900	
HGC800 BASEPLATE	HGC800BASEPLATE	HGC630, 800	181,300	

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

■ 코일 & Spare 접점

모델명	적용제품	출하가 (원)	비고
코일			
HGCOLPKG18	HGC9, 12, 18	18,100	AC Coil 5Sets
HGCOLPKG18	HGC9, 12, 18	38,000	DC Coil 5Sets
HGCOLPKG40	HGC25, 30, 40	18,100	AC Coil 5Sets
HGCOLPKG40	HGC25, 30, 40	38,000	DC Coil 5Sets
HGCOLPKG65	HGC50,50b,65,65b	24,600	AC Coil 5Sets
HGCOLPKG65	HGC50, 65	80,500	DC Coil 5Sets
HGCOLPKG100	HGC75,75b,85,85b,100,100b	30,400	AC Coil 5Sets
HGCOLPKG100	HGC75, 85, 100	88,600	DC Coil 5Sets
HGCOL150	HGC115, 130, 150	43,900	AC/DC 겸용 1Set
HGCOL265	HGC185, 225, 265	61,600	AC/DC 겸용 1Set
HGCOL500	HGC300, 400, 500	89,800	AC/DC 겸용 1Set
HGCOL800	HGC630, 800	149,200	AC/DC 겸용 1Set
HGRCOLPKG	HGR	18,100	
Spare 접점			
HGCTIP9	M/C(3EA) + F/C(6EA)	3,600	접점 Ass'y 1set
HGCTIP12	M/C(3EA) + F/C(6EA)	3,900	접점 Ass'y 1set
HGCTIP18	M/C(3EA) + F/C(6EA)	6,000	접점 Ass'y 1set
HGCTIP25	M/C(3EA) + F/C(6EA)	6,900	접점 Ass'y 1set
HGCTIP32	M/C(3EA) + F/C(6EA)	8,500	접점 Ass'y 1set
HGCTIP40	M/C(3EA) + F/C(6EA)	10,500	접점 Ass'y 1set
HGCTIP50(50b)	M/C(3EA) + F/C(6EA)	14,800	접점 Ass'y 1set
HGCTIP65(65b)	M/C(3EA) + F/C(6EA)	20,100	접점 Ass'y 1set
HGCTIP75(75b)	M/C(3EA) + F/C(6EA)	23,700	접점 Ass'y 1set
HGCTIP85(85b)	M/C(3EA) + F/C(6EA)	25,400	접점 Ass'y 1set
HGCTIP100(100b)	M/C(3EA) + F/C(6EA)	29,900	접점 Ass'y 1set
HGCTIP115	M/C(3EA) + F/C(6EA)	32,100	접점 Ass'y 1set
HGCTIP130	M/C(3EA) + F/C(6EA)	40,600	접점 Ass'y 1set
HGCTIP150	M/C(3EA) + F/C(6EA)	59,500	접점 Ass'y 1set
HGCTIP185	M/C(3EA) + F/C(6EA)	63,600	접점 Ass'y 1set
HGCTIP225	M/C(3EA) + F/C(6EA)	73,100	접점 Ass'y 1set
HGCTIP265	M/C(3EA) + F/C(6EA)	92,000	접점 Ass'y 1set
HGCTIP300	M/C(3EA) + F/C(6EA)	186,400	접점 Ass'y 1set
HGCTIP400	M/C(3EA) + F/C(6EA)	296,100	접점 Ass'y 1set
HGCTIP500	M/C(3EA) + F/C(6EA)	384,800	접점 Ass'y 1set
HGCTIP630	M/C(3EA) + F/C(6EA)	445,900	접점 Ass'y 1set
HGCTIP800	M/C(3EA) + F/C(6EA)	445,900	접점 Ass'y 1set

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

주문방법

■ 전자접촉기(MC) : HGC

HGC	12	22	N	S	A	220

모델명
HGC

보조접점 구성	
표준형 전자접촉기	
11	1NO + 1NC
21	2NO + 1NC
22	2NO + 2NC
캐패시터용 전자접촉기	
23	2NO + 3NC
32	3NO + 2NC

용도	
N	일반형

단자형태	
표준형 전자접촉기	
R	단자커버 미부착
S	단자커버 부착 (9 ~ 100A)
C	Lug단자 부착 (50 ~ 100A)
캐패시터용 전자접촉기	
S	단자커버 부착

기종 및 용량					
표준형 전자접촉기			캐패시터용 전자접촉기		
코드	정격전류	정격용량	코드	정격 전류	캐패시터 용량
	AC3/AC400V				(AC440V)
9	9A	4kW	9C	9A	9.7kVAR
12	12A	5.5kW	12C	12A	12.5kVAR
18	18A	7.5kW	18C	18A	16.7kVAR
25	25A	11kW	25C	25A	18kVAR
32	32A	15kW	32C	32A	30kVAR
40	40A	18.5kW	40C	40A	33.3kVAR
50	50A	22kW	50C	50A	45kVAR
65	65A	30kW	65C	65A	46kVAR
75	75A	37kW	75C	75A	54kVAR
85	85A	45kW	85C	85A	60kVAR
100	100A	55kW	100C	100A	80kVAR
115	115A	60kW			
130	130A	65kW			
150	150A	75kW			
185	185A	90kW			
225	225A	132kW			
265	265A	147kW			
300	300A	160kW			
400	400A	220kW			
500	500A	250kW			
630	630A	330kW			
800	800A	440kW			

조작코일 전압분류	
표준형 전자접촉기	
X	AC 50Hz용 (9 ~ 100A)
A	AC 60Hz용 (9 ~ 100A)
D	DC용 (9 ~ 100A)
F	AC/DC겸용
캐패시터용 전자접촉기	
X	AC 50Hz용
A	AC 60Hz용

조작코일전압
24 ~ 440V

■ 열동형 과부하계전기(TOR) : HGT

HGT	18	K	A	18	S
모델명	적용 전자접촉기 용량	소자수	보호등급 (특성곡선)		단자형태

모델명
HGT

적용 전자접촉기 용량	
코드	적용접촉기
18	HGC9 ~ 18
40	HGC25 ~ 40
65	HGC50, 65
100	HGC75 ~ 100
150	HGC115 ~ 150
265	HGC185 ~ 265
500	HGC300 ~ 500
800	HGC630 ~ 800

소자수	
K	3소자
H	2소자

보호등급 (특성곡선)	
A	10A
B	10
C	20

단자형태	
R	단자커버 미부착
S	단자커버 부착
C	Lug단자 부착 (50 ~ 100A)

설정전류			
코드	설정전류	코드	설정전류
0P18	0.12 ~ 0.18A	32	22 ~ 32A
0P26	0.18 ~ 0.26A	40	28 ~ 40A
0P35	0.25 ~ 0.35A	50	34 ~ 50A
0P50	0.34 ~ 0.5A	65	45 ~ 65A
0P70	0.5 ~ 0.7A	75	52 ~ 75A
0P90	0.6 ~ 0.9A	80	48 ~ 80A
1P20	0.8 ~ 1.2A	85	59 ~ 85A
1P60	1.1 ~ 1.6A	100	70 ~ 100A
2P10	1.5 ~ 2.1A	115	69 ~ 115A
3	2 ~ 3A	130	78 ~ 130A
4P20	2.8 ~ 4.2A	150	90 ~ 150A
5	3 ~ 5A	185	111 ~ 185A
6	4 ~ 6A	225	135 ~ 225A
8	5.6 ~ 8A	265	159 ~ 265A
9	6 ~ 9A	300	180 ~ 300A
10	7 ~ 10A	400	240 ~ 400A
12	8 ~ 12A	500	300 ~ 500A
18	12 ~ 18A	630	378 ~ 630A
22	15 ~ 22A	800	480 ~ 800A
25	17 ~ 25A		

■ Option & Spare Parts : HGR(보조계전기)

HGR	22	N	S	A	220
모델명	보조접점	조작방식	단자형태		조작코일전압
HGR	04 4NC	N AC	R 단자커버 미부착		24 ~ 440V
	13 1NO + 3NC	P DC	S 단자커버 부착		
	22 2NO + 2NC				
	31 3NO + 1NC				
	40 4NO				

조작코일 전압분류	
X	AC 50Hz용
A	AC 60Hz용
D	DC용

■ 기타 부속장치

HGC	TB	22NS
모델명	보조접점	세부정격
HGC	TB 보조접점 (전면부착)	부속장치별 해당 페이지를 참조 바랍니다.
	SB 보조접점 (측면부착)	
	IU 인터록 유닛	
	LB 기계식 래칭 블록	
	RC 서지 옵서버	
	CD Clamping Diode	
	ET 전자식 타이머	
	CU 캐패시터용 스위칭 유닛	

E

전자식 모터 보호계전기

Electronic Motor Protection Relays

HGMP (일반형) · **E-1**

HGMP (고급형) · **E-2**

Option & Spare Parts · **E-3**

주문방법 · **E-4**

HGMP (일반형)

■ 본체 (일체형)

모델명	사양	출하가 (원)	보호기능	외형치수 (mm)			비고
				W	H	D	
HGMP N60 ZI	단자식	127,500	기본(지락) + 누전	80	91	106	
	관통식	123,200		80	55	106	
HGMP N60 II	단자식	95,200	기본(지락) + 순시	80	91	106	
	관통식	90,600		80	55	106	
HGMP N60 BI	단자식	158,200	기본(지락) + 누전	80	91	106	CT, ZCT내장형 22년 6월 출시예정
	관통식	147,400		80	55	106	

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

■ 본체 (분리형)

모델명	사양	출하가 (원)	보호기능	외형치수 (mm)			비고
				W	H	D	
HGMP N60 ZS	단자식	134,200	기본(지락) + 누전	80	91	106	
	관통식	129,600		80	55	106	
HGMP N60 IS	단자식	100,200	기본(지락) + 순시	80	91	106	
	관통식	95,400		80	55	106	
HGMP N60 BS	단자식	172,600	기본(지락) + 누전	80	91	106	CT, ZCT내장형 22년 6월 출시예정
	관통식	161,800		80	55	106	

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

HGMP (고급형)

■ 본체

모델명	사양	출하가 (원)	보호기능	외형치수 (mm)			비고
				W	H	D	
HGMP A60	단자식	145,300	기본(지락) + 누전 + 순시	80	91	105	통신형
	관통식	140,300		80	55	105	

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

Option & Spare Parts

모델명	코드	출하가 (원)	사양		비고
Cable	HGMPCBL1.5	12,500	1.5m	표시부 분리사용시	
	HGMPCBL2	13,700	2m		
	HGMPCBL3	16,600	3m		
	HGMPCBL4	19,600	4m		
ZCT	IMPZCT 30	15,600	30φ	누전형 사용시	
	IMPZCT 50	17,300	50φ		
	IMPZCT 65	19,600	65φ		
	IMPZCT 80	22,300	80φ		
	IMPZCT 100	35,800	100φ		
	IMPZCT 120	96,400	120φ		
BASEFRAME	HGMPBASEFRAME	11,000			

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

주문방법

■ HGMP

HGMP	N60	Z	S	T	F220
모델명	대분류 및 A/F	일반형 보호기능[1]	패널 매입 방식	체결 방식	조작 전압
HGMP	N60 일반형	Z 누전 외장형	S 분리형	T 관통식	F220 AC/DC 100-240V
	A60 통신형	I 순시형	I 일체형[3]	S 단자식	
		B 누전 내장형			
		동신형 통신기능[2]			
		RS-485/Modbus			

HGMP	BASEFRAME
IMP 호환 KIT (옵션품)	

※ 1) 일반형 사양에서는 선택 보호기능을 의미합니다.
2) 고급형 사양에서는 통신기능 유무를 의미합니다.
3) A60 고급형 사양은 분리형만 선택 가능하며, 일체형을 지원하지 않습니다.

■ 외부 CT 및 ZCT

HiMP	CT	300	H
모델명	Current Transformer	CT 배율	CT 소지수
HiMP-ZCT 30		080 80:5	일반형
HiMP-ZCT 50		130 130:5	H 2CT
HiMP-ZCT 65		180 180:5	K 3CT
HiMP-ZCT 80		220 220:5	통신형
HiMP-ZCT 100		300 300:5	D 3CT
HiMP-ZCT 120		400 400:5	
		500 500:5	
		630 630:5	
		800 800:5	

F

기중차단기(ACB)

Air Circuit Breakers

HGN / HGS

HGN ACB · **F-1**

HGS ACB · **F-3**

ATS with ACB · **F-4**

Option & Spare Parts · **F-5**

주문방법 · **F-9**

HGN ACB

프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	취부방식		정격차단전류 (kA)		출하가 (원)					외형치수 (mm)		
							OCR장착		OCR무부착		Cradle			
					500V	690V	본체	전체	본체	전체		W	H	D[1]
630	HGN06A-3H	3	고정형	상하수평형	85	65	2,054,000	2,054,000	1,628,000	1,628,000		337.4	404.4	295.8
	HGN06A-3A		인출형	자동접속			1,973,000	2,420,000	1,547,000	1,994,000	447,000	328	460	368.4
	HGN06A-4H	4	고정형	상하수평형			2,413,000	2,413,000	1,987,000	1,987,000		422.4	404.4	295.8
	HGN06A-4A		인출형	자동접속			2,257,000	2,798,000	1,831,000	2,372,000	541,000	413	460	368.4
800	HGN08A-3H	3	고정형	상하수평형			2,309,000	2,309,000	1,883,000	1,883,000		337.4	404.4	295.8
	HGN08A-3A		인출형	자동접속			2,127,000	2,574,000	1,701,000	2,148,000	447,000	328	460	368.4
	HGN08A-4H	4	고정형	상하수평형			2,681,000	2,681,000	2,255,000	2,255,000		422.4	404.4	295.8
	HGN08A-4A		인출형	자동접속			2,496,000	3,037,000	2,070,000	2,611,000	541,000	413	460	368.4
1,000	HGN10A-3H	3	고정형	상하수평형			2,349,000	2,349,000	1,923,000	1,923,000		337.4	404.4	295.8
	HGN10A-3A		인출형	자동접속			2,167,000	2,614,000	1,741,000	2,188,000	447,000	328	460	368.4
	HGN10A-4H	4	고정형	상하수평형			2,724,000	2,724,000	2,298,000	2,298,000		422.4	404.4	295.8
	HGN10A-4A		인출형	자동접속			2,536,000	3,077,000	2,110,000	2,651,000	541,000	413	460	368.4
1,250	HGN12A-3H	3	고정형	상하수평형			2,587,000	2,587,000	2,161,000	2,161,000		337.4	404.4	295.8
	HGN12A-3A		인출형	자동접속			2,366,000	2,813,000	1,940,000	2,387,000	447,000	328	460	368.4
	HGN12A-4H	4	고정형	상하수평형			3,054,000	3,054,000	2,628,000	2,628,000		422.4	404.4	295.8
	HGN12A-4A		인출형	자동접속			2,841,000	3,382,000	2,415,000	2,956,000	541,000	413	460	368.4
1,600	HGN16A-3H	3	고정형	상하수평형			2,970,000	2,970,000	2,544,000	2,544,000		337.4	404.4	295.8
	HGN16A-3A		인출형	자동접속			2,777,000	3,224,000	2,351,000	2,798,000	447,000	328	460	368.4
	HGN16A-4H	4	고정형	상하수평형			3,447,000	3,447,000	3,021,000	3,021,000		422.4	404.4	295.8
	HGN16A-4A		인출형	자동접속			3,240,000	3,781,000	2,814,000	3,355,000	541,000	413	460	368.4
2,000	HGN20A-3V	3	고정형	상하수직형			3,088,000	3,088,000	2,662,000	2,662,000		337.4	404.4	295.8
	HGN20A-3A		인출형	자동접속			2,892,000	3,493,000	2,466,000	3,067,000	601,000	328	460	368.4
	HGN20A-4V	4	고정형	상하수직형			3,656,000	3,656,000	3,230,000	3,230,000		422.4	404.4	295.8
	HGN20A-4A		인출형	자동접속			3,440,000	4,176,000	3,014,000	3,750,000	736,000	413	460	368.4

※ 1) 외형치수 D (Depth)는 부스바 제외입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	취부방식		정격차단전류 (kA)		출하가 (원)					외형치수 (mm)		
							OCR장착		OCR무부착		Cradle			
					500V	690V	본체	전체	본체	전체		W	H	D[1]
2,000	HGN20B-3H	3	고정형	상하수평형	100	85	3,150,000	3,150,000	2,724,000	2,724,000		408.4	404.4	295.8
	HGN20B-3A		인출형	자동접속			2,958,000	3,692,000	2,532,000	3,266,000	734,000	399	460	368.4
	HGN20B-4H	4	고정형	상하수평형			3,792,000	3,792,000	3,366,000	3,366,000		523.4	404.4	295.8
	HGN20B-4A		인출형	자동접속			3,565,000	4,478,000	3,139,000	4,052,000	913,000	514	460	368.4
2,500	HGN25B-3H	3	고정형	상하수평형			4,459,000	4,459,000	4,033,000	4,033,000		408.4	404.4	295.8
	HGN25B-3A		인출형	자동접속			4,032,000	4,766,000	3,606,000	4,340,000	734,000	399	460	368.4
	HGN25B-4H	4	고정형	상하수평형			5,255,000	5,255,000	4,829,000	4,829,000		523.4	404.4	295.8
	HGN25B-4A		인출형	자동접속			4,766,000	5,679,000	4,340,000	5,253,000	913,000	514	460	368.4
3,200	HGN32B-3H	3	고정형	상하수평형			5,125,000	5,125,000	4,699,000	4,699,000		408.4	404.4	295.8
	HGN32B-3A		인출형	자동접속			5,099,000	5,833,000	4,673,000	5,407,000	734,000	399	460	368.4
	HGN32B-4H	4	고정형	상하수평형			6,216,000	6,216,000	5,790,000	5,790,000		523.4	404.4	295.8
	HGN32B-4A		인출형	자동접속			6,215,000	7,128,000	5,789,000	6,702,000	913,000	514	460	368.4
4,000	HGN40B-3V	3	고정형	상하수직형			8,735,000	8,735,000	8,309,000	8,309,000		408.4	404.4	295.8
	HGN40B-3A		인출형	자동접속			7,061,000	9,226,000	6,635,000	8,800,000	2,165,000	399	460	368.4
	HGN40B-4V	4	고정형	상하수직형			10,517,000	10,517,000	10,091,000	10,091,000		523.4	404.4	295.8
	HGN40B-4A		인출형	자동접속			8,214,000	11,009,000	7,788,000	10,583,000	2,795,000	514	460	368.4
4,000	HGN40C-3V	3	고정형	상하수직형			8,992,000	8,992,000	8,566,000	8,566,000		633.4	404.4	295.8
	HGN40C-3A		인출형	자동접속			7,266,000	9,498,000	6,840,000	9,072,000	2,232,000	624	460	368.4
	HGN40C-4V	4	고정형	상하수직형			10,829,000	10,829,000	10,403,000	10,403,000		803.4	404.4	295.8
	HGN40C-4A		인출형	자동접속			8,454,000	11,336,000	8,028,000	10,910,000	2,882,000	794	460	368.4
5,000	HGN50C-3V	3	고정형	상하수직형			9,256,000	9,256,000	8,830,000	8,830,000		633.4	404.4	295.8
	HGN50C-3A		인출형	자동접속			7,544,000	9,776,000	7,118,000	9,350,000	2,232,000	624	460	368.4
	HGN50C-4V	4	고정형	상하수직형			11,149,000	11,149,000	10,723,000	10,723,000		803.4	404.4	295.8
	HGN50C-4A		인출형	자동접속			8,790,000	11,672,000	8,364,000	11,246,000	2,882,000	794	460	368.4
4,000	HGN40D-3V	3	고정형	상하수직형	150	100	12,600,000	12,600,000	12,174,000	12,174,000		775.4	404.4	295.8
	HGN40D-3D		인출형	자동접속			8,308,000	13,825,000	7,882,000	13,399,000	5,517,000	624	460	368.4
	HGN40D-4V	4	고정형	상하수직형			16,565,000	16,565,000	16,139,000	16,139,000		1,005	404.4	295.8
	HGN40D-4D		인출형	자동접속			10,677,000	18,058,000	10,251,000	17,632,000	7,381,000	996	460	368.4
5,000	HGN50D-3V	3	고정형	상하수직형			12,600,000	12,600,000	12,174,000	12,174,000		775.4	404.4	295.8
	HGN50D-3D		인출형	자동접속			8,412,000	13,980,000	7,986,000	13,554,000	5,568,000	624	460	368.4
	HGN50D-4V	4	고정형	상하수직형			16,565,000	16,565,000	16,139,000	16,139,000		1,005	404.4	295.8
	HGN50D-4D		인출형	자동접속			10,780,000	18,678,000	10,354,000	18,252,000	7,898,000	996	460	368.4
6,300	HGN63D-3V	3	고정형	상하수직형			12,600,000	12,600,000	12,174,000	12,174,000		775.4	404.4	295.8
	HGN63D-3D		인출형	자동접속			8,412,000	14,032,000	7,986,000	13,606,000	5,620,000	624	460	368.4
	HGN63D-4V	4	고정형	상하수직형			16,565,000	16,565,000	16,139,000	16,139,000		1,005	404.4	295.8
	HGN63D-4D		인출형	자동접속			10,780,000	18,780,000	10,354,000	18,354,000	8,000,000	996	460	368.4

※ 1) 외형치수 D (Depth)는 부스바 제외입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

HGS ACB

프레임 (AF)	모델명	극수 (P)	취부방식		정격차단전류 (kA)		출하가 (원)					외형치수 (mm)		
							OCR장착		OCR무부착		Cradle			
					500V	690V	본체	전체	본체	전체		W	H	D[1]
630	HGS06A-3H	3	고정형	상하수평형	65	50	1,675,000	1,675,000	1,369,000	1,369,000		337.4	404.4	295.8
	HGS06A-3J		인출형	수동접속			1,562,000	1,950,000	1,256,000	1,644,000	388,000	328	460	368.4
	HGS06A-4H	4	고정형	상하수평형			1,934,000	1,934,000	1,628,000	1,628,000		422.4	404.4	295.8
	HGS06A-4J		인출형	수동접속			1,788,000	2,238,000	1,482,000	1,932,000	450,000	413	460	368.4
800	HGS08A-3H	3	고정형	상하수평형			1,868,000	1,868,000	1,562,000	1,562,000		337.4	404.4	295.8
	HGS08A-3J		인출형	수동접속			1,641,000	2,029,000	1,335,000	1,723,000	388,000	328	460	368.4
	HGS08A-4H	4	고정형	상하수평형			2,126,000	2,126,000	1,820,000	1,820,000		422.4	404.4	295.8
	HGS08A-4J		인출형	수동접속			1,951,000	2,401,000	1,645,000	2,095,000	450,000	413	460	368.4
1,000	HGS10A-3H	3	고정형	상하수평형			1,892,000	1,892,000	1,586,000	1,586,000		337.4	404.4	295.8
	HGS10A-3J		인출형	수동접속			1,693,000	2,081,000	1,387,000	1,775,000	388,000	328	460	368.4
	HGS10A-4H	4	고정형	상하수평형			2,149,000	2,149,000	1,843,000	1,843,000		422.4	404.4	295.8
	HGS10A-4J		인출형	수동접속			1,975,000	2,425,000	1,669,000	2,119,000	450,000	413	460	368.4
1,250	HGS12A-3H	3	고정형	상하수평형			2,060,000	2,060,000	1,754,000	1,754,000		337.4	404.4	295.8
	HGS12A-3J		인출형	수동접속			1,845,000	2,233,000	1,539,000	1,927,000	388,000	328	460	368.4
	HGS12A-4H	4	고정형	상하수평형			2,379,000	2,379,000	2,073,000	2,073,000		422.4	404.4	295.8
	HGS12A-4J		인출형	수동접속			2,172,000	2,622,000	1,866,000	2,316,000	450,000	413	460	368.4
1,600	HGS16A-3H	3	고정형	상하수평형			2,296,000	2,296,000	1,990,000	1,990,000		337.4	404.4	295.8
	HGS16A-3J		인출형	수동접속			2,169,000	2,557,000	1,863,000	2,251,000	388,000	328	460	368.4
	HGS16A-4H	4	고정형	상하수평형			2,659,000	2,659,000	2,353,000	2,353,000		422.4	404.4	295.8
	HGS16A-4J		인출형	수동접속			2,454,000	2,904,000	2,148,000	2,598,000	450,000	413	460	368.4
2,000	HGS20B-3H	3	고정형	상하수평형	85	70	2,321,000	2,321,000	2,015,000	2,015,000		408.4	404.4	295.8
	HGS20B-3J		인출형	수동접속			2,196,000	2,758,000	1,890,000	2,452,000	562,000	399	460	368.4
	HGS20B-4H	4	고정형	상하수평형			2,774,000	2,774,000	2,468,000	2,468,000		523.4	404.4	295.8
	HGS20B-4J		인출형	수동접속			2,550,000	3,239,000	2,244,000	2,933,000	689,000	514	460	368.4
2,500	HGS25B-3H	3	고정형	상하수평형			3,163,000	3,163,000	2,857,000	2,857,000		408.4	404.4	295.8
	HGS25B-3J		인출형	수동접속			2,814,000	3,376,000	2,508,000	3,070,000	562,000	399	460	368.4
	HGS25B-4H	4	고정형	상하수평형			3,680,000	3,680,000	3,374,000	3,374,000		523.4	404.4	295.8
	HGS25B-4J		인출형	수동접속			3,284,000	3,973,000	2,978,000	3,667,000	689,000	514	460	368.4
3,200	HGS32B-3H	3	고정형	상하수평형			3,555,000	3,555,000	3,249,000	3,249,000		408.4	404.4	295.8
	HGS32B-3J		인출형	수동접속			3,487,000	4,049,000	3,181,000	3,743,000	562,000	399	460	368.4
	HGS32B-4H	4	고정형	상하수평형			4,264,000	4,264,000	3,958,000	3,958,000		523.4	404.4	295.8
	HGS32B-4J		인출형	수동접속			4,213,000	4,902,000	3,907,000	4,596,000	689,000	514	460	368.4

※ 1) 외형치수 D (Depth)는 부스바 제외입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

ATS with ACB

구분	모델명	사양	출하가 (원)	비고
HGN	HGN06A-4B	4P 630A	5,358,000	본체 1, Cradle 1, 프레임, Controller, Wire, MI 포함 금액임
	HGN08A-4B	4P 800A	5,582,000	
	HGN10A-4B	4P 1,000A	5,622,000	
	HGN12A-4B	4P 1,200A	5,911,000	
	HGN16A-4B	4P 1,600A	6,289,000	
	HGN20A-4B	4P 2,000A	6,664,000	
	HGN20B-4B	4P 2,000A	6,928,000	
	HGN25B-4B	4P 2,500A	8,069,000	
	HGN32B-4B	4P 3,200A	9,446,000	
	HGN40B-4B	4P 4,000A	13,133,000	
	HGN40C-4B	4P 4,000A	14,613,000	
	HGN50C-4B	4P 5,000A	14,949,000	
	HGN40D-4B	4P 4,000A	21,967,000	
	HGN50D-4B	4P 5,000A	22,587,000	
	HGN63D-4B	4P 6,300A	22,689,000	

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

Option & Spare Parts

부품명		주문번호	출하가 (원)	옵션구분	비고
OCR	GPR-LN	HGNS OCR-LN(50/60)	306,000	본체부착출하	HGS 표준사양/별도구매시 (Spare part)
	GPR-LA	HGNS OCR-LA(51/61)	426,000		HGN 표준사양/별도구매시 (Spare part)
	GPR-LAG	HGNS OCR-LAG(52/62)	446,000		별도구매시 (Spare part)
	GPR-LAZ	HGNS OCR-LAZ(53/63)	446,000		별도구매시 (Spare part)
	GPR-LP	HGNS OCR-LP(54/64)	542,000		별도구매시 (Spare part)
	GPR-LH	HGNS OCR-LH(55/65)	631,000		별도구매시 (Spare part)
	GPR-SN	HGNS OCR-SN(57/67)	315,000		발전기보호용 (HGN 적용)
	GPR-SA	HGNS OCR-SA(58/68)	469,000		발전기보호용 (HGN 적용)
	GPR-SP	HGNS OCR-SP(59/69)	609,000		발전기보호용 (HGN 적용)
UVT 지연형 콘트롤러	AC/DC 110V	HGNS UT1	118,000	별도출하 Cradle or 외부부착	HGN/HGS 적용
	AC/DC 220V	HGNS UT2			
	AC 380V	HGNS UT3			
	AC 440V	HGNS UT4			
	DC 24V	HGNS UT7			
	DC 48V	HGNS UT8			
	DC 125V	HGNS UT9			
UVT 순시형 코일	AC/DC 110V	HGNS U1	63,000	본체부착출하	콘트롤러 없음
	AC/DC 220V	HGNS U2			
	AC 380V	HGNS U3			
	AC 440V	HGNS U4			
	DC 24V	HGNS U7			
	DC 48V	HGNS U8			
	DC 125V	HGNS U9			
UVT 지연형 콘트롤러 + UVT 순시형 코일	AC/DC 110V	HGNS V1	179,000	본체부착출하	HGN/HGS 적용 HGNS UT + HGNS U = HGNS V
	AC/DC 220V	HGNS V2			
	AC 380V	HGNS V3			
	AC 440V	HGNS V4			
	DC 24V	HGNS V7			
	DC 48V	HGNS V8			
	DC 125V	HGNS V9			
CC (Closing coil)	AC/DC 110V	HGNS C1	43,000	본체부착출하	HGN/HGS 적용
	AC/DC 220V	HGNS C2			
	AC 380V	HGNS C3			
	AC 440V	HGNS C4			
	DC 24V	HGNS C7			
	DC 48V	HGNS C8			
	DC 125V	HGNS C9			
TC (Trip Coil)	AC/DC 110V	HGNS S1	48,000	본체부착출하	HGN/HGS 적용
	AC/DC 220V	HGNS S2			
	AC 380V	HGNS S3			
	AC 440V	HGNS S4			
	DC 24V	HGNS S7			
	DC 48V	HGNS S8			
	DC 125V	HGNS S9			
Secondary Trip Coil	AC/DC 110V	HGNS SS1	96,000	본체부착출하	HGN/HGS 적용
	AC/DC 220V	HGNS SS2			
	AC 380V	HGNS SS3			
	AC 440V	HGNS SS4			
	DC 24V	HGNS SS7			
	DC 48V	HGNS SS8			
	DC 125V	HGNS SS9			

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

부품명		주문번호	출하가 (원)	옵션구분	비고
C.T.D	AC 110V	HGNS CTD1	86,000	별도출하 외부부착	VCB CTD와 동일 (HGN/HGS 적용)
	AC 220V	HGNS CTD2			
스프링 Charge 스위치	Charge 완료접점	HGNS B6A (J)	11,000	본체부착출하	HGN/HGS 적용
위치 스위치	시험1C, 접속1C	HGNS AQ	42,000	별도출하 Cradle 부착	HGN/HGS 적용
	접속2C	HGNS AR			
	시험2C	HGNS AS			
	단로1C, 삽입1C	HGNS AT			
	삽입2C	HGNS AU			
	단로2C	HGNS AV			
	시험2C, 접속2C	HGNS P4	68,000		
	시험2C, 접속2C 삽입2C, 단로2C	HGNS P8	136,000		
보조 스위치	1a+1b	HGNS AAA-A/C	11,000	본체부착출하	HGN (표준 5a+5b)/ HGS (표준 3a+3b)에 1a+1b추가시
		HGNS AAA-B/D			
		HGNS AAJ-A/C			
		HGNS AAJ-B/D			
외부보조 스위치	5a+5b	HGNS MOC	351,000	본체+Cradle 부착출하	HGN 적용
고정블록 (Fixing Block)	Body+Cradle용	HGNS AF	59,000	본체+Cradle 부착출하	HGN/HGS 적용
	Body용	HGNS AFB			
	Cradle용	HGNS AFC			
도아 후렌지	돌출형	HGNS AG	12,000	별도출하 외부부착	HGN/HGS 적용
Motor Unit	AC/DC 110V	HGNS M1U	213,000	본체부착출하	HGN/HGS 적용
	AC/DC 220V	HGNS M2U			
	AC 380V	HGNS M3U			
	AC 440V	HGNS M4U			
	DC 24V	HGNS M7U			
	DC 48V	HGNS M8U			
	DC 125V	HGNS M9U			
Counter		HGNS AD	-	본체부착출하	HGN/HGS 표준사양
			48,000		별도구매시 (Spare part)
자동 Connector		HGNS ACA5	-	본체+Cradle 부착출하	HGN 표준사양
		HGNS ACA3	136,000		별도구매시 (Spare part)
		HGNS ACJ	21,000		수동 → 자동 변경시 추가금액 (HGS)
수동 Connector		HGNS MCJ	-	본체+Cradle 부착출하	HGS 표준사양
			116,000		별도구매시 (Spare part)
Key Lock 장치		HGNS AB	65,000	본체부착출하	Lock In Open (HGN/HGS 적용)
OCR 수동 리셋		HGNS BR	23,000	본체부착출하	HGN/HGS 수동리셋 Only
오삽입 방지장치	Body+Cradle용	HGNS AW	34,000	본체+Cradle 부착출하	HGN 적용
전압 모듈		HGNS VM	135,000	본체+Cradle 부착출하	HGN 적용
안전셔터	06-20 (16)A 3P	HGNS AEA3	69,000	Cradle 부착출하	HGN/HGS 적용
	06-20 (16)A 4P	HGNS AEA4	78,000		
	20-40 (32)B 3P	HGNS AEB3	78,000		
	20-40 (32)B 4P	HGNS AEB4	91,000		
	40-50C 3P	HGNS AEC3	139,000		
	40-50C 4P	HGNS AEC4	156,000		
	40-63D 3P	HGNS AED3	158,000		
	40-63D 4P	HGNS AED4	174,000		
ON/OFF 버튼락 장치		HGNS AM	9,000	본체부착출하	HGN/HGS 적용
Lifting hook		HGNS AL	22,000	별도출하	Body용 (HGN/HGS 적용)
Short "B" Contact		HGNS AK	96,000	Cradle 부착출하	단락 4b접점 (HGN/HGS 적용)

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

부품명		주문번호	출하가 (원)	옵션구분	비고
상간베리어	3P	HGNS PBAR	12,000	별도출하	06-50 3P (HGN/HGS 적용)
	4P		18,000		06-50 4P (HGN/HGS 적용)
아크실드	06-20 (16)A 3P	HGNS AXA3	95,000	Cradle 부착출하	HGN/HGS 적용
	06-20 (16)A 4P	HGNS AXA4	109,000		
	20-40 (32)B 3P	HGNS AXB3	108,000		
	20-40 (32)B 4P	HGNS AXB4	128,000		
	40-50C 3P	HGNS AXC3	149,000		
	40-50C 4P	HGNS AXC4	173,000		
	40-63D 3P	HGNS AXD3	156,000		
	40-63D 4P	HGNS AXD4	182,000		
온도센서		HGNS TSN	463,000	별도출하	온도 센서
RCTU		HGNS RCU	311,000	별도출하	원격 투입차단모듈
		HGNS RCTU	315,000	별도출하	원격 투입차단모듈 + 온도감시장치모듈
		HGNS RCTUN	719,000	별도출하	원격 투입차단모듈 + 온도감시장치모듈 + 온도센서
온도센서 Bracket		HGNS TMSUPA3	42,000	별도출하	A 프레임 3P
		HGNS TMSUPA4	53,000	별도출하	A 프레임 4P
		HGNS TMSUPB3	51,000	별도출하	B 프레임 3P
		HGNS TMSUPB4	59,000	별도출하	B 프레임 4P
		HGNS TMSUPC3	55,000	별도출하	C 프레임 3P
		HGNS TMSUPC4	68,000	별도출하	C 프레임 4P
		HGNS TMSUPD3	87,000	별도출하	D 프레임 3P
		HGNS TMSUPD4	114,000	별도출하	D 프레임 4P
OCR Checker	일반형	HGNS OC	2,738,000	별도출하	HGN/HGS 적용
	고급형	HGNS HROC	17,472,000		
인출입용 핸들	기존 핸들	HGNS HANDLE	40,000	별도출하	HGN/HGS 적용
	Long 핸들	HGNS LHANDLE	50,000		
Mech.Interlock	2WAY	HGNS DWB1	411,000	별도출하	
	3WAY	HGNS DWB2	770,000		

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

부품명		주문번호	출하가 (원)	옵션구분	비고
접속단자	수평/수직형 단자	HGNS HVA3	246,000	별도판매	상하수평/상하수직 6ea (A프레임, 630 ~ 1,600A, 3P)
		HGNS HVA4	329,000		상하수평/상하수직 8ea (A프레임, 630 ~ 1,600A, 4P)
		HGNS HVB3	520,000		상하수평/상하수직 6ea (B프레임, 630 ~ 3,200A, 3P)
		HGNS HVB4	682,000		상하수평/상하수직 8ea (B프레임, 630 ~ 3,200A, 4P)
	평면형	HGNS FRA3	886,000		상하평면 6ea (A프레임, 630 ~ 1,600A, 3P)
		HGNS FRA4	1,173,000		상하평면 8ea (A프레임, 630 ~ 1,600A, 4P)
		HGNS FRB3	1,690,000		상하평면 6ea (B프레임, 630 ~ 3,200A, 3P)
		HGNS FRB4	2,245,000		상하평면 8ea (B프레임, 630 ~ 3,200A, 4P)
	혼합형	HGNS FHVA3	572,000		평면 3ea + 수평/수직 3ea (A프레임, 630 ~ 1,600A, 3P)
		HGNS FHVA4	769,000		평면 4ea + 수평/수직 4ea (A프레임, 630 ~ 1,600A, 4P)
		HGNS FHVB3	1,112,000		평면 3ea + 수평/수직 3ea (B프레임, 630 ~ 3,200A, 3P)
		HGNS FHVB4	1,476,000		평면 4ea + 수평/수직 4ea (B프레임, 630 ~ 3,200A, 4P)

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

주문방법

■ HGN

HGN	12	A	3	J	M2	C2
모델명	정격프레임	프레임 구분 & 중성극	극수	취부방식	차징모터전원	투입장치 전원

모델명

HGN	

정격프레임

06	630A
08	800A
10	1,000A
12	1,250A
16	1,600A
20	2,000A[1)]
06	630A
08	800A
10	1,000A
12	1,250A
16	1,600A
20	2,000A
25	2,500A
32	3,200A
40	4,000A
32	3,200A
40	4,000A
50	5,000A
40	4,000A
50	5,000A
63	6,300A

프레임 구분 & 중성극

A	630 ~ 1.600AF 3/4P 표준형 RST (N)
W	630 ~ 2.000AF 4P 역상형 NRST
B	2,000 ~ 4,000AF 3/4P 표준형 RST (N)
X	630 ~ 4,000AF 4P 역상형 NRST
C	3,200 ~ 5,000AF 3/4P 표준형 RST (N)
Y	3,200 ~ 5,000AF 4P 역상형 NRST
D	4,000 ~ 6,300AF 3/4P 표준형 RST (N)
Z	4,000 ~ 6,300AF 4P 역상형 NRST

극수

3	3극형
4	4극형

취부방식

	인출형 (제어전원) 본체 단독출하
A	자동접속
J	수동접속
	고정형 (단자형태)
H	수평형
V	수직형
T	상수평/하수직형
L	상수직/하수평형
P[1)]	평면형 및 고객선택 부착형
	인출형 (크레들 조합출하)
B	자동접속 + 수평형
C	자동접속 + 수직형
D	자동접속 + 상수평/하수직형
E	자동접속 + 상수직/하수평형
G[2)]	자동접속 + 평면형/고객선택 부착형
K	수동접속 + 수평형
M	수동접속 + 수직형
N	수동접속 + 상수평/하수직형
Q	수동접속 + 상수직/하수평형
R[2)]	수동접속 + 평면형/고객선택 부착형

차징모터전원

M0	수동형
M1	AC/DC110V
M2	AC/DC220V
M3	AC380V
M4	AC440V
M7	DC24V
M8	DC48V
M9	DC125V

투입장치 전원

C0	무부착
C1	AC/DC110V
C2	AC/DC220V
C3	AC380V
C4	AC440V
C7	DC24V
C8	DC48V
C9	DC125V

※ 1) A프레임 2,000A는 수직형 단자만 구현 가능합니다.
2) 고정형 접속단자 P형은 단자별도 주문 후 고객 부착입니다. (별도 출하품 참조) 적용 가능한 프레임은 A06 ~ 16, B06 ~ 32에 대해서만 적용 가능합니다.
3) 과전류용 CT 적용
- A/W 프레임 : 200 ~ 2,000A
- B/X 프레임 : 400 ~ 4,000A
- C/Y 프레임 : 3,200 ~ 5,000A
- D/Z 프레임 : 4,000 ~ 6,300A

※ - U□는 순시형 적용시만 적용되어 UVT 코일만 장착됩니다.
지연형 사용시에는 지연형 콘트롤러를 별도 주문(HGNS ~)하시어 외부에 장착하시기 바랍니다.
- V□는 지연형 적용시만 적용되어 UVT 코일이 본체에 장착되고, 지연형 콘트롤러가 크래들 측면에 장착됩니다.
치수적인 문제가 있는 경우 HGNS V□를 주문하시어 별도 부착 가능합니다.
- BO : 기계적 인터록 장치는 별도 주문이며, BO의 표기시 본체 내부에 연동되는 부품만 조립되어 출하됩니다. (별도 출하품 참조)
- S□ Secondary Trip Coil 적용시 UVT Coil은 동시 적용 불가능합니다.
- T□ 트립코일 감시접점 사용시는 4a4b가 되고, B8 OCR의 MCR 기능 사용시는 4a5b로 사용가능하며, 두 기능 모두 적용시 3a4b가 가능합니다.
- 본체 단독 주문코드(A/J/고정형)에는 크래들 악세서리 조합이 불가능하고 크래들 조합 출하시에만 가능합니다.
본체 단독 출하시에는 별도 주문(HGNS ~)하시기 바랍니다. (별도 출하품 참조)
- 포지션스위치는 중복사용 불가하고 크래들 우측면에만 부착 가능합니다.
표기된 조합 이외의 조합이 필요한 경우 별도 문의하시기 바랍니다.
- 기계적 인터록장치(BO)와 외부보조접점(MC), 고정블럭(AF)은 중복 사용 불가합니다.
- BC : 제어단자 안전커버는 자동접속형만 가능합니다.
- AK : SHORT "B"는 자동접속형만 가능하며, 51, 52에 부착 출하됩니다.
"B" 접점수만큼 장착 가능하므로 추가장착시에는 별도 주문(HGNS ~)하시기 바랍니다.
- AG : 기본적으로 별도 부착 되어지나 출하시 Front Cover에 삽입되어 출하 되어집니다.
- MR : AE, AG, AF, AM이 기본 옵션으로 부착되어지므로 해당 악세서리는 별도 표기되지 않습니다.
- AA와 BA(BH)는 중복 부착 불가합니다.
- UVT와 TC2는 중복 부착 불가합니다.

S2

트립장치 전원	
S0	무부착
S1	AC/DC110V
S2	AC/DC220V
S3	AC380V
S4	AC440V
S7	DC24V
S8	DC48V
S9	DC125V
트립코일감시접점	
T1	AC/DC110V
T2	AC/DC220V
T3	AC380V
T4	AC440V
T7	DC24V
T8	DC48V
T9	DC125V

61

과전류트립장치	
일반산업용	
00	무부착
50Hz	
50	GPR-LN
51	GPR-LA
52	GPR-LAG
53	GPR-LAZ
54	GPR-LP
55	GPR-LH
60Hz	
60	GPR-LN
61	GPR-LA
62	GPR-LAG
63	GPR-LAZ
64	GPR-LP
65	GPR-LH
발전기보호용	
50Hz	
57	GPR-SN
58	GPR-SA
59	GPR-SP
60Hz	
67	GPR-SN
68	GPR-SA
69	GPR-SP

K

과전류용CT	
0	OCR 무부착
O	200A
V	320A
E	400A
T	630A
H	800A
J	1,000A
K	1,250A
L	1,600A
M	2,000A
N	2,500A
P	3,200A
Q	4,000A
S	5,000A
X	6,300A

AB

본체전용 부속품	
순시형 UVT 코일	
U1	AC/DC110V
U2	AC/DV220V
U3	AC380V
U4	AC440V
U7	DC24V
U8	DC48V
U9	DC125V
SECONDARY TRIP COIL	
S1	AC/DC110V
S2	AC/DC220V
S3	AC380V
S4	AC440V
S7	DC24V
S8	DC48V
S9	DC125V
AM	ON/OFF 버튼락장치
AA	보조스위치 (1a1b 추가)
AB	키락장치 (ON 방지)
B8	OCR MCR
BR	OCR 수동 리셋 전용
BA	OCR 수동 리셋 + ALARM S/W 2a
BH	OCR 수동 리셋 + 고용량 ALARM S/W 1a
BO	기계적 인터록장치
B6	차지완료접점
AG	DOOR FLANGE
SG	HE 배전반
MR	선박용

크레들 부착 부속품	
지연형 UVT COIL + UVT CONTROLLER	
V1	AC/DC110V
V2	AC/DC220V
V3	AC380V
V4	AC440V
V9	DC125V
POSITION S/W	
AQ	시험1C, 접속1C
AR	접속2C
AS	시험2C
AT	단로1C, 삽입1C
AU	삽입2C
AV	단로2C
P4	시험2C, 접속2C
PT	시험4C
PS	단로1C, 시험1C, 접속2C
PQ	삽입1C, 단로1C, 시험1C, 접속1C
P8	삽입2C, 단로2C, 시험2C, 접속2C
PR	삽입1C, 단로1C, 시험3C, 접속3C
BC	자동접속 제어단자 안전커버
MC	외부보조접점(MOC) 5a5b
AK	SHORT "b" 접점
AE	안전셔터
AX	아크실드
AF	고정블럭
AW	오삽입 방지장치
TM	온도센서 부착용 브라켓
ATS 제작	
B7BA	비상전원절체반
SG	HE 배전반
MR	선박용

■ Cradle

DHN

모델명
DHN

12

정격프레임	
16	DHN12 ~ 16A (W)
20[1]	DHN20A (W)
25	DHN06 ~ 25B (X)
32	DHN32B (X)
40	DHN40B (X)
50	DHN32 ~ 50C (Y)
50	DHN40 ~ 50D (Z)
63	DHN63D (Z)

A

외형크기 & 중성극	
A	630 ~ 2,000AF 3/4P 표준형 RSTN 역상형 NRST
B	630 ~ 4,000AF 3/4P 표준형 RSTN 역상형 NRST
C	3,200 ~ 5,000AF 3/4P 표준형 RSTN 역상형 NRST
D	4,000 ~ 6,300AF 3/4P 표준형 RSTN 역상형 NRST

3

극수	
3	3극형
4	4극형

A

제어전원 연결방식	
A	자동접속
J	수동접속

H

단자배열 방식	
H	수평형
V	수직형
T	상수평/하수직형
L	상수직/하수평형
P[1]	평면형 및 고객선택 부착형

AE

부속장치	
AE	안전셔터

※ 1) 고정형 접속단자 P형은 단자별도 주문 후 고객 부착입니다.

※ AE : 안전셔터 부착시 안전셔터락은 기본공급됩니다.

※ 크레들 출하시 표시
- DHN06/08/10/12/16A (W) → DHN06 ~ 16A (W)
- DHN20A (W) → DHN20A (W)
- DHN06/08/10/12/16/20/25B (X) → DHN06 ~ 25B (X)
- DHN32B (X) → DHN25B (X)
- DHN40B (X) → DHN40B (X)
- DHN32/40/50C (Y) → DHN32 ~ 50C (Y)
- DHN40/50D (Z) → DHN40 ~ 50D (Z)
- DHN63D (Z) → DHN63D (Z)

■ HGS

HGS	12	A	3	J	M2	C2
모델명	정격프레임	프레임 구분 & 중성극	극수	취부방식	차징모터전원	투입장치 전원

모델명
HGS

정격프레임	
06	630A
08	800A
10	1,000A
12	1,250A
16	1,600A
20	2,000A
25	2,500A
32	3,200A

프레임 구분 & 중성극	
A	630 ~ 1,600AF 3/4P 표준형 RST (N)
W	630 ~ 1,600AF 4P 역상형 NRST
B	2,000 ~ 3,200AF 3/4P 표준형 RST (N)
X	2,000 ~ 3,200AF 4P 역상형 NRST

극수	
3	3극형
4	4극형

취부방식	
인출형 (제어전원) 본체 단독출하	
A	자동접속
J	수동접속
고정형 (단자형태)	
H	수평형
V	수직형
T	상수평/하수직형
L	상수직/하수평형
P[1]	평면형 및 고객선택 부착형
인출형 (크레들 조합출하)	
B	자동접속 + 수평형
C	자동접속 + 수직형
D	자동접속 + 상수평/하수직형
E	자동접속 + 상수직/하수평형
G	자동접속 + 평면형/고객선택 부착형
K	수동접속 + 수평형
M	수동접속 + 수직형
N	수동접속 + 상수평/하수직형
Q	수동접속 + 상수직/하수평형
R	자동접속 + 평면형/고객선택 부착형

차징모터전원	
M0	수동형
M1	AC/DC110V
M2	AC/DC220V
M3	AC380V
M4	AC440V
M7	DC24V
M8	DC48V
M9	DC125V

투입장치 전원	
C0	무부착
C1	AC/DC110V
C2	AC/DC220V
C3	AC380V
C4	AC440V
C7	DC24V
C8	DC48V
C9	DC125V

※ 1) 고정형 접속단자 P형은 단자별도 주문 후 고객 부착입니다. (별도출하품 참조)
2) 과전류용 CT 적용
- A/W 프레임 : 630 ~ 1,600A
- B/X 프레임 : 2,000 ~ 3,200A

※ AB*
- U□는 순시형 적용시만 적용되어 UVT 코일만 장착됩니다.
  지연형 사용시에는 지연형 콘트롤러를 별도 주문(HGNS ~)하시어 외부에 장착하시기 바랍니다.
- V□는 지연형 적용시만 적용되어 UVT 코일이 본체에 장착되고, 지연형 콘트롤러가 크래들 측면에 장착됩니다.
  치수적인 문제가 있는 경우 HGNS V□를 주문하시어 별도 부착 가능합니다.
- BO : 기계적 인터록 장치는 별도 주문이며, BO의 표기시 본체 내부에 연동되는 부품만 조립되어 출하됩니다. (별도 출하품 참조)
- S□ Secondary Trip Coil 적용시 UVT Coil은 동시 적용 불가능합니다.
- T□ 트립코일 감시접점 사용시는 4a4b가 되고, B8 OCR의 MCR 기능 사용시는 4a5b로 사용가능하며, 두 기능 모두 적용시 3a4b가 가능합니다.
- 본체 단독 주문코드(A/J/고정형)에는 크래들 악세서리 조합이 불가능하고 크래들 조합 출하시에만 가능합니다.
  본체 단독 출하시에는 별도 주문(HGNS ~)하시기 바랍니다. (별도 출하품 참조)
- 포지션스위치는 중복사용 불가하고 크래들 우측면에만 부착 가능합니다.
  표기된 조합 이외의 조합이 필요한 경우 별도 문의하시기 바랍니다.
- 기계적 인터록장치(BO)와 외부보조접점(MC), 고정블럭(AF)은 중복 사용 불가합니다.
- BC : 제어단자 안전커버는 자동접속형만 가능합니다.
- AK : SHORT "B"는 자동접속형만 가능하며, 51, 52에 부착 출하됩니다.
  "B" 접점수만큼 장착 가능하므로 추가장착시에는 별도 주문(HGNS ~)하시기 바랍니다.
- AG : 기본적으로 별도 부착되어지나 출하시 Front Cover에 삽입되어 출하되어집니다.
- SG : AE와 AM이 기본 옵션으로 추가되므로 AE/AM을 별도 표시하지 않아도 무관 합니다.
- AA와 BA(BH)는 중복 부착 불가합니다.
- UVT와 TC2는 중복 부착 불가합니다.

S2	
트립장치 전원	
S0	무부착
S1	AC/DC110V
S2	AC/DC220V
S3	AC380V
S4	AC440V
S7	DC24V
S8	DC48V
S9	DC125V

61	
과전류트립장치	
일반산업용	
00	무부착
50Hz	
50	GPR-LN
51	GPR-LA
60Hz	
60	GPR-LN
61	GPR-LA

K	
과전류용CT	
0	OCR 무부착
T	630A
H	800A
J	1,000A
K	1,250A
L	1,600A
M	2,000A
N	2,500A
P	3,200A

AB*	
본체전용 부속품	
순시형 UVT 코일	
U1	AC/DC110V
U2	AC/DV220V
U3	AC380V
U4	AC440V
U7	DC24V
U8	DC48V
U9	DC125V
SECONDARY TRIP COIL	
S1	AC/DC110V
S2	AC/DC220V
S3	AC380V
S4	AC440V
S7	DC24V
S8	DC48V
S9	DC125V
AM	ON/OFF 버튼락장치
AA	보조스위치 (1a1b 추가)
A5	보조스위치 (5a5b)
AB	키락장치 (ON 방지)
B8	OCR MCR
BR	OCR 수동 리셋 전용
BA	OCR 수동 리셋 + ALARM S/W 2a
BH	OCR 수동 리셋 + 고용량 ALARM S/W 1a
B6	차지완료접점
AG	DOOR FLANGE
SG	HE 배전반

크레들 부착 부속품	
지연형 UVT COIL + UVT CONTROLLER	
V1	AC/DC110V
V2	AC/DC220V
V3	AC380V
V4	AC440V
V9	DC125V
POSITION S/W	
AQ	시험1C, 접속1C
AR	접속2C
AS	시험2C
AT	단로1C, 삽입1C
AU	삽입2C
AV	단로2C
P4	시험2C, 접속2C
PT	시험4C
PS	단로1C, 시험1C, 접속2C
PQ	삽입1C, 단로1C, 시험1C, 접속1C
P8	삽입2C, 단로2C, 시험2C, 접속2C
PR	삽입1C, 단로1C, 시험3C, 접속3C
BC	자동접속 제어단자 안전커버
AE	안전셔터
AX	아크실드
AF	고정블럭
SG	HE 배전반

■ Cradle

DHS	
모델명	
DHS	

12	
정격프레임	
10	DHS06 ~ 10A (W)
16	DHS12 ~ 16A (W)
20	DHS20B (X)
25	DHS25B (X)
32	DHS32B (X)

A	
외형크기 & 중성극	
A	630 ~ 1,600AF 3/4P 표준형 RST 역상형 NRST
B	2,000 ~ 3,200AF 3/4P 표준형 RSTN 역상형 NRST

3	
극수	
3	3극형
4	4극형

A	
제어전원 연결방식	
A	자동접속
J	수동접속

H	
단자배열 방식	
H	수평형
V	수직형
T	상수평/하수직형
L	상수직/하수평형
P[1]	평면형 및 고객선택 부착형

AE	
부속장치	
AE	안전셔터

※ 크래들 출하시 표시
- DHS06/08/10A (W) → DHS06 ~ 10A (W)
- DHS12/16A (W) → DHS12 ~ 16A (W)
- DHS20B (X) → DHS20B (X)
- DHS25B (X) → DHS25B (X)
- DHS32B (X) → DHS32B (X)

※ 1) 고정형 접속단자 P형은 단자별도 주문 후 고객 부착입니다.
※ AE : 안전셔터 부착시 안전셔터락은 기본공급됩니다.

G

진공차단기(VCB)

Vacuum Circuit Breakers

HGV

HGV 7.2kV · **G-1**

HGV 12kV · **G-4**

HGV 17.5kV · **G-6**

HGV 24kV · **G-8**

Option & Spare Parts · **G-9**

주문방법 · **G-10**

HVF

HVF 7.2kV · **G-13**

HVF 12kV · **G-14**

HVF 17.5kV · **G-15**

HVF 24kV · **G-16**

HVF 36kV · **G-17**

원자력용 (ANSI C37) · **G-18**

Option & Spare Parts · **G-19**

주문방법 · **G-20**

HGV 7.2kV

차단전류 (kA)	정격전류 (A)	모델명	취부방식	출하가 (원)			외형치수 (mm)		
				본체	크래들	전체	W	H	D
8	400	HGV1099	고정형	2,829,000		2,829,000	480	510	348
			E급 인출형	2,829,000	343,000	3,172,000	500	570	697
			F급 인출형	2,829,000	507,000	3,336,000			
			G급 인출형	2,829,000	1,152,000	3,981,000	550	660	874
12.5	630	HGV1011	고정형	2,985,000		2,985,000	480	510	388
			E급 인출형	2,985,000	450,000	3,435,000	500	570	737
			F급 인출형	2,985,000	589,000	3,574,000			
			G급 인출형	2,985,000	1,218,000	4,203,000	550	660	874
25	630	HGV1141	고정형	4,150,000		4,150,000	480	488	456
			E급 인출형	4,150,000	278,000	4,428,000	540	570	737
			F급 인출형	4,150,000	510,000	4,660,000			
			G급 인출형	4,150,000	1,381,000	5,531,000	550	660	874
	1250	HGV1142	고정형	5,270,000		5,270,000	480	488	456
			E급 인출형	5,270,000	340,000	5,610,000	540	570	737
			F급 인출형	5,270,000	609,000	5,879,000			
			G급 인출형	5,270,000	1,538,000	6,808,000	550	660	874

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

차단전류 (kA)	정격전류 (A)	모델명	취부방식	출하가 (원)			외형치수 (mm)		
				본체	크래들	전체	W	H	D
25	630	HGV1141C	고정형	5,511,000		5,511,000	510	605	428.5
			ES급	5,511,000	328,000	5,839,000	590	694	914
			FS급	5,511,000	657,000	6,168,000			
			GS급	6,771,000	1,983,000	8,754,000	611	775	982
			MS급	6,771,000	3,765,000	10,536,000	600	1,120	
	1,250	HGV1142C	고정형	5,750,000		5,750,000	450	575	428.5
			ES급	5,750,000	328,000	6,078,000	590	694	914
			FS급	5,750,000	657,000	6,407,000			
			GS급	7,219,000	2,122,000	9,341,000	611	775	982
			MS급	7,219,000	4,032,000	11,251,000	600	1,120	
	630	HGV1141F	고정형	6,613,000		6,613,000	638	675	428.5
			GS급	7,447,000	1,984,000	9,431,000	761	900	977
			MS급	7,447,000	3,991,000	11,438,000	750	1,145	976
	1,250	HGV1142F	고정형	6,899,000		6,899,000	638	675	428.5
			GS급	7,940,000	2,123,000	10,063,000	761	900	977
			MS급	7,940,000	4,272,000	12,212,000	750	1,145	976
	2,000	HGV1144F	고정형	6,905,000		6,905,000	638	675	428.5
			GS급	8,496,000	2,270,000	10,766,000	761	900	977
			MS급	8,496,000	4,442,000	12,938,000	750	1,145	976
31.5	1,250	HGV1152F	고정형	7,028,000		7,028,000	638	675	428.5
			GS급	8,221,000	2,186,000	10,407,000	761	900	977
			MS급	8,221,000	4,496,000	12,717,000	750	1,145	976
	2,000	HGV1154F	고정형	7,866,000		7,866,000	638	675	428.5
			GS급	9,203,000	2,327,000	11,530,000	761	900	977
			MS급	9,203,000	4,674,000	13,877,000	750	1,145	976
	2,500	HGV1156I	고정형	9,989,000		9,989,000	800	722	418
			GS급	12,425,000	2,372,000	14,797,000	1,000	1,245	977
			MS급	12,425,000	4,863,000	17,288,000	1,000	1,245	977
	3,150	HGV1157I	고정형	10,230,000		10,230,000	800	722	418
			GS급	12,847,000	2,396,000	15,243,000	1,000	1,245	977
			MS급	12,847,000	5,064,000	17,911,000	1,000	1,245	977
	4,000	HGV1158I	고정형	25,061,000		25,061,000	800	722	418
			GS급	28,263,000	11,798,000	40,061,000	1,000	1,245	977
			MS급	28,263,000	19,663,000	47,926,000	1,000	1,245	977

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.
※ MS급 인출형은 일반형 금액이며, ARC FAULT 시험용일때는 당사로 문의하여 주세요.

차단전류 (kA)	정격전류 (A)	모델명	취부방식	출하가 (원)			외형치수 (mm)		
				본체	크래들	전체	W	H	D
40	1,250	HGV1162F	고정형	8,692,000		8,692,000	638	675	428.5
			GS급	10,171,000	2,186,000	12,357,000	761	900	977
			MS급	10,171,000	4,496,000	14,667,000	750	1,145	976
	2,000	HGV1164F	고정형	9,242,000		9,242,000	638	675	428.5
			GS급	10,813,000	2,327,000	13,140,000	761	900	977
			MS급	10,813,000	4,674,000	15,487,000	750	1,145	976
	2,500	HGV1166I	고정형	11,749,000		11,749,000	800	722	418
			GS급	14,625,000	2,372,000	16,997,000	1,000	1,245	977
			MS급	14,625,000	4,863,000	19,488,000	1,000	1,245	977
	3,150	HGV1167I	고정형	12,033,000		12,033,000	800	722	418
			GS급	15,126,000	2,396,000	17,522,000	1,000	1,245	977
			MS급	15,126,000	5,064,000	20,190,000	1,000	1,245	977
	4,000	HGV1168I	고정형	29,494,000		29,494,000	800	722	418
			GS급	33,427,000	11,798,000	45,225,000	1,000	1,245	977
			MS급	33,427,000	19,663,000	53,090,000	1,000	1,245	977

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.
※ MS급 인출형은 일반형 금액이며, ARC FAULT 시험용일때는 당사로 문의하여 주세요.

HGV 12kV

차단전류 (kA)	정격전류 (A)	모델명	취부방식	출하가 (원)			외형치수 (mm)		
				본체	크래들	전체	W	H	D
25	630	HGV2141C	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			510	605	428.5
			ES급				590	694	914
			FS급						
			GS급				611	775	982
			MS급				600	1,120	
	1,250	HGV2142C	고정형				450	575	428.5
			ES급				590	694	914
			FS급						
			GS급				611	775	982
			MS급				600	1,120	
	630	HGV2141F	고정형				638	675	428.5
			GS급				761	900	977
			MS급				750	1,145	976
	1,250	HGV2142F	고정형				638	675	428.5
			GS급				761	900	977
			MS급				750	1,145	976
	2,000	HGV2144F	고정형				638	675	428.5
			GS급				761	900	977
			MS급				750	1,145	976
31.5	1,250	HGV2152F	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			638	675	428.5
			GS급				761	900	977
			MS급				750	1,145	976
	2,000	HGV2154F	고정형				638	675	428.5
			GS급				761	900	977
			MS급				750	1,145	976
	2,500	HGV2156I	고정형				800	722	418
			GS급				1,000	1,245	977
			MS급				1,000	1,245	977
	3,150	HGV2157I	고정형				800	722	418
			GS급				1,000	1,245	977
			MS급				1,000	1,245	977
	4,000	HGV2158I	고정형				800	722	418
			GS급				1,000	1,245	977
			MS급				1,000	1,245	977

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.
※ MS급 인출형은 일반형 금액이며, ARC FAULT 시험용일때는 당사로 문의하여 주세요.

차단전류 (kA)	정격전류 (A)	모델명	취부방식	출하가 (원)			외형치수 (mm)		
				본체	크래들	전체	W	H	D
40	1,250	HGV2162F	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			638	675	428.5
			GS급				761	900	977
			MS급				750	1,145	976
	2,000	HGV2164F	고정형				638	675	428.5
			GS급				761	900	977
			MS급				750	1,145	976
	2,500	HGV2166I	고정형				800	722	418
			GS급				1,000	1,245	977
			MS급				1,000	1,245	977
	3,150	HGV2167I	고정형				800	722	418
			GS급				1,000	1,245	977
			MS급				1,000	1,245	977
	4,000	HGV2168I	고정형				800	722	418
			GS급				1,000	1,245	977
			MS급				1,000	1,245	977

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.
※ MS급 인출형은 일반형 금액이며, ARC FAULT 시험용일때는 당사로 문의하여 주세요.

HGV 17.5kV

차단전류 (kA)	정격전류 (A)	모델명	취부방식	출하가 (원)			외형치수 (mm)		
				본체	크래들	전체	W	H	D
25	630	HGV3141C	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			510	605	428.5
			ES급				590	694	914
			FS급						
			GS급				611	775	982
			MS급				600	1,120	
	1,250	HGV3142C	고정형				450	575	428.5
			ES급				590	694	914
			FS급						
			GS급				611	775	982
			MS급				600	1,120	
	630	HGV3141F	고정형				638	675	428.5
			GS급				761	900	977
			MS급				750	1,145	976
	1,250	HGV3142F	고정형				638	675	428.5
			GS급				761	900	977
			MS급				750	1,145	976
	2,000	HGV3144F	고정형				638	675	428.5
			GS급				761	900	977
			MS급				750	1,145	976
31.5	1,250	HGV3152F	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			638	675	428.5
			GS급				761	900	977
			MS급				750	1,145	976
	2,000	HGV3154F	고정형				638	675	428.5
			GS급				761	900	977
			MS급				750	1,145	976
	2,500	HGV3156I	고정형				800	722	418
			GS급				1,000	1,245	977
			MS급				1,000	1,245	977
	3,150	HGV3157I	고정형				800	722	418
			GS급				1,000	1,245	977
			MS급				1,000	1,245	977
	4,000	HGV3158I	고정형				800	722	418
			GS급				1,000	1,245	977
			MS급				1,000	1,245	977

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.
※ MS급 인출형은 일반형 금액이며, ARC FAULT 시험용일때는 당사로 문의하여 주세요.

차단전류 (kA)	정격전류 (A)	모델명	취부방식	출하가 (원)			외형치수 (mm)		
				본체	크래들	전체	W	H	D
40	1,250	HGV3162F	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			638	675	428.5
			GS급				761	900	977
			MS급				750	1,145	976
	2,000	HGV3164F	고정형				638	675	428.5
			GS급				761	900	977
			MS급				750	1,145	976
	2,500	HGV3166I	고정형				800	722	418
			GS급				1,000	1,245	977
			MS급				1,000	1,245	977
	3,150	HGV3167I	고정형				800	722	418
			GS급				1,000	1,245	977
			MS급				1,000	1,245	977
	4,000	HGV3168I	고정형				800	722	418
			GS급				1,000	1,245	977
			MS급				1,000	1,245	977

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.
※ MS급 인출형은 일반형 금액이며, ARC FAULT 시험용일때는 당사로 문의하여 주세요.

HGV 24kV

차단전류 (kA)	정격전류 (A)	모델명	취부방식	출하가 (원)			외형치수 (mm)		
				본체	크래들	전체	W	H	D
12.5	630	HGV6111F	고정형	6,536,000		6,536,000	638	755	428.5
			ES급	6,536,000	370,000	6,906,000	920	972	1,024
			FS급	6,536,000	603,000	7,139,000	920	972	1,024
			GS급	8,744,000	1,504,000	10,248,000	761	1,000	1,234
			MS급	8,744,000	4,087,000	12,831,000	750	1,275	1,231
	1,250	HGV6112F	고정형	8,778,000		8,778,000	638	755	428.5
			ES급	8,778,000	370,000	9,148,000	920	972	1,024
			FS급	8,778,000	603,000	9,381,000	920	972	1,024
			GS급	10,998,000	1,504,000	12,502,000	761	1,000	1,234
			MS급	10,998,000	4,087,000	15,085,000	750	1,275	1,231
25	630	HGV6141F	고정형	9,067,000		9,067,000	638	755	428.5
			ES급	9,067,000	407,000	9,474,000	920	972	1,024
			FS급	9,067,000	663,000	9,730,000	920	972	1,024
			GS급	11,361,000	1,654,000	13,015,000	761	1,000	1,234
			MS급	11,361,000	4,496,000	15,857,000	750	1,275	1,231
	1,250	HGV6142F	고정형	10,355,000		10,355,000	638	755	428.5
			ES급	10,355,000	407,000	10,762,000	920	972	1,024
			FS급	10,355,000	663,000	11,018,000	920	972	1,024
			GS급	12,893,000	1,654,000	14,547,000	761	1,000	1,234
			MS급	12,893,000	4,496,000	17,389,000	750	1,275	1,231
	2,000	HGV6144F	고정형	11,738,000		11,738,000	638	755	428.5
			ES급	11,738,000	768,000	12,506,000	920	972	1,024
			FS급	11,738,000	1,041,000	12,779,000	920	972	1,024
			GS급	18,300,000	2,055,000	20,355,000	761	1,000	1,234
			MS급	18,300,000	4,668,000	22,968,000	750	1,275	1,231

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.
※ MS급 인출형은 일반형 금액이며, ARC FAULT 시험용일때는 당사로 문의하여 주세요.

Option & Spare Parts

구분	부속장치명	제품코드	출하가 (원)
Option	Position Switch (E/F type)	P2	54,000
	Position Switch (G/M type)	P4	84,000
	Position Padlock (G/M type)	PA	24,000
	Door Interlock (G/M type)	DI	30,000
	난연성케이블 (4NO + 4NC)용	NA	99,000
	난연성케이블 (10NO + 10NC)용	NB	197,000
	Trip 감시회로	TS	54,000
	Position Padlock Kirk Key	KP	163,000
	인입후 ES 투입방지 플레이트 (G/M type)	EI	27,000
	전기적, 기계적 Key Lock	KG	90,000
	Button cover (Padlock 겸용)	BC	52,000
	Jack Interlock	JI	159,000
	Under Voltage Release	U□	564,000
	Secondary Shunt Release	R□	87,000
	C.T.D (Condensor Trip Device) / AC110V, AC220V	HVFS-T7, T9	104,000
	Vacuum Checker (입력 AC220V)	HAFS-VC9	2,464,000

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.
※ MS급 인출형은 일반형 금액이며, ARC FAULT 시험용일때는 당사로 문의하여 주세요.

주문방법

■ HGV Compact형

HGV	10	9	9	A	ES	4	4	4	A	P2
모델명	정격전압	정격차단전류	정격전류	상간거리[1]	취부방식	투입조작 (모터)전압	투입제어 전압	트립제어 전압	보조접점 및 결선	부속장치

모델명

HGV	

정격전압

10[1]	7.2kV
11[2]	7.2kV

※ 1) 정격차단전류 8.125kA에 해당합니다.
2) 정격차단전류 2Q 25kA에 해당합니다.

정격차단전류

9	8kA
1	12.5A
4	25kA

정격전류

9	400A
1	630A
2	1,250A

상간거리[1]

A	130
B	140

※ 1) Body 상간거리 입니다.

투입조작 (모터)전압 / 투입제어 전압 / 트립제어 전압

2	DC 48V
4	DC 110V
5	DC 125V
6	DC 220V
7	AC 110V
9	AC 220V

취부방식

XA	고정형
EA	인출형 (Body)
ES	인출형 (Shutter 미부착 Cradle)
FA	인출형 (Body)
FS	인출형 (Shutter 부착 Cradle)
GA	인출형 (Body)
GS	인출형 (Bushing 및 Metal Shutter 부착 Cradle)

보조접점 및 결선

A	4NO + 4NC & 고정형 Control Jack
B	7NO + 7NC & 고정형 Control Jack
D	10NO + 10NC & 고정형 Control Jack

부속장치

P2	Position Switch
V□	Varistor Module (□:Varistor수량)
P0	Position Switch용 CAM (본체만 주문시)
KL	Position Padlock Key
NA	난연성 케이블 (4NO + 4NC용)
NB	난연성 케이블 (7NO + 7NC, 10NO + 10NC용)
ZA	상부 절연 Cover (1099~1011/1141~1142 Type)
ZZ	특별 사양 또는 부속장치

■ Cradle

DGV	10	9	9	A	ES	0	0	0	0	P2
모델명	정격전압	정격차단전류	정격전류	상간거리[1]	취부방식	투입조작 (모터)전압	투입제어 전압	트립제어 전압	보조접점 및 결선	부속장치

모델명

DGV	

정격전압

10[1]	7.2kV
11[2]	7.2kV

※ 1) 정격차단전류 8.125kA에 해당합니다.
2) 정격차단전류 2Q 25kA에 해당합니다.

정격차단전류

9	8kA
1	12.5kA
4	25kA

정격전류

9	400A
1	630A
2	1,250A

상간거리[1]

A	130
B	140

※ 1) Body 상간거리 입니다.

취부방식

ES	인출형
FS	인출형
GS	인출형

부속장치

P2	Position Switch
KL	Position Padlock Key
ZZ	특별사양 또는 부속장치

■ HGV

HGV	61	4	4	F	GS	4	4	4	C	P2

모델명
HGV

정격전압	
11	7.2kV
21	12kV
31	17.5kV
61	24/25.8kV

정격차단전류	
1	12.5kA
4	25kA
5	31.5kA
6	40kA

정격전류	
1	630A
2	1,250A
4	2,000A
6	2,500A
7	3,150A
8	4,000A

상간거리	
C	150mm
F	210mm
I	275mm

제어전압	
1	DC 24V
2	A/DC 48 ~ 60V
4	A/DC 100 ~ 130V
6	A/DC 200 ~ 250V

취부방식	
기본 인입출 Type	
XA	고정형
EA	인출형 (E형 Body)
E3	인출형 (ES형 24kV, 상간 300mm, 630/1,250A)
ES	인출형 (Shutter 미부착 Cradle)
FA	인출형 (F형 Body)
F3	인출형 (FS형 24kV, 상간 300mm, 630/1,250A)
FS	인출형 (절연 Shutter 부착 Cradle)
GA	인출형 (GS형 Body)
GS	인출형 (Bushing 및 Metal Shutter 부착 Cradle)
GE[1)]	인출형 (GS형 + Earthing Switch)
MS	인출형 (Cell Type Cradle)
ME[1)]	인출형 (MS형 + Earthing Switch)
전동 인입출 Type	
A1	인출형 (GS형 Body, 110V 전동조작)
S1	인출형 (Bushing 및 Metal Shutter 부착 Cradle, 110V 전동조작)
E1	인출형 (GS형 + Earthing Switch, 110V 전동조작)
A2	인출형 (GS형 Body, 220V 전동조작)
S2	인출형 (Bushing 및 Metal Shutter 부착 Cradle, 220V 전동조작)
E2	인출형 (GS형 + Earthing Switch, 220V 전동조작)

보조접점 및 제어회로 커넥터	
A[10)]	커넥터 & 핀 (4NO + 4NC)
B[10)]	커넥터 & 핀 (10NO + 10NC)
C	리드 케이블 (4NO + 4NC)
D	리드 케이블 (10NO + 10NC)

부속장치	
EE[1)]	Earthing Switch 감시접점 (1NO + 1NC 제공)
U□[2)]	Under Voltage Release (□: 제어 전압에 대한 주문번호)
R□[2)]	2차 Trip Coil (□: 제어 전압에 대한 주문번호)
D□[3)]	UVR 지연 장치 (□: 제어 전압에 대한 주문번호)
KG	전기적, 기계적 Key Lock
BC[4)]	Button Cover (Padlock 가능, Key 미 공급)
C2[2)]	CT. Operated Release 1.0A
PA	Position Padlock (Key 미 공급)
DI[5)]	Door Interlock
JI[6)]	Jack Interlock
N□[7)]	난연성 케이블
P□[8)]	Position Switch
TS	Trip Supervision (감시 회로)
KP	Position Padlock Kirk Key
KE[9)]	Earthing Switch 잠금 Kirk Key
OB[5)]	수동 조작 Bar
EI[6) 11)]	인입 후 Earthing Switch 투입 방지 플레이트
B□[12)]	특수 목적 차단기
ZZ	특별 사양 또는 부속장치

※ 1) Earthing Switch 부착형은 주문코드에 부속장치 "EE"가 반드시 포함되어야 합니다.
2) U□, R□및 C2는 동시 적용이 불가합니다.
3) UVR이 있을 때만 가능합니다.
4) Close, Trip Button 모두 적용합니다.
5) MS, ME Type에만 적용 가능합니다.
6) GA, GS, GE, MS, ME Type에만 적용 가능합니다.
7) □: A (4NO + 4NC 적용), B (10NO + 10NC 적용)
8) □: 2 (각 위치별 1NO + 1NC 적용), 4 (각 위치별 2NO + 2NC 적용)
9) GE, ME에만 적용 가능합니다.
10) 리드 케이블은 제공되지 않습니다.
11) 차단기 단독 주문시 "EI"가 반드시 포함되어야 합니다.
12) 12kV 제품에 해당됩니다 (38Page 정격 및 사양 참고).
□: 1 (상간 150mm), 2 (상간 210mm), 3 (상간 275mm)

■ Vacuum Interrupter

HCV	6B
모델명	정격

모델명		정격
HCV	3B	7.2/12/17.5kV 25kA 630/1,250/2,000A
	3D	7.2/12/17.5kV 31.5/40kA 1,250/2,000A
	3E	7.2/12/17.5kV 31.5/40kA 2,500/3,150/4,000A
	6B	24/25.8kV 12.5/25kA 630/1,250/2,000A

■ Cradle

GVL	61	4	4	F	ME	0	0	0	0	KL
모델명	정격전압	정격차단전류	정격전류	상간거리		제어전압			보조접점 및 결선	

모델명
GVL

정격전압	
11	7.2kV
21	12kV
31	17.5kV
61	24/25.8kV

정격차단전류	
1	12.5kA
4	25kA
5	31.5kA
6	40kA

정격전류	
1	630A
2	1,250A
4	2,000A
6	2,500A
7	3,150A
8	4,000A

상간거리	
C	150mm
F	210mm
I	275mm

제어전압	
0	해당없음

보조접점 및 결선	
0	해당없음

제어전압	
ES	인출형
FS	인출형
GS	인출형
GE[1]	인출형
MS	인출형
ME[1]	인출형

부속장치	
KE	Earthing Switch 잠금 Kirk Key
EE[1]	Earthing Switch 감시 접점 (1NO + 1NC)
DM[2]	Door Interlock
TB[2]	비상시 Trip Bar
ZZ	특별사양 또는 부속장치

※ 1) Earthing Switch 부착형은 주문코드에 부속장치 "EE"가 반드시 포함되어야 합니다.
2) MS, ME Type에만 적용 가능합니다.

HVF 7.2kV

차단전류 (kA)	정격전류 (A)	모델명	취부방식	출하가 (원)			외형치수 (mm)		
				본체	크래들	전체	W	H	D
25	630	HVF1141	고정형	5,800,000		5,800,000	515	536	447
			E급 인출형	5,800,000	345,000	6,145,000	590	694	914
			F급 인출형	5,800,000	691,000	6,491,000			
			IG급 인출형	5,800,000	1,989,000	7,789,000	590	750	920
			GS급 인출형	7,127,000	2,087,000	9,214,000	590	887	1,010
	1,250	HVF1142	고정형	6,052,000		6,052,000	515	536	447
			E급 인출형	6,052,000	345,000	6,397,000	590	694	914
			F급 인출형	6,052,000	691,000	6,743,000			
			IG급 인출형	6,052,000	2,076,000	8,128,000	590	750	920
			GS급 인출형	7,598,000	2,076,000	9,674,000	590	887	1,010
31.5	630	HVF1151	고정형	7,139,000		7,139,000	515	536	447
			E급 인출형	7,139,000	584,000	7,723,000	590	694	914
			F급 인출형	7,139,000	802,000	7,941,000			
			IG급 인출형	7,139,000	2,301,000	9,440,000	590	750	920
			GS급 인출형	8,241,000	2,301,000	10,542,000	590	887	1,010
	1,250	HVF1152	고정형	7,398,000		7,398,000	570	633	494
			E급 인출형	7,398,000	584,000	7,982,000	610	763	914
			F급 인출형	7,398,000	802,000	8,200,000			
			IG급 인출형	7,398,000	2,301,000	9,699,000	590	810	920
			GS급 인출형	8,656,000	2,301,000	10,957,000	590	907	1,010
	2,000	HVF1154	고정형	8,280,000		8,280,000	570	633	494
			E급 인출형	8,280,000	755,000	9,035,000	642	763	914
			F급 인출형	8,280,000	920,000	9,200,000			
			IG급 인출형	8,280,000	2,571,000	10,851,000	590	810	920
			GS급 인출형	9,687,000	2,571,000	12,258,000	590	907	1,010
40	1,250	HVF1162	고정형	9,150,000		9,150,000	570	663	494
			E급 인출형	9,150,000	584,000	9,734,000	610	763	914
			F급 인출형	9,150,000	802,000	9,952,000			
			IG급 인출형	9,150,000	2,301,000	11,451,000	590	810	920
			GS급 인출형	10,705,000	2,301,000	13,006,000	590	907	1,010
	2,000	HVF1164	고정형	9,727,000		9,727,000	570	633	494
			E급 인출형	9,727,000	718,000	10,445,000	642	763	914
			F급 인출형	9,727,000	876,000	10,603,000			
			IG급 인출형	9,727,000	2,449,000	12,176,000	590	810	920
			GS급 인출형	11,382,000	2,449,000	13,831,000	590	907	1,010
	2,500	HVF1166	고정형	12,366,000		12,366,000	620	718	483
			E급 인출형	12,366,000	767,000	13,133,000	790	819	930
			F급 인출형	12,366,000	1,285,000	13,651,000			
			IG급 인출형	14,643,000	2,496,000	17,139,000	690	1,020	930
			GS급 인출형	15,395,000	2,496,000	17,891,000	690	1,023	1,010
	3,150	HVF1167	고정형	12,667,000		12,667,000	620	718	483
			E급 인출형	12,667,000	1,135,000	13,802,000	790	819	930
			F급 인출형	12,667,000	1,563,000	14,230,000			
			IG급 인출형	15,021,000	2,520,000	17,541,000	690	1,020	930
			GS급 인출형	15,921,000	2,520,000	18,441,000	690	1,023	1,010
	4,000	HVF1168	고정형	31,046,000		31,046,000	786	692	486
			GS급 인출형	35,186,000	12,419,000	47,605,000	1,000	1,200	1,142
50	1,250	HVF1172	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			618	6,441	462
			G급 인출형				740	950	1,107
	2,500	HVF1176	고정형				786	692	486
			G급 인출형				1,000	1,200	1,142
	3,150	HVF1177	고정형				789	692	486
			G급 인출형				1,000	1,200	1,142
	4,000	HVF1178	고정형				786	692	486
			G급 인출형				1,000	1,200	1,142

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

HVF 12kV

차단전류 (kA)	정격전류 (A)	모델명	취부방식	출하가 (원)			외형치수 (mm)		
				본체	크래들	전체	W	H	D
25	630	HVF2141	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			515	536	447
			E급 인출형				650	693	1,006
			F급 인출형						
			IG급 인출형				630	750	1,020
			GS급 인출형				630	887	1,010
	1,250	HVF2142	고정형				515	536	447
			E급 인출형				650	693	1,006
			F급 인출형						
			IG급 인출형				630	750	1,020
			GS급 인출형				630	887	1,010
31.5	630	HVF2151	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			570	633	494
			E급 인출형				650	763	1,006
			F급 인출형						
			IG급 인출형				630	810	1,020
			GS급 인출형				630	907	1,010
	1,250	HVF2152	고정형				570	633	494
			E급 인출형				650	763	1,006
			F급 인출형						
			IG급 인출형				630	810	1,020
			GS급 인출형				630	907	1,010
	2,000	HVF2154	고정형				570	633	494
			E급 인출형				650	763	1,010
			F급 인출형						
			IG급 인출형				630	810	1,020
			GS급 인출형				630	907	1,010
40	1,250	HVF2162	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			570	633	494
			E급 인출형				650	763	1,006
			F급 인출형						
			IG급 인출형				630	810	1,020
			GS급 인출형				630	907	1,010
	2,000	HVF2164	고정형				570	633	494
			E급 인출형				650	763	1,010
			F급 인출형						
			IG급 인출형				630	810	1,020
			GS급 인출형				630	907	1,010
	2,500	HVF2166	고정형				620	718	483
			E급 인출형				790	855	1,030
			F급 인출형						
			IG급 인출형				730	930	1,020
			GS급 인출형				690	1,023	1,010
	3,150	HVF2167	고정형				620	718	483
			E급 인출형				790	855	1,030
			F급 인출형						
			IG급 인출형				730	930	1,020
			GS급 인출형				690	1,023	1,010
	4,000	HVF2168	고정형				786	692	486
			GS급 인출형				1,000	1,200	1,142
50	1,250	HVF2172	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			620	670	462
			G급 인출형				740	950	1,107
	2,500	HVF2176	고정형				786	692	486
			G급 인출형				1,000	1,200	1,142
	3,150	HVF2177	고정형				839	670	486
			G급 인출형				1,000	1,200	1,142
	4,000	HVF2178	고정형				836	723	486
			G급 인출형				1,000	1,200	1,142

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

HVF 17.5kV

차단전류 (kA)	정격전류 (A)	모델명	취부방식	출하가 (원)			외형치수 (mm)		
				본체	크래들	전체	W	H	D
25	630	HVF3141	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			570	624	509
			E급 인출형				700	770	1,062
			F급 인출형						
			G급 인출형				-	-	-
	1,250	HVF3142	고정형				570	624	509
			E급 인출형				700	770	1,062
			F급 인출형						
			G급 인출형				-	-	-
31.5	630	HVF3151	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			570	633	464
			E급 인출형				700	840	1,006
			F급 인출형						
			IG급 인출형				650	848	1,160
			GS급 인출형				690	907	1,191
	1,250	HVF3152	고정형				570	633	464
			E급 인출형				700	840	1,006
			F급 인출형						
			IG급 인출형				650	848	1,160
			GS급 인출형				690	907	1,191
	2,000	HVF3154	고정형				570	633	464
			E급 인출형				700	840	1,006
			F급 인출형						
			IG급 인출형				650	848	1,160
			GS급 인출형				690	907	1,191
	2,500	HVF3156	고정형				-	-	-
			E급 인출형				-	-	-
			F급 인출형				-	-	-
			IG급 인출형				-	-	-
			GS급 인출형				685	752	711
40	1,250	HVF3162	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			570	633	494
			E급 인출형				700	840	1,006
			F급 인출형						
			IG급 인출형				650	848	1,160
			GS급 인출형				690	907	1,191
	2,000	HVF3164	고정형				570	633	494
			E급 인출형				700	840	1,006
			F급 인출형						
			IG급 인출형				650	848	1,160
			GS급 인출형				690	907	1,191
	2,500	HVF3166	고정형				620	718	483
			E급 인출형				850	890	1,060
			F급 인출형						
			IG급 인출형				750	950	1,140
			GS급 인출형				750	1,023	1,140
	3,150	HVF3167	고정형				620	718	483
			E급 인출형				850	890	1,060
			F급 인출형						
			IG급 인출형				750	950	1,140
			GS급 인출형				750	1,023	1,140
	4,000	HVF3168	고정형				-	-	-
			GS급 인출형				831	779	711

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

HVF 24kV

차단전류 (kA)	정격전류 (A)	모델명	취부방식	출하가 (원)			외형치수 (mm)		
				본체	크래들	전체	W	H	D
12.5	630	HVF6111	고정형	7,208,000		7,208,000	650	755	584
			E급 인출형	7,208,000	408,000	7,616,000	920	972	1,024
			F급 인출형	7,208,000	664,000	7,872,000			
			IG급 인출형	8,242,000	1,740,000	9,982,000	750	950	1,182
			GS급 인출형	9,643,000	1,740,000	11,383,000	780	1,060	1,392
	1,250	HVF6112	고정형	9,680,000		9,680,000	650	755	584
			E급 인출형	9,680,000	408,000	10,088,000	920	972	1,024
			F급 인출형	9,680,000	664,000	10,344,000			
			IG급 인출형	10,364,000	1,658,000	12,022,000	750	950	1,182
			GS급 인출형	12,126,000	1,658,000	13,784,000	780	1,060	1,392
25	630	HVF6141	고정형	9,544,000		9,544,000	650	755	584
			E급 인출형	9,544,000	429,000	9,973,000	920	972	1,024
			F급 인출형	9,544,000	697,000	10,241,000			
			IG급 인출형	10,222,000	1,740,000	11,962,000	750	950	1,182
			GS급 인출형	11,959,000	1,740,000	13,699,000	780	1,060	1,392
	1,250	HVF6142	고정형	10,901,000		10,901,000	650	755	584
			E급 인출형	10,901,000	429,000	11,330,000	920	972	1,024
			F급 인출형	10,901,000	697,000	11,598,000			
			IG급 인출형	11,600,000	1,740,000	13,340,000	750	950	1,182
			GS급 인출형	13,573,000	1,740,000	15,313,000	780	1,060	1,392
	2,000	HVF6144	고정형	12,356,000		12,356,000	650	755	584
			E급 인출형	12,356,000	809,000	13,165,000	920	972	1,024
			F급 인출형	12,356,000	1,095,000	13,451,000			
			IG급 인출형	16,542,000	2,164,000	18,706,000	750	950	1,182
			GS급 인출형	19,263,000	2,164,000	21,427,000	780	1,060	1,392
	2,500	HVF6146	고정형				-	-	-
			GS급 인출형	24,320,000	10,866,000	35,186,000	1,000	1,087	1,376
	3,150	HVF6147	고정형				-	-	-
			GS급 인출형	25,872,000	11,901,000	37,773,000	1,000	1,087	1,376
40	1,250	HVF6162	고정형	19,146,000		19,146,000	630	781	534
			GS급 인출형	22,457,000	10,866,000	33,323,000	850	1,180	1,485
	2,000	HVF6164	고정형	21,733,000		21,733,000	630	781	534
			GS급 인출형	23,285,000	12,419,000	35,704,000	850	1,180	1,485
	2,500	HVF6166	고정형	27,942,000		27,942,000	786	781	564
			GS급 인출형	29,494,000	14,488,000	43,982,000	1,000	1,180	1,485
	3,150	HVF6167	고정형	28,459,000		28,459,000	786	781	564
			GS급 인출형	31,046,000	16,558,000	47,604,000	1,000	1,180	1,485

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

HVF 36kV

차단전류 (kA)	정격전류 (A)	모델명	취부방식	출하가 (원)			외형치수 (mm)		
				본체	크래들	전체	W	H	D
25	1,250	HVF7142	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			904	1,010	595
			G급 인출형				1,090	1,450	1,944
	2,000	HVF7144	고정형				904	1,010	595
			G급 인출형				1,090	1,450	1,944
31.5	1,250	HVF7052	고정형	가격은 영업부로 문의바랍니다.			790	1,294	670
			G급 인출형				1,121	1,450	1,800
	2,500	HVF7056	고정형				790	1,294	670
			G급 인출형				1,121	1,450	1,800
	3,150	HVF7057	고정형				790	1,294	670
			G급 인출형				1,200	1,500	1,900

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

원자력용 (ANSI C37)

전압 (kV)	차단전류 (kA)	정격전류 (A)	모델명	출하가 (원)			외형치수 (mm)		
				본체	크래들	전체	W	H	D
4.76	50	1,200	HVF1372 (1E)	가격은 영업부로 문의바랍니다.			치수는 영업부로 문의바랍니다.		
		2,000	HVF1374 (NON-1E)						
		3,000	HVF1378 (NON-1E)						
15	40	1,200	HVF3362 (NON-1E)	가격은 영업부로 문의바랍니다.			치수는 영업부로 문의바랍니다.		
		2,000	HVF3364 (NON-1E)						

※ 원자력발전소용 VCB는 G급 (Bushing + Shutter) 인출형이며, MOC TOC를 포함합니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

Option & Spare Parts

	부속장치명	제품코드	적용 VCB	출하가 (원)
Option	Position Switch (1C+1C)	P2	HVG	43,000
	Position Switch (1NO+1NC)	P2	HVF	54,000
	Position Switch용 Cam	PO	HVG/HVF	7,000
	Under Voltage Release	U□	HVF	564,000
	Electrical Lock-Out	L□	HVF	922,000
	2ND Shunt Release	R□	HVF	87,000
	Electrical Local Closing	EL	HVF	87,000
	Cut-Out Switch	CO	HVF	87,000
	Varistor Module	V2	HVG/HVF	87,000
	AC Control (AC110V/AC220V)적용시	7, 8, 9	HVG/HVF	87,000
	추가접점 7NO+7NC & 고정식 Control Jack	B	HVG/HVF	54,000
	추가접점 10NO+10NC & 인출식 Control Jack	D	HVF	123,000
	추가접점 10NO+10NC & 고정형 Control Jack	D	HVG	123,000
	Key Lock (Button Padlock : Close, Open)	BC, BO	HVG/HVF	43,000
	Key Lock (Button Padlock : Close, Open)	BB (BC + BO)	HVG/HVF	87,000
	Position Pad Lock	KL	HVG/HVF	163,000
	C.T.D/DC110V,125V, 250V, AC110V, 220V	HVFS-T4, 5, 6, 7, 9	HVG/HVF	104,000
	Vacuum Checker DC220V (출력 22kV용)	HAFS-VC9 (22kV)	HVG/HVF	2,912,000
	Vacuum Checker DC220V (출력 28kV용)	HAFS-VC9 (28kV)	HVG/HVF	3,262,000

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

주문방법

■ HVF

HVF	11	4	1	C	ES	4	4	4	A	P2

모델명
HVF

정격전압	
11	7.2kV
21	12kV
31	17.5kV
61	24/25.8kV
70	36/38kV
71	36kV

정격차단전류	
1	12.5kA
4	25kA
5	31.5kA
6	40kA
7	50kA

정격전류	
1	630A
2	1,250A
4	2,000A
6	2,500A
7	3,150A
8	4,000A

상간거리[1]	
A	130
B	140
C	150
D	165
E	178
F	210
G	250
H	254
I	275
J	300
K	350

※ 1) Body 상간거리 입니다.

투입조작 (모터)전압	투입제어 전압 / 트립제어 전압
2	DC48V
4	DC110V
5	DC125V
6	DC220V
7	AC110V
9	AC220V
L	DC250V
A	DC24V (Special)
B	DC48V (Special)
D	DC110V (Special)
E	DC125V (Special)
F	DC220V (Special)
G	AC110V (Special)
I	AC220V (Special)

취부방식	
XA	고정형
EA	인출형 (E형 Body)
ES	인출형 (Shutter 미부착 Cradle)
FA	인출형 (F형 Body)
FS	인출형 (Shutter 부착 Cradle)
IA	인출형 (IG형 Body)
IG	인출형 (Bushing 및 Insulation Shutter 부착 Cradle)
IE[1]	인출형 (IG형 + Earthing Switch)
GA	인출형 (GS형 Body)
GS	인출형 (Bushing 및 Metal Shutter 부착 Cradle)
GE[1]	인출형 (GS형 + Earthing Switch)
CS	인출형 (HVF 7.2/12kV 선박용 G급 VCB)
E3	인출형 (24kV Shutter 미부착, 상간거리 300mm Cradle 630/1250A)
F3	인출형 (24kV Shutter 부착, 상간거리 300mm Cradle 630/1250A)
SA	인출형 (Screw 조작형 Body)
SF	인출형 (Screw 조작형, FS형 VCB)
KD	인출형 (Cradle 깊이 850mm용 E형 24kV용 630/1250A)
MS	인출형 (ANSI 38kV 인출형 VCB 및 G형 Cradle)
WA	인출형 (ANSI 4.76kV 인출형 VCB)
MA	인출형 (HE 표준 배전반 모델)
GK	인출형 (한전 수화력 표준 모델)

※ 1) Earthing Switch 부착형은 주문코드에서 부속장치 EE (Earthing Switch 동작표시접점)가 반드시 들어가야 합니다.

보조접점 및 결선	
A	표준 접점 및 고정형 Control Jack
B	7NO + 7NC & 고정형 Control Jack
C	4NO + 4NC & 인출형 Control Jack
D	10NO + 10NC & 인출형 Control Jack
X	Control Jack 미부착
W	Auto Jack 적용시

부속장치	
P2	Position Switch (GS형은 P2, P4 주문가능)
V□	Under Voltage Release (□ : 제어전압에 대한 주문번호)
R□	제2 Shunt Release (□ : 제어전압에 대한 주문번호)
L□	Lockout Relay (□ : 제어전압에 대한 주문번호)
V□	Varistor Module (□ : Varistor 수량)
PO	Position Switch용 CAM
KL	Position Padlock Key
BO	Trip Padlock Key
EL	Electrical Local Closing
CO	Cut-out Switch
BC	Closing Padlock Key
S1	Spring Charged Signal (S41)
C1	C.T Operated Release 0.5A
C2	C.T Operated Release 1.0A
EE	Earthing Switch 동작 표시 접점
NA	난연성 케이블 (4NO + 4NC용)
NB	난연성 케이블 (7NO + 7NC, 10NO + 10NC용)
TC	Trip 감시회로
S2	Line System 적용 차단기
WC	Wiping Contact 보조접점
ZZ	특별 사양 또는 부속장치
BB	Trip padlock key + Closing padlock key (BO + BC)

■ Cradle

DVF	11	4	1	C	ES	0	0	0	0	P2
모델명	정격전압	정격차단전류	정격전류	상간거리[1]	취부방식	투입조작 (모터)전압	투입제어 전압	트립제어 전압	보조접점 및 결선	

모델명
DVF

정격전압	
11	7.2kV
21	12kV
31	17.5kV
61	24/25.8kV
70	38kV
71	36kV

정격차단전류	
1	12.5kA
4	25kA
5	31.5kA
6	40kA
7	50kA

정격전류	
1	630A
2	1,250A
4	2,000A
6	2,500A
7	3,150A
8	4,000A

상간거리[1]	
A	130
B	140
C	150
D	165
E	178
F	210
G	250
H	254
I	275
J	300
K	350

취부방식	
ES	인출형
FS	인출형
GS	인출형
MS	인출형
GK	인출형
IG	인출형
GE	인출형
SF	인출형
IG	인출형
E3	인출형
F3	인출형

※ 1) Body 상간거리 입니다.

부속장치	
P2	Position Switch (GS형은 P2, P4 주문가능)
KL	Position Padlock Key
ZZ	특별 사양 또는 부속장치
EE	Earthing Switch (2Position) 동작 표시 접점

■ 특수용 HVF

HVF	10	6	2	F	ES	4	4	4	C	P2

모델명
HVF

정격전압	
10	7.2kV
20	12kV
60	24kV

정격차단전류	
7	50kA
4	25kA
5	31.5kA
6	40kA

정격전류	
1	630kA
2	1,250kA
4	2,000kA
7	3,150kA

상간거리[1]	
A	130
B	140
C	150
D	165
E	178
F	210
G	250
H	254
I	275
J	300

※ 1) Body 상간거리 입니다.

투입조작 (모터)전압	투입제어 전압	트립제어 전압
2	DC48V	
4	DC110V	
5	DC125V	
6	DC220V	
7	AC110V	
9	AC220V	
L	DC250V	
A	DC24V (Special)	
B	DC48V (Special)	
D	DC110V (Special)	
E	DC125V (Special)	
F	DC220V (Special)	
G	AC110V (Special)	
I	AC220V (Special)	

취부방식	
XA	고정형
EA	인출형 (E형 Body)
ES	인출형 (Shutter 미부착 Cradle)
FA	인출형 (F형 Body)
FS	인출형 (Shutter 부착 Cradle)
GA	인출형 (GS형 Body)
GS	인출형 (Bushing 및 Metal Shutter 부착 Cradle)

보조접점 및 결선	
A	표준 접점 및 고정형 Control Jack
B	7NO + 7NC & 고정형 Control Jack
C	4NO + 4NC & 인출형 Control Jack
D	10NO + 10NC & 인출형 Control Jack
X	Control Jack 미부착
W	Auto Jack 적용시

부속장치	
P2	Position Switch (GS형은 P2, P4 주문 가능)
U□	Under Voltage Release (□ : 제어전압에 대한 주문번호)
R□	제2 Shunt Release (□ : 제어전압에 대한 주문번호)
L□	Lockout Relay (□ : 제어전압에 대한 주문번호)
V□	Varistor Module (□ : Varistor 수량)
PO	Position Switch용 CAM
KL	Position Padlock Key
BO	Trip Padlock Key
EL	Electrical Local Closing
CO	Cut-out Switch
BC	Closing Padlock Key
S1	Spring Charged Signal (S41)
C1	C.T Operated Release 0.5A
C2	C.T Operated Release 1.0A
EE	Earthing Switch 동작 표시 접점
NA	난연성 케이블 (4NO + 4NC용)
NB	난연성 케이블 (7NO +7NC, 10NO +10NC용)
TC	Trip 감시회로
S2	Line System 적용 차단기
WC	Wiping Contact 보조접점
ZZ	특별 사양 또는 부속장치
BB	Trip padlock key + Closing padlock key (BO + BC)

※ 특수용 HVF Type과 HAF VCB 주문시 당사와 협의 후 수주 입력 바랍니다.

■ Cradle (특수용 HVF)

DVF	10	4	1	F	ES	0	0	0	0	P2
모델명	정격전압	정격차단전류	정격전류	상간거리[1]	취부방식	투입조작 (모터)전압	투입제어 전압	트립제어 전압	보조접점 및 결선	
DVF	10 7.2kV	4 25kA	1 630A	A 130	ES 인출형					
	20 12kV	5 31.5kA	2 1,250A	B 140	FS 인출형					
	60 24kV	6 40kA	4 2,000A	C 150	GS 인출형					
		7 50kA	7 3,150A	D 165	CS 인출형					
				E 178						
				F 210						
				G 250						
				H 254						
				I 275						
				J 300						

※ 1) Body 상간거리 입니다.

■ 예비용 HGV 부속장치 주문코드

주문코드	부속장치명	사양
HVFS-MGHANDLE	인출입 핸들	G, F타입
HVFS-EFHANDLE		E, F타입
HGVS-GMTRUCK_P□S○	인출입 장치	G, F타입
HVFS-EFHANDLE		E, F타입
HGVS-COUNTER	개폐 동작 카운터	
HGVS-CSOL□	투입 코일	
HGVS-TSOL□	트립 코일	
HGVS-RSOL□	2차 트립 코일	
HGVS-UV□	UVR	
HGVS-M□	전동 모터	
HGVS-CT2	C.T Operated Release	1,0A
HGVS-ASW4	보조스위치	4NO+4NC
HGVS-ASW10		10NO+10NC
HGVS-S1	Spring Charged Limit Switch	1NO
HGVS-P2	Position Switch	10NO+1NC 적용 E, F용
HGVS-P4		2NO+2NC 적용 G, M용
HGVS-BC	Button Cover	
HGVS-KG	Key Lock	
HGVS-PA	Position Padlock	
HGVS-DI	Door Interlock	
HGVS-KE	Earthing Switch 잠금 Kirk key	
HGVS-KP	Position Padlock Kirk key	
HGVS-JACK4	제어 회로 커넥터(단품)	4NO+4NC
HGVS-JACK10		10NO+10NC
HGVS-LC4	제어 회로 케이블	4NO+4NC
HGVS-LC10		10NO+10NC
HGVS-VC9	진공 검사기	
HAFS-T4	콘덴서 트립 장치	입력 DC 110V
HAFS-T6		입력 DC 220V
HAFS-T7		입력 AC 110V
HAFS-T9		입력 SC 220V
HGVS-DHANDLE COM	입출입 핸들(Compact형 전용)	E, F, G타입
HGVS-TSOL□ COM	트립 코일(Compact형 전용)	HGV1099A/1011A전용
HGVS-RSOL□ COM	2차 트립 코일(Compact형 전용)	HGV1099A/1011A전용
HGVS-ASW4 COM	보조스위치 (Compact형 전용)	4NO+4NC, Fixed Type, Plug and Socket Only A형
HGVS-ASW7 COM		7NO+7NC, Fixed Type, Plug and Socket Only B형
HGVS-ASW10 COM		10NO+10NC, Fixed Type, Plug and Socket Only D형
HGV-P/S1 COM	Position Switch(Compact형 전용)	10NO+1NC 적용 E, F용
HGV-CAM1 COM	Cam for Position Switch (Compact형 전용)	HGV1099A/1011A전용
HGV-CAM2 COM		HGV1141A/1142A전용
HGVS-LC4 COM	제어회로 케이블 (Compact형 전용)	4NO+4NC
HGVS-LC7 COM		7NO+7NC
HGVS-LC10 COM		10NO+10NC
HGVS-22JACK	Control Jack	4NO+4NC Plug and Socket Only A형
HGVS-36JACK	Control Jack	7NO+7NC Plug and Socket Only B형
HGVS-PL1099	Plug-in Contact (Compact형 전용)	8kA 400A
HGVS-PL1141		25kA 630A
HGVS-PL1101		12.5kA 630A
HGVS-PL1142		25kA 1250A

※ HVF 36/38kV 전모델, 원자력 VCB, 50kA 대용량 스페어는 별도 협의 후 주문 바랍니다.

■ 예비품 주문번호

HVF

코드	Name	사양
HAFS-K1□	Anti-Pumping Relay	2 : DC48V, 4 : DC110V, 5 : DC125V 6 : DC220V, 7 : AC110V, 9 : AC220V
HAFS-M□	Charging Motor	
HAFS-L0□	Lockout Relay	
HAFS-UV□	Under Voltage Release	
HAFS-UVE	UVT Operating Mechanism	-
HAFS-T4	Condensor Trip Device	DC110V
HAFS-T6	Condensor Trip Device	DV220V
HAFS-T7	Condensor Trip Device	AV110V
HAFS-T9	Condensor Trip Device	AV220V
HAFS-ASW4	Auxiliary Switch	4N0 + 4NC
HAFS-ASW7	Auxiliary Switch	7N0 + 7NC
HAFS-ASW10	Auxiliary Switch	10NO + 10NC
HAFS-L/S	Limit Switch (S1)	1N0 + 1NC
HVFS-P/S (NEW)	Position Switch	1N0 + 1NC
HAFS-C/ME	Closing Mechanism	-
HAFS-T/ME	Tripping Mechanism	-
HAFS-CT1	CT Operated Release	0.5A
HAFS-CT2	CT Operated Release	1A
HAFS-22JACK	Control Jack	4NO + 4NC, Fixed Type, Plug and Socket Only
HAFS-24JACK	Control Jack	4NO + 4NC, Cable Type, Plug and Socket Only
HAFS-HANDLE	Charging Handle	-
HAFS-EFHANDLE	Draw-Out Handle	ES, FS Cradle
HAFS-MGHANDLE	Draw-Out Handle	GS, CS, MS, SF Cradle
HAFS-VC9 (22kV)	Vacuum Checker	AC220V, 22kV
HAFS-VC9 (24kV)	Vacuum Checker	AC220V, 28kV
HAFS-LEADCABLE (A-Type)	Lead Cable	4NO + 4NC, Fixed Type
HAFS-LEADCABLE (B-Type)	Lead Cable	7NO + 7NC, Fixed Type
HAFS-Counter	VCB Counter	HVF, HAF 공용
HAFS-T/Jumper	VCB Test Jumper	HAF/HVF용

구형 HAF/HVF

코드	Name	사양
HAFS-SOL□	Closing Solenoid Tripping Solenoid	2 : DC48V, 4 : DC110V, 5 : DC125V, 6 : DC220V, 7 : AC110V, 9 : AC220V
HAFS-SOL□ (4MM)	Closing Solenoid Tripping Solenoid	2 : DC48V, 4 : DC110V, 5 : DC125V, 6 : DC220V, 7 : AC110V, 9 : AC220V (취부 볼트가 M4용 적용시)

※ 원자력 VCB의 스페어는 별도 협의 후 주문 바랍니다.

신형 HVF

코드	Name	사양
HAFS-SOL□	Closing Solenoid	2 : DC48V, 4 : DC110V, 5 : DC125V, 6 : DC220V, 7 : AC110V, 9 : AC220V
HVFS-SOL5 (50MS)	Closing Solenoid	2015년 6월 이후 DC125V 출고 분
HVFS-SOL□	Tripping Solenoid	2 : DC48V, 4 : DC110V, 5 : DC125V, 6 : DC220V, 7 : AC110V, 9 : AC220V

※ HVF 36/38kV 전모델, 원자력 VCB, 50kA 대용량 스페어는 별도 협의 후 주문 바랍니다.

H

진공접촉기(VCS)

Vacuum Contactors

UVC 3.6 / 7.2kV · **H-1**

UVC 3.6 / 7.2kV SCREW 인출형 M급 · **H-3**

진공접촉기용 Power Fuse · **H-4**

Option & Spare Parts · **H-5**

주문방법 · **H-6**

UVC 3.6 / 7.2kV

정격		모델명	취부방식	출하가 (원)		외형치수 (mm)		
전압 (kV)	전류 (A)			상시여자	순시여자	W	H	D
3.6	200	UVC32□X100	고정형	1,651,000	1,697,000	412	380	202
		UVC32□A100	FUSE 부착 고정형	1,868,000	1,895,000	530	580	478
		UVC32□B1E1	E급 단독인출	2,040,000	2,061,000	500	596	770
		UVC32□B1F1	F급 단독인출	2,168,000	2,206,000			
		UVC32□B2E1	E급 단독인출 (52pin)	2,338,000	2,358,000			
		UVC32□B2F1	F급 단독인출 (52pin)	2,464,000	2,502,000			
		UVC32□D1E1	E급 PF조합 인출형	2,174,000	2,208,000			
		UVC32□D1F1	F급 PF조합 인출형	2,318,000	2,353,000			
		UVC32□D2E1	E급 PF조합 인출형 (52pin)	2,470,000	2,505,000			
		UVC32□D2F1	F급 PF조합 인출형 (52pin)	2,615,000	2,650,000			
		UVC32□D3E1	E급 PF조합 인출형	2,174,000	2,208,000			
		UVC32□D3F1	F급 PF조합 인출형	2,318,000	2,353,000			
		UVC32□D4E1	E급 PF조합 인출형	2,326,000	2,362,000	500	596	929
		UVC32□D4F1	F급 PF조합 인출형	2,482,000	2,519,000			
		UVC32□D5E1	E급 PF조합 인출형 (52pin)	2,470,000	2,505,000	500	596	770
		UVC32□D5F1	F급 PF조합 인출형 (52pin)	2,615,000	2,650,000			
		UVC32□D6E1	E급 PF조합 인출형 (52pin)	2,643,000	2,680,000	500	596	929
		UVC32□D6F1	F급 PF조합 인출형 (52pin)	2,799,000	2,835,000			
	400	UVC34□X100	고정형	1,786,000	1,835,000	412	380	202
		UVC34□A100	FUSE 부착 고정형	1,952,000	1,987,000	530	580	478
		UVC34□B1E1	E급 단독인출	2,154,000	2,188,000	500	596	770
		UVC34□B1F1	F급 단독인출	2,299,000	2,332,000			
		UVC34□B2E1	E급 단독인출 (52pin)	2,451,000	2,485,000			
		UVC34□B2F1	F급 단독인출 (52pin)	2,596,000	2,630,000			
		UVC34□D1E1	E급 PF조합 인출형	2,266,000	2,300,000			
		UVC34□D1F1	F급 PF조합 인출형	2,410,000	2,445,000			
		UVC34□D2E1	E급 PF조합 인출형 (52pin)	2,565,000	2,597,000			
		UVC34□D2F1	F급 PF조합 인출형 (52pin)	2,707,000	2,742,000			
		UVC34□D3E1	E급 PF조합 인출형	2,266,000	2,300,000			
		UVC34□D3F1	F급 PF조합 인출형	2,410,000	2,445,000			
		UVC34□D4E1	E급 PF조합 인출형	2,427,000	2,462,000	500	596	929
		UVC34□D4F1	F급 PF조합 인출형	2,581,000	2,616,000			
		UVC34□D5E1	E급 PF조합 인출형 (52pin)	2,565,000	2,597,000	500	596	770
		UVC34□D5F1	F급 PF조합 인출형 (52pin)	2,707,000	2,742,000			
		UVC34□D6E1	E급 PF조합 인출형 (52pin)	2,742,000	2,780,000	500	596	929
		UVC34□D6F1	F급 PF조합 인출형 (52pin)	2,897,000	2,934,000			

※ AC/DC 겸용, 200/400A, 3.6/7.2kV 공용입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

정격		모델명	취부방식	출하가 (원)		외형치수 (mm)		
전압 (kV)	전류 (A)			상시여자	순시여자	W	H	D
7.2	200	UVC62□X100	고정형	1,754,000	1,796,000	412	380	202
		UVC62□A100	FUSE 부착 고정형	1,983,000	2,017,000	530	580	478
		UVC62□B1E1	E급 단독인출	2,217,000	2,254,000	500	596	770
		UVC62□B1F1	F급 단독인출	2,362,000	2,399,000			
		UVC62□B2E1	E급 단독인출 (52pin)	2,514,000	2,548,000			
		UVC62□B2F1	F급 단독인출 (52pin)	2,659,000	2,693,000			
		UVC62□D1E1	E급 PF조합 인출형	2,298,000	2,332,000			
		UVC62□D1F1	F급 PF조합 인출형	2,443,000	2,476,000			
		UVC62□D2E1	E급 PF조합 인출형 (52pin)	2,594,000	2,629,000			
		UVC62□D2F1	F급 PF조합 인출형 (52pin)	2,739,000	2,774,000			
		UVC62□D3E1	E급 PF조합 인출형	2,298,000	2,332,000			
		UVC62□D3F1	F급 PF조합 인출형	2,443,000	2,476,000			
		UVC62□D4E1	E급 PF조합 인출형	2,459,000	2,496,000	500	596	929
		UVC62□D4F1	F급 PF조합 인출형	2,614,000	2,650,000			
		UVC62□D5E1	E급 PF조합 인출형 (52pin)	2,594,000	2,629,000	500	596	770
		UVC62□D5F1	F급 PF조합 인출형 (52pin)	2,739,000	2,774,000			
		UVC62□D6E1	E급 PF조합 인출형 (52pin)	2,775,000	2,813,000	500	596	929
		UVC62□D6F1	F급 PF조합 인출형 (52pin)	2,930,000	2,967,000			
	400	UVC64□X100	고정형	1,838,000	1,877,000	412	380	202
		UVC64□A100	FUSE 부착 고정형	2,186,000	2,220,000	530	580	478
		UVC64□B1E1	E급 단독인출	2,393,000	2,429,000	500	596	770
		UVC64□B1F1	F급 단독인출	2,538,000	2,574,000			
		UVC64□B2E1	E급 단독인출 (52pin)	2,691,000	2,724,000			
		UVC64□B2F1	F급 단독인출 (52pin)	2,835,000	2,870,000			
		UVC64□D1E1	E급 PF조합 인출형	2,500,000	2,533,000			
		UVC64□D1F1	F급 PF조합 인출형	2,645,000	2,680,000			
		UVC64□D2E1	E급 PF조합 인출형 (52pin)	2,796,000	2,830,000			
		UVC64□D2F1	F급 PF조합 인출형 (52pin)	2,941,000	2,976,000			
		UVC64□D3E1	E급 PF조합 인출형	2,500,000	2,533,000			
		UVC64□D3F1	F급 PF조합 인출형	2,645,000	2,680,000			
		UVC64□D4E1	E급 PF조합 인출형	2,675,000	2,712,000	500	596	929
		UVC64□D4F1	F급 PF조합 인출형	2,829,000	2,868,000			
		UVC64□D5E1	E급 PF조합 인출형 (52pin)	2,796,000	2,830,000	500	596	770
		UVC64□D5F1	F급 PF조합 인출형 (52pin)	2,941,000	2,976,000			
		UVC64□D6E1	E급 PF조합 인출형 (52pin)	2,993,000	3,028,000	500	596	929
		UVC64□D6F1	F급 PF조합 인출형 (52pin)	3,148,000	3,186,000			

※ AC/DC 겸용, 200/400A, 3.6/7.2kV 공용입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

UVC 3.6 / 7.2kV SCREW 인출형 M급

정격		모델명	취부방식	출하가 (원)		외형치수 (mm)		
전압 (kV)	전류 (A)			상시여자	순시여자	W	H	D
3.6	200	UVC32CS1M0	FUSE 부착 Cradle 미포함	4,362,000	4,362,000	460	565	625
		UVC32CS1M1	M급 PF조합 SCREW인출형 Cradle	5,465,000	5,465,000	525	625	940
	400	UVC34CS1M0	FUSE 부착 Cradle 미포함	4,543,000	4,543,000	460	565	625
		UVC34CS1M1	M급 PF조합 SCREW인출형 Cradle	5,645,000	5,645,000	525	625	940
7.2	200	UVC62CS1M0	FUSE 부착 Cradle 미포함	4,605,000	4,605,000	460	565	625
		UVC62CS1M1	M급 PF조합 SCREW인출형 Cradle	5,707,000	5,707,000	525	625	940
	400	UVC64CS1M0	FUSE 부착 Cradle 미포함	5,000,000	5,000,000	460	565	625
		UVC64CS1M1	M급 PF조합 SCREW인출형 Cradle	6,103,000	6,103,000	525	625	940

※ AC/DC 겸용, 200/400A, 3.6/7.2kV 공용입니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

진공접촉기용 Power Fuse

사양 (LS산전)			주문번호	출하가 (원)
전압 (kV)	차단전류 (kA)	정격전류 (A)	UVCS	
3.6 (LS)	40	5	2005(G)[1]	206,000
		10	2010(G)[1]	209,000
		20	2020(G)[1]	209,000
		30	2030(G)[1]	229,000
		40	2040(G)[1]	265,000
		50	2050(G)[1]	265,000
		60	2060(G)[1]	274,000
		75	2075(G)[1]	297,000
		100	2100(G)[1]	311,000
		150	2150(G)[1]	368,000
		200	2200(G)[1]	498,000
		300	2300(G)[1]	642,000
		400	2400(G)[1]	695,000
7.2 (LS)	40	5	4005(G)[1]	206,000
		10	4010(G)[1]	209,000
		20	4020(G)[1]	209,000
		30	4030(G)[1]	229,000
		40	4040(G)[1]	265,000
		50	4050(G)[1]	265,000
		60	4060(G)[1]	274,000
		75	4075(G)[1]	299,000
		100	4100(G)[1]	313,000
		150	4150(G)[1]	369,000
		200	4200(G)[1]	492,000
3.6 (LS)	40	20	3020(M)[2]	212,000
		50	3050(M)[2]	243,000
		100	3100(M)[2]	316,000
		150	3150(M)[2]	365,000
		200	3200(M)[2]	492,000
		300	3300(M)[2]	550,000
7.2 (LS)	40	20	5020(M)[2]	209,000
		50	5050(M)[2]	268,000
		100	5100(M)[2]	320,000
		150	5150(M)[2]	369,000
		200	5200(M)[2]	442,000

※ 1) G형 ; 변압기 부하용입니다.
※ 2) M형 ; 모타 부하용입니다.
※ Condensor 부하는 LS산전 Catalog를 참조하시기 바랍니다.
※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.
※ 3) 2개입니다.

사양 (SIBA)			주문번호	출하가 (원)
전압 (kV)	차단전류 (kA)	정격전류 (A)	UVCS	
6.6 (SIBA)	63	6.3	6006	167,000
		10	6010	167,000
		16	6016	167,000
		20	6020	177,000
		25	6025	177,000
		31.5	6032	177,000
		40	6040	177,000
		50	6050	204,000
		63	6063	240,000
		80	6080	298,000
		100	6100	298,000
		125	6125	298,000
	40	160	6160	366,000
		200	6200	516,000
		250	6250	591,000
		315	6315	965,000
		355	6355	1,041,000
		160[3]	6320	731,000
		200[3]	6400	1,033,000
12 (SIBA)	63	6.3	7006	306,000
		10	7010	306,000
		16	7016	306,000
		20	7020	306,000
		25	7025	324,000
		31.5	7032	325,000
		40	7040	352,000
		50	7050	360,000
		63	7063	416,000
		80	7080	462,000
		100	7100	490,000
		125	7125	532,000
	40	160	7160	596,000
		200	7200	654,000

※ 3.3kV급 Condensor 부하는 6.6kV Fuse로 적용됩니다.
※ 6.6kV급 Condensor 부하는 12kV Fuse로 적용됩니다.
※ 3.3/6.6kV급 TR, 모타 부하는 6.6kV로 적용됩니다.
※ 상기 P/F는 수입품으로 환율에 따라 가격이 변동될 수 있습니다.
※ 주문시 당사로 납기일을 확인 하시기 바랍니다.
※ FUSE 1개당 가격입니다.

Option & Spare Parts

부품명	코드	출하가 (원)	비고
전기적 위치 인터록	CL	15,000	
FUSE 용단 검출기	CM/CD (LS규격홀더)	57,700/80,400	
위치 검출 스위치	CP	64,000	
POTENTIAL TRANSFORMER (1 set)	T1	415,000	(3.6kV/110V, 200VA)
POTENTIAL TRANSFORMER (1 set)	T2	415,000	(3.6kV/220V, 200VA)
POTENTIAL TRANSFORMER (1 set)	T3	415,000	(7.2kV/110V, 200VA)
POTENTIAL TRANSFORMER (1 set)	T5	415,000	(7.2kV/220V, 200VA)
POTENTIAL TRANSFORMER (2 set)	T4	830,000	(3.6kV/110V, 200VA)
POTENTIAL TRANSFORMER (2 set)	T7	830,000	(3.6kV/220V, 200VA)
POTENTIAL TRANSFORMER (2 set)	T6	830,000	(7.2kV/110V, 200VA)
POTENTIAL TRANSFORMER (2 set)	T8	830,000	(7.2kV/220V, 200VA)
개폐회수기	UVCS0001	13,000	
수동 점검 핸들 (순시여자식용)	UVCS0002	10,000	
LATCH DEVICE (DC110V)	UVCS0003	36,000	
LATCH DEVICE (DC220V)	UVCS0004	36,000	
FUSE 용단 검출기/CM	UVCS0005	58,000	
위치 검출 스위치/CP	UVCS0006	64,000	
CLOSING COIL (상시여자식용)	UVCS0007	56,000	대당 2개 소요
CLOSING COIL (순시여자식용)	UVCS0008	66,000	대당 2개 소요
POTENTIAL TRANSFORMER (1 set)	UVCS0009	415,000	(3.6kV/110V, 200VA)
POTENTIAL TRANSFORMER (1 set)	UVCS0010	415,000	(3.6kV/220V, 200VA)
POTENTIAL TRANSFORMER (1 set)	UVCS0011	415,000	(7.2kV/110V, 200VA)
POTENTIAL TRANSFORMER (1 set)	UVCS0012	415,000	(7.2kV/220V, 200VA)
CTD (AC110V)	UVCS0013	91,000	
CTD (AC220V)	UVCS0014	91,000	
SHUTTER SET (E급→F급)	UVCS0015	101,000	
제어리드 케이블 (1.5m)	UVCS0016	72,000	
FUSE HOLDER (DIN FUSE용)	UVCS0017	13,000	대당 6개 소요
ISOLATING CONTACT	UVCS0018	12,000	대당 6개 소요
CONTROLLER (AC/DC100 ~ 125V)	UVCS0019	113,000	
CONTROLLER (AC/DC200 ~ 230V)	UVCS0020	113,000	
E급 CRADLE (200/400A)	UVCS0021	261,000	
F급 CRADLE (200/400A)	UVCS0022	383,000	
VACUUM CONTACTOR용 진공밸브 (7.2kV 400A)	HVC00703	285,000	

※ 부가세 및 Option품은 별도입니다.

주문방법

■ UVC

UVC	6	4	C	D1	F1	6000	L	CM

모델명
UVC

코드	정격전압
3	3.6kV
6	7.2kV

코드	정격전류
2	200A
4	400A

코드	동작방식
C	상시여자
L	순시여자

코드	구분	크레들
0	고정형	-
E0	E급 (Shutter 미부착)	미사용(본체만)
E1		사용
F0	F급 (Shutter 부착)	미사용(본체만)
F1		사용

코드	조작전압
L	AC/DC 100 ~ 125V
H	AC/DC 200 ~ 230V

코드	접속방식	FUSE
X1	고정형	Fuse 미부착 21pin 콘트롤 플러그 (전면인출)
A1	고정형	DIN Fuse 부착 21pin 콘트롤 플러그 (전면인출)
A2	고정형	KS Fuse 부착 21pin 콘트롤 플러그 (전면인출)
A3	고정형	KS Fuse 미부착 7.2kV Motor용 300A, 400A 21pin 콘트롤 플러그 (전면인출)
B1	인출형	Fuse 미부착 21pin 콘트롤 플러그 (전면인출)
B2	인출형	Fuse 미부착 52pin 콘트롤 플러그 (상부인출)
D1	인출형	DIN Fuse 부착 21pin 콘트롤 플러그 (전면인출)
D2	인출형	DIN Fuse 부착 52pin 콘트롤 플러그 (상부인출)
D3	인출형	KS Fuse 부착 21pin 콘트롤 플러그 (전면인출)
D4	인출형	KS Fuse 부착 7.2kV Motor용 300A, 400A 21pin 콘트롤 플러그 (전면인출)
D5	인출형	KS Fuse 부착 52pin 콘트롤 플러그 (상부인출)
D6	인출형	KS Fuse 부착 7.2kV Motor용 300A, 400A 52pin 콘트롤 플러그 (상부인출)

코드	FUSE 사양		
0000	Fuse Holder 미부착		
200A	Fuse Holder만 부착	LS사 KS/G형 Fuse용	3.6kV 50A 이하
200B			3.6kV 75 ~ 200A
200C			3.6kV 300A, 400A
300B		LS사 KS/M형 Fuse용	3.6kV 100A 이하
300C			3.6kV 150 ~ 200A
300D			3.6kV 300A, 400A
400A		LS사 KS/G형 Fuse용	7.2kV 60A 이하
400B			7.2kV 75 ~ 100A
400C			7.2kV 150 ~ 200A
500B		LS사 KS/M형 Fuse용	7.2kV 50A 이하
500C			7.2kV 100 ~ 200A
500D			7.2kV 300A, 400A
6000		DIN형	길이 192mm, SIBA사 or LS사
600A			길이 292mm, SIBA사 315A, 355A
□□□□ (Spare Part의 Fuse 주문코드 중 UVCS를 제외한 4자리)	Fuse 부착	6□□□	SIBA사 Fuse (7.2kV)
		7□□□	SIBA사 Fuse (12kV)
		2□□□	LS사 KS/G형 Fuse
		3□□□	LS사 KS/M형 Fuse
		4□□□	LS사 KS/G형 Fuse
		5□□□	LS사 KS/M형 Fuse
		8□□□	LS사 DIN형 Fuse
		9□□□	LS사 DIN형 Fuse

코드	부속장치	
CL	전기적 위치 인터록	
CM	Fuse 용단 검출기	DIN 규격
CD	Fuse 용단 검출기	KS 규격
CP	위치 검출 스위치	
T1	Potential Transformer 1개	3.3kV/110V
T2	Potential Transformer 1개	3.3kV/220V
T3	Potential Transformer 1개	6.6kV/110V
T5	Potential Transformer 1개	6.6kV/220V
T4	Potential Transformer 2개	3.3kV/110V
T7	Potential Transformer 2개	3.3kV/110V
T6	Potential Transformer 2개	6.6kV/220V
T8	Potential Transformer 2개	6.6kV/220V

■ Spare Parts

주문코드	사양	주문코드	사양
UVCS0001	개폐회수기	UVCS6200	Fuse-7.2kV/200A/50kA, 192mm (SIBA)
UVCS0002	수동 점검 핸들	UVCS6250	Fuse-7.2kV/250A/50kA, 192mm (SIBA)
UVCS0003	Latch Device (DC110V)	UVCS6315	Fuse-7.2kV/315A/50kA, 292mm (SIBA)
UVCS0004	Latch Device (DC220V)	UVCS6355	Fuse-7.2kV/355A/50kA, 292mm (SIBA)
UVCS0005	Fuse 용단 검출기	UVCS7006	Fuse-12kV/6.3A/63kA, 292mm (SIBA)
UVCS0006	위치 검출 스위치	UVCS7010	Fuse-12kV/10A/63kA, 292mm (SIBA)
UVCS0007	투입용 코일 (상시여자식용)[1]	UVCS7016	Fuse-12kV/16A/63kA, 292mm (SIBA)
UVCS0008	투입용 코일 (순시여자식용) [1]	UVCS7020	Fuse-12kV/20A/63kA, 292mm (SIBA)
UVCS0009	Potential Transformer (3.3kV/110V, 200VA)	UVCS7025	Fuse-12kV/25A/63kA, 292mm (SIBA)
UVCS0010	Potential Transformer (3.3kV/220V, 200VA)	UVCS7032	Fuse-12kV/32A/63kA, 292mm (SIBA)
UVCS0011	Potential Transformer (6.6kV/110V, 200VA)	UVCS7040	Fuse-12kV/40A/63kA, 292mm (SIBA)
UVCS0012	Potential Transformer (6.6kV/220V, 200VA)	UVCS7050	Fuse-12kV/50A/63kA, 292mm (SIBA)
UVCS0013	CTD (AC110V)	UVCS7063	Fuse-12kV/63A/63kA, 292mm (SIBA)
UVCS0014	CTD (AC220V)	UVCS7080	Fuse-12kV/80A/63kA, 292mm (SIBA)
UVCS0015	Shutter Set (E급 → F급)	UVCS7100	Fuse-12kV/100A/63kA, 292mm (SIBA)
UVCS0016	제어회로 리드 케이블 (1.5m)	UVCS7125	Fuse-12kV/125A/63kA, 292mm (SIBA)
UVCS0017	Fuse Holder (DIN Fuse용, 판 Spring 포함)[2]	UVCS7160	Fuse-12kV/160A/63kA, 292mm (SIBA)
UVCS0018	Isolating Contact (주회로 접속단자)[2]	UVCS7200	Fuse-12kV/200A/50kA, 292mm (SIBA)
UVCS0019	콘트롤러 (AC/DC 100 ~ 125V, AC/DC 200 ~ 230V)	UVCS2005	Fuse-3.6kV/5A/40kA/G형 (LS)
UVCS0021	E급 크레들 (200/400A)	UVCS2010	Fuse-3.6kV/10A/40kA/G형 (LS)
UVCS0022	F급 크레들 (200/400A)	UVCS2020	Fuse-3.6kV/20A/40kA/G형 (LS)
UVCS0023	트립용 코일 (DC110V)	UVCS2030	Fuse-3.6kV/30A/40kA/G형 (LS)
UVCS0024	트립용 코일 (DC220V)	UVCS2040	Fuse-3.6kV/40A/40kA/G형 (LS)
HVC00703	Vacuum Contactor용 진공밸브 (7.2kV 400A)[3]	UVCS2050	Fuse-3.6kV/50A/40kA/G형 (LS)
UVCS6006	Fuse - 7.2kV/6.3A/63kA, 192mm (SIBA)	UVCS2060	Fuse-3.6kV/60A/40kA/G형 (LS)
UVCS6010	Fuse - 7.2kV/10A/63kA, 192mm (SIBA)	UVCS2075	Fuse-3.6kV/75A/40kA/G형 (LS)
UVCS6020	Fuse - 7.2kV/20A/63kA, 192mm (SIBA)	UVCS2100	Fuse-3.6kV/100A/40kA/G형 (LS)
UVCS6025	Fuse - 7.2kV/25A/63kA, 192mm (SIBA)	UVCS2150	Fuse-3.6kV/150A/40kA/G형 (LS)
UVCS6032	Fuse - 7.2kV/31.5A/63kA, 192mm (SIBA)	UVCS2200	Fuse-3.6kV/200A/40kA/G형 (LS)
UVCS6040	Fuse - 7.2kV/40A/63kA, 192mm (SIBA)	UVCS2300	Fuse-3.6kV/300A/40kA/G형 (LS)
UVCS6050	Fuse - 7.2kV/50A/63kA, 192mm (SIBA)	UVCS2400	Fuse-3.6kV/400A/40kA/G형 (LS)
UVCS6063	Fuse - 7.2kV/63A/63kA, 192mm (SIBA)	UVCS3020	Fuse-3.6kV/20A/40kA/M형 (LS)
UVCS6080	Fuse - 7.2kV/80A/63kA, 192mm (SIBA)	UVCS3050	Fuse-3.6kV/50A/40kA/M형 (LS)
UVCS6100	Fuse - 7.2kV/100A/63kA, 192mm (SIBA)	UVCS3100	Fuse-3.6kV/100A/40kA/M형 (LS)
UVCS6125	Fuse - 7.2kV/125A/63kA, 192mm (SIBA)	UVCS3150	Fuse-3.6kV/150A/40kA/M형 (LS)
UVCS6160	Fuse - 7.2kV/160A/63kA, 192mm (SIBA)	UVCS3200	Fuse-3.6kV/200A/40kA/M형 (LS)

※ 1) 1Set당 2EA 주문바랍니다.
2) 1Set당 6EA 주문바랍니다.
3) 1Set당 3EA 주문바랍니다.
- Fuse는 1Set당 3EA 주문바랍니다.

주문코드	사양	주문코드	사양
UVCS3300	Fuse-3.6kV/300A/40kA/M형 (LS)	UVCS8020	Fuse-3.6kV/20A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS3400	Fuse-3.6kV/400A/40kA/M형 (LS)	UVCS8030	Fuse-3.6kV/30A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS4005	Fuse-7.2kV/5A/40kA/G형 (LS)	UVCS8040	Fuse-3.6kV/40A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS4010	Fuse-7.2kV/10A/40kA/G형 (LS)	UVCS8050	Fuse-3.6kV/50A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS4020	Fuse-7.2kV/20A/40kA/G형 (LS)	UVCS8063	Fuse-3.6kV/63A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS4030	Fuse-7.2kV/30A/40kA/G형 (LS)	UVCS8075	Fuse-3.6kV/75A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS4040	Fuse-7.2kV/40A/40kA/G형 (LS)	UVCS8100	Fuse-3.6kV/100A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS4050	Fuse-7.2kV/50A/40kA/G형 (LS)	UVCS8125	Fuse-3.6kV/125A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS4060	Fuse-7.2kV/60A/40kA/G형 (LS)	UVCS8160	Fuse-3.6kV/160A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS4075	Fuse-7.2kV/75A/40kA/G형 (LS)	UVCS8200	Fuse-3.6kV/200A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS4100	Fuse-7.2kV/100A/40kA/G형 (LS)	UVCS9005	Fuse-7.2kV/5A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS4150	Fuse-7.2kV/150A/40kA/G형 (LS)	UVCS9010	Fuse-7.2kV/10A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS4200	Fuse-7.2kV/200A/40kA/G형 (LS)	UVCS9020	Fuse-7.2kV/20A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS5020	Fuse-7.2kV/20A/40kA/M형 (LS)	UVCS9030	Fuse-7.2kV/30A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS5050	Fuse-7.2kV/50A/40kA/M형 (LS)	UVCS9040	Fuse-7.2kV/40A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS5100	Fuse-7.2kV/100A/40kA/M형 (LS)	UVCS9050	Fuse-7.2kV/50A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS5150	Fuse-7.2kV/150A/40kA/M형 (LS)	UVCS9063	Fuse-7.2kV/63A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS5200	Fuse-7.2kV/200A/40kA/M형 (LS)	UVCS9075	Fuse-7.2kV/75A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS5300	Fuse-7.2kV/300A/40kA/M형 (LS)	UVCS9100	Fuse-7.2kV/100A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS5400	Fuse-7.2kV/400A/40kA/M형 (LS)	UVCS9125	Fuse-7.2kV/125A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS8005	Fuse-3.6kV/5A/40kA/DIN형 (LS)	UVCS9160	Fuse-7.2kV/160A/40kA/DIN형 (LS)
UVCS8010	Fuse-3.6kV/10A/40kA/DIN형 (LS)	UVCS9200	Fuse-7.2kV/200A/40kA/DIN형 (LS)

I

디지털 복합 보호계전기

(Power System Monitoring and Protection Ralays)

HGMAP · I-1
HGCAM · I-2
주문방법 · I-3

HGMAP

모델명	출하가 (원)	사양	정격	보호기능	통신	외형치수 (mm)			비고
						W	H	D	
HGMAP-SF-N	가격은 영업부로 문의바랍니다.	접지형	전원 DC 110V PT AC 110V CT AC 5A	과전류 보호 (※상세 내용은 아래 표 참조)	Modbus / RTU	144.4	208.5	188.5	
HGMAP-SF-Z		비접지형							
HGMAP-SF-NR		접지형				208.5	144.4	248.5	구제품(HiMAP) Retrofit용
HGMAP-SF-ZR		비접지형							
HGMAP-SE	가격은 영업부로 문의바랍니다.	신재생 에너지	전원 DC 110V PT AC 110V CT AC 5A	과전류 보호 (※상세 내용은 아래 표 참조)	Modbus / RTU	144.4	208.5	188.5	
HGMAP-ST		변압기				144.4	208.5	188.5	
HGMAP-ST-R						208.5	144.4	248.5	구제품(HiMAP) Retrofit용
HGMAP-A-N	가격은 영업부로 문의바랍니다.	접지형	전원 ADC 90~250V PT AC 110V CT AC 5A	과전류 보호 (※상세 내용은 아래 표 참조)	Modbus / RTU	144.4	208.5	188.5	
HGMAP-A-Z		비접지형							

■ 보호기능

모델명	비고
HGMAP-SF-N(접지형)	OCR(50/51), OCGR(50/51N), DGR(67N), NSOCR(46), OVR(59), UVR(27), OVGR(64), NSOVR(47N), THR(49), UCR(37), S/L(48/51L), NCH(66)
HGMAP-SF-Z(비접지형)	OCR(50/51), SGR(67G), NSOCR(46), OVR(59), UVR(27), OVGR(64), NSOVR(47N), THR(49), UCR(37), S/L(48/51L), NCH(66)
HGMAP-SE	OCR(50/51), OCGR(50/51N), DOCR(67P), DOCGR(67N), APR(32P), RPR(32Q), UPR(37P), OVR(59), UVR(27), OVGR(64), OFR(81O), UFR(81U), FROC(81R)
HGMAP-ST	OCR(50/51)W1, OCGR(50/51N)W1, OCR(50/51)W2, OCGR(50,51N)W2, DFR-87T, DFR-87N1, DFR-87N2
HGMAP-A-FN(접지형)	OCR(50/51), OCGR(50/51N), NSOCR(46), OVR(59), UVR(27), OVGR(64), NSOVR(47N), THR(49), UCR(37), S/L(48/51L), NCH(66), DOCR(67P), DOCGR(67N), APR(32P), RPR(32Q), UPR(37P), OVR(59), UVR(27), OVGR(64), OFR(81O), UFR(81U), FROC(81R), SYNC(25), VVSR(77V)
HGMAP-A-FZ(비접지형)	OCR(50/51), SGR(67G), NSOCR(46), OVR(59), UVR(27), OVGR(64), NSOVR(47N), THR(49), UCR(37), S/L(48/51L), NCH(66), DOCR(67P), APR(32P), RPR(32Q), UPR(37P), OVR(59), UVR(27), OVGR(64), OFR(81O), UFR(81U), FROC(81R), SYNC(25), VVSR(77V)

HGCAM

모델명	출하가 (원)	사양	정격	계측기능	통신	외형치수 (mm)			비고
						W	H	D	
HGCAM-S	가격은 영업부로 문의바랍니다.	일반형	PT : 110V OR 190 전류 : 1A/5A	(※상세 내용은 아래 표 참조)	-	127	127	117	
		통신형			Modbus / RTU				
HGCAM-A	가격은 영업부로 문의바랍니다.	통신형	PT : 10~380V CT : 0.1~5A	(※상세 내용은 아래 표 참조)	Modbus / RTU	209	162	154	
HGCAM-DC	가격은 영업부로 문의바랍니다.	통신형	AC : 0~380V DC : 0~220V	(※상세 내용은 아래 표 참조)	Modbus / RTU	127	127	117	

■ 계측기능

모델명	비고
HGCAM-S	전압, 전류, 전력, 전력량, 역률, 주파수
HGCAM-A	전압, 전류, 위상, 전력, 전력량, 역률, 주파수, 고조파, Demand
HGCAM-DC	AC전압, DC전압, DC전류, 주파수

주문방법

HGMAP	S	F	N	V	C1	D1	F6	A1	A5	NO

기본 형식

HGMAP 디지털 보호 계전기

취부 형태

V	세로형
R	가로형

CT 2차 정격

A5	AC 5A

모델 구분

S	Standard Type
A	Advanced Type

변성기 구분

N	NCT (접지용)
Z	ZCT (비접지용)

옵션

NO	No Option
RT	ST Retrofit
RM	리트로핏 모델

보호 용도

F	Feeder/Incoming, Motor
E	신재생에너지
T	변압기

통신 옵션

C1	Modbus/RTU 전용
C5	HDBUS 탑재형

제어 전원

D1	DC 110/125 V
FV	DC 110, AC 88 ~ 264 V

정격 주파수

F6	60 Hz

PT 2차 정격

A1	AC 110 V

※ NCT : OCGR, DGR용 변성기 [접지계통]
※ ZCT : SGR용 변성기 [비접지계통]
※ Standard type : 중저압계통 및 민수형 수배전 적용

주문 가능 코드 내용		
HGMAP-SF-N	접지형	HGMAPSFNVC1D1F6A1A5NO
HGMAP-SF-Z	비접지형	HGMAPSFZVC1D1F6A1A5NO
HGMAP-SF-NR	접지형	HGMAPSFNRC5D1F6A1A5RM
HGMAP-SF-ZR	비접지형	HGMAPSFZRC5D1F6A1A5RM
HGMAP-SE	신재생 에너지	HGMAPSENVC1D1F6A1A5NO
HGMAP-ST	변압기	HGMAPSTNVC1D1F6A1A5NO
HGMAP-ST-R		HGMAPSTNRC5D1F6A1A5RT
HGMAP-A-N	접지형	HGMAPAFNVC1FVF6A1A5NONONO
HGMAP-A-Z	비접지형	HGMAPAFZVC1FVF6A1A5NONONO

※ 상기 코드만 주문 가능함

HGCAM	S	N	A5	F6	C1	D1	NO

기본 형식

HGCAM 디지털 계측기

주파수

F5	50 Hz
F6	60 Hz

모델 구분

S	Standard type
A	Advanced type

CT 2차 정격

A5	AC 5A
A1	AC 1A
DC	DC

CASE 형태

N	사각형

통신 옵션

C1	Modbus-RTU
C5	Modbus-RTU, HDBUS
NO	No Option

I/O 모듈

D1	DI3DO2(CB제어)
D2	DI12DO5(CB제어)

옵션 모듈

NO	No Option

주문 가능 코드 내용		
HGCAM-S	일반형	HGCAMSNA5F6NONONO
	통신형	HGCAMSNA5F6C1D1NO
HGCAM-A	비접지형	HGCAMANA5F6C5D2NO
HGCAM-S-DC	접지형	HGCAMSNDCF6C1D1NO

※ 상기 코드만 주문 가능함

Essential for Today
Potential for Tomorrow

H601007_20225

현대일렉트릭

영업(제품문의)		
분당사무소(서울, 경기, 강원, 충청)	경기도 성남시 분당구 분당로 55 (퍼스트타워 5층)	Tel : (031)8006-6583
울산지사(울산, 대구, 경북)	울산광역시 동구 방어진순환도로 700	Tel : (052)202-8179
부산/창원지사(부산, 창원, 경남)	부산광역시 강서구 유통단지1로 50 부산티플렉스 210동 207호	Tel : (051)463-4382
광주지사(광주, 전라)	광주광역시 서구 무진대로 966 (현대빌딩 본관 4층)	Tel : (062)368-9097
서비스 접수 및 기술 문의		
현대일렉트릭 A/S 콜센터	service@hyundai-electric.com	Tel : (080)230-7778
공장 및 연구소		
제 1공장(울산공장)	울산광역시 동구 방어진순환도로 700	Tel : (052)202-8114
제 2공장(선암공장)	울산광역시 남구 사평로 223	Tel : (052)202-8114
R&D센터(용인연구소)	경기도 용인시 기흥구 마북로 240번길 17-10	Tel : (031)289-5114

www.hyundai-electric.com