

OpenClash 配合 ADGuardHome 优化 DNS 解析

思路：

安装并设置 ADGuardHome 插件之前需完成 OpenClash 的配置与正常运行，务必保证 OpenClash 覆写菜单下 NameServer 中仅填写本地运营商 DNS 的 IP 地址。

ADGuardHome 作为 OpenWrt 和 OpenClash 的上游 DNS 服务插件，不干预 OpenWrt 和 OpenClash 的 DNS 服务运行，其负责接收 OpenClash 分流后国内部分的 DNS 服务解析，利用其功能提升解析速度和进一步优化 DNS，也可去除部分广告（根据需要可开启，但去广告的规则不建议选多个，选一个比较通用的就可以了）。

ADGuardHome 的上游 DNS 服务器建议填写自己运营商，没必要选择公共的运营服务商（例如阿里、腾讯等），也不考虑国外的 DNS 服务商，备用 DNS 服务器选择阿里服务器（223.5.5.5）和腾讯的 DNS 服务器（119.29.29.29）。

ADGuardHome 的端口注意避开 OpenWrt 使用的 53 端口（DNSmasq 使用），例如设置为 5335 端口即可。

ADGuardHome 缓存保持默认并勾选乐观缓存。

一、ADGuardHome 安装

在此网址 <https://github.com/AUK9527/Are-u-ok/> 下载 iStoreOS 插件运行

包，扩展名为 run，下载时注意匹配 iStoreOS 版本号和 CPU 架构。

在 iStoreOS 中手动安装 ADGuardHome 运行包。

二、ADGuardHome 初始化

安装并重启 iStoreOS 后，在服务菜单 -> 运行 ADGuardHome：

1、首先选择：启用；

2、查看更新核心项下显示当前核心版本否，若无则需更新核心版本；若更

新不成功可在 iStoreOS 软件包中安装，注意安装完成后显示的安装地址与

ADGuardHome 中执行文件路径是否一致，若不一致则需修改执行文件路径到安装显示路径。

3、确认正确安装核心后，保存并引用。

三、开启 ADGuardHome 网页管理和设置

在插件 ADGuardHome 中网页管理端口下，单击 ADGuardHome Web3000 按钮框，进入 ADGuardHome 网页管理界面，设置管理端口为 3000，监听端口为 5335（注意不可与 DNSmasq 的 53 端口冲突），设置登录账户和密码后依提示操作即可进入 ADGuardHome 网页管理界面。

1、设置 -> 常规设置

过滤器更新时间 24 小时；查询日志保留时间 7 天；启用统计数据保留 7 天；其余默认并保存。

2、设置 -> DNS 设置

上游 DNS 服务器

仅填写本地运营商 DNS 服务地址（例如：重庆移动 218.201.4.3、218.201.17.2）；

选择并行请求；

后备 DNS 服务器，填写 223.5.5.5；其余默认并应用；

单击测试上游，查看显示信息是否正常。

DNS 服务配置

速度限制填写 0；

禁用 IPv6 地址的解析：选择

其余默认并保存。

DNS 缓存配置

覆盖最小 TTL 值：3600

覆盖最大 TTL 值：6400

乐观缓存：选择

其余默认并保存

访问设置

默认即可。

3、过滤器 -> DNS 黑名单

建议最多选择一个过滤规则，例如：AdGuard DNS filter 过滤器已有 16 万多条规则；
也可一条都不选。

四、修改 OpenClash 覆写菜单下 NameServer 地址与端口

在 OpenClash 覆写菜单下 NameServer 中去除本地运营商 DNS 的地址选择，新增一个地址为 127.0.0.1，端口为 5335 的 NameServer 服务，向上移动位置到顶部，最后保存并应用。