OpenClash 的 Luci 菜单项配置--生成 OpenClash 文件

摘要：

此文件由 OpenWrt 插件 OpenClash 通过 Luci 界面各菜单项设置后系统自动生成，保存在路由器闪存 \etc\config 文件夹中，文件名为 OpenClash，无扩展名，主要保存 dns、代理端口、运行模式、Clash 认证和订阅等配置信息。

此文件用 ssh 连接到 OpenWrt 后台后，上传到 \etc\config 文件夹覆盖原文件，刷新后即可生效新配置。

一、OpenClsh 的插件设置

前置条件：OpenWrt 路由器是主路由接入或旁路由的网络配置方式接入。

1、插件设置 -> 模式设置

运行模式：Fake-IP 增强模式 -> UDP 流量转发：选择 -> 代理模式：Rule -> 旁路由兼容：选择（主路由不选） -> 禁用 quic-go GSO 支持：选择；

最后点击 保存设置。

2、插件设置 -> 流量控制

路由本机代理：选择 -> 禁用 QUIC：选择 -> 绕过服务器地址：选择，绕过中国大陆 -> 仅允许内网：不选择（旁路由）选择（主路由，还需指定 Wan 和 Lan 口）；

最后点击 保存设置。

3、插件设置 -> DNS 设置

本地 DNS 劫持：选择使用 Dnsmasq 转发 -> 清理 DNS 缓存；

最后点击 保存设置。

4、插件设置 -> 流媒体增强

不做任何设置，保持默认；

5、插件设置 -> 黑白名单

不做任何设置，保持默认；

6、插件设置 -> 外部控制

管理页面登录密钥：123456；

更新 Zashboard 版本：点击更新并设为默认；

最后点击 保存设置。

7、插件设置 -> IPv6 设置

不做任何设置，保持默认；

8、插件设置 -> GEO 数据库订阅

自动更新 GeoIP MMDB 数据库：勾选，每周一，1:00；

自动更新 GeoIP Dat 数据库：勾选，每周一，2:00；

自动更新 GeoSite 数据库：勾选，每周一，3:00；

自动更新 Geo ASN 数据库：勾选，每周一，5:00；

其余默认；

最后点击 保存设置。

9、插件设置 -> 大陆白名单订阅

自动更新：勾选，每周三，3:00；

其余默认；

最后点击 保存设置。

10、插件设置 -> 定时重启

定时重启：每周五，5:00；

其余默认；

最后单击保存设置。

二、OpenClsh 的覆写设置

前置条件：OpenWrt 路由器是主路由接入或旁路由的网络配置方式接入。

1、覆写设置 -> 常规设置

策略组切换灵敏度：100 -> 测速（连通性）间隔修改：180 -> 测速（连通性）地址修改 http://www.gstatic.com/generate_204 -> GitHub 地址代理：https://gh-proxy/ -> 日志等级：info

其余默认；

最后点击 保存设置。

2、覆写设置 -> DNS 设置

自定义上游 DNS 服务器：选择 -> 遵循规则(respect-rules)：选择 -> Fake-IP 地址范围：198.18.0.1/16 -> Fake-IP 持久化：选择 -> Fake-IP Filter：选择，默认 黑名单模式；

NameServer 选择如下选项：

取消所有默认选择后添加如下 DNS：

Dns.alidns.com/dns-query HTTPS

1.1.1.1/ dns-query HTTPS

FallBack 选择如下选项：

无

Default-NameServer 选择如下选项：

无

最后点击 保存设置。

3、覆写设置 -> Meta 设置

启用 TCP 并发：选择 -> 启用统一延迟：选择 -> 启用 GeoIP Dat 版数据库：选择 -> 启用流量（域名）探测：选择 -> 探测（嗅探）纯 IP 连接：选择

可以重新设置或保持默认 SOCKS5/HTTP 认证密钥；

最后点击 保存设置。

注意：

最后点击 应用设置让上述所有设置生效，随后系统将自动生成 openclash 文件，保存在路由器闪存 \etc\config 文件夹中。

上述设置配合导入 XXdl-OpenClash-Yaml_v0.0x.yaml 配置文件后可较为理想的运行 OpenClash，分流明确、无 dns 泄漏的情况。