Projektni zadatak (#91/p20)

Napisati C program koji će omogućiti rad sa podacima o evidentiranim komadima nameštaja koji su proizvedeni u fabrici nameštaja Grad. Za svaki proizvedeni komad nameštaja beleži se evidencioni broj (9 cifara), vrsta nameštaja (najviše 70 karaktera), datum i vreme proizvodnje, naziv modela (najviše 50 karaktera) i težina (do 10 000 kilograma).

Svi podaci moraju biti smeštani u binarnu datoteku sa statičkom indeks-sekvencijalnom organizacijom koja koristi zonu indeksa sa propagacijom najvećih vrednosti ključa iz svakog bloka i indirektno povezivanje prekoračilaca.

Program treba da ponudi sledeće funkcionalnosti kroz formu tekstualnog korisničkog menija:

- 1. formiranje prazne datoteke pri čemu korisnik zadaje naziv nove datoteke
- 2. izbor aktivne datoteke zadavanjem njenog naziva
- 3. prikaz naziva aktivne datoteke [meni i prve tri tačke (1*)]
- 4. formiranje serijske datoteke direktnim unosom podataka u realnom vremenu (2*)
- 5. formiranje sekvencijalne datoteke tako što će se učitati slogovi iz serijske datoteke u dinamičku strukturu podataka, sortirati članovi strukture podataka prema rastućoj vrednosti identifikatora i upisati članovi strukture podataka u sekvencijalnu datoteku (3*)
- 6. formiranje aktivne datoteke tako što će se popunjavati primarna zona datoteke (sa početnom popunjenošću bloka *ibf*) kroz redosledno učitavanje slogova sekvencijalne datoteke, formirati zona indeksa i formirati zona prekoračenja (5*)
- 7. upis novog sloga u aktivnu datoteku direktnim unosom podataka u realnom vremenu (2*)
- 8. traženje proizvoljnog sloga u aktivnoj datoteci i njegov prikaz zajedno sa adresom bloka i rednim brojem sloga u bloku (2*)
- 9. reorganizacija aktivne datoteke, pod uslovom da postoje barem tri sloga prekoračioca (3*)

Pripremiti posebnu test datoteku sa podacima koja će sadržati bar 10 slogova i primer bar dva sloga prekoračioca. (2*)

Poštovati sledeća ograničenja:

- 1. vrednost faktora blokiranja f je 5
- 2. red stabla traženja i faktor blokiranja u zoni indeksa n je 2
- 3. vrednost faktora blokiranja za zonu prekoračenja fz je 1
- 4. popunjenost bloka pri formiranju datoteke *ibf* je 60%
- 5. prilikom rada nad datotekom, dozvoliti preuzimanje i upis isključivo čitavih blokova
- 6. prisustvo statusnog polja u slogu
- 7. upotrebu isključivo ASCII karaktera za tekstualni sadržaj

Napomena:

1. za najviše 20 poena, realizovati sve funkcionalnosti poštujući uputstva i ograničenja