宁津北控城市环境服务有限公司

企业标准

制度编号：AH.03.2024.1

HSE 检查及隐患排查治理制度

2024-11 发布　　2024-11 实施

宁津北控城市环境服务有限公司

制度控制表

制度名称	宁津北控城市环境服务有限公司 HSE 检查及隐患排查治理制度							
制度编号	AH.03.2024.1							
版本	状态	实施日期	起草部门	会签部门	主管领导审核	审核部门	签发人	是否修订
2023	试用执行	2023.8.15	安环品质部	是			尹善英	否
2024	修订执行	2024.11.10	安环品质部	是			黄殿兴	是
此次修改的主要内容	删除： 组织机构 公司成立安全隐患排查领导小组，公司总经理任组长，副总经理（总经理助理）任副组长，各部门（中心）经理、乡镇主管、安全专员为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在安环品质部，主要负责活动开展的日常管理工作。 增加： 3.0 术语与定义 4.0 相关部门/人员职责							
解释部门	安环品质部							

目录

1.0 目的 4
2.0 适用范围 4
3.0 术语与定义 4
4.0 相关部门/人员职责 4
5.0 HSE 检查 5
6.0 HSE 检查管理 6
7.0 隐患排查治理 8
8.0 隐患登记与建档 9
9.0 责任追究 9
10.0 附则 9

1.0 目的

为了建立事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。

2.0 适用范围

本制度适用于宁津北控城市环境服务有限公司全体员工及所有工作范围的HSE检查及隐患排查治理工作。

3.0 术语与定义

3.1HSE：即健康（Health）、安全（Safety）、环境（Environment）的简称，HSE检查包含职业健康、安全管理、环境安全工作开展情况的综合性、专业性等检查。

3.2 安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.3 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

3.4 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4.0 相关部门/人员职责

4.1 安环品质部

4.1.1 负责统筹组织项目公司HSE检查及隐患排查及治理工作，监督检查各部门、中心、乡镇的安全生产状况。

4.1.2 负责实施项目公司HSE检查及事故隐患排查治理，并督促落实整改措施；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

4.1.3 负责督促和指导各单位落实重大危险源安全管理措施。

4.1.4 负责督办重大事故隐患的整改，向集团和区域进行备案。

4.1.5 配合上级单位、政府主管部门的 HSE 检查及隐患排查治理工作，并负责闭环反馈。

4.2.各业务部门职责

4.2.1 负责在业务管辖范围内宣贯、执行本制度；组织开展本部门业务职责范围内的安全检查及隐患排查治理、及预防措施落实工作。

4.2.2 负责限期整改各项安全隐患。

5.0 HSE检查

5.1 HSE检查形式

5.1.1 综合性检查

a.指以保障安全生产为目的，以安全生产责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和单位(部门)共同参与的全面检查。

b.项目公司综合性HSE检查内容可依照公司要求及本单位实际确定。

5.1.2 专项检查

专项HSE检查包括季节性检查、节日前后检查和专业性HSE检查。

a.季节性检查指根据季节气候特点开展的专项检查，主要检查内容包括：

(1)春季检查以防雷、防解冻坍塌为重点；

(2)夏季检查以防雷、防台、防洪防汛、防暑降温为重点；

(3)秋季检查以防雷、防火、防凝保温为重点；

(4)冬季检查以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑为重点。

b.节假日前后检查

指在重大活动和节假日前，对生产经营是否存在异常状况和隐患、备用设备设施状态、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间值班及紧急抢修力量安排、各类物资储备和应急工作进行重点检查与排查。

c.专业性检查

指对生产经营紧密相关的设备、设施、监测仪器、场所等分别进行的专业性检查，如针对垃圾清运车辆检查、渗滤液及渗滤液池的检查、消防检查、电气设备设施检查、特种设备检查等。各单位根据实际可采取以下检查方式：

(1)具备专业技术力量的可自行组织本单位相关专业人员进行检查；

(2)可通过聘请外部相关专业人员，如消防、交警及专业第三方机构等；

(3)对于项目公司车辆设备检查，可邀请厂家技术人员、定点合作维修单位技术人员或委托专业检查单位。

(4)特种设备的定期检验检测。

5.1.3 日常性检查

a.指项目公司乡镇主管、管理员、驾驶员、转运站操作工的交接班和班中的检查，乡镇主管、管理员和专职安全管理人员等专业技术人员结合生产作业动态的日常性检查，以及项目公司领导及机械、中转站、设备等生产作业管理部门专业人员开展的经常性检查。

b.日常性安全检查要加强对关键区域、关键环节的检查和排查。

c.各乡镇主管、安全员应严格履行日常检查制度，特别应对重点设备设施、场所及危险作业行为进行重点检查和巡查，发现问题及时报告有关部门解决，并做好记录：

(1)各项制度和纪律的执行情况，交接班安全检查情况，重点部位防护情况，岗位分管区域内隐患排查情况和整改情况等；

(2)责任区域内安全设施、防护和消防器材使用和维护情况，岗位应急措施学习及演练情况及相关记录；

(3)现场设备运行情况；

(4)作业人员是否经过培训，是否具备相关操作的资质，是否知晓岗位风险及现场应急处置措施；

(5)作业人员是否正确佩戴个人劳动防护用品，个人劳动防护用品是否有损坏，是否符合相关要求。

5.1.4 不定期安全检查

指在设备设施使用前、停用前、检修中、新设备试运行前和试运行时进行的安全检查，以及上级组织临时要求开展的检查项目。

5.1.5 事故类比隐患排查

指对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查与排查。

5.1.6 安全状态评估

指对本单位的整体安全运营状态进行综合性评估。

5.1.7 各部门（中心）应坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合的原则，做到HSE 检查规范化、标准化、经常化、流程化。

6.0 HSE 检查管理

6.1 检查频次

6.1.1 综合性检查

根据安全生产情况，项目公司至少每月组织 1 次综合性检查。

6.1.2 季节性安全检查

项目公司每季度开展至少开展1次季节性自检自查，可与综合性检查合并。

6.1.3 节假日前后检查

项目公司在重大活动及节假日(前、后)或上级组织提出检查要求时，进行重大活动及节假日(前、后)HSE检查。

6.1.4 日常性检查

乡镇主管每日开展1次班组级安全检查，项目公司安全管理人员负责组织、监督、指导各乡镇主管日常安全检查开展情况，并进行安全巡视。

6.1.5 专业性检查及不定期检查

a.项目公司根据实际需求以及上级要求开展专业性检查或不定期HSE检查。

b.当发生以下情形之一时，各级组织应及时组织、实施针对性的安全检查：

(1)颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

(2)组织机构和人员发生重大调整的；

(3)生产运营、设备设施等发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；

(4)外部安全生产环境发生重大变化；

(5)企业内外部或同行业发生事故或对事故、事件有新的认识；

(6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

6.1.6 事故类比隐患排查

项目公司获知集团内或同类项目发生伤亡事故、火灾事故后，应及时组织相应层级的专项HSE检查与隐患排查。

6.1.7 安全状态评估

项目公司宜每年对本单位整体安全运营状态进行1次综合性评估。

6.2 检查组织

6.2.1 HSE检查分为项目公司级、部门级和班组级（乡镇），各层级单位逐级建立HSE检查长效机制，相应HSE检查形式如下：

a.公司级、部门级应采取日常性、综合性、专业性、季节性、重大活动及节假日(前、后)的HSE检查、事故类比隐患排查、安全状态评估相结合的HSE自检自查形式。

b. 班组级（乡镇）应进行日常安全检查以及事故类比隐患排查。

6.2.2 HSE检查实行带队领导负责制。项目公司综合性检查应由项目公司负责人或者分管生产安全的领导带队。

7.0 隐患排查治理

7.1 隐患分级

项目公司实行隐患分级管理，按照隐患可能导致的后果、整改难易程度、所需费用金额等确定隐患等级。

7.1.1 一级隐患是指危害或整改难度较大，6 个月以内不能完成整改，或需要停产，或整改投资需要 20 万元(含)以上的隐患。

7.1.2 二级隐患是指有一定的危害性或整改难度，3 个月以内不能完成整改，或整改投资 5 万元(含)以上、20 万元以下的隐患。

7.1.3 三级隐患是指除一级、二级隐患以外，未对生产经营造成影响或影响程度十分有限，且整改投资 5 万元以下，或发现后能够立即整改排除的其它隐患。

7.1.4 将一级隐患视为《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》中规定的重大事故隐患范畴；二、三级隐患视为一般事故隐患范畴。

7.2 隐患上报

7.2.1 发现隐患，一般采用逐级报告的方法，即员工报各乡镇主管、部门（中心）经理或安全专员。各部门（中心）、安全员报安环品质部，安环品质部对各类隐患进行登记分类。

7.2.2 报告形式

一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。

书面报告：报告人要把隐患地点、事故隐患内容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安环品质部，一份部门留底备查。（附件 1）

各乡镇进行的日常性检查和各部门（中心）进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安环品质部进行登记备案。

7.3 隐患的整改和验收、隐患信息的核实与处理

7.3.1 各层级对排查出的事故隐患应按照“发现-评估-报告-治理(控制)-验收”的流程形成闭环管理。

7.3.2 对检查中或隐患排查中发现的事故隐患，现场能解决的须立即整改解决。

7.3.3 对于不能立即整改的一般隐患，应填写《安全检查(隐患)整改五定表》(附件 2)，由项目公司属地责任部门负责人整改和验收。

各部门发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照隐患排查领导小组的职责分工

组织本公司人员对隐患进行核实，并在24小时内做出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安环品质部，根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并对隐患的整改进行全程跟踪监控，且对整改结果进行验收。

7.3.4 重大隐患的处理。对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。明确整改措施、责任人、资金、时限和临时处置措施“五落实”要求。隐患整改方案内容应包括：

a.整改目标及任务；

b.隐患现状及影响程度；

c.整改方法和措施；

d.经费和物资；

e.责任部门与人员；

f.整改时限与要求；

g.临时处置措施和应急预案。

7.3.5 对于项目公司无力解决的一级事故隐患，除采取有效防范措施外，应及时书面逐级向区域、事业部安环品质中心报告。隐患报告应当包括的主要内容：

a.隐患的现状及其产生原因。

b.隐患的危害程度、整改难易程度分析及分类。

c.项目公司重大事故隐患整改方案。

8.0 隐患登记与建档

8.1 项目公司安环品质部为 HSE 检查及隐患登记建档归口管理部门。

8.2 安环品质部依照本单位各类检查所下达《安全检查（隐患）整改五定表》，将隐患统一汇总至《生产安全事故隐患排查整改登记表》（附件3），并实时更新整改进度。

9.0 责任追究

9.1 各部门未按本制度规定履行业务职责范围内的 HSE 检查及隐患排查职责或执行不力的，依照《HSE安全生产管理考核标准》对相关责任部门及责任人员进行考核。

9.2 因未按规定开展 HSE 检查及隐患排查、或隐患排查和整改不彻底或拒不整改的部门，导致事故发生的，依照事业部《HSE 事故事件管理制度》等相关制度追究责任。

10.0 附则

10.1 本规定最终解释权归安环品质部所有，未尽事宜以安环品质部指导为准。

10.2 本制度自批准之日起实施。

附件 1：《隐患报告登记表》

附件 2：《安全检查(隐患)整改五定表》

附件 3：《生产安全事故隐患排查整改登记表》

附件 1：隐患报告登记表

隐患报告登记表

序号	隐患地点	事故隐患内容	拟采取措施、建议	报告人签名	报告接收人签名	报告时间	整改情况

注：此表一式二份，一份交安环品质部，一份部门留底备查。

附件 2：安全检查(隐患)整改五定表

安全检查(隐患)整改五定表

编　　号：

填报单位：　　**检查日期：**　　年　　月　　日

序号	隐患描述	整改措施	整改期限	整改责人签字	验证情况			隐患等级
					是否整改完成	验证人	验证日期	
检查人员签字								

备注： 本表为项目公司级、班组级 HSE 检查和隐患排查使用。

附件 3：生产安全事故隐患排查整改登记表

生产安全事故隐患排查整改登记表

单位/部门

序号	隐患描述	整改措施	检查时间	检查人员	整改人员	整改时间	是否整改完成

备注： 本表由项目公司安全管理部门负责统一归档和管理。