

# Api- Customer 登录提交

1. 一：请求部分
2. 二：返回部分

用户在 <http://demo.fancyecommerce.com/#/customer/account/login> 页面，输入 email 和 password，点击 Sign In 按钮后执行的 api

URL: `/customer/login/account`

格式: `json`

方式: `post`

## 一：请求部分

### 1.Request Header

参数名称	是否必须	类型	描述
access-token	必须	String	从 localStorage 取出来的值，识别用户登录状态的标示，用户登录成功一次请求从 localStorage 取出来放到 request header 中
fecshop-currency	必须	String	从 localStorage 取出来的值，当前的货币值
fecshop-lang	必须	String	从 localStorage 取出来的值，当前的语言 code

### 2.Request Body Form-Data:

参数名称	是否必须	类型	描述
email	必须	String	用户的 email 账户
password	必须	String	用户的密码
captcha	必须	String	用户登录填写的验证码，这个在服务端要求填写的时候，才会填写验证码

请求参数示例如下：

```
{
  email: "2358269014@qq.com",
  password: "xxxx",
  captcha: ""}
```

## 二：返回部分

### 1.Reponse Header

参数名称	是否必须	类型	描述
access-token	选填	String	用户登录成功，服务端返回 access-token，VUE 保存到 localStorage 中

### 2.Reponse Body Form-Data:

格式: json

参数名称	是否必须	类型	描述
code	必须	Number	返回状态码，200 代表完成，完整的返回状态码详细参看: <a href="#">Api- 状态码</a>
message	必须	String	返回状态字符串描述
data	必须	Array	返回详细数据

### 3.参数 code 所有返回状态码：（完整的返回状态码详细参看:[Api- 状态码](#)）

code Value	描述
200	成功状态码
1100006	登录：用户已经登录
1000007	无效数据：验证码错误
1100002	登录：账户的邮箱或者密码不正确

### 4.返回数据举例：

```
{
  "code": 200,
  "message": "process success",
  "data": []}
```