典型多轮对话案例

2026 动感地带 AI+ 高校创智计划　主题二

参赛队：心屿智创队

2026 年 10 月 18 日

本附录记录三段脚本化的多轮对话，用于展示模型在连续对话中的情感理解、表达适应与画像变化。全部输出由提交镜像中的模型实际生成，推理使用官方 `run_inference.py` 的系统提示词与对话渲染，未做任何人工修饰。每段对话按轮次转录，包括用户输入、模型回复、情感标签与画像输出。

需要说明的是，官方评测接口是单次调用、无状态的，模型每轮只能看到对话历史，不维护任何跨轮记忆。因此以下几段的目标是观察模型在给定完整历史时的行为表现，而不是检验一个持久化记忆系统。

案例 1：情绪转向：从自我怀疑到缓和

第 1 轮

用户　最近面试一直没过，我开始怀疑自己是不是真的不行。

模型回复

这种“连考都考不上的感觉”确实很折磨人，尤其是当你已经投入了大量精力准备的时候。

其实，面试失败往往不是因为你不够好，而是你的“匹配度”或“展示机会”还没完全对上。有时候，问题可能出在简历里描述的技能与岗位需求的契合度上，或者面试官当时的状态让你显得有些紧张。

既然现在心里堵得慌，不如先别急着给自己贴“不行”的标签。你可以试着把这次面试当成一次“数据收集”，看看哪些环节是卡住你的?

情感标签　`anxiety`

用户画像　特质：空；兴趣：空；风格：空

第 2 轮

用户　今天又被拒了一封，感觉更糟了。

模型回复

这种连续被拒绝的感觉确实像是一记重锤，让人瞬间觉得之前的努力好像都白费了。

当“不确定性”持续增加时，大脑会本能地放大负面情绪，这很正常。但换个角度想，如果每次都被拒，说明你的核心竞争力还在，只是当前的招聘市场或岗位匹配度暂时没达到你的预期。

也许可以试着把注意力从“为什么我这么倒霉”转移到“接下来我要怎么调整策略”。比如，下次投递时是否能稍微优化一下关键词？或者直接去投一些更符合自己职业方向的岗位试试水温？

情感标签 `anxiety`

用户画像 特质：空；兴趣：career_development；风格：空

第 3 轮

用户 不过刚才朋友打电话聊了很久，好像没那么难受了。

模型回复

听到朋友说“没那么难受了”，这听起来像是一个积极的信号。

有时候，分享一点具体的感受（比如“我现在有点累”、“心里有点乱”）本身就能缓解一部分压力。朋友的倾听和支持，或许比任何鸡汤都管用。

既然心情稍微平复了一些，要不要趁这个劲头，给那封被拒的职位发一封简短的跟进邮件？不用太正式，就表达一下“虽然没通过，但我希望有机会再次沟通”就好，这样既展示了专业性，又不会显得太被动。

情感标签 `relaxed`

用户画像 特质：high_conscientiousness；兴趣：空；风格：空

案例 2：对话适应：用户要求简短后调整表达

第 1 轮

用户 我最近在准备考研，压力特别大，每天看书看到半夜还是觉得不够。

模型回复

这种“明明很努力却感觉没进步”的挫败感确实非常消耗人。

考研备考往往需要长时间的高强度投入，如果白天精力不足，晚上熬夜反而容易陷入“越学越累”的恶性循环。既然现在感到疲惫，不如试着把目标从“必须掌握所有知识点”稍微降级一点：今晚只挑出最核心的一章或三道题，先攻克它，哪怕只是做对了一道，也能带来即时的成就感，从而缓解那种“还没开始就先输了”的焦虑。

情感标签 `anxiety`

用户画像 特质：空；兴趣：study_exam；风格：空

第 2 轮

用户 你能不能说得简短一点？我现在不想看长段。

模型回复

明白，那就直接说。

考研复习太累了，别逼自己今天全搞定。今晚只做一件事：拿出那本最难的书，挑出最让你头疼的一个章节，花 20 分钟把它啃透。做完就算赢了，不用追求完美。

情感标签 `anger`

用户画像 特质：空；兴趣：study_exam；风格：空

第 3 轮

用户 谢谢，这样好多了。

模型回复

不客气。能帮你把节奏理顺就好。

既然决定今晚只攻这一章，那就把手机调成静音，彻底切断干扰源。去吧，祝你好运！

情感标签 `gratitude`

用户画像 特质：空；兴趣：study_exam；风格：空

案例 3：画像演化：兴趣逐步累积并修正

第 1 轮

用户 我平时喜欢拍照片，主要是扫街那种。

模型回复

听起来你是个挺有心的人，喜欢在街头捕捉那些稍纵即逝的瞬间。

这种“扫街”式的摄影确实很考验耐心，有时候需要静下来观察环境，或者等待特定的光线和氛围。你是更倾向于记录日常生活的细节，还是偶尔会尝试一些更具创意或主题性的拍摄？

情感标签 `neutral`

用户画像 特质：空；兴趣：art_design；风格：空

第 2 轮

用户 最近开始学吉他，手指疼得厉害。

模型回复

这听起来像是两个截然不同的爱好撞在一起了。

对于摄影师来说，手指疼痛可能意味着长时间保持同一姿势（比如握持相机）导致的肌肉紧张或关节僵硬；而吉他手则面临的是完全不同的问题——过度使用手指可能导致腱鞘炎或其他结构性损伤。

既然手指已经疼得厉害，建议先暂停高强度练习，给手指一点恢复的时间。如果疼痛持续加剧或伴有肿胀，请务必咨询医生或物理治疗师的专业意见，以免延误病情。

情感标签 `anxiety`

用户画像 特质：空；兴趣：art_design；风格：空

第 3 轮

用户 其实我更喜欢安静一点的活动，拍照和弹琴都算。

模型回复

那就好，既然你喜欢安静，那就别让乐器把节奏打乱。

既然手指疼得厉害，或许可以暂时放下吉他，换个不需要频繁移动的手艺？比如画画、做手工，或者只是静静地听一首歌，享受一下纯粹的感官体验。

情感标签 `neutral`

用户画像 特质：introverted；兴趣：空；风格：空

观察

情感标签随对话走向变化

案例一中，用户从“怀疑自己不行”到“又被拒了一封”，再到“朋友聊完没那么难受”，模型给出的情感标签依次为 `anxiety`、`anxiety`、`relaxed`，与对话的情绪走向一致。这说明模型确实在读内容，而不是输出一个固定值——在 300 条官方验证集上它也同样表现出随内容变化的行为，准确率为 0.7067。

表达长度可以服从用户指令

案例二第一轮模型给了一段较长的分析；第二轮用户明确要求“说得简短一点”，模型当轮即改为三句话的短回复，并在第三轮延续了简短风格。这类即时适应在训练数据里有对应样本，模型学到的行为是可复现的。

局限

画像不随轮次累积

案例三暴露了最明显的问题：第一轮把摄影识别为 `art_design`，第二轮提到学吉他后兴趣没有增加，第三轮用户说“更喜欢安静的活动”时，兴趣字段反而变成了空数组。也就是说，模型每轮都是从当前对话重新推断画像，并不会把上一轮的结论继承下来。

这与官方接口的单次调用设计有关，也与训练方式有关：训练目标是每条样本独立标注，模型没有学过“保持并更新既有画像”这一行为。正式比赛中每轮由评测方独立打分，这一问题不影响单轮得分，但如果评审关注“画像演化”，它是肉眼可见的短板。

个别轮次情感判断偏差

案例二第二轮用户只是要求缩短回复，模型给出了 `anger`，属于对中性指令的过度解读。案例一第一轮把“面试没过”表述成“连考都考不上”，也是一处与输入不符的复述。这类错误在 300 条评测中的主要表现为近义情感之间的混淆，而非随机乱判。

回复偏指导性

几段回复都倾向于给出具体建议，甚至出现“给被拒的职位发跟进邮件”这类并不稳妥的意见。训练数据中约有两成含编号列表、近两成含加粗强调，模型如实学到了这一风格。从陪伴场景的实际体验看，这一倾向偏重，是后续需要调整的方向。