

지방보조금 부정수급 위험도 측정 — 사용자 가이드

로컬 PC 전용 웹 UI·파이프라인 안내입니다. 데이터와 점수는 외부로 전송되지 않습니다.

1. 시작하기

1. configs/local.yaml 에 data_root 경로를 설정합니다.

3. 브라우저에서 http://127.0.0.1:8501 을 엽니다.

2. 메뉴 구성

메뉴 / 설명

데이터 등록 / 학습·평가 raw(`raw`)와 추론 raw(`raw\_inference`) 각각 등록

▼ 추론 / 추론 실행 / 결과 확인(점검 우선순위표·Excel) (접이식)

내 PC 사양 체크 / RAM/CPU/디스크 권장 여부

설정 / data_root-ops.sqlite 경로

3. 파이프라인 순서

01 원본통합 → 02 타겟수정 → 03 전처리 → 04 누수점검 → 05 학습 →

추론(11)은 별도 메뉴 — 실행 / 결과 조회 탭.

점검 우선순위표 Excel: {data_root}/algorithms/operations/ops_queue_inference.xlsx.

4. 학습 옵션

- 분할: 기간(time, CRTR_YM) 또는 랜덤(test_size 기본 0.3)

- 주·보 모델: 고정(RF/CatBoost)이 아님 — 모델 비교·평가(08) 와 대시보드에 표시된 primary/aux 확인

- 다른 메뉴로 이동해도 Job은 계속되며, 상단 배너에서 진행률을 확인합니다.

5. 누수 FAIL 후 재개

04가 FAIL이면 의심·잔존 피쳐 목록이 표시됩니다.

6. 타겟 포착 분포 vs 점검 우선순위표

주·보조 각각 상위% 구간: A 상위1% · B 1~5% · C 5~10% · D 10% 초과

구간 / 메뉴 / 표시

****추론**** / 추론 → 결과 확인 / ****4×4 하나만**** — 점검 대상 선정

상세: docs/operations_criteria.md §5.

7. 주의사항

- 브라우저 주소는 반드시 127.0.0.1 이어야 합니다.
- 코드 수정 후에는 RunWeb.bat 을 재시작하세요.