

지방보조금 부정수급 위험도 측정 — 사용자 가이드

로컬 PC 전용 웹 UI·파이프라인 안내입니다. 데이터와 점수는 외부로 전송되지 않습니다.

1. 시작하기

1. configs/local.yaml 에 data_root 경로를 설정합니다.

3. 브라우저에서 http://127.0.0.1:8501 을 엽니다.

2. 메뉴 구성

메뉴 / 설명

데이터 등록 / CSV를 `data\_root/raw`에 업로드 (내용은 DB에 저장하지 않음)

모델 비교·평가 / PR-AUC·상위1%/5% 리프트·양성비중·포착비율·차트

추론 / 라벨 미지 데이터(11) — 학습 파이프라인과 분리

내 PC 사양 체크 / RAM/CPU/디스크 권장 여부

설정 / data_root-ops.sqlite 경로

3. 파이프라인 순서

01 원본통합 → 02 타겟수정 → 03 전처리 → 04 누수점검 → 05 학습 →

추론(11)은 별도 메뉴에서 실행합니다.

4. 학습 옵션

- 분할: 기간(time, CRTR_YM) 또는 랜덤(test_size 기본 0.3)
- 일괄 실행: 시간 소요 경고 확인 후 백그라운드 Job으로 실행

5. 누수 FAIL 후 재개

04가 FAIL이면 의심·잔존 피쳐 목록이 표시됩니다.

6. 점검 등급

- S: 점수 ≥ 900
- B: 상위 5%(S·A 제외)

교차: 주.보조 모두 고위험 / 주모델만 고위험

7. 주의사항

- 브라우저 주소는 반드시 127.0.0.1 이어야 합니다.
- 코드 수정 후에는 RunWeb.bat 을 재시작하세요.