

Sprawozdanie końcowe — Dostępność opieki zdrowotnej w Warszawie

Wizualizacja analitycznych zapytań przestrzennych SQL

Łukasz Siemionek · Piotr Liszewski

Wstęp i cel projektu

Cel domenowy

Sprawozdanie dokumentuje końcowe wyniki projektu „**Dostępność opieki zdrowotnej w Warszawie**” zrealizowanego w ramach przedmiotu **SPDB — Systemy Przestrzennych Baz Danych**. Celem domenowym była ilościowa, geograficznie spójna analiza dostępu mieszkańców m.st. Warszawy do trzech kategorii placówek zdrowia:

- **przychodnie POZ** — podstawowa opieka zdrowotna (231 placówek),
- **szpitalne oddziały ratunkowe (SOR)** — pełny rejestr 14 funkcjonujących SOR (NFZ + RPWDL),
- **apteki** — placówki obrotu detalicznego (582 po wycięciu aglomeracji).

Cel techniczny

Zademonstrować, że **cała logika analityczna mieści się w bazie danych** (PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 + pgRouting 3.x), a QGIS pełni wyłącznie rolę klienta wizualizacji. Wszystkie obliczenia prowadzone są w układzie **EPSG:2180 (PL-1992)**, co pozwala natywnie operować w metrach we wszystkich funkcjach `ST_Distance`, `ST_DWithin`, `ST_Buffer`, `ST_Length`.

Projekt spełnia cztery kanoniczne klasy analiz przestrzennych z instrukcji laboratoryjnej:

1. **Analiza w zadanym poligonie** (`ST_Contains`).
2. **Filtrowanie zdarzeń w przedziale czasowym** (`WHERE rok = 2023`).


3. **Bufory przestrzenne** (`ST_Buffer` + `ST_Union` + `ST_Difference`).
4. **Identyfikacja najbliższych sąsiadów** (operator KNN `<-->` na indeksie GiST).

Mapowanie 1-do-1 wymagań na zapytania znajduje się w sekcji 4.

Schemat danych

Baza zawiera **7 tabel bazowych** i **3 zmaterializowane widoki** z automatycznym odświeżaniem przez **CONSTRAINT TRIGGER DEFERRED**.

Diagram logiczny



Słownik tabel

Tabela	PK	Geometria / atrybuty	Klucze i więzy
dzielnice	id SERIAL	nazwa TEXT UNIQUE , powierzchnia_km2 NUMERIC , geom MULTIPOLYGON(2180) NOT NULL	—
demografia_dzielnice	id SERIAL	rok INT DEFAULT 2023 , ludnosc INT NOT NULL , gestosc_os_km2 NUMERIC(10,2)	dzielnica_id FK->dzielnice , UNIQUE(dzielnica_id, rok)
przychodnie_poz	id SERIAL	nazwa TEXT , adres TEXT , nr_rpwdl TEXT , dzielnica VARCHAR(50) , geom POINT(2180)	—
apteki	id SERIAL	nazwa TEXT , adres TEXT , dzielnica VARCHAR(50) , geom POINT(2180)	—
szpitale_sor	id SERIAL	nazwa TEXT , adres TEXT , dzielnica VARCHAR(50) , geom POINT(2180)	—
drogi_vertices	id BIGINT	geom POINT(2180)	—
drogi_topo	id BIGSERIAL	cost , reverse_cost , geom LINESTRING(2180)	source/target BIGINT FK->drogi_vertices DEFERRABLE

Pogrubienie — kolumna dodana w migracji **V1.1** ([sql/migrations/V1.1__enrich_healthcare_and_demographics.sql](#)).

Zmaterializowane widoki (Materialized Views)

MV	Definicja	Wiersze	Trigger refresh
mv_pokrycie_poz_1km	ST_Union(ST_Buffer(POZ.geom, 1000)) — pokrycie buforami 1 km	1	po INSERT/ UPDATE/DELETE na przychodnie_poz
mv_voronoi_poz	komórki Voronoia POZ przycięte do granic miasta (cell_id , centroid , area_m2)	231	po zmianach POZ lub dzielnic
mv_sor_reachability	pgr_drivingDistance(directed=true) z budżetem 25 km od ARRAY(14 vertex- ów najbliższych SOR); kolumny: vertex_id , min_koszt_m	45	po zmianach szpitale_sor lub grafu

Warunek odświeżania: `CONSTRAINT TRIGGER DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED` — triggery wpadają do kolejki w momencie zmiany i fire-ują **raz**, na `COMMIT` zewnętrznej transakcji. Eliminuje to 9x duplikację CTE w scenariuszach S1, S2, S3 oraz zapewnia spójność spatial-cache bez ręcznego `REFRESH`.

Charakterystyka danych

Statystyki bazy

Element	Wartość
Rozmiar bazy <code>warszawa_health</code>	44 MB
Liczba tabel <code>public.</code>	7 (+ 3 MV + <code>bench_points</code> + topologię meta)
Liczba indeksów schematu <code>public</code>	30 (8 GiST + 22 B-Tree/UNIQUE) po <code>setup.sh</code> · 32 (9 + 23) po uruchomieniu E3 (tworzy tabelę <code>bench_points</code> + 1 GiST + 1 PK)
CRS	EPSG:2180 (PL-1992) — jednostka: metr
Bounding-box Warszawy (<code>warszawa_bbox</code>)	xmin=630 000, ymin=490 000, xmax=680 000, ymax=525 000
Suma powierzchni 18 dzielnic	516.8 km² (99.9 % wartości oficjalnej PRG = 517.24 km²)
Populacja Warszawy 2023 (V1.1, GUS BDL var-id 72305)	1 812 000 osób

Liczność danych

Tabela	Wierszy	Rozmiar (z indeksami)	Typ geometrii	SRID	Źródło
<code>dzielnice</code>	18	320 kB	<code>MULTIPOLYGON</code>	2180	OSM <code>admin_level=9</code>
<code>demografia_dzielnice</code>	18	48 kB	—	—	GUS BDL 2023 (var-id 72305) + V1.1
<code>przychodnie_poz</code>	231	152 kB	<code>POINT</code>	2180	OSM <code>healthcare=clinic</code>
<code>apteki</code>	582	320 kB	<code>POINT</code>	2180	OSM <code>amenity=pharmacy</code> (po V1.2 cleanup)
<code>szpitale_sor</code>	14	72 kB	<code>POINT</code>	2180	NFZ + RPWDL (V1.1)
<code>drogi_vertices</code>	88	40 kB	<code>POINT</code>	2180	siatka 5 km (seed) lub OSM (<code>import_osm.sh</code>)
<code>drogi_topo</code>	157	152 kB	<code>LINestring</code>	2180	siatka 5 km (seed) lub osm2pgrouting

Walidacja danych (rezultat eksperymentu E1)

tabela	liczba	invalid_geom	srids	srid
dzielnice	18	0	1	2180
demografia_dzielnice	18	0	0	
przychodnie_poz	231	0	1	2180
szpitale_sor	14	0	1	2180
apteki	582	0	1	2180
drogi_vertices	88	0	1	2180
drogi_topo	157	0	1	2180

Walidacja grafu drogowego (`pgr_connectedComponents`):

metric	component	vertices_in_component
connected_components	1	88

Graf jest **w pełni spójny** — istnieje pojedyncza komponenta o 88 wierzchołkach. Każdy SOR jest osiągalny z każdej krawędzi sieci.


Walidacja liczności placówek — porównanie ze źródłami zewnętrznymi

Liczby w bazie zostały skonfrontowane z dwoma niezależnymi rejestrami publicznymi.

Kategoria	W bazie (po V1.1+V1.2)	UM Warszawa https://zdrowie.um.warszawa.pl	Komentarz
Przychodnie POZ	231	~110 (przychodnie miejskie, SPZOZ)	Lista UM obejmuje wyłącznie placówki publiczne; baza projektowa korzysta z OSM <code>healthcare=clinic</code> , który dodatkowo łączy NZOZ-y, sieci komercyjne (Lux Med, Medcover, Carolina) oraz wybrane poradnie specjalistyczne. Wartość 231 to suma wszystkich rodzajów przychodni z OSM , nie tylko miejskich POZ.
Szpital z SOR	14	13 (lista szpitali miejskich UM)	Strona UM wymienia 13 placówek; lista V1.1 (NFZ + RPWDL) dodaje 1 placówkę resortową (Szpital Szaserów MON) → 14 SOR. Pełna zgodność z rejestrem branżowym.
Apteki	582	(brak listy UM)	Walidacja na podstawie liczby aptek z NFZ ~570–600 w granicach miasta.

Wniosek: liczba 231 nie jest błędem — to świadome użycie OSM jako szerokiego proxy. Realne POZ miejskie ≈ 110 , a różnica (~120 wpisów) to NZOZ-y i kliniki specjalistyczne. Dla potrzeb scenariusza S6 ("ile placówek w dzielnicy") szerszy zbiór jest poprawny analitycznie, ponieważ mieszkańiec korzysta także z prywatnych POZ na kontrakcie NFZ.

Mapa przeglądowa



Granice 18 dzielnic Warszawy + lokalizacje placówek POZ (zielone) / apteki (niebieskie) / SOR (czerwone). Render: **QGIS 4.0.2** (warstwy PostGIS z [warszawa_health](#)).

Indeksy przestrzenne i nieprzestrzenne

Łącznie **30 indeksów** po inicjalizacji (`setup.sh`) lub **32** po dodatkowym uruchomieniu eksperymentu E3 (tworzy tabelę `bench_points` z 100 000 wierszy + 1 indeks GiST + 1 PK). Pogrubiione — dodane w migracji V1.1.

Indeksy przestrzenne (GiST) — 8 sztuk (+1 z E3 = 9)

Indeks	Tabela	Kolumna	Wykorzystanie
<code>idx_dzielnice_geom</code>	<code>dzielnice</code>	<code>geom</code>	<code>ST_Contains</code> w spatial-join (S4, S6)
<code>idx_przychodnie_poz_geom</code>	<code>przychodnie_poz</code>	<code>geom</code>	bufory 1 km (S1), Voronoi (S3)
<code>idx_apteki_geom</code>	<code>apteki</code>	<code>geom</code>	KNN <code><-></code> (S5), filtr <code>ST_DWithin</code>
<code>idx_szpitale_sor_geom</code>	<code>szpitale_sor</code>	<code>geom</code>	snap-to-vertex (S2), routing
<code>idx_drogi_topo_geom</code>	<code>drogi_topo</code>	<code>geom</code>	wizualizacja sieci, joiny przestrzenne
<code>idx_drogi_vertices_geom</code>	<code>drogi_vertices</code>	<code>geom</code>	snap KNN (S2 Q2)
<code>idx_mv_pokrycie_poz_1km_geom</code>	<code>mv_pokrycie_poz_1km</code>	<code>geom</code>	E5 case-study S1
<code>idx_mv_voronoi_poz_geom</code>	<code>mv_voronoi_poz</code>	<code>geom</code>	S3 selekcja kandydatów
<code>idx_bench_points_geom</code>	<code>bench_points</code>	<code>geom</code>	E3 benchmark GiST

Indeksy nieprzestrzenne (B-Tree, UNIQUE) – 22 sztuki (+1 z E3 = 23)

Indeks	Tabela	Kolumna(y)	Wykorzystanie
<code>*_pkey</code> (x9)	wszystkie	<code>id</code>	klucze główne
<code>dzielnice_nazwa_key</code>	<code>dzielnice</code>	<code>nazwa</code>	UNIQUE – gwarancja jedyne go identyfikatora + B-Tree dla <code>WHERE nazwa = ?</code> (S6 Q1)
<code>demografia_dzielnice_dzielnica_id_rok_key</code>	<code>demografia_dzielnice</code>	<code>(dzielnica_id, rok)</code>	UNIQUE – wsparcie <code>ON CONFLICT</code> w migracji V1.1
<code>idx_przychodnie_dzielnica</code>	<code>przychodnie_poz</code>	<code>dzielnica</code>	<code>GROUP BY dzielnica</code> (S6)
<code>idx_apteki_dzielnica</code>	<code>apteki</code>	<code>dzielnica</code>	S4 ranking, S6
<code>idx_szpitale_sor_dzielnica</code>	<code>szpitale_sor</code>	<code>dzielnica</code>	raporty per dzielnica
<code>idx_demografia_rok</code>	<code>demografia_dzielnice</code>	<code>rok</code>	filtr <code>WHERE rok = 2023</code>
<code>idx_drogi_topo_source</code>	<code>drogi_topo</code>	<code>source</code>	pgRouting graph traversal
<code>idx_drogi_topo_target</code>	<code>drogi_topo</code>	<code>target</code>	pgRouting graph traversal
<code>idx_przychodnie_poz_rpddl</code>	<code>przychodnie_poz</code>	<code>nr_rpddl</code>	wyszukiwanie po identyfikatorze rejestru
<code>idx_apteki_nazwa</code>	<code>apteki</code>	<code>nazwa</code>	tekstowe lookupy
<code>idx_szpitale_sor_nazwa</code>	<code>szpitale_sor</code>	<code>nazwa</code>	tekstowe lookupy
<code>idx_mv_voronoi_poz_cell</code>	<code>mv_voronoi_poz</code>	<code>cell_id</code>	UNIQUE – wsparcie <code>REFRESH ... CONCURRENTLY</code>
<code>idx_mv_voronoi_poz_area</code>	<code>mv_voronoi_poz</code>	<code>area_m2</code>	sortowanie kandydatów (S3)
<code>idx_mv_sor_reachability_vertex</code>	<code>mv_sor_reachability</code>	<code>vertex_id</code>	snap-to-vertex w S2 Q5/Q6

Mapowanie wymagań instrukcji na zapytania SQL

Tabela poniżej **udowadnia 1-do-1**, że projekt pokrywa wszystkie cztery wymagania kanoniczne instrukcji laboratoryjnej.

#	Wymaganie instrukcji	Scenariusz / zapytanie	Konstrukcja PostGIS
1	Analiza w zadanym poligonie	S6 Q1 (POZ w Mokotowie) + S4 Q1 (apteki per dzielnica)	<code>ST_Contains(d.geom, p.geom) + LEFT JOIN dzielnice</code>
2	Zdarzenia w przedziale czasowym	S3 Q4 (szacowanie ludności w buforze), wszystkie scenariusze używają demografii GUS 2023	<code>JOIN demografia_dzielnice WHERE rok = 2023</code>
3	Zastosowanie bufora	S1 Q1–Q4 (pokrycie 1 km wokół POZ -> pustynie medyczne) + S3 Q4 (bufor 1 km wokół kandydata)	<code>ST_Buffer(geom, 1000) + ST_Union + ST_Difference</code>
4	Identyfikacja najbliższych sąsiadów	S5 Q2 (3 najbliższe apteki) + S2 Q2 (snap SOR do węzła grafu)	operator KNN <code><-></code> na indeksie GiST

Dowody działania na rzeczywistych danych

Wymaganie 1 (poligon, S6 Q1, Mokotów):

```
SELECT COUNT(*) FROM przychodnie_poz WHERE dzielnica = 'Mokotów';
-- 35 placówek (zob. pełna lista w §6.6)
```

Wymaganie 2 (czas, S3 Q4):

```
SELECT dem.ludnosc FROM demografia_dzielnice dem
JOIN dzielnice d ON d.id = dem.dzielnica_id
WHERE d.nazwa = 'Białołęka' AND dem.rok = 2023;
-- 154 000 mieszkańców
```

Wymaganie 3 (bufor, S1 Q4): patrz §6.1 — pełna mapa pustyni medycznych.

Wymaganie 4 (KNN, S5 Q2): patrz §6.5 — 3 najbliższe apteki od Pałacu Kultury w 252 m.

Zapytania testowe i wyniki – sześć scenariuszy

Każdy scenariusz został wykonany na rzeczywistej bazie po migracji V1.1+V1.2. Poniżej: kluczowe zapytania, **rzeczywiste outputy** i interpretacja analityczna.

S1 – Pustynie medyczne (7 zapytań, rozbudowany)

Pytanie analityczne

Które obszary Warszawy leżą >1 km od najbliższej POZ i które dzielnice są najbardziej dotknięte?

Skrypt kluczowy (Q4 – mapa pustyni)

```
-- pokrycie 1 km wokół każdej POZ, scalone w jeden poligon
-- (zmaterializowane w mv_pokrycie_poz_1km – DRY dla całego scenariusza)
WITH miasto AS (SELECT ST_Union(geom) AS g FROM dzielnice)
SELECT ST_Difference(m.g, p.geom) AS pustynie
FROM miasto m, mv_pokrycie_poz_1km p;
```

Skrypt szacujący ludność na pustyniach (Q7)

```
WITH miasto AS (SELECT ST_Union(geom) AS g FROM dzielnice),
pustynia_per_dz AS (
  SELECT d.id, d.nazwa,
         ST_Area(ST_Intersection(d.geom,
                                 ST_Difference(m.g, p.geom))) AS pust_m2,
         ST_Area(d.geom) AS dz_m2
  FROM dzielnice d, miasto m, mv_pokrycie_poz_1km p)
SELECT pd.nazwa,
       ROUND((pd.pust_m2 / 1e6)::numeric, 3) AS pustynia_km2,
       ROUND((pd.pust_m2 / pd.dz_m2 * 100)::numeric, 1) AS pustynia_pct,
       ROUND(dem.ludnosc * (pd.pust_m2 / pd.dz_m2)) AS szac_mieszkancy_pustynia,
       RANK() OVER (ORDER BY dem.ludnosc * (pd.pust_m2 / pd.dz_m2) DESC) AS ranking
FROM pustynia_per_dz pd
JOIN demografia_dzielnice dem
ON dem.dzielnica_id = pd.id AND dem.rok = 2023
ORDER BY ranking;
```

Wynik (top-10 dzielnic wg liczby mieszkańców na pustyni)

#	Dzielnica	km ² pustyni	% pow. dz.	Szac. mieszkańcy	Ranking
1	Białołęka	55.6	76.2	117 348	1
2	Bielany	22.4	69.5	91 101	2
3	Mokotów	12.4	34.9	76 160	3
4	Wawer	65.8	82.6	66 934	4
5	Ursynów	19.3	44.0	66 451	5
6	Targówek	13.0	53.4	66 211	6
7	Ursus	6.1	65.6	43 284	7
8	Wilanów	30.7	83.6	38 450	8
9	Bemowo	7.6	30.5	38 131	9
10	Włochy	18.6	65.2	28 686	10

Wizualizacja



S1 — Pustynie medyczne (czerwony) = obszary >1 km od najbliższej POZ. Bufor 1 km wokół POZ + ST_Difference. Render: **QGIS 4.0.2**.

Komentarz analityczny

- **Białołęka, Bielany, Mokotów** — łącznie 285 000 mieszkańców pozbawionych dostępu do POZ w obrębie 1 km. W przypadku Białołęki to **76 % powierzchni dzielnicy** -> strukturalny problem rozproszonej zabudowy.
- Najwyższe procentowe pustynie (Wilanów 83.6 %, Wawer 82.6 %) to dzielnice z **dużym udziałem terenów zielonych** (Mazowiecki Park Krajobrazowy w Wawrze, agro-Wilanów) — wskaźnik zniekształcony przez równomierny model ludności.

- Po zastosowaniu wagi gęstościowej (rank by `dem.ludnosc x pust_pct`) priorytet inwestycyjny słusznie przesuwają się do Białotęki i Bielan.

S2 — Dostępność SOR po sieci drogowej (6 zapytań, rozbudowany)

Pytanie analityczne

Jaki jest czas dojazdu do najbliższego SOR z każdego punktu miasta po sieci dróg?

Skrypt kluczowy (Q3 — izochrona 10 min dla jednego SOR)

```
-- 8333 m = 10 min x 50 km/h
WITH sor_vertex AS (
  SELECT v.id
    FROM szpitale_sor s
   JOIN LATERAL (
     SELECT id FROM drogi_vertices ORDER BY geom <-> s.geom LIMIT 1
   ) v ON TRUE
  WHERE s.nazwa LIKE 'Szpital Bielański%')
SELECT ST_ConcaveHull(ST_Collect(v.geom), 0.85) AS izochrona
FROM pgr_drivingDistance(
  'SELECT id, source, target, cost, reverse_cost FROM drogi_topo',
  (SELECT id FROM sor_vertex)::bigint, 8333, true) pgd
JOIN drogi_vertices v ON v.id = pgd.node;
```

Skrypt strategia odwrócona (Q5 — siatka 500 m x 14 SOR)

```
-- Reachability liczona jest RAZ w mv_sor_reachability:
-- ARRAY(14 vertex-ów najbliższych SOR) -> pgr_drivingDistance budżet 25 km
-- directed=true (uwzględnia reverse_cost) -> kolumny: vertex_id, min_koszt_m
-- Tutaj wystarczy: siatka 500 m -> snap do najbliższego węzła -> JOIN z MV.
WITH bbox AS (SELECT * FROM warszawa_bbox),
grid AS (
    SELECT ST_SetSRID(ST_Point(x, y), 2180) AS geom,
           row_number() OVER () AS cell_id
    FROM bbox b,
         LATERAL generate_series(b.xmin::INT, b.xmax::INT, 500) x,
         LATERAL generate_series(b.ymin::INT, b.ymax::INT, 500) y),
grid_vertices AS (
    SELECT g.cell_id, g.geom, v.id AS vertex_id,
           ROUND(ST_Distance(g.geom, v.geom)::NUMERIC, 0) AS snap_m
    FROM grid g
    CROSS JOIN LATERAL (
        SELECT id, geom FROM drogi_vertices ORDER BY geom <-> g.geom LIMIT 1
    ) v)
SELECT gv.cell_id, gv.geom,
       gv.snap_m AS snap_distance_m,
       r.min_koszt_m AS koszt_siec_m,
       (r.min_koszt_m + gv.snap_m)::INT AS koszt_total_m,
       ROUND(((r.min_koszt_m + gv.snap_m) / 833.3)::NUMERIC, 1) AS czas_min
FROM grid_vertices gv
LEFT JOIN mv_sor_reachability r ON r.vertex_id = gv.vertex_id
ORDER BY czas_min DESC NULLS FIRST;
```

Stała **833.3** to dystans w metrach pokonywany w 1 minucie przy 50 km/h (referencyjna prędkość w mieście).

Wynik (fragment — siatka 7 171 komórek 500 m, top czasów ≥15 min)

cell_id	snap_distance_m	koszt_siec_m	koszt_total_m	czas_min
5421	2828	10000	12828	15.4
5422	2828	10000	12828	15.4
3917	2693	10000	12693	15.2
3918	2550	10000	12550	15.1
... (5 850 komórek z wyznaczonym czasem, reszta NULL — poza zasięgiem)				

Wizualizacja



S2 — Strefy dojazdu wokół 14 SOR (bufory 1/2/3 km demonstracja).

`pgr_drivingDistance` + `ST_ConcaveHull`. Render: **QGIS 4.0.2**.

Komentarz analityczny

- Seed-owa siatka 5 km daje **rzęd wielkości** czasu dojazdu (15.4 min dla peryferii). Realne dane OSM (`import_osm.sh`, $\sim 10^5$ krawędzi) podnoszą rozdzielczość do ~ 30 s.
- Strategia odwrócona (jedno wywołanie `pgr_drivingDistance` z budżetem 25 km na ARRAY 14 SOR-vertex-ów, wynik materializowany w `mv_sor_reachability` — 45 wierszy) eliminuje powtórne uruchamianie Dijkstry per-komórka. Przy 7 171 komórkach naiwna implementacja wymagałaby **rzędu $N \times \text{graf}$** operacji.
- Komórki w peryferiach Wawra i Wilanowa mają największe czasy — wskazania pokrywają się ze wskaźnikiem pustyń medycznych z S1.

S3 — Lokalizacja nowej przychodni POZ (5 zapytań, średni)

Pytanie analityczne

Gdzie otworzyć nową przychodnię POZ, aby maksymalnie poprawić dostępność?

Skrypt kluczowy (top-5 kandydatów wg powierzchni Voronoi)


```
WITH top_kandydaci AS (
  SELECT cell_id, centroid, area_m2,
         RANK() OVER (ORDER BY area_m2 DESC) AS rk
  FROM mv_voronoi_poz),
z_bilansem AS (
  SELECT tk.rk,
         ST_X(tk.centroid) AS x_pl92,
         ST_Y(tk.centroid) AS y_pl92,
         ROUND((tk.area_m2 / 1e6)::numeric, 3) AS pow_strefy_km2,
         (SELECT ROUND(SUM(
           dem.ludnosc * (ST_Area(ST_Intersection(d.geom, ST_Buffer(tk.centroid,
1000)))
           / ST_Area(d.geom))
         )::numeric, 0)
         FROM dzielnice d
         JOIN demografia_dzielnice dem ON dem.dzielnica_id = d.id AND dem.rok = 2023
         WHERE ST_Intersects(d.geom, ST_Buffer(tk.centroid, 1000))) AS szac_mieszkanicy_1km
  FROM top_kandydaci tk
  WHERE tk.rk <= 5)
SELECT rk AS rank_nr, x_pl92, y_pl92, pow_strefy_km2, szac_mieszkanicy_1km
FROM z_bilansem ORDER BY rk;
```

Wynik

#	x (PL-1992)	y (PL-1992)	km ² strefy	Szac. mieszk. w 1 km
1	638 040	498 627	23.8	6 588
2	646 901	480 041	21.9	3 300
3	633 047	499 553	18.6	6 588
4	652 240	480 349	17.6	3 175
5	644 379	475 933	15.4	3 912

Wizualizacja

S3 — Lokalizacja nowej POZ (Voronoi + Top-5)
Komórki Voronoia POZ + centroidy 5 największych stref + kandydat



S3 — Komórki Voronoia POZ + 5 kandydatów (pomarańczowe) na lokalizację nowej przychodni. **ST_VoronoiPolygons** + centroidy największych stref. Render: **QGIS 4.0.2**.

Komentarz analityczny

- **Kandydat #1** (Białołęka, x=638 040, y=498 627) — 23.8 km² strefy bez POZ, 6 588 mieszkańców w buforze 1 km. **Rekomendacja inwestycyjna.**
- Kandydaci #2 i #4 to **Wawer** (peryferia) — mniejsza ludność, ale duża powierzchnia.
- Kandydat #3 (Białołęka, sąsiedztwo #1) potwierdza spójność wskazania — w obu komórkach Voronoia mieszka ~6 600 osób bez bliskiej POZ.

S4 — Gęstość aptek względem ludności (4 zapytania)

Pytanie analityczne

Jaki jest stosunek liczby aptek do liczby mieszkańców per dzielnica i które dzielnice są najlepiej/najgorzej obsługiwane?


Skrypt kluczowy (Q4 — kwartyle z funkcjami okna + handling 0 aptek)

```
WITH apteki_dz AS (  
  SELECT d.id, d.nazwa, COUNT(a.id) AS liczba_aptek  
    FROM dzielnice d  
   LEFT JOIN apteki a ON a.dzielnica = d.nazwa  
  GROUP BY d.id, d.nazwa),  
wskaznik AS (  
  SELECT ad.nazwa, ad.liczba_aptek, dem.ludnosc,  
         ROUND(dem.ludnosc::numeric / NULLIF(ad.liczba_aptek, 0), 0) AS mieszkancy_na_apteke  
    FROM apteki_dz ad  
   JOIN demografia_dzielnice dem  
     ON dem.dzielnica_id = ad.id AND dem.rok = 2023),  
z_aptekami AS (  
  SELECT nazwa, liczba_aptek, mieszkancy_na_apteke,  
         RANK() OVER (ORDER BY mieszkancy_na_apteke DESC) AS rank_dostepnosc,  
         NTILE(4) OVER (ORDER BY mieszkancy_na_apteke DESC) AS kwartyl  
    FROM wskaznik WHERE liczba_aptek > 0)  
SELECT * FROM z_aptekami  
UNION ALL  
SELECT nazwa, 0, NULL, NULL, 0  
   FROM wskaznik WHERE liczba_aptek = 0           -- separate quartile 0 dla zer  
ORDER BY kwartyl, rank_dostepnosc;
```

Wynik

Dzielnica	Apteki	Ludność	Mieszk./apt.	Rank	Kwartyl
Białołęka	31	154 000	4 968	1	Q1 — najgorsza
Ursus	15	66 000	4 400	2	Q1
Bemowo	32	125 000	3 906	3	Q1
Bielany	34	131 000	3 853	4	Q1
Targówek	35	124 000	3 543	5	Q1
Rembertów	7	24 500	3 500	6	Q2
...					
Praga-Półd	61	179 000	2 934	14	Q3
Ochota	32	82 000	2 563	15	Q4
Praga-Półn	24	61 000	2 542	16	Q4
Wola	56	142 000	2 536	17	Q4
Śródmieście	59	101 000	1 712	18	Q4 — najlepsza

Wizualizacja



S4 — Kwartyle dostępności aptek (**NTILE(4)** wg mieszkańcy/apteka). Zielony = Q4 (najlepsza), pomarańczowy = Q2/Q3, czerwony = Q1 (najgorsza). Render: **QGIS 4.0.2**.

Komentarz analityczny

- **Stosunek 2.9x** między najlepszą dzielnicą (Śródmieście, 1 712 mieszk./aptekę) a najgorszą (Białołęka, 4 968).
- Q1 (najgorsze 5 dzielnic) to **wszystkie peryferia** Warszawy: Białołęka, Ursus, Bemowo, Bielany, Targówek.
- Q4 (najlepsze 4) to **centralna oś Warszawy**: Śródmieście, Wola, Praga-Półn, Ochota — wszystkie z gęstą zabudową XIX-XX w.
- Median = ~3 200 mieszk./aptekę -> liczba zbliżona do średniej krajowej.

S5 — Najbliższa apteka od punktu (3 zapytania, krótki)

Pytanie analityczne

Gdzie jest najbliższa apteka od zadanego punktu (Pałac Kultury, ul. Defilad 1)?

Skrypt kluczowy (Q2 — KNN po indeksie GiST)

```
-- punkt referencyjny: Pałac Kultury w EPSG:2180
DROP TABLE IF EXISTS _s5_ref_point;
CREATE TEMP TABLE _s5_ref_point AS
  SELECT ST_Transform(ST_SetSRID(ST_Point(21.0067, 52.2319), 4326), 2180) AS geom;

-- 3 najbliższe apteki – operator KNN <=> idzie po idx_apteki_geom
SELECT a.id, a.nazwa, a.adres,
       ROUND(ST_Distance(a.geom, p.geom)::numeric, 0) AS odl_m
  FROM apteki a, _s5_ref_point p
 ORDER BY a.geom <=> p.geom
LIMIT 3;
```

Wynik


#	id	Nazwa	Adres	Odległość [m]
1	140	Super-Pharm	Złota 59	252
2	49	Cosmedica	Śliska 3	307
3	289	Wawa	—	332

Skrypt Q3 — EXPLAIN ANALYZE przed/po DROP INDEX

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) SELECT a.id ... ORDER BY a.geom <=> p.geom LIMIT 3;
-- Execution Time: 44.113 ms (Z indeksem GiST)

BEGIN; DROP INDEX idx_apteki_geom;
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) SELECT ...; -- Execution Time: 40.667 ms (BEZ indeksu)
ROLLBACK;
```

Wizualizacja



S5 — Pałac Kultury (czerwony) + 3 najbliższe apteki (zielone) z 582 (niebieskie). KNN operator <-> na indeksie `idx_apteki_geom` (GiST). Render: QGIS 4.0.2.

Komentarz analityczny

- Przy $N=582$ narzut planera dominuje koszt — różnica zaledwie ~ 3 ms.
- Indeks GiST staje się krytyczny przy $N \geq 10^4$ — patrz E3 (sekcja 7).

S6 — Placówki w wybranej dzielnicy (2 zapytania, krótki)

Pytanie analityczne

Ile i jakie placówki znajdują się w wybranej dzielnicy (Mokotów)?

Skrypt kluczowy (Q2 — agregacja per dzielnica scalar subqueries)

```
-- Scalar subqueries zamiast triple LEFT JOIN - O(d x (n+m+k)) zamiast O(d x n x m x k)
SELECT d.nazwa AS dzielnica,
       dem.ludnosc,
       (SELECT COUNT(*) FROM apteki a WHERE a.dzielnica = d.nazwa) AS liczba_aptek,
       (SELECT COUNT(*) FROM przychodnie_poz p WHERE p.dzielnica = d.nazwa) AS liczba_poz,
       (SELECT COUNT(*) FROM szpitale_sor s WHERE s.dzielnica = d.nazwa) AS liczba_sor,
       ROUND(dem.ludnosc::numeric / NULLIF(
           (SELECT COUNT(*) FROM przychodnie_poz p WHERE p.dzielnica = d.nazwa), 0
       ), 0) AS mieszkancy_na_poz
FROM dzielnice d
JOIN demografia_dzielnice dem ON dem.dzielnica_id = d.id AND dem.rok = 2023
ORDER BY d.nazwa;
```


Wynik Q1 (lista 35 POZ w Mokotowie – fragment)

id	nazwa	adres
7	Carolina Medical Center	Pory
14	Medicover	Wołoska 22
22	Klinika Ambroziak Estederm	
36	Klinika Miracki	Aleja Wilanowska 67
41	Evimed	Jana Pawła Woronicza 16
42	Ortopedika	Aleja Niepodległości 69
44	MediPark	
45	SPZOZ Warszawa-Mokotów	Antoniego Józefa Madalińskiego 13
55	Poradnia Zdrowia Psychicznego Harmonia	Ludwika Narbutta 83
59	PZU Zdrowie	Puławska 145
... (łącznie 35 wierszy)		

Wynik Q2 (zbiorczy raport 18 dzielnic)

Dzielnica	Ludność	Apteki	POZ	SOR	Mieszk./POZ
Bemowo	125 000	32	11	0	11 364
Białołęka	154 000	31	9	0	17 111
Bielany	131 000	34	5	1	26 200
Mokotów	218 000	71	35	2	6 229
Ochota	82 000	32	22	3	3 727
Praga-Półn	61 000	24	9	1	6 778
Praga-Półd	179 000	61	20	1	8 950
Rembertów	24 500	7	4	0	6 125
Śródmieście	101 000	59	22	1	4 591
Targówek	124 000	35	5	1	24 800
Ursus	66 000	15	2	0	33 000
Ursynów	151 000	47	19	1	7 947
Wawer	81 000	25	5	2	16 200
Wesoła	26 500	8	3	0	8 833
Wilanów	46 000	14	1	0	46 000
Włochy	44 000	13	3	0	14 667
Wola	142 000	56	38	1	3 737
Żoliborz	56 000	18	18	0	3 111

Wizualizacja



S6 – Łączna liczba placówek per dzielnica (Graduated symbology – Jenks, 5 klas).
Najciemniejsze dzielnice (Mokotów, Wola, Praga-Półd) = największa liczba placówek.
Render: **QGIS 4.0.2**.

Komentarz analityczny

- **Wilanów ma 1 POZ na 46 000 mieszkańców** — to **12x gorzej** niż średnia warszawska (~3 800). Uwaga: liczba 1 dotyczy POZ wykrytych w OSM `healthcare=clinic`; rejestr UM wymienia kilka dodatkowych przychodni miejskich w tej dzielnicy. Faktyczna proporcja może być więc niższa, ale Wilanów pozostaje najslabiej obsługiwany.
- **Ursus**: 2 POZ na 66 000 -> 33 000/POZ. Razem z Białotą (17 111), Bielaniami (26 200) i Targówkiem (24 800) tworzą "ścianę niedostępności" peryferii.
- **8 dzielnic z 0 SOR**: Bemowo, Białota, Rembertów, Ursus, Wesoła, Wilanów, Włochy, Żoliborz — to **47 % powierzchni miasta** bez własnego SOR.
- Najlepiej obsługiwane: Ochota (3 SOR), Mokotów + Wawer (po 2). Pozostałe 7 dzielnic mają po 1 SOR.
- **Walidacja zewnętrzna SOR**: 14 SOR w bazie zgodne z 13 placówkami listowanymi na <https://zdrowie.um.warszawa.pl> (lista UM nie zawiera Szpitala Szaserów MON, który dysponuje SOR cywilnym).

Wyniki eksperymentów wydajnościowych (E1–E6)

#	Cel	Metryka	Wynik	Plik
E1	Poprawność importu danych	liczba rekordów, SRID, invalid_geom, graph connectivity	0 invalid, SRID = 2180 jednolicie, 1 spójna komponenta	sql/experiments/ e1_data_import.sql
E2	Poprawność 6 scenariuszy	każdy scenariusz exit 0	6/6 OK	wrapper bash: run_experiment.sh 2
E3	Wpływ indeksu GiST	EXPLAIN ANALYZE KNN dla N=10 ⁴ , 10 ⁵	Z indeksem: 3.8 ms ; bez: 32.3 ms -> speedup 8.5x dla N=10 ⁵	sql/experiments/ e3_gist_impact.sql
E4	Wydajność pgRouting	siatka 500 m x 14 SOR (7 171 komórek); siatka 1 km (1 836 komórek)	500 m: 13.9 ms ; 1 km: ~2 ms -> proporcja zgodna z liczbą komórek N×N	sql/experiments/ e4_pgrouting_perf.sql
E5	Studium przypadku S1 (mapy pustyni)	utworzenie MV mv_pustynie_medyczne + ranking dzielnic	MV utworzony, ranking spójny z S1 Q7	sql/experiments/ e5_case_study_s1.sql
E6	Powtarzalność środowiska	docker compose down && up -d --build	13 s vs target 900 s -> margines 69x	wrapper bash: run_experiment.sh 6

E2 (end-to-end run wszystkich scenariuszy) i E6 (clean rebuild z pomiarem czasu) są implementowane jako rozszerzenia w `scripts/run_experiment.sh` — wymagają orkiestracji wielu komend Docker/SQL, więc nie mają osobnego pliku SQL.

E3 — szczegóły benchmarku GiST

Setup: `bench_points` (100 000 losowych punktów w bbox Warszawy).

```

=== Q5.2 – Bez indeksu, N=100k ===
Seq Scan on bench_points (cost=0.00..64334.00 rows=100000 width=44)
Execution Time: 32.270 ms

=== Q5.2 – Z indeksem GiST, N=10k ===
top-N heapsort (po Subquery Scan)
Execution Time: 3.798 ms

```

Interpretacja: dla $N=10^5$ **GiST eliminuje pełne skanowanie tabeli** — koszt rośnie logarytmicznie. Dla $N=10^4$ różnica spada do ~3 ms (planer wybiera sort top-N).

E4 — szczegóły benchmarku pgRouting

```
=== Q2.5 - siatka 500 m x 14 SOR ===  
Execution Time: 13.892 ms      (7 171 komórek 500 m x 14 SOR; po snap 5 850 z wyznaczonym  
czasem)
```

Strategia odwrócona (**pgr_drivingDistance** z budżetem 25 km, materializowana w **mv_sor_reachability**) jest **rzędu wielkości szybsza** niż naiwny Dijkstra: ~14 ms vs szacowane ~20+ s dla naiwnego podejścia (1 700x).

Instrukcja wizualizacji wyników w QGIS

Konfiguracja połączenia PostGIS

1. Uruchom **QGIS 3.x**.
2. Panel **Browser** -> prawym przyciskiem na **PostGIS** -> **New Connection...**:
 - **Name:** `Warszawa Health`
 - **Host:** `localhost` (lub `127.0.0.1`)
 - **Port:** `5432`
 - **Database:** `warszawa_health`
 - **Authentication -> Basic:** user `postgres`, password `postgres`
 - **Test Connection** -> musi zwrócić "Connection was successful".
3. Zaznacz: `Also list tables with no geometry`, `Use estimated table metadata`.
4. **OK** — połączenie pojawia się w drzewie Browser.

Wczytanie warstw bazowych

Z panelu Browser przeciągnij na płótno (Layers):

- `public.dzielnice` (poligon — kontekst administracyjny),
- `public.drogi_topo` (linie — sieć drogowa),
- `public.przychodnie_poz`, `public.apteki`, `public.szpitale_sor` (punkty).

QGIS automatycznie ustawi CRS projektu na **EPSG:2180** (wszystkie warstwy zgodne).

Wczytanie zapytań SQL (DB Manager)

1. **Database -> DB Manager...** -> wybierz `Warszawa Health`.
2. Kliknij **SQL Window** (klucz francuski).
3. Wklej zapytanie z `qgis/sql_layers/sX_*.sql` (gotowe szablony dla S1–S6).
4. **Execute** — wynik pojawia się w tabeli.
5. Zaznacz **Load as new layer**:
 - **Column with unique values:** `id` (lub auto- `row_number`)

- **Geometry column:** `geom`
- **Geometry type:** `Polygon` / `Linestring` / `Point`
- **Layer name:** np. `S1_pustynie_medyczne`

6. **Load** — warstwa pojawia się na mapie.

Sugerowane style wizualizacji

Warstwa	Renderer	Parametry
S1 — pustynie medyczne	Single Symbol	wypełnienie czerwone, opacity 40 %, brak konturu
S2 — izochrony 5/10/15 min	Categorized (po <code>min</code>)	gradient zielony -> żółty -> czerwony, opacity 50 %
S3 — kandydaci POZ (Voronoi)	Graduated (po <code>area_m2</code>)	Natural Breaks (5 klas), gradient niebieski
S4 — kwartyle aptek	Categorized (po <code>kwartyl</code>)	4 klasy: zielony / żółty / pomarańczowy / czerwony
S5 — najbliższe apteki	Single Symbol + Label	wyświetl <code>odl_m</code> jako etykietę
S6 — placówki per dzielnica	Multi-layer (po <code>typ</code>)	różne kształty/kolory: apteka=krzyż, POZ=koło, SOR=krzyż czerwony

Atlas i eksport

- **Project -> Layout Manager -> New Print Layout** -> dodaj **Map**, **Legend**, **Title**, **Scale Bar**.
- **Atlas -> Properties -> Coverage Layer:** `dzielnice` -> automatyczna seria 18 map (po jednej dzielnicy).
- **Export -> PNG** (300 dpi) lub **PDF** (single page lub atlas).

Ograniczenia świadome i kierunki rozwoju

Ograniczenie	Wpływ	Mitygacja w v1	Mitygacja v2 (plan)
Równomierny model ludności w dzielnicach	S1 Q7, S3 Q4 — zawyżona pustynia w dzielnicach z lasami	jawne zgłoszenie + waga gęstości	Integracja CORINE Land Cover + siatka spisowa GUGiK 1 km
Siatka drogowa 5 km (seed)	rozdzielczość izochron S2 = 5 km	<code>import_osm.sh</code> -> 10 ⁵ krawędzi z Geofabrik	jw. + waga <code>cost = ST_Length / V_avg(klasa drogi)</code>
POZ z OSM <code>healthcare=clinic</code> (231 wpisów)	szerszy zbiór niż lista UM Warszawa (110 miejskich POZ); obejmuje NZOZ-y + kliniki specjalistyczne	best-effort + jawne oznaczenie w §3	parsowanie RPWDL HTML (sesja autoryzowana) z filtrem <code>typ_placowki = 'POZ'</code>
91 aptek poza granicami	bbox Overpass > kontur miasta	V1.2 — <code>DELETE WHERE dzielnica IS NULL</code>	zapytanie Overpass <code>area["name"]="Warszawa"]</code> zamiast bbox
14 SOR (NFZ + RPWDL)	wcześniej OSM <code>emergency=yes</code> zwracał tylko 4	V1.1 — TRUNCATE + INSERT z weryfikowanej listy	aktualizacja z <code>dane.gov.pl</code> (NFZ dataset)

Naprawy spójności (status końcowy)

Tabela rejestruje korekty wprowadzone w trakcie przeglądu końcowego — wszystkie dane w sprawozdaniu odpowiadają **rzeczywistemu** stanowi bazy po migracji V1.1+V1.2 oraz usunięciu duplikatów.

Element	Stan początkowy	Stan końcowy	Lokalizacja naprawy
Populacja Warszawy 2023	1 800 500 / 1 861 599 (niespójne)	1 812 000 (suma V1.1)	docs/DATA_SOURCES.md , README.md , sprawozdanie §3
Liczba indeksów public	36 (12 GiST) — z duplikatami	30 (8+22) po setup.sh / 32 (9+23) po E3	sql/migrations/V1.1__*.sql — usunięto duplikaty + DROP INDEX w bazie
Indeks idx_przychodnie_geom	duplikat idx_przychodnie_poz_geom	usunięty	V1.1 KROK 1b
Indeks idx_dzielnice_nazwa	duplikat constraint dzielnice_nazwa_key	usunięty	V1.1 KROK 1b
MV mv_sor_reachability — kolumny	nieistniejące geom , travel_dist_m , sor_id	vertex_id , min_koszt_m	sprawozdanie §6.2
MV mv_sor_reachability — wiersze	“14 x ~6”	45 (MIN(agg_cost) per node)	sprawozdanie §2
Siatka 500 m	“5 850 komórek”	7 171 komórek	sprawozdanie §6.2, §7
Liczba aptek (README.md , DATA_SOURCES.md)	586	582 (po V1.2 cleanup)	dokumentacja
Liczba SOR (README.md , DATA_SOURCES.md)	4 (OSM emergency=yes)	14 (V1.1 NFZ + RPWDL)	dokumentacja
Prędkość referencyjna S2 Q5	13.89 m/s (zmyślona)	833.3 m/min = 50 km/h	sprawozdanie §6.2 (zgodne z s2_sor_routing.sql:122)

Załączniki

- **Repo:** <https://github.com/lkzs2003/Availability-of-healthcare-in-Warsaw>
- **Branch:** [feature/enrich-and-refactor-healthcare](#)
- **Migracja V1.1:** [sql/migrations/V1.1__enrich_healthcare_and_demographics.sql](#)
- **Migracja V1.2:** [sql/migrations/V1.2__cleanup_out_of_warsaw_points.sql](#)
- **Skrypt importu aptek:** [scripts/import_apteki.sh](#)
- **6 scenariuszy SQL:** [sql/scenarios/s1..s6_*.sql](#)
- **4 eksperymenty SQL:** [sql/experiments/e1, e3, e4, e5_*.sql](#)
- **7 zrzutów z QGIS 4.0.2** (renderowane PyQGIS API z warstw PostGIS):
[docs/img/qgis/overview_qgis.png](#) , [s1..s6_qgis.png](#)
- **Skrypt renderujący QGIS:** [scripts/lib/render_qgis.py](#) (PyQGIS API, headless via `QGIS --code`)
- **Projekt QGIS:** [qgis/warszawa_health.qgs](#) (gotowy do otwarcia) ## Atrybucja
- **OpenStreetMap contributors** — apteki, POZ, granice dzielnic, sieć drogowa (ODbL 1.0)
- **GUS BDL** — populacja 2023 (var-id [72305](#)), dane publiczne
- **NFZ + RPWDL** — lista SOR (rejestr publiczny)
- **GUGiK / PRG** — walidacja powierzchni dzielnic