

최근 자연어 처리 분야에서는 트랜스포머 기반 모델이 주류를 이루고 있다. He et al. (2016)은 심층 신경망의 효율성을 분석하였으나, 본 연구의 참고문헌 목록에는 포함되지 않았다. Vaswani et al. (2017)은 Attention 메커니즘을 제안하였고, Devlin et al. (2019)은 BERT를 소개하였다. Brown et al. (2020)은 GPT-3를 보고하였으며, Liu et al. (2019)은 RoBERTa를 통해 성능 개선을 입증하였다.

References

- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., et al. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901. DOI: 10.48550/arXiv.2005.14165
- Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Proceedings of NAACL-HLT*. DOI: 10.18653/v1/n19-1423
- Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., Du, J., Joshi, M., Chen, D., Levy, O., Lewis, M., Zettlemoyer, S., Stoyanov, V. (2019). RoBERTa: A robustly optimized BERT pretraining approach. *arXiv*: 1907.11692
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, U., Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. DOI: 10.48550/arXiv.1706.03762
- 김현우, 이영희 (2023). 한국어 문장 분류를 위한 트랜스포머 기반 모델 연구. *한국어 정보처리학회 논문지*, 27(3), 112-128.