

3.4.1 Creación y administración de índices

a) Índice en REPRODUCCIONES(perfil_id, fecha_hora_inicio)

ID	PERFIL_ID	CONTENIDO_ID	EPISODIO_ID	FECHA_HORA_INICIO	FECHA_HORA_FIN	DISPOSITIVO	PORCENTAJE_AVANCE
43	1	23	107	22/05/26 08:04:31,000000000 PM	22/05/26 10:18:31,000000000 PM	TV	64
111	1	36		14/05/26 11:11:11,000000000 PM	15/05/26 01:37:11,000000000 AM	CELULAR	12

b) Índice en USUARIOS(email)

ID	NOMBRES	APELLIDO
1	Ramon	Lind

c) Índice en CONTENIDOS(anio_lanzamiento)

d) Índice adicional: Índice en PAGOS(usuario_id, fecha_pago)

ID	USUARIO_ID	FECHA_PAGO	MONTO	METODO_PAGO	ESTADO_PAGO	FECHA_VE	PAGADO_H D
121	1	28/05/26 04:04:48,000000000 PM	35000	NEQUI	EXITOSO	28/06/26	28/06/26 F
111	1	28/05/26 12:04:48,000000000 PM	30000	NEQUI	EXITOSO	28/06/26	28/05/26 F
1	1	06/11/25 08:00:53,000000000 AM	14900	NEQUI	REEMBOLSADO	06/12/25	06/12/25 F
26	1	01/01/25 02:31:36,000000000 PM	14900	DAVIPLATA	EXITOSO	01/02/25	01/02/25 T

3.4.2 Análisis de rendimiento

1) Ejecutar SIN índice

PLAN_TABLE_OUTPUT

Plan hash value: 2802284573

Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time
0	SELECT STATEMENT		4	228	4 (25)	00:00:01
1	SORT ORDER BY		4	228	4 (25)	00:00:01
* 2	TABLE ACCESS FULL	PAGOS	4	228	3 (0)	00:00:01

Predicate Information (identified by operation id):

PLAN_TABLE_OUTPUT

2 - filter("USUARIO_ID"=1)

14 filas seleccionadas.

2) Crear índice

Index **IDX_PAGOS_USUARIO_FECHA** creado.

3) Ejecutar nuevamente

Explicado.

PLAN_TABLE_OUTPUT

Plan hash value: 2414571682

Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time
0	SELECT STATEMENT		4	228	3 (0)	00:00:01
1	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID	PAGOS	4	228	3 (0)	00:00:01
* 2	INDEX RANGE SCAN DESCENDING	IDX_PAGOS_USUARIO_FECHA	4		1 (0)	00:00:01

Predicate Information (identified by operation id):

PLAN_TABLE_OUTPUT

2 - access("USUARIO_ID"=1)

14 filas seleccionadas.