

Groupe de recherche en modélisation et gestion de données

É

Guide de connexion aux SGBD

DataGrip 2023.3.4

Metis:BEREL_NT-2024-004

Bryan FENYOM MEYOU (bryan.benyom.beyou@usherbrooke.ca)

Ń

Metis/Outillage/BEREL/NT-2024-004_SSH-connexion-SGBD, version 0.2.1.a, en date du 2024-02-29

Ń version interne, ne pas citer Ń l'externe Ń

Sommaire

Ce document recense l'ensemble des configurations permettant de se connecter via DataGrip à un SGBD au choix sur un serveur distant.

Mise en garde

Le présent document est en cours de élaboration et, par conséquent, peut contenir des erreurs.

Historique

| diffusion | resp. | description |
|------------|-------|--|
| 2024-02-29 | LL | Clarification de la redirection de port du tunnel SSH. |
| 2024-02-28 | LL | Revue initiale. |
| 2024-02-18 | BFM | Ébauche initiale. |

Table des matières

| | |
|--------------------|---|
| Introduction..... | 2 |
| 1. Préalables..... | 2 |
| 2. Procédure..... | 2 |
| Conclusion..... | 6 |

Introduction

De nombreuses équipes de développement devront exploiter différents SGBD présents sur des serveurs distants. La présente procédure permet la connexion aux SGBD ciblés, lorsqu'ils résident sur des serveurs accessibles via des tunnels SSH. La procédure est présentée en termes de l'IPM de DataGrip, mais peut aisément être transposée pour d'autres environnements.

1. Prérequis

- ¥ DataGrip installé
- ¥ SGBD ciblés installés en mode `User & Password` sur des serveurs accessibles via des tunnels SSH.

2. Procédure

1. Ajouter une nouvelle source de données

- a. Sur la barre de navigation de l'IDE, aller sur:

File -> New -> Data Source

- b. Ouvrir la fenêtre appropriée en fonction du SGBD ciblé :

- Pour DB2, choisir IBM Db2 LUW puis IBM db2.
- Pour PostgreSQL, choisir PostgreSQL puis encore PostgreSQL.
- Pour MSSQL, choisir Microsoft SQL Server puis encore Microsoft SQL Server.

2. Donner un nom à la source de données en le saisissant dans le champ Name.

3. Choisir l'onglet SSH/SSL.

- a. Cocher l'option `Use SSH Tunnel`.

- b. Cliquer sur *Configure* et ouvrir la fenêtre SSH Configurations afin de configurer le tunnel SSH

- indiquer les coordonnées du serveur (par exemple, *dinf-colibri2.dinf.fsci.usherbrooke.ca*), le port SSH (typiquement 22) et le `<CID>` (par exemple *abcd1234*) pour lequel le tunnel SSH doit être ouvert ;
- choisir un type d'authentification (ici *Password*) ;
- tester l'ouverture du tunnel (bouton `Test Connection`), fournir le mot de passe `<MDP>` (il est suggéré de ne pas le faire conserver il le sera quand même pour la durée de l'exécution courante de DataGrip, mais probablement pas au-delà - il faudra donc le resaisir lors de la première connexion après chaque lancement de DataGrip).

4. Revenir à l'onglet SSH/SSL

- a. Choisir un numéro de port qui sera celui du tunnel sur le poste de travail (ce numéro doit par ailleurs être libre, par exemple 5532)

- b. Tester la connexion et cliquer sur `Apply`.

5. Revenir à l'onglet General et saisir les informations suivantes:

- a. Host : *localhost*

- b. Port :

- 50000 pour DB2,
- 5432 pour PostgreSQL,
- 1433 pour MSSQL

- c. Authentification : *User & Password*

- d. Username : <DBU>
- e. Password : <PWD>
- f. Database : <base_de_donnŽes>
- g. URL : <É>

Informations complŽmentaires

¥ <CIP>

- ı code d'identifiant personnel attribuŽ par l'organisation responsable de la gestion de l'environnement du serveur.

¥ <MDP>

- ı mot de passe associŽ au CIP ;

¥ Authentification

- ı Sans l'entremise d'un bon gestionnaire de mots de passe, il est dŽconseillŽ de conserver les mots de passe dans une application, quelle qu'elle soit

¥ <DBU>

- ı *data base user*, dŽterminŽ par l'administrateur du SGBD ; par convention, il est suggŽrŽ d'utiliser le m•me identifiant que pour le CIP.

¥ <PWD>

- ı Pour la connexion SSL, c'est le mot de passe associŽ au CIP.
- ı Pour DB2, c'est le mot de passe associŽ au CIP.
- ı Pour PostgreSQL et MSSQL, c'est le mot de passe initialement dŽterminŽ par l'administrateur du SGBD (Žventuellement modifiable par l'utilisateur) ; il est suggŽrŽ d'en prendre un distinct du <MDP>.

¥ <base_de_donnŽes>

- ı Pour PostgreSQL, on utilise typiquement postgres, le nom de la base de communes du SGBD (qui ^ en varier par la suite, par le biais des commandes de l'atelier DataGrip).
- ı Pour DB2!???
- ı Pour MS-SQL!???

¥ URL

- ı Il est gŽnŽralement produit automatiquement sur la base des informations prŽcŽdentes, il convient toutefois de le vŽrifier. Par exemple, pour PostGRESQL, j dbc: postgresql : //l ocal host: 5432/postgres

Question (BFM)

Devons-nous spŽcifier dans ce document l'ensemble des donnŽes de connexion utilisŽ (base de donnŽes de test crŽŽe, noms et mots de passe des SGBD, noms et mots de passe des utilisateurs de test crŽŽs)?

RŽponse (LL)

NON

Conclusion

Apr s avoir r alis  ces  tapes de configuration, vous serez capable de vous connecter aux SGBD depuis votre environnement local.

!

Produit le 2025-03-14 07:59:39 -0400

Groupe de recherche en mod lisation et gestion de donn es