Comenzado el	jueves, 16 de abril de 2026, 22:34
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 16 de abril de 2026, 22:37
Tiempo empleado	3 minutos 36 segundos
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la desnormalización en bases de datos?

- a. Crear triggers en tablas críticas.
- b. Eliminar todas las claves primarias.
- c. Introducir redundancia controlada para mejorar rendimiento en consultas específicas. ✔

A) Correcta, se usa en sistemas de análisis.
B) Incorrecta, no es desnormalización.
C) Incorrecta, no es desnormalización.

La respuesta correcta es: Introducir redundancia controlada para mejorar rendimiento en consultas específicas.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema puede generar una consulta sin índices en tablas grandes?

- (●) a. Escaneos completos de tabla (full scan). ✔
  A) Correcta, ralentizan el rendimiento.
  B) Incorrecta, no lo hace.
  C) Incorrecta, no se crean triggers.
- ( ) b. Creación de triggers no deseados.
- ( ) c. Eliminación automática de registros duplicados.

La respuesta correcta es: Escaneos completos de tabla (full scan).

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una práctica recomendada para optimizar consultas con JOIN?

- ( ) a. Evitar el uso de condiciones ON.
- ( ) b. Usar siempre SELECT *.
- (●) c. Unir tablas usando columnas indexadas. ✔
  A) Correcta, mejora el rendimiento.
  B) Incorrecta, ON es esencial.
  C) Incorrecta, degrada el rendimiento.

La respuesta correcta es: Unir tablas usando columnas indexadas.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un trigger AFTER en SQL significa:

- (●) a. Que se ejecuta después de la acción en la tabla. ✔
  A) Incorrecta, eso es un BEFORE.
  B) Correcta, AFTER se dispara posterior al evento.
  C) Incorrecta, aplica a tablas regulares.
- ( ) b. Que se ejecuta solo en tablas temporales.
- ( ) c. Que se ejecuta antes de la acción.

La respuesta correcta es: Que se ejecuta después de la acción en la tabla.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué vista especial en SQL Server permite consultar los triggers definidos en la base de datos?

- a. SYS.INDEXES
- b. SYS.TRIGGERS ✔
- c. SYS.FUNCTIONS

A) Incorrecta, muestra índices.
B) Correcta, contiene información de triggers.
C) Incorrecta, muestra funciones.

La respuesta correcta es: SYS.TRIGGERS

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la normalización en bases de datos en relación con consultas?

- a. Un proceso de diseño que reduce redundancia y mejora eficiencia. ✔
- b. Una forma de ejecutar triggers en cascada.
- c. Una técnica para crear índices agrupados.

A) Incorrecta, no es normalización.
B) Correcta, mejora integridad y eficiencia.
C) Incorrecta, no es normalización.

La respuesta correcta es: Un proceso de diseño que reduce redundancia y mejora eficiencia.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un trigger BEFORE se ejecuta:

- a. Solo si falla la transacción.
- b. Después de que los datos sean confirmados.
- c. Antes de que la operación ocurra en la tabla. ✔

A) Correcta, se dispara previo al evento.
B) Incorrecta, eso es AFTER.
C) Incorrecta, no depende de fallos.

La respuesta correcta es: Antes de que la operación ocurra en la tabla.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la sintaxis básica para crear un trigger en SQL Server?

- (●) a. CREATE TRIGGER ✔
  A) Incorrecta, se usa para procedimientos.
  B) Correcta, es la sentencia adecuada.
  C) Incorrecta, define funciones.
- ( ) b. CREATE PROCEDURE
- ( ) c. CREATE FUNCTION

La respuesta correcta es: CREATE TRIGGER

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una estrategia común para optimizar consultas SELECT?

- (●) a. Usar índices en columnas de búsqueda. ✔
  A) Incorrecta, no tiene sentido.
  B) Correcta, acelera filtros.
  C) Incorrecta, eso no garantiza optimización.
- ( ) b. Convertir la consulta en procedimiento almacenado.
- ( ) c. Eliminar todas las claves primarias.

La respuesta correcta es: Usar índices en columnas de búsqueda.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un trigger en bases de datos?

- (●) a. Un programa que se ejecuta automáticamente ante un evento en una tabla. ✔
  A) Correcta, los triggers responden a eventos como INSERT o UPDATE.
  B) Incorrecta, eso corresponde a un índice.
  C) Incorrecta, eso es una función escalar.
- ( ) b. Una función que retorna un valor escalar.
- ( ) c. Un índice que mejora el rendimiento de consultas.

La respuesta correcta es: Un programa que se ejecuta automáticamente ante un evento en una tabla.

Ir a...

Actividad anterior

Actividad siguiente