

Comenzado el	sábado, 16 de mayo de 2026, 01:16
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 16 de mayo de 2026, 01:22
Tiempo empleado	5 minutos 49 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué beneficio aportan las funciones multiobjetivo?

- ☒ a. Permiten balancear distintos factores simultáneamente.



A) Incorrecta. Las restricciones se mantienen como parte del problema.
B) Incorrecta. No reducen a un solo objetivo, los combinan.
C) Correcta. Las funciones multiobjetivo equilibran criterios como precisión, tiempo y costo.

- ☐ b. Eliminan la necesidad de restricciones.
☐ c. Simplifican siempre a un único criterio.

La respuesta correcta es: Permiten balancear distintos factores simultáneamente.

Tienes una nueva recomendación



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica avanzada puede inferir funciones de costo?

- ☒ a. Aprendizaje por refuerzo inverso. ✓
- ☐ b. Criterios híbridos.
- ☐ c. Normalización de factores.

A) Correcta. El aprendizaje por refuerzo inverso permite deducir la función de costo a partir del comportamiento observado.

B) Incorrecta. Los criterios híbridos combinan métodos de optimización, no infieren costos.

C) Incorrecta. La normalización ajusta escalas pero no deduce funciones.

La respuesta correcta es: Aprendizaje por refuerzo inverso.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede si se define mal la función de costo?

- ☐ a. Se reducen los recursos necesarios.
- ☐ b. El algoritmo converge más rápido.
- ☒ c. El algoritmo puede encontrar soluciones inútiles. ✓

A) Incorrecta. Un diseño incorrecto no mejora la velocidad de convergencia.

B) Incorrecta. Los recursos no se reducen necesariamente.

C) Correcta. Una mala función de costo puede llevar a soluciones irrelevantes o no deseadas.

La respuesta correcta es: El algoritmo puede encontrar soluciones inútiles.

Tienes una nueva recomendación



Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo implica un criterio de parada muy bajo?☐ a. Exceso de exploración.☒ b. Soluciones de baja calidad.☐ c. Mayor coste computacional.**A) Correcta.** Si el criterio de parada se fija muy bajo, el algoritmo se detiene antes de encontrar buenas soluciones.

B) Incorrecta. Un límite bajo generalmente reduce el costo computacional.

C) Incorrecta. No provoca sobreexploración.

La respuesta correcta es: Soluciones de baja calidad.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema ejemplifica el uso de vecindarios iterados?☐ a. Resolver ecuaciones exactas.☐ b. Reducir costos de normalización.☒ c. Escapar de óptimos locales en búsqueda local iterada.

A) Incorrecta. No se emplea para ajustar costos o normalización.

B) Incorrecta. No se usa en resolución exacta.

C) Correcta. Los vecindarios iterados permiten reiniciar la búsqueda para salir de óptimos locales.

La respuesta correcta es: Escapar de óptimos locales en búsqueda local iterada.

Tienes una nueva recomendación



Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza al criterio de calidad mínima deseada?

- ☐ a. Evita completamente la convergencia.
- ☐ b. Impide la exploración global.
- ☒ c. Finaliza cuando se alcanza un umbral aceptable. ✓

A) Incorrecta. No limita la exploración global.

B) Correcta. Este criterio detiene la búsqueda cuando la calidad de la solución cumple un valor mínimo definido.

C) Incorrecta. No evita la convergencia, la regula.

La respuesta correcta es: Finaliza cuando se alcanza un umbral aceptable.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo implica un criterio de parada muy alto?

- ☐ a. Exploración insuficiente.
- ☐ b. Óptimos triviales inmediatos.
- ☒ c. Desperdicio de recursos computacionales. ✓

A) Incorrecta. Un límite alto amplía la exploración.

B) Correcta. Un criterio demasiado alto puede consumir tiempo y recursos sin mejorar resultados.

C) Incorrecta. No genera soluciones triviales.

La respuesta correcta es: Desperdicio de recursos computacionales.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué criterio es clave en sistemas críticos en tiempo real?

Tienes una nueva recomendación

- ☒ a. Tiempo límite. ✓

A) Incorrecta. El criterio híbrido no es típico en sistemas críticos.

B) Correcta. Los sistemas en tiempo real requieren detener la búsqueda cuando se cumple el tiempo máximo permitido.

C) Incorrecta. El número de iteraciones puede variar según el tiempo disponible.

- ☐ b. Número de iteraciones.
- ☐ c. Combinación híbrida.



La respuesta correcta es: Tiempo límite.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué criterio detiene la búsqueda si no hay mejora?

- ☐ a. Calidad mínima deseada.
- ☒ b. Convergencia o estancamiento.
- ☐ c. Tiempo límite.



A) Correcta. Si no hay mejoras, se considera que el algoritmo ha convergido o se ha estancado.
B) Incorrecta. El tiempo límite depende de condiciones externas.
C) Incorrecta. El nivel de calidad no siempre implica estancamiento.

La respuesta correcta es: Convergencia o estancamiento.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué rol cumple la función de costo en la búsqueda?

- ☒ a. Guía la exploración hacia regiones prometedoras.
- ☐ b. Reduce el tamaño del vecindario.
- ☐ c. Elimina restricciones triviales.



A) Correcta. La función de costo orienta el proceso hacia las soluciones más adecuadas según el objetivo.
B) Incorrecta. El tamaño del vecindario depende del operador de movimiento.
C) Incorrecta. No elimina restricciones, solo evalúa su cumplimiento.

La respuesta correcta es: Guía la exploración hacia regiones prometedoras.

Ir a...

Tienes una nueva recomendación



< Actividad anterior

Actividad siguiente >

