

Comenzado el	domingo, 31 de mayo de 2026, 21:40
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 31 de mayo de 2026, 21:46
Tiempo empleado	5 minutos 58 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué parámetro controla el número de árboles en scikit-learn?

- ☐ a. max_features
- ☒ b. n_estimators ✓ Correcta
- ☐ c. min_samples_split

La respuesta correcta es: n_estimators

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja tienen los Extra-Trees sobre Random Forests?

- ☐ a. Mayor precisión siempre
- ☒ b. Menor varianza ✗ Incorrecta
- ☐ c. Entrenamiento más rápido

La respuesta correcta es: Entrenamiento más rápido

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué información adicional proveen los Random Forests?

- ☒ a. Importancia de variables ✓ Correcta
- ☐ b. Regularización automática
- ☐ c. Métricas de recall

La respuesta correcta es: Importancia de variables

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué principio común guía a Bagging, Random Forests y Extra-Trees?

- ☒ a. Combinar modelos débiles para mejorar desempeño ✓ Correcta
- ☐ b. Aumentar sesgo para reducir error
- ☐ c. Usar un único árbol profundo

La respuesta correcta es: Combinar modelos débiles para mejorar desempeño

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aplicación práctica aprovecha la importancia de variables en RF?

- ☒ a. Medicina para identificar factores relevantes en diagnóstico ✓ Correcta
- ☐ b. Detección de duplicados
- ☐ c. Normalización de datos

La respuesta correcta es: Medicina para identificar factores relevantes en diagnóstico

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un bagging logra precisión test 87% y OOB 86.8%, ¿qué significa?

- ☐ a. El modelo está sobreajustado
- ☐ b. El dataset está desbalanceado
- ☒ c. La estimación OOB es confiable ✓ Correcta

La respuesta correcta es: La estimación OOB es confiable

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué bagging genera diversidad entre clasificadores?

- ☐ a. Entrena en diferentes hiperparámetros
- ☐ b. Usa diferentes algoritmos base
- ☒ c. Utiliza subconjuntos distintos con reemplazo ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Utiliza subconjuntos distintos con reemplazo

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál fue la exactitud aproximada de los Extra-Trees en el ejemplo?

- ☐ a. 90%
- ☒ b. 98% ✓ Correcta
- ☐ c. 95%

La respuesta correcta es: 98%

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre al aumentar el número de árboles en un Random Forest?

- ☐ a. El error de entrenamiento aumenta
- ☒ b. El rendimiento mejora hasta estabilizarse ✓ Correcta
- ☐ c. Disminuye la interpretabilidad

La respuesta correcta es: El rendimiento mejora hasta estabilizarse

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es un punto común entre Bagging y Random Forests?

- ☐ a. Ambos usan boosting
- ☒ b. Ambos usan bootstrap para generar subconjuntos ✓ Correcta
- ☐ c. Ambos eliminan ruido

La respuesta correcta es: Ambos usan bootstrap para generar subconjuntos

Ir a...

< [Actividad anterior](#)

[Actividad siguiente](#) >