

Comenzado el	miércoles, 6 de mayo de 2026, 00:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 6 de mayo de 2026, 00:04
Tiempo empleado	3 minutos 1 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué conjunto pertenece a Minería de datos?

- ☒ a. kmeans, DBSCAN, Apriori/FPGrowth ✓ kmeans/DBSCAN (clustering) y Apriori/FPGrowth (asociación) son de minería.
- ☐ b. BoxCox, onehot, StandardScaler
- ☐ c. SHAP, PSI, KS (deriva)

La respuesta correcta es: kmeans, DBSCAN, Apriori/FPGrowth

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Validación correcta en KDD:

- ☐ a. Comparar modelos con particiones distintas
- ☐ b. Medir solo accuracy
- ☒ c. kfold/estratificada con splits ✓ Consistencia de particiones y métricas adecuadas hacen la comparación justa.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: kfold/estratificada con splits consistentes

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Riesgo común de la fase Selección:

- ☐ a. Documentar permisos de uso
- ☒ b. Incorporar datos irrelevantes "por si acaso"  Agregar datos sin sustento introduce ruido y dificulta la explicación.
- ☐ c. Definir un marco temporal explícito

La respuesta correcta es: Incorporar datos irrelevantes "por si acaso"

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Preprocesamiento, herramienta útil para validaciones de calidad:

- ☐ a. UMAP
- ☐ b. FPGrowth
- ☒ c. Great Expectations (GX)  GX permite definir y verificar reglas de calidad de datos.

La respuesta correcta es: Great Expectations (GX)

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Riesgo en la fase de Interpretación:

- ☒ a. Reportar métricas sin relación con el KPI de negocio  Las métricas deben vincularse al KPI/impacto; si no, se desanclan del negocio.
- ☐ b. Analizar sesgos por subgrupos
- ☐ c. Estimar intervalos de incertidumbre

Califica 

La respuesta correcta es: Reportar métricas sin relación con el KPI de negocio

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué describe con mayor precisión a KDD?

- ☒ a. Un proceso integral e iterativo para obtener conocimiento desde datos ✓ KDD es un proceso end-to-end (seleccióninterpretación); no es un solo algoritmo.
- ☐ b. Un algoritmo específico de minería de datos
- ☐ c. Un tablero de visualización de indicadores

La respuesta correcta es: Un proceso integral e iterativo para obtener conocimiento desde datos

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Interpretación, salida esperada:

- ☐ a. Catálogo de tipos de dato
- ☐ b. Listado de librerías instaladas
- ☒ c. Informe ejecutivo y matriz costebeneficio ✓ Se traduce el desempeño a decisiones y reglas operativas (umbrales).

La respuesta correcta es: Informe ejecutivo y matriz costebeneficio con umbrales

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para detectar quiebres, una variable útil es:

- ☐ a. ID de transacción aleatorio
- ☒ b. Cobertura en días (stock/ritmo de venta) ✓ La cobertura aproxima el riesgo de ruptur de venta. **Califica** 🏆
- ☐ c. Color del empaque

La respuesta correcta es: Cobertura en días (stock/ritmo de venta)

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para monitoreo postdespliegue se requiere:

- ☐ a. Eliminar la bitácora de cambios
- ☒ b. Esquema de observabilidad y control de deriva  La observabilidad detecta drift y activa retraining o rollback. (datos y concepto)
- ☐ c. Solo una curva ROC

La respuesta correcta es: Esquema de observabilidad y control de deriva (datos y concepto)

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para evitar leakage se debe:

- ☐ a. Elegir siempre kNN
- ☐ b. Ajustar transformaciones con train+test
- ☒ c. Separar train/test antes de ajustar  Todas las transformaciones deben ajustarse con train y aplicarse a test. pipelines

La respuesta correcta es: Separar train/test antes de ajustar pipelines

Ir a...

[◀ Actividad anterior](#)[Actividad siguiente ▶](#)Califica 