

Comenzado el	jueves, 23 de abril de 2026, 22:22
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 23 de abril de 2026, 22:30
Tiempo empleado	8 minutos 29 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un modelo lineal aplicado a un problema no lineal suele presentar:

- ☐ a. Sobreajuste
- ☐ b. Alta varianza
- ☒ c. Subajuste ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Subajuste

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué métrica NO es adecuada en un dataset desbalanceado?

- ☒ a. Accuracy ✓ Correcta
- ☐ b. F1-score
- ☐ c. Recall

La respuesta correcta es: Accuracy

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un modelo obtiene error de entrenamiento 10 % y error de validación 9 %. ¿Cuál es la interpretación?

- ☐ a. Subajuste
- ☐ b. Sobreajuste
- ☒ c. Modelo generaliza adecuadamente ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Modelo generaliza adecuadamente

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si accuracy = 95 % pero recall = 40 %, ¿qué problema refleja?

- ☐ a. Subajuste
- ☒ b. Desbalance y sobreajuste a la clase mayoritaria ✓ Correcta
- ☐ c. Validación cruzada

La respuesta correcta es: Desbalance y sobreajuste a la clase mayoritaria

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes síntomas refleja sobreajuste?

- ☐ a. Ambos errores altos
- ☒ b. Error bajo en entrenamiento pero alto en validación ✓ Correcta
- ☐ c. Error alto en entrenamiento y validación

La respuesta correcta es: Error bajo en entrenamiento pero alto en validación

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un dataset tiene 2000 registros. Con división 80/20 (entrenamiento/prueba), ¿cuántos van a prueba?

- ☐ a. 200
- ☐ b. 1600
- ☒ c. 400 ✓ Correcta

La respuesta correcta es: 400

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un dataset tiene 1000 instancias con 20 % positivos. Si se divide en 70 % entrenamiento, 15 % validación y 15 % prueba de forma estratificada, ¿cuántos positivos quedan en validación?

- ☒ a. 30 ✗ Incorrecta
- ☐ b. 30
- ☐ c. 150

La respuesta correcta es: 30

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza a la validación cruzada K-fold?

- ☐ a. Usa siempre el mismo corte de datos
- ☒ b. Divide en K pliegues y rota validación ✓ Correcta
- ☐ c. Entrena con todo y valida con todo

La respuesta correcta es: Divide en K pliegues y rota validación

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué refleja el término "fuga de información"?

- ☐ a. Pérdida de datos durante el entrenamiento
- ☒ b. Uso indebido de datos de validación o futuro en entrenamiento ✓ Correcta
- ☐ c. Baja precisión por desbalance

La respuesta correcta es: Uso indebido de datos de validación o futuro en entrenamiento

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede cuando se aplica dropout en una red neuronal?

- ☒ a. Se desactivan aleatoriamente durante entrenamiento ✓ Correcta
- ☐ b. Se eliminan definitivamente neuronas
- ☐ c. Se reducen los datos de entrada

La respuesta correcta es: Se desactivan aleatoriamente durante entrenamiento

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >