

Comenzado el	martes, 5 de mayo de 2026, 22:33
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 5 de mayo de 2026, 22:51
Tiempo empleado	17 minutos 28 segundos
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Herramientas/técnicas alineadas a Selección:

- ☒ a. SHAP/LIME  Extracción (SQL) y muestreo fundan el dataset representativo.
- ☐ b. SQL y muestreo estratificado
- ☐ c. MLflow Model Registry

La respuesta correcta es: SQL y muestreo estratificado

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entregable clave de Preprocesamiento:

- ☒ a. Bitácora de limpieza y checklist de calidad  La bitácora y el checklist aseguran auditabilidad y calidad.
- ☐ b. Importancia de variables vía SHAP
- ☐ c. Umbral operativo de alertas

La respuesta correcta es: Bitácora de limpieza y checklist de calidad

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el caso de quiebres de stock, la etiqueta correcta es:

- ☐ a. Ventas de la semana = 0
- ☒ b. Stock al inicio de la semana  Se predice no disponibilidad próxima observando el stock al siguiente = 0 inicio de la siguiente semana.
- ☐ c. Stock inicial = 0 en la semana actual

La respuesta correcta es: Stock al inicio de la semana siguiente = 0

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Objetivo principal de Transformación:

- ☐ a. Usar siempre MinMaxScaler
- ☒ b. Crear representaciones informativas  La ingeniería de variables debe ser informativa y sin evitando data leakage fuga de información.
- ☐ c. Añadir muchas columnas sin criterio

La respuesta correcta es: Crear representaciones informativas evitando data leakage

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Preprocesamiento, un error típico es:

- ☐ a. Verificar reglas de negocio y formatos
- ☒ b. Mezclar unidades/formatos sin  La inconsistencia de unidades invalida comparaciones y unificación métricas.
- ☐ c. Detectar duplicados

La respuesta correcta es: Mezclar unidades/formatos sin unificación

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con clase desbalanceada, conviene priorizar:

- ☐ a. Accuracy
- ☒ b. F1 y PRAUC ✓ F1/PRAUC son más informativas cuando la clase positiva es minoritaria.
- ☐ c. MAPE

La respuesta correcta es: F1 y PRAUC

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Acción que convierte probabilidades en decisiones:

- ☒ a. Seleccionar umbrales operativos ✓ El umbral define reglas de actuación (alerta/noalerta).
- ☐ b. Aumentar dimensionalidad
- ☐ c. Recalcular IQR

La respuesta correcta es: Seleccionar umbrales operativos

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Data leakage se define como:

- ☐ a. Perder registros por deduplicación
- ☐ b. No escalar variables numéricas
- ☒ c. Usar información del futuro o del conjunto de prueba en el entrenamiento ✓ El leakage infla artificialmente el desempeño y arruina la validez.

La respuesta correcta es: Usar información del futuro o del conjunto de prueba en el entrenamiento

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué corresponde a la fase de Transformación?

- ☐ a. Walkforward validation
- ☒ b. Lags, promedios móviles y codificación de categorías ✓ Son operaciones típicas de ingeniería/preparación de variables.
- ☐ c. Curvas ROC y PR

La respuesta correcta es: Lags, promedios móviles y codificación de categorías

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes NO es una fase canónica de KDD?

- ☐ a. Transformación
- ☒ b. Despliegue MLOps ✓ Las fases núcleo son selección, preprocesamiento, transformación, minería e interpretación/implantación.
- ☐ c. Selección

La respuesta correcta es: Despliegue MLOps continuo

Ir a...

[◀ Actividad anterior](#)[Actividad siguiente ▶](#)