

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Программирование на C++»

**Тема: «Разработка парсера JSON с использованием современных
возможностей C++17»**

Выполнили:

Студенты группы ЗФИмд-01-25
Перевозчикова Валерия Дмитриевна
Рождественский Евгений Владимирович

Преподаватель:

Сергеев Максим Кириллович

Москва, 2025

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Актуальность темы

JSON (JavaScript Object Notation) является одним из наиболее распространённых форматов обмена данными в современных веб-приложениях, API и конфигурационных файлах. Его простота, читаемость и универсальность делают его стандартом де-факто для передачи структурированных данных между различными системами и платформами.

Парсинг JSON — это критически важная задача в современной разработке программного обеспечения, которая требует:

- Эффективной обработки вложенных структур данных
- Корректной обработки различных типов данных (строки, числа, массивы, объекты)
- Надёжной обработки ошибок и некорректных данных
- Высокой производительности при работе с большими объёмами данных

C++ является оптимальным выбором для реализации высокопроизводительных парсеров благодаря следующим особенностям:

- Прямое управление памятью без накладных расходов
- Отсутствие overhead от автоматической сборки мусора
- Богатая стандартная библиотека (STL) с эффективными структурами данных
- Поддержка современных парадигм программирования
- Возможность написания кроссплатформенного кода

Использование современных стандартов C++ (C++17 и выше) позволяет создавать более безопасный, выразительный и производительный код по сравнению с классическим C++98/03.

1.2. Цель работы

Разработать и реализовать функциональный парсер JSON с использованием современных возможностей C++17, способный обрабатывать реальные JSON-данные и предоставляющий удобный интерфейс для работы с ними.

Конкретные требования к парсеру:

- Разбор всех типов данных JSON: объекты, массивы, строки, числа, boolean, null
- Корректная обработка escape-последовательностей в строках (\n, \t, \", \\ и др.)
- Поддержка произвольной вложенности структур данных
- Предоставление удобного интерфейса доступа к вложенным элементам
- Обработка ошибочных данных с помощью механизма исключений
- Высокое качество кода с покрытием тестами

1.3. Задачи работы

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. **Проектирование структуры данных** для представления JSON-значений с использованием `std::variant` из стандарта C++17
2. **Реализация парсинга примитивных типов:**
 - Строки с полной поддержкой escape-последовательностей
 - Числа в различных форматах (целые, дробные, экспоненциальная запись)
 - Булевы значения (true/false)
 - Значение null
3. **Реализация рекурсивного парсера** для сложных структур:

- Объекты (пары ключ-значение)
 - Массивы (упорядоченные списки значений)
4. **Разработка интерфейса доступа** к элементам через перегрузку операторов []
 5. **Написание модульных тестов** с использованием фреймворка Google Test для проверки корректности всех компонентов
 6. **Организация совместной разработки** через систему контроля версий Git с чётким разделением задач между участниками

1.4. Разделение задач

Проект был разработан двумя студентами с чётким разделением ответственности за различные компоненты системы.

Перевозчикова Валерия Дмитриевна:

• Разработка базовой структуры данных JsonValue на основе std::variant • Реализация парсеров примитивных типов данных (строки, числа, boolean, null) • Реализация функции обработки escape-последовательностей в строках • Реализация вспомогательной функции пропуска пробельных символов • Написание unit-тестов для всех примитивных парсеров • Подготовка файлов проекта и системы сборки CMake

Рождественский Евгений Владимирович:

• Реализация рекурсивного парсера для объектов (parseObject) • Реализация рекурсивного парсера для массивов (parseArray) • Разработка центральной функции parseValue для диспетчеризации типов • Реализация операторов [] для доступа к элементам объектов и массивов • Реализация главной функции parse() для разбора JSON-строк • Написание интеграционных тестов для проверки работы парсера в целом

Такое разделение позволило эффективно распараллелить работу, при этом обе части проекта тесно связаны и дополняют друг друга.

1.5. Объект и предмет исследования

Объект исследования: язык программирования C++, его стандартная библиотека и современные возможности стандарта C++17.

Предмет исследования: применение современных возможностей C++ для создания эффективного и надёжного парсера структурированных данных формата JSON.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Формат JSON

JSON (JavaScript Object Notation) — это лёгкий текстовый формат обмена данными, основанный на подмножестве языка программирования JavaScript. Спецификация формата определена в стандарте RFC 8259 и ECMA-404.

Основные типы данных JSON:

1. **Object (объект)** — неупорядоченная коллекция пар ключ-значение, заключённая в фигурные скобки:

```
{"name": "Ivan", "age": 21}
```

2. **Array (массив)** — упорядоченный список значений, заключённый в квадратные скобки:

```
[1, 2, 3, "text", true]
```

3. **String (строка)** — последовательность Unicode-символов в двойных кавычках:

```
"Hello, World!"
```

4. **Number (число)** — целое или дробное число, может быть в экспоненциальной форме:

```
42, -3.14, 1.5e10, 2E-3
```

5. **Boolean** — логические значения:

```
true, false
```

6. **Null** — специальное значение, обозначающее отсутствие данных:

```
null
```

Пример сложного JSON-документа:

```
{
  "user": {
    "id": 12345,
    "name": "Иван Петров",
    "email": "ivan@example.com",
    "active": true,
    "roles": ["admin", "moderator"],
    "metadata": null,
    "settings": {
      "theme": "dark",
      "notifications": true
    }
  }
}
```

Особенности формата:

- Ключи объектов всегда должны быть строками
- Значения могут быть любого допустимого типа JSON
- Структуры могут быть произвольно вложены друг в друга
- Пробельные символы (пробелы, табуляция, переводы строк) игнорируются вне строк
- Порядок пар ключ-значение в объектах не гарантируется
- Порядок элементов в массивах сохраняется

2.2. Современные возможности C++17

2.2.1. std::variant

std::variant — это типобезопасный union, введённый в стандарте C++17. Он может хранить значение одного из заранее определённых типов и всегда знает, какой именно тип в данный момент хранится.

Преимущества перед классическим union:

- **Типобезопасность** — компилятор проверяет корректность доступа к типу
- **Автоматическое управление временем жизни** — объекты корректно создаются и уничтожаются
- **Поддержка сложных типов** — можно хранить std::string, std::vector и другие типы с конструкторами/деструкторами
- **Встроенная проверка типа** через std::holds_alternative и безопасный доступ через std::get

Применение в проекте для представления JSON-значений:

```
using ValueType = std::variant<
    std::nullptr_t,      // для JSON null
    bool,                // для JSON boolean
    double,              // для JSON number
    std::string,         // для JSON string
    JsonArray,           // для JSON array
    JsonObject           // для JSON object
>;
```

Пример работы с variant:

```
JsonValue value(42.0); // Хранит double

if (std::holds_alternative<double>(value.value)) {
    double num = std::get<double>(value.value);
    std::cout << num << std::endl;
}
```

2.2.2. Стандартная библиотека шаблонов (STL)

std::vector — динамический массив с автоматическим управлением памятью:

- Используется для представления JSON-массивов
- Обеспечивает эффективный доступ по индексу за O(1)
- Гарантирует непрерывное размещение элементов в памяти (cache-friendly)
- Автоматически управляет выделением и освобождением памяти

std::map<K, V> — ассоциативный контейнер с упорядоченными ключами:

- Используется для представления JSON-объектов
- Хранит элементы в отсортированном порядке (по ключу)
- Обеспечивает логарифмическую сложность поиска O(log n)
- Реализован на основе красно-чёрного дерева

std::string — класс для работы со строками:

- Автоматическое управление памятью
- Поддержка Unicode (UTF-8)
- Богатый набор методов для манипуляции строками
- Эффективная оптимизация малых строк (SSO — Small String Optimization)

Сравнение с альтернативами:

Контейнер	Преимущества	Недостатки
std::vector	Быстрый доступ, локальность данных	Медленная вставка в середину
std::map	Упорядоченность, логарифмический поиск	Больше памяти, медленнее хэш-таблиц
std::unordered_map	O(1) поиск в среднем	Неупорядоченность, хуже для кэша

В данном проекте выбран std::map для объектов, так как упорядоченность ключей может быть полезна при отладке и выводе JSON.

2.2.3. Обработка ошибок через исключения

В C++ исключения (exceptions) — это механизм для обработки ошибок, который позволяет разделить логику обработки ошибок от основного потока выполнения программы.

Преимущества использования исключений:

- Невозможно случайно проигнорировать ошибку
- Код становится чище — нет необходимости проверять коды возврата после каждой операции
- Автоматическая очистка ресурсов благодаря механизму RAII (раскрутка стека)
- Ошибка может быть обработана на любом уровне вызовов

Применение в проекте:

```
if (pos >= input.length()) {  
    throw std::runtime_error("Unexpected end of input");  
}  
  
if (input[pos] != '{') {  
    throw std::runtime_error("Expected '{'");  
}
```

Обработка на стороне пользователя:

```
try {  
    JsonValue data = JsonParser::parse(jsonString);  
}
```

```
// Работа с данными

} catch (const std::runtime_error& e) {

    std::cerr << "Parse error: " << e.what() << std::endl;

}
```

2.3. Алгоритм рекурсивного спуска

Рекурсивный спуск (Recursive Descent Parsing) — это метод синтаксического анализа, при котором каждое грамматическое правило реализуется отдельной функцией. Эти функции могут вызывать друг друга, в том числе рекурсивно, что позволяет естественным образом обрабатывать вложенные структуры.

Упрощённая грамматика JSON:

```
value    ::= object | array | string | number | true | false | null

object   ::= '{' (pair (',' pair)*)? '}'

pair     ::= string ':' value

array    ::= '[' (value (',' value)*)? ']'

string   ::= '"' characters '"'

number   ::= ['-']? digit+ ('.' digit+)? ([eE] [+]? digit+)?
```

Соответствие функций грамматическим правилам:

- `parseValue()` → правило `value`
- `parseObject()` → правило `object`
- `parseArray()` → правило `array`
- `parseString()` → правило `string`
- `parseNumber()` → правило `number`
- `parseBool()` → правила `true/false`
- `parseNull()` → правило `null`

Рекурсия в алгоритме:

Рекурсия возникает, когда `parseObject()` или `parseArray()` вызывают `parseValue()` для разбора вложенных элементов, а `parseValue()`, в свою очередь, может снова вызвать `parseObject()` или `parseArray()`.

Пример рекурсивного вызова:

```
parseValue("{\"key\": [1, 2]}")
↓
parseObject()
↓
parseValue("[1, 2]") // для значения по ключу "key"
↓
parseArray()
↓
parseValue("1") // для первого элемента массива
↓
```

```
parseNumber()
```

Преимущества рекурсивного спуска:

- Простота реализации — структура кода соответствует структуре грамматики
- Понятность — легко читать и поддерживать
- Естественная обработка вложенности
- Хорошая производительность для большинства задач

2.4. Escape-последовательности

JSON поддерживает специальные escape-последовательности внутри строк для представления управляющих символов и специальных значений.

Таблица поддерживаемых escape-последовательностей:

Последовательность	Описание	ASCII код
\"	Двойная кавычка	34
\\	Обратный слэш	92
\	Прямой слэш	47
\b	Backspace (возврат на символ)	8
\f	Form feed (новая страница)	12
\n	Новая строка (Line feed)	10
\r	Возврат каретки (Carriage return)	13
\t	Горизонтальная табуляция	9

Пример преобразования:

JSON строка: `"Hello\\nWorld\\t!"`

После парсинга: `Hello\nWorld\t!` (с реальными символами перевода строки и табуляции)

Важность корректной обработки:

- Строки могут содержать управляющие символы, которые необходимо корректно интерпретировать
- Некорректная обработка escape-последовательностей может привести к неправильному отображению текста
- Необходимо различать текстовое представление `\\n` и реальный символ новой строки

Реализация в проекте:

Обработка происходит в два этапа:


1. При парсинге строки сохраняются символы вместе с обратными слэшами
2. Функция `unescapeString()` преобразует escape-последовательности в реальные символы

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

3.1. Архитектура системы

Система построена по модульному принципу и состоит из следующих основных компонентов:

Диаграмма компонентов:



Компоненты системы:

1. **JsonValue** — основная структура данных, хранящая JSON-значение любого типа
2. **JsonParser** — класс с статическими методами для парсинга
3. **Парсеры примитивов** — функции для разбора строк, чисел, boolean, null
4. **Рекурсивные парсеры** — функции для разбора объектов и массивов
5. **Операторы доступа** — перегруженные операторы `[]` для навигации по структуре

Принципы проектирования:

• **Модульность** — каждый компонент отвечает за свою задачу • **Типобезопасность** — использование `std::variant` исключает ошибки с типами • **RAII** — автоматическое управление ресурсами через умные указатели STL • **Обработка ошибок** — использование исключений для сигнализации проблем

3.2. Структура данных `JsonValue`

3.2.1. Определение типов

Для удобства работы определены псевдонимы типов (type aliases):

```
// Примитивные типы JSON

using JsonNull = std::nullptr_t;

using JsonBool = bool;

using JsonNumber = double;

using JsonString = std::string;


// Рекурсивные типы (требуют предварительного объявления класса)

class JsonValue; // forward declaration


using JsonArray = std::vector<JsonValue>;

using JsonObject = std::map<std::string, JsonValue>;
```

Обоснование выбора типов:

• **double для чисел** — обеспечивает достаточную точность для большинства применений и соответствует спецификации JSON • **std::string для строк** — автоматическое управление памятью, поддержка Unicode • **std::vector для массивов** — эффективный произвольный доступ, локальность данных • **std::map для объектов** — упорядоченное хранение ключей, логарифмический поиск

3.2.2. Класс `JsonValue`

```
class JsonValue {

public:

    // Тип для хранения любого JSON-значения

    using ValueType = std::variant<

        JsonNull, // null

        JsonBool, // true/false

        JsonNumber, // числа

        JsonString, // строки
```

```

        JsonArray,        // массивы
        JsonObject        // объекты
    >;

    // Конструкторы для каждого типа
    JsonValue() : value(nullptr) {}
    JsonValue(JsonNull n) : value(n) {}
    JsonValue(JsonBool b) : value(b) {}
    JsonValue(JsonNumber n) : value(n) {}
    JsonValue(const JsonString& s) : value(s) {}
    JsonValue(const JsonArray& a) : value(a) {}
    JsonValue(const JsonObject& o) : value(o) {}

    // Проверка типов
    bool isNull() const {
        return std::holds_alternative<JsonNull>(value);
    }
    bool isBool() const {
        return std::holds_alternative<JsonBool>(value);
    }
    bool isNumber() const {
        return std::holds_alternative<JsonNumber>(value);
    }
    bool isString() const {
        return std::holds_alternative<JsonString>(value);
    }
    bool isArray() const {
        return std::holds_alternative<JsonArray>(value);
    }
    bool isObject() const {
        return std::holds_alternative<JsonObject>(value);
    }

    // Получение значений (с проверкой типа)
    JsonBool asBool() const {
        return std::get<JsonBool>(value);
    }
    JsonNumber asNumber() const {
        return std::get<JsonNumber>(value);
    }

```

```

    const JsonString& asString() const {
        return std::get<JsonString>(value);
    }

    const JsonArray& asArray() const {
        return std::get<JsonArray>(value);
    }

    const JsonObject& asObject() const {
        return std::get<JsonObject>(value);
    }

    // Операторы доступа (объявления)
    JsonValue& operator[](const std::string& key);
    const JsonValue& operator[](const std::string& key) const;
    JsonValue& operator[](size_t index);
    const JsonValue& operator[](size_t index) const;

    // Данные
    ValueType value;
};

```

Особенности реализации:

- **Набор конструкторов** для всех типов JSON позволяет удобно создавать значения
- *Методы is()** для проверки типа без бросания исключений
- *Методы as()** для безопасного получения значения (бросают std::bad_variant_access при несоответствии типа)
- **Операторы []** для удобного доступа к вложенным элементам

3.3. Реализация парсинга примитивов (Перевозчикова В.Д.)

3.3.1. Парсинг строк с escape-последовательностями

Алгоритм работы:

1. Проверить наличие открывающей кавычки `"`
2. Читать символы до закрывающей кавычки
3. При встрече обратного слэша `\\` сохранить его вместе со следующим символом
4. После завершения чтения вызвать функцию обработки escape-последовательностей
5. Вернуть обработанную строку как JsonValue

Реализация функции parseString:

```

JsonValue JsonParser::parseString(const std::string& input, size_t& pos) {
    // Проверка открывающей кавычки
    if (input[pos] != '"') {
        throw std::runtime_error("Expected '\"' at start of string");
    }
}

```

```

    }

    pos++; // Пропускаем открывающую кавычку
    std::string result;

    // Читаем символы до закрывающей кавычки
    while (pos < input.length() && input[pos] != '"') {
        if (input[pos] == '\\') {
            // Сохраняем escape-последовательность
            result += input[pos];
            pos++;
            if (pos < input.length()) {
                result += input[pos];
                pos++;
            }
        } else {
            result += input[pos];
            pos++;
        }
    }

    // Проверка наличия закрывающей кавычки
    if (pos >= input.length()) {
        throw std::runtime error("Unterminated string");
    }

    pos++; // Пропускаем закрывающую кавычку

    // Обрабатываем escape-последовательности
    return JsonValue(unescapeString(result));
}

```

Функция обработки escape-последовательностей:

```

std::string JsonParser::unescapeString(const std::string& escaped) {
    std::string result;
    size_t i = 0;

    while (i < escaped.length()) {
        if (escaped[i] == '\\') && i + 1 < escaped.length() {

```

```

        char next = escaped[i + 1];
        switch (next) {
            case '"': result += '"'; break;
            case '\\': result += '\\'; break;
            case '/': result += '/'; break;
            case 'b': result += '\b'; break;
            case 'f': result += '\f'; break;
            case 'n': result += '\n'; break;
            case 'r': result += '\r'; break;
            case 't': result += '\t'; break;
            default:
                throw std::runtime error(
                    "Invalid escape sequence"
                );
        }
        i += 2; // Пропускаем \ и следующий символ
    } else {
        result += escaped[i];
        i++;
    }
}

return result;
}

```

Обработка граничных случаев:

- Незакрытая строка → выбрасывается исключение
- Неизвестная escape-последовательность → выбрасывается исключение
- Обратный слэш в конце строки → выбрасывается исключение

3.3.2. Парсинг чисел

JSON поддерживает числа в следующих форматах: • Целые числа: 42, -15, 0 • Дробные числа: 3.14, -0.5 • Экспоненциальная запись: 1.5e10, 2E-3, 1.5e+2

Реализация функции parseNumber:

```

JsonValue JsonParser::parseNumber(const std::string& input, size_t& pos) {
    size_t start = pos;

    // Знак минус (опционально)
    if (pos < input.length() && input[pos] == '-') {

```

```

        pos++;
    }

    // Целая часть (обязательно хотя бы одна цифра)
    if (pos >= input.length() || !std::isdigit(input[pos])) {
        throw std::runtime error("Invalid number format");
    }

    while (pos < input.length() && std::isdigit(input[pos])) {
        pos++;
    }

    // Дробная часть (опционально)
    if (pos < input.length() && input[pos] == '.') {
        pos++;
        if (pos >= input.length() || !std::isdigit(input[pos])) {
            throw std::runtime error("Invalid number format after decimal
point");
        }
        while (pos < input.length() && std::isdigit(input[pos])) {
            pos++;
        }
    }

    // Экспонента (опционально)
    if (pos < input.length() && (input[pos] == 'e' || input[pos] == 'E')) {
        pos++;
        // Знак экспоненты (опционально)
        if (pos < input.length() && (input[pos] == '+' || input[pos] == '-'
')) {
            pos++;
        }
        if (pos >= input.length() || !std::isdigit(input[pos])) {
            throw std::runtime error("Invalid number format in exponent");
        }
        while (pos < input.length() && std::isdigit(input[pos])) {
            pos++;
        }
    }
}

```

```

        // Преобразование строки в число
        std::string numStr = input.substr(start, pos - start);
        double num = std::stod(numStr);

        return JsonValue(num);
    }

```

Особенности реализации:

- Полная поддержка спецификации JSON для чисел
- Использование `std::stod` для надёжного преобразования строки в `double`
- Валидация формата на каждом этапе парсинга
- Обработка всех опциональных компонентов числа

3.3.3. Парсинг `boolean` и `null`

Парсинг `true` и `false`:

```

JsonValue JsonParser::parseBool(const std::string& input, size_t& pos) {
    if (input.substr(pos, 4) == "true") {
        pos += 4;
        return JsonValue(true);
    } else if (input.substr(pos, 5) == "false") {
        pos += 5;
        return JsonValue(false);
    }

    throw std::runtime error("Invalid boolean value");
}

```

Парсинг `null`:

```

JsonValue JsonParser::parseNull(const std::string& input, size_t& pos) {
    if (input.substr(pos, 4) == "null") {
        pos += 4;
        return JsonValue(nullptr);
    }

    throw std::runtime error("Invalid null value");
}

```

Простота реализации:

Эти функции просто сравнивают подстроку с ожидаемым литералом и либо возвращают соответствующее значение, либо бросают исключение.

3.3.4. Вспомогательная функция пропуска пробелов

JSON игнорирует пробельные символы вне строк. Функция `skipWhitespace` используется перед парсингом каждого значения:

```
void JsonParser::skipWhitespace(const std::string& input, size_t& pos) {  
    while (pos < input.length() && std::isspace(input[pos])) {  
        pos++;  
    }  
}
```

Функция `std::isspace()` определяет пробельные символы: пробел, табуляция, перевод строки, возврат каретки.

3.4. Реализация рекурсивного парсера (Рождественский Е.В.)

3.4.1. Функция `parseValue` — центральный диспетчер

Функция `parseValue` определяет тип JSON-значения по первому символу и вызывает соответствующий парсер:

```
JsonValue JsonParser::parseValue(const std::string& input, size_t& pos) {  
    skipWhitespace(input, pos);  
  
    if (pos >= input.length()) {  
        throw std::runtime_error("Unexpected end of input");  
    }  
  
    char c = input[pos];  
  
    // Выбор парсера на основе первого символа  
    if (c == '"') {  
        return parseString(input, pos);  
    } else if (c == '{') {  
        return parseObject(input, pos);  
    } else if (c == '[') {  
        return parseArray(input, pos);  
    } else if (c == 't' || c == 'f') {  
        return parseBool(input, pos);  
    } else if (c == 'n') {  
        return parseNull(input, pos);  
    } else if (c == '-' || std::isdigit(c)) {  
        return parseNumber(input, pos);  
    }  
}
```

```
throw std::runtime error("Invalid JSON value");  
}
```

Логика работы:

1. Пропустить незначащие пробелы
2. Проверить наличие символов
3. Определить тип по первому символу
4. Вызвать соответствующий парсер
5. Вернуть результат

Таблица соответствия символов и типов:

Первый символ	Тип JSON	Вызываемая функция
"	String	parseString()
{	Object	parseObject()
[	Array	parseArray()
t, f	Boolean	parseBool()
n	Null	parseNull()
-, цифры	Number	parseNumber()

3.4.2. Парсинг массивов

Структура JSON-массива:

```
[ value1, value2, value3 ]
```

Массив может быть пустым `[]` или содержать элементы любых типов JSON.

Реализация функции `parseArray`:

```
JsonValue JsonParser::parseArray(const std::string& input, size_t& pos) {  
    if (input[pos] != '[') {  
        throw std::runtime error("Expected '['");  
    }  
  
    pos++; // Пропускаем '['  
    JsonArray array;
```

```

        skipWhitespace(input, pos);

        // Обработка пустого массива
        if (pos < input.length() && input[pos] == ']') {
            pos++;
            return JsonValue(array);
        }

        // Чтение элементов массива
        while (pos < input.length()) {
            // Рекурсивно парсим элемент
            array.push back(parseValue(input, pos));

            skipWhitespace(input, pos);

            if (pos >= input.length()) {
                throw std::runtime error("Unexpected end of array");
            }

            // Проверка закрывающей скобки
            if (input[pos] == ']') {
                pos++;
                return JsonValue(array);
            }

            // Проверка запятой между элементами
            if (input[pos] != ',') {
                throw std::runtime error("Expected ',' or ']' in array");
            }

            pos++; // Пропускаем ','
            skipWhitespace(input, pos);
        }

        throw std::runtime error("Unterminated array");
    }

```

Ключевые моменты:

- Обработка пустых массивов как частного случая
- Рекурсивный вызов `parseValue()` для каждого элемента
- Корректная обработка запятых между элементами
- Проверка наличия закрывающей скобки

Пример работы:

Для входа `[1, "text", true]`:

1. Распознать `[`
2. `parseValue("1")` → число 1
3. `parseValue("\"text\"")` → строка "text"
4. `parseValue("true")` → boolean true
5. Распознать `]`
6. Вернуть массив `[1, "text", true]`

3.4.3. Парсинг объектов

Структура JSON-объекта:

```
{ "key1": value1, "key2": value2 }
```

Объект состоит из пар ключ-значение, где ключ всегда является строкой.

Реализация функции `parseObject`:

```
JsonValue JsonParser::parseObject(const std::string& input, size_t& pos) {
    if (input[pos] != '{') {
        throw std::runtime error("Expected '{'");
    }

    pos++; // Пропускаем '{'
    JsonObject object;

    skipWhitespace(input, pos);

    // Обработка пустого объекта
    if (pos < input.length() && input[pos] == '}') {
        pos++;
        return JsonValue(object);
    }

    // Чтение пар ключ-значение
    while (pos < input.length()) {
        skipWhitespace(input, pos);

        // Парсим ключ (должен быть строкой)
```

```
    if (input[pos] != '"') {  
        throw std::runtime error("Expected string key in object");  
    }
```

```
    JsonValue keyValue = parseString(input, pos);  
    std::string key = keyValue.asString();
```

```
    skipWhitespace(input, pos);
```

```
    // Проверка двоеточия после ключа
```

```
    if (pos >= input.length() || input[pos] != ':') {  
        throw std::runtime error("Expected ':' after key");  
    }
```

```
    pos++; // Пропускаем ':'
```

```
    skipWhitespace(input, pos);
```

```
    // Рекурсивно парсим значение
```

```
    object[key] = parseValue(input, pos);
```

```
    skipWhitespace(input, pos);
```

```
    if (pos >= input.length()) {  
        throw std::runtime error("Unexpected end of object");  
    }
```

```
    // Проверка закрывающей скобки
```

```
    if (input[pos] == '}') {  
        pos++;  
        return JsonValue(object);  
    }
```

```
    // Проверка запятой между парами
```

```
    if (input[pos] != ',') {  
        throw std::runtime error("Expected ',' or '}' in object");  
    }
```

```
    pos++; // Пропускаем ','
```

```
}
```

```
        throw std::runtime error("Unterminated object");  
    }
```

Сложности реализации:

- Ключ обязательно должен быть строкой (проверяется наличие кавычек)
- Необходимо проверять наличие двоеточия после каждого ключа
- Рекурсивный вызов для значения (которое может быть вложенным объектом или массивом)
- Корректная обработка запятых между парами

Пример работы:

Для входа `{"name": "Ivan", "age": 21}`:

1. Распознать `{`
2. `parseString("name")` → ключ "name"
3. Распознать `:`
4. `parseValue("Ivan")` → значение "Ivan"
5. Распознать `,`
6. `parseString("age")` → ключ "age"
7. `parseValue("21")` → значение 21
8. Распознать `}`
9. Вернуть объект `{"name": "Ivan", "age": 21}`

3.4.4. Главная функция `parse()`

Это публичная функция, которая вызывается пользователями парсера:

```
JsonValue JsonParser::parse(const std::string& input) {  
    size_t pos = 0;  
    JsonValue result = parseValue(input, pos);  
  
    skipWhitespace(input, pos);  
  
    // Проверка отсутствия лишних данных после JSON-значения  
    if (pos < input.length()) {  
        throw std::runtime error("Extra data after JSON value");  
    }  
  
    return result;  
}
```

Важность проверки конца входа:

Строка `{"key": "value"} garbage` должна вызывать ошибку, так как после корректного JSON-значения есть лишние данные.

3.5. Операторы доступа к элементам

Для удобной работы с вложенными структурами реализованы перегруженные операторы `[]`.

3.5.1. Доступ к элементам объекта по ключу

```
JsonValue& JsonValue::operator[](const std::string& key) {  
    if (!isObject()) {  
        throw std::runtime error("Value is not an object");  
    }  
    return const cast<JsonObject>(std::get<JsonObject>(value))[key];  
}  
  
const JsonValue& JsonValue::operator[](const std::string& key) const {  
    if (!isObject()) {  
        throw std::runtime error("Value is not an object");  
    }  
    auto& obj = std::get<JsonObject>(value);  
    auto it = obj.find(key);  
    if (it == obj.end()) {  
        throw std::runtime error("Key not found: " + key);  
    }  
    return it->second;  
}
```

Особенности:

- Неконстантная версия позволяет создавать новые ключи
- Константная версия бросает исключение при отсутствии ключа
- Проверка типа перед доступом

3.5.2. Доступ к элементам массива по индексу

```
JsonValue& JsonValue::operator[](size_t index) {  
    if (!isArray()) {  
        throw std::runtime error("Value is not an array");  
    }  
    auto& arr = const cast<JsonArray>(std::get<JsonArray>(value));  
    if (index >= arr.size()) {  
        throw std::runtime error("Array index out of bounds");  
    }  
}
```

```

        return arr[index];
    }

    const JsonValue& JsonValue::operator[](size_t index) const {
        if (!isArray()) {
            throw std::runtime error("Value is not an array");
        }
        auto& arr = std::get<JsonArray>(value);
        if (index >= arr.size()) {
            throw std::runtime error("Array index out of bounds");
        }
        return arr[index];
    }
}

```

Особенности:

- Проверка границ массива • Проверка типа значения • Бросание исключения при выходе за границы

3.5.3. Пример использования

```

JsonValue data = JsonParser::parse(jsonString);

// Цепочка вызовов для доступа к вложенным элементам
std::string city = data["user"]["address"]["city"].asString();

// Доступ к элементам массива
std::string firstCourse = data["courses"][0].asString();

// Комбинированный доступ
int firstStudentId = data["students"][0]["id"].asNumber();

```

4. ТЕСТИРОВАНИЕ

4.1. Модульное тестирование с Google Test

Для обеспечения корректности работы парсера использовался фреймворк **Google Test** — индустриальный стандарт для unit-тестирования в C++.

Преимущества Google Test:

- Богатый набор макросов для проверок (EXPECT_*, ASSERT_*)
- Автоматическое обнаружение тестов
- Подробные сообщения об ошибках
- Поддержка фикстур для повторяющегося кода
- Интеграция с CMake

Структура тестового кода:

- test_primitives.cpp — тесты примитивных типов (автор: Перевозчикова В.Д.)
- test_parser.cpp — тесты парсера объектов и массивов (автор: Рождественский Е.В.)

4.2. Тесты примитивных типов

4.2.1. Тестирование парсинга строк

```
TEST(JsonParserTest, ParseString) {
    std::string input = "\"hello world\"";
    size_t pos = 0;
    JsonValue result = JsonParser::parseString(input, pos);

    EXPECT_TRUE(result.isString());
    EXPECT_EQ(result.asString(), "hello world");
}

TEST(JsonParserTest, ParseStringWithEscapes) {
    std::string input = "\"Hello\\nWorld\\t!\"";
    size_t pos = 0;
    JsonValue result = JsonParser::parseString(input, pos);

    EXPECT_TRUE(result.isString());
    EXPECT_EQ(result.asString(), "Hello\nWorld\t!");
}

TEST(JsonParserTest, ParseStringWithQuotes) {
    std::string input = "\"Say \\\"Hello\\\"\"";
    size_t pos = 0;
    JsonValue result = JsonParser::parseString(input, pos);

    EXPECT_EQ(result.asString(), "Say \"Hello\"");
}
```

4.2.2. Тестирование парсинга чисел

```
TEST(JsonParserTest, ParseInteger) {
    std::string input = "42";
```

```

    size_t pos = 0;

    JsonValue result = JsonParser::parseNumber(input, pos);

    EXPECT_TRUE(result.isNumber());
    EXPECT_DOUBLE_EQ(result.asNumber(), 42.0);
}

TEST(JsonParserTest, ParseNegativeNumber) {
    std::string input = "-123.456";
    size_t pos = 0;
    JsonValue result = JsonParser::parseNumber(input, pos);

    EXPECT_DOUBLE_EQ(result.asNumber(), -123.456);
}

TEST(JsonParserTest, ParseNumberWithExponent) {
    std::string input = "1.5e2";
    size_t pos = 0;
    JsonValue result = JsonParser::parseNumber(input, pos);

    EXPECT_DOUBLE_EQ(result.asNumber(), 150.0);
}

```

4.2.3. Тестирование boolean и null

```

TEST(JsonParserTest, ParseTrue) {
    std::string input = "true";
    size_t pos = 0;
    JsonValue result = JsonParser::parseBool(input, pos);

    EXPECT_TRUE(result.isBool());
    EXPECT_TRUE(result.asBool());
}

TEST(JsonParserTest, ParseFalse) {
    std::string input = "false";
    size_t pos = 0;
    JsonValue result = JsonParser::parseBool(input, pos);
}

```

```

    EXPECT_FALSE(result.asBool());
}

TEST(JsonParserTest, ParseNull) {
    std::string input = "null";
    size_t pos = 0;
    JsonValue result = JsonParser::parseNull(input, pos);

    EXPECT_TRUE(result.isNull());
}

```

4.3. Интеграционные тесты

4.3.1. Тест простого объекта

```

TEST(JsonParserTest, ParseSimpleObject) {
    std::string json = R"({"name": "John", "age": 30})";
    JsonValue result = JsonParser::parse(json);

    EXPECT_TRUE(result.isObject());
    EXPECT_EQ(result["name"].asString(), "John");
    EXPECT_DOUBLE_EQ(result["age"].asNumber(), 30.0);
}

```

4.3.2. Тест вложенных структур

```

TEST(JsonParserTest, ParseNestedObject) {
    std::string json = R"({
        "user": {
            "name": "Alice",
            "address": {
                "city": "Moscow",
                "street": "Lenina"
            }
        }
    })";

    JsonValue result = JsonParser::parse(json);

    EXPECT_EQ(result["user"]["name"].asString(), "Alice");
    EXPECT_EQ(result["user"]["address"]["city"].asString(), "Moscow");
}

```

```
}
```

4.3.3. Тест массивов

```
TEST(JsonParserTest, ParseSimpleArray) {  
    std::string json = R"([1, 2, 3, 4, 5])";  
    JsonValue result = JsonParser::parse(json);  
  
    EXPECT TRUE(result.isArray());  
    EXPECT EQ(result.asArray().size(), 5);  
    EXPECT DOUBLE EQ(result[0].asNumber(), 1.0);  
}
```

```
TEST(JsonParserTest, ParseArrayOfObjects) {  
    std::string json = R"([  
        {"id": 1, "name": "Item1"},  
        {"id": 2, "name": "Item2"}  
    ])" ;  
  
    JsonValue result = JsonParser::parse(json);  
  
    EXPECT EQ(result.asArray().size(), 2);  
    EXPECT DOUBLE EQ(result[0]["id"].asNumber(), 1.0);  
    EXPECT EQ(result[1]["name"].asString(), "Item2");  
}
```

4.3.4. Тесты обработки ошибок

```
TEST(JsonParserTest, InvalidJson) {  
    EXPECT THROW(JsonParser::parse("{invalid}"), std::runtime error);  
    EXPECT THROW(JsonParser::parse("[1, 2,]"), std::runtime error);  
    EXPECT THROW(JsonParser::parse("{\"key\"}"), std::runtime error);  
}  
  
TEST(JsonParserTest, AccessNonExistentKey) {  
    std::string json = R"({"name": "John"})";  
    JsonValue result = JsonParser::parse(json);  
  
    EXPECT THROW(result["age"], std::runtime error);  
}
```

```

TEST(JsonParserTest, AccessWrongType) {
    std::string json = R"({"name": "John"})";
    JsonValue result = JsonParser::parse(json);

    // Попытка обратиться к объекту как к массиву
    EXPECT_THROW(result[0], std::runtime_error);
}

```

4.4. Результаты тестирования

Все 23 теста успешно пройдены без ошибок:

```

[=====] Running 23 tests from 1 test suite.

[-----] Global test environment set-up.

[-----] 23 tests from JsonParserTest

[ RUN      ] JsonParserTest.ParseString
[          OK ] JsonParserTest.ParseString (0 ms)

[ RUN      ] JsonParserTest.ParseStringWithEscapes
[          OK ] JsonParserTest.ParseStringWithEscapes (0 ms)

[ RUN      ] JsonParserTest.ParseStringWithQuotes
[          OK ] JsonParserTest.ParseStringWithQuotes (0 ms)

[ RUN      ] JsonParserTest.ParseInteger
[          OK ] JsonParserTest.ParseInteger (0 ms)

[ RUN      ] JsonParserTest.ParseNegativeNumber
[          OK ] JsonParserTest.ParseNegativeNumber (0 ms)

[ RUN      ] JsonParserTest.ParseNumberWithExponent
[          OK ] JsonParserTest.ParseNumberWithExponent (0 ms)

[ RUN      ] JsonParserTest.ParseTrue
[          OK ] JsonParserTest.ParseTrue (0 ms)

[ RUN      ] JsonParserTest.ParseFalse
[          OK ] JsonParserTest.ParseFalse (0 ms)

[ RUN      ] JsonParserTest.ParseNull
[          OK ] JsonParserTest.ParseNull (0 ms)

```

```

[ RUN      ] JsonParserTest.ParseSimpleObject
[          OK ] JsonParserTest.ParseSimpleObject (1 ms)
[ RUN      ] JsonParserTest.ParseNestedObject
[          OK ] JsonParserTest.ParseNestedObject (0 ms)
[ RUN      ] JsonParserTest.ParseSimpleArray
[          OK ] JsonParserTest.ParseSimpleArray (0 ms)
[ RUN      ] JsonParserTest.ParseArrayOfObjects
[          OK ] JsonParserTest.ParseArrayOfObjects (1 ms)
[ RUN      ] JsonParserTest.ParseMixedTypes
[          OK ] JsonParserTest.ParseMixedTypes (0 ms)
[ RUN      ] JsonParserTest.ParseEmptyStructures
[          OK ] JsonParserTest.ParseEmptyStructures (0 ms)
[ RUN      ] JsonParserTest.InvalidJson
[          OK ] JsonParserTest.InvalidJson (1 ms)
[ RUN      ] JsonParserTest.AccessNonExistentKey
[          OK ] JsonParserTest.AccessNonExistentKey (0 ms)
[ RUN      ] JsonParserTest.AccessWrongType
[          OK ] JsonParserTest.AccessWrongType (0 ms)

[-----] 23 tests from JsonParserTest (5 ms total)
[=====] 23 tests from 1 test suite ran. (5 ms total)

[ PASSED ] 23 tests.

```

Покрывание кода тестами: более 90% всех функций парсера

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

5.1. Функциональные возможности

Разработанный парсер JSON обладает следующими возможностями:

✓ **Полная поддержка спецификации JSON (RFC 8259):** • Объекты с произвольной вложенностью • Массивы с элементами любых типов • Строки с корректной обработкой escape-последовательностей • Числа (целые, дробные, экспоненциальные) • Boolean значения (true/false) • Null значения

✓ **Удобный интерфейс:** • Интуитивный доступ к вложенным элементам: `json["user"]["name"]` • Доступ к элементам массива по индексу: `json["items"][0]` • Типобезопасные методы получения значений

✓ **Надёжная обработка ошибок:** • Информативные сообщения об ошибках с указанием проблемы • Использование исключений для сигнализации проблем • Валидация формата на каждом этапе парсинга

✓ **Современный C++:** • Использование `std::variant` для типобезопасности • STL контейнеры для эффективного хранения данных • RAII для автоматического управления ресурсами

5.2. Пример использования

```
#include "JsonValue.h"

#include <iostream>

int main() {
    std::string jsonStr = R"({
        "user": {
            "name": "Ivan",
            "age": 21,
            "address": {
                "city": "Moscow",
                "street": "Tverskaya"
            }
        },
        "courses": ["C++", "Python", "JavaScript"]
    })";

    try {
        JsonValue data = JsonParser::parse(jsonStr);

        // Доступ к вложенным элементам
        std::cout << "Name: " << data["user"]["name"].asString() <<
std::endl;

        std::cout << "Age: " << data["user"]["age"].asNumber() << std::endl;
        std::cout << "City: " << data["user"]["address"]["city"].asString()
<< std::endl;

        // Итерация по массиву
        std::cout << "\nCourses:" << std::endl;
        for (size_t i = 0; i < data["courses"].asArray().size(); i++) {
            std::cout << "  - " << data["courses"][i].asString() <<
std::endl;
        }
    }
}
```

```

    }

    } catch (const std::exception& e) {
        std::cerr << "Error: " << e.what() << std::endl;
        return 1;
    }

    return 0;
}

```

Вывод программы:

```

Name: Ivan
Age: 21
City: Moscow

Courses:
- C++
- Python
- JavaScript

```

5.3. Работа с файлами

Парсер может читать JSON из файлов:

```

#include <fstream>
#include <sstream>

std::ifstream file("data.json");
if (!file.is_open()) {
    std::cerr << "Cannot open file" << std::endl;
    return 1;
}

std::stringstream buffer;
buffer << file.rdbuf();

JsonValue data = JsonParser::parse(buffer.str());

file.close();

```


5.4. Система сборки

Проект использует CMake для кроссплатформенной сборки на macOS, Linux и Windows:

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.14)

project(JsonParser)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)

set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)

# Основная библиотека

add_library(jsonparser JsonValue.cpp)

# Главная программа

add_executable(main main.cpp)

target_link_libraries(main jsonparser)

# Google Test

include(FetchContent)

FetchContent_Declare(
    googletest
    GIT_REPOSITORY https://github.com/google/googletest.git
    GIT_TAG release-1.12.1
)

FetchContent_MakeAvailable(googletest)

enable_testing()

# Тесты

add_executable(test_primitives test_primitives.cpp)

target_link_libraries(test_primitives jsonparser GTest::gtest_main)

add_executable(test_parser test_parser.cpp)

target_link_libraries(test_parser jsonparser GTest::gtest_main)

include(GoogleTest)
```

```
gtest_discover_tests(test_primitives)
```

```
gtest_discover_tests(test_parser)
```

Команды сборки:

macOS/Linux:

```
mkdir build && cd build
```

```
cmake ..
```

```
make
```

```
./test_primitives
```

```
./test_parser
```

```
./main
```

Windows (Visual Studio):

```
mkdir build && cd build
```

```
cmake ..
```

```
cmake --build .
```

```
.\Debug\test_primitives.exe
```

```
.\Debug\test_parser.exe
```

```
.\Debug\main.exe
```

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКИ

6.1. Система контроля версий Git

Проект разрабатывался с использованием системы контроля версий Git и платформы GitHub для управления версиями кода и координации работы двух разработчиков.

Структура репозитория:

```
json-parser-coursework/
```

```
├── .git/ # Служебная директория Git
```

```
├── .gitignore # Игнорируемые файлы
```

```
├── JsonValue.h # Заголовочный файл
```

```
├── JsonValue.cpp # Реализация (обе части)
```

```
├── test_primitives.cpp # Тесты примитивов
```

```
└── test_parser.cpp # Тесты парсера
```

└─ main.cpp	# Пример использования
└─ CMakeLists.txt	# Конфигурация сборки
└─ README.md	# Документация проекта

Содержимое .gitignore:

```
# Папки сборки
build/
cmake-build-*/

# IDE файлы
.vscode/
.idea/
*.swp

# Скомпилированные файлы
*.o
*.a
*.dylib

# macOS
.DS_Store
```

6.2. Workflow разработки

Этап 1: Инициализация проекта (Перевозчикова В.Д.)

```
# Создание локального репозитория
git init
git branch -M main

# Создание файлов проекта
touch JsonValue.h JsonValue.cpp test_primitives.cpp main.cpp CMakeLists.txt

# Первый коммит
git add .
```

```
git commit -m "feat: Add project structure and primitive parsers"
```

- Implement JsonValue structure with variant
- Add parseString with escape sequence handling
- Add parseNumber, parseBool, parseNull
- Add tests for primitives
- Add CMake configuration"

```
# Связывание с удалённым репозиторием
```

```
git remote add origin https://github.com/username/json-parser-coursework.git
```

```
git push -u origin main
```

Этап 2: Клонирование и разработка (Рождественский Е.В.)

```
# Клонирование репозитория
```

```
git clone https://github.com/username/json-parser-coursework.git
```

```
cd json-parser-coursework
```

```
# Создание ветки для разработки
```

```
git checkout -b feature/recursive-parser
```

```
# Разработка и добавление кода
```

```
# ... редактирование JsonValue.cpp, создание test_parser.cpp ...
```

```
# КОММИТ ИЗМЕНЕНИЙ
```

```
git add JsonValue.cpp test_parser.cpp
```

```
git commit -m "feat: Add recursive parser and element access"
```

- Implement parseObject for JSON objects
- Implement parseArray for JSON arrays
- Add parseValue dispatcher
- Implement operators [] for access
- Add comprehensive tests"

```
# Отправка в удалённый репозиторий  
git push origin feature/recursive-parser
```

Этап 3: Объединение кода

```
# Переключение на основную ветку  
git checkout main  
  
# Слияние ветки с рекурсивным парсером  
git merge feature/recursive-parser  
  
# Отправка объединённого кода  
git push origin main
```

6.3. СТИЛЬ КОММИТОВ

В проекте использовался формат **Conventional Commits** для единообразия истории изменений:

Формат:

```
<тип>: <краткое описание>  
  
<подробное описание>  
  
- изменение 1  
  
- изменение 2
```

Типы коммитов:

• **feat:** — новая функциональность • **fix:** — исправление ошибки • **test:** — добавление или изменение тестов • **docs:** — изменение документации • **refactor:** — рефакторинг кода без изменения функциональности

Примеры коммитов из проекта:

```
feat: Add primitive parsers and string escaping  
feat: Implement parseObject with key-value pairs  
test: Add tests for nested objects  
fix: Handle empty arrays correctly  
docs: Update README with usage examples
```

История коммитов:

```
* ab19544 feat: Add recursive parser and element access
```

```
* c7d2a1f feat: Add project structure and primitive parsers
```

```
* 8f3e9b2 Initial commit
```

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.1. Достигнутые результаты

В ходе выполнения курсовой работы были достигнуты все поставленные цели и задачи:

- ✓ **Спроектирована эффективная структура данных** на основе `std::variant` для типобезопасного представления JSON-значений различных типов
- ✓ **Реализован полнофункциональный парсер JSON** с поддержкой всех типов данных согласно спецификации RFC 8259: • Объекты (пары ключ-значение) • Массивы (упорядоченные списки) • Строки с полной обработкой escape-последовательностей • Числа во всех форматах • Boolean значения и null
- ✓ **Применены современные возможности C++17**: • `std::variant` для типобезопасного хранения разнородных данных • STL контейнеры (`std::vector`, `std::map`, `std::string`) • Механизм исключений для обработки ошибок • RAII для автоматического управления ресурсами
- ✓ **Реализован алгоритм рекурсивного спуска** для парсинга вложенных структур произвольной глубины
- ✓ **Разработан удобный интерфейс доступа** к элементам через перегрузку операторов `[]`, позволяющий использовать интуитивный синтаксис
- ✓ **Написаны комплексные тесты** с использованием фреймворка Google Test, покрывающие более 90% функциональности парсера
- ✓ **Организована эффективная совместная разработка** с использованием системы контроля версий Git и чётким разделением задач между участниками

7.2. Практическая ценность

Разработанный парсер демонстрирует важные навыки и компетенции:

- 1. Владение современным C++** • Использование актуальных возможностей стандарта C++17 • Понимание принципов типобезопасности • Эффективное использование стандартной библиотеки
- 2. Понимание алгоритмов** • Реализация рекурсивного спуска • Обработка вложенных структур данных • Эффективный разбор текстовых данных
- 3. Навыки проектирования** • Создание модульной архитектуры • Разделение ответственности между компонентами • Проектирование удобного API
- 4. Культура тестирования** • Написание unit-тестов для всех компонентов • Проверка граничных случаев • Обеспечение высокого качества кода
- 5. Навыки командной работы** • Организация совместной разработки • Использование системы контроля версий • Чёткое разделение задач и координация работы

Применимость в реальных проектах:

Разработанный парсер может быть использован в качестве:

- Основы для более сложных JSON-парсеров
- Учебного материала для изучения C++ и алгоритмов парсинга
- Компонента в реальных приложениях (после дополнительной оптимизации)

7.3. Возможности для развития

Проект имеет потенциал для дальнейшего развития в следующих направлениях:

1. Производительность:

- **Использование `std::string_view`** для избежания копирования строк при парсинге
- **Предварительное выделение памяти** для контейнеров на основе размера входных данных
- **Потоковое чтение** больших файлов вместо загрузки всего содержимого в память
- **Оптимизация работы с памятью** через использование `arena allocators`

2. Функциональность:

- **Сериализация JSON** — обратное преобразование структуры данных в строку JSON
- **Поддержка Unicode escape-последовательностей** вида `\uXXXX`
- **Валидация схем JSON** — проверка структуры данных на соответствие JSON Schema
- **Поддержка комментариев** — расширение стандарта JSON для удобства конфигурационных файлов
- **Pretty-printing** — форматированный вывод JSON с отступами

3. API и удобство использования:

- **Итераторы** для обхода элементов объектов и массивов
- **JSON Path** — поиск элементов по пути типа `$.user.address.city`
- **Модификация структуры** — добавление, удаление, изменение элементов
- **Слияние JSON** — объединение нескольких JSON-документов
- **Конвертация в C++ структуры** — автоматическое преобразование JSON в пользовательские типы

4. Использование возможностей C++20:

- **Concepts** для ограничений на типы и улучшения диагностики ошибок
- **Ranges** для более выразительной работы с коллекциями
- **Корутины** для асинхронного чтения и парсинга файлов
- **Modules** для улучшения времени компиляции

5. Дополнительные возможности:

- **Streaming API** — обработка JSON по мере чтения без загрузки в память
- **SAX-подобный интерфейс** — событийно-ориентированный парсинг
- **Бинарный формат** — конвертация в BSON или MessagePack для эффективного хранения

7.4. Выводы

Курсовая работа успешно продемонстрировала, что C++ является мощным инструментом для создания высокопроизводительных и надёжных систем обработки данных.

Ключевые выводы:

1. **Современный C++17 предоставляет богатый инструментарий** для создания типобезопасного и выразительного кода. Использование `std::variant` позволило создать элегантную структуру данных для представления JSON-значений.
2. **Алгоритм рекурсивного спуска** является естественным и эффективным способом парсинга иерархических структур данных. Его реализация в C++ получается понятной и легко поддерживаемой.

3. **Стандартная библиотека C++ (STL)** предоставляет все необходимые инструменты для работы с коллекциями данных. Использование `std::vector` и `std::map` обеспечило эффективное хранение и доступ к данным.
4. **Механизм исключений** позволяет писать чистый код, разделяя логику обработки ошибок от основного потока выполнения программы.
5. **Модульное тестирование** является критически важной частью разработки парсеров. Google Test предоставил удобный фреймворк для проверки корректности всех компонентов системы.
6. **Система контроля версий Git** оказалась незаменимым инструментом для организации совместной разработки, позволив эффективно распараллелить работу над проектом.

Опыт, полученный при выполнении данной курсовой работы, может быть применён при разработке других парсеров (XML, YAML, TOML), систем обработки данных и высокопроизводительных приложений на C++.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Полная структура проекта

```
json-parser-coursework/
```

```
|
```

```
├── .git/ # Репозиторий Git
```

```
| └── ...
```

```
|
```

```
├── .gitignore # Игнорируемые файлы
```

```
|
```

```
├── JsonValue.h # Заголовочный файл (150 строк)
```

```
| └── Объявление типов (JsonNull, JsonBool, ...)
```

```
| └── Класс JsonValue
```

```
| └── Класс JsonParser
```

```
| └── Объявления методов
```

```
|
```

```
├── JsonValue.cpp # Реализация (500 строк)
```

```
| └── Парсинг примитивов (Перевозчикова В.Д.)
```

```
| | └── parseString()
```

```
| | └── unescapeString()
```

```
| | └── parseNumber()
```


- └─ parseBool()

- └─ parseNull()

- └─ skipWhitespace()

-

- └─ Рекурсивный парсер (Рождественский Е.В.)

- └─ parseValue()

- └─ parseArray()

- └─ parseObject()

- └─ parse()

- └─ Операторы []

-

- └─ test_primitives.cpp # Тесты примитивов (150 строк)

- └─ Тесты строк

- └─ Тесты чисел

- └─ Тесты bool/null

-

- └─ test_parser.cpp # Тесты парсера (200 строк)

- └─ Тесты объектов

- └─ Тесты массивов

- └─ Тесты вложенности

- └─ Тесты ошибок

-

- └─ main.cpp # Пример использования (50 строк)

- └─ Демонстрация парсинга JSON

-

- └─ CMakeLists.txt # Конфигурация сборки (40 строк)

- └─ Настройка проекта

- └─ Библиотека jsonparser

- └─ Исполняемый файл main

- └─ Тесты с Google Test

-

└─ README.md # Документация (100 строк)

└─ Описание проекта

└─ Инструкции по сборке

└─ Примеры использования

└─ Информация об авторах

Статистика проекта:

• Общее количество строк кода: ~1200 • Количество функций: 15 • Количество тестов: 23 •
Покрытие кода: >90% • Количество файлов: 7 • Количество коммитов: 12+

Приложение Б. Примеры тестовых данных

Файл: test_simple.json

```
{
  "name": "Test User",
  "age": 25,
  "active": true,
  "balance": 1234.56
}
```

Файл: test_nested.json

```
{
  "user": {
    "profile": {
      "name": "Ivan Petrov",
      "contacts": {
        "email": "ivan@example.com",
        "phone": "+7-900-123-4567"
      }
    },
    "preferences": {
      "theme": "dark",
      "language": "ru"
    }
  }
}
```

Файл: test_array.json

```
{
  "students": [
```

```
{
  "id": 1,
  "name": "Alice",
  "grade": 5.0,
  "courses": ["Math", "Physics"]
},
{
  "id": 2,
  "name": "Bob",
  "grade": 4.5,
  "courses": ["Chemistry", "Biology"]
},
{
  "id": 3,
  "name": "Charlie",
  "grade": 4.8,
  "courses": ["Programming", "Algorithms"]
}
]
```

Файл: test_complex.json

```
{
  "version": "1.0",
  "metadata": {
    "created": "2025-01-17",
    "author": null
  },
  "data": [
    {
      "type": "number",
      "values": [1, 2, 3, -4.5, 1.5e10]
    },
    {
      "type": "string",
      "values": ["hello", "world\n", "test\"quoted\""]
    },
    {
      "type": "boolean",
      "values": [true, false, true]
    }
  ]
}
```

```
    },  
    "nested": {  
      "level1": {  
        "level2": {  
          "level3": {  
            "deep": "very deep value"  
          }  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

Приложение В. Ссылка на репозиторий GitHub

GitHub Repository:

<https://github.com/llerraa/json-parser-coursework>

Основные ветки: • `main` — стабильная версия проекта • `feature/primitives-parser` — разработка парсеров примитивов • `feature/recursive-parser` — разработка рекурсивного парсера

Теги: • `v1.0` — финальная версия курсовой работы

Приложение Г. Инструкция по сборке и запуску

Требования

- C++ компилятор с поддержкой C++17 (GCC 7+, Clang 5+, MSVC 2017+)
- CMake версии 3.14 или выше
- Git для клонирования репозитория
- Интернет-соединение для загрузки Google Test

Сборка на macOS

```
# Установка зависимостей (если не установлены)  
  
brew install cmake  
  
# Клонирование репозитория  
  
git clone https://github.com/username/json-parser-coursework.git  
  
cd json-parser-coursework  
  
# Сборка проекта  
  
mkdir build  
  
cd build
```

```
cmake ..
```

```
make
```

```
# Запуск тестов
```

```
./test_primitives
```

```
./test_parser
```

```
# Запуск примера
```

```
./main
```

Сборка на Linux (Ubuntu/Debian)

```
# Установка зависимостей
```

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install build-essential cmake git
```

```
# Клонирование и сборка
```

```
git clone https://github.com/username/json-parser-coursework.git
```

```
cd json-parser-coursework
```

```
mkdir build && cd build
```

```
cmake ..
```

```
make
```

```
# Запуск
```

```
./test_primitives
```

```
./test_parser
```

```
./main
```

Сборка на Windows (Visual Studio)

```
# В PowerShell или CMD
```

```
git clone https://github.com/username/json-parser-coursework.git
```

```
cd json-parser-coursework
```

```
mkdir build
```

```
cd build
```

```
# Генерация проекта Visual Studio
```

```
cmake ..
```

```
# Сборка
```

```
cmake --build .
```

```
# Запуск (из папки Debug)
```

```
.\Debug\test_primitives.exe
```

```
.\Debug\test_parser.exe
```

```
.\Debug\main.exe
```

Открытие в Visual Studio

1. Откройте Visual Studio
2. File → Open → Folder
3. Выберите папку `json-parser-coursework`
4. Visual Studio автоматически обнаружит CMakeLists.txt
5. Build → Build All
6. Запуск через Test Explorer или Debug

КОНЕЦ ОТЧЁТА

Общий объём работы: 35 страниц

Количество исходного кода: ~1200 строк

Количество тестов: 23 unit-теста

Покрытие кода тестами: >90%

Период разработки: Январь 2025

Авторы:

Перевозчикова Валерия Дмитриевна

Рождественский Евгений Владимирович

Группа: ЗФИмд-01-25

Преподаватель: Сергеев Максим Кириллович

Дата сдачи: Январь 2025