

Le modèle de document

Le document du modèle (DOM), on peut manipuler l'objet généré par le navigateur qui est stockée dans la variable `document`.

Recupérer un noeud du DOM

Trois sélecteur possible :

```
//Sélection par identifiant
document.getElementById('idDelelement'); //Renvoie un noeud

//Sélection par nom de classe
document.getElementsByClassName('nomDeLaClasse'); // Renvoie un tableau de
Noeuds

// sélection par sélecteur
document.querySelector('selecteurs') //Sélécteur (#id, .class, ...)

// sélection par nom d'élément HTML
document.getElementsByTagName('h1'); // Renvoie un tableau de Noeuds
```

Créer des éléments html dynamiquement

On peut créer des élément grâce à la méthode du DOM `createElement('nom de la balise')`

Exemple: **Ajouter une div à l'élément body**

```
// Récupération de l'élément body
let body = document.getElementsByTagName('body')[0];
// Créer un élément div
let newDiv = document.createElement('div');

// Deux facons de l'insérer dans l'élément body
//Ajoute la nouvelle div à la fin de l'élément body
body.append(newdiv);

//Ajoute la nouvelle div en tant que premier enfant de l'élément body
body.prepend(newdiv);
```

Manipuler les attributs d'un élément HTML

On peut manipuler les attributs d'un élément avec deux méthodes :

- `setAttribute('attributName', "value")` => permet de modifier un attribut.
- `removeAttribute('attributName')` => supprime un attribut

```
let container = document.getElementById('maDIV');
// Ajouter un attribut aria-label
container.setAttribute('aria-label', "Ici le texte du aria label !");

//Supprimer l'attribut style qui définit le style inline
container.removeAttribute('style');
```

Changer le style css d'un noeud HTML

Pour changer le style d'un élément en javascript il faut utiliser la propriété `style` de l'élément.

Exemple :

```
let container = document.getElementById('maDIV');
container.style.backgroundColor = '#0000';
```

On peut aussi modifier l'attribut style

Exemple :

```
let container = document.getElementById('maDIV');
container.setAttribute('style', '{background-color: #0000;}');
```

Ajouter un écouteur d'évènement

Pour ajouter un évènement à un élément HTML il faut utiliser la méthode `addEventListener`.

Exemple:

```
document.body.addEventListener("nomDeLevenement", (event) => {
  // Instructions à faire quand l'évènement se produit sur l'élément (ici le
  'body')
})
```

Evènement de souris

- `click` – lorsque la souris clique sur un élément (les appareils tactiles le génèrent en un clic).
- `dblclick` – double click sur un élément
- `contextmenu` – lorsque la souris clique avec le bouton droit sur un élément.
- `mouseover/ mouseout` – lorsque le curseur de la souris survientole / quitte un élément.
- `mousedown/ mouseup` – lorsque le bouton de la souris est enfoncé / relâché sur un élément.
- `mousemove` – quand la souris se déplace sur un élément.
- `mouseover` – quand la souris est sur un élément.

[Liste des évènements ici !](#)