

Boletín

1. A configuración de PHP ...
 - a. Realízase no ficheiro php.ini que se atopa sempre en /etc ou en c:\php\php.ini
 - b. Realízase no ficheiro httpd.conf que se pode atopar en distintas ubicacións do sistema
 - c. Realízase no ficheiro php.ini que pode atopar en distintas ubicacións
 - d. Realízase no ficheiro httpd.conf que se atoa sempre en /etc ou en c:\apache\conf
2. PHP, para poder realizar a súa función, precisa de ...
 - a. un xestor de bases de datos tipo MySQL ou Oracle
 - b. un servidor web tipo Apache ou IIS
 - c. un sistema operativo tipo Linux ou Unix, nunca Windows ou Mac
 - d. unha máquina virtual de Java
3. Que tipos de erro en PHP NON deteñen a execución do script?
 - a. Notice
 - b. Warning
 - c. Fatal
 - d. A e b son certas
4. Que son os métodos máxicos en PHP?
 - a. Aqueles que comezan por __
 - b. Son métodos que realizan cometidos concretos
 - c. Son métodos que adoitan estar definidos en clases PHP
 - d. Todas son certas
5. As variables en PHP ...
 - a. Non poden comezar polo carácter “_”
 - b. Non deben conter números
 - c. Poden comezar por letras ou por números

- d. Poden conter só letras, números ou o carácter “_”
6. Cal das seguintes é un nome de variable NON válida en PHP?
- a. \$numero
 - b. \$numero_Primo
 - c. \$1234numero
 - d. \$numero2
7. Cal dos seguintes NON é un comentario válido en PHP?
- a. /*Comentario*/
 - b. <!-- Comentario -->
 - c. /**
* Comentario*/
 - d. //Comentario
8. Que se amosará por pantalla ao executar este código?

```
$n = 2;  
if($n < 5) {  
    echo "Suspenso";  
} else if ($n < 3) {  
    echo "Moi suspenso";  
} else {  
    echo "Aprobado";  
}
```

- a. Suspenso
 - b. Moi suspenso
 - c. Aprobado
 - d. Erro na execución
9. Que se amosará por pantalla ao executar este código?

```
$a = 5;  
$b = 2;  
$c = $a + 1;  
$b = $c + $a * 2;  
$a--;  
echo "$a - $b - $c";
```

- a. 4 - 7 - 16

- b. 4 - 6 - 10
 - c. 4 - 6 - 16
 - d. Erro na execución
10. Partindo da configuración por defecto de xampp, se eu escribo na barra de localización <http://localhost/exame/> , que arquivo se cargará no navegador?
- a. C:\xampp\index.html
 - b. C:\xampp\exame\index.html
 - c. C:\xampp\htdocs\exame\index.html
 - d. Ningún, non o estás especificando
11. Que función de PHP nos permite transformar o número **3,141592** en **4**?
- a. round
 - b. ceil
 - c. floor
 - d. Non se pode facer semellante barbaridade
12. Que fai a seguinte instrución?
- ```
$v = ["ola", "que", "tal", "estas"];
echo $v[0]. " " . $v[1]. " " . $v[2]. " " . $v[3];
```
- a. Saca o texto *"ola, que, tal, estas"*
  - b. Arroxa un erro, xa que só hai tres elementos no array
  - c. Arroxa un erro, debido á inicialización indebida do array
  - d. Saca o texto *"ola que tal estas"*
13. Que tipo de bucle nos permite percorrer todos os elementos dun array sen empregar ningún índice?
- a. doeach
  - b. foreach
  - c. each
  - d. whileeach

14. Que función nos permite visualizar o contido dun array en PHP a modo de comprobación dende o punto de vista do programador?

- a. print\_r
- b. printf
- c. print
- d. echo

15. Que fai a seguinte instrución?

```
$v[] = 8;
```

- a. En principio engade o número 8 ao final do array, sempre e cando o array xa tivera algún valor
- b. Engade o número 8 ao array \$v, ao principio
- c. Arroxa un erro. A sintaxe é incorrecta
- d. Engade o número 8 ao array \$v, ao final

16. Cantos elementos pode almacenar un array?

- a. Non existe un límite establecido
- b. 2000
- c. Os que se definan á hora de crealo
- d. 65536

17. O seguinte array

```
$v = ["luns" => "sopa", "martes" => "pescada"];
```

- a. É un exemplo de array escalar
- b. É un exemplo de array asociativo
- c. É un exemplo de array bidimensional escalar
- d. É un exemplo de matriz asociativa

18. Podemos ter un array dentro dun array?

- a. Si, pero só en dous niveis
- b. Si, e con iso estaríamos definindo diversas dimensións

- c. Non
- d. Non, excepto que dispoñamos de moita memoria na CPU

19. Cal sería a saída do seguinte código?

```
$v = ["luns" => "sopa", "martes"=> "pescada"];

foreach($v as $key => $value) {
 echo $key." ";
}
```

- a. luns martes
- b. sopa pescada
- c. Prodúcese un erro de sintaxe
- d. luns sopa martes pescada

20. Cal é a saída do seguinte código?

```
//setlocale(LC_ALL, 'es_ES');

$v = ["Xulio", "Xan", "Sonia", "Luisa", "Ánxela"];

sort($v, SORT_LOCALE_STRING);

print_r($v[0]);
```

- a. Ánxela
- b. Luisa
- c. Lanza un erro
- d. Xulio

21. Cal sería o xeito adecuado de definir unha contante en PHP?

- a. const CONSTANTE = 5;
- b. \$CONSTANTE = 5;
- c. define ("CONSTANTE", 5);
- d. define "CONSTANTE" = 5;

22. Cal das seguintes NON é coñecida coma unha variable superglobal?

- a. \$GLOBALS
- b. \$\_SERVER
- c. \$\_SESSION
- d. \$\_CONST

23. En PHP, a finalización dun bucle finaliza:

- a. Cando se executa a sentenza break
- b. Cando se cumpre a condición

- c. Cando non se cumpre a condición
  - d. A e c son certas
24. De que instrucións dispoñemos en PHP para amosar información no navegador?
- a. echo
  - b. print
  - c. printf
  - d. print\_r
  - e. Todas son certas

25. O seguinte script arroxa

```
<?php
$a = 5;
echo "A variable $a vale \"$a\"";
?>
```

- a. Erro
  - b. A variable 5 vale "5"
  - c. A variable \$a vale 5
  - d. A variable 5 vale \$a
26. O seguinte script arroxa

```
<?php
$a = "Eu teño";
$b = 5 * 45;
$c = "euros";
echo $a . $b . $c;
?>
```

- a. Eu teño225euros
  - b. Eu teño 225 euros
  - c. Eu teño5 \* 45euros
  - d. Erro
27. No seguinte script ...

```
'''
$a[0] = 0;
$a["c"] = 1;
$a[2] = 2;
$a[] = 3;
```

- a. O valor 3 asígnase no índice 0, sobrescribindo o valor existente
  - b. O valor 3 asígnase no índice 3
  - c. O valor 3 asígnase no índice 1
  - d. Obtemos un erro ao executar a última sentenzia
28. Para amosar, a modo de auditoría (debugging), o valor dunha variable podemos empregar
- a. print
  - b. var\_dump
  - c. echo
  - d. todas son certas

29. Que función podemos empregar en PHP para determinar se unha variable está definida e non vale NULL?
- empty
  - isset
  - unset
  - is\_null
30. Que función podemos empregar en PHP para determinar se unha variable non está baleira e existe?
- empty
  - isset
  - unset
  - is\_null
31. En PHP as funcións deben indicar o tipo de dato devolto?
- Non
  - Si
  - Si, excepto para os tipos void
  - Si, excepto para os tipos void e boolean
32. Con respecto a este bucle indica a opción correcta

```
foreach($v as $b => $c) {

}
```

- \$v é o vector a percorrer. \$b a clave/índice e \$c o valor
  - \$v é o vector a percorrer. \$b o valor e \$c a clave/índice
  - \$v é o valor. \$b a clave/índice e \$c o vector
  - Todas son falsas
33. Para incluír as sentenzas dun arquivo de php, podemos empregar ...
- require
  - require\_once
  - include
  - include\_once
  - Todas son certas