

テクノロジー - システム開発技術

1. 「カプセル化 (Encapsulation / 封装)」。

カプセル化 (Encapsulation) の核心定義：

- **本质：**它是“信息隐藏”。把对象内部的实现细节（数据结构、具体逻辑）藏起来，只通过明确定义的接口 (Public Method) 与外界通信。

核心考点——“解耦与防护”：

- **防守方：**对象内部怎么变（比如把数组换成链表），外部使用者（其他对象）根本感觉不到，也就不会因为内部变动而崩溃。
- オブジェクトの内部データ構造やメソッドの実装を変更しても、ほかのオブジェクトがその影響を受けにくい。
 - 这正是封装的核心使命！通过将内部细节封闭在“胶囊”里，即使内部发生翻天覆地的变化，只要对外接口不变，外部对象就不会受影响。

把「カプセル化 (封装)」脑补成【老王餐厅的‘神秘保险箱’】：

🔒 老王的‘保险箱法则’：


- 老王餐厅的账本锁在保险箱里。
- 厨师只能通过“递纸条”（接口/Interface）问老王总账是多少。
- 至于老王用的是 Excel 还是算盘（内部实现），厨师根本不需要知道，也不允许碰。
- 就算老王哪天把算盘换成了电脑，厨师递纸条的方式完全没变，工作一切正常（这就是封装的好处）。

记住：封装就是‘锁进胶囊’，内部变动外部不看，只要接口对上就万事大吉！**

🎯 “封装”考场的“机械化”秒杀公式：

- 关键词锁定：**看到「カプセル化」，必选包含「内部/隐藏/外部影响小/接口」逻辑的选项。
- 绝对排雷 (见到直接 Pass)：**
 - 看到「父子类/派生/共有属性」→ 它是继承 (継承)，不是封装！
 - 看到「同一消息、不同动作」→ 它是多态 (ポリモーフィズム)，不是封装！

2. 「E-R図 (Entity-Relationship Diagram / 实体关系图)」



E-R 图的核心定位：

- 它是数据库设计的“蓝图”。在动代码写 SQL 之前，先用它把世界上的东西（数据）梳理清楚。

三大核心要素：

- エンティティ (Entity / 实体)**：现实世界中我们要管理的对象（比如：商品、进货商）。
- アトリビュート (Attribute / 属性)**：实体的特征（比如：商品名称、单价）。
- リレーションシップ (Relationship / 关系)**：实体之间是怎么联系的（比如：某个商品由某个供应商提供）。

核心逻辑：

- E-R 图的作用是“**データモデリング (数据建模)**”，即把抽象的业务逻辑变成数据库里的表结构。

针对这张图，你需要掌握的考场逻辑如下：

- 核心理解逻辑：**
 - 盒子的含义**：每一个盒子（如“商品”、“仕入先”）都是一个“数据库表”。
 - 箭头的含义**：代表了表与表之间的「**リレーションシップ (关系)**」。例如，“商品”和“发货明细”有关联，意味着在数据库中查询“发货明细”时，可以通过这些线条找到对应的“商品”信息。
- 为什么它是“关系数据库设计”的利器？**
 - 如果不画图，直接建表，很容易出现“冗余数据”或者“找不到对应关系”。E-R 图的作用就是把这些错综复杂的关联先理顺。

把「E-R 图」脑补成【老王餐厅的‘食材寻宝地图’】：

🗺️ 老王的‘寻宝地图’：

- 实体 (Entity)**：就像仓库里的一个个货架，放着“商品”、“供货商”、“采购单”。
- 属性 (Attribute)**：货架上贴的标签，写着“过期时间”、“产地”。
- 关系 (Relationship)**：连接这些货架的传送带。比如“采购单”连接着“商品”，因为你要买它，得知道它是哪个货架上的。

记住：*E-R 图*就是一张「数据库仓库规划图」。实体是架子，属性是标签，关系是传送带！

E-R 图 (Entity-Relationship Diagram) 的本质： 它是通过识别业务中的「エンティティ (实体)」、其「アトリビュート (属性)」以及实体间的「リレーションシップ (关系)」，将复杂的业务逻辑转化为结构化数据库设计的核心工具。

🎯 “E-R 图”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词锁定：在题目中看到「データモデル (数据模型)」、「データベース設計 (数据库设计)」、「実体・属性・関連 (实体/属性/关系)」，直接选 **E-R 图**。

b. 绝对排雷：


- 别把 E-R 图和“流程图 (Flowchart)”搞混。流程图管的是“动作顺序”，E-R 图管的是“数据关联”。

3. 这是一个经典的求最大公约数的「更相减损术 (Euclidean Algorithm with subtraction)」的变体。

次の流れ図において、

①→②→③→⑤→②→③→④→②→⑥

の順に実行させるために、①において m と n に与えるべき初期値 a と b の関係はどれか。ここで、 a 、 b はともに正の整数とする。



核心考点——“确定性路径追踪”：

- 题目不是让你解任意情况，而是给定了一条**唯一**路径。
- **核心逻辑：**只要按照路径，把每一步变量的变化写下来，最后解一个方程组，即可得出 a 和 b 的关系。

我们按照给定的顺序 ①→②→③→⑤→②→③→④→②→⑥ 进行每一步的变量状态记录：

- **初始状态：** $m = a$ ， $n = b$
- **第 1 步 (①)：** 初始化， $m = a$ ， $n = b$ 。

- **第2步(②)**: 进入, 因为要走③, 说明 $a \neq b$ 。
- **第3步(③)**: 判断 $m : n$ 。要走⑤, 说明满足 $m < n$ (即 $a < b$)。
- **第4步(⑤)**: 执行 $n \leftarrow (n - m)$ 。此时 $m = a$, $n = b - a$ 。
- **第5步(②)**: 再次判断 $m : n$ 。要走③, 说明 $a \neq b - a$ 。
- **第6步(③)**: 判断 $m : n$ 。要走④, 说明满足 $m > n$ (即 $a > b - a$)。
- **第7步(④)**: 执行 $m \leftarrow (m - n)$ 。此时 $m = a - (b - a) = 2a - b$, $n = b - a$ 。
- **第8步(②)**: 第三次进入判断。要走⑥, 说明满足 $m = n$ 。
 - 也就是: $2a - b = b - a$
 - 推导: $3a = 2b$

把「路径追踪」脑补成【老王餐厅的‘天平称重’】:

 老王的‘天平称重游戏’:

- 你有两堆食材, 左边堆 a , 右边堆 b 。
- 游戏规则: 哪边多, 就从哪边减去另一边的量。
- 题目给了你一个**“剧本”**:
 a. 先右边 (n) 重, 减掉左边一次。
 b. 再左边 (m) 重, 减掉右边一次。
 c. 最后两边一样重, 结束。
- 你只需要按照这个“剧本”, 给每次变化的重量打上标签, 列个式子就搞定了!

 “路径追踪题”的“机械化”秒杀公式:

- 笔算记录法**: 千万不要心算! 画一个表格, 把 m 和 n 的状态在每一步的变化写出来。
- 关键点卡位**: 注意每一个菱形框的判断条件。
 - 进入③后走⑤ → 隐含 $m < n$ 。
 - 进入③后走④ → 隐含 $m > n$ 。
- 方程解法**: 当路径最后跳到⑥时, 必有 $m = n$ 。用你最后算出的 m 的表达式和 n 的表达式相等, 直接解出关系式。

4. 「ソフトウェア方式設計 (软件架构设计)」

架构设计的定位:

- 在开发流程中, **ソフトウェア方式設計 (软件架构设计)** 处于“总体蓝图”地位。它不涉及具体的函数代码编写, 而是决定“系统大结构、模块如何对接、数据如何存”。

核心考点——“由宏观到微观”:

- 请牢记：它是“**最上位 (最顶层)**”的设计。只要选项里出现“函数内部具体算法”、“细化到变量”的描述，那是“详细设计”的事，架构设计不碰。

我们用“蓝图设计师”的视角拆解这 7 点工作：

- **核心逻辑 1：大结构规划 (1, 2, 3)**
 - **架构设计**：定结构 (构造)、定插口 (接口)、定仓库 (数据库概览)。这些都是决定系统骨架的大事。
- **核心逻辑 2：准备工作与验证 (4, 5, 6, 7)**
 - **文档先行**：先定稿用户说明书 (利用者文書) 以确保需求理解一致。
 - **测试先行**：在写代码前，先定好“怎么测 (结合测试要求)”。
 - **审核闭环**：通过「評価 (自我检查)」和「共同レビュー (共同评审)」来确保蓝图没问题。

把「软件架构设计」脑补成【老王餐厅的‘开店筹备会’】：

 老王的‘开店三板斧’：

- **定结构 (1,2,3)**：决定厨房哪边是切菜区、哪边是火炉，菜怎么从仓库运进来（**组件/接口/库**）。
- **写说明 (4)**：先把菜单写出来，哪怕菜还没炒好，先让客人知道我们要卖啥（**用户文档**）。
- **设门槛 (5,6,7)**：规定怎么叫“好吃”（**结合测试要求**），老王自己看一遍图纸（**评价**），再叫厨师长们一起开会讨论（**共同评审**）。

记住：架构设计 = “**宏观大蓝图，接口定清楚，验收标准设，评审要把关**”

 “架构设计”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词锁定：

- 看到「方式设计」或「最上位」，选：结构、接口、数据库顶层、共同评审。

b. 绝对排雷 (见到直接 Pass)：

- 凡是提到「アルゴリズムの決定 (算法决定)」、「具体的な処理内容 (具体处理内容)」、「変数定義 (变量定义)」→ 通通叉掉！这些是“详细设计”的事。

5. 「モジュール強度 (模块内聚度)」

モジュール強度 (模块强度) 的本质：

- **核心逻辑**：它是衡量模块内部“团结一心”程度的指标。
- **排序原则**：从「暗合的强度 (最低)」到「功能的强度 (最高)」。
- **为什么要分等级**？强度越高，模块越独立（低耦合），改动一个功能就不会把整个系统弄瘫痪。

7 个等级的“粘合逻辑”：

- **暗合的强度 (Coincidental)**：完全没关系，强行凑在一起，简直是“灾难级”。

- **論理的強度 (Logical)**: 因为功能类型相似（比如都是CRUD操作）而凑在一起，但实际逻辑并不共用。
- **時間的強度 (Temporal)**: 因为执行时间一样（比如都在初始化时执行）而凑在一起。
- **手順的強度 (Procedural)**: 因为执行步骤有先后顺序（流程控制）而凑在一起。
- **連絡的強度 (Communicational)**: 因为都用到了同一堆数据而凑在一起。
- **情報の強度 (Informational)**: 因为都操作同一个数据结构（如特定的表）而凑在一起。
- **機能的強度 (Functional)**: 每个模块只做一件事，不可替代，这是**完美境界**。

把「模块强度七级塔」脑补成【老王餐厅的‘后厨分工演进史’】：

老王的‘后厨管理进化论’：

- **暗合**：不管是谁，谁闲着谁干活，结果越干越乱（没逻辑）。
- **论理**：按功能分类，负责切菜的切所有菜，但管不动刀（只有类型相同）。
- **时间**：不管干啥，只要是开门前都要做的，都扔给一个人做（时间同步）。
- **手順**：按流水线排队，一个人干完下一个人接（流程控制）。
- **連絡**：大家围着同一锅菜干活（操作相同数据）。
- **信息**：专门管仓库的，只管这一类库存（资源中心）。
- **功能**：大厨，只专注这一盘菜，完美（单功能）。

模块设计的黄金定律：必须极力向「**功能的强度 (Functional)**」靠拢，坚决远离「**暗合的强度 (Coincidental)**」。题目中提到的“插入、更新、删除”通过参数选择，属于「**論理的強度 (Logical)**」，是因为它们虽然都属于“数据操作”，但本质上是各自独立的逻辑，必须拆分！

“模块强度”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 排序记口诀：


- **暗论时，手联信功。**（暗、论、时、手、联、信、功）

b. 一秒判别法：

- 看到“**参数决定逻辑**” → 无脑锁定「**論理的強度**」。
- 看到“**特定时间/启动**” → 无脑锁定「**時間的強度**」。
- 看到“**数据流/顺序**” → 无脑锁定「**連絡/手順**」。
- 看到“**单一职责**” → 无脑锁定「**機能的強度**」。

强度越“低”，系统越“脆弱”；强度越“高”，系统越“健壮”。只要是论理/暗合，一律建议“拆分”！

6. 「狀態遷移圖 (State Transition Diagram)」



什么是 状态迁移图 (State Transition Diagram)?

- **核心定义**：它是一种专门用来描述系统在不同状态之间如何切换的图形化工具。
- **本质**：它不仅关注“现在是什么状态”，更关注“为什么变（触发器）”以及“变的时候要做什么（动作）”。
- **适用场景**：特别适用于“事件驱动 (Event-Driven)”的系统，比如自动售货机（投入硬币、选择商品、出货）。

時間の経過や制御信号の変化などの、状態を変化させるきっかけと、変化に伴って実行する動作を記述する。

- **✅ 正确答案**：完美命中！“状态变化契机 (触发器/Event)” + “伴随执行的动作 (Action)”，这就是状态迁移图的核心灵魂。

🚦 老王的‘红绿灯游戏’：

- 路口有三种状态：红、黄、绿。
- **状态迁移图**就是在指挥：
 - 什么时候变？（比如计时器到了，或者是感应到车了→ **触发条件/信号**）。
 - 变的时候干啥？（比如灯变红时，行人可以走→ **执行动作**）。

记住：**状态迁移图**，就是管“变脸”的。什么时候变？变的时候做什么？只有它知道！


🎯 “状态迁移图”考场的“机械化”秒杀公式：

- 关键词锁定**：在选项中寻找「状态 (状态)」、「きっかけ (契机/触发)」、「動作 (动作)」。只要这三个词凑在一起，闭眼选状态迁移图。
- 绝对排雷 (见到直接 Pass)**：
 - 看到「数据流动/数据流」→ DFD。
 - 看到「层级/上下级/模块构造」→ 结构图/层级图。
 - 看到「概要到详细/功能拆解」→ 功能分解图。

💡 1秒高级斩杀线：状态迁移图 = “系统的红绿灯”。它只关心什么时候变，以及变的时候顺手做了什么！

7. 「分支覆盖 (分岐網羅 / Branch Coverage)」与「条件覆盖 (条件網羅 / Condition Coverage)」

し、かつ、条件網羅を満たすテスト



テストデータ		
	x	y
ア	2	2
	1	2
イ	1	2
	0	0
ウ	1	2
	1	1
	0	1
エ	1	2
	0	1
	0	2

核心概念差异：

- 分支覆盖 (分岐網羅/Decision Coverage)：保证流程图中的每一个“菱形判断框”的「Yes」和「No」路径都至少走过一次。
- 条件覆盖 (条件網羅/Condition Coverage)：保证每一个菱形框内部的「每一个子条件 ($x \geq 1$, $y=1$)」都分别取过 True 和 False。

本题关键逻辑：

- 第一个菱形框包含两个条件： $x \geq 1$ 和 $y=1$ （逻辑或 or）。
- 分支覆盖要求：整个框的结果（Yes/No）都走过。
- 条件覆盖要求： $x \geq 1$ 要有 T/F， $y=1$ 也要有 T/F，且总结果要有 T/F。

选项解析与详细说明

我们通过代入法，看看哪一组数据能把这些“角落”全覆盖到：

- 菱形框 1 ($x \geq 1$ or $y=1$):
 - 需要 $x \geq 1$ 取 T/F， $y=1$ 取 T/F，整个表达式取 T/F。
- 菱形框 2 ($y > 1$):
 - 需要 $y > 1$ 取 T/F。

让我们分析选项“ウ”（测试数据组）：

1. 数据 (1, 2):

- 框1: $x \geq 1$ (T), $y = 1$ (F) → 结果 Yes → 走 $a \leftarrow 1$ 。
- 框2: $y > 1$ (T) → 结果 Yes → 走 $b \leftarrow 1$ 。

2. 数据 (1, 1):

- 框1: $x \geq 1$ (T), $y = 1$ (T) → 结果 Yes。

3. 数据 (0, 1):

- 框1: $x \geq 1$ (F), $y = 1$ (T) → 结果 Yes。
- 框2: $y > 1$ (F) → 结果 No。

注意: 为了满足完全覆盖, 我们还需要 $x \geq 1$ 为 F 且 $y = 1$ 为 F 的情况 (即框1走 No 路径)。

通过分析可以发现, 选项「ウ」虽然涵盖了多个逻辑点, 但若要达成严格的“条件覆盖”, 需要确保所有条件的 True/False 组合。

把「覆盖测试」脑补成【老王餐厅的‘全员大排查’】:

 老王的‘全员排查令’:

- 分支覆盖 = “大门打卡法”: 不管里面怎么复杂, 只要这个门 (菱形框) 的左边出去了, 右边也出去了, 就算达标。
- 条件覆盖 = “精细抠细节”: 每一个小条款 ($x \geq 1, y = 1$) 都要单独拿出来检查, 必须保证每个人都试过“对”和“错”的状态。

记住: 分支是看大方向 (Yes/No), 条件是抠每一个字眼 ($x \geq 1, y = 1$) !

 “逻辑覆盖测试”考场的“机械化”秒杀公式:

1. 关键词诊断:

- 看到「分歧網羅」→ 紧盯菱形框的出口 (Yes/No)。
- 看到「条件網羅」→ 紧盯菱形框内部的每一个式子 (每个式子都要有 T/F)。

2. 排查表逻辑:

- 如果选项数据太少, 直接叉掉 (通常条件覆盖需要较多组数据才能把所有条件的 T/F 凑齐)。

 1秒高级斩杀线: 分支覆盖看“岔路”, 条件覆盖看“小条款”。只要选项里的数据能把每个条件的 T/F 都凑出来, 那就是正确答案!

8. 「ホワイトボックステスト (白盒测试)」与「ブラックボックステスト (黑盒测试)」

核心差异点:

- ホワイトボックステスト (白盒测试): “关注内部”。把程序当成透明玻璃, 盯着每一行代码、每一个逻辑分支是否走到了。目的是找出“内部的逻辑错误”。

- **ブラックボックステスト (黑盒测试): “关注外部”**。把系统当成不透明箱子, 只看“输入”和“输出”是否符合规格说明书。目的是验证“功能是否实现”。

应用场景:

- 白盒: 单元测试 (单体テスト)。
- 黑盒: 系统测试、运营测试 (システムテスト、運用テスト)。

虽然当前你给的是概念描述, 但考试中常考它们的**辨析逻辑**:

- **白盒测试的“网罗性”陷阱:**
 - **命令网罗 (Statement):** 保证每行代码都跑过。
 - **判定网罗 (Branch):** 保证每个 if 判断的 Yes 和 No 都跑过。
 - **条件网罗 (Condition):** 保证每个小的逻辑条件都取过 True/False。
 - **辨析逻辑:** 白盒测试越往后, 覆盖条件越严格, 漏掉 Bug 的概率越低。
- **黑盒测试的“核心关注点”:**
 - 黑盒不关心“是怎么算出来的”, 只关心“给这个输入, 能不能出预期的那个结果”。它是站在“用户视角”测试系统。

把【白盒与黑盒】脑补成【老王餐厅的‘后厨与前台’】:

老王的‘两道防线’:

- **白盒测试 (后厨质检):** 卫生局的人直接进厨房, 看厨师切菜有没有洗手、火候够不够、油用了多少 (看内部实现)。
- **黑盒测试 (前台品鉴):** 客人坐在桌子前, 只管点菜和吃菜, 不在乎后厨是用哪个锅炒的, 只看“好不好吃”和“菜单对不对” (看外部输入输出)。

记住: 白盒看门道 (流程), 黑盒看热闹 (结果)。

ホワイトボックステスト: 基于内部规格, 通过覆盖所有执行路径 (命令、分支、条件) 来消除代码逻辑 Bug。

ブラックボックステスト: 基于外部规格说明书, 通过验证输入与输出的对应关系, 确保功能符合业务需求。

“测试类型”考场的“机械化”秒杀公式:

a. 关键词锁定:

- 看到「内部仕様 (内部规范)」、「命令/判定網羅」→ 无脑锁定 白盒 (White)。
- 看到「入力に対する出力 (输入对应输出)」、「仕様書どおり (符合说明书)」→ 无脑锁定 黑盒 (Black)。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass):

- 如果选项说黑盒测试关注“内部逻辑”→ 叉掉!

- 如果选项说白盒测试主要用于“系统测试” → **叉掉!** (白盒通常在单体测试用)。

💡 1秒高级斩杀线：白盒 = “代码内部体检”；黑盒 = “用户功能验收”。

9. 「システムテスト (System Test)」 中的 「負荷テスト (Load Test)」

システムテスト (System Test) 的定位：

- 它是开发流程的“最终实战演习”。不同于单元测试（测单个模块）和集成测试（测接口），系统测试是**站在用户视角，把整个系统当做一个整体**，检查它是否满足“系统需求定义”中的所有功能和性能指标。

負荷テスト (Load Test) 的核心逻辑：

- **本质**：通过“施压”来寻找“系统的极限”或“隐藏的 Bug”。
- **核心目的**：很多隐藏的问题（如内存泄漏、死锁、资源竞争）在空闲状态下根本不会暴露，只有在**高负荷 (High Load)** 状态下，才会“露马脚”。

在 FE 考试中，负载测试通常与以下概念作为干扰项出现，我们要学会“精准拆弹”：

- **負荷テスト (Load Test)**：
 - **核心特征**：在预期的“负载量”内运行，检查系统是否正常。
 - **辨析点**：如果题目说的是“超出极限直到崩溃”，那叫「**ストレステスト (Stress Test / 压力测试)**」。负载测试侧重于“在一定压力下能否保持性能”。
- **性能测试 (性能テスト) 的视角**：
 - 它包含负载测试，但范围更广，不仅看负荷，还看响应时间、吞吐量等指标。

👤 老王的‘极限营业日’：

- 平时店里只有 3 个客人（**低负载**），厨师怎么做都行，没问题。
- 老王搞了一次“负载测试”，请来 100 个客人（**预期的极限负荷**）。
- 这下问题来了：传菜员撞车了、锅盖不够用了、收银机死机了。
- 这些问题在只有 3 个客人时根本看不到，所以必须得在“高负载”下才能把这些“害虫”抓出来！

记住：平平淡淡不出错，唯有压力见真章。负载测试就是“给系统找茬”，压力越大，藏着的 Bug 跑得越快！

負荷テスト (Load Test) 的本质：在预期或略高的负荷条件下持续运行系统，通过观察其表现来发现系统在高压下的性能瓶颈、资源竞争问题及难以在低负载下重现的潜在逻辑故障。

🎯 “系统测试”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「**負荷 (负载)**」 → 无脑锁定「**高负载下发现潜在不具合**」。
- 看到「**システム要件定義 (系统需求定义)**」 → 无脑锁定 **系统测试 (System Test)**。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass):

- 凡是说负载测试是为了“测试单个函数逻辑正确性”的→ **通通叉掉!** (那是单元测试)。
- 凡是说负载测试是为了“测试用户交互界面的美观度”的→ **通通叉掉!** (这是操作性测试)。

💡 1秒高级斩杀线: 负载测试 = “**系统的压力透视镜**”。没压力的系统是“伪装者”，只有加了压，真身 (Bug) 才会现形!

10. 使用性→「ISO/IEC 9126 软件质量特性」

质量特性的本质:

- ISO/IEC 9126 是软件质量的“**体检表**”。一个好软件，不能只看功能（功能性），还得看它稳不稳定、快不快、好不好改。

6 大支柱逻辑:

- **功能性 (Functionality)**: 能不能干活? (核心)
- **可靠性 (Reliability)**: 干活稳不稳? (防崩溃)
- **使用性 (Usability)**: 干活顺不顺? (人机交互)
- **效率性 (Efficiency)**: 干活快不快? (资源消耗)
- **保守性 (Maintainability)**: 坏了/变了能不能修? (后期维护)
- **移植性 (Portability)**: 能不能换个地方干活? (环境兼容)

针对这 6 大特性，考试时最爱考的是“混淆点”:

- **使用性 (Usability) vs 功能性 (Functionality)**:
 - 使用性关注的是“人”的感受 (好不好懂、好不好学)。
 - 功能性关注的是“任务”的完成 (有没有这个功能，对不对)。
- **可靠性 (Reliability) vs 保守性 (Maintainability)**:
 - 可靠性是“不出事” (不要崩，崩了能恢复)。
 - 保守性是“好修补” (找 Bug 快，改代码容易)。
- **效率性 (Efficiency) vs 使用性 (Usability)**:
 - 效率性关注的是“系统”的资源 (CPU、内存、时间)。
 - 使用性关注的是“用户”的智力成本 (学习、操作)。

处理“混淆项” 排查表

质量特性	核心关键词	小学生级理解
功能性	实现、正确性	是不是我要的那种功能？
可靠性	障碍、恢复	哪怕出事了，能不能撑住？
使用性	理解、习得	傻瓜式操作，一看就会。
效率性	时间、资源	跑得飞快，不浪费电。
保守性	改订、解析	拆卸方便，修补容易。
移植性	环境、移动	能否从 Windows 搬到 Linux。

🧠 小学生级记忆法

把「6 大质量特性」脑补成【老王餐厅的‘超级厨师评价法’】：

👨‍🍳 老王的‘好厨师 6 大标准’：

- **功能性**：厨师会做你要吃的菜（**能干活**）。
- **可靠性**：厨师从不乱发脾气摔锅，就算停电了也能接着烧（**够稳健**）。
- **使用性**：厨师说话简单，一看菜单就知道怎么点，不用学（**好交流**）。
- **效率性**：出菜飞快，不浪费煤气（**高性价比**）。
- **保守性**：如果厨师离职，新人能很快接手，而且菜谱好改（**易维护**）。
- **移植性**：换一家餐厅，这位厨师依然能做出一样的菜（**能适应**）。

ISO/IEC 9126 通过这 6 大特性（功能性、可靠性、使用性、效率性、保守性、移植性），构建了评估软件质量的完整维度。**使用性 (Usability)** 重点在于“用户交互的易用度”，而不是系统运行的快慢或功能的对错。

🎯 “质量特性”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到“分かりやすさ (易懂)” → **使用性**。
- 看到“障害 (故障)” → **可靠性**。
- 看到“資源/時間 (资源/时间)” → **效率性**。
- 看到“改訂/労力 (修改/劳力)” → **保守性**。

b. 绝对排雷：

- 如果题目说“系统响应快，所以好用”，那不是“使用性”，那是“效率性”！这点极其容易丢分。

💡 1秒高级斩杀线：使用性是“人的操作成本”，效率性是“机器的运行成本”。区分清楚这一点，考场上必胜！

11. 「外部設計 (External Design)」与「内部設計 (Internal Design)」

区分核心视角：

- **外部设计 (External Design) = “面向用户 (User-Oriented)”**：问的是“用户能看到什么？”、“系统能提供什么功能？”。它是开发者与用户的契约。
- **内部设计 (Internal Design) = “面向计算机 (Computer-Oriented)”**：问的是“如何实现这些功能？”、“数据怎么存更高效？”。它是开发者内部的“作战手册”。

边界逻辑：

- 外部设计决定“**做什么 (What)**”；内部设计决定“**怎么做 (How)**”。

我们通过“视角切换”来精准拆解这两个工程的作业内容：

- **外部設計 (外部设计) 的“用户感”**：
 - **逻辑**：一切为了让用户看懂、好用。
 - **关键词**：功能确定、用户能直接感知的（界面、报表、代码定义）。
 - **排查要点**：如果看到“如何存储”、“如何校验”、“具体算法”，这些**统统不是**外部设计。
- **内部設計 (内部设计) 的“技术感”**：
 - **逻辑**：一切为了让机器运行得快、维护得稳。
 - **关键词**：程序单位分配、物理存储模型、具体校验逻辑、详细处理流程。
 - **排查要点**：这是把外部设计的“构思”变成“代码施工图”的过程。

把【外部设计 vs 内部设计】脑补成【老王餐厅的‘前台菜单与后厨规范’】：

老王的‘两道门槛’：

- **外部设计 (前台)**：老王决定菜单有几道菜（功能）、菜价是多少（数据逻辑）、菜单排版美不美（画面报表）。这是给**客人 (用户)** 看的。
- **内部设计 (后厨)**：老王决定切菜的刀法（处理逻辑）、冰箱怎么摆最省地（物理模型）、厨师怎么分工（程序分配）。这是给**厨师 (开发者)** 看的。

记住：**外部看脸（用户界面），内部看心（逻辑实现）。客人进门看脸，厨师进门看心！**

“工程分工”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词扫描法：

- 看到「ユーザー (用户)」、「画面・帳票・コード (界面/报表/代码表)」→ 无脑锁定 **外部設計**。
- 看到「効率よく動作 (高效运行)」、「物理データ (物理数据)」、「プログラム単位 (程序单位)」、「詳細 (细节)」→ 无脑锁定 **内部設計**。

b. 绝对避雷：

- 不要被“设计”两个字迷惑，题目一旦提到“计算机视角”或“效率”，即便它在设计画面，那也是“内部设计”的范畴（比如输入检查的详细逻辑）。

💡 1秒高级斩杀线：外部设计是“给谁看的？”，内部设计是“怎么让电脑跑得更快？”。分清这点，谁也难不倒你！

12. 「オブジェクト指向 (面向对象)」中的「メソッド (Method)」

面向对象的三大基石：

- クラス (Class)：就像图纸，定义了物体的规格。
- インスタンス (Instance)：就像根据图纸造出来的具体零件。
- 属性 (Attribute/Property)：物体的“静态特征”（比如：颜色、名字、身高）。
- メソッド (Method)：物体的“动态能力”（比如：跑、吃、计算、显示）。

核心考点：

- 题目问的是“振る舞い (行为/动作)”。在面向对象中，定义“能做什么”的代码块，专业术语就是 メソッド (Method)。

🤖 老王的‘机器人厨师设定’：

- 类 (Class)：这是机器人的“设计草图”。
- 实例 (Instance)：这是造出来的 1 号机器人。
- 属性 (Attribute)：这是机器人的颜色是红色、身高 1 米 8（静态信息）。
- 方法 (Method)：这是机器人能做的事，比如“炒菜”、“洗碗”、“切肉”（这就是振る舞い/行为）。

记住：属性管‘特征’，方法管‘动作’。题目里说‘振る舞い’，直接选‘方法(Method)’！

🎯 “面向对象定义”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「振る舞い (行为)」或「操作 (动作)」→ 无脑锁定 メソッド (Method)。
- 看到「特徴 (特征)」或「データ (数据)」→ 无脑锁定 属性 (Attribute)。
- 看到「ひな形 (模具/蓝图)」→ 无脑锁定 クラス (Class)。

b. 绝对避雷：

- 别把“属性”看成“行为”，也别把“方法”当成“数据”。一个是定长短，一个是定动作。

💡 1秒高级斩杀线：方法 = “对象的技能点”。行为即技能，技能即方法！

13. 「オブジェクト指向 (面向对象)」的核心考点：「ホワイトボックス型再利用 (白盒重用)」，也就是「継承 (Inheritance / 继承)」的深度拆解。

“白盒重用”的本质：

- **继承 (Inheritance)** 被称为“白盒重用”，因为它允许子类 (Subclass) 直接访问父类 (Base Class) 的内部细节 (属性和方法)。
- 因为你能直接看到甚至修改父类的实现逻辑，所以它像“拆开的白盒”一样透明，这就是“白盒”的含义。

核心考点——“差异化编程”：

- 继承的灵魂在于“**只写不同的地方**”。如果父类已经写好了 80% 的逻辑，子类只需补齐剩下的 20% 差异，这极大地提升了开发效率。

基底クラスで定義したデータや機能に対する差異をサブクラスに記述すればよく、開発効率が良い。

-  **正确答案**：这是继承的核心优势。利用继承，公共部分（基底クラス）只需写一次，子类（サブクラス）只需要描述自己的特有逻辑（差异部分），代码复用率极高。

把「白盒重用 (继承)」脑补成【老王餐厅的‘祖传秘籍拷贝’】：

老王的‘祖传菜单拷贝术’：

- **基底类 (父类)**：老王有一本《祖传川菜谱》（公共逻辑）。
- **子类 (子类)**：儿子想开个“川菜+微辣”分店。
- **白盒重用**：儿子直接把老王的菜谱拿来，因为他看得懂里面怎么写的，所以他只要改改辣椒量，就能直接用。
- **逻辑痛点**：要是老王突然把花椒全换成胡椒，儿子的店菜单得全改（这就是父类修改对子类的影响）。

“继承/白盒重用”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「再利用」+「差分 (差异)」→ 选 **开发效率高**。
- 看到「基底クラスの変更 (父类修改)」→ 后面必须接「**对子类有影响**」（这是白盒重用的最大缺点）。

b. 避雷指南：

- 凡是说“继承提高安全性”的选项→ **通通叉掉！**（封装才能提高安全，继承往往带来耦合风险）。

 **1秒高级斩杀线**：白盒重用 = “**站在巨人的肩膀上**”。好处是效率极高（只写差异），坏处是“一荣俱荣，一损俱损”（耦合度高）！

14. 「オブジェクト指向 (面向对象)」

面向对象的本质是“万物皆对象”。要理解它，必须掌握以下六大支柱：

- a. **抽象化 (抽象化)**：提炼共性。把一堆相似对象的共同点“抓”出来，造一个类。
- b. **具体化 (具体化)**：定制特性。在通用类的基础上，增加特殊属性，把它变成具体的特定对象。

- c. **カプセル化 (封装/隐藏): 数据保护。**把数据和操作打包在一起, 只留接口, 不让外部乱改, 就像把药装进胶囊。
- d. **継承 (继承/Inheritance): 代码复用。**下位类 (子类) 直接拿上位类 (父类) 的东西用。
- e. **クラス (类): 设计图纸。**它是对象的模板。
- f. **多様性 (多态/Polymorphism): 一令多行。**同一个指令发出去, 对象不同, 反应出的动作也不同。

我们通过深度拆解这几个关键点, 彻底打破你的理解壁垒:

- **抽与具体化 (抽象化 vs 具体化):**
 - **抽:** 从“人、猴子、猩猩”中提取特征, 定义一个“灵长类”。这叫抽象。
 - **具:** 在“汽车”类的基础上, 加上“载货”功能, 定义一个“卡车”。这叫具体。
- **カプセル化 (封装):**
 - **核心:** 隐藏内部逻辑 (Black-box 化)。外部调用者只需要按按钮, 不需要知道机器内部是怎么运行的。
- **継承 (继承):**
 - **核心:** 子承父业。父类定义的属性 (如“颜色”), 子类直接继承, 无需重写。
- **多様性 (多态):**
 - **核心:** 同一条命令 (如“叫声”), 让“狗”执行就是“汪汪”, 让“猫”执行就是“喵喵”。发出者不需要知道接收者是谁。

把【面向对象六大支柱】脑补成【老王餐厅的‘超级厨师团队’】:

👨‍🍳 老王的‘厨师团队管理学’:

- **抽象化:** 把所有厨师的共同点总结成“厨师类”。
- **具体化:** 把“厨师类”细化成“川菜厨师”、“粤菜厨师”。
- **封装:** 老王把秘制调料锁在柜子里, 厨师只能用, 看不到配方, 这就是“封装”。
- **继承:** 新来的厨师直接学会老厨师的“炒饭”绝活, 不用重学。
- **类:** 老王的“厨师手册”, 这就是制造厨师的模具。
- **多态:** 老王喊一声“开火!”, 川菜厨师开大火, 粤菜厨师开小火, 大家动作各异。

记住: 对象指向的核心就是‘模具设计’与‘团队协作’!

🎯 “面向对象”考场的“机械化”秒杀公式:

g. 关键词诊断:

- 看到「共通の性質を引き出す (提取共性)」→ 锁定 **抽象化**。
- 看到「データと手続きを隠蔽 (隐藏数据和流程)」→ 锁定 **カプセル化**。

- 看到「上位から属性を引き継ぐ (继承属性)」 → 锁定 继承。
- 看到「同じメッセージで異なる操作 (同一消息不同操作)」 → 锁定 多様性 (多态)。

💡 1秒高级斩杀线：カプセル化 = “黑盒化”。凡是提到“内部逻辑隐藏”、“不需要知道具体实现”，选它准没错！

15. オブジェクト指向プログラミング

オブジェクト指向 (Object-Oriented Programming, OOP) 的本质：

- **核心逻辑**：将复杂的系统看作是“一群对象 (Objects) 在互相协作”。
- **关键定义**：将「データ (属性/变量)」和「手続き (方法/函数)」捆绑在一起，形成一个独立的实体，这叫「カプセル化 (封装)」。

核心三要素 (面向对象的支柱)：

- **カプセル化 (封装)**：把内部实现藏起来，只留接口（黑盒化）。
- **継承 (继承)**：子类复用父类的代码，减少重复开发。
- **多態性 (多态/Polymorphism)**：同一个动作在不同对象上产生不同效果。

「データと手続きをひとまとめにする」 (将数据和过程打包)

- 这正是「カプセル化 (封装)」的精髓。像药丸一样，把里面的配方（数据）和制作过程（程序）封在胶囊里，使用者只管吞下去（调用接口），不需要知道里面怎么运作。

なぜ C++ や Java？

- 这些语言提供了「クラス (类)」这个设计图纸，强制要求程序员按照“对象”的方式来思考，从而实现了面向对象的特性。

为什么叫“对象之间的交互”？

- 在 OOP 中，程序运行的过程就是对象之间互相传递「メッセージ (消息)」的过程。对象 A 给对象 B 发送一个消息，B 收到后执行相应的操作，这就是程序的执行流。

👨🍳 **老王的‘超级厨师团队’：**

- **对象 (Object)**：每个厨师就是一个“对象”，他们自带工具和手艺。
- **封装 (カプセル化)**：厨师把做菜秘方藏在脑子里，不外传。老王（外部调用者）只需要喊一声“给我做碗饭”，厨师就自动做出来，无需老王动手。
- **继承 (継承)**：新徒弟直接继承了老师傅的“炒饭技术”，不用从零学起。
- **多态 (多態性)**：老王喊一声“工作！”，洗碗工去洗碗，炒菜工去炒菜，大家各有各的反应。

记住：面向对象 = 把程序拆成一个个‘自带绝活的厨师’，让他们自己协作，而不是让老王一个人忙得团团转！

面向对象 (オブジェクト指向) 的核心逻辑在于：通过 **封装 (カプセル化)** 将数据与操作绑定，利用 **继承 (継承)** 和 **多态 (多態性)** 建立对象间的互动，使软件系统不仅具有高内聚性，还能在复杂的业务需求中保持极强的 **可扩展性和稳定性**。

🎯 “面向对象”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「データと手続きをまとめる」→ 无脑锁定「カプセル化 (封装)」。
- 看到「再定義 (重定义)」或「異なる操作 (不同操作)」→ 锁定「多態性 (多态)」。
- 看到「引き継ぐ (继承/接手)」→ 锁定「継承 (继承)」。

b. 绝对避雷：

- 面向对象不是为了让程序运行变快，而是为了**让程序好维护**。凡是提到“性能极致优化”的选项，大概率是坑！

💡 1秒高级斩杀线：オブジェクト指向 = “封装了数据和行为的乐高积木”。哪里需要哪里搬，搭积木式开发！

16. 「状態遷移テスト (状态迁移测试)」

本质定位：

- 状态迁移测试不是为了测“一行代码”，而是为了测「系统的逻辑流向」。
- 核心载体：「状態遷移図 (状态迁移图)」 (画图看全局) + 「状態遷移表 (状态迁移表)」 (列表防遗漏)。

核心考点——“覆盖率与完备性”：

- 测试的目的不仅仅是“顺着走对”，更重要的是通过“表”把所有「合法状态 + 触发事件」的组合全跑一遍，**同时**抓住那些不该发生的“非法迁移”。

虽然你提供的是文字描述，但在考试中，关于这个知识点，重点在于理解“为什么要用这两个工具”：

○ 状态迁移图 (図) 的优势：

- 视觉化 (可觉性)：把复杂的文字仕様书变成“地图”。开发者一眼就能看出系统有哪些状态 (如：待机、运行、暂停)，避免逻辑走丢。

○ 状态迁移表 (表) 的优势：

- 矩阵化 (防遗漏)：这是“查漏补缺”的神器。它把“状态”作为行，“事件”作为列，填满格子，**保证没有任何组合被漏掉**。

○ 开发视角：

- 通过这一组合，可以极早发现 **仕様の漏れ・抜け (规格缺陷)**，避免进入编码阶段才发现逻辑漏洞，从而 **手戻りを少なくする (减少返工)**。

把「状态迁移测试」脑补成【老王餐厅的‘员工值班表排查’】：

老王的‘死角清理行动’：

- **状态迁移图 (画地图)**：老王画了一张图，贴在墙上。厨师一看就知道：从“切菜”到“炒菜”，再到“出锅”流程清清楚楚。如果不小心画了一个箭头指向“洗碗机”，那肯定是画错了（一眼发现逻辑硬伤）。
- **状态迁移表 (填格子)**：老王列了一张表，横轴是“员工”，纵轴是“时间”。每个格子都必须填上任务。如果发现有一个格子空着，就说明漏掉了某个环节（发现仕様遗漏）。

记住：图管逻辑走向，表管组合全覆盖。图防走错路，表防忘干活！

状态迁移测试的核心在于利用「状态迁移图」进行逻辑可视化，配合「状态迁移表」进行全组合覆盖，从而在设计阶段彻底消除逻辑盲区，最大程度减少后期的返工成本。

“状态迁移测试”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词锁定：

- 看到「状态迁移表 (表)」→ 无脑锁定「組合せの漏れを防ぐ (防止组合遗漏)」。
- 看到「状态迁移图 (图)」→ 无脑锁定「システム全体の挙動を可視化 (系统整体行为可视化)」。
- 看到「手戻りを少なくする (减少返工)」→ 这是该测试方法的 核心目的。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 如果选项说状态迁移测试是“计算处理精度”的→ 叉掉！
- 如果选项说它是用来“测性能”的→ 叉掉！（性能看负载测试）。

 1秒高级斩杀线：状态迁移测试 = “逻辑防漏网”。只要题目问“如何防止规格书漏项”，选它准没错！

17. 「ソフトウェアの保守 (软件维护)」阶段的「退行テスト (Regression Test / レグレッションテスト / 回归测试)」

软件维护的“致命弱点”：

- 在修复 Bug 或修改功能后，最怕的就是“拆东墙补西墙”——这一改，原本没问题的代码反而坏了。

核心考点——“回归 (Regression)”：

- “回归”指的是系统又回到了“原本正常工作”的状态。我们需要通过测试来确认，修改后系统没有出现“负向回归”。

老王的‘修厨日记’：

- 原本餐厅的“红烧肉”和“清蒸鱼”一直都没问题。
- 今天厨师为了改善红烧肉的口味，改了酱油的配方。
- 如果不进行**退行测试**，很可能红烧肉变好了，但厨师把原本处理鱼的调料架搞乱了，导致鱼反而变难吃了。

- **退行测试**就是：改完配方后，老王必须要把红烧肉和清蒸鱼都再尝一遍，确保“没毛病的地方”不会因为改配方而产生副作用。

记住：**退行 = 变坏了。测试 = 检查是否变坏。回归测试就是守住原本的品质底线！**

🎯 “软件维护测试”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词锁定：

- 题目中只要出现「修正 (修改)」、「影響 (影响)」、「正常箇所 (原本正常的地方)」，不用看选项，直接找「レグレッションテスト/退行テスト (Regression Test)」。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 凡是提到“为了测试系统速度”的，永远不是退行测试。
- 凡是提到“为了测试系统崩溃极限”的，永远不是退行测试。

💡 1秒高级斩杀线：退行测试 = “守门员”。它只管把守“原本没问题的地方”，确保修改不会产生副作用！


18. 「テスト管理図 (测试管理图/累积图)」

测试管理图的三大核心线：

- 検出バグ数 (检测 Bug 数)：衡量代码质量。
- 未解決バグ数 (未解决 Bug 数)：衡量修复效率/质量。
- 未消化テスト項目数 (未消化测试项目数)：衡量测试进度。

核心考点——“平坦状态 (横ばい)” 的含义：

- 当线变成横线 (斜率为 0) 时，意味着该维度停止了变化。如果三条线同时变横，代表测试工程已经“彻底瘫痪”。
- ア (解决困难的 Bug，后续测试停滞)：✅ 正确。如图所示，三条线全都横着走，代表“没发现新 Bug (検出不増)”、“没修复掉旧 Bug (未解決不減)”、“没测出新项目 (未消化不減)”。说明项目卡在了某个致命问题上，大家都在等修复，进度完全停滞。



📊 处理“项目停滞”问题的排查表

当测试管理图出现“横ばい (平坦)”时，教练为你总结的排查表：

现象	逻辑含义	对应状态
检测 Bug 线变平	没人测了，或者测不出新 Bug	停工或测试覆盖不足
未解决 Bug 线变平	开发修不完，或修了没修好	开发效率低或 Bug 严重
未消化项目线变平	没在执行测试	测试工程全面停滞
三线同时变平	项目进入了“死锁状态”	遇到重大阻塞性 Bug

老王的‘死机后厨’：

- 原本后厨热火朝天，菜一条条往外送。
- 突然有一天，老板看监控发现：
 - 菜盘子不动了（未消化项目数变横）。
 - 厨师不再报新故障（检测 Bug 数变横）。
 - 锅里的坏菜还是那么多，没修好（未解决 Bug 数变横）。
- 结论：完蛋了！肯定是出了个“全员无法解决的大 Bug”，大家全坐在后厨大眼瞪小眼，啥也干不了！

“测试管理图”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 只要看到「横ばい (横着走)」且多条线齐头并进：直接联想「阻塞 (Blocker)」或「停止 (Stop)」。

b. “死锁”判定：

- 未消化项不动 + 未解决 Bug 不动 = “项目已经卡住了”。这是考试中最喜欢考的场景。

 1秒高级斩杀线：测试线变平 = “心电图拉直线”。测试工程心跳停止，肯定是遇到了“解决不了的硬茬子”！

19. 「外部設計 (外部设计)」与「内部設計 (内部设计)」的实战辨析。题目问的是“基于外部设计成果物”、“考虑实现方法和处理效率”、“以开发者立场”进行的作业，这毫无疑问指向的是「内部设计」的范畴。

工程边界的核心逻辑：

- 外部设计 (External Design)：侧重于“用户侧”的视角，决定“给用户什么 (What)”。
- 内部设计 (Internal Design)：侧重于“开发侧”的视角，决定“怎么在计算机上高效跑起来 (How)”。

核心考点——“视角切换”：

- 凡是出现“効率 (效率)”、“実現方法 (实现方法)”、“開発者の立場 (开发者立场)”等字眼，直接定位到 内部设计。

题目描述的“系统开发方视角的作业”是指将外部设计转化为程序规格。在选项中，如果我们要找一个最偏向“实现”的，通常是内部设计中的「内部処理の詳細設計 (内部详细处理设计)」或「物理データ設計 (物理数据设计)」。若此题为旧题库，需留意其选项对应的是“内部处理逻辑的细化”。

👨🍳 老王的‘施工图纸之争’：

- **外部设计 (前台老板)**：老板决定店里必须有“红烧肉”这个菜（功能）、必须有菜单（画面フロー）、菜品编号要好记（代码设计）。
- **内部设计 (后厨主管)**：主管一看菜单，心想：“这菜怎么做最快？（处理效率）”、“肉怎么摆冰箱最省位？（物理数据设计）”。这是**从老板的命令，转化为后厨的施工图**。

记住：外部是老板定规则，内部是主管定效率。看到“实现方法”和“效率”，直接选内部设计相关的项！

🎯 “工程分工”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词扫描法：

- 看到「ユーザー (用户)」、「要件 (需求)」→ 外部设计。
- 看到「効率 (效率)」、「実装 (实现)」、「開発者視点 (开发者视角)」→ 内部设计。

b. 绝对避雷：

- 不要只盯着“设计”两个字，一定要看它是**“给谁看的”**。给用户看的是外部，给机器/开发者看的是内部。

💡 1秒高级斩杀线：外部设计看的是“系统的面子”，内部设计看的是“系统的里子 (效率与实现)”！

20. 「インスペクション (Inspection/正式审查)」

インスペクション (Inspection) 的本质：

- **地位**：它是所有审查技法中「最公式な (最正式的)」的。
- **核心逻辑**：通过明确的“角色扮演”和“流程控制”，消除个人偏见，强制挖掘缺陷。

核心角色分工：

- **モデレーター (Moderator)**：最高指挥官。
- **オーナー (Owner)**：被审者，负责改错。
- **インスペクター (Inspector)**：找茬者，负责挖坑。
- **プレゼンタ (Presenter)**：解说员，负责讲清楚。
- **スクライブ (Scribe)**：记录员，负责记笔记。

考试时，如果你遇到关于这 5 个角色的辨析，请遵循以下逻辑：

- **モデレーター (Moderator) 的权威性：**

- 他必须是“第三者(中立)”。如果由创建者自己主持，那就失去了审查的客观性。
- **オーナー (Owner) 的被动性：**
 - 他的核心职责不是“挑刺”，而是“倾听并修改”。如果他反过来去攻击审查者，那就违背了角色设置。
- **役割分担の严谨性：**
 - 为什么要分5个角色？为了「客観性(客观性)」。把“作成者(Owner)”和“評価者(Inspector)”分开，就是为了防止“当局者迷”。

把「Inspection 5大角色」脑补成【老王餐厅的‘顶级食客评审团’】：

 老王的‘五人评审会’：

- モデレーター (议长)：法官。负责掌控全场，谁发言谁闭嘴全听他的。
- オーナー (作者)：被告。那是他做的菜，他只能坐着听审，回家再改。
- インспекター (评价者)：专业挑刺师。他的眼睛最毒，专门发现哪里没洗干净。
- プレゼンタ (说明者)：导游。他负责把菜的制作理念讲给评审听。
- スクライブ (记录者)：书记官。法官判了什么，他全写下来。

记住：法官主持、被告修改、挑刺师挖坑、导游讲解、书记官记录。谁做谁的事，绝不乱套！

インスペクション (Inspection) 的本质是通过「第三者主导 (モデレーター)」的正式流程，将「作成者 (オーナー)」与「評価者 (インспекター)」的职责严格分离，利用多角色分工，以极高的客观性实现对成果物的深度缺陷挖掘。

 “正式审查”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词锁定：

- 看到「最も公式な (最正式)」、「第三者 (第三者)」、「モデレーター (主持人)」→ 无脑选 インスペクション。

b. 绝对排雷 (见到直接 Pass)：

- 如果选项说“オーナー (作者) 主持评审”，直接判定错误！作者必须是第三方 (モデレーター) 的受审对象。
- 如果选项说“大家随意讨论，没有分工”，那是「ウォークスルー (Walkthrough)」，不是 Inspection。

 1秒高级斩杀线：Inspection = “严谨的法律审判”。法官、被告、挑刺的人、解说员、记录员缺一不可，这就是正式审查的精髓！

21. 「データ中心設計 (Data-Centered Design / DCD)」

设计思想的根本转变：

- **传统做法 (功能中心)：**先想系统要做什么功能（如：进货、销售），再建表。结果导致不同系统表结构不一致，数据打架。

- **数据中心设计 (Data-Centered)**: 反过来! 先看业务里有哪些“不变的资产”(如: 商品、顾客), 用 **E-R图** 把它们的关系理清楚, 建好“公用仓库”。系统只是来读取仓库数据的工具。

核心价值:

- **一致性 (一貫性/整合性)**: 因为大家都用同一个“数据蓝图”, 所以不会出现“商品系统里叫 A, 订单系统里叫 B”的混乱。
- **稳定性**: 业务流程(功能)会频繁改动, 但业务基础数据(如: 顾客 ID)是稳定的。以不变应万变, 这就是 DCD 的精髓。

在考试中, 你只需要抓住以下逻辑线即可应对所有变体:

- **核心冲突辨析**:
 - **功能中心设计**: 强调“处理流程 (処理フロー)”。缺点是流程一旦变了, 数据库得推倒重来。
 - **数据中心设计**: 强调“数据模型 (データモデル)”。优点是业务流程再变, 数据结构依然稳如泰山。
- **为什么是 E-R 图?**
 - 因为只有通过 E-R 图这种“蓝图”, 才能把散落在各个业务里的数据“聚拢”起来, 形成全局视角。

 **老王的‘粮仓大搬迁’:**

- **功能中心法**: 炒菜的买一个仓库, 洗碗的又买一个仓库。结果厨师找辣椒跑三个地方, 最后发现每个仓库的辣椒叫法还不一样(混乱)。
- **数据中心设计法**: 老王先把店里所有的食材(商品)、所有的客人(顾客)理一遍, 造了一个**“超级统一粮仓”** (数据库)。无论你是点菜系统还是结账系统, 都要来这个粮仓领数据。

记住: 数据是‘砖头’, 功能是‘造型’。数据中心设计就是先搬好砖, 再盖房。无论房子以后怎么改, 砖头都稳稳当当!

 **“数据中心设计”考场的“机械化”秒杀公式:**

a. 关键词锁定:

- 看到「**変わらない (不变)**」、「**共有資源 (共享资源)**」、「**一貫性 (一致性)**」、「**E-R图**」→ 无脑锁定 **データ中心設計**。

b. 绝对排雷 (见到直接 Pass):

- 凡是说该方法“优先分析处理流程”的, 直接选“错误”。
- 凡是说该方法“难以维护数据”的, 直接选“错误”。

 **1秒高级斩杀线: 数据中心设计 = “先立地, 后盖房”。只要题目强调“数据是资产”, 答案就是它!**

22. 「モジュール結合度 (Module Coupling / 模块耦合度)」

耦合度的本质：

- 耦合度衡量的是“两个模块之间有多少瓜葛”。
- **黄金法则**：越“弱”越好！“耦合度弱”代表模块之间的独立性高，修改 A 不会牵连到 B，从而维护性（保守性）变高。

核心考点——“由弱到强”的逻辑阶梯：

- **数据结合 (Data Coupling)**：最纯粹的传递，只传数据，互不干扰。
- **内容结合 (Content Coupling)**：最糟糕的模式，直接篡改对方内部，就像“闯入别人家里乱翻”。

针对这 6 个级别，我们要抓住它们的核心区别：

- **数据结合 (Data Coupling)**：两个模块像通过“信封”传递信息，非常干净。
- **スタンプ結合 (Stamp Coupling)**：传递的是“结构体/记录”，比起数据结合，耦合度稍稍增加，因为它们得共享同一种数据结构。
- **制御結合 (Control Coupling)**：开始传递“命令”了（比如告诉对方怎么做）。这就打破了模块的独立性，因为一个模块需要知道另一个模块的内部控制逻辑。
- **外部結合 (External Coupling)**：引用“全局变量”。大家一起盯着仓库里的同一个东西看。
- **共通結合 (Common Coupling)**：引用“全局结构体”。比外部结合更糟糕，因为结构体内部关联更紧密，改一个地方全乱。
- **内容結合 (Content Coupling)**：这是“禁区”。直接跳进对方模块的内部逻辑里去执行代码，完全没有边界感。

 老王的‘员工沟通等级’：

- **数据结合 (最强独立)**：员工之间只写纸条传递关键数据，谁也不干涉谁的内务。
- **スタンプ結合**：传递的是一张完整清单（结构体），大家共享一份菜单，稍微有些绑定。
- **控制结合**：甲员工直接指挥乙员工“现在就去刷碗”，甲必须了解乙的动作逻辑。
- **外部/共通结合**：大家共同使用仓库里的一堆公共物资（全局变量），牵一发而动全身。
- **内容结合 (最弱独立)**：甲直接跑进乙的岗位，动手帮乙干活，甚至直接修改乙的工作方法。简直乱套！

记住：耦合度越“高”（越乱），模块越像“连体婴”，修一个坏全身！

 “模块耦合”考场的“机械化”秒杀公式：

- a. 口诀记忆：数码控，外公内。（数据、スタンプ、控制、外部、共通、内容）
- b. 关键词映射：
 - 看到「単一のパラメータ (单一参数)」→ 数据结合 (最强/最好)。

- 看到「内部を直接参照 (直接参照内部)」→ 内容结合 (最弱/最差)。
- 看到「大域 (全局/Global)」→ 外部或共通结合。

💡 1秒高级斩杀线：耦合度 = “模块间的亲密度”。亲密度太高（强耦合）就是灾难，必须保持“合适的距离”（弱耦合）！

23. 「期待値計算 (期望值计算)」

条件に従うとき、アプリケーションプログラムの初年度の修正費用の期待値は、何万円か。

〔条件〕

- (1) プログラム規模: 2,000kステップ
- (2) プログラムの潜在不良率: 0.04件/kステップ
- (3) 潜在不良の年間発見率: 20%/年

期待値 (期望值) 的本质：

- 本题考的是“概率论”在预算规划中的应用。核心公式：**期望费用 = 总不良数 × 发现率 × 影响度比例 × 修正单价。**

核心考点——“漏斗式筛选”：

- 不要一次性计算，而是要像漏斗一样，按步骤把总规模缩减到“初年度需要花钱修正的 Bug 数”。

我们按照题目条件，一步步计算：

第 1 步：计算总潜在不良数

- 程序规模：2,000 kStep
- 不良率：0.04 件/kStep
- 总不良数 = $2,000 \times 0.04 = 80$ 件

第 2 步：计算初年度会发现的 Bug 数

- 年发现率：20%
- 初年度发现 Bug 数 = $80 \times 0.20 = 16$ 件

第 3 步：计算初年度需要修正的 Bug 类型 (仅影响度大)

- 题目明确：初年度只修正“影响度大”的。
- 影响度大的比例：20%
- 修正的 Bug 件数 = $16 \times 0.20 = 3.2$ 件

第 4 步：计算总费用 (期望值)

- 单价：200 万元/件
- 总费用 = $3.2 \times 200 = 640$ 万元

处理“计算类”问题的排查表

当你遇到此类繁琐的计算题时，请使用此表进行验算：

步骤	计算内容	本题数值	逻辑校验
步骤 A	潜在不良总量	80件	规模 × 不良率
步骤 B	初年度发现总量	16件	总量 × 发现率
步骤 C	修正对象总量	3.2件	发现量 × 影响度比例
步骤 D	最终期望费用	640万元	修正量 × 单价

把【Bug 修复成本预算】脑补成【老王餐厅的‘年度报废清单’】：

 老王的‘破碗修正计划’：

- 全店总共有 80 个破碗。
- 每年老王会找出其中的 20%（16 个）。
- 在这 16 个破碗里，只有 20%（3.2 个）是“大破洞”，其他的“小裂纹”老王决定今年先不理。
- 修正这 3.2 个“大破洞”，每个花 200 万，所以老王今年要花 640 万！

记住：“规模 × 不良率 = 总 Bug” -> “总 Bug × 发现率 = 发现的 Bug” -> “发现的 Bug × 比例 = 修正的 Bug” -> “修正的 Bug × 单价 = 钱”！

 “概率预算”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「不良率」、「発見率」、「修正費用」，不要慌，按照“漏斗公式”串起来乘就行。

b. 避坑指南：

- 千万看清题目条件！ 本题明确说了“初年度是影响度大的”，所以千万不要把影响度小的（50 万的）算进去，这是最容易丢分的地方。

24. 「アサーション (Assertion / 断言)」

アサーション (Assertion) 的本质：

- **定义**：它是程序员在代码中预设的“检查哨卡”。它断定在程序运行到此处时，某些条件（如变量取值、指针非空）**必须成立**。
- **核心逻辑**：如果该条件不成立（即“断言失败”），系统会立即报错或终止。这相当于给程序加了一个“自动报警器”。

核心考点——“预防性编程”：

- 它不是为了测试而测试，而是为了尽早发现“程序运行逻辑与预期不符”的瞬间。它是提高代码健壮性的防御性编程手段。

虽然当前题目为概念描述，但考试中常考其**运用逻辑**：

- **为什么要用 Assertion?**

- **早期预警**：如果不加 Assertion，Bug 可能会在程序深处传播很久，最终导致不可预知的崩溃，此时再排查已晚。Assertion 能在 Bug 发生的“案发现场”直接抓获。

- **与测试的辨析：**

- **测试 (Test)**：是程序写好后，由外部运行用例来检查。
- **断言 (Assertion)**：是写在代码逻辑里的“自我检测”，属于程序自身的一部分。

 老王的‘安全封条’：

- 老王规定，肉类放入冷柜前，必须贴上一张“温度 < 5°C”的封条 (**Assertion**)。
- 如果你把常温的肉塞进去了，封条立刻就会崩开，并发出尖叫声 (**Assertion Error**)。
- 如果没这个封条，等肉臭了再找是谁放的，早就晚了！

记住：Assertion = 程序的“安全封条”。贴上了，就能在错误发生的瞬间即刻报警！

アサーション (Assertion) 的本质： 在程序运行期间，通过显式地检查特定的逻辑条件（真假值），验证当前程序的执行状态是否符合预期。如果条件为“假”，则视为程序内部逻辑出现漏洞，立即进行错误处理或中断，从而精准定位 Bug 发生的“时间点”与“现场”。

 “断言”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词锁定：

- 看到「論理的に成り立つ条件 (逻辑上成立的条件)」、「実行時 (执行时)」、「正当性を検証 (验证正当性)」→ 无脑锁定 **アサーション (Assertion)**。

b. 绝对排雷 (见到直接 Pass)：

- 如果选项说断言是用来“降低运行速度的”，叉掉！（它是为了定位 Bug，虽然有少量开销，但价值极高）。
- 如果选项说断言是“用户操作的确认”，叉掉！（断言是程序逻辑层面的检查，不是交互层面的确认）。

 **1秒高级斩杀线：断言 = “程序的自我报警器”。哪里最脆弱，就在哪里贴封条！**

25. 「エラー埋込法 (Error Seeding / 错误植入法)」

エラー埋込法において、埋め込まれたエラー数を S ，埋め込まれたエラーのうち発見されたエラー数を m ，埋め込まれたエラーを含まないテスト開始前の潜在エラー数を T ，発見された総エラー数を n としたとき、 S, T, m, n の関係を表す式はどれか。

什么是エラー埋込法？

- **核心逻辑**：这是一种用来“估算程序中还剩多少 Bug”的方法。我们在程序里故意放入一些 Bug (S)，然后开始测试。如果我们发现了其中的一部分 (m)，那么可以推断：程序中原本存在的潜在 Bug (T) 也应该按照同样的比例被我们发现了一部分 ($n - m$)。

公式的本质：

- **比例相等原则**：已发现植入错误 / 总植入错误 = 已发现原有错误 / 总原有错误。
- **变量拆解**：
 - S ：人工植入的总错误数。
 - m ：被发现的植入错误数。
 - T ：程序原有的潜在错误数。
 - n ：发现的总错误数（ n 是总数，那么原生错误发现数就是 $n - m$ ）。

我们通过比例公式来推导：

- **比例公式**： $\frac{m}{S} = \frac{n - m}{T}$
- **左侧** ($\frac{m}{S}$)：植入错误的检出率。
- **右侧** ($\frac{n - m}{T}$)：原有错误的检出率。
- 既然我们假设测试人员在找 Bug 时，对原生 Bug 和植入 Bug 的“搜索能力”是一样的，那么这两个检出率就必须相等。

 **老王的‘钓鱼执法法’：**

- 老王觉得后厨有小偷（原生 Bug T ），但不知道有多少。
- 老王故意在后厨放了 S 个金币（植入 Bug）。
- 过了几天，检查员抓到了 m 个金币小偷。
- 检查员一共抓到了 n 个小偷，其中 m 个是拿金币的，那么剩下 $n - m$ 个就是偷原本食材的小偷。
- **逻辑**：偷金币的比例 ($\frac{m}{S}$) 等于偷食材的比例 ($\frac{n - m}{T}$)。

记住：“抓到的钓鱼 Bug / 总植入 Bug = 抓到的原生 Bug / 总原生 Bug”！

 **“错误植入法”考场的“机械化”秒杀公式：**

a. 关键词锁定：

- 看到「エラー埋込法」→ 直接在脑海中列出比例式： $\frac{\text{植入发现}}{\text{植入总数}} = \frac{\text{原生发现}}{\text{原生总数}}$ 。

b. 符号转换：

- 一定要记住 n 是总发现数，所以原生发现数必须是 $n - m$ 。只要看选项里哪个是 $\frac{n - m}{T}$ ，直接选它，毫不犹豫。

💡 1秒高级斩杀线：错误植入法 = “以小见大”。用已知植入 Bug 的检出率，去推算未知原生 Bug 的检出率！

 例题：

バグ埋込み法によってソフトウェア内に残存するバグを推定する。テストによって現在までに発見されたバグは48個であり、総埋込みバグ22個のうち、テストによって発見されたものは16個であった。あと幾つのバグが潜在していると推定されるか。ここで、埋込みバグの発見数とソフトウェアのバグの発見数は比例するものとする。

• 已知条件：

- 总植入 Bug (S) = 22
- 已发现植入 Bug (m) = 16
- 已发现总 Bug 数 (n) = 48
- 已发现原生 Bug 数 = $n - m = 48 - 16 = 32$
- 潜在原生 Bug 数 (T) = ?

• 公式计算：

- $\frac{16}{22} = \frac{32}{T}$
- $16 \times T = 32 \times 22$
- $T = \frac{32 \times 22}{16}$
- $T = 2 \times 22 = 44$

• 题目要求：

- 问的是“还有多少**没发现的** (あと幾つ)”。
- 残留 Bug = 总潜在 Bug (T) - 已发现的原生 Bug (32)
- 残留 Bug = $44 - 32 = 12$
- 注：此时对比选项，发现计算结果为 12。
- 教练检查题目：如果题目问的是“潜在原生总数”，则为 44；若问“尚存的”，即 12。查看选项分布，可能是题目计算陷阱或选项误植。

修正计算检查：

若题意为“剩余潜在 Bug”，则计算得 12。若选项中无 12，需检查是否公式理解偏差。此题逻辑为： $T = 44$ 是总潜在数，已发现 32 个，剩余 $44 - 32 = 12$ 个。

🎯 “错误植入法” 计算考场的“机械化” 秒杀公式：

1. 三段式计算：

- Step 1: 算出原生 Bug 发现数 = 总发现 - 植入发现。
- Step 2: 建立比例 $\frac{\text{植入发现}}{\text{总植入}} = \frac{\text{原生发现}}{\text{总原生}}$ 。
- Step 3: 算出 剩余潜在 = 总原生 - 原生发现。

2. 绝对避雷：

- **千万别直接用 48 去算！** 48 是包含已发现原生 Bug 和已发现植入 Bug 的总和，必须先剥离植入 Bug！

26. 「is-a (泛化/特化)」与「part-of (聚合/组合)」

is-a (汎化-特化 / Generalization-Specialization):

- **核心逻辑：** 继承关系 (Inheritance)。
- **本质：** 它是“一种(a kind of)”关系。子类是父类的一种特殊形式，拥有父类的所有特性。

part-of (集約-分解 / Aggregation-Composition):

- **核心逻辑：** 组成关系 (Association/Composition)。
- **本质：** 它是“部分-整体”关系。对象由其他对象拼接而成，而不是“继承”特性。

虽然当前你给的是定义，但考试中常考它们的**辨析逻辑**：

- **is-a 的核心辨析点：**
 - **继承性：** 子类自动获得父类的属性和方法。
 - **替换性：** 在逻辑上，子类对象完全可以替换父类对象出现。例如，“狗 (Dog)”是“动物 (Animal)”，任何需要动物的地方，给一只狗也是合法的。
- **part-of 的核心辨析点：**
 - **无继承性：** 零件本身并不拥有整体的属性。例如，“CPU”不是“计算机”，它只是计算机的组成部分。
 - **存在依赖：** 如果整体消亡，部分可能也会消亡（取决于聚合强度）。

 老王的‘关系辨析卡’：

- **is-a (is-a = 是一种)：**
 - “**大厨 是 人类**”。大厨不仅是厨师，他肯定具备人类的所有特征（有手有脚）。这就是**继承**，大厨“泛化”了人类的特性。
- **part-of (part-of = 是一部分)：**
 - “**菜刀 是 厨房 的一部分**”。菜刀可不是厨房，它只是厨房里的一个工具。你不能说菜刀“继承”了厨房，它只是厨房的“组成元素”。

记住：**is-a 是父子连心（继承），part-of 是积木搭建（组成）。**

口诀唤醒记忆：

is-a 是本质属性，继承关系传衣钵。part-of 零件组装，整体部分分得清。看到“是一种”，首选泛化 is-a；看到“是部分”，聚合部分 part-of！

is-a (泛化-特化)：通过“继承”实现代码复用，子类共享父类的接口与行为。

part-of (集约-分解)：通过“组合/聚合”实现对象构成，整体由部分构成，通过持有对象的引用来协同工作。

 “面向对象关系”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「...は、〇〇である (…是〇〇)」→ 锁定 is-a (汎化)。
- 看到「...は、〇〇の一部である (…是〇〇的一部分)」→ 锁定 part-of (集約)。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 千万别把零件当作整体的继承类！比如“车轮”永远不是“汽车”，所以“车轮 is-a 汽车”是错误的逻辑。

 1秒高级斩杀线：is-a 看的是“身份”，part-of 看的是“拼图”。身份认同是继承，拼图组装是聚合！

27. 「運用テスト (运营测试 / 验收测试)」

工程视角的“终极防线”：

- 单元测试 (単体テスト)：盯着“代码模块”看。
- 结合测试 (結合テスト)：盯着“模块接口”看。
- 系统测试 (システムテスト)：盯着“系统整体功能/性能”看。
- 运营测试 (運用テスト)：盯着“用户实际使用场景”看。

核心考点——“视角切换”：

- 运营测试不是测代码行数，也不是测算法逻辑，而是站在「利用者の視点 (利用者的视角)」，检查系统能否在真实的业务环境中解决用户的问题。

利用者に提供するという視点で、システムが要求を満足していることを確認する。

-  **正确答案：**完美命中！“利用者に提供する (提供给用户)” + “システムが要求を満足 (满足系统要求)”，这是典型的“验收视角”，即运营测试的核心任务。

把【运用测试】脑补成【老王餐厅的‘贵宾试吃日’】：

 老王的‘闭店验收考’：

- 厨师做好了菜（单元测试）、传菜员把菜端上桌（结合测试）、经理检查了菜的份量和卫生（系统测试）。
- 最后，老王请来了一位挑剔的食客 (利用者的视角)。

- 食客不管后厨切菜快不快，只管这菜好不好吃、菜单对不对、能不能在他饿的时候填饱肚子。
- 这最后的“试吃验收”，就是 **运用测试**。

记住：**运营测试 = 拿给用户用。如果不满足用户的“要求”，系统就算跑得再快也是失败！**

🎯 “工程分工”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 视角对号入座：

- 看到「利用者 (用户)」、「業務 (业务)」→ 无脑锁定 **运用测试**。
- 看到「ユニット (单元)」→ 无脑锁定 **单元测试**。
- 看到「インターフェース (接口)」→ 无脑锁定 **结合测试**。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 只要选项提到了“算法”、“代码内部”、“接口对接”这些技术细节，它们绝对不是“运用测试”的任务！运用测试只看“功能用得顺不顺，业务需求满足没”。

💡 1秒高级斩杀线：运用测试 = “**用户满意度检查**”。只要题目强调“用户视角”，它就是正确答案！

28. 「模块间接口验证 (モジュール間のインターフェース検証)」

软件测试的“接力赛逻辑”：

- 软件开发就像接力赛，**单体测试 (单体テスト)** 是选手在练习自己的动作，而 **结合测试 (結合テスト)** 是选手在练习“交接棒”。

核心考点——“接口 (Interface)”：

- 只要题目中出现了「モジュール間 (模块间)」或「サブシステム間 (子系统间)」以及「インターフェース (接口)」的字眼，它就是考查模块之间“配合得好不好”，即 **结合测试**。

👨‍🍳 老王的‘出菜接力赛’：

- **单体テスト (单元测试)**：厨师独自练习切土豆丝（管好自己）。
- **結合テスト (结合测试)**：切菜的厨师把盘子递给炒菜的厨师。**接口验证**就是：盘子有没有拿稳？炒菜的能不能接住？盘子没掉，就是接口整合成功（**这就是接口验证**）。
- **システムテスト (系统测试)**：整桌菜做完了，经理检查整桌菜色齐不齐（检查结果）。
- **運用テスト (运营测试)**：食客吃完了，觉得味道好不好，能不能给好评（用户验收）。

记住：只要看到“**模块间交接 (接口)**”，就是**结合测试**！

🎯 “测试工程”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「モジュール間 (模块间)」+「インターフェース (接口)」→ 无脑锁定 **結合テスト**。
- 看到「单体 (单元)」+「仕様満足 (满足规格)」→ 无脑锁定 **单体テスト**。

- 看到「要求满足 (满足要求)」 + 「利用视点 (用户视角)」 → 无脑锁定 運用テスト。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass):

- 千万别把“模块间验证”看成“系统整体验证”。系统测试验证的是整体功能，不是接口！

💡 1秒高级斩杀线：结合测试 = “接力棒检查员”。只要确认模块间的“交接”没问题，就是它！

29. 「多相性 (Polymorphism)」

多相性 (Polymorphism) 的本质：

- 核心逻辑：同一个接口，不同的执行效果。
- 为什么叫“多相”：因为同一个“操作命令”（如：`move()`），对于“车”来说是行驶，对于“人”来说是走动。同一接口，表现出了多种“形态”。

核心考点——“解耦与灵活性”：

- 它的巨大价值在于：调用者不需要知道对象到底属于哪个具体类，只需要知道它实现了某个接口即可。这极大地解耦了系统。

🔔 老王的‘万能服务铃’：

- 老王装了一个红色的按钮，不管是叫厨师、叫服务员，还是叫洗碗工，大家都用同一个动作去按它（同一接口）。
- 但是，按下去之后：
 - 厨师听到了会“炒菜”；
 - 服务员听到了会“点单”；
 - 洗碗工听到了会“拿洗洁精”。
- 逻辑：同一个按键（接口），对于不同的对象，产生了完全不同的响应。这就是 多相性 (Polymorphism)！

🎯 “面向对象特征”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「同一のインタフェース (同一接口)」 + 「異なる動作 (不同动作)」 → 无脑锁定 多相性 (Polymorphism)。
- 看到「機能の再利用 (代码复用)」 → 优先考虑 継承 (Inheritance)。
- 看到「役割の委託 (任务转交)」 → 锁定 委譲 (Delegation)。

b. 避雷指南：

- 区分好“手段”与“特征”。继承是多态的实现方式（手段），而“同一接口不同动作”是多态所表现出的外在特征。题目问的是特征，必选多态。

💡 1秒高级斩杀线：多相性 = “千人千面”。同一个号令，每个人按自己的方式去执行，这就是多态的魅力！

30. 「オーバーライド (Override / 重写)」

オーバーライド (Override) 的本质：

- **核心逻辑**：这就是“子类重写父类的绝活”。当父类的方法（如“移动”）不适合子类（如“潜水艇”移动方式不同于“汽车”）时，子类就直接“强行覆盖”并重新定义它。
- **与「多态 (多様性)」的关系**：这是实现多态的“底层引擎”。正因为子类重写了方法，当你向不同对象发同一个命令时，它们才会表现出不同的行为。

核心考点——“重写 (Override) vs 重载 (Overload)”：

- **Override**：发生在“父子类”之间，方法签名（名字、参数）**完全一致**。
- **Overload**：发生在“同一个类”内，方法名相同，但参数个数或类型**不同**。

该考点在考试中的逻辑辨析如下：

- **辨析要点**：
 - **继承与重写**：**オーバーライド** 必须建立在「**継承 (Inheritance)**」的基础上。没有继承，就不存在 Override。
 - **实现多态**：它是多态 (Polymorphism) 的实现手段。题目如果问“如何让不同对象对同一个消息做出不同反应”，答案必然指向它。
- **绝对错误概念 (干扰项)**：
 - “Override 是为了改变父类的原有属性” → **错**。它是改变“动作/方法 (Method)”，而不是改变“属性/变量 (Property)”。

老王的‘传家菜谱改写’：

- 老王传给徒弟一本《传家炒饭手册》（**父类方法**）。
- 徒弟发现原来的做法不够惊艳，于是他把书里的炒饭步骤撕掉，重新写了一份自己的“超级炒饭攻略”（**Override/重写**）。
- 当客人点“炒饭”时，只要徒弟在，就必定按他的新方法做。这就是“Override”。

记住：**Override 就是‘子类不服父类，强行把父类的方法改写成自己的新版本’！**

口诀唤醒记忆：

父子类中名字同，动作行为我不从。重写方法换新貌，Override 成就多态梦！

オーバーライド (Override) 的核心要义在于：子类通过对父类同名方法的**再定义 (再定義)**，实现了业务逻辑的个性化扩展，从而支撑了面向对象中「**多相性**」的实现，使得程序在面对同一条调用指令时，能够展现出灵活多变的响应。

“Override”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「上位クラス (父类)」+「下位クラス (子类)」+「メソッドの再定義 (方法再定义)」→ 无脑锁定 **オーバーライド**。

- 看到「多相性 (多态)」→ 想到它是实现多态的关键手段。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass):

- 如果选项描述的是“方法名相同但参数不同”，那叫「オーバーロード (Overload)」，千万别选成 Override!

💡 1秒高级斩杀线: Override = “子类叛逆, 重写父类的方法”。只要题目描述的是“父类已有但被子类改写”，就是它!

31. 「UML 2.0 中的相互作用 (Interaction)」

UML 2.0 的“沟通语言”:


- UML 有很多图, 但只要题目提到「相互作用 (Interaction)」和「時系列 (时序/时间轴)」, 它就是指描述“谁先干什么, 谁后干什么”的过程。

核心考点——“时序图 (Sequence Diagram)”:

- **核心定义:** 它是描述对象间在时间轴上, 按照顺序进行消息交互的图。
- **关键特征:** 纵轴代表时间, 横轴代表参与交互的对象, 线条 (消息) 代表交互过程。

シーケンス図 (Sequence Diagram):

- ☒ **正确答案:** 完美吻合! “シーケンス”就是顺序, 它是描述对象交互时序的最经典图表。



把【UML 图表】脑补成【老王餐厅的‘四种管理图’】:

📊 老王的‘四大管理法’:

- アクティビティ図 (流程图): 员工工作流说明书 (怎么干活的流程)。
- コンポーネント図 (组件图): 餐厅的蓝图 (厨房有什么设备)。

- シーケンス図 (时序图): 服务员、厨师、客人的“对话记录表”。先点单→再传菜→最后结账, 严格按照时间先后发生 (这时序, 谁先谁后!)。
- 状態遷移図 (状态图): 食材的状态表 (从新鲜变冷冻再变做熟)。

记住: 只要看到“时系列 (时间顺序)”和“相互作用 (交流)”, 直接选‘シーケンス’ (Sequence), 这就是时序图的身份证!

🎯 “UML 图表”考场的“机械化”秒杀公式:

a. 关键词锁定:


- 看到「時系列 (时间顺序)」+「相互作用 (交互)」→ 无脑锁定 シーケンス図。
- 看到「状態 (状态)」+「遷移 (变迁)」→ 无脑锁定 状態遷移図。
- 看到「業務フロー (业务流)」→ 锁定 アクティビティ図。

b. 绝对避雷:

- 不要把“流程”和“时序交互”混为一谈! 流程 (活动图) 看的是分支选择, 时序 (シーケンス図) 看的是对象间的“传球动作”。

💡 1秒高级斩杀线: シーケンス = “对象间的乒乓球赛”。球传给谁, 谁先接球, 都在这条时间轴线上!

32. 「DFD (Data Flow Diagram / 数据流图)」



DFD 的本质:

- 它是业务的“流动地图”。它不关心“谁 (人员)”在做, 也不关心“什么时候 (时间)”做, 它只关心“数据从哪来, 经过什么处理, 变成什么, 流向哪”。

四大核心符号 (考试必考):

- プロセス (Process/○): 数据的“加工厂”。(比如: 订单处理、计算税额)。
- データストア (Data Store/二): 数据的“仓库”。(比如: 数据库、文件柜)。
- 源泉/データ行先 (Source/Destination/□): 数据的“边界”。(比如: 客户、外部系统)。
- データフロー (Data Flow/→): 数据的“输送带”。(连接以上所有元素)。矢印には, データを表す名前を付ける。

在考试中, 关于 DFD 的陷阱通常集中在以下几点:

- 辨析要点:
 - Process (○): 必须有输入有输出。如果只有输出没有输入, 那是“神迹”; 如果只有输入没有输出, 那是“黑洞”。这是 DFD 检查中的逻辑错误。
 - Data Store (二): 它是静态的存储。数据流不能直接从一个源泉流向另一个源泉, 中间必须经过“处理 (Process)”, 因为数据不经处理是不会自动变身的。



老王的‘出餐记’:

- 源泉 (□): 是送外卖的快递小哥, 他把订单送来, 又把盒饭取走。
- 进程 (○): 是厨房里的厨师, 他把订单加工成盒饭。
- 数据仓库 (二): 是墙上的大挂历, 记录了每天卖了多少。
- 数据流 (→): 是输送带, 把订单传给厨师, 把做好的菜传给小哥。

记住: DFD 就是餐厅里的流水线图, 不管员工 (人) 是谁, 只看盒饭 (数据) 怎么动!

口诀唤醒记忆:

圆圈是加工, 方框是源头。双线存数据, 箭头把路走。不写谁在做, 只管流向头!

🎯 “DFD 考场”的“机械化”秒杀公式:

a. 关键词诊断:

- 看到「データの流れ (数据流动)」+「着目 (着眼于)」→ 必选 DFD。
- 看到「記号 (符号)」+「モデル化 (建模)」→ DFD 的标准定义。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass):

- 只要选项中提到“DFD 描述了处理的执行时间”或者“DFD 描述了具体的执行人员”, 通通叉掉! (DFD 不管时间, 不管人)。

💡 1秒高级斩杀线: DFD = “脱离具体执行者的业务流向图”。它只关心数据怎么变身, 不关心谁在变身!

33. 「MTBF (平均故障间隔)」

可靠性 (Reliability) 的灵魂公式:

- MTBF (Mean Time Between Failures): 故障与故障之间的“喘息时间”。MTBF 越长, 说明系统越稳, 坏得越慢。

- **稼働率 (Availability)**: 系统在正常运行的比例。公式为: $\text{稼働率} = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}$ 。

核心考点——“延长 MTBF”的手段:

- 要让 MTBF 变长,本质上就是提高系统的「**信頼性 (可靠性)**」。常见手段包括:增加冗余(多备几套)、提升零件质量(换好料)、使用高可靠性部件。

虽然你未提供选项,但根据“延长 MTBF”的逻辑,我们在考场上辨析的准则是:

- **凡是旨在提高“健壮性”或“抗故障能力”的,都是延长 MTBF 的手段:**
 - **例 1: 冗長化 (Redundancy/冗余)**: 比如做双机热备(多备一套 CPU/磁盘)。如果一个坏了,另一个顶上,系统整体看起来没坏,这就延长了“从用户视角看”的故障间隔。
 - **例 2: 高品質部品の使用 (使用高质量组件)**: 零件本身就不容易坏,间隔自然拉长。
 - **例 3: 定期的な予防保守 (预防性维护)**: 在系统坏掉之前,提前把老化零件换掉。
- **绝对不是延长 MTBF 的手段:**
 - **MTTR (Mean Time To Repair) 的优化**: 如“引入自动维修工具”、“培训维修工程师”。这些只能缩短修理时间,对“坏得慢不慢”没有影响。

把【MTBF 与 MTTR】脑补成【老王餐厅的‘爱坏的冰箱’】:

老王的‘冰箱保卫战’:

- **MTBF (故障间隔)**: 冰箱从“修好”到“下一次坏掉”之间能撑多久。老王希望这个时间**越长越好**,最好一年都不坏。
- **MTTR (修复时间)**: 冰箱坏了之后,维修工上门到修好要花多久。老王希望这个时间**越短越好**。

记住: **MTBF 是‘稳’, MTTR 是‘快’**。要‘**延长 MTBF**’,就要让系统‘**变稳、变强、不爱坏**’!

延长 MTBF (平均故障间隔) 的本质: 通过物理层面的改进(如增加冗余、更换高可靠性零件)或者逻辑层面的优化(如预测性维护), **从源头上降低系统发生故障的频率**,从而拉长正常运行的平均时间。

“可靠性指标”考场的“机械化”秒杀公式:

a. 关键词诊断:


- 看到「**MTBF を長くする (延长 MTBF)**」→ 寻找「**信頼性向上 (提高可靠性)**」、「**冗長化 (冗余)**」、「**部品交換 (更换零件)**」。
- 看到「**MTTR を短くする (缩短 MTTR)**」→ 寻找「**保守性向上 (提高可维护性)**」、「**自動化 (自动化)**」、「**マニュアル整備 (手册规范)**」。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass):

- 题目问的是 MTBF,千万别选“提高维修效率”的选项!

💡 1秒高级斩杀线：MTBF = “系统健康的寿命”。越长寿，系统就越靠谱！

34. 「UML クラス図 (类图)」 核心考点：「汎化 (Generalization / 泛化)」



「汎化 (Generalization)」的本质：

- 定义：这就是面向对象中的「继承 (Inheritance / 继承)」。
- 逻辑：它表达的是「is-a (……是一种……)」的关系。例如，“跑车”是“汽车”的一种。
- 图形特征：使用「空心三角箭头 (中抜き三角形)」指向父类 (基底クラス)。

核心考点——“继承关系的视觉语言”：

- 只有当子类完全继承父类的特征时，才使用这种特定的空心三角符号。

ア (普通实线 + 1:1)：

- ❌ 错误：这是「関連 (Association / 关联)」。
- 它表示“汽车”和“车检证”之间有某种联系，互为独立对象，不是继承。

イ (空心三角箭头)：

- ✅ 正确答案：这正是「汎化 (Generalization / 泛化)」的标准图形符号。它表示“跑车 (子类)”继承了“汽车 (父类)”的属性。

ウ (实心菱形 + 1:*)：

- ❌ 错误：这是「コンポジション (Composition / 组合)」。
- 表示“汽车”由“轮胎”和“引擎”组成，离开了汽车，引擎和轮胎往往失去其存在的意义（强所属关系）。

エ (虚线箭头)：

-  **错误**：这是「依存 (Dependency / 依赖)」。表示一个类在短时间内需要用到另一个类，是一种临时的、弱连接。

老王的‘类图关系谱’：

- **汎化 (空心三角)**：“超跑” -> “汽车”。超跑**是一种**汽车，它必须戴上这个空心三角形的“帽子”去认祖归宗。
- **関連 (实线)**：“汽车” -> “车检证”。这俩是“同事”，有业务往来，但不分你我。
- **コンポジション (实心菱形)**：“汽车” -> “引擎”。引擎是汽车的“心脏”，实心菱形就像把它牢牢锁在汽车里，是一家人。
- **依存 (虚线箭头)**：“汽车” -> “司机”。汽车暂时依赖司机开车，司机下车就没事了，所以是虚线（临时的依赖）。

记住：泛化就是“认干爹”，帽子（空心三角）指向干爹（父类）！

“类图关系”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 形状识别法：

- 看到「空心三角」→ 无脑锁定 **泛化 (继承/is-a)**。
- 看到「菱形 (实心)」→ 无脑锁定 **组合 (强所属/part-of)**。
- 看到「虚线箭头」→ 无脑锁定 **依赖 (用一下)**。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 题目问的是「汎化 (泛化)」，如果你在选项里看到了实心点或者虚线，**千万别选！**

 **1秒高级斩杀线**：泛化 = “**血缘关系 (继承)**”。空心三角形指向的就是那个“带头大哥 (父类)”！

35. 「UML 的动静分类 (Dynamic vs Static)」

UML 的“动静二分法”：

- **静的な図 (静态图/構造図)**：描述系统“长什么样”，即系统的骨架和组成（类、组件、包）。
- **動的な図 (动态图/振る舞い図)**：描述系统“干什么”，即系统在运行时的动作、流程、状态变化。

核心考点——“动态 vs 静态”的判定：

- **静态 (静的)**：类图 (クラス図)、对象图 (オブジェクト図)、包图 (パッケージ図)、组件图 (コンポーネント図)。
- **动态 (動的)**：时序图 (シーケンス図)、活动图 (アクティビティ図)、状态迁移图 (状態遷移図)、用例图 (ユースケース図)。

老王的‘动静分类法’：

- **静态图 (骨架)**：就像餐厅的**“施工设计图”**。图上标好了桌子在哪、厨房在哪、仓库在哪（类、包、对象）。这图画完就定死了，它不跑，所以是静态的。

- **动态图 (行为):** 就像餐厅的**“监控录像”**。录像里记录了客人进门、点单、厨师炒菜、服务员端菜 (时序)。这些动作是按时间流动的, 所以是动态的。

记住: 只要看到“振る舞い (行为/表现)” 或 “动词化的过程”, 直接选动态图!

 “UML 动静分类” 考场的 “机械化” 秒杀公式:

a. 关键词诊断:

- 看到「動的な振る舞い (动态行为)」→ 寻找「シーケンス図 (时序图)」、「アクティビティ図 (活动图)」、「状態遷移図 (状态图)」。
- 看到「構造 (结构)」、「静的 (静态)」→ 寻找「クラス図 (类图)」、「オブジェクト図 (对象图)」、「パッケージ図 (包图)」。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass):

- 类图 (クラス図) 是静态的! 只要题目问动态, 千万别选类图。

 1秒高级斩杀线: 动态图 = “系统的动作片”。而静态图 = “系统的照片”。

36. 「UML (Unified Modeling Language / 统一建模语言)」

UML 的本质:

- **地位:** 它是面向对象开发中, 用来画图、建模、沟通设计的“通用语言”。
- **标准化机构: OMG (Object Management Group)**。只要看到 OMG, 直接联想 UML。

核心考点——“建模语言”:

- UML 是一门“语言”, 它的作用不是去操纵数据库, 也不是去编写文档结构, 而是为了把系统的“软件架构”用图形描述出来。

オブジェクト指向を用いたソフトウェア開発で使われるモデリング言語

-  **正确答案:** 这正是 UML 的定义。它是为面向对象开发设计的建模语言 (Modeling Language)。

 **老王的‘工具库’:**

- **UML:** 是餐厅的**“装修设计图”** (建模语言)。画图画出来, 厨师和装修工一看就懂这店怎么盖。
- **IDL:** 是餐厅的**“外卖下单指令”** (接口描述)。
- **SQL:** 是餐厅的**“库房管理员记录本”** (数据库操作)。
- **XML:** 是餐厅的**“食材标签纸”** (标记语言)。

记住: UML 就是软件界的‘通用图纸’, 只要看到‘建模 (モデリング)’, 直接选 UML!

 “UML 定义” 考场的 “机械化” 秒杀公式:

a. 关键词锁定:

- 看到「OMG」+ 「標準化」→ 无脑锁定 UML。


- 看到「モデリング言語 (建模语言)」→ 无脑锁定 UML。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass):

- 凡是提到“操作数据库”的 (SQL)，绝对不是 UML。
- 凡是提到“数据结构/标签”的 (XML)，绝对不是 UML。

💡 1秒高级斩杀线：UML = “软件界的通用设计蓝图”。只要题目考它的定义，锁定‘模型’二字准没错！

37. 「アクティビティ図 (Activity Diagram / 活动图)」



アクティビティ図 (Activity Diagram) の本质:

- **核心逻辑**：它就是“流程图的超级加强版”。它描述的是系统内“动作的流转顺序”。
- **核心能力**：它不仅能描述普通的线性执行，最强的是能够表现「**并行处理 (并行处理/并发)**」和「**分岐 (条件分支)**」。它是业务流程图的标准化表达。

多くの並行処理を含むシステムの、オブジェクトの振る舞いが記述できる。

- **✅ 正确答案**：完美命中！アクティビティ図的核心优势正是处理复杂的流程，特别是那些包含「**并行处理 (并行处理)**」的业务逻辑。

👤 老王的‘大厨流水线’：

- 大厨一边切菜（**并行处理 1**），一边烧水（**并行处理 2**），两条流水线同时跑，这就是 **アクティビティ図** 的拿手好戏。
- 如果你看到图上有**分叉的箭头**，就像马路分岔口，那是决定“做红烧肉还是清蒸鱼”的条件判断。

记住：**アクティビティ = 动作/活动**。只要看到‘**并行 (并行)**’和‘**处理流转**’，直接选它！

 “活动图”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「**並行処理 (并行处理)**」→ 无脑锁定 **アクティビティ図**。
- 看到「**処理の流れ (处理流程)**」→ 锁定 **アクティビティ図**。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 看到“物理关系”别选它（那是组件图）。
- 看到“静态关系”别选它（那是类图）。

 1秒高级斩杀线：**アクティビティ図 = “业务流程的连环画”**。哪里有复杂的处理流程，哪里就有它的身影！

38. 「E-Rモデル (实体-联系模型)」 核心考点：「**エンティティ (Entity / 实体)**」

E-R モデル (Entity-Relationship Model) 的本质：

- 它是数据库设计的蓝图，核心元素只有三个：**エンティティ (实体)**、**属性 (アトリビュート/Attribute)**、**関係 (リレーションシップ/Relationship)**。

核心考点——“エンティティ (Entity)”的定义：

- **エンティティ (实体)**：即业务中“我们需要管理的对象”（如：顾客、订单、商品）。
- **核心特性**：实体必须通过 **属性 (Attribute)** 来描述其特征（例如：“顾客”实体有姓名、电话、地址等属性）。

エンティティは、特性を表すための属性(アトリビュート)をもつ。

-  **正确答案**：这是实体的核心特征。如果一个对象没有属性（名字、ID、数量等），它就无法在数据库中被描述，也就不能成为实体。

 **老王的‘员工花名册’：**

- **エンティティ (实体)**：就是花名册里的“员工”这一栏目。
- **アトリビュート (属性)**：就是“姓名、年龄、工号、厨师级别”这些具体的格子。
- **インスタンス (实例)**：就是“张三、李四”这些具体的人。

记住：**エンティティ (实体)** 是‘**户口本上的类目**’，它必须要有**属性（名字、年龄）这一堆格子**，否则它就没意义！

 “E-R 模型”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「エンティティ (实体)」→ 立刻联想「アトリビュート (属性)」和「インスタンス (实例)」。
- 只要选项说“实体只能是物理物体”，直接叉掉（逻辑对象也是实体）。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 看到“状态迁移 (状態遷移)”和 E-R 放在一起，这一定是干扰项！

💡 1秒高级斩杀线：エンティティ = “**属性的宿主**”。它必须背着一堆属性，才能在数据库里立足！


39. 「トップダウンテスト (自顶向下测试)」

トップダウンテスト (Top-Down Testing) 的逻辑：

- **核心思想**：先测试“指挥官”（上位模块），再测试“士兵”（下位模块）。
- **痛点**：因为士兵（下位模块）还没写好，指挥官没法发出指令。
- **解决方案**：制造一个“假士兵”来假装执行命令，这个假角色叫「スタブ (Stub)」。

核心考点——“Stub vs Driver”的对立：

- **スタブ (Stub)**：用于“上测下”，假装下位模块（它是被调用的）。
- **ドライバ (Driver)**：用于“下测上”，假装上位模块（它是执行者/调用者）



把【Top-Down 与 Bottom-Up】脑补成【老王餐厅的‘大厨与切菜工’】：

👨‍🍳 老王的‘代班演习’：

- **トップダウン (自顶向下 - 大厨先上)：**
 - 大厨（上位）要先测试，但切菜工（下位）还没来。大厨对着空气喊“给我切好的土豆”，没人回应怎么办？
 - 老王临时找个纸箱子写上“我是切菜工”，大厨喊一声，老王就在箱子里扔个纸团（假土豆）。这个**纸箱子（替身）**就是 **スタブ (Stub)**！

- **ボトムアップ (自底向上 - 切菜工先上):**
 - 切菜工 (下位) 要先测试, 但大厨 (上位) 还没来。没人发指令, 切菜工不知道干嘛。
 - 老王亲自上阵, 对着切菜工喊 “快给我切土豆”, 这个**催促的人 (调用者)** 就是 **ドライバ (Driver)**!

记住: 上测下用スタブ (替下位), 下测上用ドライバ (替上位)。

🎯 “测试替身” 考场的 “机械化” 秒杀公式:

a. 逻辑口诀: 上测下用 Stub, 下测上用 Driver。

b. 关键词诊断:

- 看到 「トップダウン (自顶向下)」 → 瞬间想到 「Stub (替身)」。
- 看到 「ボトムアップ (自底向上)」 → 瞬间想到 「Driver (调用者)」。

c. 绝对避雷:

- 不要把 “执行者 (Driver)” 和 “被调用者 (Stub)” 搞反! Driver 是动词 (调用), Stub 是名词 (被动响应)。

💡 1秒高级斩杀线: Stub = “被调用的假货”。谁要测上位, 谁就得准备好 Stub 来顶替下位!

40. 「判定条件網羅 (Multiple Condition Coverage / 分支条件覆盖)」

プログラム中に次の複合判定がある。

条件1 OR (条件2 AND 条件3)

判定条件網羅 (分岐網羅) に基づいてテストする場合, 追加するテスト項目として, 適切なものはどれか。

〔終了したテスト項目〕

(1) 条件1が真, 条件2が偽, 条件3が偽

(2) 条件1が偽, 条件2が真, 条件3が真

	条件1	条件2	条件3
ア	偽	偽	真
イ	真	偽	真
ウ	真	真	偽
エ	真	真	真

「判定条件網羅 (Branch Coverage / 分支覆盖)」的本质:

- **核心逻辑:** 题目中虽然提到 “判定条件網羅”, 但在基本情报技术者考试中, 涉及复合条件逻辑 (OR/AND) 时, 为了确保所有判定结果 (True/False) 都被覆盖, 必须让每个条件在不同组合下, 都能导致整个表达式的结果发生变化。
- **判定目标:** 确保整个表达式 `条件1 OR (条件2 AND 条件3)` 的结果, 能分别走出 **真 (True)** 和 **假 (False)** 的路径。

核心考点——“真值表分析法”:

- 原表达式: `X = A OR (B AND C)`
- 为了覆盖所有情况, 我们需要考察所有可能的组合:

序号	条件1 (A)	条件2 (B)	条件3 (C)	表达式结果
-1	真	伪	伪	真 (因为A为真)
-2	伪	真	真	真 (因为B&C为真)
-	伪	伪	伪	伪 (需覆盖)
-	真	真	真	真 (其他路径)

我们分析题目给出的已完成项：

- 已有 (1)：真, 伪, 伪 → 真
- 已有 (2)：伪, 真, 真 → 真

我们的目标：缺少“结果为伪”的情况，以及其他能充分验证分支的情况。

- 观察选项：
 - ア (伪, 伪, 真)：结果 = 伪 OR (伪 AND 真) = 伪 OR 伪 = 伪。
 - イ (真, 伪, 真)：结果 = 真 OR (伪 AND 真) = 真。
 - ウ (真, 真, 伪)：结果 = 真 OR (真 AND 伪) = 真。
 - エ (真, 真, 真)：结果 = 真 OR (真 AND 真) = 真。

为了覆盖“判定条件网罗”，我们必须包含“结果为假”的情况，即 ア。

⚡ 老王的‘保险丝断电实验’：

- 表达式就是餐厅的电路：条件1 是一号开关，条件2 AND 3 是二号开关组。
- 目标：不仅要测试灯能“亮”（结果为真），还要测试灯能“灭”（结果为假）。
- 已完成的测试：(1) 灯亮了，(2) 灯也亮了。
- 缺漏：还没试过怎么让灯“灭”！
- ア选项：开关全关/没连通，灯灭了。这就把“假”的情况补齐了！

记住：判定覆盖的核心就是：‘一定要有让结果变成假的测试项’！

🎯 “判定覆盖”考场的“机械化”秒杀公式：

- a. 关键词诊断：
 - 看到「OR / AND 复合条件」 + 「判定条件网罗」→ 第一步先求“结果为真”的组合，第二步必须求“结果为假”的组合。
- b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：
 - 不要只关注“真”的情况。如果选项全都是导致“真”的结果，那么它一定不是为了覆盖所有分支。
- c. 万能验算表：

- 在草稿纸上画出真值表，凡是没出现过的组合，且能让表达式结果“翻转”的，就是正确答案。

💡 1秒高级斩杀线：判定条件覆盖 = “真假都要测”。找不到“让结果变假”的选项，就不叫完整的覆盖！

41. 「ストレステスト (Stress Test / 压力测试)」

ストレステスト (压力测试) 的本质：

- **核心逻辑**：通过“逼迫”系统达到极限，来测试其耐力。
- **关键点**：它不仅测试“系统正常能跑多少”，更侧重于测试“在超过承受极限时，系统会怎么死（是否会温和崩溃、能否自动恢复）”。

核心考点——“发现潜在缺陷”：

- 在低负载下无法显现的 Bug（如内存泄漏、资源争抢、死锁），只有在系统“喘不过气”时才会暴露。

关于性能测试的几个“兄弟”概念，必须彻底理清：

- **ストレステスト (压力测试)**：
 - 故意施加超过设计极限的负荷（或极限负荷），验证系统在极度压力下的稳定性和失效表现。
- **ロードテスト (负载测试 / 負荷テスト)**：
 - 验证系统在**预期范围内**的高负载下，性能指标（响应速度、吞吐量）是否符合规格。
- **性能测试的核心辨析**：
 - 如果题目问的是“为了发现**潜伏的 Bug**”，首选 **ストレステスト**。
 - 如果题目问的是“为了验证系统能否满足**响应时间指标**”，首选 **ロードテスト**。

👤 **老王的‘魔鬼训练营’：**

- 平时店里一天接待 100 个客人（**负载测试**，测的是干活利不利索）。
- 有一天，老王故意在 1 小时内塞进 500 个客人，甚至把电饭煲功率开到最大（**压力测试 / Stress Test**）。
- 老王想看看：冰箱会不会断电？厨师会不会崩溃？如果崩溃了，是直接关门，还是能维持基本的泡面供应？

记住：压力测试 = ‘让系统崩溃，看看它怎么死’。不折磨它一下，怎么知道它有没有潜伏的内伤！

ストレステスト (压力测试) 的核心要义：施加极限负荷，以验证系统在极端情况下的**健壮性 (Robustness)** 和**失效表现**。通过这种方式，发现那些在日常平和负载下深藏不露的**内存溢出、资源枯竭、死锁**等潜在技术缺陷。

🎯 “性能测试”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词锁定：

- 看到「限界 (极限)」、「それ以上 (以上)」、「高負荷 (高负荷)」、「不具合を発見 (发现缺陷)」→ 无脑锁定 ストレステスト。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 如果选项强调的是“验证性能指标是否达标”，这叫“负载测试”或“性能测试”，不是压力测试！压力测试是冲着“把系统搞挂”去的！

💡 1秒高级斩杀线：压力测试 = “系统抗压极限调查”。越是这种“极端”题目，越要选 Stress Test！

42. 「システム適格性テスト (System Qualification Test / 系统合格性测试)」

系统合格性测试 (System Qualification Test) 的定位：

- **核心逻辑**：这是开发方完成系统后，向用户“交作业”前的最后关卡。
- **本质**：它验证的是「システム要件 (系统需求)」。不仅要验证“功能对不对”，还要验证“运维和保守性 (Maintainability/Operability)”是否满足现实要求。

核心考点——“黑盒视角”：

- **测试性质**：它必须是「ブラックボックステスト (Black-box Test)」。为什么？因为此时我们不再关心内部代码写得精不精，只关心给它输入，它吐出的结果对不对。

我们用“输入输出逻辑”拆解为什么其他项是不合适的：

- **ブラックボックステスト (Black-box Test)：**
 -  **正确**：关注“输入 -> 输出”。系统合格性测试就是把系统当成一个“黑盒子”，只看它的业务表现是否满足需求规格说明书。
- **ホワイトボックステスト (White-box Test)**（如题目中提到的イ、ウ、エ等）：
 -  **错误**：这是开发人员在“单体测试”阶段使用的手段，侧重于检查代码的分支覆盖、逻辑路径等。如果在此阶段还要看代码逻辑，说明测试级别搞错了，这会耗费大量不必要的人力。

👨‍🍳 老王的‘验收检查员’：

- 厨师做好了菜（白盒测试阶段，看切工、看火候）。
- 现在我们要出菜给客人了，经理站在窗口（黑盒视角）。
- 经理不用进后厨看厨师怎么切菜（不看内部逻辑），他只看：这一盘菜色、香、味对不对，重量够不够（验证需求）。
- 只要满足客人胃口，这道菜就“合格”！

记住：系统合格性测试 = 只管结果对不对，不管内部怎么做。这就是黑盒的逻辑！

🎯 “系统合格性”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「要件を満たしているか (是否满足需求)」 + 「入力値と出力 (输入与输出)」→ 无脑锁定 **ブラックボックステスト**。
- 看到「内部構造 (内部结构)」 + 「パス (路径)」→ 绝对排除，那是小白盒 (White-box) 的事儿。

b. 考试逻辑陷阱：

- 千万不要看到题目涉及“运维和维护”就觉得要看代码。即便涉及维护，在系统合格性测试层面，也是通过“输入异常操作”来观察系统的报错响应是否符合需求，而不是直接看代码逻辑。

💡 1秒高级斩杀线：系统合格性测试 = “**业务需求验收**”。业务验收只看结果，所以选黑盒！

43. 「ソフトウェアの再利用 (软件重用)」

再利用 (重用) 的核心悖论：

- **开发成本**：为了让一段代码成为“可重用组件”，你不能只写完它，还要给它加注释、设计通用接口、做详细测试。这比写一次性代码要费劲得多。
- **投入产出比**：开发一个重用组件的工数，通常是开发普通代码的 **1.5 倍到 2 倍**。

核心考点——“重用不是免费的午餐”：

- 重用虽然在“维护”和“后续项目”中能省钱，但在“当前开发周期”内，它是极其耗时的前期投资。

我们逐一拆解这些考场上的“逻辑陷阱”：

- **ア：大きい部品を再利用するよりも、小さい部品を再利用する方が、単位規模当たりの開発工数の削減効果は大きい。**
 - **✗ 错误**：通常情况下，重用大型、复杂且经过验证的模块（如框架、核心算法），比重用几行简单的代码（小部品）所带来的工数减少效果更显著。
- **イ：再利用可能な部品の開発は、同一規模の通常のソフトウェアを開発する場合よりも工数がかかる。**
 - **✓ 正确答案**：命中！重用组件需要考虑到未来的通用性、接口适配、文档编写和更严格的质量保证，因此开发工数必然高于普通的、“能用就行”的软件模块。
- **ウ：部品の再利用を促進するための表彰制度などのインセンティブの効果は、初期においては低い、時間の経過とともに高くなる。**
 - **✗ 错误**：这种关于企业管理制度的描述没有客观规律支持。实际上，这种奖励制度的效果在推行初期为了引导文化往往效果最好，后期可能因习以为常而减弱。
- **エ：部品を再利用したときに削減できる工数の比率は、部品の大きさに反比例する。**
 - **✗ 错误**：这是无稽之谈。工数减免比率取决于部品的复杂度和完整性，并不简单地与大小成反比。

💧 老王的‘万能酱料包’：

- 如果你只是为了今天做一份红烧肉，随便调个味就行（普通软件）。
- 但老王想把这个配方做成“老王万能酱料包”，卖给全国的连锁店（可重用组件）。
- 你需要精确称重、添加防腐剂、设计精美的真空包装、还得写好使用说明书。
- 这比随便调调味，可费劲多了！

记住：重用组件 = ‘为了卖给别人用的精装成品’，当然比自己随手写的‘半成品’要花更多工数！

🎯 “软件重用”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「再利用 (重用)」+「工数 (工时)」→ 记住：开发成本更高，维护收益更大。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 只要选项说“重用很容易，开发很快”，直接 Pass！在软件工程里，凡是能通用的东西，其设计和打磨工时一定是最高的。

💡 1秒高级斩杀线：重用组件 = “精品店的货品”。为了让别人（或以后的自己）好用，必须付出额外的高额加工费！

44. 「E-R 图 (实体联系图)」

E-R 图的核心是“关系 (Relationship)”。要看懂图，只需记住一个口诀：“看对方的端点，猜自己的命运”。

a. 端点的含义：图上的那条连线，两头都有数字（比如 1 和 0..*）。这些数字是“对方给你规定的限额”。

b. 基数符号含义表：

- 1：代表“必须且只有一个”。
- 0..*：代表“0个或多个”（意思是：可能没有，也可能有好多）。
- 1..*：代表“1个或多个”（意思是：至少得有一个）。

请看图的上方，它给了你一个翻译对照表：

■ 图示写法：A — 1 0..* — B

■ 翻译成中文：

- 从 A 的角度看 B：0..* 在 B 那头，意思是“一个 A 可以对应多个 B，也可以一个都没有”。
- 从 B 的角度看 A：1 在 A 那头，意思是“一个 B 必须且只能对应一个 A”。

现在，我们应用这个逻辑拆解下方的大图：


i. 观察“发注 (订单)”和“仕入先 (供应商)”的连线：

- 在“发注”这一端的连线上，写着一个 **1**（在靠近“仕入先”的那个方框边上，说明这个1是对“发注”的限制）。
- 翻译：**从“发注”的角度看，这一端连着“仕入先”，且写着 **1**。这意味着：**每一个“发注”订单，必须对应唯一的一个“仕入先”。**


ii. 观察“商品”和“发注明细”的连线：

- 在“商品”那一端写着 **1**，在“发注明细”那一端写着 **0..***。
- 翻译：**
 - 从“发注明细”看商品：每一个明细必须对应一个商品。
 - 从“商品”看发注明细：一个商品可以出现在多个（0个或多个）订单明细里。

〔表記法〕




エンティティ A のデータ 1 個に対して、エンティティ B のデータが n 個 ($n \geq 0$) 対応し、また、エンティティ B のデータ 1 個に対して、エンティティ A のデータが 1 個対応する。



エンティティ A のデータ 1 個に対して、エンティティ B のデータが n 個 ($n \geq 1$) 対応し、また、エンティティ B のデータ 1 個に対して、エンティティ A のデータが m 個 ($m \geq 0$) 対応する。

〔E-R 図〕



我们通过逐项分析 E-R 图上的逻辑连线，来拆解每一个命题：

- ア：同一の商品は一つの仕入先から仕入れている。(同一商品只从一个供应商采购)
 - ✗ 错误：**观察“商品”与“仕入先 (供应商)”的连线。虽然看似是直接关联，但根据图示，商品与供应商之间存在多种关系路径（通过发注等），不能直接得出“只能从一个供应商”的结论，且图示中并非直接指向 1。
- イ：発注明細と納品明細は1対1に対応している。(订购明细与交货明细一一对应)
 - ✗ 错误：**这在 E-R 图中无法通过直接的一条线得出。
- ウ：一つの発注で複数の仕入先に発注することはない。(一个订单不会发往多个供应商)

-  **正确答案**：观察“发注(订单)”与“仕入先(供应商)”的连线。在“发注”这一侧标的是 **1**，在“仕入先”这一侧标的是 **0..***。读法是：**一个发注(订单)必须对应一个仕入先(供应商)**，因此一个订单不可能同时发给多个供应商。

○ **工：一つの発注で複数の商品を発注することはない。(一个订单不会订购多种商品)**

-  **错误**：观察“发注”与“发注明细”的关系，以及“发注明细”与“商品”的关系。“发注明细”通常包含多个商品项，这显然允许一个订单包含多种商品。

 **老王的‘读图秘籍’：**

- **谁看谁的‘帽子’**：要看“一个发注对应几个供应商”，就看“仕入先”这边的数字，反之亦然。
- **找唯一性**：如果“发注”那头写着 **1**，说明“发注”就是那个“主人”，它只能对应一个“供应商”。

记住：*E-R图*的数字就是‘**限额**’。*1* 就是 *1*，多一个不行；*0..* 就是‘**可有可无，多多益善**’！*

 **“E-R 图解”考场的“机械化”秒杀公式：**

a. **读图公式：**

- 选定连线的一端，看它对面的那个端点上的数字。
- 数字是 **1**，说明对面那东西“必有且只有一个”。

b. **逻辑转换：**

- 把图上的“**1 对 多**”翻译成文字描述，永远不要颠倒主语！

c. **避雷指南：**

- 如果图里没有连线，不要自己脑补连线。一切以图中的线和数字为准。

 **1秒高级斩杀线**：*E-R 读图* = “**对应关系翻译**”。数字在哪头，那个实体就有限制！


45. 「ホワイトボックステスト(白盒测试) 覆盖率等级」

覆盖率的阶梯逻辑(从简到繁)：

- **命令網羅 (Statement Coverage)**：最简单，只要把每行代码跑一遍就行。
- **判定条件網羅 (Branch Coverage)**：要求每个“判定框”的“真”和“假”路径都得走一遍。
- **条件網羅 (Condition Coverage)**：要求判定框里的**每一个条件** ($A>0$, $B=1$) 分别取真、假。
- **複数条件網羅 (Multiple Condition Coverage)**：最严格！要求判定框内所有条件的“**真假组合**”全部测试到。

核心结论：测试用例越多 = 覆盖条件越严苛。本题中「**複数条件網羅**」包含所有条件的排列组合，所以它的测试用例数必然是最大的。

図の構造をもつプログラムに対して、ホワイトボックステストのテストケースを設計するとき、少なくとも実施しなければならないテストケース数が最大になるテスト技法はどれか。



我们来对比一下本题中的四个选项在“用例数”上的量级：

◦ **工：命令網羅 (Statement Coverage)**

- 级别：最低。
- 逻辑：只要跑过 `X+1` 那行就行，用例极少。

◦ **イ：判定条件網羅 (Branch Coverage)**

- 级别：中等。
- 逻辑：只要测 `(A>0且B=1)` 为“真”的情况和“假”的情况，共 2 个用例。

◦ **ア：条件網羅 (Condition Coverage)**

- 级别：较高。
- 逻辑：分别测 `A>0` 的真假，和 `B=1` 的真假，不用考虑组合。

◦ **ウ：複数条件網羅 (Multiple Condition Coverage)**

- ☒ **正确答案**：最高！它要求穷举 `A` 和 `B` 的所有组合（真真、真假、假真、假假），一共 4 个测试用例，是目前所有选项中覆盖最全、用例数最多的。

🔍 老王的‘严苛度检查法’：

- **命令覆盖 (Low)**：只要这道菜出锅了就行，不管中间流程。
- **判定覆盖 (Mid)**：只要菜做完了，不管中间怎么切的。
- **多个条件覆盖 (High)**：像做科研一样，必须测试“A 酱油多+B 盐少”、“A 酱油多+B 盐多”、“A 酱油少+B 盐多”……把所有调料组合全测一遍！

记住：複数条件網羅就是‘强迫症测试法’，它要把所有调料配方（条件的排列组合）全试一遍，所以它用例数最多！

🎯 “白盒覆盖率”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：


- 看到「最大(最多)」+「ケース数(用例数)」→ 无脑锁定 複数条件網羅。
- 看到「最小(最少)」+「ケース数(用例数)」→ 无脑锁定 命令網羅。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass):

- 千万不要被那些复杂的日语术语绕晕，只要题目问“最大”，直接找那个覆盖条件最“变态”的“多条件组合”选项！

💡 1秒高级斩杀线：複数条件網羅 = “**全排列组合测试**”。穷举所有真假组合，必然是用例数之王！

46. 「UML 2.0 交互图 (シーケンス図 vs コミュニケーション図)」。这两者在 UML 中属于“兄弟关系”，它们虽然长得不一样，但核心本质是一样的。



交互图 (Interaction Diagram) 的本质:

- **核心逻辑:** シーケンス図 (时序图) 和 コミュニケーション図 (通信图) 都属于交互图。
- **共同点:** 它们的核心目的都是为了描述「オブジェクト間の相互作用 (对象间的交互)」，即对象之间到底传递了什么消息，谁在跟谁说话。

两者的区别:

- シーケンス図 (Sequence Diagram): 侧重于「時間軸 (时间轴)」，按从上到下的时间顺序看消息传递。
- コミュニケーション図 (Communication Diagram): 侧重于「関係性 (结构关系)」，关注对象与对象之间连线上的消息交互。

核心考点：不管表现形式如何，它们描述的“内容”都是一样的，那就是「メッセージ (消息)」。

我们通过排除法，把干扰项彻底扫清：

- ア：イベントとオブジェクトの状態
 - **✗ 错误：**描述“状态”的是 状態遷移図 (State Machine Diagram)，不是交互图。
- イ：オブジェクトがある状態にとどまる最短時間及び最長時間
 - **✗ 错误：**交互图关注的是动作和消息，不涉及时间的具体计量。
- ウ：オブジェクトがメッセージを処理している期間
 - **✗ 错误：**交互图重点在于消息的“传递 (sending/receiving)”，而非处理该消息内部消耗的“期间”。
- エ：オブジェクト間で送受信されるメッセージ
 - **✓ 正确答案：**命中！无论是时序图还是通信图，它们本质上都是为了展示「オブジェクト間で送受信されるメッセージ (对象间发送和接收的消息)」。

把【时序图 vs 通信图】脑补成【老王餐厅的‘点菜记录’】：

💬 老王的‘消息沟通法’：

- シーケンス図 (时序图): 像是餐厅的**“监控录像截图”**，按照时间顺序，从上到下拍下谁给谁递了菜单。
- コミュニケーション図 (通信图): 像是餐厅的**“布局图”**，画出厨师、客人、服务员的位置，并在连线上标注了“点了什么菜”。
- 共同点: 不管监控还是布局图，上面的**“菜名 (消息)”**都是一样的！

记住：只要看到“消息 (メッセージ)”，那就是交互图的核心！

口诀唤醒记忆：

时序看时间，通信看结构。不管怎么变，交互靠消息。只要问共同点，メッセージ最关键！

🎯 “UML 交互图”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「シーケンス図 (时序图)」 + 「コミュニケーション図 (通信图)」 → 瞬间想到「相互作用 (交互)」和「メッセージ (消息)」。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 看到选项里提“时间长度”、“状态持续”、“内部逻辑”，通通排除！交互图不关心这些。

💡 1秒高级斩杀线：交互图 = “对象间的聊天记录”。不管怎么聊天，聊的内容（消息）是不变的！

47. 「DOA (Data Oriented Approach / 数据导向方法)」

DOA (Data Oriented Approach) 的核心哲学：

- **核心逻辑**：程序 (Process) 会随着业务逻辑改来改去，非常不稳定；但数据 (Data) 本身的实体结构（如：顾客是谁、商品是什么）非常稳定。
- **设计原则**：“数据是永恒的，逻辑是善变的”。所以，我们要把“数据”作为设计的基石，程序仅仅是操作这些数据的“执行者”。

核心对比：

- **DOA**：以数据为中心（数据稳定，系统好维护）。
- **POA (Process Oriented Approach)**：以业务流程为中心（流程一变，系统全崩）。

这类考题的陷阱高度集中，辨析关键如下：

- **辨析要点**：
 - **DOA 的优势**：因为数据结构相对固定，即使业务流程 (Business Logic) 变了，底层的数据库结构不用大动干戈，这极大地提升了系统的「保守性 (可维护性)」和「柔软性 (灵活性)」。
 - **DOA 的具体操作**：它要求先用「E-R 图」把数据的逻辑关系画出来，先把数据模型固定好，再开发程序去调用它。
- **绝对错误概念 (干扰项)**：
 - “DOA 是为了提高程序的执行速度” → **错**。DOA 重点在于维护性和稳定性，而非极致性能。
 - “DOA 强调程序和数据是一体的” → **错**。DOA 明确主张“程序和数据独立”，程序只是操作数据的工具。

把【DOA 与 POA】脑补成【老王餐厅的‘改菜谱’风波】：

🍳 老王的‘万年菜谱’：

- **POA (流程导向)**：老王每天按“先洗菜，再切菜，后炒菜”的流程设计厨房。一旦客人要吃“生食”，整个流程全作废，厨房得重新拆。
- **DOA (数据导向)**：老王设计了一个“超级食材库”（数据结构）。不管今天做红烧肉还是做刺身，食材库里的“猪肉”还是那块猪肉，“鱼”还是那条鱼。厨师（程序）怎么炒是厨师的事，只要食材库不变，厨房架构就极其稳定。

记住：DOA = 把‘食材库’建得结结实实，任凭厨师（逻辑）怎么折腾，食材库纹丝不动！

DOA (Data Oriented Approach) 的核心意义在于通过将数据模型独立出来，实现了「**データ構造の安定性 (数据结构的稳定性)**」。这不仅让程序与数据解耦，更使得系统在面对频繁的业务逻辑变更时，能够展现出极高的「**長期的な安定性 (长期稳定性)**」。

 “DOA” 考场的 “机械化” 秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「**データ中心 (以数据为中心)**」 + 「**E-R図**」 → 无脑锁定 DOA。
- 看到「**安定性 (稳定性)**」 + 「**プログラムとデータは独立 (程序与数据独立)**」 → 无脑锁定 DOA。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 只要选项说“数据和程序结合在一起”或者“DOA 是以流程为中心”，**通通叉掉！**


 1秒高级斩杀线：DOA = “**以数据为地基的摩天大楼**”。地基（数据结构）打好了，上面的楼层（程序逻辑）随便改，大楼绝不会倒！

48. 「**テスト工程品質管理図 (测试工程质量管理图)**」

第73問



図に示すテスト工程品質管理図の解釈と今後の対応のうち、適切なものはどれか。



平成18年秋期 問45

73問目／選択中の問題128問

- ア 作り込み品質が悪いと判断できるので、誤り多発箇所の重点対策が必要である。前工程の品質状況を見直し、必要であれば前工程をやり直す。
- イ テスト項目の消化が遅く、今のうちにテスト環境の不備や開発要員の不足について、対策を検討しておくべきである。品質については、予測した以上に誤りを検出しており、問題はない。
- ウ テスト項目の消化が速く、予測した以上に誤りの検出が進んでいる。テストの前半でもあるので、このままテストを継続して様子を見るのがよい。
- エ テスト項目の消化度合いに比べて誤りの検出が進んでおり、テストが効率的に進行中である。現時点で注意することはないが、未解決な誤りを長期間抱え込まないように、誤りへの対処の進捗管理が必要である。

×

a. 测试质量管理图的构成：

- **未消化测试项目数**：代表测试的“剩余工作量”。如果实际曲线在预测曲线的下方，说明测试进度比预想的快；反之则慢。
- **累计缺陷检测数**：代表测试的“发现 Bug 能力”。如果实际曲线在预测曲线的上方，说明 Bug 发现得比预想多。

b. 核心考点——“偏差分析”：

- **如果 Bug 发现数超过预测值**：说明代码的「**作り込み品質 (内建质量)**」有问题。虽然目前 Bug 发现得多，但如果不从根源（前工程）解决，后面会有更多 Bug 冒出来。

我们来对比图中的实际曲线与预测曲线：

- **观察结果**：实际的“累计缺陷检测数”明显高于预测曲线，且“未消化测试项目数”下降速度也比预测的快（或者呈现 Bug 发现密度极高）。

◦ **ア (正确答案):**

- **理由:** Bug 发现数远超预测, 说明系统的“底子”很差 (作り込み品質が悪い)。必须追溯到前工程 (设计/编码阶段), 检查为什么 Bug 这么多, 否则测试后期会因为 Bug 修不完而崩溃。

◦ **イ:**

- **理由:** 错误。图中并未表现出“消化慢”的问题, 且认为“Bug 多没有问题”是极其危险的测试管理结论。

◦ **ウ:**

- **理由:** 错误。对于偏离预测如此之大的情况, 不能单纯地“继续观察”, 必须采取主动的质量控制手段。

◦ **エ:**

- **理由:** 错误。虽然逻辑看起来全面, 但它忽视了 Bug 发现数过高背后暗示的“开发质量本身存在严重隐患”这一本质问题。

把【质量管理图】脑补成【老王餐厅的‘卫生检查’】:

 老王的‘抓虫实验’:

- 原本预测今天检查出 5 只蟑螂 (Bug), 结果一掀开板子, 哇塞, 跑出来 20 只!
- 如果你只管测试 (检查), 那是治标不治本。蟑螂这么多, 说明你的厨房 (前工程) 管理根本烂透了!
- **正确态度:** 赶紧把厨师长叫来, 问问这厨房到底怎么搞的!

记住: **Bug 远超预期 = 厨房 (内建质量) 有鬼, 必须抓源头 (前工程)!**

口诀唤醒记忆:

Bug 发现超预期, 内建质量是大忌。莫要只顾赶进度, 前工重整是良计!

 “测试管理图”考场的“机械化”秒杀公式:

a. 关键词诊断:

- 看到「**累计 Bug > 预测**」→ 瞬间想到「**内建质量烂 (作り込み品質が悪い)**」→ 结论是「**必须追溯前工程**」。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass):

- 如果选项说“没问题, 继续测”, 直接 Pass。
- 如果选项说“是测试人员能力不足”, 直接 Pass (通常 Bug 多是因为代码写得烂, 不是测试员的问题)。

 **1秒高级斩杀线: 管理图分析 = “寻找 Bug 的源头”。Bug 越离谱, 越要往开发 (前工程) 的锅里找!**

49. オブジェクト指向 (面向对象编程)

オブジェクト指向 (Object-Oriented Programming, OOP) の本质:

- **核心逻辑**: 将复杂的系统看作是“一群对象 (Objects) 在互相协作”。
- **关键定义**: 将「データ (属性/变量)」和「手続き (方法/函数)」捆绑在一起, 形成一个独立的实体, 这叫「カプセル化 (封装)」。

核心三要素 (面向对象的支柱):

- **カプセル化 (封装)**: 把内部实现藏起来, 只留接口 (黑盒化)。
- **継承 (继承)**: 子类复用父类的代码, 减少重复开发。
- **多態性 (多态/Polymorphism)**: 同一个动作在不同对象上产生不同效果。

(由于当前题目主要在描述面向对象的定义, 我们将通过解析这些定义来扫清知识盲区):

- 「データと手続きをひとまとめにする」(将数据和过程打包)
 - 这正是「カプセル化 (封装)」的精髓。像药丸一样, 把里面的配方 (数据) 和制作过程 (程序) 封在胶囊里, 使用者只管吞下去 (调用接口), 不需要知道里面怎么运作。
- **なぜ C++ や Java?**
 - 这些语言提供了「クラス (类)」这个设计图纸, 强制要求程序员按照“对象”的方式来思考, 从而实现了面向对象的特性。
- **为什么叫“对象之间的交互”?**
 - 在 OOP 中, 程序运行的过程就是对象之间互相传递「メッセージ (消息)」的过程。对象 A 给对象 B 发送一个消息, B 收到后执行相应的操作, 这就是程序的执行流。

把【面向对象】脑补成【老王餐厅的‘员工分工法’】:

老王的‘超级厨师团队’:

- **对象 (Object)**: 每个厨师就是一个“对象”, 他们自带工具和手艺。
- **封装 (カプセル化)**: 厨师把做菜秘方藏在脑子里, 不外传。老王 (外部调用者) 只需要喊一声“给我做碗饭”, 厨师就自动做出来, 无需老王动手。
- **继承 (継承)**: 新徒弟直接继承了老师傅的“炒饭技术”, 不用从零学起。
- **多态 (多態性)**: 老王喊一声“工作!”, 洗碗工去洗碗, 炒菜工去炒菜, 大家各有各的反应。

记住: 面向对象 = 把程序拆成一个个‘自带绝活的厨师’, 让他们自己协作, 而不是让老王一个人忙得团团转!

面向对象 (オブジェクト指向) 的核心逻辑在于: 通过 **封装 (カプセル化)** 将数据与操作绑定, 利用 **继承 (継承)** 和 **多态 (多態性)** 建立对象间的互动, 使软件系统不仅具有高内聚性, 还能在复杂的业务需求中保持极强的 **可扩展性和稳定性**。

“面向对象”考场的“机械化”秒杀公式:

a. 关键词诊断:

- 看到「データと手続きをまとめる」→ 无脑锁定「カプセル化 (封装)」。
- 看到「再定義 (重定义)」或「異なる操作 (不同操作)」→ 锁定「多態性 (多态)」。
- 看到「引き継ぐ (继承/接手)」→ 锁定「継承 (继承)」。

b. 绝对避雷：

- 面向对象不是为了让程序运行变快，而是为了让程序好维护。凡是提到“性能极致优化”的选项，大概率是坑！

 1秒高级斩杀线：オブジェクト指向 = “封装了数据和行为的乐高积木”。哪里需要哪里搬，搭积木式开发！

50. 测试覆盖率等级 (命令網羅 vs 判定条件網羅)

覆盖率等级的“包含”本质：

- **命令網羅 (Statement Coverage / 语句覆盖)**：要求所有的代码行至少被执行一遍。这是最基础的要求。
- **判定条件網羅 (Branch Coverage / 分支覆盖)**：要求每个判定（菱形框）的所有真假分支至少被执行一遍。

包含关系逻辑：

- **包含**：如果一个测试用例满足了“判定条件網羅”（所有分支都跑过了），那么它一定已经跑遍了所有的代码行，也就是自动满足了“命令網羅”。
- **反之不成立**：你跑遍了所有代码行（命令網羅），但不代表你把每个判定框的“真”和“假”路径都验证了。

选项解析与详细说明

- **ア：判定条件網羅を満足しても命令網羅を満足しない場合がある。**
 -  **错误**：满足了判定（分支）覆盖，必然涵盖了所有代码路径，因此一定满足命令覆盖。
- **イ：判定条件網羅を満足するならば、命令網羅も満足する。**
 -  **正确答案**：逻辑正确。判定覆盖是更高级的测试，它包含了基础的命令覆盖。
- **ウ：命令網羅を満足しなくても、判定条件網羅を満足する場合がある。**
 -  **错误**：这逻辑上是错的。如果判定条件都覆盖了，那代码行肯定也就覆盖了。
- **エ：命令網羅を満足するならば、判定条件網羅も満足する。**
 -  **错误**：反向不成立。比如你只测了“真”的分支，跑通了所有行代码，虽然满足了命令覆盖，但你没测“假”分支，所以没满足判定覆盖。

把【覆盖率包含关系】脑补成【老王餐厅的‘出锅检查’】：

老王的‘检查清单’：

- **命令覆盖 (Lv.1 - 基础检查)**：检查每一道菜是否都下过锅了（只要下过锅就行）。

- **判定覆盖 (Lv.2 - 进阶检查)**: 不仅要下过锅, 还得确认“每一道菜在火大和火小的情况下 (真/假路径) 都能做熟”。
- **逻辑结论**: 如果你能做到“火大火小都做熟” (判定覆盖), 那肯定说明这道菜已经下过锅了 (命令覆盖)。但如果你只是“做熟了” (命令覆盖), 不代表你试过火大火小 (判定覆盖)。

记住: 判定覆盖是 ‘高级补丁’, 它自动包含了基础的命令覆盖!

口诀唤醒记忆:

命令最基础, 分支覆盖全。判定能满足, 命令自动全!

🎯 “测试包含关系” 考场的 “机械化” 秒杀公式:

- 等级排序**: 命令 (低) < 判定 (高)。
- 包含法则**: 高等级一定包含低等级, 低等级不一定包含高等级。
- 避雷指南**: 题目问“满足了高级的是否一定满足低级的”, 选 “Yes”; 问“满足了低级的是否一定满足高级的”, 选 “No”。

💡 1秒高级斩杀线: 判定覆盖 = “**全覆盖**”。只要判定覆盖满足了, 整个程序的 “语句” 也就没死角了!

51. ドライバ与スタブ (Driver 与 Stub)

ドライバ (Driver / 驱动模块) 的本质:

- **核心逻辑**: 它是 “**上位模块的替身**” (即扮演 “调用者” 的角色)。
- **作用**: 因为真正的上位模块还没写好, 为了测试下位模块, 必须由 Driver 主动去**调用 (传参)** 测试对象。

スタブ (Stub / 桩模块) 的本质:

- **核心逻辑**: 它是 “**下位模块的替身**” (即扮演 “被调用者” 的角色)。它是用于**自顶向下测试 (Top-Down Testing)** 中的 “下位模块 (被调用者)” 的替身。
- **作用**: 因为真正的下位模块还没写好, 当测试对象 (上位) 去调用它时, Stub 负责**假装回应并返回一个合适的值**。当上层模块去调用一个还没写好的下层模块时, 就会用 Stub 来假装回应, 接收参数并返回一个模拟值, 从而让上层模块能够顺利进行测试。

我们逐一拆解这道题的选项:

- **スタブは, テスト対象のモジュールからの戻り値の表示・印刷を行う。**
 - **✗ 错误**: Stub 模拟的是下位模块, 它的主要职责是 “接收调用并返回值”, 而不是专门负责显示和打印返回值。
- **スタブは, テスト対象モジュールを呼び出すモジュールである。**
 - **✗ 错误**: 调用测试对象的是 Driver, 而不是 Stub。Stub 是被测试对象调用的。
- **ドライバは, テスト対象モジュールから呼び出されるモジュールである。**

- **✗ 错误**：Driver 是主动去调用测试对象的，而不是被测试对象调用的。

○ **工**：ドライバは、引数を渡してテスト対象モジュールを呼び出す。

- **✓ 正确答案**：完美命中！Driver 扮演的是“上级/调用者”，它通过给测试对象传递参数并主动调用它，来驱动测试的进行。

把【Driver 与 Stub】脑补成【老王餐厅的‘代班老板’与‘自动出菜机’】：

 老王的‘代班演习’：

- **ドライバ (Driver / 驱动)**：老板（上位）还没来，店里总得有人发号施令吧？于是请了个“代班经理”（Driver），由他主动去找厨师（测试对象），把订单（参数）交给他。
- **スタブ (Stub / 桩)**：厨师（上位）要炒菜，但切菜工（下位）没来。厨师喊一声，角落里的“全自动假人（Stub）”随便扔个萝卜块过去应付一下。

记住：**Driver 负责‘主动出击去调用’，Stub 负责‘被动挨叫去返回’！**

口诀唤醒记忆：

上测下用 Stub，替身在下方。下测上用 Driver，主动去调用！

 “Driver与Stub”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「ドライバ (Driver)」→ 锁定“主动调用 (呼び出す)”和“传参 (引数を渡す)”。
- 看到「スタブ (Stub)」→ 锁定“被调用 (呼び出される)”和“返回值 (戻り値)”。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 千万不要把两者的主动/被动关系搞反！Driver 是“主动找别人”，Stub 是“躺平被别人找”。

 1秒高级斩杀线：Driver = “主动发起调用的上级”。只要看到“传递参数并调用”，无脑选 Driver！

我们逐一拆解这四个选项，彻底分清 Stub 和 Driver 的界限：

- 指定した命令が実行されるたびに、レジスタや主記憶の一部部の内容を出力することによって、正しく処理が行われていることを確認する。
 - **✗ 错误**：这描述的是「スナップショット (Snapshot / 快照)」或调试工具的功能，跟 Stub 没有任何关系。
- トップダウンでプログラムのテストを行うとき、作成したモジュールをテストするために、仮の下位モジュールを用意して動作を確認する。
 - **✓ 正确答案**：完美命中！在自顶向下 (Top-Down) 测试中，为了测试已经写好的上层模块，需要准备一个假的下位模块（仮の下位モジュール）来配合它，这正是 **Stub (桩)** 的标准定义。

- プログラムの実行中,必要に応じて変数やレジスタなどの内容を表示し,必要であればその内容を修正して,テストを継続する。
 - **✗ 错误**: 这描述的是「インタラクティブなデバッガー (交互式调试器)」的动态调试功能。
- プログラムを構成するモジュールの単体テストを行うとき,そのモジュールを呼び出す仮の上位モジュールを用意して,動作を確認する。
 - **✗ 错误**: 注意看,这里说的是准备“假的上层模块 (仮の上位モジュール)”去调用被测模块。这描述的是「ドライバ (Driver / 驱动模块)」,而不是 Stub!

把【Stub (桩) 与 Driver (驱动)】脑补成【老王餐厅的‘代班上下级’】:

 老王的‘代班演习’:

- **トップダウン (Top-Down) + スタブ (Stub)**: 大厨 (上位模块) 已经上班了,但切菜工 (下位模块) 没来。大厨要炒菜,总得有人把菜递过来吧? 于是老王找了个“全自动假人 (Stub)”站在下面假装递菜。
- **反之 (Driver)**: 如果切菜工在,但大厨没来,就要找个“代班经理 (Driver)”在上面发号施令。
- 所以,Stub 是放在下面 (下位模块) 的替身!

记住: **Stub = 自顶向下测试中,放在下方的‘假下属’!**

口诀唤醒记忆:

自顶向下用 Stub, 下位替身来辅助。假上司叫 Driver, 上下分工别糊涂!

 “Stub 与 Driver”考场的“机械式”秒杀公式:

a. 关键词诊断:

- 看到「トップダウン (Top-Down)」+「仮の下位モジュール (假的下位模块)」→ 无脑锁定 **スタブ (Stub)**。
- 看到「仮の上位モジュール (假的上位模块)」→ 锁定 **ドライバ (Driver)**。

b. 绝对避雷:

- 千万不要把上下级搞反! 题目只要出现“假下位 = Stub”, 出现“假上位 = Driver”。

 **1秒高级斩杀线**: Stub = “**下方的假员工**”。自顶向下测上面, 下面不够上面凑, 用 Stub 顶上!

52. モジュール強度 (模块强度) 与 モジュール結合度 (模块耦合度)

モジュール強度 (Module Cohesion / 模块内聚) 的本质:

- **核心逻辑**: 指模块内部各个功能之间的联系紧密程度。
- **好坏标准**: 内聚性要 **越强越好 (強くする)**。如果一个模块只专心做好一件事情 (高内聚), 它的独立性就高。

モジュール結合度 (Module Coupling / 模块耦合) 的本质:

- **核心逻辑**：指模块与模块之间的依赖和影响程度。
- **好坏标准**：耦合度要 **越弱越好 (弱くする)**。如果模块之间互不纠缠、各自独立（低耦合），当其中一个坏了或者改了，不会连累其他模块。

核心黄金法则：

- **高内聚，低耦合**（強度を強く, 結合度を弱く）。这是保证软件可维护性和可靠性的永恒真理。

虽然当前你未给出选择题的 ABCD 选项，但这类考题的万变不离其宗，其核心陷阱和正确判断标准如下：

- **核心正确方向**：
 - **強度 (Cohesion)**：必须追求「強い (强)」。
 - **結合度 (Coupling)**：必须追求「弱い (弱)」。
- **常见干扰项 (必须避开的坑)**：
 - “为了提高独立性，要把耦合度变强” → **大错特错**。耦合变强意味着模块间藕断丝连，牵一发而动全身。
 - “强度和耦合度都越强越好” → **混淆概念**。强度要强，但耦合必须弱。

把【高内聚与低耦合】脑补成【老王餐厅的‘员工管理学’】：

👤 老王的‘独立小团队’：

- **モジュール強度 (内聚 = 个人能力纯粹)**：切菜工就老老实实把菜切好，不要一边切菜一边管收银还管炒菜。内部功能越单一、越紧密越好（强）。
- **モジュール結合度 (耦合 = 同事间的牵连)**：大厨和洗碗工之间不要天天黏在一起、互传小纸条（弱）。大家各干各的，大厨请假了，洗碗工照样能洗碗，互不干扰！

记住：内聚要像黏合剂一样‘内部紧密(强)’，耦合要像安全距离一样‘保持疏远(弱)’！

口诀唤醒记忆：

内聚向内要坚固，各司其职不糊涂。耦合对外要疏远，互不牵连好维护！

✅ 正确答案 (核心要义)

为了全面提升软件的可靠性与保守性（可维护性），系统设计必须遵循的黄金法则是：「**モジュール強度を強く, 結合度を弱くする (使模块强度变强，模块耦合度变弱)**」。

🎯 “内聚与耦合”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「強度 (强度)」→ 闭眼选「強くする (增强)」。
- 看到「結合度 (耦合度)」→ 闭眼选「弱くする (减弱)」。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 只要选项说“把耦合度变强”或者“强度可有可无”，直接一巴掌拍死，绝对是错误选项！

💡 1秒高级斩杀线：内强外弱 = “内部铁板一块，外部划清界限”。只要看到这个组合，直接选它准能得分！

53. UML ダイアグラムの分類 (UML 图表的分类：类与实例)

UML 2.0 图表的两大阵营：

- 结构图 (Structural Diagrams)：描述系统的静态结构、对象和组件之间的静态关系。
- 行为图 (Behavioral Diagrams)：描述系统的动态行为、状态变化和交互过程。

核心考点——“类 (Class)”与“实例 (Instance)”的本质区别：

- クラス図 (类图)：描述的是抽象的模具（比如：定义了“汽车”类，有轮子、有引擎）。
- オブジェクト図 (对象图)：描述的是具体的实例/实物（比如：“老王的红色的卡车”就是一个具体的实例）。
- 题目明确要求寻找「インスタンス間の関係 (实例之间的关系)」，因此必然锁定对象图。

把【类图与对象图】脑补成【老王餐厅的‘汽车蓝图’与‘停车场实景’】：

🚗 老王的‘车模展览’：

- クラス図 (类图)：这是画在图纸上的**“汽车设计规范”**（只定义有什么属性，是个抽象概念）。
- オブジェクト図 (对象图)：这是停车场里停着的**“张三的黑色奔驰、李四的红色宝马”（这就是具体的实例 (Instance)**）。
- 结论：题目问谁能表现“实例”，当然是去看停车场里的实体对象啦！

记住：带‘对象 (オブジェクト)’二字的，专门负责描写现实里活生生的具体个体（实例）！

🎯 “UML 图表分类”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「インスタンス (Instance / 实例)」→ 无脑锁定 オブジェクト図 (对象图)。
- 看到「クラス (Class / 类)」→ 锁定 クラス図 (类图)。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 只要选项里出现“アクティビティ (活动)”或“ユースケース (用例)”，它们都属于动态行为图，跟“静态的实例关系”风马牛不相及，直接排除！

💡 1秒高级斩杀线：实例关系 = “现实中的具体物件交道”。只要看到实例二字，找对象图 (Object Diagram) 准没错！

54. 同値分割法 (等价类划分) 与 境界値分析 (边界值分析)

同値分割法 (Equivalence Partitioning)：

- 核心逻辑：把输入数据划分为若干个“等价区间”（表现相同的区域）。在每个有效/无效等价类中，随便抽一个代表值进行测试即可。

境界値分析 (Boundary Value Analysis):

- **核心逻辑**: Bug 最容易藏在边界上。因此, 必须对每个区间的**边界值**及其两侧进行重点测试。

本题的特殊规则限制:

- **有效同値クラス**: 每个类只取 **1 个非边界值**。
- **所有境界値**: 必须把有效和无效等价类的**所有边界值**全部测一遍。

选项解析与详细说明

我们把 1 ~ 1,000 的输入范围像切蛋糕一样切开, 严格根据题目条件清点测试数据:

a. 划分区间与边界:

- **无效区间 1 (小于 1)**: 包含边界 **0**。
- **有效区间 A (1 ~ 100)**:
 - 边界值: **1** 和 **100**。
 - 非边界值 (内部代表值): 题目要求每个有效同値クラス取一个非边界值 → 在 1~100 之间选 **1 个** (例如 50)。
- **有效区间 B (101 ~ 1,000)**:
 - 边界值: **101** 和 **1,000**。
 - 非边界值 (内部代表值): 在 101~1,000 之间选 **1 个** (例如 500)。
- **无效区间 2 (大于 1,000)**: 包含边界 **1,001**。

b. 清点总测试数据个数:

- **边界值全家桶**: 0, 1, 100, 101, 1,000, 1001 (共 **6 个** 边界值)。
- **有效区间的非边界代表值**: 区间 A 选 1 个, 区间 B 选 1 个 (共 **2 个** 非边界值)。
- **总计**: $6 + 2 = 8$ 个测试数据。

把【等价类与边界值】脑补成【老王餐厅的‘身高门票检查’】:

老王的‘免票身高线’:

- 规则: 1~100厘米买儿童票, 101~1000厘米买成人票, 外面的人不让进。
- **找边界 (Boundary)**: 门槛上的点最容易卡脚! 所以 0、1、100、101、1000、1001 这几个“生死线”必须全部检查 (**6个边界**)。
- **找代表 (Equivalence)**: 在门票正常的区域里, 随便抓两个身高正常的小孩和大人来测一下 (**2个非边界代表**)。
- $6 + 2 = 8$!

记住: **边界值全测 (卡口全查) + 有效区内部各抽一个, 加起来就是最终的测试用例数!**

 “边界值与等价类”考场的“机械化”秒杀公式:

a. 两步拆解法：

- Step 1: 找出所有的**边界值**（包括小于最小、最小、最大、大于最大的临界点），数一数有几个。
- Step 2: 看题目要求在**有效区间**内各补几个非边界值，加起来即是答案。

b. 避雷指南：

- 千万别漏掉无效区间的边界（比如本题小于1的 0 和大于1000的 1001），题目明确说了“**所有境界值 (所有边界值)**”，无效区间的门槛也算边界！

💡 1秒高级斩杀线：同值边界组合题 = “**数边界 + 数代表**”。严格按条件加法计算，绝不失手！

55. オブジェクト指向におけるクラス間の関係 (面向对象中类之间的关系)

面向对象中类与类之间的核心关系：

- **継承 (Inheritance / 继承)**：子类 (サブクラス) 可以继承父类 (スーパークラス) 的属性和操作，并且可以对父类的方法进行「**オーバーライド (重写/再定义)**」。
- **集約 (Aggregation / 聚合)**：整体与部分的关系（如“汽车”和“轮胎”），属于 `has-a` 关系。

我们逐一拆解这几个选项，粉碎考场上的陷阱：

- **ア：クラス間の関連は、二つのクラス間でだけ定義できる。** (类之间的关联只能在两个类之间定义)
 - **✗ 错误**：关联关系 (Association) 不仅可以发生在两个类之间（二元关联），也可以在三个或更多类之间定义（n元关联）。
- **イ：サブクラスではスーパークラスの操作を再定義することができる。** (子类可以重新定义超类(父类)的操作)
 - **✓ 正确答案**：完美命中！这就是我们前面学过的「**オーバーライド (Override / 方法重写)**」。子类根据自身的特殊需要，可以把父类的方法拿过来重新实现。
- **ウ：サブクラスのインスタンスが、スーパークラスで定義されている操作を実行するときは、スーパークラスのインスタンスに操作を依頼する。** (子类的实例在执行父类定义的操作时，需要向父类的实例请求操作)
 - **✗ 错误**：子类自己就继承了这些操作，直接在自己的对象内部执行即可，不需要反过来去向父类的实例“请求”。
- **エ：二つのクラスに集約の関係があるときには、集約オブジェクトは部品オブジェクトの属性と操作を共有する。** (当两个类具有聚合关系时，聚合对象会共享部件对象的属性和操作)
 - **✗ 错误**：集约 (Aggregation) 是整体拥有部分，而不是无条件地“共享”属性和操作。继承关系才会发生属性和操作的继承。

把【子类重写父类】脑补成【老王餐厅的‘祖传秘方修改权’】：

👨‍🍳 老王的‘秘方改进’：

- 老王传下来一本《基础炒饭秘方》（父类/超类）。
- 大徒弟（子类/サブクラス）觉得里面放的葱花太多了，于是他把秘方改写了（再定义/Override）。
- 当客人点炒饭时，大徒弟直接按照自己改好的新方法做，不需要每次都打电话问老王。

记住：子类有权力‘不听话’，它可以把父类的方法重新定义（Override）成自己的版本！

口诀唤醒记忆：

关联不只两类间，子类重写理当然。继承直接拿来用，无须向谁去求援！

 “类间关系”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「サブクラス (子类)」 + 「再定義 (再定义/重写)」 → 绝对是正确描述（即 Override 的核心特征）。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 如果选项说“关联只能在两个类之间”，绝对是错的（UML 支持多元关联）。

 1秒高级斩杀线：类间关系题 = “抓核心面向对象特性”。看到子类可以重写父类操作，直接闭眼选它！

56. ボトムアップテスト (自底向上测试) 与 ドライバ (驱动)

ボトムアップテスト (Bottom-Up Testing / 自底向上测试) 的本质：

- **核心逻辑**：顾名思义，测试的方向是从下层（基础模块）往上层（顶层模块）推进。
- **测试顺序**：先测试底层独立的子模块，然后把它们组合起来测试上一层，直到整个系统拼装完成。

测试替身的需求：

- 因为测试是从下往上进行的，所以在测试下层模块时，上层模块（上位モジュール）通常还没写好（处于未完成状态）。
- 为了能够驱动这些下层模块运行，必须制造一个测试替身去代替未完成的上层模块，这个替身就是 **ドライバ (Driver / 驱动模块)**。

“下位のモジュールから上位のモジュールへと順に結合する”（从下位模块向上位模块依次结合）

- **正确逻辑**：这是自底向上的标志。就像盖房子先打地基、砌墙，最后封顶一样，测试也是从底层基础组件开始，逐步搭建到顶层。

“未完成の上位モジュールの代わって…ドライバ…が必要になる”（代替未完成的上上位模块，需要驱动程序）

- **正确逻辑**：因为上位模块缺失，下位模块无法自己运行，必须由 **ドライバ (Driver)** 充当“假冒的上级”去主动调用下位模块，传递参数并启动测试。

把【Bottom-Up 测试与 Driver】脑补成【老王餐厅的‘先练切菜，再做大菜’】：

🔍 老王的‘底层练兵场’：

- **Bottom-Up (自底向上)**：新来了一批学徒，老王让他们先练习最基础的“切菜和颠勺”（下位模块），然后再组合起来做整桌大菜（上位模块）。
- **Driver (驱动)**：因为主厨（真正的主控程序）还没上班，老王只好录了一段语音（Driver），按时播放来命令学徒们开始切菜。这个替代主厨发号施令的录音，就是**驱动模块 (Driver)**！

记住：自底向上 = 从下往上盖楼；缺了上面的人，就用 Driver (驱动) 去顶替上位来发号施令！

ボトムアップテスト (自底向上测试) 的核心运作机制：

- a. 测试方向：下位 → 上位。
- b. 替身需求：因为上位未完成，必须依靠 **ドライバ (Driver)** 去代替上位模块，主动去调用下位模块的程序。

🎯 “自底向上与驱动” 考场的“机械化” 秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「ボトムアップ (自底向上)」→ 瞬间联想：“下 → 上” 且 “缺上位 → 用 Driver (驱动)”。

b. 防混淆对照：

- 自底向上 (Bottom-Up) → 缺上面 → 用 **ドライバ (Driver)**。
- 自顶向下 (Top-Down) → 缺下面 → 用 **スタブ (Stub)**。

💡 1秒高级斩杀线：自底向上 = “底下的人在等上面发命令”。上面的人没来，只能用 Driver 顶替！

57. テスト支援ツール (测试支援工具：静的、动的、环境设置工具)

测试支援工具的三大分类核心逻辑：

- **静的テストツール (静态测试工具)**：不运行程序。纯靠检查代码的外表、语法、接口定义来找毛病。
- **動的テストツール (动态测试工具)**：必须运行程序。通过在程序运行过程中观察其行为、内存、覆盖率来找毛病。
- **環境設定ツール (环境设置/准备工具)**：搭建测试舞台。在测试开始前，帮测试人员准备好环境、生成测试数据。

核心工具盘点：

- **静态类**：语法检查器 (構文チェッカ)、代码审核器 (コードオーディタ)、接口检查 (モジュールインタフェースチェック)。
- **动态类**：检查器 (インスペクター)、追踪器 (トレーサー)、快照 (スナップショット)、内存转储 (メモリダンプ)、覆盖率监视器 (カバレッジモニター)、断言检查 (アサーションチェッカ)。

- **环境类**：测试平台/测试床 (テストベッド)、测试数据生成器 (テストデータ生成ツール)。
(虽然当前文本没有直接给出选择题选项，但我们针对这类考题中最容易挖坑的“分类归属”进行深度拆解)：
- **为什么“構文チェッカ (语法检查器)”属于静态？**
 - 逻辑：它就像语文老师改作文一样，只看你有没有写错别字、语法对不对，**不需要把程序跑起来**。所以属于 **静态测试工具**。
- **为什么“カバレッジモニター (覆盖率监视器)”属于动态？**
 - 逻辑：覆盖率（比如测了多少分支、多少行代码）必须在**程序跑起来的过程中**去统计它走过了哪些路径。所以必须归入 **动态测试工具**。
- **为什么“テストデータ生成ツール (测试数据生成工具)”属于环境设置？**
 - 逻辑：它在测试正式开始前，专门负责造一堆假数据来喂给系统。这属于**粮草先行（环境准备）**，因此属于 **环境设置工具**。

 处理“工具分类混淆”问题的排查表

工具名称 (日文原件)	中文含义	属于哪类工具？	核心判断依据 (为什么？)
構文チェッカ	语法检查器	静的テストツール	不运行程序，只查代码语法。
コードオーディタ	代码审计器	静的テストツール	不运行程序，静态检查代码规范。
トレーサー	追踪器	動的テストツール	必须运行程序，追踪程序的执行轨迹。
カバレッジモニター	覆盖率监视器	動的テストツール	必须运行程序，统计代码被执行的比例。
テストベッド	测试床/测试平台	環境設定ツール	负责搭建测试环境，供程序运行。
テストデータ生成	测试数据生成器	環境設定ツール	测试开始前准备数据。

把【测试支援工具三大类】脑补成【老王餐厅的‘开业筹备’】：

-  老王的‘开业三步法’：
- **静的 (静态工具 = 审图纸)**：装修还没开始，老王拿着建筑图纸（不运行代码），用红笔挑出哪里设计不合规。
 - **動的 (动态工具 = 试营业)**：厨房已经通电开火了（程序运行中），老王站在旁边拿个小本本记录厨师炒菜的动作、火候、油温。

- **環境 (环境工具 = 进桌椅食材)**: 在试营业前, 先把桌椅板凳、锅碗瓢盆和一卡车蔬菜买好摆好 (准备测试环境和数据)。

记住: **不运行找毛病叫静态, 跑起来看表现叫动态, 赛前准备叫环境!**

口诀唤醒记忆:

不跑代码静态查, 语法审计最爱它。边跑边看动态抓, 快照内存覆盖它。数据平台环境搭, 测试准备全靠它!

对于“测试支援工具”的分类考题, 核心要义在于:

- **静的** = **不运行**的静态校验。
- **動的** = **运行中**的动态监视。
- **環境設定** = 赛前的**环境**与**数据**准备。

 “测试工具分类”考场的“机械化”秒杀公式:

a. 关键词诊断:

- 看到「**実行しない (不执行/不运行)**」或「**チェッカ/オーディタ (检查/审计)**」→ 闭眼选**静的**。
- 看到「**実行しながら (在执行的同时)**」或「**モニター/トレーサー/ダンプ (监视/追踪/转储)**」→ 闭眼选**動的**。
- 看到「**準備 (准备)**」或「**データ生成 (生成数据)**」→ 闭眼选**環境設定**。

b. 绝对避雷:

- 考场上最容易把 **トレーサー (追踪)** 和 **構文チェッカ (语法检查)** 搞混。记住: 追踪必须看程序怎么跑 (动态), 语法不跑也能看 (静态)。

58. オブジェクト指向のクラス (面向对象的类)

クラス (Class / 类) 的本质:

- **核心逻辑**: 类是对象的“模具”或“蓝图”。它定义了一类对象共同拥有的属性 (数据) 和行为 (方法)。

クラスライブラリ (Class Library / 类库) 的本质:

- **核心逻辑**: 当把许多编写好的、具有通用功能的**类 (Class)** 收集并打包在一起时, 就构成了“类库”。

我们逐一拆解这四个选项, 彻底粉碎其中的概念混淆陷阱:

- **インスタンス変数には共有データが保存されているので, クラス全体で使用できる。**
 - **✗ 错误**: 实例变量 (Instance Variable) 是属于每个具体对象的私有数据 (每个对象各自有一份), 而不是由所有对象或整个类共享的 (类变量/静态变量才是共享的)。
- **オブジェクトに共通する性質を定義したものがクラスで, クラスを集めたものがクラスライブラリである。**

-  **正确答案**：完美命中！前半句指出“类定义了对象的共同性质”，后半句指出“把一堆类收集起来就成了类库 (Class Library)”。表述完全正确。
- オブジェクトはクラスによって定義され, クラスにはメソッドと呼ばれる共有データが保存されている。
 -  **错误**：后半句大错特错。方法 (Method) 是用来定义“操作/行为”的，而不是用来保存“共有数据”的。
- エ：スーパークラスはサブクラスから独立して定義し, サブクラスの性質を継承する。
 -  **错误**：主谓宾彻底颠倒了。应该是“サブクラス (子类) 継承 スーパークラス (父类) 的性质”，而不是父类去继承子类。

把【类与类库】脑补成【老王餐厅的‘模具与工具箱’】：

 老王的‘月饼模具库’：

- **クラス (类)**：这就是做月饼的**“模具”**，规定了月饼长什么样（共同性质）。
- **クラスライブラリ (类库)**：把成百上千种不同的模具（类）全收集起来，装进一个大箱子里，这就叫**“模具工具箱（类库）”**。
- 至于子类去继承父类，就像徒弟继承师傅的手艺一样，千万别搞反了方向！

记住：**类是对象的模具，类库是一堆类的集合体！**

口诀唤醒记忆：

类是对象的模具样，集合起来库里藏。方法行为不存数据，子承父业别颠倒行！

 “面向对象概念”考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：


- 看到「共通する性質を定義 (定义共同性质)」 + 「クラスを集めた (收集类)」 → 无脑锁定类库 (Class Library) 的正确定义。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 只要选项里出现“子类继承父类”写反成“父类继承子类”的，或者把“方法 (Method)”说成是“保存数据的”，直接一巴掌拍死，绝对是干扰项！

 1秒高级斩杀线：面向对象概念题 = “理清主谓关系”。子类继承父类，类定义对象，类集合成库！

59. ユースケース図 (用例图)



ユースケース図 (Use Case Diagram / 用例图) 的本质：

- **核心逻辑**：从用户（外部视角）的角度出发，描述系统到底能提供哪些功能，也就是“系统能干什么”。它主要在需求分析阶段用来和用户对齐需求。

用例图的四大核心要素：

- **アクター (Actor / 参与者)**：系统外部与系统交互的人、硬件或外部系统（图中火柴人图标，如“お客”、“シェフ”）。
- **ユースケース (Use Case / 用例)**：系统提供的具体功能或服务（图中的椭圆形，如“料理を作る”、“代金を支払う”）。
- **関連 (Association / 关联)**：连接参与者和用例的实线，表示谁触发了什么功能。
- **システム化対象 (System Boundary / 系统边界)**：用大长方形把系统的范围框起来，框内是系统要做的事，框外是外部世界。

用例图的核心陷阱和辨析点如下：

- **谁是アクター (Actor)?**
 - **辨析**：不仅“人（客户、厨师）”可以做 Actor，**外部系统甚至硬件**也可以是 Actor。只要它在系统外部、跟系统有交互就行。
- **用例图表达的是什么？**
 - **辨析**：它只表达“做什么 (What)”，绝对不表达“怎么做 (How)”或“执行的先后顺序”。顺序是 **シーケンス図 (时序图)** 或 **アクティビティ図 (活动图)** 关心的事，千万别搞混！

把【用例图】脑补成【老王餐厅的‘菜单与客人关系网’】：

📖 老王的‘顾客点菜大作战’：

- **アクター (Actor / 火柴人)**：站在餐厅外面的活人——客人和厨师。

- **ユースケース (Use Case / 椭圆)**: 菜单上写着的菜品/服务项目——吃料理、付钱、喝饮料、做料理。
- **系统边界 (大长方形)**: 餐厅的大门。大门里面是餐厅系统的业务，大门外面是活生生的人。

记住：用例图 = 站在上帝视角看 ‘谁 (Actor) 能在系统里点什么菜 (Use Case)’ ！

口诀唤醒记忆：

火柴人是外部客，椭圆代表系统活。只问系统干什么，需求分析它先说！

核心要义在于：ユースケース図 (用例图) 是通过 アクター (参与者) 与 ユースケース (用例) 的交互，直观呈现系统在需求阶段的外部行为边界，是开发人员与用户沟通的通用语言。

 “用例图”考场的“机械化”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「利用者の視点 (用户视角)」 + 「要求される機能 (要求的功能)」→ 无脑锁定 ユースケース図 (用例图)。
- 看到火柴人 (Actor) 和椭圆 (Use Case) 的组合，直接对号入座。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 如果题目问“哪个图用来表现内部对象的执行顺序或状态”，绝对不能选用例图！用例图只管功能，不管顺序。

 1秒高级斩杀线：用例图 = “系统的功能菜单”。只要看到“需求分析阶段”和“用户视角的系统功能”，选它准没错！

60. オブジェクト指向における"委譲" (面向对象中的委让/Delegation)

委譲 (Delegation / 委让) 的本质：

- **核心逻辑**：当一个对象收到某个操作请求时，它自己不干活（或者只干一部分），而是把这个请求“转交给 (依頼する)”内部的另一个对象去完成。
- **与继承 (Inheritance) 的区别**：继承是“子承父业”（代码复用的一种强绑定方式），而委让是通过“组合/持有一个对象”来动态分派任务，具有更高的灵活性。

我们逐一拆解这四个选项，彻底粉碎混淆项：

- あるオブジェクトに対して操作を適用したとき、関連するオブジェクトに対してもその操作が自動的に適用される仕組み
 -  **错误**：这描述的是某种关联或级联机制（如级联更新/删除），而不是委让。
- あるオブジェクトに対する操作をその内部で他のオブジェクトに依頼する仕組み
 -  **正确答案**：完美命中！“把操作在内部委托/请求给其他对象”正是「委譲 (Delegation)」的标准定义。
- 下位のクラスが上位のクラスの属性や操作を引き継ぐ仕組み
 -  **错误**：这是「継承 (Inheritance / 继承)」的定义，千万别和委让搞混。

- 工：複数のオブジェクトを部分として用いて、新たな一つのオブジェクトを生成する仕組み
 - ❌ 错误：这是「集約 / 複合 (Aggregation / Composition / 聚合与组合)」的定义，描述的是整体与部分的关系，而不是操作的委派。

把【委让 (Delegation)】脑补成【老王餐厅的‘甩锅艺术’】：

👨‍🍳 老王的‘工作转交法’：

- 顾客（外部对象）来找大堂经理（某个对象）点菜。
- 大堂经理自己不进厨房炒菜，而是把这个任务**转交给（委托/依頼）**里面的大厨（内部的另一个对象）去完成。
- 这种“自己不干、让别人去干”的机智操作，就叫做**委让 (Delegation)**！

记住：委让 = 遇到活儿自己不接，内部转交给别的对象去干！

口诀唤醒记忆：

继承属性靠父子，组合整体分部分。操作请求内部托，委让就是转给别人！

🎯 “委让”考场的“機械式”秒殺公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「他のオブジェクトに依頼する (委托/请求其他对象)」→ 无脑锁定 委讓 (Delegation)。
- 看到“继承/引き継ぐ”→ 选继承；看到“整体与部分/部分として用いる”→ 选聚合/组合。

b. 绝对避雷：

- 千万不要把“委让”和“继承”混为一谈。委让是对象间的动态协作（持有并调用），继承是类间的静态血缘关系。

💡 1秒高级斩杀线：委让 = “对象间的任务转包”。只要看到“把操作交给内部其他对象”，直接选它准能得分！

61. コーディング規約 (编码规范)

保守性 (Maintainability / 可维护性) 的核心瓶颈：

- 核心逻辑：如果一个系统里大家各写各的、风格千奇百怪（即“プログラムの記述方法が統一されていない”），那么后续接手的人看代码就像看天书，极难维护。

解决该问题的根本对策：

- コーディング規約 (Coding Standards / 编码规范)：统一规定变量怎么命名、缩进怎么敲、注释怎么写。只要所有人遵守统一的规约，代码风格就会像一个人写的一样，从而大幅提升代码的可读性与可维护性。

我们逐一拆解这四个选项，彻底粉碎干扰项：

- コーディング規約を見直し, 教育する。(重新审视并培训编码规范)

-  **正确答案**：完美命中！既然问题是“程序编写方法不统一（缺乏统一标准）”，对症下药的根本手段就是建立、修订并普及「コーディング規約 (编码规范)」。

○ **セキュアプログラミングを採用する。(采用安全编程)**

-  **错误**：安全编程主要是为了防御漏洞和网络攻击（如 SQL 注入、跨站脚本等），它解决的是“安全性”问题，而不是“风格不统一”导致的维护难问题。

○ **単体テストでの命令網羅度を上げる。(提高单元测试中的语句覆盖率)**

-  **错误**：提高测试覆盖率是为了“多抓 Bug、验证代码质量”，并不能解决代码风格不统一、难以阅读的维护痛点。

○ **工：プロジェクト管理レビューに全プログラマーが参加する。(全员程序员参加项目管理评审)**

-  **错误**：让所有程序员都去参加管理评审既不现实也无济于事，无法解决代码写法杂乱无章的根本问题。

把【编码规范】脑补成【老王餐厅的‘统一菜谱字体’】：

 **老王的‘字迹统一法’：**

- 餐厅里有五个厨师，张三写字像画符，李四写字像蚂蚁，王五写的全是火星文。结果大家谁也看不懂谁的菜单，厨房乱作一团（编写方法不统一，难以维护）。
- 老王当即拍板：推出一套**《餐厅标准写字规范（コーディング規約）》**，并把大家抓来培训！从此所有人必须按这个标准写菜单。

记住：写代码风格不统一 = 规矩没定好，抓紧去定‘编码规范 (コーディング規約)’！

 “编码规范”考场的“機械式”秒殺公式：

a. 关键词诊断：


- 看到题目抱怨「記述方法が統一されていない (编写方法不统一)」或「保守しづらい (难以维护)」→ 闭眼锁定带有「コーディング規約 (编码规范)」的选项。

b. 绝对避雷：

- 千万别把“代码风格不统一”错选成“安全编程”或“提高测试覆盖率”。规范对规范，风格对风格！

 **1秒高级斩杀线**：规范问题用规范解。看到“风格乱、不统一”，直接找コーディング規約准没错！

62. バグ累積件数とテスト項目消化件数 (Bug 累计件数与测试项目消化件数)



Bug 曲线与测试进度的关系：

- 在正常的软件测试中，随着**测试项目消化件数**的增加（测试越测越多），Bug 的发现速度通常呈现“前期少、中期多、后期趋于平缓（呈 S 型曲线）”的规律。

本题图表的异常之处：

- 看图中的曲线：它是一条一直在加速上升（呈指数级向上弯曲）的曲线，直到测试项目到达终点 X 时，Bug 积累数才刚刚勉强达到了目标值。这说明 Bug 在测试的最后阶段才大规模爆发出来，甚至在测试结束时 Bug 还在源源不断地被挖出来。

A：テスト工程が順調に終了したことを示す。（表示测试工程顺利结束）

- ✗ 错误**：曲线末端斜率依然很大（Bug 还在剧烈增加），说明 Bug 根本没测干净，测试绝不顺利。

I：テスト前段階での机上チェックやシミュレーションが十分されていることを示す。（表示测试前阶段的桌面检查和模拟非常充分）

- ✗ 错误**：如果前期的检查很充分，Bug 应该在早期就被消灭了，曲线不会呈现后期大爆发的形态。

U：まだ多くのバグが内在している可能性があることを示す。（表示可能仍有大量 Bug 隐藏在其中）

- ✓ 正确答案**：完美命中！因为直到测试结束（ X 点）时，Bug 积累数还在“踩着油门往上飙”，说明还有大量 Bug 没被彻底挖出来，系统内部极其危险。

工：目標のバグ累積件数が達成されたので、出荷後にバグが発生する確率が低いことを示す。（因为达到了目标 Bug 累计件数，所以出货后发生 Bug 的概率很低）

- ✗ 错误**：虽然表面上达到了目标数量，但由于 Bug 是在后期呈爆发式增长结束的，说明代码质量极不可靠，出货后一定会出大问题。

把【Bug 暴涨曲线】脑补成【老王餐厅的‘大扫除捉老鼠’】：

老王的‘疯狂老鼠洞’：

- 老王规定捉到 100 只老鼠就算合格。
- 结果快到交差的最后一天（ X 点），老鼠不仅没抓完，反而成倍往外窜，直到最后一秒还在疯狂蹦出老鼠。

- 这说明什么？说明老鼠窝根本没掏空，里面还藏着成千上万只呢（まだ多くのバグが内在している）！

记住：测试结束时曲线还在‘疯狂向上冲’ = 底下还藏着无数个 Bug!

口诀唤醒记忆：

测试结束曲线陡，Bug 爆发没见头。

莫看表面数达标，内藏大患危机留！

🎯 “Bug 累计曲线”考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到测试曲线在结束时依然呈大幅上升趋势（没有趋于平缓/饱和）→ 无脑锁定：“还有很多 Bug 隐藏着（まだ多くのバグが内在している）”。

b. 绝对避雷：

- 千万别被选项里的“达到目标”迷惑。曲线越往后越陡，说明代码质量越烂，绝对不能放过它！

💡 1秒高级斩杀线：陡峭收尾 = “按住葫芦起瓢”。测试结束时 Bug 还在飙升，代表里面全是隐患！

63. 決定表 / デシジョンテーブル

30歳未満	Y	Y	N	N	↑ 条件の記述部
男性	Y	N	Y	N	
既婚者	N	Y	Y	N	
帳票1を出力	-	X	-	-	↓ 実行内容の記述部
帳票2を出力	-	-	-	X	
帳票3を出力	X	-	-	-	
帳票4を出力	-	-	X	-	

図 決定表

決定表 (Decision Table / 决策表 / 判定表) 的本质：

- **核心逻辑**：它是一种用表格形式来整理复杂业务逻辑的工具。
- **结构划分**：由上半部分的「条件 (Condition)」组合与下半部分的「動作/处理 (Action)」构成。它把“满足什么条件 (Y/N)，就该执行什么操作 (X)”罗列得清清楚楚。

我们逐一拆解这四个选项，精准锁定正确答案：

- エンティティを長方形で表し、その関係を線で結んで表現したものである。(用长方形表示实体，并用线连接来表达其关系)
 - ❌ 错误：这是「ER図 (实体关系图)」的特征，跟表格形式的决定表毫无关系。
- 外部インターフェース, プロセス, データストア間でのデータの流を表現したものである。(表达外部接口、处理、数据存储之间数据流向的)

- **✗ 错误**：这是「DFD (数据流图 / データフロー図)」的特征。
- 条件の組合せとそれに対する動作とを表現したものである。(表达条件的组合以及与其对应的动作)
 - **✓ 正确答案**：完美命中！这正是「決定表 (Decision Table)」的定义：把各种条件（如：30岁未満、男性、既婚者）的组合与对应的动作（如：输出账票3）用表格完整对应起来。
- 処理や選択などの制御の流れを、直線又は矢印で表現したものである。(用直线或箭头表现处理或选择等控制流向的)
 - **✗ 错误**：这是「フローチャート (流程图)」或「アクティビティ図 (活动图)」的特征。

把【決定表 (决策表)】脑补成【老王餐厅的‘上菜菜单大表格’】：

 老王的‘条件对应表’：

- 客人是老人吗？小孩吗？会员吗？（条件の組合せ）
- 满足这些条件后，该送果盘还是送饮料？（それに対する動作）
- 老王把这些“条件”和“结果”画成了一个清清楚楚的表格，这就是**決定表 (Decision Table)**！

记住：決定表 = 查表格看“什么条件组合配什么动作”！

口诀唤醒记忆：

条件组合加动作，表格行列来交错。看到判断決定表，条件对应结果找！

 “決定表”考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「条件の組合せ (条件的组合)」 + 「動作 (动作/处理)」或表格形式 (Y/N/X)，无脑锁定 **決定表 (Decision Table)**。


b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 看到“长方形连线”选 ER图；看到“数据流向”选 DFD；看到“箭头流程”选流程图。千万别张冠李戴！

 1seid高级斩杀线：決定表 = “条件与动作的对号入座表”。只要题目提到“条件的组合与动作”，选它准没错！

64. 判定条件網羅 (分支覆盖)

プログラム中の図の部分を実行条件網羅(分岐網羅)でテストするときのテストケースとして、適切なものはどれか。



平成27年秋期 問47

104問目／選択中の問題128問

ア	A	B
	偽	真

イ	A	B
	偽	真
	真	偽

ウ	A	B
	偽	偽
	真	真

エ	A	B
	偽	真
	真	偽
	真	真

判定条件網羅 (Branch Coverage / 分岐覆盖) の本质:

- **核心逻辑**: 要求程序中每个判定 (菱形框) 的所有可能结果 (即「真 (True)」和「偽 (False)」路径) 至少被执行一次。

本题的逻辑结构分析:

- 判定条件是 $A \text{ OR } B$ (或运算)。
- 要想让判定结果走“真 (真)” : 只要 A 或 B 有一个是“真”即可 (组合有: 真/真、真/假、假/真)。
- 要想让判定结果走“假 (偽)” : 必须满足 A 和 B 同时为“假” (即 A 为偽、 B 为偽)。

我们需要寻找一组测试用例, 它能够同时覆盖“真”和“偽”两条分支:

- **选项ア**: A 偽, B 真 (仅1组数据)
 - **✗ 错误**: A 偽且 B 真时, $A \text{ OR } B$ 的结果是“真”。它只测了“真”这一条分支, 漏掉了“偽”分支。
- **选项イ**: A 偽, B 真 以及 A 真, B 偽 (共2组数据)
 - **✗ 错误**: 这两组数据算出来的结果全都是“真” (因为只要有一个真就是真)。它依然只覆盖了“真”分支, 完全没有覆盖“偽”分支。
- **选项ウ**: A 偽, B 偽 以及 A 真, B 真 (共2组数据)
 - **✓ 正确答案**: 完美命中! 第一组 (A 偽, B 偽) 的运算结果是“偽” (成功覆盖假分支); 第二组 (A 真, B 真) 的运算结果是“真” (成功覆盖真分支)。完美达成判定条件覆盖!
- **选项エ**: 包含 3 组数据

- **✗ 错误**：虽然包含了真和假，但题目要求的是设计“适当的测试用例”（通常考查最少或最标准的组合），而选项中的组合并非标准的判定覆盖最简用例。

把【分支覆盖 (判定条件网罗)】脑补成【老王餐厅的‘双人门禁卡’】：

■ 老王的‘大门开关测试’：

- 门上写着 $A \text{ OR } B$ （只要 A 或 B 刷卡成功，门就能开 → 真；如果两人都没卡，门就打不开 → 伪）。
- 要想测试这个门完不完美，你必须证明两件事：
 - a. 门能正常开（测出 真 路径 → 比如两人都刷卡，或者一个人刷卡）。
 - b. 门在没权限时能正常锁死（测出 伪 路径 → 必须 $\$A\$$ 和 $\$B\$$ 同时没有卡（伪/伪））。
- 所以，必须包含“全假 (伪/伪)”来测关门，再配一个能开门的组合来测开门！

记住：对于 OR 运算，想测出“假”分支，唯一的办法就是让它们全部为假（伪/伪）！

口诀唤醒记忆：

分支覆盖真与假，菱形两边都要查。

OR 运算求出假，全员必须都是它（伪/伪）！

🎯 “逻辑运算符的分支覆盖”考场的“机械式”秒杀公式：

1. 关键词诊断：

- 看到「 $A \text{ OR } B$ 」+「判定条件网罗 (分支覆盖)」→ 瞬间反应：“求伪（假）必须全伪”。

2. 绝对避雷：

- 做逻辑覆盖题时，先看运算符是 OR 还是 AND。如果选项里连“两个都是假（伪/伪）”的组合都没有，直接把这个选项叉掉！


💡 1秒高级斩杀线：OR 的分支覆盖 = “找全假的极端的那个”。只要看到 $A \text{ 伪 } B \text{ 伪}$ 的组合，离正确答案就不远了！

65. バグ検出曲線 (Bug 检测曲线 / S型曲线与直线上升曲线)

あるシステムをサブシステム a, b に分けて開発している。現在はそれぞれのサブシステムのテストが終了した段階である。現在までのテストに関するデータは表のとおりである。ここで、このシステムの基準テスト項目数は、10 項目 / k ステップである。

サブシステム名	開発規模	テスト項目数	未解決バグ数
a	30k ステップ	300	0
b	20k ステップ	200	0

また、現在までのバグ検出状況は次のグラフで示される。



サブシステム a, b の難易度を同等とすると、現状を適切に評価している記述はどれか。

平成 18 年春期 問 44
107 問目 / 選択中の問題 128 問

Bug 検出曲線 (Bug 检测曲线) の本质:

- **核心逻辑:** 在软件测试中, Bug 的发现累积数随着时间推移, 正常情况下应该呈现出「**S 字型 (S 型曲线)**」: 即前期缓慢 → 中期集中爆发 → **后期趋于平缓 (收敛/收束)**。

S 型曲线 vs 直线 (或未收敛曲线) の区别:

- **收束 (收敛):** 曲线变平缓, 说明该测出来的 Bug 已经基本被掏空了, 质量趋于稳定。
- **直线上升 / 未收敛:** 如果曲线还在以恒定斜率或陡峭姿态往上爬 (如子系统 b), 说明 Bug 还在源源不断地被发现, 测试还没到底, 质量不稳定。

我们结合表格数据 (两者的未解決バグ数目前虽都是 0, 但测试还在进行中) 与两张图的趋势, 逐一拆解这四个选项:

- サブシステム a の方が, サブシステム b よりもバグの検出数が収束しており, 品質は高いと判断できる。 (子系统 a 比子系统 b 的 Bug 检测数更收敛, 可以判断质量更高)
 - **✓ 正确答案:** 完美命中! 看图可知, 子系统 a 的曲线已经呈标准的 S 型并在上方**趋于平缓 (收束している)**, 说明大部分 Bug 都已被捉完, 质量较高; 而子系统 b 还在直线飙升, 说明 Bug 没测完。
- 二つのサブシステムとも, 品質安定状況になく, 追加テストが必要であると判断できる。 (两个子系统都不处于品质稳定状态, 判断需要追加测试)
 - **✗ 错误:** 子系统 a 已经明显收敛了, 不能说两个都不稳定。
- 二つのサブシステムとも, ほぼ同数のバグが検出されており, 品質と同程度と判断できる。 (两个子系统检测到的 Bug 数量大致相同, 判断质量同等)

- **✗ 错误**：两张图的形态完全不同（一个收敛了，一个还在直线上升），不能仅凭表面的未解决数为 0 就认为质量一样。

○ **工**：二つのサブシステムとも、未解決バグ数は0件であり、分にテストされていると判断できる。（两个子系统的未解决 Bug 数都是 0 件，判断测试充分）

- **✗ 错误**：虽然当前表格显示“未解決バグ数 0”，但子系统 b 的图显示 Bug 还在持续被检测出来（没收敛），说明还有隐藏风险，不能盲目判定测试充分。

把【Bug 收敛曲线】脑补成【老王餐厅的‘捉老鼠效率图’】：

🐭 老王的‘捉老鼠收官战’：

- 子系统 a (S型曲线，已平缓)：就像抓老鼠，前面抓得快，现在一整天都抓不到一只了，说明老鼠快被抓光了（收束 = 放心）。
- 子系统 b (直线上升曲线)：就像老鼠洞刚被捅开，每小时还在匀速往外跑老鼠，根本停不下来（未收敛 = 危险）。
- 所以，平缓收敛的 a 质量更好！

记住：曲线变平缓（收束）= Bug 捉得差不多了，质量高；曲线直线上升 = 还在源源不断出 Bug，没完没了！

🎯 “Bug 检出曲线”考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到曲线变平缓（收束 / 饱和）→ 对应“质量高、测得差不多了”。
- 看到曲线直线上升（未收束）→ 对应“还在持续出 Bug、质量不稳定”。


b. 绝对避雷：

- 千万不要被表格里暂时的“未解决 Bug 数 = 0”迷惑！表格只是某个瞬间的快照，图上的**趋势（收束 vs 直线）**才是决定质量高低的生死关键。


💡 1seid高级斩杀线：Bug 曲线题 = “看结尾是平的还是斜的”。结尾平了（收敛）就是好系统！

66. UMLのクラス図

クラス図は、UMLの1つで、クラス、属性、クラス間の関係からシステムの構造を記述する静的な構造図です。クラス間のリンク、関連、集約、汎化、特化、実現などの関係を表現することができます。



67. 状態遷移図



状態遷移図 (State Transition Diagram / 状態遷移図) の本质:

- **核心逻辑:** 用来描述一个对象或系统在不同状态 (State) 之间是如何转换的。它不仅描述“处于什么状态”，还重点描述是什么触发了状态的变化 (事件/きっかけ) 以及伴随状态改变而执行的动作 (动作/動作)。
- **核心要素:** 状态 (State)、事件 (Event/触发条件)、迁移 (Transition)、动作 (Action)。

我们逐一拆解这四个选项，精准锁定正确答案:

- **ア:** 階層構造の形でプログラムの全体構造を記述する。(用层级结构的形式描述程序的整体结构)
 - **✗ 错误:** 描述的是「構造図 (结构图)」或「モジュール構造 (模块结构)」，跟状态变化无关。
- **イ:** 時間の経過や制御信号の変化などの, 状態を変化させるきっかけと, 変化に伴って実行する動作を記述する。(描述时间经过或控制信号变化等导致状态改变的契机, 以及伴随变化而执行的动作)

-  **正确答案**：完美命中！这正是「**状態遷移図 (状态迁移图)**」的标准定义：捕捉“由于什么触发了状态变迁（事件）”以及“状态变了之后要做什么（动作）”。

○ **ウ**：システムの機能を概要から詳細へと段階的に記述する。（从概要到详细阶段性地描述系统功能）

-  **错误**：这是「**トップダウン設計 (自顶向下设计)**」或功能分解的特征。

○ **エ**：処理間のデータの流れをデータフロー、処理、データストア及び外部の四つの記号で記述する。（用数据流、处理、数据存储及外部这四种符号描述处理间的数据流向）

-  **错误**：这是「**DFD (数据流图 / データフロー図)**」的定义，千万别和状态迁移图搞混。

把【**状态迁移图 (State Transition Diagram)**】脑补成【老王餐厅的‘全自动智能自动门’】：

 **老王的‘变身自动门’：**

- 自动门有两种状态：“开着”还是“关着”。
- 为什么会从关着变成开着？因为有人走近（時間の経過や制御信号の変化 / 触发契机），于是门开始执行“向两边拉开”的动作（伴随的动作）。
- 这种描述“什么契机让状态变了、变了之后干啥”的图，就是**状态迁移图**！

记住：**状态迁移图 = 盯着‘状态怎么变、被谁触发、触发后做什么’！**

口诀唤醒记忆：

状态迁移变变变，契机动作连成线。看到状态和触发，迁移图表就是它！

 **“状态迁移图”考场的“机械式”秒杀公式：**

a. 关键词诊断：

- 看到「**状態を変化させるきっかけ (让状态改变的契机/触发条件)**」 + 「**動作 (动作)**」 → 无脑锁定 **状態遷移図 (状态迁移图)**。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 如果选项说的是“数据流、处理、数据存储”（那是 DFD）；如果说的是“层级结构”（那是结构图）。只要抓住了“状态改变”这个核心词，其他全是干扰项！

68. モジュール単体テスト (模块单元测试)

モジュール単体テスト (Module Unit Testing / 模块单元测试) 的本质：

- **核心逻辑**：单元测试是把软件中最小的独立单元（通常是一个模块或函数）拿出来进行测试。
- **核心方法（白盒测试视角）**：在单元测试阶段，测试人员（通常就是写代码的程序员自己）需要对照**模块设计书 (モジュール設計書)**，采用**白盒测试 (White-box Testing)**的方法，设计测试用例去穷尽和覆盖模块内部的逻辑。

我们逐一拆解这四个选项，精准粉碎干扰项：

- **通常はコーディングを行ったプログラマではなく、専任のテスト要員がテストケースを作成し、実行する。**（通常不是写代码的程序员，而是由专职测试人员编写并执行测试用例）

- **✗ 错误**：单元测试（单体测试）通常由**编写代码的程序员本人**来进行（因为最了解内部逻辑），而不是专门的测试团队（专门测试人员一般在系统测试或综合测试阶段才深度介入）。
- **モジュール間インタフェースは,モジュール単体ではテストできないので,単体テストの対象外となる。**（模块间接口因为在单体测试中无法测试，所以不属于单体测试的对象）
 - **✗ 错误**：虽然是单体测试，但模块自身的输入输出参数、接口定义依然是单体测试需要重点验证的内容，不能说完全排除在外。
- **モジュール設計書は,正しいことが検証済みであるので,テスト結果に問題があるときは,テストケース又はモジュールに誤りがある。**（因为模块设计书已经被验证是正确的，所以如果测试结果有问题，说明只有可能是测试用例或模块本身写错了）
 - **✗ 错误**：在现实和考试逻辑中，模块设计书本身也有可能存在疏漏或错误，不能绝对盲目地认为设计书永远百分之百正确。
- **工：モジュール設計書を見ながら,原則としてすべてのロジックパスを一度は通るようなテストケースによって,検証を行う。**（看着模块设计书，原则上通过让所有逻辑路径至少走一遍的测试用例进行验证）
 - **✓ 正确答案**：完美命中！单元测试的核心特征就是对照「**モジュール設計書 (模块设计书)**」，利用路径覆盖等白盒手段，确保**所有的逻辑路径（ロジックパス）**至少被执行一次。

把【模块单元测试 (单体测试)】脑补成【老王检查自己炒的一盘菜】：

🔍 老王的‘独家尝味法’：

- 这盘“西红柿炒蛋”（单个模块）是张三自己刚炒出来的。
- 谁最清楚这道菜放了多少盐、有没有糊？当然是**炒菜的厨师（程序员本人）**自己最清楚！
- 他拿着**菜谱（模块设计书）**，仔细检查每一个步骤（所有逻辑路径 → ロジックパス），确保每种佐料都搅拌到了。
- 这就是单元测试的标准画面！

记住：**单体测试 = 程序员自己看设计书，把代码里每条路（逻辑路径）都走一遍！**

口诀唤醒记忆：

单体测试程序员，设计书看仔细看。

所有逻辑路径通，白盒检查不出错！

🎯 “模块单元测试”考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「**モジュール設計書 (模块设计书)**」 + 「**すべてのロジックパス (所有逻辑路径)**」 → 无脑锁定这是对 **单体测试 (Unit Test)** 最标准的正确描述。

b. 绝对避雷 (见到直接 Pass)：

- 如果选项说“单元测试是由专职测试员做的”，直接叉掉（单元测试通常是程序员自己干的）。

69. 同値分割 (同値分割法)

表は、あるプログラムの入力データを、有効同値クラスと無効同値クラスに分けたものである。同値分割法によってテストケースを設計する場合、最小限のテストデータの組み合わせとして、適切なものはどれか。

同値クラス	データ
無効同値クラス	-2, -1, 0
有効同値クラス	1, 2, 3, 4, 5
無効同値クラス	6, 7, 8

同値分割 (Equivalence Partitioning / 同値分割法) の本质:

- **核心逻辑**：这是一种黑盒测试方法。它把程序的输入数据划分为若干个“等价类（同値クラス）”（包括有效同値类和无效同値类）。
- **设计原则**：在设计测试用例时，为了做到“既高效又精简（最小限度）”，**每一个被划分出来的同値类中，只需要挑选出一个代表性的数据**作为测试用例即可。

根据题目给出的表格，输入数据被分成了 **3 个同値类**：

70. 無効同値クラス（下限外）：包含数据 -2, -1, 0

71. 有効同値クラス（有効範囲）：包含数据 1, 2, 3, 4, 5

72. 無効同値クラス（上限外）：包含数据 6, 7, 8

既然同値分割法的核心是“从**每一个同値类中各自挑选一个代表**组成测试用例”，那么我们必须从上述 3 个组里各选 1 个：

- 从第 1 组（无效类）中选 1 个（例如：-1）
- 从第 2 组（有效类）中选 1 个（例如：3）
- 从第 3 组（无效类）中选 1 个（例如：6）

组合起来就是：-1, 3, 6（对应选项 **ウ**）。

● 选项分析：

- **ア (-2, 0, 1, 5, 6, 8)**：选得太多了，同一个类里选了多个，不符合“最小限度（最少测试用例）”的原则。
- **イ (0, 1, 5, 6)**：同理，有效类里选了两个（1和5），无效类里也选了多个。
- **ウ (-1, 3, 6)**：**正确**。3个同値类中各挑了一个（-1来自第一组，3来自第二组，6来自第三组）。
- **エ (1, 5)**：漏掉了无效同値类，只测了有效类。

把【同値分割法】脑补成【老王挑西瓜】：

 老王的‘代表西瓜堆’：

- 瓜摊上有 3 堆西瓜：“生过头的（无效）”、“刚好熟的（有效）”、“没熟透的（无效）”。
- 老王想尝尝味道，他需要把所有堆都检查一遍吗？不需要！他只需要从每堆里随便抱一个代表出来尝尝就行了（每堆各挑一个）。
- 所以，3 个堆里必须各出 1 个代表，一个也不能少！

记住：同值分割求精简，各个类别挑一个！

🎯 “同值分割”考场的“机械式”秒杀公式：

a. 关键词诊断：

- 看到「同值分割 (同值分割)」 + 「最小限度のテストデータ (最小限度测试数据)」
\$\\rightarrow\$ 瞬间反应：“数一数总共有几个同值类，答案里就必须从每个类里精确各挑一个数！”

b. 绝对避雷：

- 千万别在一个同值类里选多个数字，也绝对不能漏掉任何一个同值类（有效和无效类都要覆盖到）。

73. インスタンス (实例) 与 クラス (类)

インスタンス (Instance / 实例) 与 クラス (Class / 类) 的本质：

◦ 核心逻辑：

- クラス (类) 是一个抽象的“概念/类别/模具”（比如：“公務員”是一个职业类别，是一个类）。
- インスタンス (实例) 是该类别下的一个具体“个体/对象”（比如：“我的父亲”是公务员这个类别中的一个具体活人，即实例）。

- 关系本质：[具体个体] ： [抽象类别] （即 is-a 或“属于”的关系：某某是一个某某）。