```
.版本 2
.支持库 iext
.支持库 edroptarget
.支持库 shell

.程序集 窗口程序集_启动窗口
.程序集变量 timer, 整数型
.程序集变量 吃掉的文件数, 整数型
.程序集变量 logs, 字节集

.子程序 _add_被单击

数据窗口模式 = 1
载入 (addp, , 真)

.子程序 _time_被单击

.如果真 (超级列表框 1.现行选中项 = -1)
    信息框 ("当前未选中任何项目", 0, , )
    返回 ()
.如果真结束
修改某项数据 (超级列表框 1.现行选中项)
写入配置 ()

.子程序 _delete_被单击

.如果真 (超级列表框 1.现行选中项 = -1)
    信息框 ("当前未选中任何项目", 0, , )
    返回 ()
.如果真结束
超级列表框 1.删除表项 (超级列表框 1.现行选中项)
写入配置 ()
重新编号 ()
timer = 0

.子程序 __启动窗口_创建完毕
.局部变量 point, 整数型
.局部变量 i, 整数型
.局部变量 file, 文本型
.局部变量 times, 整数型
.局部变量 num, 整数型
.局部变量 mode, 整数型

.如果真 (文件是否存在 (取运行目录 () + "\log.txt") = 假)
```

```
    创建日志 (“第一次运行，创建日志文件”)
.如果真结束
.如果真 (文件是否存在 (取运行目录 () + “\cfg.ini”))
    读入配置 ()
.如果真结束
置托盘图标 (#icon, “AutoDeleter”)
拖放对象 1.注册拖放控件 (_启动窗口.取窗口句柄 ())
创建日志 (“主窗口载入完成”)

.子程序 __启动窗口_托盘事件
.参数 操作类型, 整数型

.如果真 (操作类型 = #单击右键)
    弹出托盘菜单 (主菜单)
.如果真结束
.如果真 (操作类型 = #双击)
    _启动窗口.可视 = 真
.如果真结束

.子程序 _退出软件_被选择

写入配置 ()
创建日志 (“正在退出程序”)
结束 ()

.子程序 _显示窗口_被选择

_启动窗口.可视 = 真

.子程序 __启动窗口_可否被关闭, 逻辑型

_启动窗口.可视 = 假
返回 (假)

.子程序 _时钟 1_周期事件
.局部变量 i, 整数型
.局部变量 文件目录, 文本型

timer = timer + 1
.计次循环首 (超级列表框 1.取表项数 (), i)
    .如果真 (timer % 到整数 (取删除时间间隔 (i - 1)) = 0)
        文件目录 = 超级列表框 1.取标题 (i - 1, 1)
        .如果真 (取工作模式 (i - 1) = 1)
            删除指定文件 (文件目录, i - 1)
```

```
            .如果真结束
            .如果真 (取工作模式 (i - 1) = 2)
                删除指定目录 (文件目录, i - 1)
            .如果真结束
            .如果真 (取工作模式 (i - 1) = 3)
                删除目录下文件 (文件目录, i - 1)
            .如果真结束

        .如果真结束

.计次循环尾 ()

.子程序 删除指定文件
.参数 文件目录, 文本型
.参数 项目索引, 整数型

.如果真 (文件是否存在 (文件目录) 且 是否不在保留列表中 (文件目录))
    .如果真 (取删除方式 (项目索引) = 1)
        .如果真 (删除文件 (文件目录))
            创建日志 (文件目录 + " 删除完成")
            吃一个 ()
            更新吃掉的文件数 ()
        .如果真结束

    .如果真结束
    .如果真 (取删除方式 (项目索引) = 2)
        .如果真 (删除到回收站 (1 + 2 + 4, 文件目录))
            创建日志 (文件目录 + " 移动到回收站")
            吃一个 ()
            更新吃掉的文件数 ()
        .如果真结束

    .如果真结束

.如果真结束

.子程序 删除指定目录
.参数 文件目录, 文本型
.参数 项目索引, 整数型

.如果真 (文件是否存在 (文件目录) 且 是否不在保留列表中 (文件目录))
    .如果真 (取删除方式 (项目索引) = 1)
        .如果真 (删除目录 (文件目录))
            创建日志 (文件目录 + " 删除完成")
```

```
                吃一个 ()
                更新吃掉的文件数 ()
            .如果真结束

        .如果真结束
        .如果真 (取删除方式 (项目索引) = 2)
            .如果真 (删除到回收站 (1 + 2 + 4, 文件目录))
                创建日志 (文件目录 + “ 移动到回收站”)
                吃一个 ()
                更新吃掉的文件数 ()
            .如果真结束

        .如果真结束

.如果真结束

.子程序 删除目录下文件
.参数 文件目录, 文本型
.参数 项目索引, 整数型
.局部变量 文件名, 文本型

.如果真 (取文本右边 (文件目录, 1) ≠ “\”)
    文件目录 = 文件目录 + “\”
.如果真结束
文件名 = 寻找文件 (文件目录 + “*.*”, 1 + 2 + 4 + 16 + 32)
.判断循环首 (文件名 ≠ “”)
    .如果真 (文件名 = “.” 或 文件名 = “..”)
        文件名 = 寻找文件 (, 1 + 2 + 4 + 16 + 32)
        到循环尾 ()
    .如果真结束
    .如果 (取文件属性 (文件目录 + 文件名) = #子目录)
        删除指定目录 (文件目录 + 文件名, 项目索引)
    .否则
        删除指定文件 (文件目录 + 文件名, 项目索引)
    .如果结束
    文件名 = 寻找文件 (, 1 + 2 + 4 + 16 + 32)
.判断循环尾 ()

.子程序 修改某项数据
.参数 项目索引, 整数型

全局项目索引 = 项目索引
数据窗口模式 = 2
载入 (addp, , 真)
```

```
timer = 0

.子程序 _超级列表框1_被双击, 逻辑型
.参数 横向位置, 整数型
.参数 纵向位置, 整数型
.参数 功能键状态, 整数型

.如果真 (超级列表框1.现行选中项 ≠ -1)
    修改某项数据 (超级列表框1.现行选中项)
.如果真结束

.子程序 _拖放对象1_得到文件
.参数 接收到的文件路径, 文本型
.局部变量 文件路径组, 文本型, , "0"
.局部变量 i, 整数型

文件路径组 = 分割文本 (接收到的文件路径, #换行符, )
数据窗口模式 = 1
.计次循环首 (取数组成员数 (文件路径组), i)
    暂时文件路径 = 文件路径组 [i]
    载入 (addp, , 真)
.计次循环尾 ()
暂时文件路径 = ""

.子程序 读入配置
.局部变量 point, 整数型
.局部变量 i, 整数型
.局部变量 file, 文本型
.局部变量 times, 整数型
.局部变量 num, 整数型
.局部变量 mode, 整数型
.局部变量 del_mode, 整数型
.局部变量 remark, 文本型
.局部变量 保留列表项目数量, 整数型

num = 到整数 (读配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", "AutoDeleter", "num", "0"))
point = 到整数 (读配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", "AutoDeleter", "point", "0"))
保留列表项目数量 = 到整数 (读配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", "AutoDeleter",
"remainNum", "0"))
吃掉的文件数 = point
更新吃掉的文件数 ()
.计次循环首 (num, i)
    file = 读配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", 到文本 (i), "file", )
    mode = 到整数 (读配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", 到文本 (i), "mode", "3"))
```

```
    del_mode = 到整数 (读配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", 到文本 (i), "del_mode", "2"))
    times = 到整数 (读配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", 到文本 (i), "time", "3600"))
    remark = 读配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", 到文本 (i), "remark", )
    超级列表框 1.插入表项 (, 到文本 (i), , , , )
    超级列表框 1.置标题 (i - 1, 1, file)
    .如果真 (mode = 1)
        超级列表框 1.置标题 (i - 1, 2, "文件")
    .如果真结束
    .如果真 (mode = 2)
        超级列表框 1.置标题 (i - 1, 2, "目录")
    .如果真结束
    .如果真 (mode = 3)
        超级列表框 1.置标题 (i - 1, 2, "子目录")
    .如果真结束
    .如果真 (del_mode = 1)
        超级列表框 1.置标题 (i - 1, 3, "删除")
    .如果真结束
    .如果真 (del_mode = 2)
        超级列表框 1.置标题 (i - 1, 3, "回收站")
    .如果真结束
    超级列表框 1.置标题 (i - 1, 4, 到文本 (times))
    超级列表框 1.置标题 (i - 1, 5, remark)
.计次循环尾 ()
.计次循环首 (保留列表项目数量, i)
    插入成员 (保留列表, i, 读配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", "remain", 到文本 (i), ))
.计次循环尾 ()
创建日志 ("配置读入完成")

.子程序 写入配置
.局部变量 i, 整数型

.如果真 (文件是否存在 (取运行目录 () + "\cfg.ini"))
    写到文件 (取运行目录 () + "\cfg.ini", 到字节集 (""))
.如果真结束
写配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", "AutoDeleter", "num", 到文本 (超级列表框 1.取表项数 ()))
写配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", "AutoDeleter", "point", 到文本 (吃掉的文件数))
写配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", "AutoDeleter", "remainNum", 到文本 (取数组成员数 (保留列表)))
.计次循环首 (超级列表框 1.取表项数 (), i)
    写配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", 到文本 (i), "file", 取目录 (i - 1))
    写配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", 到文本 (i), "mode", 到文本 (取工作模式 (i - 1)))
```

```
    写配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", 到文本 (i), "del_mode", 到文本 (取删除方式 (i - 1)))
    写配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", 到文本 (i), "time", 到文本 (取删除时间间隔 (i - 1)))
    写配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", 到文本 (i), "remark", 超级列表框 1.取标题 (i - 1, 5))
.计次循环尾 ()
.计次循环首 (取数组成员数 (保留列表), i)
    写配置项 (取运行目录 () + "\cfg.ini", "remain", 到文本 (i), 保留列表 [i])
.计次循环尾 ()
创建日志 ("配置写入完成")

.子程序 取工作模式, 整数型
.参数 项目索引, 整数型

.如果真 (超级列表框 1.取标题 (项目索引, 2) = "文件")
    返回 (1)
.如果真结束
.如果真 (超级列表框 1.取标题 (项目索引, 2) = "目录")
    返回 (2)
.如果真结束
.如果真 (超级列表框 1.取标题 (项目索引, 2) = "子目录")
    返回 (3)
.如果真结束
返回 (0)

.子程序 取删除时间间隔, 整数型
.参数 项目索引, 整数型

返回 (到整数 (超级列表框 1.取标题 (项目索引, 4)))

.子程序 取删除方式, 整数型
.参数 项目索引, 整数型

.如果真 (超级列表框 1.取标题 (项目索引, 3) = "删除")
    返回 (1)
.如果真结束
.如果真 (超级列表框 1.取标题 (项目索引, 3) = "回收站")
    返回 (2)
.如果真结束
返回 (0)

.子程序 更新吃掉的文件数
```

```
标签 2.标题 = 到文本 (吃掉的文件数)

.子程序 吃一个

吃掉的文件数 = 吃掉的文件数 + 1

.子程序 重新编号
.局部变量 i, 整数型

.计次循环首 (超级列表框 1.取表项数 (), i)
    超级列表框 1.置标题 (i - 1, 0, 到文本 (i))
.计次循环尾 ()

.子程序 取目录, 文本型
.参数 项目索引, 整数型

返回 (超级列表框 1.取标题 (项目索引, 1))

.子程序 取备注, 文本型
.参数 项目索引, 整数型

返回 (超级列表框 1.取标题 (项目索引, 5))

.子程序 创建日志
.参数 log, 文本型

logs = logs + 到字节集 (到文本 (取现行时间 ()) + " " + log + #换行符)
写到文件 (取运行目录 () + "\log.txt", logs)

.子程序 _act_被单击
.局部变量 i, 整数型
.局部变量 文件目录, 文本型

.计次循环首 (超级列表框 1.取表项数 (), i)
    文件目录 = 超级列表框 1.取标题 (i - 1, 1)
    .如果真 (取工作模式 (i - 1) = 1)
        删除指定文件 (文件目录, i - 1)
    .如果真结束
    .如果真 (取工作模式 (i - 1) = 2)
        删除指定目录 (文件目录, i - 1)
    .如果真结束
    .如果真 (取工作模式 (i - 1) = 3)
        删除目录下文件 (文件目录, i - 1)
    .如果真结束
```

```
.计次循环尾 ()

.子程序 _remain_被单击

载入 (保留列表窗口, , 真)

.子程序 是否不在保留列表中, 逻辑型
.参数 成员, 文本型
.局部变量 i, 整数型

.计次循环首 (取数组成员数 (保留列表), i)
    .如果真 (保留列表 [i] = 成员)
        返回 (假)
    .如果真结束

.计次循环尾 ()
返回 (真)

.版本 2
.支持库 shell
.支持库 edroptarget
.支持库 iext

.程序集 窗口程序集_addp

.子程序 _添加按钮_被单击

.如果真 (到整数 (时间输入框.内容) ≤ 0)
    信息框 ("时间错误", 0, , )
    返回 ()
.如果真结束
.如果真 (目录输入框.内容 = "")
    信息框 ("目录为空", 0, , )
    返回 ()
.如果真结束
.如果真 (数据窗口模式 = 1)
    添加一项数据 ()
    addp.销毁 ()
.如果真结束
.如果真 (数据窗口模式 = 2)
    修改一项数据 ()
    addp.销毁 ()
.如果真结束
```

```
.子程序 _浏览按钮_被单击
.局部变量 临时目录, 文本型

.如果真 (删除文件.选中 = 真)
    .如果真 (通用对话框 1.打开 ())
        目录输入框.内容 = 通用对话框 1.文件名
    .如果真结束

.如果真结束
.如果真 (删除目录.选中 = 真 或 删除目录下全部文件.选中 = 真)
    临时目录 = 浏览文件夹 ("选择你想自动清理的文件夹", )
    .如果真 (临时目录 ≠ "")
        目录输入框.内容 = 临时目录
    .如果真结束

.如果真结束

.子程序 _addp_创建完毕

拖放对象 1.注册拖放控件 (addp.取窗口句柄 ())
.如果真 (数据窗口模式 = 1)
    添加按钮.标题 = "添加"
.如果真结束
.如果真 (数据窗口模式 = 2)
    添加按钮.标题 = "修改"
    .如果真 (_启动窗口.取工作模式 (全局项目索引) = 1)
        删除文件.选中 = 真
        删除目录.选中 = 假
        删除目录下全部文件.选中 = 假
    .如果真结束
    .如果真 (_启动窗口.取工作模式 (全局项目索引) = 2)
        删除文件.选中 = 假
        删除目录.选中 = 真
        删除目录下全部文件.选中 = 假
    .如果真结束
    .如果真 (_启动窗口.取工作模式 (全局项目索引) = 3)
        删除文件.选中 = 假
        删除目录.选中 = 假
        删除目录下全部文件.选中 = 真
    .如果真结束
    .如果真 (_启动窗口.取删除方式 (全局项目索引) = 1)
        直接删除.选中 = 真
        移动到回收站.选中 = 假
```

```
    .如果真结束
    .如果真 (_启动窗口.取删除方式 (全局项目索引) = 2)
        直接删除.选中 = 假
        移动到回收站.选中 = 真
    .如果真结束
    目录输入框.内容 = _启动窗口.取目录 (全局项目索引)
    备注输入框.内容 = _启动窗口.取备注 (全局项目索引)
    时间输入框.内容 = 到文本 (_启动窗口.取删除时间间隔 (全局项目索引))
.如果真结束
.如果真 (暂时文件路径 ≠ "")
    目录输入框.内容 = 暂时文件路径
    .如果真 (取文件属性 (暂时文件路径) ≠ 16)
        删除文件.选中 = 真
        删除目录下全部文件.选中 = 假
    .如果真结束

.如果真结束
创建日志 ("数据处理窗口载入完成")

.子程序 _addp_将被销毁

_启动窗口.写入配置 ()

.子程序 添加一项数据, 逻辑型
.局部变量 当前项, 整数型

_启动窗口.超级列表框 1.插入表项 (, 到文本 (_启动窗口.超级列表框 1.取表项数 () + 1), , , , )
当前项 = _启动窗口.超级列表框 1.取表项数 () - 1
_启动窗口.超级列表框 1.置标题 (当前项, 1, 目录输入框.内容)
.如果真 (删除文件.选中 = 真)
    _启动窗口.超级列表框 1.置标题 (当前项, 2, "文件")
.如果真结束
.如果真 (删除目录.选中 = 真)
    _启动窗口.超级列表框 1.置标题 (当前项, 2, "目录")
.如果真结束
.如果真 (删除目录下全部文件.选中 = 真)
    _启动窗口.超级列表框 1.置标题 (当前项, 2, "子目录")
.如果真结束

.如果真 (直接删除.选中 = 真)
    _启动窗口.超级列表框 1.置标题 (当前项, 3, "删除")
.如果真结束
.如果真 (移动到回收站.选中 = 真)
```

```
        _启动窗口.超级列表框1.置标题 (当前项, 3, “回收站”)
.如果真结束
_启动窗口.超级列表框1.置标题 (当前项, 4, 到文本 (时间输入框.内容))
_启动窗口.超级列表框1.置标题 (当前项, 5, 到文本 (备注输入框.内容))
_启动窗口.timer = 0
创建日志 (“数据添加完成”)
返回 (真)

.子程序 修改一项数据, 逻辑型
.局部变量 当前项, 整数型

当前项 = 全局项目索引
_启动窗口.超级列表框1.置标题 (当前项, 1, 目录输入框.内容)
.如果真 (删除文件.选中 = 真)
        _启动窗口.超级列表框1.置标题 (当前项, 2, “文件”)
.如果真结束
.如果真 (删除目录.选中 = 真)
        _启动窗口.超级列表框1.置标题 (当前项, 2, “目录”)
.如果真结束
.如果真 (删除目录下全部文件.选中 = 真)
        _启动窗口.超级列表框1.置标题 (当前项, 2, “子目录”)
.如果真结束
.如果真 (直接删除.选中 = 真)
        _启动窗口.超级列表框1.置标题 (当前项, 3, “删除”)
.如果真结束
.如果真 (移动到回收站.选中 = 真)
        _启动窗口.超级列表框1.置标题 (当前项, 3, “回收站”)
.如果真结束
_启动窗口.超级列表框1.置标题 (当前项, 4, 到文本 (时间输入框.内容))
_启动窗口.超级列表框1.置标题 (当前项, 5, 到文本 (备注输入框.内容))
_启动窗口.timer = 0
创建日志 (“数据修改完成”)
返回 (真)

.子程序 _拖放对象1_得到文件
.参数 接收到的文件路径, 文本型

目录输入框.内容 = 接收到的文件路径
.如果真 (取文件属性 (接收到的文件路径) ≠ 16)
        删除文件.选中 = 真
        删除目录下全部文件.选中 = 假
.如果真结束

.版本 2
```

```
.支持库 edroptarget

.程序集 窗口程序集_保留列表窗口

.子程序 _保留列表窗口_创建完毕
.局部变量 i, 整数型

拖放对象 1.注册拖放控件 (保留列表窗口.取窗口句柄 ())
.计次循环首 (取数组成员数 (保留列表), i)
    列表框 1.加入项目 (保留列表 [i], i)
.计次循环尾 ()

.子程序 _拖放对象 1_得到文件
.参数 接收到的文件路径, 文本型
.局部变量 文件路径组, 文本型, , "0"
.局部变量 i, 整数型

文件路径组 = 分割文本 (接收到的文件路径, #换行符, )
.计次循环首 (取数组成员数 (文件路径组), i)
    _启动窗口.创建日志 ("新增保留列表: " + 文件路径组 [i])
    加入成员 (保留列表, 文件路径组 [i])
    列表框 1.加入项目 (文件路径组 [i], i)
.计次循环尾 ()

.子程序 _按钮 2_被单击

_启动窗口.创建日志 ("删除保留列表: " + 保留列表 [列表框 1.现行选中项 + 1])
删除成员 (保留列表, 列表框 1.现行选中项 + 1, 1)
列表框 1.删除项目 (列表框 1.现行选中项)
```