



**DOCUMENTO TÉCNICO  
DE IMPLEMENTACIÓN  
API ERPSYNC**

## Contenido

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Registro de cambios.....                     | 9  |
| Autenticación.....                           | 10 |
| Solicitud de Bearer Token.....               | 10 |
| Parámetros de la solicitud .....             | 10 |
| Autenticación de la solicitud.....           | 10 |
| Ejemplo de solicitud .....                   | 10 |
| Respuesta con Bearer Token .....             | 10 |
| Ejemplo de respuesta .....                   | 10 |
| Uso de Bearer Token.....                     | 10 |
| Ejemplo de llamada con token de acceso ..... | 11 |
| Manejo de errores .....                      | 11 |
| Autenticación.....                           | 11 |
| Llamadas a la API .....                      | 11 |
| Ejemplo de respuesta de error .....          | 11 |
| Códigos de estado HTTP .....                 | 11 |
| Atributos de error .....                     | 11 |
| Delegaciones .....                           | 13 |
| Crear o actualizar una delegación.....       | 13 |
| Formato de la URL.....                       | 13 |
| Scope requerido.....                         | 13 |
| Fragmentos de la URL.....                    | 13 |
| Cabeceras de solicitud.....                  | 13 |
| Ejemplo de solicitud .....                   | 13 |
| Esquema del cuerpo de la solicitud.....      | 13 |
| Respuestas.....                              | 13 |
| Obtener delegaciones existentes.....         | 14 |
| Scope requerido .....                        | 14 |
| Cabeceras de solicitud.....                  | 14 |
| Parámetros de búsqueda .....                 | 14 |
| Obtener una delegación .....                 | 15 |
| Scope requerido .....                        | 15 |
| Fragmentos de la URL.....                    | 15 |
| Cabeceras de solicitud.....                  | 15 |
| Zonas.....                                   | 16 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Crear o actualizar una zona .....              | 16 |
| Formato de la URL.....                         | 16 |
| Scope requerido .....                          | 16 |
| Fragmentos de la URL.....                      | 16 |
| Cabeceras de solicitud.....                    | 16 |
| Ejemplo de solicitud .....                     | 16 |
| Esquema del cuerpo de la solicitud.....        | 16 |
| Respuestas .....                               | 16 |
| Obtener unidades de medida existentes .....    | 17 |
| Scope requerido .....                          | 17 |
| Cabeceras de solicitud.....                    | 17 |
| Parámetros de búsqueda .....                   | 17 |
| Obtener una zona .....                         | 18 |
| Scope requerido .....                          | 18 |
| Fragmentos de la URL.....                      | 18 |
| Cabeceras de solicitud.....                    | 18 |
| Unidades de medida .....                       | 19 |
| Crear o actualizar una unidad de medida .....  | 19 |
| Formato de la URL.....                         | 19 |
| Scope requerido .....                          | 19 |
| Fragmentos de la URL.....                      | 19 |
| Cabeceras de solicitud.....                    | 19 |
| Ejemplo de solicitud .....                     | 19 |
| Esquema del cuerpo de la solicitud.....        | 19 |
| Respuestas .....                               | 19 |
| Obtener unidades de medida existentes .....    | 20 |
| Scope requerido .....                          | 20 |
| Cabeceras de solicitud.....                    | 20 |
| Parámetros de búsqueda .....                   | 20 |
| Obtener una unidad de medida.....              | 21 |
| Scope requerido .....                          | 21 |
| Fragmentos de la URL.....                      | 21 |
| Cabeceras de solicitud.....                    | 21 |
| Tipos de transporte .....                      | 22 |
| Crear o actualizar un tipo de transporte ..... | 22 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Formato de la URL.....                       | 22 |
| Scope requerido .....                        | 22 |
| Fragmentos de la URL.....                    | 22 |
| Cabeceras de solicitud.....                  | 22 |
| Ejemplo de solicitud .....                   | 22 |
| Esquema del cuerpo de la solicitud.....      | 22 |
| Respuestas .....                             | 22 |
| Obtener tipos de transporte existentes ..... | 23 |
| Scope requerido .....                        | 23 |
| Cabeceras de solicitud.....                  | 23 |
| Parámetros de búsqueda .....                 | 23 |
| Obtener un tipo de transporte .....          | 24 |
| Scope requerido .....                        | 24 |
| Fragmentos de la URL.....                    | 24 |
| Cabeceras de solicitud.....                  | 24 |
| Tipos de vehículos.....                      | 25 |
| Crear o actualizar un tipo de vehículo ..... | 25 |
| Formato de la URL.....                       | 25 |
| Scope requerido.....                         | 25 |
| Fragmentos de la URL.....                    | 25 |
| Cabeceras de solicitud.....                  | 25 |
| Ejemplo de solicitud .....                   | 25 |
| Esquema del cuerpo de la solicitud.....      | 25 |
| Respuestas .....                             | 25 |
| Obtener tipos de vehículos existentes .....  | 26 |
| Scope requerido .....                        | 26 |
| Cabeceras de solicitud.....                  | 26 |
| Parámetros de búsqueda .....                 | 26 |
| Obtener un tipo de vehículo.....             | 27 |
| Scope requerido .....                        | 27 |
| Fragmentos de la URL.....                    | 27 |
| Cabeceras de solicitud.....                  | 27 |
| Vehículos .....                              | 28 |
| Crear o actualizar un vehículo .....         | 28 |
| Formato de la URL.....                       | 28 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Scope requerido .....                   | 28 |
| Fragmentos de la URL.....               | 28 |
| Cabeceras de solicitud.....             | 28 |
| Ejemplo de solicitud .....              | 28 |
| Esquema del cuerpo de la solicitud..... | 28 |
| Respuestas .....                        | 29 |
| Obtener vehículos existentes .....      | 29 |
| Scope requerido .....                   | 29 |
| Cabeceras de solicitud.....             | 29 |
| Parámetros de búsqueda .....            | 29 |
| Obtener un vehículo .....               | 31 |
| Scope requerido .....                   | 31 |
| Fragmentos de la URL.....               | 31 |
| Cabeceras de solicitud.....             | 31 |
| Conductores .....                       | 32 |
| Crear o actualizar un conductor .....   | 32 |
| Formato de la URL.....                  | 32 |
| Scope requerido .....                   | 32 |
| Fragmentos de la URL.....               | 32 |
| Cabeceras de solicitud.....             | 32 |
| Ejemplo de solicitud .....              | 32 |
| Esquema del cuerpo de la solicitud..... | 32 |
| Respuestas .....                        | 32 |
| Obtener conductores existentes .....    | 33 |
| Scope requerido .....                   | 33 |
| Cabeceras de solicitud.....             | 33 |
| Parámetros de búsqueda .....            | 33 |
| Obtener un conductor.....               | 34 |
| Scope requerido .....                   | 34 |
| Fragmentos de la URL.....               | 34 |
| Cabeceras de solicitud.....             | 34 |
| Clientes/operadores .....               | 36 |
| Crear o actualizar un cliente .....     | 36 |
| Formato de la URL.....                  | 36 |
| Scope requerido .....                   | 36 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Fragmentos de la URL.....               | 36 |
| Cabeceras de solicitud.....             | 36 |
| Ejemplo de solicitud .....              | 36 |
| Esquema del cuerpo de la solicitud..... | 36 |
| Respuestas.....                         | 36 |
| Obtener los clientes existentes.....    | 37 |
| Scope requerido.....                    | 37 |
| Cabeceras de solicitud.....             | 37 |
| Parámetros de búsqueda .....            | 37 |
| Obtener un cliente .....                | 38 |
| Scope requerido.....                    | 38 |
| Fragmentos de la URL.....               | 38 |
| Cabeceras de solicitud.....             | 38 |
| Lugares .....                           | 39 |
| Crear o actualizar un lugar .....       | 39 |
| Formato de la URL.....                  | 39 |
| Scope requerido.....                    | 39 |
| Fragmentos de la URL.....               | 39 |
| Cabeceras de solicitud.....             | 39 |
| Ejemplo de solicitud .....              | 39 |
| Esquema del cuerpo de la solicitud..... | 39 |
| Respuestas.....                         | 40 |
| Obtener lugares existentes.....         | 41 |
| Scope requerido.....                    | 41 |
| Cabeceras de solicitud.....             | 41 |
| Parámetros de búsqueda .....            | 41 |
| Obtener un lugar.....                   | 42 |
| Scope requerido.....                    | 42 |
| Fragmentos de la URL.....               | 42 |
| Cabeceras de solicitud.....             | 42 |
| Productos .....                         | 44 |
| Crear o actualizar un producto .....    | 44 |
| Formato de la URL.....                  | 44 |
| Scope requerido.....                    | 44 |
| Fragmentos de la URL.....               | 44 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Cabeceras de solicitud.....                            | 44 |
| Ejemplo de solicitud .....                             | 44 |
| Esquema del cuerpo de la solicitud.....                | 44 |
| Respuestas .....                                       | 45 |
| Obtener los productos existentes .....                 | 45 |
| Scope requerido .....                                  | 45 |
| Cabeceras de solicitud.....                            | 45 |
| Parámetros de búsqueda .....                           | 45 |
| Obtener un lugar.....                                  | 47 |
| Scope requerido .....                                  | 47 |
| Fragmentos de la URL.....                              | 47 |
| Cabeceras de solicitud.....                            | 47 |
| Rutas .....                                            | 48 |
| Obtener las rutas finalizadas .....                    | 48 |
| Scope requerido.....                                   | 48 |
| Cabeceras de solicitud.....                            | 48 |
| Esquema del cuerpo de la respuesta .....               | 49 |
| Marcar las rutas como procesadas .....                 | 55 |
| Formato de la URL.....                                 | 55 |
| Scope requerido .....                                  | 55 |
| Cabeceras de solicitud.....                            | 55 |
| Ejemplo de solicitud .....                             | 55 |
| Esquema del cuerpo de la solicitud.....                | 55 |
| Respuestas .....                                       | 55 |
| Documentación de destinos .....                        | 56 |
| Obtener un documento.....                              | 56 |
| Scope requerido .....                                  | 56 |
| Fragmentos de la URL.....                              | 56 |
| Obtener los documentos de un destino de una ruta ..... | 56 |
| Scope requerido .....                                  | 56 |
| Fragmentos de la URL.....                              | 56 |
| Obtener los documentos de una ruta .....               | 57 |
| Scope requerido .....                                  | 57 |
| Fragmentos de la URL.....                              | 57 |
| Modos de reparto .....                                 | 57 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Crear o actualizar un modo de reparto .....  | 57 |
| Formato de la URL.....                       | 57 |
| Scope requerido .....                        | 58 |
| Fragmentos de la URL.....                    | 58 |
| Cabeceras de solicitud.....                  | 58 |
| Ejemplo de solicitud .....                   | 58 |
| Esquema del cuerpo de la solicitud.....      | 58 |
| Respuestas .....                             | 58 |
| Obtener los modos de reparto existentes..... | 59 |
| Formato de la URL.....                       | 59 |
| Scope requerido .....                        | 59 |
| Cabeceras de solicitud.....                  | 59 |
| Parámetros de búsqueda .....                 | 59 |
| Obtener un modo de reparto .....             | 60 |
| Formato de la URL.....                       | 60 |
| Scope requerido .....                        | 60 |
| Fragmentos de la URL.....                    | 60 |
| Cabeceras de solicitud.....                  | 60 |
| Países .....                                 | 61 |
| Obtener los países existentes .....          | 61 |
| Formato de la URL.....                       | 61 |
| Scope requerido .....                        | 61 |
| Cabeceras de solicitud.....                  | 61 |
| Parámetros de búsqueda .....                 | 61 |
| Idiomas.....                                 | 62 |
| Obtener los idiomas existentes .....         | 62 |
| Formato de la URL.....                       | 62 |
| Scope requerido .....                        | 62 |
| Cabeceras de solicitud.....                  | 62 |
| Parámetros de búsqueda .....                 | 62 |
| Pedidos.....                                 | 63 |
| Crear o actualizar un pedido.....            | 63 |
| Formato de la URL.....                       | 63 |
| Scope requerido .....                        | 63 |
| Cabeceras de solicitud.....                  | 63 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Ejemplo de solicitud .....              | 63 |
| Esquema del cuerpo de la solicitud..... | 64 |
| Obtener pedidos existentes .....        | 68 |
| Formato de la URL.....                  | 68 |
| Scope requerido .....                   | 68 |
| Cabeceras de solicitud.....             | 68 |
| Parámetros de búsqueda .....            | 68 |
| Obtener un pedido.....                  | 69 |
| Formato de la URL.....                  | 69 |
| Fragmentos de la URL.....               | 69 |
| Scope requerido.....                    | 69 |
| Cabeceras de solicitud.....             | 69 |

## Registro de cambios

| Versión | Cambios en la versión                                                                                                                                                                                                         | Fecha      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.0.0   | Creación del documento.                                                                                                                                                                                                       | 01-04-2023 |
| 1.0.1   | Corrección de la propiedad compartment por compartments en los vehículos.                                                                                                                                                     | 11-04-2023 |
| 1.1.0   | Operaciones para el mantenimiento de lugares.                                                                                                                                                                                 | 12-04-2023 |
| 1.1.1   | Equivalencia de lugares con clientes.                                                                                                                                                                                         | 19-04-2023 |
| 1.2.0   | Operaciones para el mantenimiento de delegaciones.<br>Operaciones para el mantenimiento de productos y sus equivalencias con los clientes.                                                                                    | 21-04-2023 |
| 1.3.0   | Operaciones para el mantenimiento de zonas.<br>Operaciones para el mantenimiento de tipos de transporte.<br>Incluir el tipo de transporte en las operaciones de mantenimiento de vehículos                                    | 15-05-2023 |
| 1.4.0   | Operaciones para obtener rutas finalizadas y marcarlas como obtenidas.<br>Incluir scope necesario para obtener rutas finalizadas.                                                                                             | 22-06-2023 |
| 1.5.0   | Operaciones para el mantenimiento de tipos de vehículos.                                                                                                                                                                      | 01-07-2024 |
| 1.6.0   | Operaciones para la descarga de documentos de destinos.                                                                                                                                                                       | 04-09-2024 |
| 1.7.0   | Incluir más de un área en una delegación.<br>Operaciones para el mantenimiento de modos de reparto.<br>Operaciones para obtener países.<br>Operaciones para obtener idiomas.<br>Operaciones para el mantenimiento de pedidos. | 06-05-2026 |
| 1.8.0   | En rutas finalizadas se añade el número de expedición del cliente                                                                                                                                                             | 02-05-2026 |

## Autenticación

La autenticación en la API se realizará usando [OAuth 2.0 Client Credentials Grant](#) para obtener el [Bearer Token](#) necesario.

### Solicitud de Bearer Token

El cliente tiene que realizar una solicitud a <https://{host}/auth/connect/token> usando el formato "application/x-www-form-urlencoded".

#### Parámetros de la solicitud

##### `grant_type`

El valor de este parámetro tiene que ser `client_credentials`.

##### `scope`

El valor de este campo es una lista de cadenas delimitadas por espacios. Se usará para limitar el acceso a las operaciones de la API.

#### Valores admitidos

- `satelles-erpsync:write`. Requerido para administrar datos maestros.
- `satelles-publications:finished-routes`. Requerido para obtener datos de rutas finalizadas.

### Autenticación de la solicitud

El cliente tiene que autenticarse para esta solicitud usando los parámetros `client_id` y `client_secret` en el cuerpo de la solicitud o mediante autenticación HTTP básica.

#### Ejemplo de solicitud

```
POST /auth/connect/token HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Authorization: Basic czZCaGRSa3F0MzpnWDFmQmF0M2JW
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=client_credentials&scope=satelles-erpsync:write
```

### Respuesta con Bearer Token

Si la solicitud del token de acceso es válida y está autorizada, el servidor devolverá el token de acceso.

#### Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "access_token": "8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg",
  "expires_in": 3600,
  "token_type": "Bearer",
  "scope": "satelles-erpsync:write "
}
```

### Uso de Bearer Token

Todas las llamadas que se realicen a la API tienen que incluir la cabecera HTTP `Authorization` con el token obtenido en la solicitud. Si no se incluye o no es válido se rechazará con un código de estado HTTP 401.

## Ejemplo de llamada con token de acceso

```
PUT /api/vendors/xxx HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Manejo de errores

Hay dos clases de errores que pueden ser devueltos, aquellos encontrados durante el flujo de autenticación y los que se producen en una llamada a la API.

### Autenticación

Los errores producidos en el flujo de autenticación están definidos en la [especificación OAuth 2.0](#).

### Llamadas a la API

La cabecera [HTTP status code](#) se usa para indicar el éxito o el fallo de una llamada a la API. El cuerpo de la respuesta contiene los detalles del error en formato JSON de [Problem Details](#).

### Ejemplo de respuesta de error

A continuación, se encuentra el error que se devuelve cuando, al crear o actualizar un vehículo, se envía un compartimento con una capacidad incorrecta.

```
{
  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.1",
  "title": "One or more validation errors occurred.",
  "status": 422,
  "errors": {
    "Vehicles[0].Compartments[0].Capacity ": [
      "'Capacity' debe ser superior '0'."
    ]
  }
}
```

### Códigos de estado HTTP

Los códigos HTTP estándar usados son

- **2XX**. El código de respuesta en este rango implica que la llamada a la API ha sido exitosa.
- **4XX**. Indican error debido a datos incorrectos por parte del cliente.
- **5XX**. Indican errores en la API al procesar la solicitud. El código de error habitual será 500.

### Atributos de error

Los siguientes atributos se devuelven como parte del contenido del error.

|               |                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>title</b>  | Una descripción corta del tipo de problema.                                                                                                |
| <b>type</b>   | Atributo <b>opcional</b> , con formato de URI, que indica el tipo de problema exacto. No siempre proporcionará acceso a más documentación. |
| <b>status</b> | El código de estado HTTP generado por la API para este error.                                                                              |
| <b>detail</b> | Atributo <b>opcional</b> que proporciona más información sobre el error.                                                                   |

---

**errors** Atributo de extensión **opcional** que proporciona el resultado de la validación de la solicitud.

## Delegaciones

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre las delegaciones.

### Crear o actualizar una delegación

Mediante esta operación se crea o actualiza una delegación a partir del código. Si no se encuentra una delegación con el mismo código se creará una nueva.

#### Formato de la URL

**PUT** /api/erpsync/delegations /{code}

#### Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

#### Fragmentos de la URL

{code} Código de la delegación

#### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

#### Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/delegations/4 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json
```

```
{
  "name": "ALICANTE",
  "areaCodes": [
    "4"
  ]
}
```

#### Esquema del cuerpo de la solicitud

**name** Nombre de la delegación  
**requerido** **string** [1..25] caracteres

**areaCodes** Array de códigos de áreas.

## Respuestas

### 204

La delegación se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

### 400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

### 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener delegaciones existentes

Formato de la URL

**GET** /api/ersync/delegations

Scope requerido

*Satelles-ersync:write*

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

**code** Código de delegación. Se admite más de uno

**textFilter** Búsqueda de texto en el contenido del nombre

## Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/delegations/code=4&code=5 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de las delegaciones.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "4",
    "name": "ALICANTE",
    "areaCodes": [
      "4"
    ]
  },
  {
    "code": "5",
    "name": "CATALUÑA",
    "areaCodes": []
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener una delegación

Formato de la URL

**GET** /api/erpsync/delegations/{code}

Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

Fragmentos de la URL

{code} Código de la delegación solicitada

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor *application/json*

## Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/delegations/4 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXIStZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la delegación.

## Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "4",
  "name": "ALICANTE",
  "areaCodes": [
    "4"
  ]
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Zonas

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre las zonas.

### Crear o actualizar una zona

Mediante esta operación se crea o actualiza una zona a partir del código. Si no se encuentra una zona con el mismo código se creará una nueva.

#### Formato de la URL

**PUT** /api/erpsync/areas/{code}

#### Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

#### Fragmentos de la URL

{code} Código de la zona

#### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

#### Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/areas/1 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISstZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json
```

```
{
  "name": "NORTE",
}
```

#### Esquema del cuerpo de la solicitud

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>name</b>      | Nombre de la zona                |
| <b>requerido</b> | <b>string</b> [1..50] caracteres |

#### Respuestas

##### 204

La zona se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

##### 400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

##### 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

##### 403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

## 409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

## 500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener unidades de medida existentes

Formato de la URL

**GET** `/api/erpsync/areas`

Scope requerido

`Satelles-erpsync:write`

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

**code** Código de zona. Se admite más de uno

**textFilter** Búsqueda de texto en el contenido del nombre

## Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/areas/code=1&code=2 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

### 200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de las unidades de medida.

## Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "1",
    "name": "NORTE",
  },
  {
    "code": "2",
    "name": "SUR"
  }
]
```

## 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

## 403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener una zona

Formato de la URL

**GET** /api/erpsync/areas/{code}

Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

Fragmentos de la URL

{code} Código de la zona solicitada

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

## Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/areas/1 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la zona.

## Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "1",
  "name": "NORTE",
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Unidades de medida

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre las unidades de medida.

### Crear o actualizar una unidad de medida

Mediante esta operación se crea o actualiza una unidad de medida a partir del código. Si no se encuentra una unidad de medida con el mismo código se creará una nueva.

#### Formato de la URL

**PUT** /api/erpsync/measure-units/{code}

#### Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

#### Fragmentos de la URL

{code} Código de la unidad de medida

#### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

#### Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/measure-units/L HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json
```

```
{
  "name": "LITROS",
}
```

#### Esquema del cuerpo de la solicitud

**name** Nombre de la unidad de medida  
**requerido** **string** [1..50] caracteres

#### Respuestas

204

La unidad de medida se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener unidades de medida existentes

Formato de la URL

**GET** `/api/erpsync/measure-units`

Scope requerido

`Satelles-erpsync:write`

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

**code** Código de unidad de medida. Se admite más de uno

**textFilter** Búsqueda de texto en el contenido del nombre

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/measure-units/code=L&code=TM HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de las unidades de medida.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "L",
    "name": "LITROS",
  },
  {
    "code": "TM",
    "name": "TONEELADAS"
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener una unidad de medida

Formato de la URL

**GET** /api/erpsync/measure-units/{code}

Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

Fragmentos de la URL

{code} Código de la unidad de medida solicitada

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

## Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/measure-units/L HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la unidad de medida.

## Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "L",
  "name": "LITROS",
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Tipos de transporte

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los tipos de transporte que pueden realizar los vehículos.

### Crear o actualizar un tipo de transporte

Mediante esta operación se crea o actualiza un tipo de transporte. Si no se encuentra un tipo de transporte con el mismo código se creará uno nuevo.

#### Formato de la URL

**PUT** /api/erpsync/transport-types/{code}

#### Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

#### Fragmentos de la URL

{code} Código de la zona

#### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

#### Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/transport-types/1 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "name": "HIDROCARBUROS",
}
```

#### Esquema del cuerpo de la solicitud

**name** Nombre del tipo de transporte  
**requerido** **string** [1..50] **caracteres**

#### Respuestas

##### 204

El tipo de transporte se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

##### 400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

##### 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

##### 403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener tipos de transporte existentes

Formato de la URL

**GET** `/api/ersync/transport-types`

Scope requerido

*Satelles-ersync:write*

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

**code** Código de tipo de transporte. Se admite más de uno

**textFilter** Búsqueda de texto en el contenido del nombre

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/transport-types/code=1&code=2 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de las unidades de medida.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "1",
    "name": "HIDROCARBUROS",
  },
  {
    "code": "2",
    "name": "ARIDOS"
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener un tipo de transporte

Formato de la URL

**GET** /api/erpsync/transport-types/{code}

Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

Fragmentos de la URL

{code} Código del tipo de transporte solicitado

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

## Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/transport-types/1 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información del tipo de transporte.

## Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "1",
  "name": "HIDROCARBUROS",
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Tipos de vehículos

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los tipos de vehículos.

### Crear o actualizar un tipo de vehículo

Mediante esta operación se crea o actualiza un tipo de vehículo. Si no se encuentra un tipo de vehículo con el mismo nombre se creará uno nuevo.

#### Formato de la URL

**PUT** /api/erpsync/vehicle-types/{name}

#### Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

#### Fragmentos de la URL

**{name}** Nombre del tipo de vehículo (string [1..50] caracteres)

#### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

#### Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/vehicle-types/basculante HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json
```

```
{
  "archetype": "StraightTruck",
}
```

#### Esquema del cuerpo de la solicitud

**archetype** Arquetipo del tipo de vehículo  
**requerido** **Enum (string)**: Tractor, Trailer, StraightTruck, Bus

#### Respuestas

**204**

El tipo de transporte se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

**400**

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

**401**

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

**403**

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener tipos de vehículos existentes

Formato de la URL

**GET** `/api/ersync/vehicle-types`

Scope requerido

*Satelles-ersync:write*

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

**code** Nombre del tipo de vehículo. Se admite más de uno

**textFilter** Búsqueda de texto en el contenido del nombre

### Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/vehicle-types/code=basculante&code=cisterna HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de las unidades de medida.

### Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "name": "basculante",
    "archetype": 2,
  },
  {
    "code": "cisterna",
    "name": 1
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener un tipo de vehículo

Formato de la URL

**GET** /api/erpsync/vehicle-types/{name}

Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

Fragmentos de la URL

**{name}** Nombre del tipo de transporte solicitado

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

## Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/vehicle-types/basculante HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información del tipo de vehículo.

## Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "basculante",
  "name": 2,
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Vehículos

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los vehículos.

### Crear o actualizar un vehículo

Mediante esta operación se crea o actualiza un vehículo a partir del código. Si no se encuentra un vehículo con el mismo código se creará uno nuevo.

#### Formato de la URL

**PUT** /api/erpsync/vehicles/{code}

#### Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

#### Fragmentos de la URL

{code} Código del vehículo

#### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

#### Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/vehicles/0001 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "licensePlate": "BCD0001",
  "typeName": "Tractora",
  "transportTypeCode": "1",
  "disabled": "false",
  "compartments": [
    "capacity": "32000",
    "measureUnitCode": "KG"
  ]
}
```

#### Esquema del cuerpo de la solicitud

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>licensePlate</b><br>requerido | Matrícula del vehículo<br><code>string [1..10] caracteres</code>        |
| <b>typeName</b><br>requerido     | Nombre del tipo de vehículo<br><code>string [1..50] caracteres</code>   |
| <b>transportTypeCode</b>         | Código del tipo de transporte<br><code>string [1..25] caracteres</code> |
| <b>disabled</b><br>requerido     | Indica si el vehículo está deshabilitado<br><code>boolean</code>        |

**compartments** Array de compartimentos del vehículo

## Compartimento

**capacity** Capacidad del compartimento  
**requerido** decimal

**measureUnitCode** Código de la unidad de medida de la capacidad del compartimento  
**requerido** string [1..10] caracteres

## Respuestas

### 204

El vehículo se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

### 400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

### 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

### 403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

### 409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

### 500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener vehículos existentes

Formato de la URL

**GET** /api/ersync/vehicles

Scope requerido

*Satelles-ersync:write*

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

## Parámetros de búsqueda

**code** Código de vehículo. Se admite más de uno

**archetype** Arquetipo del vehículo. Se admite más de uno

## **textFilter** Búsqueda de texto en el contenido de las matrículas del vehículo

### Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/vehicles?code=0001&code=0002 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

### Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los vehículos.

### Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "0001",
    "licensePlate": "BCD0001",
    "type": {
      "name": "Tractora",
      "archetype": 0,
    },
    "transportTypeCode": "1",
    "disabled": "false",
    "compartments": [
      "capacity": "32000",
      "measureUnitCode": "KG"
    ]
  },
  {
    "code": "0002",
    "licensePlate": "BCD0002",
    "type": {
      "name": "Tractora",
      "archetype": 0,
    },
    "transportTypeCode": "1",
    "disabled": "false",
    "compartments": [
      "capacity": "31000",
      "measureUnitCode": "KG"
    ]
  },
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener un vehículo

### Formato de la URL

**GET** /api/erpsync/vehicles/{code}

### Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

### Fragmentos de la URL

{code} Código del vehículo solicitado

### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

### Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/vehicles/0001 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

### Respuestas

#### 200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la unidad de medida.

### Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "0001",
  "licensePlate": "BCD0001",
  "type": {
    "name": "Tractora",
    "archetype": 0,
  },
  "transportTypeCode": "1",
  "disabled": "false",
  "compartments": [
    "capacity": "32000",
    "measureUnitCode": "KG"
  ]
}
```

#### 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

#### 403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

#### 500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Conductores

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los conductores.

### Crear o actualizar un conductor

Mediante esta operación se crea o actualiza un conductor a partir del código. Si no se encuentra un conductor con el mismo código se creará uno nuevo.

#### Formato de la URL

**PUT** /api/erpsync/drivers/{code}

#### Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

#### Fragmentos de la URL

{code} Código del conductor

#### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

#### Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/drivers/0001 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "name": "NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO 2",
  "email": "nombre.apellido1@novossistemas.com",
  "idCard": "00000000A",
  "disabled": false
}
```

#### Esquema del cuerpo de la solicitud

**name** Nombre completo del conductor  
**requerido** **string** [1..50] caracteres

**email** Dirección de correo electrónico  
**string** [1..254] caracteres

**idCard** DNI del conductor  
**string** [1..20] caracteres

**disabled** Indica si el conductor está deshabilitado. Si no se especifica se asumirá que está activo

## Respuestas

204

El conductor se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

## 400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

## 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

## 403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

## 409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

## 500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener conductores existentes

Formato de la URL

**GET** `/api/ersync/drivers`

Scope requerido

`Satelles-ersync:write`

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

**code** Código de conductor. Se admite más de uno

**textFilter** Búsqueda de texto en el contenido del nombre o dni del conductor

## Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/drivers?textfilter=javier HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

### 200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los conductores.

## Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "0002",
    "name": "JAVIER GÓMEZ GÓMEZ",
    "email": "jgomez@novossistemas.com",
```

```
[{"idCard": "48367228E",  
  "disabled": false  
},  
{  
  "code": "0002",  
  "name": "FRANCISCO JAVIER IGLESIAS LORENZO ",  
  "email": "figlesias@novossistemas.com",  
  "idCard": "81353830R",  
  "disabled": false  
},  
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener un conductor

Formato de la URL

**GET** /api/erpsync/drivers/{code}

Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

Fragmentos de la URL

{code} Código del conductor solicitado

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor *application/json*

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/drivers/0002 HTTP/1.1  
Host: novossistemas.satelles.es  
Accept: application/json  
Accept-Language: es  
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la unidad de medida.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{  
  "code": "0002",  
  "name": "JAVIER GÓMEZ GÓMEZ",  
  "email": "jgomez@novossistemas.com",  
  "idCard": "48367228E",  
  "disabled": false  
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Cientes/operadores

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los clientes (también llamados operadores).

### Crear o actualizar un cliente

Mediante esta operación se crea o actualiza un cliente a partir del código. Si no se encuentra un cliente con el mismo código se creará uno nuevo.

#### Formato de la URL

**PUT** /api/ersync/operators/{code}

#### Scope requerido

*Satelles-ersync:write*

#### Fragmentos de la URL

**{code}** Código del cliente

#### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

#### Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/ersync/operators/CL001 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "name": "CLIENTE FICTICIO 1 ",
  "taxCode": "J62855358"
}
```

#### Esquema del cuerpo de la solicitud

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>name</b>      | Nombre del cliente               |
| <b>requerido</b> | <b>string</b> [1..50] caracteres |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>taxCode</b> | CIF del cliente                   |
|                | <b>string</b> [1..254] caracteres |

## Respuestas

### 204

El cliente se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

### 400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

## 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

## 403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

## 409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

## 500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener los clientes existentes

Formato de la URL

**GET** `/api/ersync/operators`

Scope requerido

`Satelles-ersync:write`

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

**code** Código de cliente. Se admite más de uno

**textFilter** Búsqueda de texto en el contenido del nombre o cif del cliente

## Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/operators?textfilter=ficticio HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

### 200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los clientes.

## Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "CL001",
    "name": "CLIENTE FICTICIO 1",
    "taxCode": "J62855358",
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener un cliente

### Formato de la URL

**GET** /api/ersync/operators/{code}

### Scope requerido

*Satelles-ersync:write*

### Fragmentos de la URL

{code} Código del cliente solicitado

### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor *application/json*

### Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/operators/CL001 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la unidad de medida.

### Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "CL001",
  "name": "CLIENTE FICTICIO 1",
  "taxCode": "J62855358"
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Lugares

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los lugares (instalaciones donde los vehículos realizan servicios de carga, descarga, bases, talleres, etc).

### Crear o actualizar un lugar

Mediante esta operación se crea o actualiza un lugar a partir del código. Si no se encuentra un lugar con el mismo código se creará uno nuevo.

#### Formato de la URL

**PUT** /api/erpsync/places/{code}

#### Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

#### Fragmentos de la URL

**{code}** Código del lugar  
**string** [1..25] caracteres

#### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

#### Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/places/PL001 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "name": "NOVOS SISTEMAS",
  "postalAddress": "Rúa Teixeigueiras 11 Navia - Portal 5 Ofic. 1, 36212 Vigo",
  "pois": [
    {
      "latitude": 42.21239,
      "longitude": -8.75475,
      "radius": 103
    }
  ],
  "equivalences": [
    {
      "operatorCode": "CL001",
      "code": "P1",
      "name": null,
      "routeActionType": null
    }
  ]
}
```

#### Esquema del cuerpo de la solicitud

**name** Nombre del lugar  
**requerido** **string** [1..250] caracteres

**postalAddress** Dirección postal del lugar  
`string [1..250]` caracteres

**pois** Array de las posiciones geográficas del lugar. En el caso de que no se incluya ninguna la aplicación tratará de crear un poi a partir de la dirección postal.

**equivalences** Array de la información del lugar tal como es reconocida por cada uno de los clientes con los que se realiza intercambio de datos.

## Poi

**latitude** Latitud de las coordenadas geográfica en grados decimales.  
**requerido** `double`

**longitude** Longitud de las coordenadas geográfica en grados decimales.  
**requerido** `Double`

**radius** Tamaño en metros del radio de la circunferencia que abarca el área que ocupa el lugar.  
**requerido**

## Equivalence

**operatorCode** Código del cliente al que pertenece el lugar equivalente.  
**requerido** `string`

**code** Código con el que identifica el lugar el cliente.  
**requerido** `string`

**name** Nombre que da al lugar el cliente.  
`String`

**routeActionType** Tipo de acción que realizará el cliente en el lugar  
`Enum (string): Load, Unload`

## Respuestas

204

El lugar se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El compcliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener lugares existentes

Formato de la URL

**GET** `/api/erpsync/places`

Scope requerido

`Satelles-erpsync:write`

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

**code** Código del lugar. Se admite más de uno

**textFilter** Búsqueda de texto en el contenido del nombre o dirección postal

## Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/places?textfilter=novos HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los lugares.

## Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "PL001",
    "name": "NOVOS SISTEMAS",
    "postalAddress": "Rúa Teixugueiras 11 Navia - Portal 5 Ofic. 1, 36212 Vigo",
    "pois": [
      {
        "latitude": 42.21239,
        "longitude": -8.75475,
        "radius": 103
      }
    ],
    "equivalences": [
      {
        "operatorCode": "CL001",
        "code": "P1",
        "name": null,
        "routeActionType": null
      }
    ]
  }
]
```

```
]
  }
]
}
```

## 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

## 403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

## 500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener un lugar

### Formato de la URL

**GET** /api/erpsync/places/{code}

### Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

### Fragmentos de la URL

{code} Código del lugar solicitado

### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor *application/json*

### Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/places/PL001 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

### 200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la unidad de medida.

### Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "PL001",
  "name": "NOVOS SISTEMAS",
  "postalAddress": "Rúa Teixeigueiras 11 Navia - Portal 5 Ofic. 1, 36212 Vigo",
  "pois": [
    {
      "latitude": 42.21239,
      "longitude": -8.75475,
      "radius": 103
    }
  ],
  "equivalences": [
    {
      "operatorCode": "CL001",
      "code": "P1",

```

```
"name": null,  
"routeActionType": null  
}  
]  
}
```

## 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

## 403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

## 500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Productos

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los productos.

### Crear o actualizar un producto

Mediante esta operación se crea o actualiza un producto a partir del código. Si no se encuentra un producto con el mismo código se creará uno nuevo.

#### Formato de la URL

**PUT** /api/erpsync/materials/{code}

#### Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

#### Fragmentos de la URL

**{code}** Código del producto  
*string* [1..25] caracteres

#### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor *application/json*
- **Accept**, con el valor *application/json*

#### Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/materials/M01 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "name": "GASOLINA 95",
  "disabled": false,
  "equivalences": [
    {
      "operatorCode": "CL001",
      "code": "0101100",
      "name": "G95",
      "handleWithCare": false
    }
  ]
}
```

#### Esquema del cuerpo de la solicitud

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>name</b>      | Nombre del producto              |
| <b>requerido</b> | <i>string</i> [1..50] caracteres |

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| <b>disabled</b> | Indica si el producto está deshabilitado |
|                 | <i>boolean</i>                           |

|                     |                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>equivalences</b> | Array de la información del producto tal como es reconocida por cada uno de los clientes con los que se realiza intercambio de datos. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Equivalence

|                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>operatorCode</b><br>requerido | Código del cliente al que pertenece el producto equivalente.<br><code>string</code>                 |
| <b>code</b><br>requerido         | Código con el que identifica al producto el cliente.<br><code>string</code>                         |
| <b>name</b>                      | Nombre que da al producto el cliente.<br><code>String</code>                                        |
| <b>handleWithCare</b>            | Indica si el cliente requiere que el producto tenga un tratamiento especial<br><code>boolean</code> |

## Respuestas

204

El producto se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener los productos existentes

Formato de la URL

**GET** `/api/ersync/materials`

Scope requerido

`Satelles-ersync:write`

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- `Accept`, con el valor `application/json`

## Parámetros de búsqueda

**code** Código del producto. Se admite más de uno

## **textFilter** Búsqueda de texto en el contenido del nombre

### Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/materials/textfilter=gas HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

### Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los productos.

### Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "M01",
    "name": "GASOLINA 95",
    "disabled": false,
    "equivalences": [
      {
        "operatorCode": "CL001",
        "code": "0101100",
        "name": "G95",
        "handleWithCare": false
      }
    ]
  },
  {
    "code": "M02",
    "name": "GASOLINA 98",
    "disabled": false,
    "equivalences": [
      {
        "operatorCode": "CL001",
        "code": "0202200",
        "name": "G98",
        "handleWithCare": false
      }
    ]
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener un lugar

### Formato de la URL

**GET** /api/erpsync/materials/{code}

### Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

### Fragmentos de la URL

{code} Código del producto solicitado

### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

### Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/materials/M01 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

### Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la unidad de medida.

### Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "M01",
  "name": "GASOLINA 95",
  "disabled": false,
  "equivalences": [
    {
      "operatorCode": "CL001",
      "code": "0101100",
      "name": "G95",
      "handleWithCare": false
    }
  ]
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Rutas

Todas las rutas finalizadas se almacenan en una cola para poder ser descargadas e importadas en el ERP del cliente. En esta sección se detalla como obtener estas rutas y marcarlas como descargadas.

### Obtener las rutas finalizadas

Formato de la URL

**GET** /puba/routes/finished

Scope requerido

*Satelles-publications:finished-routes*

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

### Ejemplo de solicitud

```
GET /puba/routes/finished HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISStZR4P0xSS8viQg
```

### Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de las rutas.

### Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "id": 439,
    "route": {
      "id": 613,
      "planDate": "2023-06-16",
      "delegation": {},
      "startedOn": "2023-06-16T03:01:00Z",
      "finishedOn": "2023-06-16T15:25:00Z",
      "driver": {},
      "tractor": {},
      "trailer": {},
      "destinations": [
        {
          "id": 3292,
          "place": {},
          "trip": 1,
          "sequence": 1,
          "position": {},
          "plannedArrival": "2023-06-16T04:28:01Z",
          "plannedDeparture": "2023-06-16T04:29:01Z",
          "actualArrival": "2023-06-16T11:27:00Z",
          "actualDeparture": "2023-06-16T12:43:00Z",
          "actions": [],
          "events": [],
          "incidences": [],
        }
      ],
    },
    "events": [],
  }
]
```

```
[
  {
    "legs": [],
    "trips": []
  }
]
```

## 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

## 403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

## 500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Esquema del cuerpo de la respuesta

**id** Identificador del registro de cola que contiene los datos de la ruta.  
*number*

**route** Datos de la ruta.  
*object*

## Route

**id** Identificador de ruta en Satelles.  
*number*

**planDate** Fecha de la ruta.  
*date*

**delegation** Datos de la delegación a la que pertenece la ruta.  
*object*

**startedOn** Fecha-hora a la que se inició la ruta  
*datetime (formato UTC)*

**finishedOn** Fecha-hora a la que se finalizó la ruta  
*datetime (formato UTC)*

**driver** Datos del conductor que realizó la ruta  
*object*

**tractor** Datos del vehículo tipo tractor o rígido que realizó la ruta  
*object*

**trailer** Datos del semirremolque que realizó la ruta  
*object*

**destinations** Array de destinos donde se han realizado las cargas y descargas en la ruta

**events** Array de los principales eventos que se han producido en la ruta

**legs** Array con los tramos de conducción realizados por los conductores de la ruta

**trips** Array con los principales datos de los viajes de la ruta

## Destination

**id** Identificador del destino en Satelles.  
*number*

**place** Lugar donde se ha realizado el servicio.  
*object*

**trip** Número de viaje dentro de la ruta.  
*number*

**sequence** Número de orden del destino dentro del viaje.  
*number*

**position** Posición geográfica con sus coordenadas (latitud, longitud).  
*object*

**plannedArrival** Hora prevista de llegada al destino.  
*datetime (formato UTC)*

**plannedDeparture** Hora prevista de salida del destino.  
*datetime (formato UTC)*

**actualArrival** Hora real de llegada al destino.  
*datetime (formato UTC)*

**actualDeparture** Hora real de salida del destino.  
*datetime (formato UTC)*

**actions** Array con los repartos, pedidos, productos y datos de albarán implicados en la carga o descarga a realizar en el destino

**events** Array con los principales eventos relacionados con el destino (llegada, salida, ...)

**incidences** Array con las incidencias que se han producido en el destino.

**documents** Array con los documentos que se han adjuntado al destino.

## Action

Acciones de recogida o entrega de los productos de un reparto

**id** Identificador de la acción.  
*number*

**type** Tipo de acción (0: carga; 1: entrega).  
*number*

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>delivery</b>        | Datos del reparto y pedido.<br><i>object</i>                                                                   |
| <b>shippingActions</b> | Array con las acciones de carga o entrega realizadas en el destino (compartimento del vehículo, cantidad, ...) |

## Delivery

Datos del reparto del pedido

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>id</b>               | Identificador del reparto.<br><i>number</i>                            |
| <b>deliveryDate</b>     | Fecha del reparto.<br><i>date</i>                                      |
| <b>deliverySequence</b> | Número de secuencia del reparto dentro del pedido.<br><i>number</i>    |
| <b>mode</b>             | Modo de reparto<br><i>object</i>                                       |
| <b>customerShipment</b> | Número de expedición del cliente<br><i>string</i>                      |
| <b>order</b>            | Datos del pedido<br><i>object</i>                                      |
| <b>cargo</b>            | Array con información de los productos del reparto y albarán de carga. |

## Order

Datos del pedido

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>id</b>                 | Identificador del pedido.<br><i>number</i>       |
| <b>orderDate</b>          | Fecha del pedido.<br><i>date</i>                 |
| <b>reference</b>          | Referencia del pedido.<br><i>string</i>          |
| <b>Customer</b>           | Cliente que solicitó el pedido.<br><i>object</i> |
| <b>placeOfOrigin</b>      | Lugar de carga del pedido.<br><i>object</i>      |
| <b>placeOfDestination</b> | Lugar de entrega del pedido.<br><i>object</i>    |

---

**requirements** Array con los requisitos del pedido.

---

## Cargo

Detalle del producto del reparto

---

**id** Identificador del producto del reparto.  
*number*

---

**material** Producto del reparto.  
*object*

---

**measureUnit** Unidad de medida.  
*object*

---

**shippingManifestItem** Línea del albarán de carga del producto.  
*object*

---

**quantity** Cantidad prevista de carga o entrega en el destino  
*number*

---

## ShippingManifestItem

---

**id** Identificador de la línea de albaran.  
*number*

---

**shippingManifest** Datos del albarán de carga.  
*object*

---

## ShippingManifest

Albarán de carga

---

**id** Identificador del albarán.  
*number*

---

**loadingPlace** Lugar de carga.  
*object*

---

**measureUnit** Unidad de medida.  
*object*

---

**manifestDate** Fecha del albarán.  
*date*

---

**documentNumber** Número de albarán.  
*string*

---

## ShippingAction

Acción de carga o entrega en el destino

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>shippingManifestItemId</b> | Identificador de la línea de albarán.<br><i>number</i>                        |
| <b>vehicleId</b>              | Identificador del vehículo que carga o entrega el producto.<br><i>number</i>  |
| <b>compartmentIdx</b>         | Número de compartimento del vehículo que tiene el producto.<br><i>number</i>  |
| <b>sequence</b>               | Orden en el que se realiza la acción de carga o entrega.<br><i>number</i>     |
| <b>actionType</b>             | Identifica si es una carga o entrega (0: carga; 1: entrega).<br><i>number</i> |
| <b>quantity</b>               | Cantidad real cargada o entregada<br><i>number</i>                            |

## Event

Información de evento que se ha producido en el destino o ruta

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>id</b>       | Identificador del evento.<br><i>number</i>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>type</b>     | Tipo de evento (0: En ruta hacia el destino; 1: Llegada al destino; 2: Salida del destino; 3: Inicio del servicio; 4: Fin del servicio; 5: Viaje finalizado; 6: Ruta completada; 7: Ruta iniciada; 8: Ruta finalizada; 9: Inicio de conducción; 10: Fin de conducción)<br><i>number</i> |
| <b>hour</b>     | Hora del evento.<br><i>number</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>odometer</b> | Valor del cuentakilómetros del vehículo.<br><i>number</i>                                                                                                                                                                                                                               |

## Incidence

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>id</b>             | Identificador de la incidencia.<br><i>number</i>    |
| <b>incidenceType</b>  | Tipo de incidencia.<br><i>object</i>                |
| <b>incidenceCause</b> | Motivo de la incidencia.<br><i>object</i>           |
| <b>startedOn</b>      | Hora de inicio de la incidencia.<br><i>datetime</i> |

**finishedOn** Hora de fin de la incidencia.  
*datetime*

**comments** Observaciones de la incidencia  
*string*

## Document

**id** Identificador del documento.  
*number*

**type** Tipo de documento.  
*object*

**name** Nombre del documento  
*string*

## Leg

### Tramo de conducción

**id** Identificador del tramo de conducción.  
*number*

**workingShift** Datos del parte de trabajo y conductor que inició el tramo de conducción.  
*object*

**startTime** Hora de inicio de la conducción.  
*datetime*

**endTime** Hora de fin de la conducción.  
*datetime*

**startOdometer** Valor del cuentakilómetros del vehículo al iniciar la conducción.  
*number*

**endOdometer** Valor del cuentakilómetros del vehículo al finalizar la conducción.  
*string*

**vehicles** Array con los vehículos con los que se inició la conducción

## Trip

### Información del viaje de la ruta

**id** Identificador del viaje.  
*number*

**tripNumber** Número de viaje en la ruta.  
*number*

---

|                 |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>distance</b> | Distancia prevista calculada en el momento de programar el viaje. Puede ser modificada por el usuario.<br><i>number</i> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>originalDistance</b> | Distancia prevista calculada en el momento de programar el viaje.<br><i>number</i> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Marcar las rutas como procesadas

Mediante esta operación se marcan como procesadas las rutas obtenidas de la cola de rutas finalizadas.

### Formato de la URL

**POST** /routes/finished/commit

### Scope requerido

*Satelles-publications:finished-routes*

### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor *application/json*
- **Accept**, con el valor *application/json*

### Ejemplo de solicitud

```
POST /routes/finished/commit HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "publicationIds": [439]
}
```

### Esquema del cuerpo de la solicitud

|                                           |                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>publicationIds</b><br><i>requerido</i> | Array con los identificadores de registro de cola que se desea marcar como procesados. |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Respuestas

### 204

El registro de cola de la ruta se ha marcado como procesado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

### 400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

### 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Documentación de destinos

Es posible descargar todos los documentos relacionados con una ruta, con el destino de una ruta o un documento en concreto.

### Obtener un documento

Formato de la URL

**GET** `/api/erpsync/routes/{routeId}/destinations/{destinationId}/documents/{documentId}`

Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

Fragmentos de la URL

**{routeId}** ID de la ruta del destino que tiene el documento

**{destinationId}** ID del destino que tiene el documento

**{documentId}** ID del documento a descargar

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/routes/613/destinations/3292/documents/1 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

### Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. Se devolverá el archivo solicitado

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

### Obtener los documentos de un destino de una ruta

Formato de la URL

**GET** `/api/erpsync/routes/{routeId}/destinations/{destinationId}/documents`

Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

Fragmentos de la URL

**{routeId}** ID de la ruta del destino que tiene el documento

**{destinationId}** ID del destino que tiene los documentos

## Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/routes/613/destinations/3292/documents HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

- 200**  
Solicitud procesada correctamente. Se devolvera un archivo zip con los documentos del destino.
- 401**  
La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.
- 403**  
El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.
- 500**  
Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener los documentos de una ruta

### Formato de la URL

**GET** /api/erpsync/routes/{routeId}/destinations/documents

### Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

### Fragmentos de la URL

**{routeId}** ID de la ruta que tiene los documentos

## Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/routes/613/destinations/documents HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

- 200**  
Solicitud procesada correctamente. Se devolvera un archivo zip con los documentos de todos los destinos de la ruta.
- 401**  
La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.
- 403**  
El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.
- 500**  
Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Modos de reparto

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los modos de reparto.

### Crear o actualizar un modo de reparto

Mediante esta operación se crea o actualiza un modo de reparto a partir del código. Si no se encuentra un modo de reparto con el mismo código se creará uno nuevo.

### Formato de la URL

**PUT** /api/erpsync/delivery-modes/{code}

## Scope requerido

`Satelles-erpsync:write`

## Fragmentos de la URL

`{code}` Código del modo de reparto  
`string [1..25]` caracteres

## Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

## Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/delivery-modes /L HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "name": "ÁRIDOS",
  "transportTypeCode": "HIDROCARBUROS",
}
```

## Esquema del cuerpo de la solicitud

| <b>name</b><br><b>requerido</b> | Nombre del modo de reparto<br><b>string [1..150]</b> caracteres   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>transportTypeCode</b>        | Código del tipo de transporte<br><b>string [1..25]</b> caracteres |

## Respuestas

**204**

El modo de reparto se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

**400**

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

**401**

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

**403**

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

**409**

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener los modos de reparto existentes

Formato de la URL

**GET** /api/ersync/delivery-modes

Scope requerido

*Satelles-ersync:read*

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

**textFilter** Búsqueda de texto en el contenido del código o nombre

## Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/delivery-modes?textFilter=2 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los modos de reparto.

## Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "2",
    "name": "ARIDOS",
    "transportType": {
      "code": "1",
      "name": "HIDROCARBUROS",
    }
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener un modo de reparto

### Formato de la URL

**GET** /api/ersync/delivery-modes/{code}

### Scope requerido

*Satelles-ersync:read*

### Fragmentos de la URL

**{ code }** Código del modo de reparto

## Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

## Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/delivery-modes/2 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

**200**

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los modos de reparto.

## Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "2",
  "name": "ARIDOS",
  "transportType": {
    "code": "1",
    "name": "HIDROCARBUROS",
  }
}
```

**401**

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

**403**

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

**500**

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Países

### Obtener los países existentes

#### Formato de la URL

**GET** /api/ersync/countries

#### Scope requerido

*Satelles-ersync:read*

#### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

#### Parámetros de búsqueda

**includedDisabled** Indica si se quiere obtener todos los países incluso los deshabilitados  
(Por defecto: false)

#### Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/countries HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

#### Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los países.

#### Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "name": "España",
    "iso2Code": "es",
    "disabled": false,
    "dialingCode": 34,
    "language": {
      "code": "es-ES",
      "name": "Español",
    }
  },
  {
    "name": "Francia",
    "iso2Code": "fr",
    "disabled": false,
    "dialingCode": 33,
    "language": {
      "code": "fr-FR",
      "name": "Francés",
    }
  }
]
```

## 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

## 403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

## 500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Idiomas

### Obtener los idiomas existentes

#### Formato de la URL

**GET** /api/erpsync/languages

#### Scope requerido

*Satelles-erpsync:read*

#### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor *application/json*

#### Parámetros de búsqueda

**textFilter**    Búsqueda de texto en el contenido del código o nombre

### Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/languages HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

### Respuestas

## 200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los idiomas.

### Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "es-ES",
    "name": "Español",
    "disabled": false
  },
  {
    "code": "fr-FR ",
    "name": "Francés",
    "disabled": false
  }
]
```

## 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

## 403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

## 500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Pedidos

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los pedidos.

### Crear o actualizar un pedido

Mediante esta operación se crea o actualiza un pedido a partir de la referencia y el código del operador. Si hay varios pedidos con esos datos se tendrá en cuenta la fecha del pedido y el lugar de entrega, si no hay un pedido que tenga esta información se creará una nueva.

#### Formato de la URL

**PUT** /api/erpsync/orders

#### Scope requerido

*Satelles-erpsync:write*

#### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

### Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/orders HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json
```

```
{
  "Reference": "1234567890",
  "OperatorCode": "CL001",
  "OrderDate": "2025-10-28",
  "OriginPlaceCode": "ES-0000001",
  "DeliveryPlaceCode": "ES-0000002",
  "Urgent": false,
  "ConfirmWithDeliveryPlace": false,
  "DeclareMaterialsWhenLoading": false,
  "Materials": [
    {
      "MaterialCode": "0601294",
      "MeasureUnitCode": "L",
      "EquivalenceCode": "P-0601294",
      "Quantity": 1000,
```

```
    "HandleWithCare": false
  },
  ],
  "Deliveries": [
    {
      "DeliveryModeCode": "E",
      "DeliveryDate": "2025-10-28",
      "RouteCofig": {
        "DelegationCode": "S",
        "DriverCode": "88132459R",
        "TractorCode": "5022"
      },
      "Materials": [
        {
          "materialCode": "0601294",
          "noteNumber": "2026-001",
          "quantities": [
            750,
            250
          ]
        }
      ],
      "Actions": [
        {
          "PlaceCode": "ES-0000001",
          "Sequence": 0,
          "Type": "Load",
          "PlannedArrival": "2025-10-28T08:00:00"
        },
        {
          "PlaceCode": "ES-0000002",
          "Sequence": 1,
          "Type": "Unload",
          "PlannedArrival": "2025-10-28T14:00:00"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

## Esquema del cuerpo de la solicitud

|                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>reference</b><br>requerido      | Referencia del pedido.<br><b>string</b> [1..50] caracteres                                        |
| <b>operatorCode</b><br>requerido   | Código del operador.<br><b>string</b> [1..20] caracteres                                          |
| <b>orderDate</b><br>requerido      | Fecha del pedido<br><b>Date</b>                                                                   |
| <b>urgent</b>                      | Indica si el pedido es urgente. (Por defecto: false)<br><b>boolean</b>                            |
| <b>confirmWithDeliveryPlace</b>    | Indica si es necesario establecer el lugar de descarga. (Por defecto: false)<br><b>boolean</b>    |
| <b>declareMaterialsWhenLoading</b> | Indica si se establece los productos del pedido al cargar. (Por defecto: false)<br><b>boolean</b> |

|                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>recurrentDeliveries</b>          | Indica si el pedido va a tener viajes y repartos recurrentes. (Por defecto: false)<br><b>boolean</b>                                                              |
| <b>originPlaceCode</b><br>requerido | Código del lugar de origen del pedido.<br><b>string [1..25] caracteres</b>                                                                                        |
| <b>deliveryPlaceCode</b>            | Código del lugar de destino del pedido. (Por defecto: null). Es requerido si no se especifican las acciones en algún reparto.<br><b>string [1..25] caracteres</b> |
| <b>materials</b>                    | Array de la información de los productos del pedido. Es requerido siempre que <i>DeclareMaterialsWhenLoading</i> sea false.                                       |
| <b>deliveries</b>                   | Array de la información de los repartos del pedido. (Por defecto: Si no se establece o se manda un array vacío, se genera 1 reparto).                             |
| <b>remarks</b>                      | Array de los comentarios del pedido.                                                                                                                              |
| <b>contacts</b>                     | Array de la información de los contactos asignados al pedido.                                                                                                     |
| <b>timeRanges</b>                   | Array de los horarios establecidos para el pedido.                                                                                                                |

## Materials

|                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>materialCode</b><br>requerido    | Código del producto.<br><b>string [1..25] caracteres</b>                                              |
| <b>measureUnitCode</b><br>requerido | Código de la unidad de medida.<br><b>string [1..10] caracteres</b>                                    |
| <b>quantity</b><br>requerido        | Cantidad total del producto en el pedido.<br><b>Number</b>                                            |
| <b>equivalenceCode</b>              | Código que identifica el producto el cliente. (Por defecto: null)<br><b>string [1..40] caracteres</b> |
| <b>handleWithCare</b>               | Indica si el producto tiene tratamientos especiales. (Por defecto: false)<br><b>boolean</b>           |

## Deliveries

|                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>deliveryModeCode</b><br>requerido | Código del modo de reparto. (Por defecto: Se utiliza el del operador, si no, el de la empresa)<br><b>string [1..25] caracteres</b>                                                                                   |
| <b>deliveryDate</b><br>requerido     | Fecha de entrega del reparto. Tiene que ser mayor o igual que <i>OrderDate_</i><br><b>Date</b>                                                                                                                       |
| <b>routeConfig</b>                   | Configuración para poder crear o asignar una ruta al reparto.<br><b>Object</b>                                                                                                                                       |
| <b>materials</b>                     | Array con la información de los productos del pedido que están asignados al reparto.                                                                                                                                 |
| <b>actions</b>                       | Array con la información de las acciones a realizar en el reparto. (Por defecto: Se define 2 acciones con la información del lugar de origen y destino del pedido). Como mínimo se tiene que especificar 2 acciones. |

## Deliveries.RouteConfig

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>delegationCode</b><br>requerido | Código de la delegación.<br><b>string</b> [1..25] caracteres                                   |
| <b>driverCode</b><br>requerido     | Código del conductor.<br><b>string</b> [1..10] caracteres                                      |
| <b>tractorCode</b><br>requerido    | Código del vehículo principal.<br><b>string</b> [1..36] caracteres                             |
| <b>trailerCode</b>                 | Código del vehículo secundario.<br><b>string</b> [1..36] caracteres                            |
| <b>cardNumber</b>                  | Número de tarjeta.<br><b>string</b> [1..20] caracteres                                         |
| <b>tripDescription</b>             | Descripción del viaje asignado a este reparto en la ruta.<br><b>string</b> [1..150] caracteres |
| <b>tripComments</b>                | Comentarios del viaje asignado a este reparto en la ruta.<br><b>string</b> [1..150] caracteres |

## Deliveries.Materials

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>materialCode</b><br>requerido | Código del producto.<br><b>string</b> [1..25] caracteres |
| <b>noteNumber</b>                | Código del albarán.<br><b>string</b> [1..20] caracteres  |
| <b>quantities</b>                | Array de las cantidades detalladas del producto.         |

## Deliveries.Actions

|                               |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>placeCode</b><br>requerido | Código del lugar.<br><b>string</b> [1..25] caracteres                                                                                            |
| <b>sequence</b><br>requerido  | Orden en el que se van a realizar las acciones. El primero siempre es 0.<br><b>Number</b>                                                        |
| <b>type</b><br>requerido      | Tipo de acción que se realizará.<br><b>Enum (string):</b> Load, Unload, RequiredStop, OptionalStop                                               |
| <b>plannedArrival</b>         | Fecha y hora para indicar la llegada prevista al lugar. Es requerido siempre que especifica <i>RouteConfig</i> en el reparto.<br><b>Datetime</b> |

## Remarks

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type</b><br>Requerido     | Tipo de contacto del pedido.<br><b>Enum (string): Carrier, Customer, Load, Route, Security</b> |
| <b>comments</b><br>requerido | Texto que contiene el comentario.<br><b>string</b>                                             |

## Contacts

|                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>type</b><br>requerido         | Tipo de comentario del pedido.<br><b>Enum (string): Phone, Email</b>                                |
| <b>contactValue</b><br>requerido | Información del contacto, como el número de teléfono o correo.<br><b>string [1..150] caracteres</b> |
| <b>contactName</b>               | Nombre del contacto.<br><b>string [1..50] caracteres</b>                                            |
| <b>countryIso2Code</b>           | Código ISO de un país.<br><b>string [2..5] caracteres</b>                                           |
| <b>languageCode</b>              | Código ISO de un idioma y localización.<br><b>string [1..15] caracteres</b>                         |

## Remarks

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>timeFrom</b><br>requerido  | Hora que inicia el horario.<br><b>time</b>   |
| <b>timeUntil</b><br>requerido | Hora que finaliza el horario.<br><b>time</b> |

## Respuestas

### 204

El pedido se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

### 400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

### 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

### 403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

### 409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

### 500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener pedidos existentes

### Formato de la URL

**GET** /api/erpsync/orders

### Scope requerido

*Satelles-erpsync:read*

### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

### Parámetros de búsqueda

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>reference</b>                | Referencia del pedido.                                                                                                    |
| <b>from</b>                     | Fecha inicial del rango de búsqueda. Filtra los pedidos creados <b>desde</b> esta fecha.                                  |
| <b>to</b>                       | Fecha final del rango de búsqueda. Filtra los pedidos creados <b>hasta</b> esta fecha.                                    |
| <b>operatorCode</b>             | Código del operador o cliente del pedido.                                                                                 |
| <b>skip</b><br><b>Requerido</b> | Cantidad de registros a <b>omitir</b> antes de comenzar a listar los resultados (usado para paginación). (Por defecto: 0) |
| <b>take</b><br><b>requerido</b> | Cantidad de registros a <b>devolver</b> después de aplicar el skip (también usado para paginación). (Por defecto: 100)    |

### Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/orders?skip=0&take=1&reference=3857HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

### Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los pedidos y de la paginación.

### Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "reference": "3857",
      "orderDate": "2025-01-01T00:00:00",
```

```
{
  "operator": {
    "code": "CL00001",
    "name": "CLIENTE FICTICIO 1",
    "taxCode": null
  },
  "originPlace": {
    "code": "ES-001",
    "name": "LUGAR FICTICIO DE CARGA",
    "postalAddress": null
  },
  "deliveryPlace": {
    "code": "ES-002",
    "name": "NOVOS SISTEMAS",
    "postalAddress": "Rúa Teixeigueiras 11 Navia - Portal 5 Ofic. 1, 36212 Vigo"
  },
  "isCanceled": false,
  "urgent": false,
  "confirmWithDeliveryPlace": false,
  "declareMaterialsWhenLoading": false,
  "recurrentDeliveries": false
},
"meta": {
  "page": 1,
  "totalPages": 422,
  "totalItems": 422
}
}
```

#### 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

#### 403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

#### 500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

## Obtener un pedido

### Formato de la URL

**GET** /api/erpsync/orders/{orderId}

### Fragmentos de la URL

**{ orderId }** Identificado del pedido en Satelles.

### Scope requerido

*Satelles-erpsync:read*

### Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor *application/json*

### Ejemplo de solicitud

GET /api/erpsync/orders/1 HTTP/1.1

```
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

## Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información del pedido.

## Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "id": 1,
  "reference": "3857",
  "orderDate": "2025-01-01T00:00:00",
  "operator": {
    "code": "CL00001",
    "name": "CLIENT FICTICIO 1"
  },
  "originPlace": {
    "code": "ES-001",
    "name": "LUGAR FICTICIO DE CARGA",
    "postalAddress": null
  },
  "deliveryPlace": {
    "code": "ES-002",
    "name": "NOVOS SISTEMAS",
    "postalAddress": "Rúa Teixeigueiras 11 Navia-Portal 5 Ofic. 1, 36212 Vigo"
  },
  "delegation": {
    "code": "ADBLUE",
    "name": "ADBLUE"
  },
  "isCanceled": false,
  "urgent": false,
  "confirmWithDeliveryPlace": true,
  "declareMaterialsWhenLoading": false,
  "recurrentDeliveries": false,
  "materials": [
    {
      "id": 1989321,
      "material": {
        "code": "010101",
        "name": "GASOLINA 95"
      },
      "quantity": 1000.00,
      "measureUnit": {
        "symbol": "L",
        "name": "Litros"
      },
      "equivalence": "010101/000",
      "handleWithcare": null
    }
  ],
  "deliveries": [
    {
      "deliveryMode": "ADBLUE",
      "deliveryDate": "2025-10-28",
      "deliverySequence": 0,
```

```
"materials": [
  {
    "orderMaterialId": 1989321,
    "quantity": 1000.00,
    "shippingManifestItem": {
      "shippingManifest": {
        "manifestDate": "2025-10-28T00:00:00",
        "documentNumber": "11"
      },
      "material": {
        "code": "010101",
        "name": "GASOLINA 95"
      },
      "equivalence": "010101/000"
    }
  },
],
"actions": [
  {
    "actionSequence": 0,
    "place": {
      "code": "ES-001",
      "name": "LUGAR FICTICIO DE CARGA",
      "postalAddress": null
    },
    "type": 0
  },
  {
    "actionSequence": 1,
    "place": {
      "code": "ES-002",
      "name": "NOVOS SISTEMAS",
      "postalAddress": "Rúa Teixugueiras 11 Navia-Portal 5 Ofic. 1, 36212 Vigo"
    },
    "type": 1
  }
],
"contacts": [
  {
    "type": 1,
    "contactValue": "+33123456789",
    "contactName": "Jean Dupont",
    "country": "FR",
    "language": "fr-FR"
  }
],
"remarks": [
  {
    "type": 2,
    "comments": "Cargar antes de las 12:30"
  }
],
"timeRanges": [
  {
    "timeFrom": "12:00:00",
    "timeUntil": "13:00:00"
  }
]
```

}

## 401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

## 403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

## 404

No se ha encontrado el pedido especificado en la solicitud.

## 500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.