



**DOCUMENTO TÉCNICO
DE IMPLEMENTACIÓN
API ERPSYNC**

Contenido

Registro de cambios	9
Autenticación	10
Solicitud de Bearer Token	10
Parámetros de la solicitud	10
Autenticación de la solicitud	10
Ejemplo de solicitud	10
Respuesta con Bearer Token	10
Ejemplo de respuesta	10
Uso de Bearer Token	10
Ejemplo de llamada con token de acceso	11
Manejo de errores	11
Autenticación	11
Llamadas a la API	11
Ejemplo de respuesta de error	11
Códigos de estado HTTP	11
Atributos de error	11
Delegaciones	13
Crear o actualizar una delegación	13
Formato de la URL	13
Scope requerido	13
Fragmentos de la URL	13
Cabeceras de solicitud	13
Ejemplo de solicitud	13
Esquema del cuerpo de la solicitud	13
Respuestas	13
Obtener delegaciones existentes	14
Scope requerido	14
Cabeceras de solicitud	14
Parámetros de búsqueda	14
Obtener una delegación	15
Scope requerido	15
Fragmentos de la URL	15
Cabeceras de solicitud	15
Zonas	16

Crear o actualizar una zona.....	16
Formato de la URL.....	16
Scope requerido.....	16
Fragmentos de la URL	16
Cabeceras de solicitud	16
Ejemplo de solicitud.....	16
Esquema del cuerpo de la solicitud	16
Respuestas	16
Obtener unidades de medida existentes.....	17
Scope requerido.....	17
Cabeceras de solicitud	17
Parámetros de búsqueda.....	17
Obtener una zona	18
Scope requerido.....	18
Fragmentos de la URL	18
Cabeceras de solicitud	18
Unidades de medida	19
Crear o actualizar una unidad de medida.....	19
Formato de la URL.....	19
Scope requerido.....	19
Fragmentos de la URL	19
Cabeceras de solicitud	19
Ejemplo de solicitud.....	19
Esquema del cuerpo de la solicitud	19
Respuestas	19
Obtener unidades de medida existentes.....	20
Scope requerido.....	20
Cabeceras de solicitud	20
Parámetros de búsqueda.....	20
Obtener una unidad de medida.....	21
Scope requerido.....	21
Fragmentos de la URL	21
Cabeceras de solicitud	21
Tipos de transporte.....	22
Crear o actualizar un tipo de transporte.....	22

Formato de la URL.....	22
Scope requerido	22
Fragmentos de la URL	22
Cabeceras de solicitud	22
Ejemplo de solicitud	22
Esquema del cuerpo de la solicitud	22
Respuestas	22
Obtener tipos de transporte existentes.....	23
Scope requerido	23
Cabeceras de solicitud	23
Parámetros de búsqueda	23
Obtener un tipo de transporte	24
Scope requerido	24
Fragmentos de la URL	24
Cabeceras de solicitud	24
Tipos de vehículos.....	25
Crear o actualizar un tipo de vehículo	25
Formato de la URL.....	25
Scope requerido	25
Fragmentos de la URL	25
Cabeceras de solicitud	25
Ejemplo de solicitud	25
Esquema del cuerpo de la solicitud	25
Respuestas	25
Obtener tipos de vehículos existentes.....	26
Scope requerido	26
Cabeceras de solicitud	26
Parámetros de búsqueda	26
Obtener un tipo de vehículo	27
Scope requerido	27
Fragmentos de la URL	27
Cabeceras de solicitud	27
Vehículos.....	28
Crear o actualizar un vehículo.....	28
Formato de la URL.....	28

Scope requerido	28
Fragmentos de la URL	28
Cabeceras de solicitud	28
Ejemplo de solicitud	28
Esquema del cuerpo de la solicitud	28
Respuestas	29
Obtener vehículos existentes.....	29
Scope requerido	29
Cabeceras de solicitud	29
Parámetros de búsqueda	29
Obtener un vehículo	31
Scope requerido	31
Fragmentos de la URL	31
Cabeceras de solicitud	31
Conductores	32
Crear o actualizar un conductor.....	32
Formato de la URL.....	32
Scope requerido	32
Fragmentos de la URL	32
Cabeceras de solicitud	32
Ejemplo de solicitud	32
Esquema del cuerpo de la solicitud	32
Respuestas	32
Obtener conductores existentes.....	33
Scope requerido	33
Cabeceras de solicitud	33
Parámetros de búsqueda	33
Obtener un conductor	34
Scope requerido	34
Fragmentos de la URL	34
Cabeceras de solicitud	34
Clientes/operadores	36
Crear o actualizar un cliente	36
Formato de la URL.....	36
Scope requerido	36

Fragmentos de la URL	36
Cabeceras de solicitud	36
Ejemplo de solicitud	36
Esquema del cuerpo de la solicitud	36
Respuestas	36
Obtener los clientes existentes	37
Scope requerido	37
Cabeceras de solicitud	37
Parámetros de búsqueda	37
Obtener un cliente	38
Scope requerido	38
Fragmentos de la URL	38
Cabeceras de solicitud	38
Lugares	39
Crear o actualizar un lugar	39
Formato de la URL	39
Scope requerido	39
Fragmentos de la URL	39
Cabeceras de solicitud	39
Ejemplo de solicitud	39
Esquema del cuerpo de la solicitud	39
Respuestas	40
Obtener lugares existentes	41
Scope requerido	41
Cabeceras de solicitud	41
Parámetros de búsqueda	41
Obtener un lugar	42
Scope requerido	42
Fragmentos de la URL	42
Cabeceras de solicitud	42
Productos	44
Crear o actualizar un producto	44
Formato de la URL	44
Scope requerido	44
Fragmentos de la URL	44

Cabeceras de solicitud	44
Ejemplo de solicitud	44
Esquema del cuerpo de la solicitud	44
Respuestas	45
Obtener los productos existentes	45
Scope requerido	45
Cabeceras de solicitud	45
Parámetros de búsqueda	45
Obtener un lugar	47
Scope requerido	47
Fragmentos de la URL	47
Cabeceras de solicitud	47
Rutas	48
Obtener las rutas finalizadas	48
Scope requerido	48
Cabeceras de solicitud	48
Esquema del cuerpo de la respuesta	49
Marcar las rutas como procesadas	55
Formato de la URL	55
Scope requerido	55
Cabeceras de solicitud	55
Ejemplo de solicitud	55
Esquema del cuerpo de la solicitud	55
Respuestas	55
Documentación de destinos	56
Obtener un documento	56
Scope requerido	56
Fragmentos de la URL	56
Obtener los documentos de un destino de una ruta	56
Scope requerido	56
Fragmentos de la URL	56
Obtener los documentos de una ruta	57
Scope requerido	57
Fragmentos de la URL	57
Modos de reparto	57

Crear o actualizar un modo de reparto.....	57
Formato de la URL.....	57
Scope requerido.....	57
Fragmentos de la URL	58
Cabeceras de solicitud	58
Ejemplo de solicitud.....	58
Esquema del cuerpo de la solicitud	58
Respuestas	58
Obtener los modos de reparto existentes	59
Formato de la URL.....	59
Scope requerido.....	59
Cabeceras de solicitud	59
Parámetros de búsqueda.....	59
Obtener un modo de reparto	60
Formato de la URL.....	60
Scope requerido.....	60
Fragmentos de la URL	60
Cabeceras de solicitud	60
Países	61
Obtener los países existentes	61
Formato de la URL.....	61
Scope requerido.....	61
Cabeceras de solicitud	61
Parámetros de búsqueda.....	61
Idiomas.....	62
Obtener los idiomas existentes.....	62
Formato de la URL.....	62
Scope requerido.....	62
Cabeceras de solicitud	62
Parámetros de búsqueda.....	62
Pedidos.....	63
Crear o actualizar un pedido.....	63
Formato de la URL.....	63
Scope requerido.....	63
Cabeceras de solicitud	63

Ejemplo de solicitud	63
Esquema del cuerpo de la solicitud	64
Obtener pedidos existentes.....	68
Formato de la URL.....	68
Scope requerido	68
Cabeceras de solicitud	68
Parámetros de búsqueda	68
Obtener un pedido.....	69
Formato de la URL.....	69
Fragmentos de la URL	69
Scope requerido	69
Cabeceras de solicitud	69

Registro de cambios

Versión	Cambios en la versión	Fecha
1.0.0	Creación del documento.	01-04-2023
1.0.1	Corrección de la propiedad compartment por compartments en los vehículos.	11-04-2023
1.1.0	Operaciones para el mantenimiento de lugares.	12-04-2023
1.1.1	Equivalencia de lugares con clientes.	19-04-2023
1.2.0	Operaciones para el mantenimiento de delegaciones. Operaciones para el mantenimiento de productos y sus equivalencias con los clientes.	21-04-2023
1.3.0	Operaciones para el mantenimiento de zonas. Operaciones para el mantenimiento de tipos de transporte. Incluir el tipo de transporte en las operaciones de mantenimiento de vehículos	15-05-2023
1.4.0	Operaciones para obtener rutas finalizadas y marcarlas como obtenidas. Incluir scope necesario para obtener rutas finalizadas.	22-06-2023
1.5.0	Operaciones para el mantenimiento de tipos de vehículos.	01-07-2024
1.6.0	Operaciones para la descarga de documentos de destinos.	04-09-2024
1.7.0	Incluir más de un área en una delegación. Operaciones para el mantenimiento de modos de reparto. Operaciones para obtener países. Operaciones para obtener idiomas. Operaciones para el mantenimiento de pedidos.	06-05-2026

Autenticación

La autenticación en la API se realizará usando [OAuth 2.0 Client Credentials Grant](#) para obtener el [Bearer Token](#) necesario.

Solicitud de Bearer Token

El cliente tiene que realizar una solicitud a <https://{host}/auth/connect/token> usando el formato "application/x-www-form-urlencoded".

Parámetros de la solicitud

`grant_type`

El valor de este parámetro tiene que ser `client_credentials`.

`scope`

El valor de este campo es una lista de cadenas delimitadas por espacios. Se usará para limitar el acceso a las operaciones de la API.

Valores admitidos

- `satelles-erpsync:write`. Requerido para administrar datos maestros.
- `satelles-publications:finished-routes`. Requerido para obtener datos de rutas finalizadas.

Autenticación de la solicitud

El cliente tiene que autenticarse para esta solicitud usando los parámetros `client_id` y `client_secret` en el cuerpo de la solicitud o mediante autenticación HTTP básica.

Ejemplo de solicitud

```
POST /auth/connect/token HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Authorization: Basic czZCaGRSa3F0MzpnWDFmQmF0M2JW
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=client_credentials&scope=satelles-erpsync:write
```

Respuesta con Bearer Token

Si la solicitud del token de acceso es válida y está autorizada, el servidor devolverá el token de acceso.

Ejemplo de respuesta

```
HTTP/1.1 200
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "access_token": "8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg",
  "expires_in": 3600,
  "token_type": "Bearer",
  "scope": "satelles-erpsync:write "
}
```

Uso de Bearer Token

Todas las llamadas que se realicen a la API tienen que incluir la cabecera HTTP `Authorization` con el token obtenido en la solicitud. Si no se incluye o no es válido se rechazará con un código de estado HTTP 401.

Ejemplo de llamada con token de acceso

```
PUT /api/vendors/xxx HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Manejo de errores

Hay dos clases de errores que pueden ser devueltos, aquellos encontrados durante el flujo de autenticación y los que se producen en una llamada a la API.

Autenticación

Los errores producidos en el flujo de autenticación están definidos en la [especificación OAuth 2.0](#).

Llamadas a la API

La cabecera [HTTP status code](#) se usa para indicar el éxito o el fallo de una llamada a la API. El cuerpo de la respuesta contiene los detalles del error en formato JSON de [Problem Details](#).

Ejemplo de respuesta de error

A continuación, se encuentra el error que se devuelve cuando, al crear o actualizar un vehículo, se envía un compartimento con una capacidad incorrecta.

```
{
  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.1",
  "title": "One or more validation errors occurred.",
  "status": 422,
  "errors": {
    "Vehicles[0].Compartments[0].Capacity ": [
      "'Capacity' debe ser superior '0'."
    ]
  }
}
```

Códigos de estado HTTP

Los códigos HTTP estándar usados son

- **2XX**. El código de respuesta en este rango implica que la llamada a la API ha sido exitosa.
- **4XX**. Indican error debido a datos incorrectos por parte del cliente.
- **5XX**. Indican errores en la API al procesar la solicitud. El código de error habitual será 500.

Atributos de error

Los siguientes atributos se devuelven como parte del contenido del error.

title	Una descripción corta del tipo de problema.
type	Atributo opcional , con formato de URI, que indica el tipo de problema exacto. No siempre proporcionará acceso a más documentación.
status	El código de estado HTTP generado por la API para este error.
detail	Atributo opcional que proporciona más información sobre el error.

errors Atributo de extensión **opcional** que proporciona el resultado de la validación de la solicitud.

Delegaciones

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre las delegaciones.

Crear o actualizar una delegación

Mediante esta operación se crea o actualiza una delegación a partir del código. Si no se encuentra una delegación con el mismo código se creará una nueva.

Formato de la URL

PUT /api/erpsync/delegations /{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código de la delegación

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/delegations/4 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json
```

```
{
  "name": "ALICANTE",
  "areaCodes": [
    "4"
  ]
}
```

Esquema del cuerpo de la solicitud

name	Nombre de la delegación
requerido	string [1..25] caracteres

areaCodes	Array de códigos de áreas.
------------------	----------------------------

Respuestas

204

La delegación se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener delegaciones existentes

Formato de la URL

GET /api/ersync/delegations

Scope requerido

Satelles-ersync:write

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

code Código de delegación. Se admite más de uno

textFilter Búsqueda de texto en el contenido del nombre

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/delegations/code=4&code=5 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISStZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de las delegaciones.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "4",
    "name": "ALICANTE",
    "areaCodes": [
      "4"
    ]
  },
  {
    "code": "5",
    "name": "CATALUÑA",
    "areaCodes": []
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener una delegación

Formato de la URL

GET /api/erpsync/delegations/{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código de la delegación solicitada

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor *application/json*

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/delegations/4 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la delegación.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "4",
  "name": "ALICANTE",
  "areaCodes": [
    "4"
  ]
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Zonas

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre las zonas.

Crear o actualizar una zona

Mediante esta operación se crea o actualiza una zona a partir del código. Si no se encuentra una zona con el mismo código se creará una nueva.

Formato de la URL

PUT /api/erpsync/areas/{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código de la zona

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/areas/1 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json
```

```
{
  "name": "NORTE",
}
```

Esquema del cuerpo de la solicitud

name	Nombre de la zona
requerido	string [1..50] caracteres

Respuestas

204

La zona se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener unidades de medida existentes

Formato de la URL

GET `/api/erpsync/areas`

Scope requerido

`Satelles-erpsync:write`

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

code Código de zona. Se admite más de uno

textFilter Búsqueda de texto en el contenido del nombre

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/areas/code=1&code=2 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de las unidades de medida.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "1",
    "name": "NORTE",
  },
  {
    "code": "2",
    "name": "SUR"
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener una zona

Formato de la URL

GET /api/erpsync/areas/{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código de la zona solicitada

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/areas/1 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la zona.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "1",
  "name": "NORTE",
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Unidades de medida

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre las unidades de medida.

Crear o actualizar una unidad de medida

Mediante esta operación se crea o actualiza una unidad de medida a partir del código. Si no se encuentra una unidad de medida con el mismo código se creará una nueva.

Formato de la URL

PUT /api/erpsync/measure-units/{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código de la unidad de medida

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/measure-units/L HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json
```

```
{
  "name": "LITROS",
}
```

Esquema del cuerpo de la solicitud

name	Nombre de la unidad de medida
requerido	string [1..50] caracteres

Respuestas

204

La unidad de medida se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener unidades de medida existentes

Formato de la URL

GET `/api/erpsync/measure-units`

Scope requerido

`Satelles-erpsync:write`

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

code Código de unidad de medida. Se admite más de uno

textFilter Búsqueda de texto en el contenido del nombre

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/measure-units/code=L&code=TM HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de las unidades de medida.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "L",
    "name": "LITROS",
  },
  {
    "code": "TM",
    "name": "TONEELADAS"
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener una unidad de medida

Formato de la URL

GET /api/erpsync/measure-units/{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código de la unidad de medida solicitada

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/measure-units/L HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la unidad de medida.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "L",
  "name": "LITROS",
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Tipos de transporte

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los tipos de transporte que pueden realizar los vehículos.

Crear o actualizar un tipo de transporte

Mediante esta operación se crea o actualiza un tipo de transporte. Si no se encuentra un tipo de transporte con el mismo código se creará uno nuevo.

Formato de la URL

PUT /api/erpsync/transport-types/{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código de la zona

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/transport-types/1 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "name": "HIDROCARBUROS",
}
```

Esquema del cuerpo de la solicitud

name Nombre del tipo de transporte
requerido **string** [1..50] **caracteres**

Respuestas

204

El tipo de transporte se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener tipos de transporte existentes

Formato de la URL

GET `/api/erpsync/transport-types`

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

code Código de tipo de transporte. Se admite más de uno

textFilter Búsqueda de texto en el contenido del nombre

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/transport-types/code=1&code=2 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de las unidades de medida.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "1",
    "name": "HIDROCARBUROS",
  },
  {
    "code": "2",
    "name": "ARIDOS"
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener un tipo de transporte

Formato de la URL

GET /api/erpsync/transport-types/{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código del tipo de transporte solicitado

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/transport-types/1 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información del tipo de transporte.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "1",
  "name": "HIDROCARBUROS",
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Tipos de vehículos

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los tipos de vehículos.

Crear o actualizar un tipo de vehículo

Mediante esta operación se crea o actualiza un tipo de vehículo. Si no se encuentra un tipo de vehículo con el mismo nombre se creará uno nuevo.

Formato de la URL

PUT /api/erpsync/vehicle-types/{name}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{name} Nombre del tipo de vehículo (string [1..50] caracteres)

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/vehicle-types/basculante HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json
```

```
{
  "archetype": "StraightTruck",
}
```

Esquema del cuerpo de la solicitud

archetype Arquetipo del tipo de vehículo
requerido **Enum (string):** Tractor, Trailer, StraightTruck, Bus

Respuestas

204

El tipo de transporte se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener tipos de vehículos existentes

Formato de la URL

GET `/api/ersync/vehicle-types`

Scope requerido

Satelles-ersync:write

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

code Nombre del tipo de vehículo. Se admite más de uno

textFilter Búsqueda de texto en el contenido del nombre

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/vehicle-types/code=basculante&code=cisterna HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de las unidades de medida.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "name": "basculante",
    "archetype": 2,
  },
  {
    "code": "cisterna",
    "name": 1
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener un tipo de vehículo

Formato de la URL

GET /api/erpsync/vehicle-types/{name}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{name} Nombre del tipo de transporte solicitado

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/vehicle-types/basculante HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información del tipo de vehículo.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "basculante",
  "name": 2,
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Vehículos

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los vehículos.

Crear o actualizar un vehículo

Mediante esta operación se crea o actualiza un vehículo a partir del código. Si no se encuentra un vehículo con el mismo código se creará uno nuevo.

Formato de la URL

PUT /api/erpsync/vehicles/{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código del vehículo

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/vehicles/0001 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "licensePlate": "BCD0001",
  "typeName": "Tractora",
  "transportTypeCode": "1",
  "disabled": "false",
  "compartments": [
    "capacity": "32000",
    "measureUnitCode": "KG"
  ]
}
```

Esquema del cuerpo de la solicitud

licensePlate	Matrícula del vehículo
requerido	string [1..10] caracteres

typeName	Nombre del tipo de vehículo
requerido	string [1..50] caracteres

transportTypeCode	Código del tipo de transporte
	string [1..25] caracteres

disabled	Indica si el vehículo está deshabilitado
requerido	boolean

compartments Array de compartimentos del vehículo

Compartimento

capacity Capacidad del compartimento
requerido decimal

measureUnitCode Código de la unidad de medida de la capacidad del compartimento
requerido string [1..10] caracteres

Respuestas

204

El vehículo se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener vehículos existentes

Formato de la URL

GET /api/ersync/vehicles

Scope requerido

Satelles-ersync:write

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

code Código de vehículo. Se admite más de uno

archetype Arquetipo del vehículo. Se admite más de uno

textFilter Búsqueda de texto en el contenido de las matrículas del vehículo

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/vehicles?code=0001&code=0002 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los vehículos.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "0001",
    "licensePlate": "BCD0001",
    "type": {
      "name": "Tractora",
      "archetype": 0,
    },
    "transportTypeCode": "1",
    "disabled": "false",
    "compartments": [
      "capacity": "32000",
      "measureUnitCode": "KG"
    ]
  },
  {
    "code": "0002",
    "licensePlate": "BCD0002",
    "type": {
      "name": "Tractora",
      "archetype": 0,
    },
    "transportTypeCode": "1",
    "disabled": "false",
    "compartments": [
      "capacity": "31000",
      "measureUnitCode": "KG"
    ]
  },
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener un vehículo

Formato de la URL

GET /api/erpsync/vehicles/{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código del vehículo solicitado

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/vehicles/0001 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la unidad de medida.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "0001",
  "licensePlate": "BCD0001",
  "type": {
    "name": "Tractora",
    "archetype": 0,
  },
  "transportTypeCode": "1",
  "disabled": "false",
  "compartments": [
    "capacity": "32000",
    "measureUnitCode": "KG"
  ]
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Conductores

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los conductores.

Crear o actualizar un conductor

Mediante esta operación se crea o actualiza un conductor a partir del código. Si no se encuentra un conductor con el mismo código se creará uno nuevo.

Formato de la URL

PUT /api/erpsync/drivers/{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código del conductor

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/drivers/0001 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "name": "NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO 2",
  "email": "nombre.apellido1@novossistemas.com",
  "idCard": "00000000A",
  "disabled": false
}
```

Esquema del cuerpo de la solicitud

name Nombre completo del conductor
requerido **string** [1..50] caracteres

email Dirección de correo electrónico
string [1..254] caracteres

idCard DNI del conductor
string [1..20] caracteres

disabled Indica si el conductor está deshabilitado. Si no se especifica se asumirá que está activo

Respuestas

204

El conductor se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener conductores existentes

Formato de la URL

GET `/api/ersync/drivers`

Scope requerido

`Satelles-ersync:write`

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

code Código de conductor. Se admite más de uno

textFilter Búsqueda de texto en el contenido del nombre o dni del conductor

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/drivers?textfilter=javier HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los conductores.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "0002",
    "name": "JAVIER GÓMEZ GÓMEZ",
    "email": "jgomez@novossistemas.com",
```

```
[{"idCard": "48367228E",  
  "disabled": false  
},  
{  
  "code": "0002",  
  "name": "FRANCISCO JAVIER IGLESIAS LORENZO ",  
  "email": "figlesias@novossistemas.com",  
  "idCard": "81353830R",  
  "disabled": false  
},  
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener un conductor

Formato de la URL

GET /api/erpsync/drivers/{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código del conductor solicitado

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor *application/json*

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/drivers/0002 HTTP/1.1  
Host: novossistemas.satelles.es  
Accept: application/json  
Accept-Language: es  
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la unidad de medida.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{  
  "code": "0002",  
  "name": "JAVIER GÓMEZ GÓMEZ",  
  "email": "jgomez@novossistemas.com",  
  "idCard": "48367228E",  
  "disabled": false  
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Cientes/operadores

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los clientes (también llamados operadores).

Crear o actualizar un cliente

Mediante esta operación se crea o actualiza un cliente a partir del código. Si no se encuentra un cliente con el mismo código se creará uno nuevo.

Formato de la URL

PUT /api/ersync/operators/{code}

Scope requerido

Satelles-ersync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código del cliente

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/ersync/operators/CL001 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "name": "CLIENTE FICTICIO 1 ",
  "taxCode": "J62855358"
}
```

Esquema del cuerpo de la solicitud

name	Nombre del cliente
requerido	string [1..50] caracteres

taxCode	CIF del cliente
	string [1..254] caracteres

Respuestas

204

El cliente se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener los clientes existentes

Formato de la URL

GET `/api/ersync/operators`

Scope requerido

`Satelles-ersync:write`

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

code Código de cliente. Se admite más de uno

textFilter Búsqueda de texto en el contenido del nombre o cif del cliente

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/operators?textfilter=ficticio HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los clientes.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "CL001",
    "name": "CLIENTE FICTICIO 1",
    "taxCode": "J62855358",
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener un cliente

Formato de la URL

GET /api/ersync/operators/{code}

Scope requerido

Satelles-ersync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código del cliente solicitado

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor *application/json*

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/operators/CL001 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la unidad de medida.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "CL001",
  "name": "CLIENTE FICTICIO 1",
  "taxCode": "J62855358"
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Lugares

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los lugares (instalaciones donde los vehículos realizan servicios de carga, descarga, bases, talleres, etc).

Crear o actualizar un lugar

Mediante esta operación se crea o actualiza un lugar a partir del código. Si no se encuentra un lugar con el mismo código se creará uno nuevo.

Formato de la URL

PUT /api/erpsync/places/{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código del lugar
string [1..25] caracteres

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor *application/json*
- **Accept**, con el valor *application/json*

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/places/PL001 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "name": "NOVOS SISTEMAS",
  "postalAddress": "Rúa Teixeigueiras 11 Navia - Portal 5 Ofic. 1, 36212 Vigo",
  "pois": [
    {
      "latitude": 42.21239,
      "longitude": -8.75475,
      "radius": 103
    }
  ],
  "equivalences": [
    {
      "operatorCode": "CL001",
      "code": "P1",
      "name": null,
      "routeActionType": null
    }
  ]
}
```

Esquema del cuerpo de la solicitud

name Nombre del lugar
requerido *string* [1..250] caracteres

postalAddress Dirección postal del lugar
`string [1..250]` caracteres

pois Array de las posiciones geográficas del lugar. En el caso de que no se incluya ninguna la aplicación tratará de crear un poi a partir de la dirección postal.

equivalences Array de la información del lugar tal como es reconocida por cada uno de los clientes con los que se realiza intercambio de datos.

Poi

latitude Latitud de las coordenadas geográfica en grados decimales.
requerido `double`

longitude Longitud de las coordenadas geográfica en grados decimales.
requerido `Double`

radius Tamaño en metros del radio de la circunferencia que abarca el área que ocupa el lugar.
requerido

Equivalence

operatorCode Código del cliente al que pertenece el lugar equivalente.
requerido `string`

code Código con el que identifica el lugar el cliente.
requerido `string`

name Nombre que da al lugar el cliente.
`String`

routeActionType Tipo de acción que realizará el cliente en el lugar
`Enum (string): Load, Unload`

Respuestas

204

El lugar se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El compcliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener lugares existentes

Formato de la URL

GET `/api/erpsync/places`

Scope requerido

`Satelles-erpsync:write`

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

code Código del lugar. Se admite más de uno

textFilter Búsqueda de texto en el contenido del nombre o dirección postal

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/places?textfilter=novos HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los lugares.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "PL001",
    "name": "NOVOS SISTEMAS",
    "postalAddress": "Rúa Teixugueiras 11 Navia - Portal 5 Ofic. 1, 36212 Vigo",
    "pois": [
      {
        "latitude": 42.21239,
        "longitude": -8.75475,
        "radius": 103
      }
    ],
    "equivalences": [
      {
        "operatorCode": "CL001",
        "code": "P1",
        "name": null,
        "routeActionType": null
      }
    ]
  }
]
```

```
}  
]  
}  
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener un lugar

Formato de la URL

GET /api/erpsync/places/{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código del lugar solicitado

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/places/PL001 HTTP/1.1  
Host: novossistemas.satelles.es  
Accept: application/json  
Accept-Language: es  
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la unidad de medida.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{  
  "code": "PL001",  
  "name": "NOVOS SISTEMAS",  
  "postalAddress": "Rúa Teixeigueiras 11 Navia - Portal 5 Ofic. 1, 36212 Vigo",  
  "pois": [  
    {  
      "latitude": 42.21239,  
      "longitude": -8.75475,  
      "radius": 103  
    }  
  ],  
  "equivalences": [  
    {  
      "operatorCode": "CL001",  
      "code": "P1",  
    }  
  ]  
}
```

```
    "name": null,  
    "routeActionType": null  
  }  
]  
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Productos

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los productos.

Crear o actualizar un producto

Mediante esta operación se crea o actualiza un producto a partir del código. Si no se encuentra un producto con el mismo código se creará uno nuevo.

Formato de la URL

PUT /api/erpsync/materials/{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código del producto
string [1..25] caracteres

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor *application/json*
- **Accept**, con el valor *application/json*

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/materials/M01 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "name": "GASOLINA 95",
  "disabled": false,
  "equivalences": [
    {
      "operatorCode": "CL001",
      "code": "0101100",
      "name": "G95",
      "handleWithCare": false
    }
  ]
}
```

Esquema del cuerpo de la solicitud

name	Nombre del producto
requerido	<i>string</i> [1..50] caracteres

disabled	Indica si el producto está deshabilitado
	<i>boolean</i>

equivalences	Array de la información del producto tal como es reconocida por cada uno de los clientes con los que se realiza intercambio de datos.
---------------------	---

Equivalence

operatorCode requerido	Código del cliente al que pertenece el producto equivalente. <i>string</i>
code requerido	Código con el que identifica al producto el cliente. <i>string</i>
name	Nombre que da al producto el cliente. <i>String</i>
handleWithCare	Indica si el cliente requiere que el producto tenga un tratamiento especial <i>boolean</i>

Respuestas

204

El producto se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener los productos existentes

Formato de la URL

GET `/api/ersync/materials`

Scope requerido

`Satelles-ersync:write`

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- `Accept`, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

code Código del producto. Se admite más de uno

textFilter Búsqueda de texto en el contenido del nombre

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/materials/textfilter=gas HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los productos.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "M01",
    "name": "GASOLINA 95",
    "disabled": false,
    "equivalences": [
      {
        "operatorCode": "CL001",
        "code": "0101100",
        "name": "G95",
        "handleWithCare": false
      }
    ]
  },
  {
    "code": "M02",
    "name": "GASOLINA 98",
    "disabled": false,
    "equivalences": [
      {
        "operatorCode": "CL001",
        "code": "0202200",
        "name": "G98",
        "handleWithCare": false
      }
    ]
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener un lugar

Formato de la URL

GET /api/erpsync/materials/{code}

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código del producto solicitado

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/materials/M01 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de la unidad de medida.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "M01",
  "name": "GASOLINA 95",
  "disabled": false,
  "equivalences": [
    {
      "operatorCode": "CL001",
      "code": "0101100",
      "name": "G95",
      "handleWithCare": false
    }
  ]
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Rutas

Todas las rutas finalizadas se almacenan en una cola para poder ser descargadas e importadas en el ERP del cliente. En esta sección se detalla como obtener estas rutas y marcarlas como descargadas.

Obtener las rutas finalizadas

Formato de la URL

GET /puba/routes/finished

Scope requerido

Satelles-publications:finished-routes

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
GET /puba/routes/finished HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXIStZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de las rutas.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "id": 439,
    "route": {
      "id": 613,
      "planDate": "2023-06-16",
      "delegation": {},
      "startedOn": "2023-06-16T03:01:00Z",
      "finishedOn": "2023-06-16T15:25:00Z",
      "driver": {},
      "tractor": {},
      "trailer": {},
      "destinations": [
        {
          "id": 3292,
          "place": {},
          "trip": 1,
          "sequence": 1,
          "position": {},
          "plannedArrival": "2023-06-16T04:28:01Z",
          "plannedDeparture": "2023-06-16T04:29:01Z",
          "actualArrival": "2023-06-16T11:27:00Z",
          "actualDeparture": "2023-06-16T12:43:00Z",
          "actions": [],
          "events": [],
          "incidences": [],
        }
      ],
    },
    "events": [],
  }
]
```

```
[
  {
    "legs": [],
    "trips": []
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Esquema del cuerpo de la respuesta

id Identificador del registro de cola que contiene los datos de la ruta.
number

route Datos de la ruta.
object

Route

id Identificador de ruta en Satelles.
number

planDate Fecha de la ruta.
date

delegation Datos de la delegación a la que pertenece la ruta.
object

startedOn Fecha-hora a la que se inició la ruta
datetime (formato UTC)

finishedOn Fecha-hora a la que se finalizó la ruta
datetime (formato UTC)

driver Datos del conductor que realizó la ruta
object

tractor Datos del vehículo tipo tractor o rígido que realizó la ruta
object

trailer Datos del semirremolque que realizó la ruta
object

destinations Array de destinos donde se han realizado las cargas y descargas en la ruta

events Array de los principales eventos que se han producido en la ruta

legs Array con los tramos de conducción realizados por los conductores de la ruta

trips Array con los principales datos de los viajes de la ruta

Destination

id Identificador del destino en Satelles.
number

place Lugar donde se ha realizado el servicio.
object

trip Número de viaje dentro de la ruta.
number

sequence Número de orden del destino dentro del viaje.
number

position Posición geográfica con sus coordenadas (latitud, longitud).
object

plannedArrival Hora prevista de llegada al destino.
datetime (formato UTC)

plannedDeparture Hora prevista de salida del destino.
datetime (formato UTC)

actualArrival Hora real de llegada al destino.
datetime (formato UTC)

actualDeparture Hora real de salida del destino.
datetime (formato UTC)

actions Array con los repartos, pedidos, productos y datos de albarán implicados en la carga o descarga a realizar en el destino

events Array con los principales eventos relacionados con el destino (llegada, salida, ...)

incidences Array con las incidencias que se han producido en el destino.

documents Array con los documentos que se han adjuntado al destino.

Action

Acciones de recogida o entrega de los productos de un reparto

id Identificador de la acción.
number

type Tipo de acción (0: carga; 1: entrega).
number

delivery Datos del reparto y pedido.
object

shippingActions Array con las acciones de carga o entrega realizadas en el destino (compartimento del vehículo, cantidad, ...)

Delivery

Datos del reparto del pedido

id Identificador del reparto.
number

deliveryDate Fecha del reparto.
date

deliverySequence Número de secuencia del reparto dentro del pedido.
number

mode Modo de reparto
object

order Datos del pedido
object

cargo Array con información de los productos del reparto y albarán de carga.

Order

Datos del pedido

id Identificador del pedido.
number

orderDate Fecha del pedido.
date

reference Referencia del pedido.
string

Customer Cliente que solicitó el pedido.
object

placeOfOrigin Lugar de carga del pedido.
object

placeOfDestination Lugar de entrega del pedido.
object

requirements Array con los requisitos del pedido.

Cargo

Detalle del producto del reparto

id	Identificador del producto del reparto. <i>number</i>
material	Producto del reparto. <i>object</i>
measureUnit	Unidad de medida. <i>object</i>
shippingManifestItem	Línea del albarán de carga del producto. <i>object</i>
quantity	Cantidad prevista de carga o entrega en el destino <i>number</i>

ShippingManifestItem

id	Identificador de la línea de albaran. <i>number</i>
shippingManifest	Datos del albarán de carga. <i>object</i>

ShippingManifest

Albarán de carga

id	Identificador del albarán. <i>number</i>
loadingPlace	Lugar de carga. <i>object</i>
measureUnit	Unidad de medida. <i>object</i>
manifestDate	Fecha del albarán. <i>date</i>
documentNumber	Número de albarán. <i>string</i>

ShippingAction

Acción de carga o entrega en el destino

shippingManifestItemId	Identificador de la línea de albarán. <i>number</i>
-------------------------------	--

vehicleId	Identificador del vehículo que carga o entrega el producto. <i>number</i>
compartmentIdx	Número de compartimento del vehículo que tiene el producto. <i>number</i>
sequence	Orden en el que se realiza la acción de carga o entrega. <i>number</i>
actionType	Identifica si es una carga o entrega (0: carga; 1: entrega). <i>number</i>
quantity	Cantidad a carga o entregar <i>number</i>

Event

Información de evento que se ha producido en el destino o ruta

id	Identificador del evento. <i>number</i>
type	Tipo de evento (0: En ruta hacia el destino; 1: Llegada al destino; 2: Salida del destino; 3: Inicio del servicio; 4: Fin del servicio; 5: Viaje finalizado; 6: Ruta completada; 7: Ruta iniciada; 8: Ruta finalizada; 9: Inicio de conducción; 10: Fin de conducción) <i>number</i>
hour	Hora del evento. <i>number</i>
odometer	Valor del cuentakilómetros del vehículo. <i>number</i>

Incidence

id	Identificador de la incidencia. <i>number</i>
incidenceType	Tipo de incidencia. <i>object</i>
incidenceCause	Motivo de la incidencia. <i>object</i>
startedOn	Hora de inicio de la incidencia. <i>datetime</i>
finishedOn	Hora de fin de la incidencia. <i>datetime</i>
comments	Observaciones de la incidencia

string

Document

id Identificador del documento.
number

type Tipo de documento.
object

name Nombre del documento
string

Leg

Tramo de conducción

id Identificador del tramo de conducción.
number

workingShift Datos del parte de trabajo y conductor que inició el tramo de conducción.
object

startTime Hora de inicio de la conducción.
datetime

endTime Hora de fin de la conducción.
datetime

startOdometer Valor del cuentakilómetros del vehículo al iniciar la conducción.
number

endOdometer Valor del cuentakilómetros del vehículo al finalizar la conducción.
string

vehicles Array con los vehículos con los que se inició la conducción

Trip

Información del viaje de la ruta

id Identificador del viaje.
number

tripNumber Número de viaje en la ruta.
number

distance Distancia prevista calculada en el momento de programar el viaje. Puede ser modificada por el usuario.
number

originalDistance	Distancia prevista calculada en el momento de programar el viaje.
number	

Marcar las rutas como procesadas

Mediante esta operación se marcan como procesadas las rutas obtenidas de la cola de rutas finalizadas.

Formato de la URL

POST /routes/finished/commit

Scope requerido

Satelles-publications:finished-routes

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
POST /routes/finished/commit HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXIStZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "publicationIds": [439]
}
```

Esquema del cuerpo de la solicitud

publicationIds	Array con los identificadores de registro de cola que se desea marcar como
requerido	procesados.

Respuestas

204

El registro de cola de la ruta se ha marcado como procesado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Documentación de destinos

Es posible descargar todos los documentos relacionados con una ruta, con el destino de una ruta o un documento en concreto.

Obtener un documento

Formato de la URL

GET `/api/erpsync/routes/{routeId}/destinations/{destinationId}/documents/{documentId}`

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{routeId} ID de la ruta del destino que tiene el documento

{destinationId} ID del destino que tiene el documento

{documentId} ID del documento a descargar

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/routes/613/destinations/3292/documents/1 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. Se devolverá el archivo solicitado

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener los documentos de un destino de una ruta

Formato de la URL

GET `/api/erpsync/routes/{routeId}/destinations/{destinationId}/documents`

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Fragmentos de la URL

{routeId} ID de la ruta del destino que tiene el documento

{destinationId} ID del destino que tiene los documentos

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/routes/613/destinations/3292/documents HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
```

Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. Se devolvera un archivo zip con los documentos del destino.

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener los documentos de una ruta

Formato de la URL

GET /api/ersync/routes/{routeId}/destinations/documents

Scope requerido

Satelles-ersync:write

Fragmentos de la URL

{routeId} ID de la ruta que tiene los documentos

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/routes/613/destinations/documents HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. Se devolvera un archivo zip con los documentos de todos los destinos de la ruta.

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Modos de reparto

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los modos de reparto.

Crear o actualizar un modo de reparto

Mediante esta operación se crea o actualiza un modo de reparto a partir del código. Si no se encuentra un modo de reparto con el mismo código se creará uno nuevo.

Formato de la URL

PUT /api/ersync/delivery-modes/{code}

Scope requerido

Satelles-ersync:write

Fragmentos de la URL

{code} Código del modo de reparto
string [1..25] caracteres

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/delivery-modes /L HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json

{
  "name": "ÁRIDOS",
  "transportTypeCode": "HIDROCARBUROS",
}
```

Esquema del cuerpo de la solicitud

name requerido	Nombre del modo de reparto string [1..150] caracteres
transportTypeCode	Código del tipo de transporte string [1..25] caracteres

Respuestas

204

El modo de reparto se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener los modos de reparto existentes

Formato de la URL

GET /api/ersync/delivery-modes

Scope requerido

Satelles-ersync:read

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

textFilter Búsqueda de texto en el contenido del código o nombre

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/delivery-modes?textFilter=2 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los modos de reparto.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "2",
    "name": "ARIDOS",
    "transportType": {
      "code": "1",
      "name": "HIDROCARBUROS",
    }
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener un modo de reparto

Formato de la URL

GET /api/ersync/delivery-modes/{code}

Scope requerido

Satelles-ersync:read

Fragmentos de la URL

{ code } Código del modo de reparto

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/delivery-modes/2 HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los modos de reparto.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "code": "2",
  "name": "ARIDOS",
  "transportType": {
    "code": "1",
    "name": "HIDROCARBUROS",
  }
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Países

Obtener los países existentes

Formato de la URL

GET /api/ersync/countries

Scope requerido

Satelles-ersync:read

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

includedDisabled Indica si se quiere obtener todos los países incluso los deshabilitados
(Por defecto: false)

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/countries HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXlStZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los países.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "name": "España",
    "iso2Code": "es",
    "disabled": false,
    "dialingCode": 34,
    "language": {
      "code": "es-ES",
      "name": "Español",
    }
  },
  {
    "name": "Francia",
    "iso2Code": "fr",
    "disabled": false,
    "dialingCode": 33,
    "language": {
      "code": "fr-FR",
      "name": "Francés",
    }
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Idiomas

Obtener los idiomas existentes

Formato de la URL

GET /api/erpsync/languages

Scope requerido

Satelles-erpsync:read

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor *application/json*

Parámetros de búsqueda

textFilter Búsqueda de texto en el contenido del código o nombre

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/erpsync/languages HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXIStZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los idiomas.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
[
  {
    "code": "es-ES",
    "name": "Español",
    "disabled": false
  },
  {
    "code": "fr-FR ",
    "name": "Francés",
    "disabled": false
  }
]
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Pedidos

En esta sección se detallan las distintas operaciones que se pueden realizar sobre los pedidos.

Crear o actualizar un pedido

Mediante esta operación se crea o actualiza un pedido a partir de la referencia y el código del operador. Si hay varios pedidos con esos datos se tendrá en cuenta la fecha del pedido y el lugar de entrega, si no hay un pedido que tenga esta información se creará una nueva.

Formato de la URL

PUT /api/erpsync/orders

Scope requerido

Satelles-erpsync:write

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Content-Type**, con el valor `application/json`
- **Accept**, con el valor `application/json`

Ejemplo de solicitud

```
PUT /api/erpsync/orders HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
Content-Type: application/json
```

```
{
  "Reference": "1234567890",
  "OperatorCode": "CL001",
  "OrderDate": "2025-10-28",
  "OriginPlaceCode": "ES-0000001",
  "DeliveryPlaceCode": "ES-0000002",
  "Urgent": false,
  "ConfirmWithDeliveryPlace": false,
  "DeclareMaterialsWhenLoading": false,
  "Materials": [
    {
      "MaterialCode": "0601294",
      "MeasureUnitCode": "L",
      "EquivalenceCode": "P-0601294",
      "Quantity": 1000,
```



```
    "HandleWithCare": false
  },
  ],
  "Deliveries": [
    {
      "DeliveryModeCode": "E",
      "DeliveryDate": "2025-10-28",
      "RouteCofig": {
        "DelegationCode": "S",
        "DriverCode": "88132459R",
        "TractorCode": "5022"
      },
      "Materials": [
        {
          "materialCode": "0601294",
          "noteNumber": "2026-001",
          "quantities": [
            750,
            250
          ]
        }
      ],
      "Actions": [
        {
          "PlaceCode": "ES-0000001",
          "Sequence": 0,
          "Type": "Load",
          "PlannedArrival": "2025-10-28T08:00:00"
        },
        {
          "PlaceCode": "ES-0000002",
          "Sequence": 1,
          "Type": "Unload",
          "PlannedArrival": "2025-10-28T14:00:00"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Esquema del cuerpo de la solicitud

reference requerido	Referencia del pedido. string [1..50] caracteres
operatorCode requerido	Código del operador. string [1..20] caracteres
orderDate requerido	Fecha del pedido Date
urgent	Indica si el pedido es urgente. (Por defecto: false) boolean
confirmWithDeliveryPlace	Indica si es necesario establecer el lugar de descarga. (Por defecto: false) boolean
declareMaterialsWhenLoading	Indica si se establece los productos del pedido al cargar. (Por defecto: false) boolean

recurrentDeliveries	Indica si el pedido va a tener viajes y repartos recurrentes. (Por defecto: false) boolean
originPlaceCode requerido	Código del lugar de origen del pedido. string [1..25] caracteres
deliveryPlaceCode	Código del lugar de destino del pedido. (Por defecto: null). Es requerido si no se especifican las acciones en algún reparto. string [1..25] caracteres
materials	Array de la información de los productos del pedido. Es requerido siempre que <i>DeclareMaterialsWhenLoading</i> sea false.
deliveries	Array de la información de los repartos del pedido. (Por defecto: Si no se establece o se manda un array vacío, se genera 1 reparto).
remarks	Array de los comentarios del pedido.
contacts	Array de la información de los contactos asignados al pedido.
timeRanges	Array de los horarios establecidos para el pedido.

Materials

materialCode requerido	Código del producto. string [1..25] caracteres
measureUnitCode requerido	Código de la unidad de medida. string [1..10] caracteres
quantity requerido	Cantidad total del producto en el pedido. Number
equivalenceCode	Código que identifica el producto el cliente. (Por defecto: null) string [1..40] caracteres
handleWithCare	Indica si el producto tiene tratamientos especiales. (Por defecto: false) boolean

Deliveries

deliveryModeCode requerido	Código del modo de reparto. (Por defecto: Se utiliza el del operador, si no, el de la empresa) string [1..25] caracteres
deliveryDate requerido	Fecha de entrega del reparto. Tiene que ser mayor o igual que <i>OrderDate_</i> Date
routeConfig	Configuración para poder crear o asignar una ruta al reparto. Object
materials	Array con la información de los productos del pedido que están asignados al reparto.
actions	Array con la información de las acciones a realizar en el reparto. (Por defecto: Se define 2 acciones con la información del lugar de origen y destino del pedido). Como mínimo se tiene que especificar 2 acciones.

Deliveries.RouteConfig

delegationCode requerido	Código de la delegación. string [1..25] caracteres
driverCode requerido	Código del conductor. string [1..10] caracteres
tractorCode requerido	Código del vehículo principal. string [1..36] caracteres
trailerCode	Código del vehículo secundario. string [1..36] caracteres
cardNumber	Número de tarjeta. string [1..20] caracteres
tripDescription	Descripción del viaje asignado a este reparto en la ruta. string [1..150] caracteres
tripComments	Comentarios del viaje asignado a este reparto en la ruta. string [1..150] caracteres

Deliveries.Materials

materialCode requerido	Código del producto. string [1..25] caracteres
noteNumber	Código del albarán. string [1..20] caracteres
quantities	Array de las cantidades detalladas del producto.

Deliveries.Actions

placeCode requerido	Código del lugar. string [1..25] caracteres
sequence requerido	Orden en el que se van a realizar las acciones. El primero siempre es 0. Number
type requerido	Tipo de acción que se realizará. Enum (string): Load, Unload, RequiredStop, OptionalStop
plannedArrival	Fecha y hora para indicar la llegada prevista al lugar. Es requerido siempre que especifica <i>RouteConfig</i> en el reparto. Datetime

Remarks

Type Requerido	Tipo de contacto del pedido. Enum (string): Carrier, Customer, Load, Route, Security
comments requerido	Texto que contiene el comentario. string

Contacts

type requerido	Tipo de comentario del pedido. Enum (string): Phone, Email
contactValue requerido	Información del contacto, como el número de teléfono o correo. string [1..150] caracteres
contactName	Nombre del contacto. string [1..50] caracteres
countryIso2Code	Código ISO de un país. string [2..5] caracteres
languageCode	Código ISO de un idioma y localización. string [1..15] caracteres

Remarks

timeFrom requerido	Hora que inicia el horario. time
timeUntil requerido	Hora que finaliza el horario. time

Respuestas

204

El pedido se ha actualizado o creado correctamente. El cuerpo de la respuesta no tiene contenido.

400

La validación de la solicitud ha finalizado con errores.

Se devuelve un objeto con la información del problema con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#).

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

409

Se ha producido un conflicto al procesar la solicitud.

Se devuelve un objeto de error con el esquema de los [errores en las llamadas a la API](#). El atributo `type` tendrá la URI del tipo de error.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener pedidos existentes

Formato de la URL

GET /api/ersync/orders

Scope requerido

Satelles-ersync:read

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor `application/json`

Parámetros de búsqueda

reference	Referencia del pedido.
from	Fecha inicial del rango de búsqueda. Filtra los pedidos creados desde esta fecha.
to	Fecha final del rango de búsqueda. Filtra los pedidos creados hasta esta fecha.
operatorCode	Código del operador o cliente del pedido.
skip Requerido	Cantidad de registros a omitir antes de comenzar a listar los resultados (usado para paginación). (Por defecto: 0)
take requerido	Cantidad de registros a devolver después de aplicar el skip (también usado para paginación). (Por defecto: 100)

Ejemplo de solicitud

```
GET /api/ersync/orders?skip=0&take=1&reference=3857HTTP/1.1
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información de los pedidos y de la paginación.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "reference": "3857",
      "orderDate": "2025-01-01T00:00:00",

```

```
{
  "operator": {
    "code": "CL00001",
    "name": "CLIENTE FICTICIO 1",
    "taxCode": null
  },
  "originPlace": {
    "code": "ES-001",
    "name": "LUGAR FICTICIO DE CARGA",
    "postalAddress": null
  },
  "deliveryPlace": {
    "code": "ES-002",
    "name": "NOVOS SISTEMAS",
    "postalAddress": "Rúa Teixeigueiras 11 Navia - Portal 5 Ofic. 1, 36212 Vigo"
  },
  "isCanceled": false,
  "urgent": false,
  "confirmWithDeliveryPlace": false,
  "declareMaterialsWhenLoading": false,
  "recurrentDeliveries": false
},
"meta": {
  "page": 1,
  "totalPages": 422,
  "totalItems": 422
}
}
```

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.

Obtener un pedido

Formato de la URL

GET /api/erpsync/orders/{orderId}

Fragmentos de la URL

{ orderId } Identificado del pedido en Satelles.

Scope requerido

Satelles-erpsync:read

Cabeceras de solicitud

Las siguientes cabeceras HTTP son requeridas:

- **Accept**, con el valor *application/json*

Ejemplo de solicitud

GET /api/erpsync/orders/1 HTTP/1.1

```
Host: novossistemas.satelles.es
Accept: application/json
Accept-Language: es
Authorization: Bearer 8pHP9q55mJgPXH18aXISztZR4P0xSS8viQg
```

Respuestas

200

Solicitud procesada correctamente. El cuerpo de la respuesta contiene la información del pedido.

Ejemplo de cuerpo de respuesta

```
{
  "id": 1,
  "reference": "3857",
  "orderDate": "2025-01-01T00:00:00",
  "operator": {
    "code": "CL00001",
    "name": "CLIENT FICTICIO 1"
  },
  "originPlace": {
    "code": "ES-001",
    "name": "LUGAR FICTICIO DE CARGA",
    "postalAddress": null
  },
  "deliveryPlace": {
    "code": "ES-002",
    "name": "NOVOS SISTEMAS",
    "postalAddress": "Rúa Teixugueiras 11 Navia-Portal 5 Ofic. 1, 36212 Vigo"
  },
  "delegation": {
    "code": "ADBLUE",
    "name": "ADBLUE"
  },
  "isCanceled": false,
  "urgent": false,
  "confirmWithDeliveryPlace": true,
  "declareMaterialsWhenLoading": false,
  "recurrentDeliveries": false,
  "materials": [
    {
      "id": 1989321,
      "material": {
        "code": "010101",
        "name": "GASOLINA 95"
      },
      "quantity": 1000.00,
      "measureUnit": {
        "symbol": "L",
        "name": "Litros"
      },
      "equivalence": "010101/000",
      "handleWithcare": null
    }
  ],
  "deliveries": [
    {
      "deliveryMode": "ADBLUE",
      "deliveryDate": "2025-10-28",
      "deliverySequence": 0,

```

```
"materials": [
  {
    "orderMaterialId": 1989321,
    "quantity": 1000.00,
    "shippingManifestItem": {
      "shippingManifest": {
        "manifestDate": "2025-10-28T00:00:00",
        "documentNumber": "11"
      },
      "material": {
        "code": "010101",
        "name": "GASOLINA 95"
      },
      "equivalence": "010101/000"
    }
  },
],
"actions": [
  {
    "actionSequence": 0,
    "place": {
      "code": "ES-001",
      "name": "LUGAR FICTICIO DE CARGA",
      "postalAddress": null
    },
    "type": 0
  },
  {
    "actionSequence": 1,
    "place": {
      "code": "ES-002",
      "name": "NOVOS SISTEMAS",
      "postalAddress": "Rúa Teixugueiras 11 Navia-Portal 5 Ofic. 1, 36212 Vigo"
    },
    "type": 1
  }
],
"contacts": [
  {
    "type": 1,
    "contactValue": "+33123456789",
    "contactName": "Jean Dupont",
    "country": "FR",
    "language": "fr-FR"
  }
],
"remarks": [
  {
    "type": 2,
    "comments": "Cargar antes de las 12:30"
  }
],
"timeRanges": [
  {
    "timeFrom": "12:00:00",
    "timeUntil": "13:00:00"
  }
]
```


}

401

La llamada no está autorizada. El token de autorización falta o ha expirado.

403

El cliente no está autorizado para realizar la operación. El valor de scope del token no es válido para esta operación.

404

No se ha encontrado el pedido especificado en la solicitud.

500

Se ha producido un error inesperado procesando la solicitud.