

Universidade Estadual de Santa Cruz — UESC

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas

Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas

Curso de Ciência da Computação

**Projeto 1 — Benchmark de Suavização/Desfoque Gaussiano
Iterativo: Implementação Paralela em GPU com CUDA (Etapa
3)**

Relatório acadêmico — DEC107 — Processamento Paralelo

04 de julho de 2026

Autores: Lucas Luige Costa Miranda
Henrique Cerqueira Fadigas

Disciplina: DEC107 — Processamento Paralelo

Ilhéus — BA, 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Metodologia	2
2.1	Implementação Paralela com CUDA	2
2.2	Ambiente de Execução	4
2.3	Procedimentos de Medição de Tempo	4
2.4	Métricas de Avaliação	4
3	Resultados	5
3.1	Teste de Corretude	5
3.2	Tempos de Execução	5
3.3	Speedup e Eficiência	7
3.4	Escalabilidade	7
3.5	Análise de Ocupância e Configuração de Blocos (opcional/bônus)	9
4	Discussão	10
4.1	Corretude	10
4.2	Serial vs CUDA	10
4.3	CUDA vs OpenMP e MPI	11
4.4	Gargalos e por que Global venceu Shared	11
4.5	Impacto da configuração de blocos	11
4.6	Melhorias futuras	12
5	Conclusão	12
6	Referências	12

1 Introdução

O objetivo desta etapa é implementar o benchmark de suavização Gaussiana em GPU usando CUDA e comparar o desempenho com a versão serial (*baseline*) e com as versões paralelas anteriores, OpenMP (Etapa 1, memória compartilhada) e MPI (Etapa 2, memória distribuída). A diferença é que OpenMP e MPI usam poucos núcleos de CPU, enquanto a GPU trabalha com paralelismo massivo, ou seja, milhares de *threads* leves rodando o mesmo código sobre pixels diferentes, com a placa funcionando como aceleradora ligada ao *host*.

O filtro Gaussiano é o mesmo das etapas anteriores, uma convolução 2D onde cada pixel vira uma média ponderada dos vizinhos, com pesos tirados de uma distribuição Normal. Com kernel 3×3 e $\sigma = 1,0$ ele é o kernel clássico $\{1, 2, 1\}/\{2, 4, 2\}/\{1, 2, 1\} \div 16$. Aplicamos o filtro de forma iterativa, 1000 vezes sobre a mesma imagem, o que deixa as diferenças de desempenho entre as abordagens bem mais visíveis.

Vale relembrar alguns conceitos do modelo CUDA. O *host* é a CPU e sua memória, o *device* é a GPU e sua memória, e os *kernels* são as funções que rodam no *device*, lançadas em uma grade de blocos de *threads*. A GPU tem uma hierarquia de memória própria: a global (grande e lenta), a compartilhada (pequena e rápida, visível só dentro de um bloco), a constante (só leitura, com *cache* de *broadcast*) e os registradores (privados de cada *thread*). Boa parte do trabalho de programar para GPU é escolher o que colocar em cada uma dessas memórias.

A análise de desempenho aqui é importante porque o ganho da GPU é grande, mas não vem de graça. Uma implementação mal feita desperdiça boa parte da placa. Por isso medimos com cuidado, isolando o tempo de *kernel*, repetindo as execuções e comparando sempre contra uma saída de referência.

Nota sobre o hardware. Ao contrário do previsto, esta etapa não rodou em servidor remoto, e sim no notebook do próprio grupo. Esse notebook (Intel Core i5-11300H com GTX 1650) é diferente da máquina das Etapas 1 e 2 (AMD Ryzen 7 5700G). Para a comparação entre serial, OpenMP, MPI e CUDA ficar justa, rodamos de novo as quatro implementações neste mesmo notebook. Então os tempos de CPU deste relatório não são os dos relatórios anteriores, foram medidos de novo aqui, e por isso algumas conclusões mudam em relação às etapas passadas, como comentamos na Seção 4.

2 Metodologia

2.1 Implementação Paralela com CUDA

Implementamos dois kernels para o mesmo filtro, para comparar duas estratégias de uso de memória:

- **blur_global:** uma *thread* por pixel, lendo os nove vizinhos direto da memória global. É a versão direta, sem otimização manual de memória.
- **blur_shared:** usa *tiling*. Cada bloco carrega junto um *tile* de 16×16 pixels mais a moldura de halo (as *half* linhas e colunas de vizinhos que a convolução precisa) na memória compartilhada, sincroniza com `__syncthreads()` e depois faz a convolução lendo só da memória compartilhada. É o equivalente, na GPU, à troca de halos do MPI.

Mapeamento de threads (blocos e grade)

O bloco é de $16 \times 16 = 256$ *threads*, e a grade é dimensionada para cobrir a imagem inteira:

$$\text{grade} = \left(\lceil W/16 \rceil, \lceil H/16 \rceil \right), \quad \text{bloco} = (16, 16).$$

Cada *thread* cuida de um pixel, a partir do índice global $j = \text{blockIdx.x} \cdot 16 + \text{threadIdx.x}$ e $i = \text{blockIdx.y} \cdot 16 + \text{threadIdx.y}$. Escolhemos 256 *threads* por bloco por ser múltiplo de 32 (o tamanho do *warp*), o que evita *warps* incompletos, e porque dá boa ocupância na Turing sem estourar registradores ou memória compartilhada (ver Seção 3.5).

Uso da hierarquia de memória

- **Global:** guarda as duas cópias da imagem (`d_src` e `d_dst`), trocadas a cada iteração (*double buffering*).
- **Constante:** o kernel Gaussiano (3×3) é copiado uma vez só para `__constant__ d_kernel`. Como é só leitura e igual para todas as *threads*, aproveita o *cache* de constante com acesso em *broadcast*.
- **Compartilhada:** no `blur_shared`, o *tile* com halo fica em `__shared__`, o que reduz os acessos repetidos à memória global (cada pixel do interior do *tile* é lido uma vez da global e reaproveitado da memória compartilhada pelos vizinhos).
- **Registradores:** o acumulador da soma e os índices locais de cada *thread*.

Transferências host ↔ device

Antes do laço de iterações, a imagem é copiada do *host* para o *device* (`cudaMemcpy, HostToDevice`) e o kernel Gaussiano vai para a memória constante (`cudaMemcpyToSymbol`). As 1000 iterações rodam inteiras na GPU, sem tráfego com o *host*. Só no fim, na última repetição, o resultado volta (`cudaMemcpy, DeviceToHost`) para ser salvo em disco. Ou seja, para 1000 iterações há só uma cópia de ida e uma de volta.

Principais funções CUDA utilizadas

- `cudaMalloc` / `cudaFree`: alocam e liberam os *buffers* de imagem na memória global do *device*.
- `cudaMemcpyToSymbol`: copia o kernel Gaussiano para a memória constante.
- `cudaMemcpy`: transfere a imagem *host*→*device* e o resultado *device*→*host*.
- `cudaGetDeviceProperties`: consulta o nome e as características da GPU para o cabeçalho do *benchmark*.
- `cudaEventCreate` / `cudaEventRecord` / `cudaEventSynchronize` / `cudaEventElapsedTime`: medem o tempo do laço de *kernel* direto no *device* (ver Seção 2.3).
- Lançamento de *kernel* `blur_global<<grade,bloco>>(...)`: dispara a grade de blocos na GPU.

Tratamento das bordas

Como nas versões serial, OpenMP e MPI, os pixels da borda (as **half** primeiras e últimas linhas e colunas) são copiados sem filtrar, o que mantém a equivalência numérica com a referência. No **blur_shared**, o carregamento do *tile* preenche com zero as posições que caem fora da imagem (halo implícito). Esses zeros nunca entram em uma saída real, porque as bordas são copiadas e não convoluídas.

2.2 Ambiente de Execução

- **GPU:** NVIDIA GeForce GTX 1650 (versão *mobile*, TU117), arquitetura Turing, *compute capability* 7.5 (**sm_75**), 16 SMs (1024 núcleos CUDA) e 4 GB de memória global GDDR5. Notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3i.
- **Host (CPU):** Intel Core i5-11300H @ 3.10 GHz, 4 núcleos físicos e 8 *threads* lógicas (*hyperthreading*), 16 GB de RAM DDR4-3200.
- **Sistema operacional:** Linux em WSL2 (Ubuntu 26.04), com o *driver* NVIDIA repassado do *host* Windows.
- **Driver e Toolkit:** *driver* 591.59 (suporta até CUDA 13.1) e compilador **nvcc** do CUDA Toolkit 13.1.
- **Flags de compilação:** `-O2 -arch=sm_75 -Xcompiler -U_GNU_SOURCE`.

Vale registrar um problema de *toolchain* que atrapalha a reprodutibilidade. O CUDA Toolkit 12.6 não compila neste sistema, porque o **glibc** 2.43 do Ubuntu 26.04 declara as extensões **rsqrt**, **cosp** e **sinp** com uma especificação de exceção incompatível com o **math_functions.h** do CUDA. A saída foi trocar para o Toolkit 13.1 (compatível com o *driver*) e adicionar a flag `-Xcompiler -U_GNU_SOURCE`, que impede o **glibc** de declarar essas extensões GNU que entram em conflito.

2.3 Procedimentos de Medição de Tempo

O tempo é medido com eventos CUDA (**cudaEvent_t**), cronometrando só o laço das 1000 iterações na GPU. As cópias *host*↔*device* do começo e do fim ficam fora da medição.

Fizemos isso de propósito, para a comparação com as etapas anteriores ficar justa. Nas versões serial, OpenMP e MPI também cronometramos só o cálculo (o laço de iterações), sem contar leitura ou gravação de arquivo. Além disso, como são 1000 iterações sobre os mesmos *buffers* já na GPU, as duas cópias únicas (ida e volta) são desprezíveis perto do tempo total de *kernel*. O tempo que reportamos é, então, o de execução do *kernel*, não o ponta a ponta.

Cada configuração rodou 5 repetições e reportamos a média. Os parâmetros fixos foram 1000 iterações, kernel 3×3 , $\sigma = 1,0$ e bloco 16×16 .

2.4 Métricas de Avaliação

- **Speedup:** $S = T_{\text{serial}}/T_{\text{CUDA}}$.

- **Eficiência:** a fórmula clássica $E = S/p$ não encaixa bem em GPU, porque não existe um número de *threads* de CPU para dividir. No lugar, olhamos a ocupância teórica dos SMs (Seção 3.5) e estimamos a eficiência de banda de memória (Seção 3.3).
- **Escalabilidade:** como o tempo e o *speedup* se comportam quando a imagem cresce.
- **Comparação** direta com serial, OpenMP e MPI, todas rodadas neste mesmo notebook.

3 Resultados

3.1 Teste de Corretude

Para validar, comparamos as imagens de cada versão paralela com a saída do serial, pixel a pixel, usando a imagem 512×512 e os mesmos parâmetros. As métricas foram a diferença absoluta máxima, o erro quadrático médio (EQM) e a contagem de pixels diferentes.

Tabela 1: Corretude contra a saída serial (imagem 512×512 , 262 144 pixels).

Implementação	Dif. máx.	EQM	Pixels diferentes
OpenMP	0	0	0
MPI	0	0	0
CUDA (global)	1	0,000015	4
CUDA (shared)	1	0,000015	4

OpenMP e MPI batem exatamente com o serial, porque usam a mesma aritmética de CPU. As duas versões CUDA diferem em só 4 pixels de 262 144, e por só 1 nível de cinza. Adotamos uma tolerância de 1 nível de cinza, porque a GPU usa *fused multiply-add* (FMA) e soma os termos em uma ordem diferente da CPU, o que muda o arredondamento no último *bit* do `float`. Um EQM de cerca de 10^{-5} com diferença máxima de 1 confirma que está correto, e mostra que não há *bug* de halo no `blur_shared`, já que as duas versões CUDA deram o mesmo resultado.

3.2 Tempos de Execução

A Tabela 2 traz os tempos médios das duas versões CUDA contra o serial, e a Figura 1 mostra os *speedups*.

Tabela 2: Tempos médios (s) e *speedup*, 1000 iterações, kernel 3×3 , $\sigma = 1,0$, 5 repetições. Tempo CUDA = laço de *kernel* (sem cópias).

Imagem	Serial (s)	CUDA global (s)	CUDA shared (s)	Speedup (G / S)
512×512	0,627	0,035	0,039	$18,2\times$ / $16,1\times$
1024×1024	2,817	0,110	0,143	$25,6\times$ / $19,7\times$
2048×2048	11,448	0,438	0,581	$26,1\times$ / $19,7\times$
4096×4096	44,710	1,760	2,365	$25,4\times$ / $18,9\times$




Figura 1: Speedup das versões CUDA (global e shared) sobre o serial.

A Tabela 3 coloca lado a lado a melhor configuração de cada abordagem (na CPU, 8 *threads* ou processos, que é o teto deste hardware de 4 núcleos físicos), e a Figura 2 mostra o comparativo completo na maior imagem, em escala logarítmica.

Tabela 3: Tempos médios (s) das quatro abordagens no mesmo notebook. CPU na melhor configuração (8 *threads* ou processos).

Imagem	Serial	OpenMP 8T	MPI 8P	CUDA global	CUDA shared
512 × 512	0,627	0,286	0,552	0,035	0,039
1024 × 1024	2,817	1,050	2,196	0,110	0,143
2048 × 2048	11,448	3,450	8,079	0,438	0,581
4096 × 4096	44,710	13,017	32,741	1,760	2,365




Figura 2: Tempo de execução para a imagem 4096×4096 (escala logarítmica).

3.3 Speedup e Eficiência

O *speedup* do CUDA sobre o serial (Figura 1) fica entre cerca de $18\times$ e $26\times$ na versão global, e entre $16\times$ e $20\times$ na *shared*. Em todos os tamanhos de imagem a global foi mais rápida que a *shared* com o kernel 3×3 da bateria, um resultado que analisamos na Seção 3.5.

Sobre eficiência, a fórmula clássica $E = S/p$ não encaixa bem aqui, porque na GPU não há um número de *threads* de CPU para dividir o *speedup*. Mas como o filtro é *memory-bound*, dá para medir uma eficiência que faz sentido, que é quanto da banda de memória da placa o *kernel* usa de fato. Na versão global, cada iteração precisa, no mínimo, ler a imagem uma vez e escrever uma vez na memória global. Para a imagem 4096×4096 , com 64 MB por cópia, isso dá 128 MB de tráfego por iteração. Como cada iteração leva 1,76 ms, chegamos a cerca de 76 GB/s. Refazendo a conta no 2048×2048 o valor é quase o mesmo, 76 GB/s. O pico teórico da GDDR5 da GTX 1650 é 128 GB/s, então o *kernel* usa pelo menos 60% da banda disponível. Esse valor é um piso, porque o tráfego real é maior que esse mínimo (o *cache* não é perfeito), então na prática a fração é ainda maior. Mesmo sem *profiler*, dá para afirmar que a versão global roda perto do teto de memória da placa, o que combina com o resto da análise.

A outra forma de ver o aproveitamento da GPU é a ocupância dos SMs, que discutimos na Seção 3.5.

3.4 Escalabilidade

A Figura 3 mostra o tempo das quatro abordagens em função do tamanho da imagem (escala log), e a Figura 4 a escalabilidade em *log-log*.




Figura 3: Tempo de execução das quatro abordagens por tamanho de imagem.




Figura 4: Escalabilidade: tempo em função do número de pixels (escala log-log).

O tempo cresce mais ou menos linear com o número de pixels tanto na CPU quanto na GPU (as retas ficam paralelas na escala *log-log* da Figura 4), o que é esperado, já que o trabalho por iteração é proporcional à área da imagem. A diferença é que as retas do CUDA ficam bem abaixo das de CPU, e o *speedup* se mantém alto na faixa toda.

O único ponto fora da curva é o 512×512 , onde o *speedup* cai para $18,2\times$ (contra cerca de $26\times$ nos tamanhos médios). O motivo é o custo de lançar os *kernels*. A bateria dispara 1000 *kernels*, um por iteração, e cada lançamento tem um custo fixo de alguns microssegundos. No 512×512 o laço todo leva cerca de 35 ms, uns $35\mu s$ por iteração, então esse custo vira uma fatia relevante do tempo. No 4096×4096 (1,76 s) ele some

no meio. Não é falta de paralelismo, porque mesmo o 512×512 gera $32 \times 32 = 1024$ blocos, de sobra para ocupar os 16 SMs da placa. Ou seja, o que limita a escalabilidade é o custo fixo de lançamento nas imagens pequenas e a banda de memória nas grandes, não a capacidade de cálculo.

3.5 Análise de Ocupância e Configuração de Blocos (opcional/bônus)

Ocupância teórica do bloco 16×16 . Na Turing (CC 7.5), cada SM aguenta até 1024 *threads* (32 *warps*) e 16 blocos. Com blocos de 256 *threads* (8 *warps*), o limite de *threads* deixa $1024/256 = 4$ blocos por SM, ou seja $4 \times 8 = 32$ *warps*, que é justamente o teto do SM. Isso dá ocupância teórica de 100%. A memória compartilhada que o `blur_shared` usa é pequena (cerca de 2,7 KB por bloco, contra 64 KB por SM), então não limita a ocupância. Esse ponto é central para entender o resultado: como o `blur_global` já chega na ocupância máxima e a GTX 1650 tem *cache* L1/textura que absorve o reuso do kernel 3×3 , sobra pouca margem para o *tiling* manual da `shared` melhorar.

Configuração de blocos (16×16 vs 32×32). Escolhemos o bloco 16×16 (256 *threads*) por ser múltiplo de 32 e por deixar 4 blocos por SM, o que dá ao escalonador margem para intercalar blocos e esconder a latência de memória. Um bloco 32×32 (1024 *threads*) também chegaria a 100% de ocupância em número de *threads*, mas com só 1 bloco por SM, o que reduz essa margem, e ainda aumentaria o *tile* com halo na memória compartilhada. Por isso o 16×16 costuma ser melhor para esse tipo de *stencil*. Uma varredura empírica de tamanhos de bloco com *profiler* fica como trabalho futuro.

Observação: não rodamos um *profiler* (Nsight Compute) neste ambiente WSL2. Os valores de ocupância acima são teóricos, calculados a partir dos limites da arquitetura Turing e da configuração de bloco usada.

Investigação: Global vs Shared variando o kernel. Um resultado chamou atenção. A versão `shared`, que a gente esperava ser a mais rápida por ser o análogo do *tiling*, perdeu para a `global` em todos os tamanhos de imagem com kernel 3×3 (Tabela 2). Para entender, variamos o tamanho do kernel na imagem 2048×2048 (1000 iterações, 3 repetições, fora da bateria oficial). O resultado está na Tabela 4 e na Figura 5.

Tabela 4: Global vs Shared variando o kernel (2048×2048 , 1000 iter, 3 rep).

Kernel	Global (s)	Shared (s)	Quem vence
3×3	0,452	0,585	Global (+29%)
5×5	0,852	0,917	Global (+7,6%)
7×7	1,249	1,218	Shared (+2,5%)
9×9	2,075	2,096	Empate técnico ($\approx 1\%$)
11×11	2,800	2,758	Shared (+1,5%)




Figura 5: Tempo Global vs Shared em função do tamanho do kernel (2048×2048).

A tendência confirma a ideia: a vantagem da **shared** cresce com o tamanho do kernel. Até 5×5 a **global** vence com folga (de 7,6% a 29%). A partir de mais ou menos 7×7 vira empate técnico e a **shared** para de perder. Com só 3 repetições e diferenças de 1% a 2,5%, os pontos de 7×7 em diante ficam dentro do ruído (por isso o 9×9 aparece de leve a favor da **global**), então o mais honesto é dizer que a partir de 7×7 as duas empatam, e não que existe um cruzamento exato. A causa está na Seção 4.4.

4 Discussão

4.1 Corretude

A diferença pequena das versões CUDA (4 pixels, 1 nível de cinza) é esperada e não é erro. A GPU usa *fused multiply-add* e soma os termos da convolução em uma ordem diferente da CPU, e em ponto flutuante a ordem das operações muda o último *bit*. Como no fim o valor volta para inteiro de 8 bits (0 a 255), essa diferença mínima às vezes arredonda para o vizinho. As duas versões CUDA deram o mesmo resultado entre si, o que reforça que o carregamento do *tile* com halo no `blur_shared` está certo.

4.2 Serial vs CUDA

O ganho é grande, de cerca de $18\times$ a $26\times$. Ele vai muito além do que só o poder de cálculo explicaria, e a razão é a banda de memória. O filtro 3×3 é *memory-bound* (poucas contas, muitos acessos), e a GPU tem memória GDDR com banda bem maior que a DDR4 do *host*, além de milhares de *threads* ao mesmo tempo que escondem a latência de acesso umas das outras. É esse gargalo que travava as versões de CPU, e é justo nele que a GPU se sai melhor.

4.3 CUDA vs OpenMP e MPI

Como as quatro versões rodaram no mesmo notebook, a comparação desta etapa é consistente. No 4096×4096 , a CUDA global (1,76 s) é cerca de $7,4\times$ mais rápida que o melhor OpenMP (13,0 s com 8 *threads*) e cerca de $18,6\times$ mais rápida que o melhor MPI (32,7 s com 8 processos). A GPU ganha das duas abordagens de CPU em todos os tamanhos, e a diferença é grande porque o problema é limitado por memória, que é onde a GPU leva vantagem.

Vale notar que, neste hardware, o MPI ficou atrás do OpenMP, chegando a ser mais lento que o serial com 2 e 4 processos, o contrário do que vimos na Etapa 2 no Ryzen 7 5700G. Duas razões: este notebook tem só 4 núcleos físicos (metade do Ryzen), então o custo de comunicação pesa mais, e o transporte de memória compartilhada do OpenMPI costuma ser lento no WSL2, o que deixa a troca de halos de cada iteração ainda mais cara. A conclusão da Etapa 2 (MPI melhor que OpenMP) vale para aquele hardware, não para este.

4.4 Gargalos e por que Global venceu Shared

O gargalo principal continua sendo memória, não cálculo. Isso explica tanto os ganhos da GPU quanto o resultado meio contraintuitivo de a **global** vencer a **shared** com kernel 3×3 :

- Com kernel 3×3 , cada pixel é lido no máximo 9 vezes pelos vizinhos, ou seja, pouco reuso. A GTX 1650 tem *cache* L1/textura unificada que já absorve esse reuso sozinha, o que beneficia a **global** de graça.
- A **shared** paga um custo que a **global** não paga: um `__syncthreads()` por iteração (1000 barreiras de bloco) e o laço de carregar o *tile* com halo, que tem *branches* a mais nas bordas do bloco. Com kernel 3×3 esse custo é maior que a banda que ela economiza.
- A partir de mais ou menos 7×7 já tem reuso suficiente por pixel para a economia de tráfego compensar o custo da sincronização, e aí as duas se equilibram (Tabela 4).

Tem ainda um gargalo que não medimos aqui, a transferência *host* $\leftrightarrow$ *device*. Como o benchmark faz 1000 iterações para uma única cópia de ida e volta, esse custo se dilui. Em um cenário de uma passada só do filtro, porém, o tempo de cópia poderia dominar o tempo de *kernel*.

4.5 Impacto da configuração de blocos

A escolha do bloco 16×16 está ligada direto ao bom desempenho da versão **global**. Ele chega a ocupância teórica de 100% na Turing e deixa 4 blocos por SM (a análise está na Seção 3.5). Em outras palavras, a placa já opera perto do seu limite de paralelismo sem nenhum esforço manual de *tiling*, o que é parte da explicação para a **shared** não compensar com kernel 3×3 .

4.6 Melhorias futuras

- **Kernel maior** (7×7 ou mais): além de melhorar a razão cálculo/memória, é o regime onde o *tiling* em memória compartilhada passa a compensar.
- **Streams CUDA**: sobrepor transferência e computação, útil em cenários com poucas iterações, onde a cópia não se dilui.
- **Varredura de configuração de bloco** (8×8 , 32×32) com *profiler* (Nsight Compute) para medir ocupância e vazão de memória reais, em vez de estimativas teóricas.

5 Conclusão

Nesta etapa implementamos e avaliamos o benchmark de suavização Gaussiana em GPU com CUDA, em duas versões (memória global e compartilhada), e comparamos com o serial, o OpenMP e o MPI rodados de novo no mesmo notebook.

O principal aprendizado é que, para um problema *memory-bound* como esse, a GPU é muito mais rápida: de $18\times$ a $26\times$ sobre o serial, e cerca de $7\times$ sobre a melhor versão de CPU (OpenMP com 8 *threads*). Esse ganho vem menos do poder de cálculo e mais da banda da memória GDDR e da capacidade de esconder latência com milhares de *threads*.

O resultado mais interessante foi a versão de memória compartilhada perder para a global com kernel 3×3 . Ele mostra que otimizar memória em GPU não é automático: o *tiling* manual só compensa quando há reuso suficiente por pixel, o que, nesta GPU, só acontece a partir de kernels em torno de 7×7 . Com o kernel pequeno da bateria, o *cache* L1 da própria placa já faz o serviço, e o custo de sincronização do *tiling* acaba atrapalhando mais do que ajudando.

Por fim, refazer todas as abordagens no mesmo hardware mostrou que conclusão de desempenho depende do ambiente: o MPI, que ganhava do OpenMP no Ryzen da Etapa 2, ficou atrás dele neste notebook de 4 núcleos no WSL2. Fica a lição de sempre reportar o *speedup* junto do hardware onde ele foi medido.

Entre os desafios que enfrentamos, os principais foram o conflito de *toolchain* entre o CUDA e o `glibc` novo do Ubuntu 26.04 (resolvido com o Toolkit 13.1 e a flag `-U_GNU_SOURCE`) e a depuração do carregamento do *tile* com halo na memória compartilhada, que validamos pela igualdade de resultado entre as duas versões CUDA.

6 Referências

- Material de aula da disciplina DEC107, Processamento Paralelo.
- NVIDIA Corporation. *CUDA C++ Programming Guide*. Disponível em: <https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/>
- NVIDIA Corporation. *CUDA C++ Best Practices Guide*. Disponível em: <https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-best-practices-guide/>
- NVIDIA Corporation. *Tuning CUDA Applications for Turing*. Disponível em: <https://docs.nvidia.com/cuda/tuning-tuning-guide/>

- NOTHINGS. *stb_image* e *stb_image_write*, bibliotecas single-file de domínio público para C/C++. Disponível em: <https://github.com/nothings/stb>

Declaração de Transparência e Uso de Inteligência Artificial

Eu, **Lucas Luige Costa Miranda**, regularmente matriculado(a) no curso de Ciência da Computação, declaro para os devidos fins que, na elaboração do trabalho/projeto intitulado “**Projeto 1 — Benchmark de Suavização/Desfoque Gaussiano Iterativo: Implementação paralela em GPU com CUDA. (Etapa 3)**”, submetido como requisito para a disciplina/atividade DEC107 — Processamento Paralelo, adotei as seguintes práticas em relação ao uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa:

(X) Utilizei ferramentas de Inteligência Artificial como recurso de apoio.

Detalhamento do Uso: As ferramentas utilizadas foram: **Claude (Anthropic)**. O uso se deu exclusivamente nas seguintes etapas do projeto:

- Auxílio na depuração (*debugging*) e estruturação dos *kernels* CUDA (mapeamento de *threads*, carregamento do *tile* com halo na memória compartilhada, uso da memória constante);
- Resolução do conflito de *toolchain* entre o CUDA e o `glibc` do Ubuntu 26.04;
- Discussão e interpretação dos resultados de desempenho (*speedup*, ocupância, e o comportamento global vs shared em função do kernel);
- Revisão e organização dos arquivos de análise comparativa (Serial vs. OpenMP vs. MPI vs. CUDA) e auxílio na estruturação do relatório em L^AT_EX.

Termo de Responsabilidade: Declaro estar ciente de que ferramentas de IA não são isentas de erros, vieses ou alucinações. Sendo assim, atesto que toda a responsabilidade pela autoria, integridade, originalidade e exatidão do conteúdo submetido é exclusivamente minha. Confirmo que todo o código-fonte, dados de testes e textos gerados ou modificados com o auxílio de IA foram rigorosamente revisados, testados e validados por mim, garantindo que os resultados refletem meu próprio entendimento e esforço intelectual, sem incorrer em plágio intelectual ou acadêmico.

Itabuna/BA, 04 de julho de 2026

Lucas Luige Costa Miranda
Matrícula: 202220035

Eu, **Henrique Cerqueira Fadigas**, regularmente matriculado(a) no curso de Ciência da Computação, declaro para os devidos fins que, na elaboração do trabalho/projeto intitulado “**Projeto 1 — Benchmark de Suavização/Desfoque Gaussiano Iterativo: Implementação paralela em GPU com CUDA. (Etapa 3)**”, submetido como requisito para a disciplina/atividade DEC107 — Processamento Paralelo, adotei as seguintes práticas em relação ao uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa:

(X) Utilizei ferramentas de Inteligência Artificial como recurso de apoio.

Detalhamento do Uso: As ferramentas utilizadas foram: **Claude (Anthropic)**. O uso se deu exclusivamente nas seguintes etapas do projeto:

- Auxílio na depuração (*debugging*) e estruturação dos *kernels* CUDA (memória global, compartilhada e constante, configuração de blocos e grade);
- Resolução do conflito de *toolchain* entre o CUDA e o `glibc` do Ubuntu 26.04;
- Discussão e interpretação dos resultados de desempenho (*speedup*, ocupância, e o comportamento global vs shared em função do kernel);
- Revisão e organização dos arquivos de análise comparativa (Serial vs. OpenMP vs. MPI vs. CUDA) e auxílio na estruturação do relatório em $\text{\LaTeX}$.

Termo de Responsabilidade: Declaro estar ciente de que ferramentas de IA não são isentas de erros, vieses ou alucinações. Sendo assim, atesto que toda a responsabilidade pela autoria, integridade, originalidade e exatidão do conteúdo submetido é exclusivamente minha. Confirmo que todo o código-fonte, dados de testes e textos gerados ou modificados com o auxílio de IA foram rigorosamente revisados, testados e validados por mim, garantindo que os resultados refletem meu próprio entendimento e esforço intelectual, sem incorrer em plágio intelectual ou acadêmico.

Itabuna/BA, 04 de julho de 2026

Henrique Cerqueira Fadigas
Matrícula: 202220028