

郑州地铁集团有限公司运营分公司

物资管理部物资调配室

调配综文〔2023〕21号

人字梯、登高车安全操作注意事项

物资调配室全体员工：

为进一步规范各班组在人字梯、登高车使用过程中的安全操作要求及注意事项，针对人字梯、登高车特点，编制了《人字梯、登高车安全操作注意事项》，请各班组按照要求使用人字梯、登高车，确保人身安全。

物资调配室

2023年6月6日

人字梯、登高车安全操作注意事项

一、高处作业管理要求

（一）高处作业分级

作业人员在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业都为高处作业。

（二）高处作业分级

- 1.一级高处作业高度为 2-5m（含 5m）。
- 2.二级高处作业高度为 5-15m（含 15m）。
- 3.三级高处作业高度为 15-30m（含 30m）。
- 4.特级高处作业高度为 30m 以上。

（三）高处作业管理

1.作业人员必须经安全教育培训取得高处作业资格证方可进行 2m 或 2m 以上的登高作业。

2.高处作业时必须系好安全带、安全帽。按照规定穿戴劳动保护用品，衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧，穿软底防滑鞋。攀登时，做到手抓牢、脚踏实，精神集中，禁止站在不坚固的构架上工作，冬季应采取防滑措施。

3.在进行 2m 以下(不含 2m)的登高作业必须佩戴安全帽(玻璃钢/ABS)，按照规定穿戴劳动保护用品。

二、人字梯、登高车安全操作注意事项

目前科室高处作业涉及的登高工具主要有登高车、人字梯等登高工具。为进一步规范人字梯、登高车使用过程中的安全操作要求及注意事项，确保作业时的人身安全，现对人字梯、登高车使用中存在风险分析和操作规程及注意事项如下：

（一）人字梯

1.梯子使用中存在风险

（1）人字梯未完全展开梯子不稳，人员使用人字梯存在跌落风险，可能造成人员伤亡。

（2）人字梯放置位置在坑洼不平处，人员使用人字梯存在跌落风险，可能造成人员伤亡。

（3）人员站在人字梯最上格，或上下人字梯时身体失去平衡，存在人员跌落风险，可能造成人员伤亡。

（4）在使用人字梯时，无人扶梯，存在人字梯翻倒风险，可能造成人员伤亡。

（5）人字梯放置在门口、通道口和通道拐弯处等，突然有人闯入存在人字梯翻倒风险，可能造成人员伤亡。

（6）在油污地面上、水泥地面、光滑地面上使用登高车，导致人员摔伤。

2.操作规程及注意事项

（1）使用人字梯人员进行高处作业要经过登高作业安全培训。

（2）人字梯放置位置应平整坚固。

（3）上下人字梯时要保持身体的中心保持在人字梯的中间位置。

（4）在人字梯上工作所需要的所有工具和材料应通过人字梯扶持人员以外的第三人传递来完成（或使用绳索上下传递），禁止上下抛、投、扔工具材料。

（5）人字梯不得放置在门口、通道口和通道拐弯处等。如果必须放置在上述位置时，必须确保门已经上锁或通道上不会突然有人闯入（以免撞倒人字梯）。

（6）使用人字梯时必须保证始终有人扶，防止滑动，避免在湿滑油污地面上使用。

（7）禁止两人同时使用同一只人字梯。

（8）如果需要重新安放人字梯，须从人字梯上下来。

（二）登高车

1.登高车使用中存在风险

（1）作业时抛掷传递材料，造成材料掉落，导致材料损坏或人员砸伤。

（2）作业人员未正确佩戴劳动防护用品，异物掉落造成人员砸伤。

（3）作业人员精神状态不佳或班前饮酒，造成人员受伤。

（4）作业人员将身体伸出登高车围栏外，造成人员坠落摔伤。

（5）在油污地面上、水泥地面、光滑地面上使用登高车，导致人员摔伤。

（6）在使用登高车时，无人扶车，存在登高车翻倒风险，可能造成人员伤亡。

（7）登高车放置在门口、通道口和通道拐弯处等，突然有人闯入存在登高车翻倒风险，可能造成人员伤亡，可能造成人员伤亡。

（8）上下登高车时未面对登高车进行上下车，可能造成人员滑梯，摔伤。

（9）作业时车轮未可靠锁定造成登高车移动，导致作业人员摔伤。

2.安全操作规程及注意事项

（1）在登高车上搬运材料时禁止将材料抛掷至下方。

（2）上下登高车时须面对登高车进行上下作业，使用登高车作业时应一人作业一人监护，按照“轻高重低”原则摆放材料，禁止一人搬运材料进行登梯作业。

（3）在使用登高车进行高处作业时必须持证上岗，必须正确佩戴劳动防护用品。

（4）在使用登高车过程中，必须有人在一旁监护，扶稳登高车，通过锁定装置，固定轮子，防止滑动，避免在湿滑油污地面上使用。

（5）使用登高车时应按照所取材料位置摆放登车，禁止身体超出踏台及围栏外的作业范围。

（6）为了防止登高车倒塌，不能两人同时站登高车上作业。

（7）登高车移动时禁止有人站在登高车上滑行移动。

（8）登高车在在门口、通道口和通道拐弯处使用时，必须确保门已经上锁或通道上不会突然有人闯入，以免撞倒登高车。