

物资管理部安全管理手册

A/0

2024-09-25 发布

2024-09-25 实施

郑州地铁集团有限公司运营分公司
物资管理部 发布

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 职责	1
3.1 部门负责人	1
3.2 各室负责人	1
3.3 员工	1
4 安全生产管理内容及要求	2
4.1 安全生产会议	2
4.2 安全检查要求	2
4.3 隐患排查治理	4
4.4 风险分级管控	5
4.5 消防安全管理	8
4.6 生产性化学品管理	13
4.7 作业安全管理	15
4.8 安全标志管理	18
4.9 网络安全管理	19
4.10 安全培训	20
4.11 安全文化建设	21
4.12 应急管理	21
4.13 防汛管理	23
4.14 特种设备管理	23
4.15 环境因素识别和评价管理	27
4.16 录音录像管理	27
4.17 安全文件档案管理	28
5 报告和记录	28
6 附录	29

前 言

本标准规定了郑州地铁集团有限公司运营分公司物资管理部安全管理相关要求

本标准由郑州地铁集团有限公司运营分公司物资管理部起草、解释。

本标准主要起草人：王亮、刘欢、卢丽英

一本标准主要审核人：李彦奎

一本标准主要签发人：江先淮

物资管理部安全管理手册

1 范围

本标准规范了物资管理部安全生产管理的相关规定，明确了各项安全生产工作的管理要求。
本标准适用于物资管理部管辖范围内所有场所、人员及相关活动的安全生产管理工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《安全生产管理办法》
《安全文化建设管理办法》
《安全风险分级管控管理办法》
《安全培训教育管理规定》
《消防管理安全管理办法》
《网络安全管理办法》
《安全文件档案管理规定》
《安全生产会议管理规定》
《安全生产检查管理规定》
《生产性化学品安全管理规定》
《作业安全管理规定》
《安全标志管理规定》
《环境因素识别和评价管理规定》
《防汛管理细则》
《门禁管理细则》
《录音录像管理细则》

3 职责

3.1 部门负责人

部门负责人是物资管理部安全生产第一责任人，对物资管理部的安全生产工作全面负责。

3.2 各室负责人

各室负责人为本室安全生产第一责任人，对本室的安全生产全面负责。

3.3 员工

按照安全制度及要求，开展各项安全工作，依法履行安全生产方面的义务，落实安全责任。

4 安全生产管理内容及要求

物资管理部安全生产管理工作遵循“以人为本，健康发展”原则，实行“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度。秉承“每项物资都是运营生产可靠的重要一环”的理念，确保物资存储安全。

4.1 安全生产会议

4.1.1 部门安全生产会议

4.1.1.1 部门安全生产会议原则上每月至少召开1次，如有重大安全问题可随时召开部门安全专题会议，由部门负责人或分管安全副部长主持召开。

4.1.1.2 参会人员为分管安全主任或副主任、专（兼）职安全员、班组长等，以具体会议通知为准。

4.1.1.3 会议内容包括但不限于：

- a) 通报上月安全生产会议督办工作完成情况。
- b) 总结分析上月部门安全生产工作整体情况。
- c) 各班组汇报上月安全工作开展情况。
- d) 提报安全例会协调解决的问题及工作建议。
- e) 传达贯彻上级关于安全生产的各项决议和文件精神。
- f) 安排部署下阶段安全生产工作。

4.1.1.4 参会人员不得无故缺席、迟到、早退、因故不能参加会议人员须向会议主持领导请假，并告知会议组织人员。

4.1.1.5 安排人员对部门安全生产会议做好会议记录，并于会议结束3个工作日内发布会议纪要。

4.1.1.6 部门安全员负责督办、检查、考核安全生产会议决议事项的执行情况。

4.1.2 班组安全生产会议

4.1.2.1 班组安全生产会议应每月召开一次，会议由班组长负责召开，班组成员参加。

4.1.2.2 会议内容包括但不限于：

- a) 传达上级有关会议和文件精神。
- b) 布置、检查、总结安全生产工作。
- c) 学习安全操作规程、安全规章制度等。
- d) 结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等。

4.1.2.3 班组安全会议应做好会议记录及会议记录归档、留存。

4.1.2.4 各班组长负责督办、检查、考核本班组安全生产会议决议事项的执行情况。

4.2 安全检查要求

4.2.1 检查要求

4.2.1.1 重大节假日安全生产检查与月度或季度安全生产检查可合并进行（如元旦节、清明节、劳动节、端午节、中秋节等）。

4.2.1.2 开展月度、重大节假日节前、专项安全生产检查前，部门制定检查方案，明确检查内容。

4.2.1.3 安全生产检查人员有权对发现的违章、违纪现象立即纠正，并按照《物资管理部安全绩效考核管理细则》处理。

4.2.2 检查时间

4.2.2.1 月度安全生产检查为每月1日至30日,根据部门每月发布的月度安全检查及隐患排查方案时间实施。

4.2.2.2 重大节假日前安全检查时间可与月度检查时间同步进行。

4.2.2.3 专项安全生产检查根据实际情况适时开展。

4.2.3 检查内容

4.2.3.1 检查内容结合发布的月度检查方案内容实施进行,现场发现检查方案外的包括但不限于安全生产责任落实情况;安全会议召开、传达、落实情况;应急管理情况;防汛防寒防暑管理情况;安全教育培训情况;违章违纪情况;隐患排查治理情况;安全风险分级管控情况;职业健康安全管理情况;安全文化建设情况;消防安全管理情况;危险化学品安全管理情况;设备设施安全情况;作业安全管理情况;特种设备安全管理情况;特种作业安全管理情况等(检查明细详见附录A)。

4.2.4 检查问题分类

按类别分为主体责任、法规制度、应急管理、风险分级管控、隐患排查治理、安全行为、培训学习、文件资料、施工安全、设备缺陷、设施缺陷、环境缺陷、相关方安全、生产性化学品、防汛管理、消防安全、网络安全、职业健康等。

4.2.4.1 检查频次要求

a) 部门负责人或分管安全部长每月开展现场检查不少于1次。

b) 部门安全员每月开展现场检查不少于4次。

c) 各班组每周开展安全自查不少于1次。

4.2.4.2 检查人员按照本细则量化指标的规定开展安全生产检查工作,规范监督检查行为。检查时,通过运营安全管理系统,认真填写检查内容,并以此作为各级检查人员量化标准完成的依据。

4.2.5 检查过程记录

4.2.5.1 检查人员对检查过程应进行记录,如实填写在运营安全管理系统,对问题的记录必须具体,如问题的地点、性质、内容、整改意见及整改时限等。

4.2.5.2 部门安全生产检查过程记录包括:安全检查通知、检查通报、月度安全检查整改回复等能反映检查过程的各项记录。

4.2.5.3 各班组安全生产检查过程记录包括:检查通报、安全检查整改回复等能反映检查过程的各项记录。

4.2.5.4 分公司级及以上的安全检查,迎检班组应在1日内将检查情况上报至科室,上报内容包含但不限于检查时间、检查地点、检查人员、检查发现问题、提出的整改意见建议等。

4.2.6 检查问题整改反馈

4.2.6.1 检查人员对安全生产检查中发现的主要问题通过安全管理系统进行通报,通报所列的问题由部门安全员督促责任班组制定整改计划并落实整改。

4.2.6.2 部门级安全生产检查中发现的问题由部门负责发布检查通报,制定整改计划并落实整改。

4.2.6.3 部门对检查中发现的问题,应提出整改建议、整改期限,并督促责任班组立即整改处理,不能及时处理的,应当及时报告有关负责人,有关负责人应当及时组织制定整改措施,落实整改。

4.2.6.4 责任班组对查出的问题,应立即制定整改措施进行整改处理。

4.2.6.5 安全生产管理人员对检查发现的重大事故隐患,应按照本细则进行提报、登记、整改、销号。

4.2.6.6 针对分公司、部门安全生产检查通报的各项问题,应在通报下发后3个工作日内将本班组负责问题的整改落实情况通过运营安全管理系统进行整改反馈,如遇特殊情况,须填写《安全检查问题整改回复表》详见附录B,对于反馈未整改的问题,责任班组需将未整改问题作为安全隐患录入运营安全

管理系统，指定整改人，限定整改日期，确保隐患问题得到有效督办、整改。

4.2.6.7 部门检查人员需在次月的安全生产检查过程中对上月检查通报中的问题进行随机抽查，核实整改情况，对弄虚作假的现象，严格考核。

4.2.7 考核

4.2.7.1 针对部门、分公司及以上单位检查发现各类问题，由部门按照《物资管理部安全绩效考核管理细则》考核，各班组自查发现的问题由班组自行考核，部门不再考核。

4.2.7.2 在安全生产检查中发现的问题《物资管理部安全绩效考核管理细则》中没有适用条款时，可以视其性质比照同类性质的条款执行。

4.3 隐患排查治理

4.3.1 隐患提报内容

4.3.1.1 各层级应对生产过程中出现的问题、故障进行隐患排查，确定为安全隐患，及时按隐患治理流程进行提报。

4.3.1.2 各层级要将排查发现的各项安全隐患全部录入安全管理系统，不得漏报、瞒报。

4.3.1.3 将新线遗留问题造成的安全隐患及时录入安全管理系统。

4.3.1.4 提报隐患被驳回后，留存各时间段的推送记录截图，并反馈至科室，后期无需重复提报。

4.3.2 隐患提报形式

4.3.2.1 对能够明确基础单元的隐患，提报人根据隐患选择相对应的风险点、业务模块、基础单元、隐患区域等相关信息，详细填写具体地点，隐患描述应清晰完整、有逻辑，需包含隐患造成的影响（如：因 XX，存在 XX 隐患），选择提报人销项，上传隐患图片等完成隐患的提报。

4.3.2.2 对不能明确基础单元的隐患，提报人选择安全岗、隐患区域，详细填写具体地点，隐患描述应清晰完整、有逻辑，需包含隐患造成的影响（如：因 XXX，存在 XXX 隐患）选择提报人销项类型，上传隐患图片等完成隐患的提报。安全岗必须在 2 个工作日内处理完毕。

4.3.3 隐患登记

4.3.3.1 对需协调外部治理的隐患，发现班组要严格落实主体责任，主动与外部单位对接，协调解决隐患，录入安全管理系统跟进整改进度。对新线建设遗留问题，需认真研判是否存在安全隐患，如属于安全隐患的录入安全管理系统跟进处理。

4.3.3.2 基础单元负责人在接收到隐患提报后，必须在 3 个工作日内完成隐患判定。判定属隐患的，在安全管理系统内进行登记确认，判定不属隐患的，向所在部门安全岗进行复核，安全岗必须在 2 个工作日内处理完毕。

4.3.3.3 如判定不可能导致发生影响人身伤害事件、运营险性事件等，写明不存在隐患的原因，逐级复核，经安全监察部同意后驳回。

4.3.4 管控措施

4.3.4.1 针对隐患未消除前的管控措施应包含技术措施、管理措施、劳动防护等措施。管控措施应切实可行且有条理，分层次的进行罗列，严禁出现“定期检查”、“加强巡视”等语句。

4.3.4.2 安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员、疏散可能危及的其他人员，暂时停产停业或者停止使用，并设置警示标志。

4.3.5 隐患销项

4.3.5.1 隐患治理完成后，整改负责人必须在设定的隐患完成时间前 1 天在安全管理系统内申请销项，推送至基础单元负责人审核，并线下通知基础单元负责人。如无法按时完成隐患整改需提前 2 天

发起延期申请（隐患只能延期一次）。

4.3.5.2 提报人必须在 2 个工作日内，对整改情况进行确认核实，并在安全管理系统内进行操作。

4.3.5.3 隐患提报人对销项隐患现场做好整改情况复核，对不符合整改要求的，拒绝销项申请。

4.3.5.4 隐患整改完毕后及时对隐患进行销项，严禁出现逾期情况，严禁对未完成整改的隐患私自进行销项之后，再以新隐患的形式重复进行提报。

4.3.6 隐患数据库

4.3.6.1 部门建立隐患排查治理台账，准确记录隐患排查治理情况，内容主要包括：隐患内容、排查人员、排查时间、隐患等级、主要治理措施、责任人、治理期限、治理结果、未能立即消除时的临时措施等。

4.3.6.2 各班组通过班前会、郑轨学苑等方式告知人员隐患排查治理情况，且每月必须对安全管理系统中已登记的安全隐患至少组织开展 1 次培训。

4.4 风险分级管控

4.4.1 风险辨识

4.4.1.1 组织全员从自身专业的系统性安全考虑，紧紧围绕功能定位，开展风险分析，充分考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态下的危险有害因素，分别采用事故树（故障树）分析法、工作危害分析法、安全检查表分析法等不同辨识方法辨识风险，并通过安全管理系统将辨识出的风险提报至基础单元负责人处。

a) 工作危害分析法主要适用于作业活动的风险辨识。

b) 安全检查表分析法主要适用于设备设施运行风险的辨识。

c) 事故树分析法主要适用事故事件发生后，风险的专项辨识。

4.4.1.2 基础单元负责人对提报的风险进行审核，如审核通过，则需从人物环管四个方面对风险产生的原因进行深度分析，对风险引发的后果进行逐层推导，选取风险涉及范围、涉及岗位。如审核不通过，需在安全管理系统中给予明确回复。

4.4.1.3 如涉及危险化学品的，应按照《危险化学品重大危险源识别》（GB18218—2018）的要求进行危险化学品重大危险源辨识。

4.4.2 风险评价定级

4.4.2.1 安全风险等级从高到低划分为重大、较大、一般、较小四个等级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，主要由危险源发生事件可能性和后果严重程度的组合决定。可能性指标、后果严重程度指标的确定及风险等级评估标准由安全监察部结合运营安全生产实际确定。

4.4.2.2 由基础单元负责人根据风险类型分别采用不同的风险评价方法对风险进行评价：

对适用直接判定法条款的风险，由基础单元负责人直接判定风险等级。出现以下情况之一者，直接判定为重大风险：

a) 违反法律、法规、规章及国家标准中强制性条款的。

b) 具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，现场作业人员在 3 人以上的。

c) 同行业企业（单位）近一年或分公司发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故（5000 万以上），或三次及以上轻伤，一般财产损失事故（500 万以上 5000 万以下），且现在发生事故的条件依然存在的。

d) 涉及重大危险源的。

e) 构成重大事故隐患的。

f) 涉及承压类特种设备设施类装置的。

g) 涉及一级动火、一级吊装、特级高处等危险作业的。

h) 涉及产生有毒有害气体的作业场所。

对不适用直接判定法条款的风险，由基础单元负责人利用安全管理系统选取部分管理岗、安全岗组成的评价小组，根据风险属性不同分别采用不同的评价方法，对风险进行评价，并由系统自行计算取平均值，采取就近原则确定风险评价值，判定出风险等级。

a) 风险矩阵评价法（LC）详见附录 C：用于行车保障风险、客运服务风险、生产保障风险、应急能力风险的评价。

b) 作业条件危害性评价法（LEC）详见附录 D：用于人身伤害风险的评价。

4.4.3 风险管控措施

4.4.3.1 制定风险管控措施

基础单元负责人针对风险产生的原因从设计管控、施工管控和运营管控三个方面逐项制定风险管控措施，并录入安全管理系统。管控措施应具体、切实可行，严禁出现“加强”“定期”等模糊词语。

a) 技术措施

1) 消除：通过采用新技术或进行技术改造等手段，从根源上消除危险。

2) 减弱：可采取减少危险、危害的措施。

3) 隔离：通过实物将人员与危险隔开。

4) 警告：在危险地方，配置醒目的安全色、安全标志。

b) 管理措施

1) 责任：成立安全管理组织机构并按要求配备人员。

2) 资质：对人的能力、资格认证进行约束。

3) 行为：对人的行为进行约束的措施，主要是指对员工自身的行为要求、对员工行为进行的人员监控行为、管理人员行为等。

c) 教育培训

开展针对性的技能、业务、应急演练及安全培训，提高风险防范能力。

d) 劳动防护

按规定配备使用个体防护用品。例：安全帽、劳保鞋等。

e) 应急处置

1) 预案：制定应急处置流程、现场处置方案。

2) 物资：配备应急物资、应急装备等。

3) 信息：上报、传递、沟通、命令等关键信息措施。

4) 队伍：应急队伍及人才建设方面。

f) 风险管控措施可以直接引用国家法律法规、国家标准等，但不得出现运营分公司内各级规章制度名称。

g) 风险管控措施要结合生产实际制定，不得出现加强、定期等词语，避免管控措施流于形式。

4.4.3.2 有效性评审

基础单元负责人利用安全管理系统选取部分管理岗、安全岗组成的评价小组组成岗位人数比例均衡的评审小组，从“人、物、环、管”四个方面对现有管控措施进行评审，评审控制措施的合理性、充分性、适宜性。如评审为风险不可控，由相应基础单元负责人重新修订管控措施，再次发送给评审小组重新评审，直至所有专家评审结果均为风险可控，方可进入审批。

a) 人指的是人员的操作技能、状态；

- b) 物指的是设备设施、工器具、劳动防护用品、备品备件等性能状态；
- c) 环指的是生产环境（温度、湿度等）、自然环境（雨雪、雷击等）、保护区环境、社会环境等；
- d) 管指的是各类管理措施及要求。

4.4.3.3 风险等级及管控措施审定

各项风险管控措施通过评审后，由基础单元负责人根据风险等级高低组织开展逐级审批，对新增、升级风险以变动后风险等级进入审批，降级、销项风险以变动前风险等级进入审批，具体审批层级如下：

- a) 对重大风险，经技术管理部、安全监察部审核同意后，报分管副总经理审核，最终经总经理审核同意后，确定风险管控措施，指定分管副总经理为管控人。
- b) 对较大风险，经技术管理部、安全监察部审核同意后，报分管副总经理审核同意后，确定风险管控措施，指定部门负责人为管控人。
- c) 对一般风险，由部门负责人审核同意后，确定风险管控措施，指定室负责人作为管控责任人。
- d) 对较小风险，由科室负责人审核同意后，确定风险管控措施，指定班组负责人作为管控责任人。

4.4.3.4 风险入库

a) 审批通过的风险通过安全管理系统汇总形成各层级《线路安全风险清单》，利用系统按照岗位设置，将每个岗位涉及的风险选出形成各岗位安全风险清单，并推送至相应岗位人员学习。

b) 部门根据各线路安全风险清单，按照“剔除重复、等级就高”的原则，梳理形成《部门安全风险清单》，并进行动态调整。

4.4.3.5 落实执行

基础单元负责人在风险进入风险数据库后，6个月内将各项风险的管控措施分别修订到相应需求标准、检修规程、操作规程、应急预案中，补充完善各项规章制度，确保风险管控有章可依。其中，重大风险管控措施必须在3个月内完成相关文本制度的修订工作。

4.4.4 风险告知

各班组库区要制作区域风险四色分布图、作业风险比较图、安全风险告知卡、岗位风险应知应会卡、岗位应急处置卡等警示标识，向班组员工告知身边的安全风险。

4.4.4.1 区域安全风险四色分布图

各班组绘制所库区安全风险四色分布图。将作业场所、生产设施等区域存在的重大风险、较大风险、一般风险和较小风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示在总平面布置图或地理坐标图中，并设置在库区醒目位置，向从业人员和外来人员公示库区安全风险分布情况。

4.4.4.2 作业安全风险比较图

各班组利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图或曲线图等将难以在平面布置图、地理坐标图中标示风险等级的作业活动、生产工序、关键任务按照风险等级从高到低的顺序标示出来，并张贴在办公场所内。

4.4.4.3 安全风险告知卡

各班组在区域安全风险四色分布图、作业安全风险比较图中重大风险、较大风险的位置粘贴安全风险告知卡（详见附录E），标明风险描述、风险等级、风险管控措施、应急措施及应急电话等信息。

4.4.4.4 岗位安全风险应知应会卡

各班组根据班组涉及到的风险不同，编制岗位安全风险应知应会卡（详见附录F）。

4.4.4.5 岗位应急处置卡

各班组根据岗位涉及到的风险不同，结合现场处置方案编制岗位应急处置卡(详见附录G)。

4.4.4.6 风险公告、标识的保持

各班组需定期对安全风险四色分布图、作业安全风险比较图、安全风险告知卡和安全风险警示标识等进行检查和维护，确保其完好有效。

4.4.5 风险分级管控

在安全风险进入风险数据库后，管控人要持续跟进管控风险的措施落实情况，监测管控风险情况，定期开展风险管控情况检查，其中重大风险管控主要要求如下：

4.4.5.1 重大风险涉及的科室需编制重大风险监控方案，严格落实监控方案，如实记录监测数据，每月25日前编制完成所辖重大风险管控情况报告，报部门备案。重大风险管控情况报告主要包括重大风险管控措施落实到制度情况及制度执行情况、重大风险监控方案及监测数据、重大风险变化趋势等。

4.4.5.2 各层级要定期开展安全检查，重点检查重大风险的管控措施是否落实到规章制度，现场人员执行情况等，并将检查问题进行通报。

4.4.5.3 因重大风险管控失效发生事故的，在应急处置和调查处理后，重大风险涉及的相关科室需对本项重大风险管控工作进行评估总结，明确改进措施。

4.4.6 动态运行

4.4.6.1 每年3月份组织全员对所辖范围开展一次风险全面辨识，持续发现未知安全风险，并及时更新风险数据库。

4.4.6.2 专项辨识

- a) 新线介入、初期运营和正式运营时；
- b) 运营环境发生较大变化；
- c) 新设备、新技术、新工艺、新材料投用；
- d) 技术改造、外部施工等新作业开展时；
- e) 组织机构或部门分工调整；
- f) 相关法律、法规、规章制度和其他要求发生变化；
- g) 根据同行业事故发生后，开展专项的风险辨识；
- h) 跟随季节特点对风险开展专项辨识，调整风险等级；
- i) 需开展风险专项辨识的其他情况。

4.4.6.3 在运营生产过程中，如触发风险辨识时机，需及时组织开展风险专项辨识工作，优化完善安全风险数据库。

4.4.6.4 每年底各班组对年度风险分级管控情况进行分析，总结工作开展情况，研判风险演变趋势，并于12月20日前将年度分析报告报部门备案。

4.4.7 奖惩规定

4.4.7.1 对积极开展风险管控工作，表现突出、成绩显著，并将先进技术应用到风险分级管控，有效降低事故、事件发生风险的班组和个人，根据《物资管理部安全绩效考核管理细则》给予表彰和奖励。

4.4.7.2 对在风险管控工作敷衍了事，出现履职尽责不到位、风险辨识不全、控制措施执行不力等的单位或个人，按《物资管理部安全绩效考核管理细则》规定进行考核。

4.5 消防安全管理

4.5.1 职责

4.5.1.1 部门负责人职责：

- a) 部门负责人是本部门消防安全第一责任人，对本部门消防安全工作全面负责。
- b) 贯彻执行消防法规，保障本部门消防安全符合规定，掌握部门消防安全情况。
- c) 参与本部门防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。
- d) 组织、参与义务消防队管理工作。
- e) 组织本部门火灾现场处置方案制定，并实施演练。

4.5.1.2 部门副部长职责：

- a) 对物资调配室的安全生产、消防安全等安全工作全面负责。
- b) 贯彻执行消防法规，掌握物资调配室消防安全情况，确保库区内消防安全设施符合规定。
- c) 按期组织物资调配室对班组进行消防排查，消除安全隐患。
- d) 参与本部门火灾现场处置方案制定，并实施演练。

4.5.1.3 物资调配室负责人安全职责：

- a) 贯彻执行有关消防法规，保障消防安全符合规定，掌握所负责的管理范围的消防安全情况。
- b) 牵头制订和完善仓库火灾现场处置方案。
- c) 每月组织开展 1 次防火检查，及时排查火灾隐患,提出改进建议。
- d) 协助灾后调查火灾原因、组织撰写火灾事件处理经过并向有关部门报告。
- e) 定期向部门汇报消防安全工作情况。

4.5.1.4 专(兼)职安全员的消防安全职责：

- a) 各级专（兼）职安全员负责实施和组织落实所负责范围的消防安全管理工作。
- b) 贯彻执行有关消防法规，保障消防安全符合规定，及时掌握消防安全情况。
- c) 制定消防年度演练计划并组织实施。
- d) 每月对各库区开展 1 次防火检查和火灾隐患整改工作。
- e) 组织实施对责任管辖范围内的消防设施、灭火器材和消防安全标志的检查，确保疏散通道和安
全出口畅通,并将检查情况及时通报，落实整改，做好维护清洁工作，以确保其完好有效。
- f) 负责组织开展消防知识、消防技能的宣传教育和培训，组织火灾专项应急预案的实施和演练。
- g) 定向上级汇报消防安全情况，及时汇报涉及消防安全的重大问题。

4.5.1.5 员工消防安全职责：

- a) 严格执行消防安全管理制度和操作规程。
- b) 积极参加消防安全培训及灭火和应急疏散演练。
- c) 熟知本岗位消防安全重点部位和消防常识。
- d) 开展消防设施巡查及仓库安全检查，发现问题及时上报。

4.5.1.6 义务消防队消防安全职责：

- a) 学习和掌握消防常识及各项消防法规。
- b) 定期进行消防训练和火灾演练，提高实战能力。
- c) 熟悉消防设施的使用方法和火灾应急处理程序。
- d) 发现火灾及时报告和扑救。
- e) 掌握杂品库内生产性化学品危险特性及扑救方法等。

4.5.2 管理规定

4.5.2.1 各班组长应按照本办法及相应的消防管理制度要求，在各仓库张贴疏散示意图，设置明显的防火标志，并实行严格管理。

- 4.5.2.2 库区内消防器材应当设置在明显和便于取用的位置，周围不准堆放物资和杂物。
- 4.5.2.3 各班组长应确保各仓库内的疏散通道、安全出口畅通和消防器材有效可用，定期巡查辖区内防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、火灾自动报警系统、水消防系统等消防设施，发现问题及时上报，确保设备处于正常状态。
- 4.5.2.4 仓库内及周边严禁吸烟和使用明火；因施工库区需动用明火作业时，须按要求办理相关手续。
- 4.5.2.5 发生火灾时，发现人员应按照《火灾专项应急预案》要求进行信息上报。火灾扑灭后，班组应设置专人保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

4.5.3 防火巡查、检查

- 4.5.3.1 各班组管辖范围内灭火器应当建立档案资料，每月 18 日填写《灭火器情况统计表》详见附录 H，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修时间等有关情况。灭火器信息发生变化时，须 2 个工作日内在安全管理系统完成更新。
- 4.5.3.2 各班组巡库人员每日按照《消防安全巡查记录表》详见附录 I 内容要求对管辖范围消防安全重点部位及其他区域进行防火巡查，并填写《消防安全巡查记录表》，检查人员及班组长进行签字。
- 4.5.3.3 检查内容：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；灭火器材及应急救援工器具的配置及有效情况；用火、用电有无违章情况；消防知识的掌握情况；易燃易爆危险物品场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；防火巡查及记录情况；消防安全标志的设置情况；消防战斗服穿戴及消防水带操作情况；其他需要检查的内容。
- 4.5.3.4 检查完成后对于发现的问题及隐患进行通报，并写明整改措施，受检人按照整改时间节点完成问题、隐患整改，并进行反馈，检查问题、隐患整改形成闭环管理。对于无法整改的问题及隐患制定管控措施并录入安全系统跟踪。

4.5.4 火灾隐患

- 4.5.4.1 各仓库内存在的火灾隐患，应当及时予以消除。
- 4.5.4.2 对下列违反消防安全规定的行为，应当责成有关人员当场整改并督促落实：
- a) 违章进入储存易燃易爆危险物品场所。
 - b) 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的。
 - c) 将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的。
 - d) 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的。
 - e) 防火卷帘下堆放物品影响使用的。
 - f) 违章关闭消防设施、切断消防电源的。
- 4.5.4.3 在火灾隐患未消除之前，应当落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，按照分公司熔断机制管理规定执行。
- 4.5.4.4 除以上规定要求外，火灾隐患排查、提报、整改按照分公司《生产安全事故隐患排查治理管理办法》管理规定执行。

4.5.5 消防设备设施维护、检测

- 4.5.5.1 新线三权移交时，新线介入人员（工班长）按照施工图纸配置标准对仓库内过滤式消防自救呼吸器、干粉灭火器、消防水带、消防水枪、消防软管卷盘等消防器材接收及验收工作，避免移交后出现错配漏配情况。
- 4.5.5.2 各班组每半月对库区内灭火器进行巡查，并填写灭火器巡视卡，确保灭火器有效。
- 4.5.5.3 干粉灭火器报废年限为 10 年，维修期限为出厂期满 5 年和首次维修以后满 2 年，进行填报维

修，每次送修数量不得超过该建筑物配置灭火器总数量的 1/4。

4.5.5.4 消防应急器材配置标准按照运营分公司财务部下发定额标准为准，在建设时期配置的消防应急器材基础上，按照生产需求，按期提报消防应急器材需求，《消防应急器材配置标准》详见附录 J。

4.5.6 消防器材管理

4.5.6.1 灭火器检查内容

- a) 按设计图纸配置和移交的灭火器应按其位置摆放，原则上不得随意移动、取消。
- b) 外观检查：灭火器罐体是否变形、生锈，铭牌是否完好，插销、铅封是否完好，软管是否松动、开裂等。
- c) 压力检查：灭火器压力指针在绿色区域。
- d) 有效期检查：生产日期距检查日期未超过 10 年，维修时间距检查日期未超过 2 年。
- e) 各班组将巡视完毕后的灭火器巡视卡回收，在班组统一存档，保存时间为 1 年。灭火器巡视记录卡具体填写规定如下：
- f) 《灭火器巡视记录卡》中“生产日期”填写为“XXXX.XX”即可（如生产日期为 2022 年 08 月，填写为 2022.8）；“检查日期”填写为“XX.XX.XX”（如巡视日期为 2022 年 8 月 10 日，填写为 2022.8.10）；一张巡视卡记录两个或多个灭火器的，生产日期需要分别记录填写，不得合并填写（如两个灭火器生产日期均为 2015.05，填 2015.05/2015.05）。
- g) 《灭火器巡视记录卡》“检查情况”栏中，若灭火器正常打“√”即可，若灭火器异常需如实填写（如欠压、超压、软管破裂等）。填写时严禁超格打“√”，签名时务必确保字迹清晰、工整、不超出空格区域。
- h) 如灭火器进行过充气或维修，生产日期填写仍为钢瓶上日期。

4.5.6.2 过滤式消防自救呼吸器检查

- a) 过滤式消防自救呼吸器，与灭火器检查一并进行，发现异常发霉、破损等情况（注：带有密封塞的呼吸器在密封袋漏气且密封袋无明显破损的情况下，呼吸器在有效期内仍有效，不带密封塞的呼吸器在密封袋漏气情况下，呼吸器视为无效。），如有异常更换体现在消防档案过滤式消防自救呼吸器情况统计表内。
- b) 检查内容：核对数量、状态及有效期。
- c) 无法使用的过滤式消防自救呼吸器严禁出现在公共区，区别于正常过滤式消防自救呼吸器存放，防止发生火灾后误用，并应及时走报废流程。培训专用过滤式消防自救呼吸器，单独存放，并整齐摆放，每个过滤式消防自救呼吸器张贴“过期、培训专用”字样，要求字体明显、粘贴严密、不易脱落，与正常过滤式消防自救呼吸器明显区分。

4.5.6.3 消防工具柜管理

a) 消防队消防工具柜摆放应设置于管辖办公区域便于取用、且不得阻碍疏散通道的区域，不得锁闭于房间内；

b) 消防工具柜内的消防器材应摆放整齐，不得随意堆放，对新购置回的消防器材，应将箱体及捆绑物拆除，使其随时处于应急状态；

c) 消防工具柜明显位置粘贴消防工具柜管理标识，标明责任人和柜内的器材名称、数量。
消防器材摆放要求：

- a) 第一层分别放置：消防头盔、消防逃生毛巾、消防过滤式自救呼吸器、防爆手电筒；
- b) 第二层分别放置：消防战斗服上衣、消防腰带、消防手套、消防腰斧；
- c) 第三层分别放置：消防战斗服裤子、灭火防护靴、灭火毯；
- d) 第四层分别放置：防火导向绳（卷盘）、多功能直流喷雾水枪；

4.5.7 消防安全宣传教育和培训

各班组应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育,员工应当至少每季度进行 1 次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;本岗位的火灾危险性和防火措施;有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法、消防战斗服穿戴;报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

4.5.8 火灾应急预案和演练

4.5.8.1 火灾专项应急预案应遵循统一指挥、逐级负责、快速反应、配合协同的原则。

4.5.8.2 火灾应急预案体系。在分公司《综合应急预案》《火灾专项应急预案》基础上,编制管辖区域内的现场处置方案,现场处置方案有信息变动时要及时进行更新。

4.5.8.3 火灾现场处置原则说明

4.5.8.4 火势不可控时。是指员工使用仓库内现有消防设施无法扑灭火灾的情况。

4.5.8.5 现场处置时机。员工根据现场起火物品的性质进行判断,初期火灾尝试使用灭火器进行扑救,若火势有变大趋势,切断电源后使用消火栓进行扑救。

4.5.8.6 按照火灾专项应急预案,部门至少每半年进行 1 次演练,并结合实际,不断完善预案。义务消防队每半年组织 1 次消防演练。

4.5.8.7 消防演练前,应该确定演练方案、组织者以及负责人;演练结束后,应总结问题,做好记录,修订预案内容,解决演练中暴露的问题;消防演练时,应当注意设置明显标识。

4.5.9 消防档案

4.5.9.1 各班组结合库区分布建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实、全面反映工班内消防工作的基本情况,并附有必要的图表,根据情况变化及时更新。

4.5.9.2 消防档案内消防安全基本情况应当包括以下内容:仓库基本概况和重点防火部位情况;消防安全制度和消防安全操作规程;消防设施、灭火器材情况;义务消防队人员及其消防装备配备情况;与消防安全有关的重点人员情况;消防疏散指示图、火灾应急预案、火灾现场处置方案等。

4.5.9.3 每年 8 月份按照消防档案模板填报消防档案。

4.5.9.4 若有新线开通、人员及消防设施设备变化时,消防档案要 10 个工作日内更新完成。

4.5.10 电气管理

4.5.10.1 使用电器前应认真检查用电设备、电源开关和插座是否完好、可靠,发现隐患及时停用。

4.5.10.2 在同一线路上尽量只使用一个移动插座,严禁多个移动插座互相串联联接用电设备。

4.5.10.3 要求选用带开关和保护装置的移动插座。停电时,避免频繁插拔插头,尽量使用开关。如插座长期不使用,应切断电源,收放妥当。

4.5.10.4 避免长时间在高温或潮湿环境中使用插座;各用电插座应连接牢固,防止松脱造成接触不良。

4.5.10.5 使用电器时,应先插入插头,再开启电源开关。使用完毕后,须先关掉电源开关,再拔下插头。

4.5.10.6 各班组在便于值班人员监控的区域划分指定的充电区域,并使用 6S 黄胶带进行区域划分。

4.5.10.7 对 800 兆手持台、400 兆设备充电完毕后,及时将充电设备拔出、电源断电,消除电池过度充电发生爆炸的安全隐患同时节约用电。

4.5.10.8 库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具垂直下方与储存物品水平间距离不得小于 0.5 米。

4.5.10.9 电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即修好,否则不准使用。严

禁使用破损的电源插头插座。

4.5.10.10 仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要设置防护罩。

4.5.10.11 每日下班时后各班组对办公用电及设备用电进行断电，并填写《办公区域电气关闭登记本》。

4.5.10.12 仓库要严格管理电源，电气设备要经常检查，防止因电气设备而可能发生的火灾因素。

4.5.11 义务消防队组织

4.5.11.1 义务消防队组织机构应包括：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组。

4.5.11.2 义务消防队的人员数量和消防器材装备配备，根据实际需要确定。

4.5.11.3 义务消防队应定期组织义务消防队员集中学习消防知识和训练消防技能，每半年进行1次，每半年进行1次演练。

4.5.12 现场管理

4.5.12.1 进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩，未安装防火罩机动车禁止进入库区。

4.5.12.2 禁止机动车辆进入杂品库围栏内。

4.5.12.3 各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理。

4.5.12.4 库区内不得搭建临时建筑和构筑物。因装卸作业确需搭建时，必须经安全监察部批准，装卸作业结束后立即拆除。

4.5.12.5 装卸生产性化学品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。

4.5.12.6 库房内设备需要维修时，需要切割、打磨等产生火花的作业，需办理一级动火作业许可证，动火前应当采取防火安全措施，方可进行，动火完成后需对现场监护30分钟。

4.5.12.7 库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。

4.5.12.8 巡视人员每天巡视时发现地面灰尘、柳絮过多等不良环境，应及时进行清理，避免引发火灾探测器误报火警。打扫卫生时使用吸尘器对货架、物资及地面灰尘、柳絮进行清理。

4.5.12.9 装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。

4.5.13 奖惩

部门将消防安全工作纳入内部检查、考核。对在消防安全工作中成绩突出的个人，根据《物资管理部安全绩效考核管理细则》给予表彰奖励。对未履行消防安全职责或者违反消防安全制度的行为，根据《物资管理部安全绩效考核管理细则》对责任人员给予行政纪律处分或者其他处理。

4.6 生产性化学品管理

4.6.1 采购

4.6.1.1 结合各中心（部门）需求计划，负责所需生产性化学品的采购。

4.6.1.2 审核生产性化学品供应商的相关资质，如属于危险化学品，供应商需提供危险化学品经营许可证等相关证件。

4.6.1.3 符合国家有关标准的危险化学品、生产性化学品。在采购分公司《生产性化学品目录》以外的生产性化学品时，及时报备至安全监察部。

4.6.1.4 采购新品种化学品时，应要求供方或运输单位提供该化学品的《化学品安全技术说明书》(MSDS)，并在化学品的包装上规范标识或安全标签，如品名、性质、警示等。

4.6.2 存储

- 4.6.2.1 杂品库内应设置有明显的禁火标志和消防设施。
- 4.6.2.2 生产性化学品存储应根据生产性化学品的种类、类别、危险特性进行分类存储。对某些具有特殊防火要求的物品，应按照《化学品安全技术说明书》中的规定制定具体的储存保管办法。
- 4.6.2.3 储存生产性化学品的仓库，须设置相应的监报警、通风、泄压、防火、防雷、等安全设备设施，并处于使用状态。
- 4.6.2.4 危险化学品应当在专用仓库内单独存放，根据危险化学品的特性分区、分类、分库贮存，各类危险化学品不应与其相禁忌化学品混合储存，并实行双人收发、双人保管。
- 4.6.2.5 凡混存危险化学品，货垛与货垛之间，应留有 1m 以上的距离，并要求包装容器完整，两种物品不应发生接触。
- 4.6.2.6 在危险化学品堆垛附近醒目处标明物品的性能、消防方法和通道等，防火间距内不得堆放物品，道路应保持畅通。
- 4.6.2.7 仓库内隔离存储平均单位面积储存量不得高于 $0.5\text{T}/\text{m}^2$ ，垛距限制应满足 0.3-0.5m、通道宽度应满足 1-2m、墙距宽度应满足 0.3-0.5m。
- 4.6.2.8 同一仓库或储藏间应储存化学性质相似或防火、灭火方法相同的物品；气体性质互相抵触易发生反应的储气瓶不得同库存放。
- 4.6.2.9 仓库周围 10 米内不得有易燃物品，并应经常清除杂草。
- 4.6.2.10 严禁在围栏内吸烟、用火，严禁无关人员进入库区；机动车辆进入库区必须采取安装防火罩等防火措施。
- 4.6.2.11 仓库应通风、防止日光曝晒，远离火源热源，库温超过 35°C 时应采取通风措施。库内湿度过高时开门通风，并注意巡查库区地面及化学品外包装上是否有水雾产生。
- 4.6.2.12 钢瓶应按要求堆放，不应倒置钢瓶，安全帽牢固，确保钢瓶稳固。必须轻装轻卸，不得撞击、抛掷或横倒在地上滚动等。搬运钢瓶时，操作人员的工作服、手套及装卸工具上不应沾有油污。
- 4.6.2.13 仓库内物品摆放应规范合理，整齐清洁，严禁混放和重压；大油桶不得叠放，小油桶叠放不得超过 3 层，塑料容器、玻璃容器盛装的易燃易爆物品不得叠放，防止破碎后渗透。
- 4.6.2.14 仓库照明应采用防爆灯具，严禁使用明火灯具或非防爆灯具。
- 4.6.2.15 油品油脂需放置在防泄漏托盘上。
- 4.6.2.16 各工班每季度第一个月 15 号前将生产性化学品储存及发放情况进行统计，填写《生产性化学品存储登记表》（见附录 K）《生产性化学品发放记录表》（见附录 L）反馈至科室。
- 4.6.3 装卸
- 4.6.3.1 转移或分装生产性化学品到其他容器时，应标明其内容。对于危险化学品，在转移或分装后的容器上应贴安全标签；盛装危险化学品的容器在未净化处理前，不得更换原安全标签。
- 4.6.3.2 装卸生产性化学品时，应根据物品的搬运标识，规范操作，做到轻装、轻卸，堆放稳妥，防止撞击、重压和摩擦，严禁摔掼撞击，不得损坏包装、容器、标志，装卸人员应穿戴必要的防护用品。
- 4.6.3.3 装卸生产性化学品尽可能在白天进行，必须在夜间装卸时，要有安全照明设备，禁止使用明火照明。
- 4.6.3.4 易燃易爆物品的装卸应使用不产生火花的工具。
- 4.6.3.5 装卸完毕后，应检查清扫现场。
- 4.6.4 运输
- 4.6.4.1 生产性化学品运输不得使用电客车运输，运输时需采取防震、防撞、防火等措施。
- 4.6.4.2 运输前必须检查包装、容器、标志是否符合运输安全要求，如发现生产性化学品包装、容器损坏、标志不明，无法运输时，不得强行运输。

4.6.4.3 化学品运输时应按照危险特性分类进行运输，气体性质互相抵触易发生反应化学品禁止同车运输。

4.6.5 使用

4.6.5.1 使用人员必须按规定正确佩戴劳动防护用品。

4.6.5.2 使用人员应熟知所用生产性化学品《化学品安全技术说明书》(MSDS)内容，并做好相应的安全防护及应急准备。

4.6.5.3 使用前要确认化学品的标识和安全标签。

4.6.5.4 使用班组要在生产性化学品领取、存放、使用、回收方面在系统内做好登记，明确领取用途、使用数量及归还数量，使用人员必须在系统内如实填写登记使用记录。

4.6.6 回收

按照《危险废物回收处置管理办法》相关要求，做好废旧生产性化学品的回收。

4.6.7 教育培训

4.6.7.1 各班组定期对涉及生产性化学品采购、验收、存储、发放、使用及回收人员进行安全培训。新涉及的员工培训不少于8学时，每年接受再培训的时间不得少于4学时。培训教育内容应包括国家颁布的安全生产方面的法律法规、上级有关部门的文件要求、安全管理、安全技术、安全标签识别、应急处置方法和自救措施等，并经考核合格后方能上岗。

4.6.7.2 新增的生产性化学品各班组及时进行辨识，辨识完成后向科室进行报备。

4.6.8 应急处置

生产性化学品储存根据《化学品安全技术说明书》(MSDS)及风险辨识结果，编制生产性化学品泄漏专项应急预案，制定演练计划，定期组织开展应急演练，并保存演练记录。

4.7 作业安全管理

4.7.1 劳动保护规定

4.7.1.1 个人防护用品佩戴要符合标准，使用要符合规定，并应保持防护用品的性能和清洁，使用前应进行检查。

4.7.1.2 如有破损、过期或有安全缺陷的防护用品应申请更换或修理，不得再使用。

4.7.1.3 在隧道区间、施工现场、设备操作等存在冲击伤害的作业场所、进行头部有可能触电、需在低矮的部位行走、建筑维修、设备操作等作业或头部有可能碰撞到尖锐、坚硬的物体时，必须佩戴安全帽。佩戴安全帽时，应注意下列事项：

- a) 戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置，然后将帽内弹性带系牢。
- b) 不得把安全帽歪戴，也不得把帽沿戴在脑后方。
- c) 安全帽的下颌带必须扣在颌下，并系牢，松紧要适度；
- d) 安全帽体使用时不得自行开孔。
- e) 安全帽在使用过程中应定期检查，发现龟裂、下凹、裂痕和磨损等异常现象应立即更换，不准再继续使用。任何受过重击、有裂痕的安全帽，不论有无损坏现象均应报废。
- f) 严禁使用帽内无缓冲层的安全帽。
- g) 在现场作业中，不得将安全帽脱下，搁置一旁，或当坐垫使用。
- h) 安全帽不应贮存在酸、碱、高温、日晒、潮湿等处所，更不可和硬物放在一起；
- i) 新领的安全帽，应检查是否有劳动部门允许生产的证明及产品合格证，是否破损、薄厚不均，缓冲层及调整带和弹性带是否齐全有效，产品的规格及技术性能是否与作业的防护要求吻合。

4.7.1.4 在高空作业时，必须系挂好安全带。系挂安全带时，应注意下列事项：

- a) 安全带使用前应检查各部位是否完好无损，检查绳带有无变质、卡环是否有裂纹，卡簧弹性是否良好，安全带缝制部分和挂钩部分捻线是否发生裂断和残损等；
- b) 如安全带无固定挂处，应采用适当强度的钢丝绳或采取其他方法，如作业高处有接触网，在确认停电后，可选用接触网作为挂点。禁止把安全带挂在移动或带尖锐棱角或不牢固的物件上；
- c) 安全带必须高挂低用，杜绝低挂高用；
- d) 安全带要拴挂在牢固的构件或物体上，应防止摆动或碰撞，绳子不能打结使用，钩子应挂在连接环上；
- e) 安全带绳保护套应保持完好，如保护套损坏或脱落，必须停止使用；
- f) 安全带严禁擅自接长使用。如果使用 3m 及以上的长绳时必须加缓冲器，各部件不得任意拆除；
- g) 安全带在使用后，要注意维护和保管，应避免接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体，不要存放在潮湿的环境。

4.7.2 交通安全规定

4.7.2.1 交通安全两必须：员工在外出办公时必须遵守交通规则，注意交通安全；驾驶机动车必须依法取得机动车驾驶证。

4.7.2.2 交通安全两不准：车况不良不准出车；身体情况不适不准出车。

4.7.2.3 交通安全五严禁：严禁超速行驶、酒后驾驶、疲劳驾驶；严禁人货混装、超限装载或驾驶室超员；严禁危险品拉运车辆违章载人、随意行驶及停放等违章作业；严禁铲、叉车在行驶过程中载人；严禁迫使、纵容驾驶员违章开车。

4.7.2.4 暴雨、大雾、雪等恶劣天气尽量不出车或少出车，出车时应采取的相应安全措施；交通驾驶时注意保持车距防追尾，尽量避免急刹车急转向，以防发生交通事故。

4.7.2.5 车辆段、停车场内交通行驶的特别规定：

4.7.2.6 车辆（含电动车）限速 20 公里/小时，严禁超速、争道抢行。

4.7.2.7 必须严格遵照段场道路交通指示标志，主动避让行人和非机动车，严禁鸣笛。

4.7.2.8 车辆应在规定的地点停放。严禁在轨道线路 2m 以内和划有禁止停车区标线的路口、路线及平交道口区域内停放车辆和堆放货物。

4.7.2.9 禁止在道路上进行机动车驾驶培训、教练或试车。

4.7.2.10 车辆、行人通过道口安全规定：

- a) 汽车过平交道口时，货物装载高度(从地面算起)不得超过 4.5 米；
- b) 在装载高度超过 2 米的货物上，严禁坐人；
- c) 当行人持有木棒、竹杆、彩旗等高长物件过道口，走近接触网时，不准高举挥动，须使物件保持水平状态通过道口；
- d) 通过平交道口时，必须谨慎行驶，做到“一停、二看、三通过”，遇道口栏杆放下或发出停车信号、列车在道口鸣笛时，任何人员、车辆应在最外股钢轨 5m 外等候。
- e) 列车占用无人看守道口时，机动车不得通过。
- f) 机动车发生故障迫停在无人看守道口时，随车人员应立即下车到达安全地点，驾驶员采取紧急措施设置防护信号，并使车辆尽快让开道口。

4.7.3 新线介入安全规定

4.7.3.1 部门级安全员负责对现场介入人员开展专项现场介入安全培训，完成必要的施工安全、消防安全、工地急救、逃生等培训，编制试卷并组织考试，95 分为合格线，考试合格后，组织签订《新线现场介入安全告知书》详见附录 M，部门留存培训记录及考试成绩。

4.7.3.2 现场介入安全培训考试试卷与《新线现场介入安全告知书》应妥善放置。若采用线上考试，试卷无需放置。

4.7.3.3 进入施工现场作业应两人及以上同行，其中一人应熟悉施工现场作业环境，并担任现场安全负责人。

4.7.3.4 在进入施工现场前，现场安全负责人负责清点人数，检查随行人员的劳防用品（安全帽、荧光衣、防砸鞋等）穿戴是否正确，照明工具、通讯设备等相关备品是否齐全，将施工现场情况传达至每一位随行人员。

4.7.3.5 现场安全负责人确认现场情况适合现场介入人员进入时，方可进入，必要时可联系施工单位相关人员带领；出清施工现场后，现场负责人应及时清点人数，确认人员全部出清。

4.7.3.6 现场介入时，各现场介入部门应严格按照《安全风险分级管控管理办法》和《生产安全事故隐患排查治理管理办法》的要求，做好安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。

4.7.3.7 新线进驻后，各现场介入部门应建立消防档案，明确消防责任区域，严格落实消防责任。

4.7.4 高处作业管理规定

外单位进入物资管理部管辖库区内进行登高作业的需办理《临时高处作业许可证》详见附录 0 后，方可进行登高作业。

4.7.4.1 高处作业分级

- a) 一级高处作业高度为 2-5m（含 5m）；
- b) 二级高处作业高度为 5-15m（含 15m）；
- c) 三级高处作业高度为 15-30m（含 30m）；
- d) 特级高处作业高度为 30m 以上。

4.7.4.2 高处作业审批

- a) 一级高处作业：由班组长确认现场安全防范措施有效落实后，可实施；
- b) 二级高处作业：分公司下属中心（部门）或外单位进行的作业，由作业中心（部门）或外单位施工主配合科室安全员在施工管理系统内申请办理《临时高处作业许可证》，经作业中心（部门）二级室负责人签批方可进行作业。
- c) 三级、特级高处作业：分公司下属中心（部门）或外单位的作业，由作业中心（部门）或外单位编制施工方案（施工方案需经中心（部门）负责人审核同意），由作业中心（部门）或外单位施工主配合科室安全员在施工管理系统内申请办理《临时高处作业许可证》，经作业中心（部门）负责人签批，报备安全监察部后方可进行作业。

4.7.4.3 高处作业安全规定

a) 作业前，要先检查所用的登高工具和提升用具。作业使用的各种梯子，在使用前应进行认真检查，确保梯子完整牢固；在水泥或光滑的地面上，应使用梯脚装有防滑胶套或胶垫的梯子，使用人字梯时应挂好安全链钩；在泥土地面上，应使用梯脚带有铁尖的梯子。靠在管道上使用梯子时，梯顶需有挂钩，或用绳索将梯子与管道捆绑牢靠。在门前使用梯子，应派人看守或者采取防止门突然开启的措施。梯子与地面的应保持 60 度左右的倾斜度，为防止梯子倒落，不能两人同时站立在同一梯子上作业。在人字梯上工作（含有限制开度的拉链或铰链的人字梯除外），不能采取骑马或站立，以防梯脚自动展开造成事故。

b) 登梯高处作业时应有人监护并扶梯，使用中的梯子，禁止移动，以防造成高处坠落。禁止梯子在不稳固的支持物或带电设备上使用。

c) 在高空作业现场开始工作前或行走时，要先观察周围环境是否安全，有无孔洞未加盖板和临时防护措施。

d) 高处作业时必须系好安全带、安全帽。按照规定穿戴劳动保护用品，衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧，穿软底防滑鞋。攀登时，做到手抓牢、脚踏实，精神集中，禁止站在不坚固的构架上工作，冬季应采取防滑措施。

e) 上、下作业面时，传递物资时，严禁上下抛掷工具或器材。

f) 其他作业安全要求按照分公司《作业安全管理规定》执行。

4.7.5 动火作业管理规定

4.7.5.1 禁止在未办理动火审批手续情况下进行动火作业。外单位进入物资管理部管辖库区内进行动火作业，需办理《临时动火许可证》（详见附录 N）后，方可进行动火作业。

4.7.5.2 一级动火范围：在物资总库、材料棚、杂品库周围十米范围内进行动火作业，进行诸如焊接、切割、打磨、烘、烤、熬炼激光远场切割异物（云石机、角磨机切割石材类作业除外）等引入点火源的任何作业，必须办理一级临时动火作业许可证。

4.7.5.3 每次动火作业前，动火点管理班组必须对作业现场情况、安全监护人、动火人员及其特种作业资格证、动火许可证进行检查、确认、签名，并安排专人巡查监护和验收。

4.7.5.4 动火前应对动火部位周围及下发 5 米范围内可燃物品、易燃物品和重要物资进行转移。

4.7.5.5 动火作业完毕，动火作业的人员应清理现场，监护人现场监护 30 分钟后，确认无残留火种后方可离开。

4.7.5.6 其他作业安全要求按照分公司《作业安全管理规定》执行。

4.7.6 吊装作业管理规定

4.7.6.1 委外单位及分公司人员在露天料场进行吊装作业的需经部门同意后，办理《吊装作业许可证》（详见附录 P）后，方可从事吊装。

4.7.6.2 吊装分级：

a) 一级吊装作业吊装重物的质量大于 40t；

b) 二级吊装作业吊装重物的质量大于 10t 至小于等于 40t；

c) 三级吊装作业吊装重物的质量小于等于 10t。

4.7.6.3 分公司一级、二级吊装作业许可证的审批由作业中心（部门）负责，经吊装作业点管理中心（部门）同意。

4.7.6.4 外单位一级、二级吊装作业许可证的审批由主管中心（部门）负责，经吊装作业点管理中心（部门）同意。

4.7.6.5 分公司三级吊装作业许可证的审批由作业室负责，经吊装作业点管理室同意；车站的作业由作业室负责。

4.7.6.6 一级吊装作业现场安全监护人一般为专业工程师或专职安全员，二级吊装作业现场安全监护人为班组长或班组安全员，三级吊装作业现场安全监护人。

4.7.6.7 吊装质量大于等于 10t 的重物，应编制吊装作业方案。吊装物体虽不足 10t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也应编制吊装作业方案。

4.7.6.8 使用的吊装机具，必须具有出厂合格证和车辆检验合格证，如属特种设备，必须持有《特种设备使用登记证》及《安全检验合格证》。

4.7.6.9 使用特种设备时，操作人员、指挥人员须持有有效的作业资格证，方可从事吊装作业操作和指挥。

4.7.6.10 其他作业安全要求按照分公司《作业安全管理规定》执行。

4.8 安全标志管理

4.8.1 基本要求

4.8.1.1 各工班应对安全标识进行日常检查，发现问题及时维护，每季度应全面检查一次，发现破损、变形、褪色等不符合要求时应及时更换。

4.8.1.2 当安全标识损坏时，不能起到警示作用时，应及时撤除，重新粘贴，确保现场需求。非金属材质的安全标识原则上使用期限不超过 5 年。

4.8.1.3 安全标志的设置应综合考虑，布局合理，防止出现信息不足或过载现象，信息应连续，重要信息宜重复出现。

4.8.1.4 安全标志应设在醒目位置，标志的正面或其临近不得有妨碍公共视读的障碍物。除必要外，安全标志不应设在门、窗、架等移动的物体上，也不应设在经常被其他物体遮挡的地方。

4.8.1.5 不同类别的安全标志在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。应避免出现标志内容相互矛盾、重复的现象，尽量用最少的安全标志把必要的信息表达清楚。

4.8.1.6 安全标志和警示带配合使用时，应信息表达一致或互为补充，不应产生歧义。红色条纹应用于运营场所禁止标志的部位，如防护栏杆及高架站桥墩；黄色与黑色相间条纹应用于各种机械在作业或移动中容易碰撞的部位；蓝色与白色相间条纹应用于道路交通的指示性导向标志；绿色与白色相间条纹应用于固定提示标志杆上的色带等。

4.8.2 设置高度

4.8.2.1 标志的平面与视线夹角应接近 90° ，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于 75° ，安全标志高度均指安全标志的底边距地面的高度。

4.8.2.2 悬挂式和柱式环境信息标志牌的下缘距地面高度不宜小于 2m；库区内柱面或墙面设置的标志下缘距地面高度宜为 2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。

4.8.3 设置场所

4.8.3.1 按照位置场所进行管理，包含但不限于以下区域：

- a) 易造成人身伤害的风险场所。
- b) 储存易燃、易爆、有毒有害物的危险场所。
- c) 员工开展巡视时存在危险的场所。
- d) 现场存在坑、井、沟、陡坡的场所。
- e) 存在职业危害因素的场所。
- f) 具有甲、乙、丙类火灾危险的生产区域、仓库。
- g) 其他存在危险因素的场所。

4.8.3.2 其他管理要求参照《安全标志管理规定》相关要求执行。

4.9 网络安全管理

4.9.1 办公网络安全管理

4.9.1.1 办公电脑安全使用要求

- a) 安装电脑软件须有可信来源，不得擅自使用网络下载或其他途径获取的非法可疑软件。
- b) 严禁擅自打开可疑邮件、软件、网址等。
- c) 规范账号口令，口令必须具有一定强度、长度和复杂性，长度不得小于 8 位字符串，要求字母和数字或特殊符号的混合，用户名和口令禁止相同，定期更换口令，更换周期不少过 6 个月。

- d) 严禁私自安装操作系统，如有需要，可联系 IT 运维处理。
- e) 严禁安装和使用黑客软件、恶意软件、游戏和其他与工作无关的软件。
- f) 严格遵守办公电脑设备使用、开机、关机安全操作规程和正确的使用方法。
- g) 员工岗位变动时必须根据相关规定移交使用的办公电脑及办公电脑中保存的资料。
- h) 个人离职需办理办公电子设备资产交接手续和信息系统账号及权限交接等手续。
- i) 所有生产、办公电脑须安装公司统一的杀毒软件。

4.9.1.2 其他电子设备安全使用要求

- a) 个人用的光盘、U 盘等存储介质上的数据不再需要时，应当即时清除。
- b) 禁止将不明来源的电子设备（如移动硬盘、U 盘等）插入各生产办公电脑。

4.9.1.3 办公系统安全使用要求

a) OA 系统内所有功能模块的表单样式、流程设置，由该业务的相关归口管理部门负责解释、说明和提出变更。

b) 移动办公系统手机移动端的数据安全由个人保障。移动设备一旦遗失，请及时修改密码，确保分公司相关业务数据不外泄。

c) 定期更新各系统密码（6 个月），包括但不限于 OA 系统等，新员工入司，账号下发后于 3 日内完成相关初始密码修改工作。

4.9.2 其他安全使用要求

4.9.2.1 所有电脑（含工控网电脑）需根据用途张贴涉密标签“上网信息不涉密，涉密信息不上网 本电脑为非涉密电脑，不允许处理涉密信息”或“上网信息不涉密，涉密信息不上网 本电脑为涉密电脑，不允许连接外网和移动存储”。

4.9.2.2 其他网络安全相关工作事宜参照《网络安全管理办法》执行。

4.10 安全培训

4.10.1 基本要求

4.10.1.1 部门每年年初制定部门级年度安全培训计划，并根据年度安全培训计划按期开展，接受再培训的时间不得少于 20 学时。包括但不限于对员工本岗位相关的法律法规、应急预案、岗位安全操作规程、管理制度典型安全事故事件案例及临时安全文件。

4.10.1.2 新员工未经过安全教育培训，不得在现场进行单独作业或者监控作业。

4.10.1.3 各科室“四新”实施前，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训及操作规程培训。

4.10.1.4 部门涉及专项应急预案、制度流程发布或更新后，按专项培训要求开展培训。

4.10.2 三级安全教育

4.10.2.1 三级安全教育培训组织流程

a) 新员工到达部门后，部门安全员负责在郑轨学苑线上建班组织培训，培训须含有面授环节，培训须满足 8 学时，并组织安全考核。

b) 新员工到达班组后，员工所在的班组负责在郑轨学苑线上建班组织培训，培训须含有面授环节，在员工上岗前，完成员工班组级安全教育的培训及考核工作。

c) 安全教育培训考试成绩的合格判定，对三级安全教育培训考试不合格的人员（分公司级 90 分，部门级及班组级 95 分），于考试后 3 个工作日内进行一次补考，补考仍不合格者，不得上岗。

d) 培训期间，负责培训负责人负责培训过程记录、考试记录等工作。

4.10.2.2 转岗、复岗人员培训要求

- a) 转岗人员，须在 14 天内参加新岗位的部门级和班组级安全教育培训，经考核合格后方可上岗。
- b) 转岗人员从原岗位到新岗位时，须在 14 天内将个人安全档案转至新岗位所属班组，材料由班组安全员统一保管。
- c) 脱离原岗位半年以上重新上岗时，须在复岗培训期内重新接受班组级安全教育培训，考核合格才能上岗。
- d) 脱离原岗位一年以上重新上岗时，须在复岗培训期内重新接受部门级和班组级安全教育培训，考核合格才能上岗。

4.10.3 培训内容要求

- 4.10.3.1 原则上培训课件应为 PPT 或视频、音频形式，禁止出现培训课件大篇幅 word 或 pdf（PPT 转换的除外）的情况。
- 4.10.3.2 部门级安全教育培训内容：安全生产状况、规章制度及劳动纪律；涉及工作岗位的环境及危险因素；安全职责、操作技能及强制性标准；工作岗位可能遭受的职业伤害和伤亡事故；个人劳防用品的使用和维护；事故事件案例分析等。
- 4.10.3.3 班组级安全教育培训内容：岗位安全职责、安全操作规程；劳保用品的性能及使用方法；岗位之间工作衔接配合的安全及职业卫生注意事项；所辖场所、设备安全管理规定；岗位相关现场处置方案；事故事件案例分析等。

4.11 安全文化建设

- 4.11.1 每年根据分公司安全文化建设方案（如有），制定本部门的安全文化建设方案，各室根据方案要求开展安全文化建设。
- 4.11.2 各班组制定每月安全文化宣传主题，22 日开展“安全文化宣传日”活动，以班组为最小的单位，全面开展各类安全文化建设活动，保障安全文化的传承性。
- 4.11.3 各班组每次安全文化活动时间开始前和活动结束后的 2 个工作日内分别将活动方案、活动总结上传安全管理系统。
- 4.11.4 各班组在班组醒目位置粘贴安全生产监督举报电话。
- 4.11.5 倡导员工监督、举报安全生产过程中的违章指挥、违章作业和不安全行为。
- 4.11.6 部门设立公开安全生产监督举报电话 0371-55169079。
- 4.11.7 部门设立公开安全生产监督举报邮箱 LIYANKUI@ZZMETRO.CN。
- 4.11.8 安全生产监督举报电话和邮箱接收部门全体员工安全生产类举报、投诉、合理化建议等。
- 4.11.9 接到安全生产举报、投诉、合理化建议等，应及时建立台账进行记录，于 5 个工作日内调查处理及回复。
- 4.11.10 其他安全文化建设工作要求，参照《安全文化建设管理办法》执行。

4.12 应急管理

4.12.1 应急演练

- 4.12.1.1 根据突发事故（事件）类型，将应急预案分为运营突发事件类、自然灾害类、公共卫生事件

类、社会安全事件类。

4.12.1.2 按组织形式划分，应急演练可分为桌面演练、模拟演练和预定式实战演练；

4.12.1.3 部门级年度演练计划由部门负责制定，在前一年 12 月底前经部门负责人审批后发布，并报安全监察部备案。

4.12.1.4 班组级演练须结合各班组生产实际，全年需确保每个班组将涉及的现场处置方案至少全部演练一次，不同现场处置方案的演练可合并开展。

4.12.1.5 原则上，部门级应急演练每 2 个月不少于 1 次；班组级应急演练每月不少于 1 次。

4.12.1.6 部门级应急演练须包含应急演练方案、应急演练脚本等内容。开展演练前，至少提前 2 个工作日完成演练方案审批。

4.12.1.7 各级应急演练需设置岗位观察员，岗位观察员在演练开展前需提前熟悉相关应急预案、演练实施方案和管理制度，全程观察、研判应急演练开展情况，独立、客观地开展评估工作。

4.12.1.8 班组级演练结束后，演练指挥人员应组织参演人员进行演练分析，点评各岗位存在的问题，并对演练开展总体情况作出评价。

4.12.1.9 演练评估（评价）内容应包括演练准备、组织与实施的效果、演练主要经验、演练中发现的问题和意见建议等，重点包括应急预案是否科学、联动组织是否高效、人员操作是否熟练、应急保障是否充分等。

4.12.1.10 针对演练中发现的问题，制定有针对性的整改措施，并落实整改责任人，限期完成整改，并跟踪整改情况。

4.12.1.11 部门级应急演练评估报告须通过 OA 审批，演练评估报告审批比照演练方案审批流程进行。演练效果评价分为优秀、良好、合格、不合格。

4.12.1.12 班组级演练评估须经过班组长负责人审核。

4.12.1.13 演练台账应包含演练方案、演练脚本、演练培训记录、各种原始记录、评估报告、演练问题整改情况等。

4.12.1.14 部门级、班组级演练资料原件由演练组织单位自行保存；演练所有台账按年度整理，保存期限为 3 年。

4.12.2 应急物资管理

4.12.2.1 各班组负责所管辖应急物资的申购配置、管理、报废及补充，并可结合应急工作实际，增加应急物资配置种类和数量，确保应急物资满足应急处置需求。

4.12.2.2 为充分利用资源，部分应急物资可以“生产使用、兼顾应急”形式配置，但须保证满足应急处置需求。

4.12.2.3 应急物资因消耗、寿命到期、配置标准变化等原因需补充时，各班组督促物资员及时提报应急物资采购计划，按照分公司采购相关流程完成应急物资配置。

4.12.2.4 应急物资须每月 18 号巡视一次（防汛期间每月 15 号、30 号对防汛物资巡视两次，节假日顺延），发现异常及时上报维修、更换。

4.12.2.5 各类应急物资须存放于便于保管、取用，且符合应急物资存放条件的位置，并在应急物资存放处放置信息牌（包含物资名称、数量、管理人员、联系电话等信息）。

4.12.2.6 各班组须在分公司安全管理系统内建立班组应急物资台账并及时更新，确保账物相符。

4.12.3 应急抢险队伍管理

4.12.3.1 应急抢险队伍由班组为单位建立，并报备中心。每支队伍成员数量结合应急工作实际需求由班组确定，须确保满足应急抢险需要。

- 4.12.3.2 各班组应急抢险队伍人员变化后，于3个工作日内在安全管理系统中进行更新。
- 4.12.3.3 应急抢险队伍须严格服从部门安排，接报应急响应后，应在30分钟内响应到位。

4.12.4 应急信息管理

- 4.12.4.1 “及时、准确、全面、有效”原则。每位员工有保证应急信息畅通、及时向上级报告应急信息的责任和义务，信息报告内容应客观、真实，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。
- 4.12.4.2 “首报、续报、终报”原则。任何员工发现或接到突发事件信息，均应立即按本标准规定流程进行信息报告，现场情况发生变化时，各级人员应按规定进行续报、并持续报送现场最新情况，直至应急抢险工作结束。
- 4.12.4.3 “双线报送”原则。现场人员与分公司各单位应根据岗位职责及分工逐级上报，严格落实信息生产线、信息管理线双线信息报告机制，信息报告以信息生产线为主、管理线为辅；紧急情况下或上级接报人员无法联系时，均可越级汇报。

4.13 防汛管理

- 4.13.1 结合各中心（部门）防汛物资需求计划，原则上每年5月20日前将各中心（部门）年度防汛物资需求采购、发放到位。
- 4.13.2 郑州市汛期时间根据上级单位通知或气候情况确定，一般情况汛期时间为6月~9月，如遇极端天气的特殊情况，汛期开始时间以上级单位通知为准。
- 4.13.3 结合各级防汛工作部署要求，部门于每年4月份编制防汛工作方案，成立防汛工作组织机构，安排部署科室年度防汛具体工作，更新防汛细化方案、防汛应急抢险队伍信息，落实防汛物资检查维护、汛期值班、应急培训及演练，全面排查防汛风险及隐患，做好汛期抢险后勤保障等各项工作安排。
- 4.13.4 防汛工作实行包保责任制，包保人主要负责包保区域防汛工作检查、协调、指导等工作。包保人需了解包保区域防汛关键点、物资准备情况等情况，定期对包保区域隐患排查治理情况、物资储备、应急演练等工作进行督查指导。
- 4.13.5 结合安全风险分级管控清单，深入开展防汛隐患排查，重点关注汛期易积水区域、预留孔洞、库区周边环境变化趋势等，发现隐患及时录入安全管理系统，督促跟进相关专业落实整改。
- 4.13.6 各班组汛期前开展防汛知识培训，培训内容应包含防汛基本知识、汛期人身安全、防汛物资设备操作等，培训应覆盖应急抢险队全员。
- 4.13.7 其他未尽事宜参照《防汛管理细则》及防汛工作方案要求执行。

4.14 特种设备管理

4.14.1 职责

4.14.1.1 物资调配室

- 负责组织开展特种设备安全培训教育及考核。
- 负责部门特种设备日常使用、停用、报废等工作的监督、检查。
- 负责查看国家市场监督管理总局网站，及时了解最新的特种设备相关法规、标准等。
- 负责配合分公司组织编制特种设备事故应急措施和现场处置方案。

4.14.1.2 各班组

- a) 负责属地特种设备使用前安全检查和日管控巡视。
- b) 使用特种设备时，严格遵守特种设备安全操作规程，并及时提报设备故障。
- c) 负责定期组织开展应急演练；发生事故及时上报，并配合事故调查处理等。

4.14.1.3 安全员

- a) 对特种设备进行日常巡检，纠正和制止违章作业行为，及时处理或报告事故隐患。
- b) 发现特种设备事故隐患，立即上报，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并且及时逐级上报。
- c) 组织督促开展特种设备自行检查。
- d) 履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他特种设备使用安全管理职责。

4.14.1.4 特种设备作业人员

- a) 特种设备作业人员应当取得相应的特种设备作业人员资格证书。
- b) 严格执行特种设备操作有关安全管理制度，按照操作规程进行操作。
- c) 按照规定填写作业前检查记录。
- d) 参加安全教育和技能培训。
- e) 作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向起特种设备安全员和安全总监报告。
- f) 参加应急演练，掌握相应的应急处置技能。

4.14.2 日管控要求

4.14.2.1 安全总监组织特种设备安全员，编制特种设备每日安全检查记录，明确每日巡检点位和要求，安全员开展每日巡视工作。

4.14.2.2 工作日期间特种设备安全员负责日巡。节假日、周六日等情况，如无使用特种设备，可不再进行日巡。

4.14.2.3 检查及使用中对发现的安全风险隐患，应当立即采取防范措施，及时上报车辆中心安全总监。现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况；未发现问题的，也应当予以记录。

4.14.3 人员培训

4.14.3.1 部门每年组织制定年度培训计划，特种设备安全员及特种设备操作人员应每年不少于2次安全教育培训。培训内容主要为：

- a) 特种设备相关法律法规、操作规程等；
- b) 特种设备安全风险及隐患排查情况；
- c) 特种设备事故事件应急预案等。
- d) 培训方式可为郑轨学苑线上学习、线下安全知识讲堂等形式。

4.14.4 基本要求

4.14.4.1 涉及使用起重机械作业，班组应最迟在作业当日早班会时进行作业任务安排，由班组指定具有操作资质人员进行现场操作。

4.14.4.2 特种设备使用部门是特种设备安全管理的第一责任者，对特种设备使用和运行安全负责；各班组负责所管辖范围内特种设备开关、使用记录、故障通报及应急处理。

4.14.4.3 配合管理部门（中心）制定所属特种设备的事故应急措施和现场处置方案，并定期组织开展

应急演练；发生事故及时上报，配合事故调查处理等。

4.14.4.4 特种设备操作人员必须取得特种设备作业人员证后，证件聘用记录页须用人单位盖公章后方可进行特种设备操作。

4.14.5 特种设备操作人员必须严格执行特种设备的安全使用操作规程，严格执行国家、省及市特种设备监管部门有关特种设备的管理规定，严禁违章作业。

4.14.5.1 特种设备维修保养完成后，设备使用、管理中心共同对完成维修保养的特种设备各项功能进行确认。

4.14.5.2 外单位特种设备在段场范围内使用，征得属地管理方的同意后，办理准入登记（详见附录T）审批后方可进入段场，登记内容需包含特种设备类型、使用单位、使用登记证编号及发证单位、检验合格证及作业人员证件的有效日期等有效信息，严禁不符合相关规定的特种设备在段场内使用。

4.14.5.3 各班组设置班组特种设备管理人员，统筹管理班组特种设备。

4.14.5.4 各班组建立特种设备管理台账，台账包含班组内特种设备名称、型号、数量、检验周期等信息。

4.14.5.5 各班组按照特种设备操作类型建立特种设备作业人员信息台账。

4.14.6 特种设备钥匙管理

4.14.6.1 各段场起重机械钥匙由工班长统一管理，操作人员如需借用需在工班长处持证登记；工班长需对借用人员的持证（电子版或纸质版证书）情况进行审核。

4.14.6.2 工班长负责在每天工作结束后检查特种设备钥匙，确保所有钥匙归位。

4.14.7 起重机械作业安全要求

4.14.7.1 涉及使用起重机械作业，班组应最迟在作业当日早班会时进行作业任务安排，由班组指定具有操作资质人员进行现场操作。

4.14.7.2 起重机械使用前，司机应当对制动器、吊钩、钢丝绳、滑轮、安全保护装置和电气系统等进行检查，发现异常时，应当在使用前排除，并做好相应记录。检查应至少包括以下内容：

- a) 轨道是否存在异物；
- b) 钢丝绳缠绕是否正常，有无脱槽、串槽、打结、扭曲等现象；
- c) 吊钩、滑轮和滑轮外壳无裂纹、变形；
- d) 试机过程无异常晃动、制动平稳、起落无异响、无异常振动。

4.14.7.3 司机操作起重机械时，严禁从事其他作业。

4.14.7.4 起重机械严禁以任何方式吊载人员。

4.14.7.5 司机在离开起重机前，应将被吊载荷落下，严禁悬吊。

4.14.7.6 任何人不得在悬停载荷下方停留或通过。

4.14.7.7 起吊载荷时不得突然加速和减速。

4.14.7.8 载荷和起吊装置不得和任何障碍物刮碰。

4.14.7.9 作业人员在操作起重机械作业前，应确认吊装路线区域内人员已出清。

4.14.7.10 起重机械进行回转、变幅和运行时，要避免突然的起动和停止。吊运速度应控制在使物品的摆动半径在规定的范围内。

4.14.7.11 起重机械在进行吊装载荷时，需人员进行协助挂钩、卸钩等作业时，应现场明确 1 名作业负责人，与司机做好沟通协调，严禁手扶转运中的被吊物。

4.14.7.12 起重机械吊运过程中，现场人员应严禁将身体置于被吊物与其它部件、物体所形成的夹角、死角区域；避免站在起重机械的前进、后退及横向方向。

- 4.14.7.13 在起重机械停放位置设置使用登记证、操作规程、应急预案、安全风险告知卡等资料。
- 4.14.7.14 当起重机械作业与其他作业发生干涉，存在交叉作业、盲区等情况的，应指定 1 名监护人员做好现场安全防护，注意观察现场情况，确保作业安全。
- 4.14.7.15 起重机司机（下称司机）应年满 18 周岁，经身体检查合格，受过专门的安全教育和操纵起重机的专门培训，并经国家权威部门指定的特种设备作业人员考试机构培训考试合格，取得《特种设备作业人员证》，并取得人力部门颁发的上岗证，持证上岗。
- 4.14.7.16 起重机操作人员在操作过程中发现事故隐患或其他不安全因素时，应当立即停机并向现场安全管理人员和有关负责人报告。
- 4.14.7.17 起重机使用中出现故障或异常情况，应立即停机，并上报设备室维护人员对其进行检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。
- 4.14.7.18 起重机司机应严格落实现场作业“十不吊”工作要求。
- a) 信号指挥不明不吊；
 - b) 歪拉斜挂不吊；
 - c) 吊物重量不明或超负荷不吊；
 - d) 散物捆扎不牢，物料装放过满不吊；
 - e) 吊物上有人不吊；
 - f) 埋在地下物不吊；
 - g) 现场光线阴暗看不清吊物起落点不吊；
 - h) 安全装置失灵或带病不吊；
 - i) 棱角物与钢丝绳直接接触无保护措施不吊；
 - j) 室外操作起重机械时，六级以上强风不吊。

4.14.8 厂内运输设备作业安全要求

- 4.14.8.1 涉及使用叉车作业，各室应最迟在作业当日早班会时进行作业任务安排，由班组指定具有操作资质人员进行现场操作。
- 4.14.8.2 叉车行驶路面应平坦、坚固，通风条件良好；行驶路线中如存在陡坡、长坡、急弯、窄道、深沟等特殊路况时，应设置保护设施、警示标志和限速提示等。
- 4.14.8.3 段场道路上驾驶叉车应限速 5km/h；雨、雪、雾天，应注意鸣笛，做到“一看，二慢，三通过”不准争道抢行。风力超过 6 级时，应避免户外堆垛、拆垛作业。
- 4.14.8.4 叉车作业时，作业场所必须有充足的光源。
- 4.14.8.5 叉车在每次使用前，叉车司机负责对驾驶的叉车进行 1 次使用前安全检查，并填写日常使用检查记录表。检查内容包括：检查车辆外观状态、蓄电池电量等情况。
- 4.14.8.6 严禁载客运行。
- 4.14.8.7 车辆转弯、进出库门等须减速行驶。
- 4.14.8.8 行驶和作业时，司机应佩戴安全带、硬质安全帽。
- 4.14.8.9 严禁超载。
- 4.14.8.10 作业场所内限速要求，严禁超速行驶。
- 4.14.8.11 严禁在货叉上站人或利用货叉起升载有人员的装置。
- 4.14.8.12 司机作业时应注意集中力，严禁驾驶过程中玩手机、抽烟其他行为。
- 4.14.8.13 叉车司机在视线不良或受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶。
- 4.14.8.14 机身体过度疲劳、饮酒后或患有碍操作安全时，严禁操作车辆。
- 4.14.8.15 严禁在斜坡位置装卸作业。

- 4.14.8.16 严禁进行急进、急停、急转等粗暴驾驶。
- 4.14.8.17 叉车启动、动车前，司机需鸣笛，提醒周围人员。
- 4.14.8.18 库区内驾驶叉车应使用“慢档”位驾驶。
- 4.14.8.19 叉车司机在驾驶叉车作业前，应清楚作业行驶路线。

4.14.9 特种设备事故应急处理与救援演练

- 4.14.9.1 特种设备事故应急处置依据运营分公司综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案执行特种设备事故应急处理及救援。
- 4.14.9.2 特种设备应急演练依据《运营分公司应急演练管理办法》定期进行演练、评估、档案留存等。每年至少演练一次。
- 4.14.9.3 当所辖区域内突然发生特种设备事故，相关使用、管理部门（中心）必须采取紧急救援措施，保障人员安全，防止事故扩大，依据分公司《综合应急预案》《专项应急预案》《现场处置方案》开展应急处置，同时按分公司《地铁运营事故（事件）报告和调查处理规定》要求落实事故处理和报告，由安全监察部特种设备管理岗向集团质量安全监察部、郑州市交通局和郑州市市场监督管理局铁路和轨道分局报告。与事故相关的使用、管理部门（中心）和有关人员不得迟报、谎报或者瞒报事故情况，不得隐匿、毁灭有关证据或者故意破坏事故现场。

4.15 环境因素识别和评价管理

4.15.1 环境因素识别评价的步骤

- 4.15.1.1 部门每年根据实际情况组织开展环境因素识别评价工作，全面识别并填写部门管辖范围内相关的环境因素和环境影响，形成《环境因素识别登记表》，并按照《环境因素及重要环境因素的评价准则》对识别出的环境因素进行评价后，形成《环境因素识别评价表》及《物资管理部重要环境因素一览表》，同时经部门负责人审核后提报安全监察部。

4.15.2 重要环境因素的控制

- 4.15.2.1 部门应对评价出的重要环境因素实施重点管控，制定各项管控措施，并定期对管控措施落实情况进行检查。
- 4.15.2.2 部门每季度对部门重要环境因素的管控措施落实情况进行监察，检查结果纳入月度安全检查通报。

4.15.3 环境因素识别和评价的更新

在发生下列情况时，部门组织各科室对环境因素重新识别与评价，同时将识别和评价结果报送安全监察部。

- g) 管理评审有要求时。
- h) 法律、法规及其他要求发生变化时（包括新颁发、修订、替代、废止等情况）。
- i) 新线开通时。
- j) 经营活动的重大调整 and 变化时。
- k) 采用新设备、新技术、新工艺、新材料前。
- l) 相关方的抱怨明显增多时。
- m) 发现环境因素识别有遗漏时。
- n) 发生重大环境事故后等。

4.16 录音录像管理

4.16.1 录音、录像调取规定

申请人在调取录音、录像信息时，应当遵守下列规定：

- a) 无关人员不得擅自接触录音、录像信息。
- b) 调取人员应履行登记手续，填写《录音/录像调取登记表》，其他岗位人员如需调取时，出具《录音/录像资料复制申请表》。
- c) 在资料调取过程中，调取人员应听从设备管理中心操作人员的安排。

4.16.2 录音、录像处置规定

对于录音、录像信息的使用和管理，应当遵守以下规定：

- a) 不得泄露录音、录像资料。
- b) 不得买卖、私自复制、私自传播录音、录像资料。

4.16.2.1 其他未尽事宜参照《录音录像管理细则》执行。

4.17 安全文件档案管理

4.17.1 安全文件档案的存档

4.17.1.1 各班组要根据分公司制定的各层级安全文件档案存档要求在运营安全管理系统中进行存档。

4.17.1.2 规定要求的各项安全文件档案存档时间根据阶段工作完成时间进行实时归档，原则上归档时限不能超过5个工作日。

4.17.1.3 每年12月31日前完成本年度安全文件档案的整理归档，在运营安全管理系统进行封存。

4.17.1.4 其他管理要求参照《安全文件档案管理规定》执行。

5 报告和记录

本标准所形成的报告和记录的要求见下表。

序号	记录名称	记录编号	保存期限	保存部门
1	安全检查明细表	-	-	-
2	安全检查问题整改回复表	Q/ZDYY-SOP-WZ-01-01	2年	物资管理部
3	风险矩阵评价法	-	-	-
4	作业条件危害性评价法	-	-	-
5	安全风险告知卡	-	-	-
6	岗位安全风险应知应会卡	-	-	-
7	岗位应急处置卡	-	-	-
8	灭火器情况统计表	Q/ZDYY-SOP-WZ-01-02		物资管理部
9	消防安全巡查记录表	Q/ZDYY-SOP-WZ-01-03		物资管理部
10	消防应急器材配置标准			
11	生产性化学品存储登记表	Q/ZDYY-SOP-WZ-01-04		物资管理部
12	生产性化学品发放记录表	Q/ZDYY-SOP-WZ-01-05		物资管理部
13	新线现场介入安全告知书	Q/ZDYY-SOP-WZ-01-06		物资管理部
14	临时动火许可证	Q/ZDYY-SOP-WZ-01-07		物资管理部
15	临时高处作业许可证	Q/ZDYY-SOP-WZ-01-08		物资管理部
16	吊装作业许可证	Q/ZDYY-SOP-WZ-01-09		物资管理部

17	外来特种设备准入审批表	Q/ZDYY-SOP-WZ-01-013		物资管理部
----	-------------	----------------------	--	-------

6 附录

附录 A

(规范性附录)

安全检查明细表

序号	检查项目	检查具体内容
1	消防管理	过滤式自救呼吸器的用途不清楚的
2		原地穿着佩戴消防战斗服不合格的(穿戴消防战斗服时间低于 17 秒的定为合格, 17 秒到 30 秒定为基本合格, 超过 30 秒定为不合格)
3		单盘消防水带连接操作法不合格的(20 秒合格, 20 秒至 30 秒为基本合格, 30 秒以上不合格)
4		未掌握消防斧的用途的
5		未掌握消防通用安全导向绳的用途的
6		设定场景, 询问员工如何灭火, 回答不全的
7		抽问动火作业、消防巡视等注意事项回答不全的
8		抽查火灾自动报警系统操作演示或抽问使用方法不清楚的
9		未掌握消防应急疏散注意事项的
10		在具有火灾、爆炸危险场所使用明火等违反禁令的
11		用电存在违章及安全隐患的
12		安全疏散指示标志、应急照明状态不正常的
13		消火栓、灭火器被遮挡影响使用或者被挪作他用、埋压现象的
14		消防疏散指示图编制错误、被遮挡的
15		将安全出口上锁、遮挡, 或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的
16		消火栓箱内水枪、水带等不齐全的
17		消火栓箱、灭火器箱上锁的
18		消火栓无明显标示的
19		灭火器未在指定位置摆放的
20		灭火器欠压、表盘雾化、失效的
21		消火栓巡视卡、灭火器巡视卡每周二未进行巡查和填写的
22		消防检查中未按照要求对消防工具柜内消防装备使用性能进行检查的
23		消防巡查台账未按照要求每日填写的
24		日常巡查中未发现消防设施故障及未登记的
25		未建立完整的消防档案, 消防档案内信息错误, 消防档案有漏项, 人员变动后 5 个工作日内未更新的
26		库区未粘贴消防疏散指示图, 消防疏散指示图与实际逃生路线不一致的
27		未定期对办公区域及生产区域用电情况进行排查的, 电气设备线路整状态不正常的, 办公室手机充电器下班后未拔除, 充电器未进行设备充电长期插在插座上的
28		未按照电气管理要求进行管理的
29		灭火器情况统计表每月 18 日未填写的
30		灭火器未录入安全管理系统、录入错误或者未更新的

31		消防应急器材未录入安全管理系统或者录入错误的
32		安全管理系统内台账类信息未及时进行更新的
33		洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除的
34		探测器被遮挡、改动位置或拆除，保护罩被拆除的
35		手动报警按钮损坏、遮挡、标志不齐全的
36		火灾警报装置状态不正常、被遮挡的
37		消火栓末端压力不正常的，未及时登记上报的
38		灭火器及消火栓箱内卫生较差、重要设备房有灰尘堆积现象的
39		进入库区的所有机动车辆，未安装防火罩的
40		未结合培训计划开展消防培训的
41		每月未对消火栓和灭火器进行 1 次清洁的
42		其他违反《消防安全管理办法》的
43	应急管理	抽问员工未掌握各类应急物资存放位置、使用方法、种类及数量的
44		抽查应急抢险物资台账清单与实物不一致的
45		应急物资未录入安全管理系统、录入错误或者未更新的
46		每月未按照要求对应急物资进行巡视的（5-9 月汛期每半月进行 1 次）
47		应急物资须未分类存放，未挂牌管理，并且未粘贴“应急抢险专用”标识的
48		发现应急物资损坏、破损以及功能达不到要求或正常消耗的，未做好登记及时进行更换或补充的
49		应急队伍人员清单实时更新，人员发生变动时，未在 5 个工作日内更正相关信息的
50		抽查应急抢险人员通讯方式不可用的
51		应急预案未及时更新，最新预案未进行全员培训，记录不齐全的
52		针对应急预案和现场处置方案抽问回答不全的
53		未按照演练计划开展应急演练的
54		针对演练演练场景设置不正确的
55		演练主要角色不正确的
56		演练的关键过程有误的
57		演练资料记录不全、发现的问题未落实整改的
58		演练出现的问题未制定整改措施、未提供证明材料的
59		针对火灾演练未建立纸质台账的（电子台账可不建立）
60		针对演练抽问员工应急处置流程及注意事项，回答不全或者错误的
61	风险/隐患	对于现场排查出的隐患未在工班内进行宣贯，未留存宣贯记录全员签字的
62		现场存在隐患未发现、未录入安全管理系统并上报上级责任人的
63		隐患整改未按时间节点要求完成整改的
64		未按照较大风险管控措施要求进行巡查的
65		抽问员工本岗位安全职责、库区隐患及较大风险的，回答不全或错误的
66		较大风险未按照管控措施进行落实的
67		外部门/单位进入库区施工未做安全防护措施、未进行安全交底，未制定预控措施，无人员配合的
68		新辨识的风险未及时告知、培训或纳入风险清单的
69		未在现场粘贴风险告知卡或区域风险四色分布图等标识的

70		基础单元责任人履职尽责不到位的
71		发现有危及员工生命安全的事故隐患不及时汇报、未采取措施及时整改的
72		安全隐患排查不到位的
73		排查发现的较大隐患，未及时采取有效措施处理、未明确临时防护措施和责任人的
74		未对隐患进行治理、整改不合格或未经同意擅自恢复使用的
75		未按计划开展隐患排查的
76		排查发现的隐患未进行登记的
77		排查发现的隐患重复出现的
78		未对隐患进行分级或分级有明显错误的
79		未对排查发现的隐患制定管控措施的
80		未将隐患信息按要求告知涉及人员的
81		未指定隐患负责人及未限定整改时间的
82		未按时完成隐患整改治理工作的
83		故意损坏、涂改、偷窃警示标识的
84		连续 2 个月班组安全检查流于形式，应付工作的
85		隐患治理内容弄虚作假的
86		班组每月自查少于 4 次的
87		未按照上级检查方案或通知要求安排检查人员配合的
88		不配合安全检查的
89		检查发现问题未如实上报或者报备的整改情况与实际不符的
90	安全文化	事故事件责任人或员工未受到教育的，未组织全体员工学习事故事件的
91		员工转岗后信息未及时更新的
92		安全教育培训存在严重漏洞或大面积弄虚作假的
93		分公司三级安全教育培训未开展的
94		休假、复工人员未按要求进行安全教育的
95		安全文件、制度、法律法规未进行全员学习的
96		安全培训效果不佳，抽问回答不全面的
97		未按要求开展应急、消防、安全管理制度、法律法规、安全文件、事故事件报告、风险等相关安全培训的
98		安全培训缺少培训记录的
99		安全制度、标准、通知、文件等发布之日起，5 个工作日内未进行传达；宣贯，休假、借调等人员回原岗位后 3 个工作日内未补学的
100		各工班未制定培训计划，或者制定计划未按照计划时间节点开展培训的
101		郑轨学苑内安全培训未按要求进行学习的
102		根据培训开展情况抽问工班人员培训及学习文件内容是否掌握，回答错误或掌握不全的
103		结合培训计划内容组织考试，考试分数低于 90 分的
104		对安全文化工作不重视，存在应付走形式，各项工作滞后的
105		未签订安全承诺书或签订的承诺书与岗位不匹配的
106		“安全文化宣传日”活动未开展或开展情况较差的
107		360 安全文化、安全理念、安全行为准则不清楚或掌握不熟练的
108		未执行安全行为准则要求或执行不彻底的

109		每月 25 日前未将安全文化开展总结上传至安全管理系统内的
110	特种设备	由于违章操作造成设备损坏影响使用的
111		未持证操作特种设备的
112		未执行特种设备安全操作规程的
113		佩戴安全帽时未将安全帽带系于下颚的
114		违章指挥、违章操作特种设备的
115		未按照要求在登特种设备钥匙领用登记表登记的
116		未按要求填写特种设备日常检查使用记录表的
117		未按要求填写特种设备充电记录表的
118		未建立特种设备操作人员台账的
119		特种设备操作人员台账错漏或人员信息未及时更新的
120	现场管理	未按操作规程进行作业，未穿戴劳防用品的
121		库区内动火作业，班组人员未进行现场监护的
122		有安全标识提示的场所，不按要求执行的
123		现场存在问题未及时上报，未在巡库问题登记本上进行登记的
124		现场安全标识缺少，安全标识掉色，未及时进行更换的
125		办公区域、普通物资存放区存放生产性化学品的
126		高空作业人员未正确使用安全带，安全带使用不规范的
127		高处作业未按规定划出安全禁区，未设置明显标志，有无关人员进入的
128		班组安全会议每天班前会未组织召、未告知作业人员安全注意事项开且无会议记录的（因实际情况，无法满足每天召开安全会议的班组，应每月至少召开一次安全会议）
129	生产性化学品管理	未按照《生产性化学品管理办法》每季度初 15 日前上报生产性化学品收发存记录的
130		发放生产性化学品未向领用人员发放安全技术说明书，未进行登记记录的
131		杂品库内缺少安全标识及安全技术说明书摘要的
132		使用生产性化学品时未按要求佩戴防护用品的
133		房间内纸质版安全技术说明书与实际物品存放不符的
134		未按照要求摆放规范合理，大油桶不得叠放，小油桶叠放不得超过 3 层，塑料容器、玻璃容器盛装的易燃易爆物品不得叠放的
135		同一房间内应储存化学性质相似或防火、灭火方法相同的物品；气体性质互相抵触易发生反应的储气瓶不得同库存放的
136		未在仓库和堆垛附近醒目处标明物品的性能、消防方法和通道等，防火间距内不得堆放物品，道路未保持畅通的
137		未对生产性化学品外观质量进行检查，注意危险标签不规范及外包装不完好，未对压缩气瓶的检查，检查气瓶过期、锈蚀、漏气的
138		机动车辆进入杂品库的
139		违反《生产性化学品安全管理规定》其他管理要求的
140		电池极柱未进行绝缘处置的
141	网络安全	私自建立外联办公网、互联网、专网等网络连接，破坏办公网络架构
142		违反上网行为规范及相关互联网安全法规，如发布不文明言论、反动言论、造谣传谣等
143		网络安全事件处理不及时，造成影响
144		终端设备未统一安装公司指定防护软件，或无故停止、卸载防护软件
145		在办公电脑和设备工控机上安装和使用黑客软件、恶意软件、游戏和其它与工作无关的软件

146		私自以任何形式绕过公司网络连接外部公共网，破坏公司网络的完整性
147		将不明来源的电子设备（如移动硬盘、U 盘等）插入各系统服务器
148		向分公司以外人员泄露分公司内控资料，违规转发和外传分公司内控文件，泄露信息系统里的敏感信息
149		隐瞒、伪造、谎报网络安全隐患处理情况
150		系统密码未按照数字、字母、特殊符号且位数少于 6 位并未定期修改
151		未经允许使用远程登录模式登录内网系统
152		未核实外单位人员身份，准许其进入机房、借用分公司电脑及相关设施设备，操作有关设备设施等
153		维护/维修工控系统时，连接外网使用远程协助的模式
154		自建信息系统（含微信、微博、网站等）未在相关部门备案、或未通过网络安全检查私自上线运行
155	危险废物	危废暂存间未粘贴危险废物标牌、危废污染防治责任信息栏及危险废物暂存场所标签的
156		危废污染防治责任信息栏信息未及时更新或填写错误的
157		危废暂存间内未粘贴危险废物管理制度及预案的
158		危险废物未分类存放，且对应区域未粘贴相应的危险废物标签的（40*40CM）
159		不同危险废物区域未进行隔断的
160		危险废物未放置防泄漏托盘上的
161		危险废物泄漏应急组织填写错误或未及时更新的
162		环保组织结构图组织填写错误或未及时更新的
163		危险暂存间未设立手工台账的
164		手工台账填写错误、未及时更新或未按标准填写的
165		现场废油桶缺少油桶盖子的
166		未按要求对危险废物进行包装或摆放的
167	新线介入	安全告知书未签订
168		未取得上岗证员工，未经允许进入新线施工现场
169		进入施工作业现场未佩戴硬质安全帽、劳保鞋，进入现场至少 2 人以上
170		未进行新线风险辨识
171		隐患排查不彻底
172	其他	未按部门安全管理要求完成相关工作，造成部门工作被动，使部门受分公司领导口头批评的
173		未按部门要求完成相关工作，出现材料延误、错交、内容不符合相关要求等现象
174		上级单位安全检查发现的问题被通报
175		分公司安全检查发现的问题被通报
176		违反部门规定，影响安全管理

附录 B

（规范性附录）

安全检查问题整改回复表

Q/ZDYY-SOP-WZ-01-01

序号	类别	日期	地点	存在的问题	整改措施	整改期限（前）	主办单位	配合单位	考核情况	原因分析	整改情况

附录 C

(规范性附录)

风险矩阵评价法

发生事故可能性大小 (L)					发生事故造成后果的严重程度 (C)					危险指数 (D=L*C)
极易发生(5分)	易发生, 相当可能(4分)	可能, 但不经常(3分)	不大可能(2分)	极不可能(1分)	大灾难, 构成较大及以上事故(5分)	灾难, 构成一般事故 A 类(4分)	非常严重, 构成一般事故 B 类、C 类(3分)	影响严重, 构成一般事件 A 类、B 类、C 类(2分)	有影响, 未构成事故事件(1分)	20≤D 为重大风险; 15≤D<20 为较大风险; 9≤D<15 为一般风险; 0≤D<9 为较小风险

一般事故 ABC 类、一般事件 ABC 类, 具体详见地铁运营事故 (事件) 调查处理规定

附录 D

(规范性附录)

作业条件危害性评价法

发生事故可能性大小 (L)							人员暴露于危险环境的频繁程度 (E)						发生事故造成后果的严重程度 (C)						危险指数 (D=L*E*C)
完全 可以 预料 (10 分)	相当 可能 (6 分)	可能, 但不 经常 (3 分)	可能性 小, 完 全是意 外 (1 分)	很不可 能, 可 以设想 (0.5 分)	极不 可能 (0.2 分)	实际不 可能 (0.1 分)	连续暴 露 (10 分)	每天工 作时间 暴露 (6 分)	每周 一次, 或 偶然暴 露 (3 分)	每月一 次暴露 (2 分)	每年 仅几 次暴 露 (1 分)	非常 罕见 的暴 露 (0.5 分)	大灾难, 构成较 大及以 上事故 (100 分)	灾难, 构 成一般事 故 A 类 (40 分)	非常严 重, 构成 一般事故 B 类、C 类 (15 分)	严重, 构 成一般事 件 A 类、B 类 (7 分)	重大, 构 成一般事 件 C 类 (3 分)	引人注 目, 未 构成发 生事故 事件 (1 分)	等级: D>320 为重大风 险; 160≤D≤320 为较 大风险; 70≤D<160 为一般风险; 0≤D<70 为较小风险

一般事故 ABC 类、一般事件 ABC 类, 具体详见地铁运营事故 (事件) 调查处理规定

附录 E

(规范性附录)

安全风险告知卡

风险类型			风险等级	
风险因素			存在区域	
控制措施 及 注意事项				
应 急 处 置		管理单位		
		责任岗位		
		应急电话		

附录 F

(规范性附录)

岗位安全风险应知应会卡

岗位名称		所属部门	
主要危害因素			
易发生事故类型			
安全操作要点			
应急处置措施			
警示标志			

--	--

附录 G

(规范性附录)

灭火器情况统计表

Q/ZDYY-SOP-WZ-01-02

填报单位：年 月 日

序号	位置编号 (箱/地点编号)	存放地点	灭火器 数量(具)	灭火器 种类	灭火器重 量	灭火器 出厂/维修合格证日期	灭火器 状态	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

附录 H

(规范性附录)

消防安全巡查记录表

Q/ZDYY-SOP-WZ-01-03

部 位:

年 月 日

巡查时间 巡查人员 巡查内容													
用火安全情况													
用电安全情况													
安全出口、疏散通道是否畅通													
安全出口、疏散指示、应急灯是否完好													
消防设施、器材是否完好													
常闭式防火门是否关闭													
防火卷帘是否正常													
重点部位人员在位情况													
其它安全情况													
备注													
处理意见									带班领导意见 (签名)				

附录 I

(规范性附录)

消防应急器材配置标准

序号	物资名称	规格参数或品牌型号	单位	数量	最低使用年限	配置维度	备注
1	消防沙箱	L120cm*W60cm*H60cm*10cm(箱腿高),带盖子,不锈钢厚度 1.0mm	个	1	/	杂品库	
2	消防铲	小型铲;含铲全长约 67cm,手柄宽 12cm 左右,铲宽度约 15cm	把	3	/	杂品库	
3	消防铁桶	铁制,半圆桶,红色,绝缘隔火,上边直径约 26cm,下边直径约 20cm,高约 20cm]	个	5	/	杂品库	
4	消防工具柜	消防工具柜[通用类;/;定制;1600*1200*400mm,铁质红色,左侧四层,层高分别 35cm、25cm、40cm、60cm,右侧放消防板斧,柜体两侧标“消防工具柜”字样,钢化玻璃平推双开门]	个	1	/	物资总库	
5	多功能直流喷雾水枪	选型类;QLD6.0/8I;内扣式接口,口径 65	把	1	/	物资总库	存放于消防工具柜内
6	灭火毯	1.5m*1.5m,阻燃隔热,热处理玻璃纤维	个	2	/	物资总库	存放于消防工具柜内
7	消防战斗服	通用,分体式	套	2	参照说明书要求	物资总库	存放于消防工具柜内

8	消防头盔	通用	顶	2	参照说明书要求	物资总库	存放于消防工具柜内
9	消防手套	通用	双	2	参照说明书要求	物资总库	存放于消防工具柜内
10	消防灭火防护靴	通用, 02 式	双	2	参照说明书要求	物资总库	存放于消防工具柜内
11	消防腰带	选型类;02 式	条	2	参照说明书要求	物资总库	存放于消防工具柜内
12	消防腰斧	通用, 带消防斧套	把	2	/	物资总库	存放于消防工具柜内
13	消防平斧	通用, 大号	把	1	/	物资总库	存放于消防工具柜内
14	防爆手电筒	高亮LED光源, 额定功率:3/1W, 寿命≥100000h, 连续工作时间≥6 小时(强光)/16 小时(工作光), 电池寿命:约 1000 循环, 防水抗摔, 抗冲击合金材料外壳, 防护等级≥IP65	把	2	/	物资总库	存放于消防工具柜内
15	防火导向绳(带卷盘)	通用类;100m/卷, 直径 10.5mm, 带手提卷盘	盘	1	/	物资总库	存放于消防工具柜内
16	过滤式消防自救呼吸器	型号: TZL30	个	2	3 年	物资总库	存放于消防工具柜内
17	消防逃生毛巾	通用类;300mm*300mm, 纯棉, 吸水性能好	条	50	/	物资总库	存放于消防工具柜内
备注: 1. 建设时期已配置灭火器和过滤式消防空气呼吸器达到报废年限时, 提前提报年度采购计划。不得擅自改变建设时期灭火器和过滤式消防空气呼吸器设计和配置数量。							

附录 J

(规范性附录)

生产性化学品存储登记表

Q/ZDYY-SOP-WZ-01-04

序号	生产性化学品名称	规格	储存地点	存储位置	储存量	单位(瓶/支/升)	消防措施	储存禁忌	生产性化学品用途
1									
2									
3									
5									
6									
7									
8									

附录 K

（规范性附录）

生产性化学品发放记录表

Q/ZDYY-SOP-WZ-01-05

序号	发放单位	生产性化学品名称	规格	数量	单位（瓶/支/升）	领用中心（部门）	发放时间	是否培训
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

附录 L

（规范性附录）

新线现场介入安全告知书

Q/ZDYY-SOP-WZ-01-06

一、适用范围	
本协议适用于运营分公司范围内所有新线现场介入人员。	
二、安全注意事项	
1. 严格遵守运营分公司安全管理制度； 2. 坚持持证上岗，拒绝违章指挥和强令冒险作业； 4. 现场介入人员须接受新线安全教育培训，考试合格后方可进入新线施工现场； 5. 按时参加危险源点培训，知晓现场存在的危险因素和采取的防范措施； 6. 严禁在钢轨上行走； 7. 严禁在线路附近舞动绿色、黄色、红色物品； 8. 未经批准严禁进入轨行区，进入轨行区必须佩戴安全帽、荧光衣等安全防护用品； 9. 严禁穿裙子、短裤、背心、高跟鞋、拖鞋、凉鞋进入施工、生产作业现场； 10 严禁在没有现场负责人的情况下，安排新员工进入新线施工现场； 11. 接触网带电后，作业人员所携带的所有物件必须与其保持规定的安全距离。严禁在未停电的情况下使用超长物件。 12. 不得擅自触摸、挪动施工人员使用的梯子、电闸、阀门、开关等施工设备，不得使用施工现场的设备设施； 13. 严禁在施工现场吸烟； 14. 在作业过程出现异常情况时，及时按要求迅速疏散。	
本协议一式两份，一份存入个人安全档案，一份由相关部室留存。	
责任人（签名）：	中心（部门）负责人（签名）：
日期：	日期：

附录 M

(规范性附录)

临时动火许可证

Q/ZDYY-SOP-WZ-01-07

动火作业申请人 (现场安全负责人)		申请人单位/部门(中心)	
申请人联系电话		申请动火级别	
申请动火 作业时间		动火方式	
临时动火申请表编号 (外单位申请时填写)		现场动火人员	
分公司现场安全监护人 (外单位申请时填写)		动火现场 安全监护人	
申请动火部位			
动火部位环境简述:	☐ 车站公共区内 ☐ 车站设备区内 ☐ 车内 ☐ 区间隧道内		
动火部位周围 5 米范围 内/下方是否有可燃、易 燃物质和重要设备设 施:	☐ 否		
	距离动火点米/□下方, 易燃物名称及数量:		
	重要设备设施名称:		
动火部位 5 米内是否有 消防器材:	灭 火 器	☐ 有, kg 灭火器瓶	
		☐ 否, 自备灭火器: kg 灭火器瓶	
	☐ 消火栓、 ☐ 其他灭火器材:		
动火部位防火/防护 措施	☐ 清空周围/下方可燃物		
	☐ 对动火场所内烟感采取保护		
	☐ 作业完毕后, 对现场进行清理, 监火时间不少于 30 分钟		
	☐ 对无法搬离的设施采取保护措施/其他技术措施:		
	☐ 动火部位或动火部位下方电扶梯时安全防护措施:		

二级室意见:		审批部门(中心)意见:	
--------	--	-------------	--

动火点管理部门(中心)作业前检查、确认情况							
动火作业日期							
动火开始时间							
作业前检查、确认签名)							
动火作业完毕由现场安监护人验收 (外单位动火由分公司现场安全监护人和施工单位现场安全监护人共同确认验收)							
动火完毕时间							
监火完成时间							
验收人签名							

附录 N

(规范性附录)

临时高处作业许可证

编号

Q/ZDYY-SOP-WZ-01-08

作业单位/ 部门(中心)			作业地点				作业安全 责任人	
高处作业起 止时间		作业 高度		作业类 别			填表人	
高处作业安全 保证	1. 高处作业人员严格执行《作业安全管理办法》15.1.3 条款高处作业安全规定全部条款，确保施工过程的安全。 2. 现场明确安全负责人监护。 3. 高处作业人员必须经过安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。 4. 如发生坠落、火灾事故，依法承担责任。 签名： 年 月 日							
作业（配合） 室负责人意见：	签名： 年 月 日							
中心（部门） 安 全 员 意 见：	签名： 年 月 日							
中心（部门） 负 责 人 意 见：	签名： 年 月 日							
备注								

附录 0

(规范性附录)

吊装作业许可证

Q/ZDYY-SOP-WZ-01-09

编号		等级	
吊装地点		吊装工具名称	
吊装人员		特殊工种作业号	
现场安全监护人 (姓名、工号)		吊装指挥(负责人)	
作业时间	自 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分		
吊装内容			
起吊重物质量			
风险辨识			
安全措施 (执行背面)			
二级室主任(签字): 年 月 日		中心安全岗(签字): 年 月 日	
中心(部门)负责人(签字): 年 月 日			

备注: 此证一式二联。第一联由发证部门保存, 第二联由现场施工人员携带。

吊装作业安全措施

序号	主 要 安 全 措 施	打√
1	作业前对作业人员进行安全技术交底	
2	吊装质量大于等于 10t 的重物；吊装物体虽不足 10t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，作业条件特殊，需编制吊装作业方案，报安全监察部备案后方可实施	
3	指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内	
4	作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品	
5	在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场	
6	夜间作业要有足够的照明，原则上不进行夜间作业	
7	室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及 6 级以上大风，停止作业	
8	检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠	
9	应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥	
10	吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电路接触，并保持安全距离	
11	悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装	
12	超负荷或重物质量不明，不准吊装	
13	斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装	
14	棱角重物没有衬垫措施，不准吊装	
15	安全装置失灵，不准吊装的操作规程	
16	作业过程中应先用低高度、短行程试吊	
17	作业完成后清理现场杂物	
18	吊装作业人员持有法定的有效的证件	
19	地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实	
20	起吊物的质量(t)经确认，在吊装机械的承重范围	
21	在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施	
22	作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置，防护区域根据现场实际情况而定	
23	作业高度和转臂范围内，无架空线路	
24	补充措施：	

附 录 P

（规范性附录）

外来特种设备准入审批表

Q/ZDYY-SOP-WZ-01-13

编号： 有效期： 年 月 日—— 年 月 日

产权单位				使用单位			
主办部门				经办人			
机 械	种 类			名 称			
	型 号			最大负荷			
	注册登记证				登记日期		
	出厂合格证				注：有登记证则该项不须填		
	检验合格证				检验日期		
人 员	司 机	姓 名			资格证		
		证件有效期					
		姓 名			资格证		
		证件有效期					
	指 挥	姓 名			资格证		
		证件有效期					
	外来人员进场安全教育（培训负责人签名）						
	租赁安全管理协议		有（ ）/无（ ）				
该设备和人员满足（ ）/不满足（ ）安全使用要求，同意（ ）/不同意（ ）进场使用。							
现 场 安 全 负 责 人（签名，日期）							
主办部门（中心）意见（签名，日期）							

本许可证一式二份，本联由发证部门（中心）存

备注：1、每台特种设备都必须办理一张准入登记；2、以上所有证件需提供复印件。