黑马头条-移动端

门户

查询所有已实现接口

基本信息

Path: /app/

Method: GET

接口描述:

线上接口地址 http://ttapi.research.itcast.cn/app/

返回已上线接口地址,形如:

```
"route_map":"/",
    "static":"/static/<path:filename>",
    "user.smsverificationcode":"/v1_0/sms/codes/<mobile:mobile>"
}
```

键为接口名称 值为接口路径

请求参数

通知

获取系统公告内容

基本信息

Path: /app/v1_0/announcements/:target

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/announcements/:target

2 返回状态码

- 507 数据库错误
- 400 请求参数错误
- 200 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
target		公告id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— id	integer	必须		公告id	
— title	string	必须		标题	
├─ content	string	必须		内容	
├─ pubdate	string	必须		发布时间	

获取系统公告列表

基本信息

Path: /app/v1_0/announcements

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/announcements

2 返回状态码

• 507 数据库错误

• 400 请求参数错误

• 200 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
page	否		页数,不传默认为1
per_page	否		每页数量,不传每页数量由后端决定

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— page	integer	必须		当前页数	
├─ per_page	integer	必须		每页数量	
— results	object []	必须			item 类型: object
— title	string	必须		标题	
— id	integer	必须		公告id	
— pubdate	string	必须		发布时间	
— total_count	integer	必须		公告总数	

搜索

删除用户搜索历史

基本信息

Path: /app/v1_0/search/histories

Method: DELETE

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/search/histories

2 返回状态码

- 507 数据库错误
- 401 用户认证失败
- 204 取消成功,注意这是本接口成功调用的返回状态码,body没有数据(没有默认的message)

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form- urlencoded	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUz11NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU	用户Token

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	非必须		提示信息	

获取搜索结果

基本信息

Path: /app/v1_0/search

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/search

2 返回状态码

- 507 数据库错误
- 400 请求参数错误
- 401 若传递token, 但token过期, 则返回401
- 200 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是		身份token,非必须

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
page	否		页数,不传默认为1
per_page	否		每页数量,不传每页数量由后端决定
q	是		搜索关键词

名称	类型	是否 必须	默认 值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必 须			
— page	integer	必须		当前页数	
├─ per_page	integer	必须		每页数量	
— results	object	必须			item 类型: object
├─ art_id	integer	必须		文章id	
— title	string	必须		文章标题	
├─ aut_id	integer	必须		作者id	
⊢ aut_name	string	必须		作者名称	
Comm_count	integer	必须		评论数量	
├─ pubdate	string	必须		发布时间	
├─ cover	object	必须		封面	
— type	integer	必须		封面类型,0-无封面,1-1张封面图片, 3-3张封面	
— images	string []	必须		封面图片	item 类型: string
 like_count	integer	必须		点赞数	
	integer	必须		收藏数	
total_count	integer	必须		文章总数	

获取用户搜索历史

基本信息

Path: /app/v1_0/search/histories

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/search/histories

2返回状态码

- 507 数据库错误
- 401 用户认证失败
- 200 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzl1NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU	用户Token

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— keywords	string []	非必须		搜索关键词	item 类型: string

获取联想建议 (自动补全)

基本信息

Path: /app/v1_0/suggestion

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/suggestion

2返回状态码

- 507 数据库错误
- 400 请求参数有误
- 200 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
q	是		请求的前缀词句

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— options	string []	非必须		选项词条	item 类型: string

IM通讯

在线消息通知

基本信息

Path: /app/socket.io/

Method: GET

接口描述:

1. 此接口为 socket.io 通讯 , 非HTTP协议, 须使用socket.io客户端,请 忽略请求方式

2. 接口路径 (重要)

http://ttapi.research.itcast.cn

3. 用户token与匿名id必传其一,身份错误会拒绝连接

4. 接收事件(event)

"following notify" **关注通知**

返回字段 user_id, user_name, user_photo, timestamp

"liking notify" 点赞通知

返回字段 user_id, user_name, user_photo, art_id, art_title, timestamp

"comment notify" 评论通知

返回字段 user_id, user_name, user_photo, art_id, art_title, timestamp

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
token	否	$eyJ0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1Nij9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUAlline and the contraction of the contract$	用户token token与匿名id必传其一 (不用包含Bearer 前缀)
а	否		匿名id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
msg	string	必须		聊天输入内容	
timestamp	integer	必须		聊天发送时间戳	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
user_id	integer	必须		执行操作的用户id	
user_name	string	必须		用户名	
user_photo	string	必须		用户头像	
art_id	integer	非必须		文章id	
art_title	string	非必须		文章标题	
timestamp	integer	必须		回复时间戳	

在线通知测试接口

基本信息

Path: /app/imtest/:event

Method: GET

接口描述:

liking notify 点赞通知

http://ttapi.research.itcast.cn/app/imtest/1

comment notify 评论通知

http://ttapi.research.itcast.cn/app/imtest/c

following notify 关注通知

http://ttapi.research.itcast.cn/app/imtest/f

请求参数

路径参数

参数名称	示例	备注
event	f或l或c或	通知事件

聊天机器人

基本信息

Path: /app/socket.io/

Method: POST

接口描述:

- 1. 此接口为 socket.io 通讯 , 非HTTP协议, 须使用socket.io客户端,请 忽略请求方式
- 2. 接口路径 (重要)

http://ttapi.research.itcast.cn

- 3. token与匿名id必传其一,身份错误会拒绝连接
- 4. 发送与接收消息的事件(event) 均为 message

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
token	否	$eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUz11NiJ9.eyJleHAiOJE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOJF9.mLVitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUatC$	用户token(token与匿名id必传其中之 一)不用包含Bearer前缀
a	否		匿名用户id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
msg	string	必须		聊天输入内容	
timestamp	integer	必须		聊天发送时间戳	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
msg	string	必须		机器人回复内容	
timestamp	integer	必须		回复时间戳	

用户

编辑用户个人资料 (包含实名认证)

基本信息

Path: /app/v1_0/user/profile

Method: PATCH

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/profile

2 返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误, 图片保存失败
- 200 OK

3 请求的字段参数 发送几个保存几个,不发送的不修改

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearer\ ey/ 0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUz11Nij9. ey/leHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXeQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXeQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXeQTiQATAYANAYANAYANAYANAYANAYANAYANAYANAYANAY$	用户令牌token

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
name	string	非必须		昵称	
photo	string	非必须		头像 base64编码处理	
gender	integer	非必须		性别, 0-男, 1-女	
birthday	string	非必须		生日,格式'2018-12-20'	
real_name	string	非必须		真实姓名	
id_number	string	非必须		身份证号	
id_card_front	string	非必须		身份证正面照片 base64编码处理	
id_card_back	string	非必须		身份证背面照片 base64编码处理	
id_card_handheld	string	非必须		手持身份证照片 base64编码处理	
intro	string	非必须		个人介绍	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— id	integer	必须		用户id	
— name	string	非必须		用户名	
— photo	string	非必须		头像url地址	
├─ gender	integer	非必须		性别, 0-男, 1-女	
— birthday	string	非必须		生日,格式 '2018-12-20'	
├─ real_name	string	非必须		真实用户名	
├─ id_number	string	非必须		身份证号	
id_card_front	string	非必须		身份证正面照片url	
— id_card_back	string	非必须		身份证背面照片url	
— id_card_handheld	string	非必须		手持身份证照片url	
— intro	string	非必须		个人介绍	

修改指定用户频道

基本信息

Path: /app/v1_0/user/channels/:target

Method: PUT

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/channels/:target

2 返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误
- 201 OK

3 本接口仅修改对应用户频道的顺序。

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearer\ ey]0eXAiOijKV1QiLCjhbGciOijIUzl1Nij9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jU$	用户令牌token

路径参数

参数名称	示例	备注
target		频道id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
seq	integer	必须		顺序序号	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— id	integer	必须		频道id	
├─ seq	integer	必须		顺序序号	

删除指定用户频道

基本信息

Path: /app/v1_0/user/channels/:target

Method: DELETE

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/channels/:target

2返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误
- 204 删除成功 ,注意这是本接口成功调用的返回状态码,body没有数据(没有默认的message)

3 本接口仅删除对应用户频道的顺序。

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必 须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form- urlencoded	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAiOiJKV1Qil.CJhbGciOiJlUz11NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNJYSInVzZXJfaWQiOJF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU	用户令牌 token

路径参数

参数名称	示例	备注
target		用户频道id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	非必须		提示信息	

刷新用户token

基本信息

Path: /app/v1_0/authorizations

Method: PUT

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/authorizations

2 返回状态码

- 400 请求参数错误
- 403 refresh_token 未携带或已过期
- 507 数据库错误
- 201 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form- urlencoded	是		
Authorization		是	$Bearer\\ ey/0eXAiOijKV1QiLQjhbGciOijIUz11Nij9.ey/leHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTiG_lutC8jU$	refresh_token

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target	integer	必须		关注目标(被关注的用户id)	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
├─ token	string	必须		用户token	

取消关注用户

基本信息

Path: /app/v1_0/user/followings/:target

Method: DELETE

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/followings/:target

2返回状态码

- 204 取消成功,注意这是本接口成功调用的返回状态码,body没有数据(没有默认的message)
- 401 用户未认证
- 404 访问路径错误
- 507 数据库异常

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form- urlencoded	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOijIUz11NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYSInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU	用户令牌 token

路径参数

参数名称	示例	备注
target		目标用户(被取消关注的用户id)

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	非必须		提示信息	

取消拉黑用户

基本信息

Path: /app/v1_0/user/blacklists/:target

Method: DELETE

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/blacklists/:target

2返回状态码

- 204 取消成功,注意这是本接口成功调用的返回状态码,body没有数据(没有默认的message)
- 401 用户未认证
- 404 访问路径错误
- 507 数据库异常

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必 须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form- urlencoded	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOijIUz11Nij9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU	用户令牌 token

路径参数

参数名称	示例	备注
target		被拉黑的用户id

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	非必须		提示信息	

批量修改用户频道列表 (部分覆盖)

基本信息

Path: /app/v1_0/user/channels

Method: PATCH

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/channels

2返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误
- 201 OK

3 本接口对收到的用户频道 新增的保存,原有的覆盖顺序序号,但不会删除 未涉及到的用户频道。

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearer\ eyj0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOiJIUz11NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXequyNySQd0CNPugKrH8uQ0CNPugKrH8uQ0CNPugKrH8uQ0CNPugKrH8uQ0CNPugKrH8uQ0CNPugKrH8uQ0CNPugKrH8uQ0CNPugKrH8uQ0CNPugKrH8uQ0CNPugKrH$	用户令牌token

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
channels	object []	必须		用户关注的频道列表	item 类型: object
├─ id	integer	必须		频道id	
├─ seq	integer	必须		顺序序号	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— channels	object []	必须			item 类型: object
— id	integer	必须		频道id	
├─ seq	integer	必须		顺序序号	

批量修改用户频道列表 (重置式)

基本信息

Path: /app/v1_0/user/channels

Method: PUT

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/channels

2 返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误
- 201 OK

3 本接口会先删除用户原有的关注频道,再重新保存用户频道,最终保存的用户频道仅为此接口收到的数据。可作为用户编辑频道时一次做了多个频道的顺序修改、新增、删除等行为的接口。也可作为用户初始频道设置

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearer\ eyj0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOijIUz11Nij9.eyjleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLyitrXyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy$	用户令牌token

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
channels	object []	必须		用户关注的频道列表	item 类型: object
— id	integer	必须		频道id	
├─ seq	integer	必须		顺序序号	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— channels	object []	必须			item 类型: object
— id	integer	必须		频道id	
├─ seq	integer	必须		顺序序号	

批量删除用户频道列表

基本信息

Path: /app/v1_0/user/channels

Method: DELETE

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/channels

2返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误
- 204 删除成功 ,注意这是本接口成功调用的返回状态码,body没有数据(没有默认的message)

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearer\ ey/ 0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOiJIUzl1NiJ9. ey/leHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH9.mL$	用户令牌token

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
channels	integer []	必须		用户关注的频道列表	item 类型: integer

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	非必须		提示信息	

拉黑用户

基本信息

Path: /app/v1_0/user/blacklists

Method: POST

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/blacklists

2 返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误
- 201 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearer\ ey]0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOijIUzl1Nij9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXeQTiG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH9.mlYitrKsn4$	用户令牌token

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target	integer	必须		关注目标(被关注的用户id)	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— target	integer	必须		被拉黑的用户id	

用户认证 (登录注册)

基本信息

Path: /app/v1_0/authorizations

Method: POST

接口描述:

1. 线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1 0/authorizations

2. 返回HTTP状态码

1. 201 OK \2. 400 请求参数错误包括:参数缺失、手机号格式不正确、验证码失效等\3. 507 服务器数据库异常

3. token说明

- 1. token 用于访问需要身份认证的普通接口,有效期2小时
- 2. refresh_token 用于在token过期后,获取新的用户token,有效期14天

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
mobile	string	必须		手机号	
code	string	必须		短信验证码	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须		数据	
— token	string	必须		用户token令牌	
├─ refresh_token	string	必须		用于刷新token的令牌	

关注用户

基本信息

Path: /app/v1_0/user/followings

Method: POST

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/followings

2返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误
- 201 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOiJIUzl1NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU	用户令牌token

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target	integer	必须		关注目标(被关注的用户id)	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— target	integer	必须		被关注的用户id	

编辑用户照片资料 (头像、身份证照片)

基本信息

Path: /app/v1_0/user/photo

Method: PATCH

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/photo

2返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误, 图片保存失败
- 200 OK

3 请求的字段参数 发送几个保存几个,不发送的不修改

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	multipart/form-data	是		
Authorization		是	$Bearer\ eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUz11NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUAliceResults (Control of the Control of $	用户令牌token

参数名称	参数类型	是否必须	示例	备注
photo	file	否		头像
id_card_front	file	否		身份证正面照片
id_card_back	file	否		身份证背面照片
id_card_handheld	file	否		手持身份证照片

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
—id	integer	必须		用户id	
— photo	string	非必须		头像url地址	
id_card_front	string	非必须		身份证正面照片url	
├─ id_card_back	string	非必须		身份证背面照片url	
id_card_handheld	string	非必须		手持身份证照片url	

获取指定用户信息

基本信息

Path: /app/v1_0/users/:target

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/users/:target

2 返回状态码

- 400 请求参数错误
- 507 数据库错误
- 200 OK

3 不强制用户登录,匿名用户 关注状态默认否

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必 须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Be are r \\ ey J0 e XAiO i JKV1 QiLC jhb GciO i JU z 11 Ni J9. ey Jle HAiO jE 1 NDM y OD Qz Nj Ys In V z Z Xj fa W QiO jF 9. m L Y i tr Ks n 4 E 4 K d Qd 0 C N P u g K r H 8 u Q m X E Q T I G _ u t C 8 j U c S j U$	用户令牌token,可选,登录用户会额外查询是否关了注目标用户

路径参数

参数名称	示例	备注
target		目标用户id

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target	integer	必须		关注目标(被关注的用户id)	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
├─ id	integer	必须		用户id	
├─ name	string	必须		用户名	
├─ photo	string	必须		用户头像	
├─ is_media	integer	必须		是否是自媒体,0-否,1-是	
— intro	string	必须		简介	
├─ certi	string	必须		自媒体认证说明	
├─ art_count	integer	必须		发布文章数	
├─ follow_count	integer	必须		关注的数目	
├─ fans_count	integer	必须		被关注的数目(粉丝数目)	
├─ like_count	integer	必须		被点赞数	
├─ is_following	boolean	必须		是否关注了用户	
├─ is_blacklist	boolean	必须		是否拉黑了用户	

获取用户个人资料

基本信息

Path: /app/v1_0/user/profile

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/profile

2 返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误
- 200 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUz11NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU	用户令牌token

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target	integer	必须		关注目标(被关注的用户id)	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— id	integer	必须		用户id	
— name	string	必须		用户名	
— photo	string	必须		头像	
— mobile	string	必须		手机号	
├─ gender	integer	必须		性别, 0-男, 1-女	
— birthday	string	必须		生日,格式 '2018-12-20'	

获取用户的关注列表

基本信息

Path: /app/v1_0/user/followings

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/followings

2返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误
- 200 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOiJlUzl1NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU	用户令牌token

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
page	否		页数
per_page	否		每页数量

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target	integer	必须		关注目标(被关注的用户id)	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— total_count	integer	必须		所有关注的用户总数	
— page	integer	必须		当前页数	
├─ per_page	integer	必须		每页数量	
— results	object []	必须		关注的用户	item 类型: object
— id	integer	必须		关注的用户id	
— name	string	必须		关注的用户名	
— photo	string	必须		头像	
— fans_count	integer	必须		粉丝数	
— mutual_follow	boolean	必须		是否互相关注	

获取用户的粉丝列表

基本信息

Path: /app/v1_0/user/followers

Method: GET

接口描述:

1线上地址

2 返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误
- 200 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearer\ eyj0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOijIUz11Nij9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_jutC8jU$	用户令牌token

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
page	否		页数
per_page	否		每页数量

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target	integer	必须		关注目标(被关注的用户id)	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
├─ total_count	integer	必须		所有粉丝的用户总数	
— page	integer	必须		当前页数	
├─ per_page	integer	必须		每页数量	
├─ results	object []	必须		粉丝用户	item 类型: object
— id	integer	必须		粉丝用户id	
— name	string	必须		粉丝用户名	
— photo	string	必须		头像	
├─ fans_count	integer	必须		粉丝数	
— mutual_follow	boolean	必须		是否互相关注	

获取用户的统计数据

基本信息

Path: /app/v1_0/user/figure

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/figure

2 返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误
- 200 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUz11NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU	用户令牌token

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target	integer	必须		关注目标(被关注的用户id)	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
├─ fans_count	integer	必须		粉丝数量	
├─ read_count	integer	必须		作品被阅读的数量	

获取用户自己信息

基本信息

Path: /app/v1_0/user

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user

2 返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户认证失败
- 507 数据库错误
- 200 OK

3 强制用户登录

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJJUz11NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU	用户令牌token,必传

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target	integer	必须		关注目标(被关注的用户id)	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— id	integer	必须		用户id	
— name	string	必须		用户名	
— photo	string	必须		用户头像	
├─ is_media	integer	必须		是否是自媒体,0-否,1-是	
— intro	string	必须		简介	
├─ certi	string	必须		自媒体认证说明	
├─ art_count	integer	必须		发布文章数	
├─ follow_count	integer	必须		关注的数目	
- fans_count	integer	必须		被关注的数目(粉丝数目)	
— like_count	integer	必须		被点赞数	

获取用户频道列表

基本信息

Path: /app/v1_0/user/channels

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/channels

2返回状态码

- 507 数据库错误
- 200 OK

3 不强制用户登录,匿名用户返回后台设置的默认频道列表

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzl1NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNJYSInVzZXJfaWQiOjF9.mLYltrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU	用户Token,未登录用户为空

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
├─ channels	object []	必须		频道列表	item 类型: object
— id	integer	必须		频道ID	
— name	string	必须		频道名称	

获取短信验证码

基本信息

Path: /app/v1_0/sms/codes/:mobile

Method: GET

接口描述:

1线上接口路径

2接口访问次数受限

每手机号每分钟1次

3 返回HTTP状态码

- 1. 200 OK
- 2. 404 手机号不正确
- 3. 429 接口访问次数受限 , body数据返回

```
{
    "message": "Too many requests."
}
```

1.507 服务器数据库异常

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
mobile	18612345678	手机号

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
data	object	非必须		数据	
— mobile	string	必须		手机号	
message	string	必须	ОК	提示信息 ok	枚举: OK

设置用户频道列表 (增量式)

基本信息

Path: /app/v1_0/user/channels

Method: POST

接口描述:

1线上地址

2 返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 409 已存在用户关注的频道,冲突
- 507 数据库错误
- 201 OK

3 本接口仅保存数据,不会覆盖用户原有已关注的频道,遇到已经保存过的数据会返回409,可作为用户初次设置频道或新增频道使用

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearer\ ey]0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOijIUzl1Nij9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU$	用户令牌token

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
channels	object []	必须		用户关注的频道列表	item 类型: object
├─ id	integer	必须		频道id	
├─ seq	integer	必须		顺序序号	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— channels	object []	必须			item 类型: object
— id	integer	必须		频道id	
├─ seq	integer	必须		顺序序号	

新闻

添加评论或评论回复

基本信息

Path: /app/v1_0/comments

Method: POST

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/comments

2 返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 403 文章已关闭评论
- 507 数据库错误
- 201 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearer\ eyj0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOijIUz11Nij9.eyjleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzXXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXeQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzXXJfaWQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugK$	用户token

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其 他 信 息
target	integer	必须		评论的目标id(评论文章即为文章id,对评论进行回复则为评论id)	
content	string	必须		评论内容	
art_id	integer	非必须		文章id,对评论内容发表回复时,需要传递此参数,表明所属文章id。对文章进行评论,不要传此参数。	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
├─ com_id	integer	必须		新建的评论id	
├─ target	integer	必须		评论所属的目标id	
├─ art_id	integer	必须		评论所属的文章id	

举报文章

基本信息

Path: /app/v1_0/article/reports

Method: POST

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/article/reports

2 返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 409 此用户已举报过该文章 (冲突)
- 507 数据库错误
- 201 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	Bearer ey/J0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzl1NiJ9.ey/JleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU	用户token

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target	integer	必须		举报的文章id	
type	integer	必须		举报类型: 0-其他问题, 1-标题夸张, 2-低俗色情, 3-错别字多, 4-旧闻重复, 5-广告软文, 6-内容不实, 7-涉嫌违法犯罪, 8-侵权'	
remark	string	非必须		其他问题 的附加说明	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
├─ target	integer	必须		举报的文章id	
— type	integer	必须		举报类型	

取消对文章不喜欢

基本信息

Path: /app/v1_0/article/dislikes/:target

Method: DELETE

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/article/dislikes/:target

2 返回状态码

- 204 取消成功,注意这是本接口成功调用的返回状态码,body没有数据(没有默认的message)
- 401 用户未认证

- 404 访问路径错误
- 507 数据库异常

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form- urlencoded	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOijIUz11Nij9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU	用户身份 token

路径参数

参数名称	示例	备注
target		文章id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	非必须		提示信息	

取消对文章点赞

基本信息

Path: /app/v1_0/article/likings/:target

Method: DELETE

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/article/likings/:target

2 返回状态码

- 204 取消成功,注意这是本接口成功调用的返回状态码,body没有数据(没有默认的message)
- 401 用户未认证
- 404 访问路径错误
- 507 数据库异常

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必 须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form- urlencoded	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAIOIJKV1QiLCJhbGciOiJlUzl1NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNJYSInVzZXJfaWQiOJF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8JU	用户身份 token

路径参数

参数名称	示例	备注
target		文章id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	非必须		提示信息	

取消对评论或评论回复点赞

基本信息

Path: /app/v1_0/comment/likings/:target

Method: DELETE

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/comment/likings/:target

2 返回状态码

- 204 取消成功,注意这是本接口成功调用的返回状态码,body没有数据(没有默认的message)
- 401 用户未认证
- 404 访问路径错误
- 507 数据库异常

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必 须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form- urlencoded	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOijIUz11NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYSInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU	用户身份 token

路径参数

参数名称	示例	备注
target		要取消点赞的评论id或评论回复id

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	非必须		提示信息	

取消收藏文章

基本信息

Path: /app/v1_0/article/collections/:target

Method: DELETE

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/article/collections/:target

2返回状态码

- 204 取消成功,注意这是本接口成功调用的返回状态码,body没有数据(没有默认的message)
- 401 用户未认证
- 404 访问路径错误
- 507 数据库异常

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必 须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form- urlencoded	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAIOIJKV1QiLCJhbGciOiJlUz11NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNJYSInVzZXJfaWQiOJF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8JU	用户身份 token

路径参数

参数名称	示例	备注
target		

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	非必须		提示信息	

对文章不喜欢

基本信息

Path: /app/v1_0/article/dislikes

Method: POST

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/article/dislikes

2返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误
- 201 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearer\ eyj0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOijIUz11Nij9.eyjleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUULC8jUUlc8jUulc8jUu$	用户token

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target	integer	必须		不喜欢的文章id	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— target	integer	非必须		不喜欢的文章id	

对文章点赞

基本信息

Path: /app/v1_0/article/likings

Method: POST

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/article/likings

2 返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误
- 201 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUz11NiJ9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNJYSInVzZXJfaWQiOJF9.mLYItrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8JU	用户token

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target	integer	必须		点赞的文章id	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
- target	integer	非必须		点赞的文章id	

对评论或评论回复点赞

基本信息

Path: /app/v1_0/comment/likings

Method: POST

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/comment/likings

2返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误
- 201 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearerey J0eXAiOijkV1QiLCJhbGciOijIUz 11Nij9. eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9. mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNCSJUNCSJUNCSJUNCSJUNCSJUNCSJUNCSJUNCSJ$	用户token

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target	integer	必须		点赞的评论id	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— target	integer	非必须		点赞的评论id	

收藏文章

基本信息

Path: /app/v1_0/article/collections

Method: POST

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/article/collections

2返回状态码

- 400 请求参数错误
- 401 用户未认证
- 507 数据库错误
- 201 OK

3 在请求头Trace 中传递collect埋点参数

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearer\ eyj0eXAiOijKV1QiLCjhbGciOijIUzl1Nij9.eyjleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXequNdquyNyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXequNdquyNyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXequNdquyNyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXequNdquyNyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXequNdquyNyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXequNdquyNyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXequNdquyNyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXequNdquyNyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXequNdquyNyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXequNdquyNyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXequNdquyNyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXequNdquyNyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXequNdquyNyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQd0xquyNyitrKsn4E4KdquyNyitrKsn4E4KdquyNyitrKsn4E4KdquyNyitrKsn4E4KdquyNyitrKsn4E4KdquyNyitrKsn4E4KdquyNyitrKsn4E4KdquyNyitrKsn4E4KdquyNyitrKsn4E4KdquyNyi$	用户身份token
Trace		是		collect埋点参数

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target	integer	必须		收藏的目标文章id	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— target	integer	必须		收藏的文章id	

全部频道列表

基本信息

Path: /app/v1_0/channels

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/channels

2 返回状态码

- 507 数据库错误
- 200 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	必须			
├─ channels	object []	必须			item 类型: object
— id	integer	必须		频道id	
— name	string	必须		频道名称	

获取当前用户文章列表

基本信息

Path: /app/v1_0/user/articles

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/articles

2 返回状态码

- 507 数据库错误
- 401 用户未认证
- 400 请求参数错误
- 200 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearer\ ey/0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOijIUz11Nij9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXeqUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXeqUNDQDQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXeqUNDQDQxxViyINVzZXJfaWQiOjF9.mLyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXeqUNDQDQxxyViyINVzZXJfaWQiOjF9.mLyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXeqUNDQxxQqxyViyINVzZXJfaWQiOjF9.mLyitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOqqxyViyINVzZXJfaWQiOjF9.mlyitrXiyInVzZXJfaWQiOjF9.mlyitrXiyInVzZXJfaWQiOjF9.mlyitrXiyInVzZXJfaWQiOjF9.mlyitrXiyINVzZXJfaWQiOjF9.mlyitrXiyInVzZXXIyInVzZXXIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYI$	用户token

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
page	否		页数,不传默认为1
per_page	否		每页数量,不传每页数量由后端决定

返回数据

名称	类型	是否 必须	默认 值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必 须			
— page	integer	必须		当前页数	
├─ per_page	integer	必须		每页数量	
— results	object	必须			item 类型: object
├─ art_id	integer	必须		文章id	
— title	string	必须		文章标题	
├─ aut_id	integer	必须		作者id	
— aut_name	string	必须		作者名称	
	integer	必须		评论数量	
├─ pubdate	string	必须		发布时间	
├─ cover	object	必须		封面	
— type	integer	必须		封面类型,0-无封面,1-1张封面图片, 3-3张封面	
— images	string []	必须		封面图片	item 类型: string
 like_count	integer	必须		点赞数	
 collect_count	integer	必须		收藏数	
— total_count	integer	必须		文章总数	

获取新闻文章详情

基本信息

Path: /app/v1_0/articles/:article_id

Method: GET

接口描述:

1. 说明

本接口不包含文章评论,文章评论在另外的接口。

2. 线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1 0/articles/:article id 如http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1 0/articles/ 1

3. 返回HTTP状态码说明

- 1. 200 OK
- 2. 404 文章不存在
- 3.507服务器数据库异常

4. 在Trace 请求头中传递click埋点参数

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization	jwt token	是	Bearer eyJ0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOijIUzI1Nij9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jU	用户身份token,匿名用户无需携带
Trace		是		click的埋点参数

路径参数

参数名称	示例	备注
article_id		文章id

名称	类型	是否 必须	默认 值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息 OK	
data	object	非必 须		数据	
├─ art_id	integer	必须		文章ID	
— title	string	必须		文章标题	
— pubdate	string	必须		发布日期	
├─ aut_id	integer	必须		作者id	
— aut_name	string	必须		作者名	
— aut_photo	string	必须		作者头像url 无图片,默认为null	
 is_followed	boolean	必须		是否关注了作者	
— attitude	integer	必须		用户对文章的态度, -1: 无态度, 0-不喜欢, 1-点赞	
├─ content	string	必须		文章内容	
	object []	必须		相关文章推荐,无推荐为空数组	item 类型: object
├─ art_id	integer	必须		文章id	
— title	string	必须		文章标题	
├─ tracking	string	必须		埋点参数	
 is_collected	boolean	必须		是否收藏了文章	

获取用户收藏列表

基本信息

Path: /app/v1_0/article/collections

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/article/collections

2 返回状态码

- 507 数据库错误
- 401 用户未认证
- 400 请求参数错误
- 200 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUz11NiJ9.eyJleHAiOJE1NDMyODQzNJYsInVzZXJfaWQiOJF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8JU	用户token

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
page	否		页数,不传默认为1
per_page	否		每页数量,不传每页数量由后端决定

名称	类型	是否必须	默 认 值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必 须			
— page	integer	必须		当前页数	
├─ per_page	integer	必须		每页数量	
— results	object []	必须			item 类型: object
├─ art_id	integer	必须		文章id	
— title	string	必须		文章标题	
├─ aut_id	integer	必须		作者id	
— aut_name	string	必须		作者名称	
Comm_count	integer	必须		评论数量	
— pubdate	string	必须		发布时间	
— cover	object	必须		封面	
— type	integer	必须		封面类型,0-无封面,1-1张封面图 片,3-3张封面	
— images	string []	必须		封面图片	item 类型: string
 like_count	integer	必须		点赞数	
	integer	必须		收藏数	
— is_liking	boolean	必须		是否对文章点赞	
total_count	integer	必须		文章总数	

获取用户文章列表

基本信息

Path: /app/v1_0/users/:user_id/articles

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/users/:user_id/articles

2 返回状态码

• 507 数据库错误

- 400 请求参数错误
- 200 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

路径参数

参数名称	示例	备注
user_id		用户id

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
page	否		页数,不传默认为1
per_page	否		每页数量,不传每页数量由后端决定

名称	类型	是否必须	默 认 值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必 须			
— page	integer	必须		当前页数	
├─ per_page	integer	必须		每页数量	
— results	object []	必须			item 类型: object
├─ art_id	integer	必须		文章id	
— title	string	必须		文章标题	
— aut_id	integer	必须		作者id	
— aut_name	string	必须		作者名称	
Comm_count	integer	必须		评论数量	
— pubdate	string	必须		发布时间	
— cover	object	必须		封面	
— type	integer	必须		封面类型,0-无封面,1-1张封面图 片,3-3张封面	
— images	string []	必须		封面图片	item 类型: string
 like_count	integer	必须		点赞数	
Collect_count	integer	必须		收藏数	
— is_liking	boolean	必须		是否点赞	
total_count	integer	必须		文章总数	

获取用户阅读历史

基本信息

Path: /app/v1_0/user/histories

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/user/histories

2 返回状态码

• 507 数据库错误

- 401 用户未认证
- 400 请求参数错误
- 200 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearer\ eyj0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOijIUz11Nij9.eyjleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzXXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXeQTIG_JutC8jUNDMyODQzNjYsInVzXXJfaWQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQiOjF9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH9.mlYitrKsn4E4KdQd0CNPugK$	用户token

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
page	否		页数,不传默认为1
per_page	否		每页数量,不传每页数量由后端决定

名称	类型	是否必须	默 认 值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必 须			
— page	integer	必须		当前页数	
├─ per_page	integer	必须		每页数量	
— results	object []	必须			item 类型: object
├─ art_id	integer	必须		文章id	
— title	string	必须		文章标题	
├─ aut_id	integer	必须		作者id	
— aut_name	string	必须		作者名称	
Comm_count	integer	必须		评论数量	
├─ pubdate	string	必须		发布时间	
— cover	object	必须		封面	
├─ type	integer	必须		封面类型,0-无封面,1-1张封面图 片,3-3张封面	
— images	string []	必须		封面图片	item 类型: string
 like_count	integer	必须		点赞数	
Collect_count	integer	必须		收藏数	
— is_liking	boolean	必须		是否对文章点赞	
— total_count	integer	必须		文章总数	

获取评论或评论回复

基本信息

Path: /app/v1_0/comments

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/comments

2 返回状态码

• 400 请求参数错误

• 507 数据库错误

• 200 OK

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Query

参数名 称	是否 必须	示例	备注
type	是	a 或 C	评论类型,a-对文章(article)的评论,c-对评论(comment)的回复
source	是		源id,文章id或评论id
offset	否		获取评论数据的偏移量,值为评论id,表示从此id的数据向后取,不传表示从第一页开始读取数据
limit	否		获取的评论数据个数,不传表示采用后端服务设定的默认每页数据量

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
target	integer	必须		评论的目标id(评论文章即为文章id,对评论进行回复则为评论id)	
content	string	必须		评论内容	
aid	integer	非必须		文章id,对评论内容发表回复时,需要传递此参数,表明所属文章id。对文章进行评论,不要传此参数。	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必须			
— total_count	integer	必须		该文章的评论总数 或 该评论的回复总数	
├─ end_id	integer	必须		所有评论或回复的最后一个id(截止offset值,小于此值的offset可以不用发送请求获取评论数据,已经没有数据),若无评论或回复数据,则值为NULL	
├─ last_id	integer	必须		本次返回结果的最后一个评论id,作为请求下一页数据的offset参数,若本次无具体数据,则值为NULL	
— results	object []	必须		评论或回复的内容	item 类型: object
├─ com_id	integer	必须		评论或回复id	
├─ aut_id	integer	必须		评论或回复的用户id	
— aut_name	string	必须		用户名称	
— aut_photo	string	必须		用户头像url	
— like_count	integer	必须		点赞数量	
reply_count	integer	必须		回复数量	
— pubdate	string	必须		创建时间	
— content	string	必须		评论或回复内容	
— is_top	integer	必须		是否置顶,0-不置顶,1-置顶	

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他 信息
— is_liking	boolean	必须		当前用户是否点赞	

阅读时长埋点反馈

基本信息

Path: /app/v1_0/reading/durations

Method: POST

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/reading/durations

2 返回状态码

- 400 请求参数错误
- 201 OK

3 在请求头Trace 中传递read埋点参数

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Trace		是		read埋点参数

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
duration	integer	必须		阅读时长 秒数	
art_id	integer	必须		文章id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	

频道新闻推荐_V1.0

基本信息

Path: /app/v1_0/articles

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_0/articles

2返回状态码

- 507 数据库错误
- 400 请求参数错误
- 200 OK

3 增加了埋点参数

4 Authorization 请求头说明

- 1) Bearer 开头为已认证用户的token
- 2) Anony 开头为匿名用户的手机识别码

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearer eyl0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOijIUz11Nij9.eylleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUAllingCollin$	

参数名称	是否必须	示例	备注
channel_id	是		频道ID
page	否		页数,不传默认为1
per_page	否		每页数量,不传每页数量由后端决定

名称	类型	是否 必须	默认 值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必 须			
— page	integer	必须		当前页数	
├─ per_page	integer	必须		每页数量	
— results	object []	必须			item 类型: object
├─ art_id	integer	必须		文章id	
— title	string	必须		文章标题	
├─ aut_id	integer	必须		作者id	
— aut_name	string	必须		作者名称	
	integer	必须		评论数量	
— pubdate	string	必须		发布时间	
— is_top	integer	必须		是否置顶,0-不置顶,1-置顶	
├─ cover	object	必须		封面	
— type	integer	必须		封面类型,0-无封面,1-1张封面图片, 3-3张封面	
— images	string []	必须		封面图片	item 类型: string
├─ trace	object	非必 须		埋点参数	
— click	string	必须		点击文章,进入文章详情页时反馈	
├─ collect	string	必须		用户点击收藏文章时反馈	
— share	string	必须		用户分享时反馈	
— read	string	必须		用户的阅读时长,退出详情页时反馈	

频道新闻推荐_V1.1

基本信息

Path: /app/v1_1/articles

Method: GET

接口描述:

1线上地址

http://ttapi.research.itcast.cn/app/v1_1/articles

2 返回状态码

- 507 数据库错误
- 400 请求参数错误
- 200 OK

3 增加了埋点参数

4 Authorization 请求头说明

- 1) Bearer 开头为已认证用户的token
- 2) Anony 开头为匿名用户的手机识别码

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Authorization		是	$Bearer\ ey/0eXAiOijKV1QiLCJhbGciOijIUz11Nij9.eyJleHAiOjE1NDMyODQzNjYsInVzZXJfaWQiOjF9.mLYitrKsn4E4KdQd0CNPugKrH8uQmXEQTIG_JutC8jUAllingColli$	

参数名称	是否 必须	示例	备注
channel_id	是		频道ID
timestamp	是	时间戳整数 单位毫秒	时间戳,请求新的推荐数据传当前的时间戳,请求历史推荐传指定的时间戳
with_top	是	0或1	是否包含置顶,进入页面第一次请求时要包含置顶文章, 1-包含置顶, 0-不包含

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
message	string	必须		提示信息	
data	object	非必 须			
— pre_timestamp	integer	必须		请求前一页历史数据的时间戳	
— results	object	必须			item 类型: object
├─ art_id	integer	必须		文章id	
├─ title	string	必须		文章标题	
├─ aut_id	integer	必须		作者id	
├─ aut_name	string	必须		作者名称	
├─ comm_count	integer	必须		评论数量	
├─ pubdate	string	必须		发布时间	
├─ is_top	integer	必须		是否置顶,0-不置顶,1-置顶	
├─ cover	object	必须		封面	
— type	integer	必须		封面类型,0-无封面,1-1张封面图 片,3-3张封面	
— images	string	必须		封面图片	item 类型: string
— trace	object	非必须		埋点参数	
├─ click	string	必须		点击文章, 进入文章详情页时反馈	
├─ collect	string	必须		用户点击收藏文章时反馈	
— share	string	必须		用户分享时反馈	
├─ read	string	必须		用户的阅读时长,退出详情页时反馈	

Build by **YMFE**.