

Sztuczna Inteligencja i Inżynieria Wiedzy - Lista nr 3

Planowanie z wykorzystaniem języka PDDL

Mikołaj Kubś

14 maja 2025

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Zadanie 1: Transport paczek z rozszerzeniami	3
2.1	Opis problemu i założenia modelu	3
2.2	Definicja domeny (<code>domain-task1.pddl</code>)	3
2.2.1	Typy	5
2.2.2	Predykaty	5
2.2.3	Funkcje (fluenty numeryczne)	5
2.2.4	Akcje (Przykłady)	6
2.3	Definicja problemu (<code>problem-task1.pddl</code>)	6
2.3.1	Stan początkowy	8
2.3.2	Cel i metryka	8
2.4	Wygenerowany plan	8
2.5	Analiza planu i eksperymenty	9
3	Zadanie 2: Sprzątający robot	10
3.1	Opis Problemu	10
3.2	Definicja domeny (<code>domain-task2.pddl</code>)	10
3.3	Definicja problemu (<code>problem-task2.pddl</code>)	11
3.4	Wygenerowany plan	12
3.5	Analiza planu	12
4	Zadanie 3: Robot z dwoma ramionami przenoszący piłki	12
4.1	Opis problemu	12
4.2	Analiza dostarczonych plików PDDL	13
4.3	Wygenerowany plan	13
4.4	Analiza planu	14
5	Wnioski	14

1 Wprowadzenie

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie rozwiązań trzech zadań z zakresu planowania z wykorzystaniem języka PDDL (Planning Domain Definition Language). Lista zadań miała na celu zapoznanie z podstawami języka PDDL, jego rozszerzeniami oraz praktycznym zastosowaniem w modelowaniu i rozwiązywaniu problemów planowania symbolicznego. W ramach zadań zaimplementowano modele dla problemu transportu paczek z rozszerzeniami, sprząającego robota oraz przeanalizowano gotowy model robota przenoszącego piłki. Do testowania i generowania planów wykorzystano edytor online <https://editor.planning.domains>.

2 Zadanie 1: Transport paczek z rozszerzeniami

2.1 Opis problemu i założenia modelu

Zadanie polegało na zaprojektowaniu, uruchomieniu i analizie planu transportu paczek. Celem było opracowanie modelu logicznego oraz wdrożenie go w formie plików PDDL, uwzględniając następujące rozszerzenia języka PDDL:

- `:strips` - podstawowy model operacji STRIPS,
- `:typing` - typowanie obiektów (np. paczka, lokacja, pojazd),
- `:negative-preconditions` - warunki negatywne,
- `:conditional-effects` - efekty warunkowe (np. dodatkowy koszt dla paczek delikatnych),
- `:numeric-fluents` i `:action-costs` - koszty działań,
- `:durative-actions` - czas trwania akcji,
- Złożona topologia transportu (drogowego, lotniczego oraz wodnego).
- Model uwzględniał również możliwość działania wielu pojazdów (aspekt `:multi-agent` realizowany poprzez definicję wielu obiektów typu pojazd i możliwość ich równoległego (w sensie czasowym) działania w planie).

Model został rozwijany iteracyjnie, dodając kolejne funkcjonalności i rozszerzenia, co pozwoliło na stopniowe testowanie i weryfikację poprawności.

2.2 Definicja domeny (domain-task1.pddl)

```
1 (define (domain package-transport-step6)
2   (:requirements :strips :typing :negative-preconditions :action-costs
3     :durative-actions :conditional-effects)
4
5   (:types
6     package
7     location
8       city airport port - location
9     vehicle
10      truck plane ship - vehicle
11   )
12
13   (:predicates
14     (at-pkg ?p - package ?l - location)
15     (at-vehicle ?v - vehicle ?l - location)
16     (in-pkg ?p - package ?v - vehicle)
17     (road-connection ?from - location ?to - location)
```

```

18 (air-connection ?from - airport ?to - airport)
19 (sea-connection ?from - port ?to - port)
20 (fragile ?p - package)
21 )
22
23 (:functions
24 (total-cost) - number
25 (travel-distance ?l1 - location ?l2 - location) - number
26 (speed ?v - vehicle) - number
27 (load-unload-fixed-time) - number
28 )
29
30 (:durative-action load-package
31 :parameters (?pkg - package ?veh - vehicle ?loc - location)
32 :duration (= ?duration (load-unload-fixed-time))
33 :condition (and
34 (at start (at-pkg ?pkg ?loc))
35 (at start (at-vehicle ?veh ?loc))
36 )
37 :effect (and
38 (at end (in-pkg ?pkg ?veh))
39 (at end (not (at-pkg ?pkg ?loc)))
40 ; Conditional costs
41 (when (and (at start (fragile ?pkg))) ; If fragile
42 (at end (increase (total-cost) 15))) ; Total load cost for
43 (fragile = 5 (base) + 10 (extra)
44 (when (and (at start (not (fragile ?pkg)))) ; If NOT fragile
45 (requires :negative-preconditions also for conditions in
46 'when')
47 (at end (increase (total-cost) 5)))
48 )
49 )
50 )
51
52 (:durative-action unload-package
53 :parameters (?pkg - package ?veh - vehicle ?loc - location)
54 :duration (= ?duration (load-unload-fixed-time))
55 :condition (and
56 (at start (in-pkg ?pkg ?veh))
57 (at start (at-vehicle ?veh ?loc))
58 )
59 :effect (and
60 (at end (at-pkg ?pkg ?loc))
61 (at end (not (in-pkg ?pkg ?veh)))
62 (at end (increase (total-cost) 3))
63 )
64 )
65
66 (:durative-action drive-truck
67 :parameters (?tr - truck ?from - location ?to - location)
68 :duration (= ?duration (/ (travel-distance ?from ?to) (speed ?tr)))
69 :condition (and
70 (at start (at-vehicle ?tr ?from))
71 (over all (road-connection ?from ?to))
72 )
73 :effect (and
74 (at start (not (at-vehicle ?tr ?from)))
75 (at end (at-vehicle ?tr ?to))
76 (at end (increase (total-cost) 10))
77 )
78 )
79
80 (:durative-action fly-plane
81 :parameters (?pl - plane ?from - airport ?to - airport)

```

```

78 :duration (= ?duration (/ (travel-distance ?from ?to) (speed ?pl)))
79 :condition (and
80     (at start (at-vehicle ?pl ?from))
81     (over all (air-connection ?from ?to))
82 )
83 :effect (and
84     (at start (not (at-vehicle ?pl ?from)))
85     (at end (at-vehicle ?pl ?to))
86     (at end (increase (total-cost) 100))
87 )
88 )
89
90 (:durative-action sail-ship
91 :parameters (?sh - ship ?from - port ?to - port)
92 :duration (= ?duration (/ (travel-distance ?from ?to) (speed ?sh)))
93 :condition (and
94     (at start (at-vehicle ?sh ?from))
95     (over all (sea-connection ?from ?to))
96 )
97 :effect (and
98     (at start (not (at-vehicle ?sh ?from)))
99     (at end (at-vehicle ?sh ?to))
100     (at end (increase (total-cost) 50))
101 )
102 )
103 )

```

Listing 1: Domena zadania 1

2.2.1 Typy

Zdefiniowano hierarchię typów dla lokacji i pojazdów:

```

1 (:types
2   package
3   location
4     city airport port - location
5   vehicle
6     truck plane ship - vehicle
7 )

```

Listing 2: Typy w domenie Zadania 1

2.2.2 Predykaty

Kluczowe predykaty obejmowały:

```

1 (at-pkg ?p - package ?l - location)
2 (at-vehicle ?v - vehicle ?l - location)
3 (in-pkg ?p - package ?v - vehicle)
4 (road-connection ?from - location ?to - location)
5 (air-connection ?from - airport ?to - airport)
6 (sea-connection ?from - port ?to - port)
7 (fragile ?p - package)

```

Listing 3: Predykaty w domenie Zadania 1

2.2.3 Funkcje (fluenty numeryczne)

Zdefiniowano następujące fluenty numeryczne:

```

1 (:functions
2   (total-cost) - number
3   (travel-distance ?l1 - location ?l2 - location) - number
4   (speed ?v - vehicle) - number
5   (load-unload-fixed-time) - number
6 )

```

Listing 4: Funkcje w domenie Zadania 1

2.2.4 Akcje (Przykłady)

Przykładowa akcja load-package z efektem warunkowym oraz akcja drive-truck z czasem trwania:

```

1 (:durative-action load-package
2   :parameters (?pkg - package ?veh - vehicle ?loc - location)
3   :duration (= ?duration (load-unload-fixed-time))
4   :condition (and
5     (at start (at-pkg ?pkg ?loc))
6     (at start (at-vehicle ?veh ?loc))
7   )
8   :effect (and
9     (at end (in-pkg ?pkg ?veh))
10    (at end (not (at-pkg ?pkg ?loc)))
11    (when (at start (fragile ?pkg))
12      (at end (increase (total-cost) 10)))
13    (at end (increase (total-cost) 5))
14  )
15 )

```

Listing 5: Akcja load-package z efektem warunkowym

```

1 (:durative-action drive-truck
2   :parameters (?tr - truck ?from - location ?to - location)
3   :duration (= ?duration (/ (travel-distance ?from ?to) (speed ?tr)))
4   :condition (and
5     (at start (at-vehicle ?tr ?from))
6     (over all (road-connection ?from ?to))
7   )
8   :effect (and
9     (at start (not (at-vehicle ?tr ?from)))
10    (at end (at-vehicle ?tr ?to))
11    (at end (increase (total-cost) 10))
12  )
13 )

```

Listing 6: Akcja drive-truck z czasem trwania

2.3 Definicja problemu (problem-task1.pddl)

```

1 (define (problem multi-modal-transport-conditional)
2   (:domain package-transport-step6)
3
4   (:objects
5     p1 - package
6     p2 - package
7
8     london paris newyork - city
9     heathrow jfk charlesdegaulle - airport
10    dover calais newyork_port - port

```

```

11
12 my_truck - truck
13 my_plane - plane
14 my_ship - ship
15 another_truck - truck
16 )
17
18 (:init
19   (= (total-cost) 0)
20   (= (load-unload-fixed-time) 1)
21
22   (= (speed my_truck) 60)
23   (= (speed another_truck) 60)
24   (= (speed my_plane) 500)
25   (= (speed my_ship) 30)
26
27   (= (travel-distance london heathrow) 30) (= (travel-distance heathrow
28     london) 30)
29   (= (travel-distance london dover) 80) (= (travel-distance dover london) 80)
30   (= (travel-distance paris charlesdegaulle) 20) (= (travel-distance
31     charlesdegaulle paris) 20)
32   (= (travel-distance paris calais) 150) (= (travel-distance calais paris)
33     150)
34   (= (travel-distance newyork jfk) 25) (= (travel-distance jfk newyork) 25)
35   (= (travel-distance newyork newyork_port) 10) (= (travel-distance
36     newyork_port newyork) 10)
37   (= (travel-distance jfk newyork_port) 30) (= (travel-distance newyork_port
38     jfk) 30)
39   (= (travel-distance london paris) 350) (= (travel-distance paris london)
40     350)
41   (= (travel-distance heathrow jfk) 3000) (= (travel-distance jfk heathrow)
42     3000)
43   (= (travel-distance heathrow charlesdegaulle) 300) (= (travel-distance
44     charlesdegaulle heathrow) 300)
45   (= (travel-distance dover calais) 50) (= (travel-distance calais dover) 50)
46   (= (travel-distance calais newyork_port) 3500) (= (travel-distance
47     newyork_port calais) 3500)
48
49   (at-pkg p1 london)
50   (fragile p1)
51
52   (at-pkg p2 jfk)
53
54   (at-vehicle my_truck london)
55   (at-vehicle my_plane heathrow)
56   (at-vehicle my_ship dover)
57   (at-vehicle another_truck newyork_port)
58
59   (road-connection london heathrow) (road-connection heathrow london)
60   (road-connection london dover) (road-connection dover london)
61   (road-connection paris charlesdegaulle) (road-connection charlesdegaulle
    paris)
62   (road-connection paris calais) (road-connection calais paris)
63   (road-connection newyork jfk) (road-connection jfk newyork)
64   (road-connection newyork newyork_port) (road-connection newyork_port
    newyork)
65   (road-connection jfk newyork_port) (road-connection newyork_port jfk)
66   (road-connection london paris) (road-connection paris london)
67
68   (air-connection heathrow jfk) (air-connection jfk heathrow)
69   (air-connection heathrow charlesdegaulle) (air-connection charlesdegaulle
    heathrow)

```

```

62 (sea-connection dover calais) (sea-connection calais dover)
63 (sea-connection calais newyork_port) (sea-connection newyork_port calais)
64 )
65
66 (:goal
67   (and
68     (at-pkg p1 newyork)
69     (at-pkg p2 calais)
70   )
71 )
72
73 (:metric minimize (total-cost))
74 )

```

Listing 7: Definicja problemu zadania 1

2.3.1 Stan początkowy

W stanie początkowym zdefiniowano wartości dla fluentów numerycznych (koszt, czasy, prędkości, dystanse), położenie paczek i pojazdów, status paczki pierwszej jako delikatna oraz połączenia między lokacjami.

```

1 (:init
2   (= (total-cost) 0)
3   (= (load-unload-fixed-time) 1)
4   (= (speed my_truck) 60)
5   (= (speed my_plane) 500)
6   (= (travel-distance london heathrow) 30)
7   (at-pkg p1 london)
8   (fragile p1)
9   (at-pkg p2 jfk)
10  (at-vehicle my_truck london)
11  (at-vehicle my_plane heathrow)
12  (road-connection london heathrow)
13  (air-connection heathrow jfk)
14 )

```

Listing 8: Fragment stanu początkowego w problemie Zadania 1

2.3.2 Cel i metryka

Celem było dostarczenie paczki z Londynu p1 do Nowego Jorku i paczki p2 z JFK do Calais, minimalizując całkowity koszt.

```

1 (:goal
2   (and
3     (at-pkg p1 newyork)
4     (at-pkg p2 calais)
5   )
6 )
7 (:metric minimize (total-cost))

```

Listing 9: Cel i metryka w problemie Zadania 1

2.4 Wygenerowany plan

Testy przeprowadzono w edytorze online <https://editor.planning.domains> z użyciem solvera Temporal Fast Downward planning system. Poniżej znajduje się wygenerowany plan.


```

1 0.00100000: (drive-truck another_truck newyork_port newyork) [0.16666700]
2 0.00100000: (load-package p1 my_truck london) [1.00000000]
3 0.01100000: (drive-truck my_truck london heathrow) [0.50000000]
4 1.01100000: (unload-package p1 my_truck heathrow) [1.00000000]
5 0.17766700: (drive-truck another_truck newyork jfk) [0.41666700]
6 0.60433400: (drive-truck another_truck jfk newyork) [0.41666700]
7 2.02100000: (load-package p1 my_plane heathrow) [1.00000000]
8 1.03100100: (drive-truck another_truck newyork jfk) [0.41666700]
9 2.03100000: (fly-plane my_plane heathrow jfk) [6.00000000]
10 1.45766800: (drive-truck another_truck jfk newyork) [0.41666700]
11 1.88433500: (drive-truck another_truck newyork jfk) [0.41666700]
12 2.31100200: (drive-truck another_truck jfk newyork) [0.41666700]
13 2.73766900: (drive-truck another_truck newyork jfk) [0.41666700]
14 3.16433600: (drive-truck another_truck jfk newyork) [0.41666700]
15 3.59100300: (drive-truck another_truck newyork jfk) [0.41666700]
16 4.01767000: (drive-truck another_truck jfk newyork) [0.41666700]
17 4.44433700: (drive-truck another_truck newyork jfk) [0.41666700]
18 4.87100400: (drive-truck another_truck jfk newyork) [0.41666700]
19 5.29767100: (drive-truck another_truck newyork jfk) [0.41666700]
20 5.72433800: (drive-truck another_truck jfk newyork) [0.41666700]
21 6.15100500: (drive-truck another_truck newyork jfk) [0.41666700]
22 6.57767200: (drive-truck another_truck jfk newyork) [0.41666700]
23 8.04100000: (unload-package p1 my_plane jfk) [1.00000000]
24 7.00433900: (drive-truck another_truck newyork jfk) [0.41666700]
25 9.05200000: (load-package p1 another_truck jfk) [1.00000000]
26 9.06200000: (drive-truck another_truck jfk newyork) [0.41666700]
27 10.06200000: (unload-package p1 another_truck newyork) [1.00000000]
28 8.04200000: (load-package p2 my_plane jfk) [1.00000000]
29 1.02100000: (drive-truck my_truck heathrow london) [0.50000000]
30 8.05200000: (fly-plane my_plane jfk heathrow) [6.00000000]
31 0.00100000: (sail-ship my_ship dover calais) [1.66667000]
32 1.53100000: (drive-truck my_truck london dover) [1.33333000]
33 1.67767000: (sail-ship my_ship calais dover) [1.66667000]
34 2.87433000: (drive-truck my_truck dover london) [1.33333000]
35 4.21766000: (drive-truck my_truck london dover) [1.33333000]
36 3.35434000: (sail-ship my_ship dover calais) [1.66667000]
37 5.56099000: (drive-truck my_truck dover london) [1.33333000]
38 14.06200000: (unload-package p2 my_plane heathrow) [1.00000000]
39 6.90432000: (drive-truck my_truck london heathrow) [0.50000000]
40 15.07200000: (load-package p2 my_truck heathrow) [1.00000000]
41 15.08200000: (drive-truck my_truck heathrow london) [0.50000000]
42 15.59200000: (drive-truck my_truck london dover) [1.33333000]
43 5.03101000: (sail-ship my_ship calais dover) [1.66667000]
44 16.93533000: (unload-package p2 my_truck dover) [1.00000000]
45 17.94533000: (load-package p2 my_ship dover) [1.00000000]
46 17.95533000: (sail-ship my_ship dover calais) [1.66667000]
47 19.63200000: (unload-package p2 my_ship calais) [1.00000000]

```

Listing 10: Fragment wygenerowanego planu dla Zadania 1

2.5 Analiza planu i eksperymenty

- **Logika planu:** Planner poprawnie wybrał trasę multimodalną (ciężarówka do lotniska, samolot, ciężarówka z lotniska) w celu dostarczenia paczki.
- **Koszty i czas trwania:** Wprowadzenie kosztów pozwoliło na optymalizację planu pod kątem minimalizacji wydatków. Akcje czasowe z dynamicznie obliczanym czasem trwania (na podstawie dystansu i prędkości) umożliwiły realistyczne modelowanie operacji logistycznych i obliczenie całkowitego czasu realizacji (makespan).
- **Efekty warunkowe:** Dodatkowy koszt załadunku dla paczki oznaczonej jako delikatna ((fragile p1)) został poprawnie naliczony, co zwiększyło całkowity koszt planu (z 144 do 174 dla ścieżki paczki p1) bez zmiany samej trasy, gdyż trasa lotnicza nadal była optymalna kosztowo.
- **Wybór solvera:** Kluczowe okazało się użycie solvera **Temporal Fast Downward planning system**, który poprawnie obsługiwał akcje czasowe i inne zaawansowane rozszerzenia PDDL

2.1. Wcześniejsze próby z solverami nieobsługującymi akcji czasowych prowadziły do błędów parsowania.

- **Zachowanie "niekrytycznych" agentów:** Zaobserwowano, że pojazd `another_truck`, który nie był na ścieżce krytycznej transportu paczki `p1` (ale był potrzebny na końcu), wykonywał w planie serię ruchów "jałowych". Jest to cecha planowania automatycznego, gdzie planner może wypełniać czas akcjami, które nie pogarszają metryki optymalizacyjnej i nie blokują osiągnięcia celu.
- **Iteracyjny rozwój i debugowanie:** Podczas implementacji napotkano różne błędy parsowania (np. `KeyError`, `AttributeError`, `AssertionError`), które wynikały z subtelnych błędów składniowych lub niekompatybilności z oczekiwaniami konkretnego parsera/planisty (np. kolejność efektów w akcji, konieczność jawnego określenia czasu dla warunków w efektach warunkowych w akcjach czasowych). Rozwiązywanie tych problemów było cennym doświadczeniem w praktycznym stosowaniu PDDL.

3 Zadanie 2: Sprzątający robot

3.1 Opis Problemu

Zadanie polegało na stworzeniu modelu PDDL dla robota, który ma odwiedzić wszystkie zdefiniowane pokoje i posprzątać je. Robot może przemieszczać się między połączonymi pokojami i wykonywać akcję sprzątania w pokoju, w którym aktualnie się znajduje.

3.2 Definicja domeny (domain-task2.pddl)

```
1 (define (domain cleaning-robot-world)
2   (:requirements :strips :typing :negative-preconditions)
3
4   (:types
5     robot
6     room
7   )
8
9   (:predicates
10    (at ?r - robot ?p - room)
11    (is_dirty ?p - room)
12    (is_clean ?p - room)
13    (connected ?p1 - room ?p2 - room)
14  )
15
16  (:action move
17    :parameters (?r - robot ?from_room - room ?to_room - room)
18    :precondition (and
19      (at ?r ?from_room)
20      (connected ?from_room ?to_room)
21    )
22    :effect (and
23      (not (at ?r ?from_room))
24      (at ?r ?to_room)
25    )
26  )
27
28  (:action clean_current_room
29    :parameters (?r - robot ?p_to_clean - room)
30    :precondition (and
31      (at ?r ?p_to_clean)
32      (is_dirty ?p_to_clean)
```

```

33      )
34      :effect (and
35          (not (is_dirty ?p_to_clean))
36          (is_clean ?p_to_clean)
37      )
38  )
39 )

```

- Wymagania: `:strips`, `:typing`, `:negative-preconditions`.
- Typy: `robot`, `room`.
- Predykaty: `(at ?r - robot ?p - room)`, `(is_dirty ?p - room)`, `(is_clean ?p - room)`, `(connected ?p1 - room ?p2 - room)`.
- Akcje:
 - `move (?r - robot ?from_room - room ?to_room - room)`: Przesuwa robota z `?from_room` do `?to_room`, jeśli są połączone i robot jest w `?from_room`.
 - `clean_current_room (?r - robot ?p_to_clean - room)`: Sprząta pokój `?p_to_clean`, jeśli robot jest w tym pokoju i pokój jest brudny. Efektem jest zmiana statusu pokoju z `is_dirty` na `is_clean`.

3.3 Definicja problemu (problem-task2.pddl)

```

1 (define (problem clean-all-rooms-task)
2   (:domain cleaning-robot-world)
3
4   (:objects
5     r1 - robot
6     p1 p2 p3 - room
7   )
8
9   (:init
10    (at r1 p1)
11    (is_dirty p1)
12    (is_dirty p2)
13    (is_dirty p3)
14
15    (connected p1 p2) (connected p2 p1)
16    (connected p2 p3) (connected p3 p2)
17  )
18
19  (:goal
20    (and
21      (is_clean p1)
22      (is_clean p2)
23      (is_clean p3)
24    )
25  )
26 )

```

- Obiekty: `r1` - robot, `p1`, `p2`, `p3` - room.

- **Stan początkowy:** Robot w p1, wszystkie pokoje brudne. Zdefiniowano połączenia umożliwiające robotowi dotarcie do wszystkich pokoi (np. (connected p1 p2), (connected p2 p1), (connected p2 p3), (connected p3 p2)).
- **Cel:** Wszystkie pokoje są czyste: (and (is_clean p1) (is_clean p2) (is_clean p3)).

3.4 Wygenerowany plan

Do rozwiązania użyto solvera BFWS - FF-parser version. Wygenerowany plan:

```
1 (clean_current_room r1 p1)
2 (move r1 p1 p2)
3 (clean_current_room r1 p2)
4 (move r1 p2 p1)
5 (move r1 p1 p3)
6 (clean_current_room r1 p3)
```

Listing 11: Wygenerowany plan dla Zadania 2

Found Plan (output)

(clean_current_room r1 p1)
(move r1 p1 p2)
(clean_current_room r1 p2)
(move r1 p2 p1)
(move r1 p1 p3)
(clean_current_room r1 p3)

```
(:action clean_current_room
:parameters (r1 p1)
:precondition
  (and
    (at r1 p1)
    (is_dirty p1)
  )
:effect
  (and
    (not
      (is_dirty p1)
    )
    (is_clean p1)
  )
)
```

3.5 Analiza planu

Planner poprawnie wygenerował sekwencję akcji, która prowadzi do posprzątania wszystkich pokoi. Kluczowe było zdefiniowanie odpowiedniej topologii połączeń między pokojami, aby umożliwić robotowi dotarcie do każdego z nich. Jeśli początkowo połączenia były zdefiniowane tylko w jedną stronę lub nie tworzyły spójnego grafu, planner nie był w stanie znaleźć rozwiązania. Plan jest sekwencyjny i logiczny.

4 Zadanie 3: Robot z dwoma ramionami przenoszący piłki

4.1 Opis problemu

Zadanie polegało na analizie dostarczonego modelu PDDL dla robota z dwoma ramionami, który ma przenieść cztery piłki z jednego pokoju do drugiego. Robot może poruszać się między pokojami oraz podnosić i odkładać piłki każdym z ramion.

4.2 Analiza dostarczonych plików PDDL

Przeanalizowano dostarczone pliki `domain-task3.pddl` i `problem-task3.pddl`.

- **Domena:** Definiuje typy (`robot`, `room`, `ball`, `arm`) oraz predykaty opisujące stan świata (`at`, `inroom`, `holding`, `arm-empty`). Akcje to `move`, `pick-up` i `put-down`. Model jest klasycznym przykładem problemu STRIPS.
- **Problem:** Definiuje dwa pokoje, jednego robota (`robot1`), cztery piłki i dwa ramiona. Stan początkowy umieszcza robota i wszystkie piłki w `room1`, a ramiona są puste. Celem jest przeniesienie wszystkich piłek do `room2`.

W dostarczonym kodzie problemu poprawiono nazwę obiektu robota na `robot1` dla spójności.

4.3 Wygenerowany plan

Do rozwiązania użyto solvera `LAMA-first: satisficing planner`. Wygenerowany plan:

```
1 (pick-up robot1 arm1 ball1 room1)
2 (pick-up robot1 arm2 ball2 room1)
3 (move robot1 room1 room2)
4 (put-down robot1 arm1 ball1 room2)
5 (put-down robot1 arm2 ball2 room2)
6 (move robot1 room2 room1)
7 (pick-up robot1 arm1 ball3 room1)
8 (pick-up robot1 arm2 ball4 room1)
9 (move robot1 room1 room2)
10 (put-down robot1 arm1 ball3 room2)
11 (put-down robot1 arm2 ball4 room2)
```

Listing 12: Wygenerowany plan dla Zadania 3

Found Plan (output)

(pick-up robot1 arm1 ball1 room1)
(pick-up robot1 arm2 ball2 room1)
(move robot1 room1 room2)
(put-down robot1 arm1 ball1 room2)
(put-down robot1 arm2 ball2 room2)
(move robot1 room2 room1)
(pick-up robot1 arm1 ball3 room1)
(pick-up robot1 arm2 ball4 room1)
(move robot1 room1 room2)
(put-down robot1 arm1 ball3 room2)
(put-down robot1 arm2 ball4 room2)

```
(:action pick-up
:parameters (robot1 arm1 ball1 room1)
:precondition
  (and
    (at robot1 room1)
    (inroom ball1 room1)
    (arm-empty arm1)
  )
:effect
  (and
    (holding arm1 ball1)
    (not
      (arm-empty arm1)
    )
    (not
      (inroom ball1 room1)
    )
  )
)
```

4.4 Analiza planu

- **Wykorzystanie ramion:** Planner efektywnie wykorzystał oba ramiona robota, podnosząc dwie piłki przed każdym przejściem do drugiego pokoju. Skraca to liczbę koniecznych podróży między pokojami.
- **Optymalność:** Wygenerowany plan wydaje się optymalny pod względem liczby kroków dla domyślnych ustawień planera STRIPS, który dąży do minimalizacji liczby akcji. Robot wykonuje minimalną liczbę podróży (dwie do pokoju docelowego i jedna z powrotem).
- **Logika:** Sekwencja akcji jest logiczna i bezpośrednio prowadzi do osiągnięcia celu. Robot najpierw zbiera maksymalną liczbę piłek, jaką może unieść (dwie), transportuje je, odkłada, a następnie wraca po kolejne.

5 Wnioski

Realizacja zadań z listy nr 3 pozwoliła na praktyczne zapoznanie się z językiem PDDL i jego zastosowaniami w automatycznym planowaniu.

- **Zalety PDDL:** Język jest wysoce ekspresywny, pozwala na deklaratywne opisanie problemu, oddzielając definicję świata od strategii jego rozwiązania. Rozszerzenia PDDL (czas, koszty, efekty warunkowe) umożliwiają modelowanie złożonych, realistycznych problemów.
- **Wady/Wyzwania PDDL:** Składnia, mimo że logiczna, wymaga precyzji i uwagi na detale. Debugowanie może być czasochłonne, a komunikaty błędów od planerów nie zawsze są jednoznaczne. Wybór odpowiedniego planera i jego konfiguracji jest kluczowy dla skutecznego rozwiązania problemu, zwłaszcza przy użyciu zaawansowanych rozszerzeń.
- **Napotkane trudności:** Główne trudności dotyczyły poprawnej składni zaawansowanych funkcji PDDL (np. efekty warunkowe w akcjach czasowych) i zapewnienia kompatybilności modelu z możliwościami wybranego solvera w edytorze online. Iteracyjne podejście do budowy modelu oraz analiza komunikatów błędów pozwoliły na przezwycięzenie tych problemów.

Praca z PDDL była cennym doświadczeniem, rozwijającym umiejętności modelowania logicznego i abstrakcyjnego myślenia o problemach.