
Memoria diseño modelo relacional

Segunda Práctica de Bases de Datos Avanzadas - UPM

Luis Mata bm0613, Javier Morate bm0620



05-04-2019

Contents

Memoria de trabajo sobre técnicas de aceleración de consultas	3
1. Introducción y forma de trabajo	3
2. Puntos pedidos	3
1. Se realizará la importación del esquema y datos de las cuatro tablas	3
2. Estudio de paneles de consulta e índices.	3
3. Optimización de consultas y estudio de planes de consulta	4
4. Estudio de índices en actualizaciones.	8
5. Desnormalización	10
6. Particionamiento.	11
3. Conclusiones	11

Memoria de trabajo sobre técnicas de aceleración de consultas

1. Introducción y forma de trabajo

2. Puntos pedidos

1. Se realizará la importación del esquema y datos de las cuatro tablas

Mediante la opción “Data Import” del menú Server de MySQLWorkbench con el fichero “dumpB-DAprac2.sql” disponible en el Moodle de la asignatura.

2. Estudio de paneles de consulta e índices.

a. Crear una consulta SQL que permita obtener el número de partidos jugados por cada jugador para aquellos jugadores de nacionalidad estadounidense (USA) o canadiense (CAN) que hayan jugado más partidos que la media del número de partidos jugados por todos los jugadores. La consulta devolverá el nombre y apellido del jugador y su edad actual, así como el número de partidos jugados, pero el resultado estará ordenado descendientemente por edad e a igual edad por apellido seguido de nombre pero ascendientemente.

```
1 USE segundapracticabda;
2 SET GLOBAL query_cache_type = 0;
3 SELECT firstName,lastName,edad,count(*) AS partidosJugados
4 FROM player p INNER JOIN player_stats ps ON p.player_id = ps.player_id
5 WHERE nationality='CAN' OR nationality='USA'
6 GROUP BY firstName,lastName,edad
7 HAVING partidosJugados >= ALL(select avg(partidosJugados)
8     FROM (SELECT player_id,count(*) as partidosJugados
9         FROM player_stats
10        GROUP BY player_id) as td)
11 ORDER BY edad DESC, lastName ASC, firstName ASC
```

b. Estudiar el plan de consulta, tomando nota de los costes del mismo y comentarlo.

Plan de consulta sin índices ni claves Coste del plan de consulta sin índices ni claves

c. Crear las claves principales y foráneas mediante los ficheros script CrearClavesPrimarias.sql y CrearClavesForeaneas.sql, y nuevamente estudiar el plan de consulta, comparando costes con el punto anterior.

Plan de consulta con claves Coste del plan de consulta con claves

d. Crear los índices que se estimen necesarios para mejorar la consulta.

Creamos un índice para nacionalidad, ya que ésta se sitúa en la cláusula WHERE, por lo que la consulta es susceptible de mejorar con un índice, además se trata de una cadena de 3 caracteres por lo que no resultaría costoso.

El otro índice que creamos va para la triada firstName, lastName y edad situada en la cláusula GROUP BY, por lo que también es susceptible de mejora.

```
1 CREATE INDEX indx_nation
2 ON player(nationality);
3
4 CREATE INDEX indx_name_age
5 ON player(firstName, lastName, edad);
```

e. Estudiar el plan de consulta con los nuevos índices y comparar resultados con los obtenidos en los puntos anteriores.

Plan de consulta con índices y claves

Coste del plan de consulta con índices y claves

3. Optimización de consultas y estudio de planes de consulta**a. Eliminar los índices creados en el apartado anterior, manteniendo claves primarias y foráneas.**

```
1 DROP INDEX indx_nation
2 ON player;
3
4 DROP INDEX indx_name_age
5 ON player;
```

b. Definir en SQL al menos dos sentencias diferentes que permitan obtener los datos de los equipos que hayan jugado más partidos en los últimos seis meses del año 2017, devolviendo los atributos: identificador del equipo, nombre del equipo, número de partidos jugados, total de tiros (tshots) realizados en esos seis meses, media de goles del equipo por partido.

```
1 -- Primera consulta
2 USE segundapracticabda;
3 SET GLOBAL query_cache_type = 0;
4 SELECT t.team_id, teamName, SUM(tshots) AS tiros, AVG(tgoals) AS
   avg_gol_partido, count(*) AS numPartidos
5 FROM team t INNER JOIN team_stats ts ON t.team_id=ts.team_id
6 INNER JOIN game g ON ts.game_id = g.game_id
7 WHERE date_time BETWEEN '2017-07-1' AND '2017-12-31'
8 GROUP BY t.team_id, teamName
9 HAVING numPartidos >= ALL(SELECT count(*) AS numPartidos
10    FROM team t INNER JOIN team_stats ts ON t.team_id=ts.team_id
11        INNER JOIN game g ON ts.game_id=g.game_id
12    WHERE date_time BETWEEN '2017-07-1' AND '2017-12-31'
13    GROUP BY t.team_id);
```

```
1 -- Segunda consulta
2 USE segundapracticabda;
3 SET GLOBAL query_cache_type = 0;
4 SELECT t.team_id,teamName,SUM(tshots) AS tiros, AVG(tgoals) AS
   gol_partido, count(*) AS numPartidos
5 FROM team t INNER JOIN team_stats ts ON t.team_id=ts.team_id
6 INNER JOIN game g ON ts.game_id=g.game_id
7 WHERE YEAR(date_time)=2017 AND MONTH(date_time)>=7
8 GROUP BY t.team_id, teamName
9 HAVING numPartidos >= ALL(SELECT count(*) AS numPartidos
10    FROM team t INNER JOIN team_stats ts ON t.team_id=ts.team_id
11        INNER JOIN game g ON ts.game_id=g.game_id
12    WHERE YEAR(date_time)=2017 AND MONTH(date_time)>=7
13    GROUP BY t.team_id);
```

c. Crear los índices que permitan optimizar el coste de las consultas, analizando plan de consulta y coste para cada uno de los casos, justificando que solución es la más óptima.

En la primera consulta realizada en este apartado no usamos funciones para la fecha y se encuentra en la cláusula WHERE, por lo tanto es susceptible de mejora con índice.

En ambas consultas realizamos un GROUP BY por team_id y teamName, por lo que un índice para ambos valores es considerado en ambas para optimizar.

```
1 -- Creación de índices para la primera consulta
2 CREATE INDEX indx_dtime
3 ON game(date_time);
4 CREATE INDEX indx_team_id_name
5 ON team(team_id, teamName);
```

```
1 -- Creación de índices para la segunda consulta
2 CREATE INDEX indx_team_id_name
3 ON team(team_id, teamName);
```

- Los resultados obtenidos en este apartado para las consultas realizadas indican una mejora sustancial en cuanto al uso de índices. Veamos:

Query Statistics

Timing (as measured at client side):

Execution time: 0:00:0.06957698

Query stats can only be fetched when a single statement is executed.

Figure 1: Coste consulta A sin índices

Query Statistics

Timing (as measured at client side):

Execution time: 0:00:0.01067901

Figure 2: Coste consulta A con índices

Query Statistics

Timing (as measured at client side):
Execution time: 0:00:0.06999087

Figure 3: Coste consulta B sin índices

Query Statistics

Timing (as measured at client side):
Execution time: 0:00:0.06887698

Figure 4: Coste consulta B con índices

- En cuanto a los planes de ejecución:

Tabular Explain ▼

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	PRIMARY	t	ALL	PRIMARY				33	Using temporary; Using filesort
1	PRIMARY	ts	ref	PRIMARY,team_stats_team_id	team_stats_team_id	4	segundapracticabda.t.team_id	233	
1	PRIMARY	g	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	segundapracticabda.ts.game_id	1	Using where
2	SUBQUERY	t	index	PRIMARY	PRIMARY	4		33	Using index
2	SUBQUERY	ts	ref	PRIMARY,team_stats_team_id	team_stats_team_id	4	segundapracticabda.t.team_id	233	Using index
2	SUBQUERY	g	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	segundapracticabda.ts.game_id	1	Using where

Figure 5: Plan de ejecución A sin índices

Tabular Explain ▼

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	PRIMARY	g	range	PRIMARY,indx_dtime	indx_dtime	3		595	Using where; Using index; Using temporary; Using filesort
1	PRIMARY	ts	ref	PRIMARY,team_stats_team_id	PRIMARY	4	segundapracticabda.g.game_id	1	
1	PRIMARY	t	eq_ref	PRIMARY,indx_team_id_name	PRIMARY	4	segundapracticabda.ts.team_id	1	
2	SUBQUERY	g	range	PRIMARY,indx_dtime	indx_dtime	3		595	Using where; Using index; Using temporary
2	SUBQUERY	ts	ref	PRIMARY,team_stats_team_id	PRIMARY	4	segundapracticabda.g.game_id	1	Using index
2	SUBQUERY	t	eq_ref	PRIMARY,indx_team_id_name	PRIMARY	4	segundapracticabda.ts.team_id	1	Using index

Figure 6: Plan de ejecución A con índices

Tabular Explain ▼

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	PRIMARY	t	ALL	PRIMARY				33	Using temporary; Using filesort
1	PRIMARY	ts	ref	PRIMARY,team_stats_team_id	team_stats_team_id	4	segundapracticabda.t.team_id	233	
1	PRIMARY	g	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	segundapracticabda.ts.game_id	1	Using where
2	SUBQUERY	t	index	PRIMARY	PRIMARY	4		33	Using index
2	SUBQUERY	ts	ref	PRIMARY,team_stats_team_id	team_stats_team_id	4	segundapracticabda.t.team_id	233	Using index
2	SUBQUERY	g	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	segundapracticabda.ts.game_id	1	Using where

Figure 7: Plan de ejecución B sin índices

Tabular Explain ▼

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	PRIMARY	t	index	PRIMARY,indx_team_id_name	indx_team_id_name	82		33	Using index
1	PRIMARY	ts	ref	PRIMARY,team_stats_team_id	team_stats_team_id	4	segundapracticabda.t.team_id	233	
1	PRIMARY	g	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	segundapracticabda.ts.game_id	1	Using where
2	SUBQUERY	t	index	PRIMARY,indx_team_id_name	PRIMARY	4		33	Using index
2	SUBQUERY	ts	ref	PRIMARY,team_stats_team_id	team_stats_team_id	4	segundapracticabda.t.team_id	233	Using index
2	SUBQUERY	g	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	segundapracticabda.ts.game_id	1	Using where

Figure 8: Plan de ejecución B con índices

4. Estudio de índices en actualizaciones.

a. Eliminar los índices creados en el apartado anterior manteniendo claves primarias y foráneas.

```

1 DROP INDEX indx_dtime
2 ON game;
3
4 DROP INDEX indx_team_id_name
5 ON team;
```

b. Crear un atributo en la tabla “player_stats” que se denomine “puntuación” que sea un número entero. El contenido de dicho atributo, para cada estadística de cada partido será un valor que se corresponderá con la suma de las cantidades de los atributos goals, shots y assists (es decir, en cada fila se sumarán los valores de estos atributos y se actualizará en el nuevo atributo “puntuación” con esa suma.) Actualizar la tabla player_stats para que contenga dicha información tomando nota de su tiempo de ejecución.


```
1 USE segundapracticabda;
2 SET GLOBAL query_cache_type = 0;
3
4 ALTER TABLE player_stats
5 ADD COLUMN puntuacion INT;
6
7 EXPLAIN UPDATE player_stats
8 SET puntuacion = (select SUM(assists+goals+shots));
```

Query Statistics

Timing (as measured at client side):
Execution time: 0:00:0.00027108

Figure 9: Coste de la actualización

c. Volver a actualizar a null el atributo puntuación en todas las filas.

```
1 USE segundapracticabda;
2 SET GLOBAL query_cache_type = 0;
3 UPDATE player_stats
4 SET puntuacion = null;
```

d. Por preverse un tipo de consultas con ordenación muy complicada, se desea crear un índice en la tabla “player_stats” por los atributos goals, shots, game_id, assists, player_id y puntuación, en ese orden. Crear el índice.

```
1 CREATE INDEX indx_stats
2 ON player_stats(goals, shots, game_id, assists, player_id, puntuacion);
```

e. Volver a ejecutar la sentencia que establece los valores del atributo puntuación a la suma comentada anteriormente. Comprobar tiempo de ejecución y compararlo razonadamente con el contenido del punto 4.b.

Query Statistics

Timing (as measured at client side):
Execution time: 0:00:0.00044799

Figure 10: Coste de actualización con índices

5. Desnormalización

a. Eliminar los índices creados en el apartado anterior, manteniendo claves primarias y foráneas.

```
1 DROP INDEX indx_stats  
2 ON player_stats;
```

b. Crear una consulta que devuelva, para cada jugador su nombre, apellido, edad, total de asistencias (assists) y media de asistencias por partido, total de goles (goals) y media por partido para aquellos jugadores que tengan una edad entre 25 y 33 años.

```
1 USE segundapracticabda;  
2 SET GLOBAL query_cache_type = 0;  
3 SELECT firstName, lastName, edad, goles, media_goles, SUM(assists) AS  
   asistencias, AVG(assists) AS media_asis  
4 FROM player p INNER JOIN player_stats ps ON p.player_id = ps.player_id  
5 WHERE edad BETWEEN '25' AND '33'  
6 GROUP BY firstName, lastName, edad, goles, media_goles;
```

c. Aplicar la técnica de desnormalización que se considere más adecuada para acelerar la consulta del apartado 5.b, creando los scripts sql necesarios para modificar el esquema de la base de datos.

d. Crear un script que actualice los datos implicados en la desnormalización.

e. Crear los triggers necesarios para mantener actualizados los datos implicados en la desnormalización.

f. Realizar la consulta 5.b sobre la base de datos desnormalizada. Estudiar coste y plan comparándolo con el obtenido en el apartado 5b.

6. Particionamiento.

a. Eliminar las claves foráneas con el script proporcionado “EliminarClavesForaneas.sql”.

b. Crear una consulta sql que obtenga, para cada jugador, su apellido, nombre, el número de partidos jugados y el número de jugadas realizadas por el jugador durante el año 2017. Estudiar coste y plan.

c. Razonar justificadamente (sin necesidad de implementarla realmente en SQL) una variante de la estructura existente realizando un particionamiento horizontal de los datos con el objeto de mejorar el tipo de consultas (con diferentes años) que se ha realizado en el apartado 6.a

d. Implementar en MySQL un particionamiento horizontal (mediante la sentencia ALTER TABLE PARTITION) que separe los datos de los partidos jugados en el año 2017 del resto. Realizar de nuevo la consulta 6.a y estudiar coste y plan comparándolo con lo obtenido en el apartado 6.a. Si se necesita modificar la clave primaria, hágase mediante la sentencia ALTER TABLE.

3. Conclusiones