

QCM – Algorithmique (S2)

Première NSI – 10 questions – 1 seule bonne réponse par question

Q.1 — Complexité dichotomie

Le coût d'une recherche dichotomique dans une liste triée de taille n est :

- A. Constant
- B. Logarithmique
- C. Linéaire
- D. Quadratique

Q.2 — Valeur renvoyée (division euclidienne)

On exécute :

```
def divEuclid(n, d):  
    q = 0  
    while n >= d:  
        n = n - d  
        q = q + 1  
    return (q, n)  
  
print(divEuclid(17, 5))
```

Que s'affiche-t-il ?

- A. (3, 2)
- B. (2, 3)
- C. (3, 1)
- D. (4, 2)

Q.3 — Fonction « estTriée »

Que renvoie estTrie([1,2,2,3]) ?

```
def estTrie(L):  
    for i in range(len(L)-1):  
        if L[i] > L[i+1]:  
            return False  
    return True
```

- A. True
- B. False
- C. Une erreur (doublons interdits)
- D. None

Q.4 — Glouton (principe)

Un algorithme glouton construit une solution en :

- A. testant toutes les solutions possibles
- B. faisant à chaque étape le meilleur choix local
- C. utilisant uniquement des boucles while
- D. triant d'abord les données dans l'ordre décroissant

Q.5 — Indice du minimum sur un suffixe

On considère :

```
def argmin_suffixe(T, i):  
    imin = i  
    for k in range(i+1, len(T)):  
        if T[k] < T[imin]:  
            imin = k  
    return imin
```

Quelle est la valeur de `argmin_suffixe([5, 2, 7, 1, 9], 1)` ?

- A. 0
- B. 1
- C. 3
- D. 4

Q.6 — Boucle for (nombre d'itérations)

Combien de fois la ligne `c = c + 1` est-elle exécutée ?

```
c = 0  
for i in range(2, 10, 2):  
    c = c + 1
```

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

Q.7 — Recherche séquentielle

Le coût (ordre de grandeur) d'une recherche séquentielle dans une liste de taille `n` est :

- A. Constant
- B. Logarithmique
- C. Linéaire
- D. Quadratique

Q.8 — Erreur d'indice

Que se passe-t-il ?

```
L = [10, 20, 30]  
print(L[3])
```

- A. Affiche 30
- B. Affiche 0
- C. Déclenche une erreur d'exécution (`IndexError`)
- D. Affiche `None`

Q.9 — Compréhension (filtrage + calcul)

Quelle est la valeur de u ?

```
u = [k*k for k in range(6) if k % 2 == 1]
```

- A. [0, 4, 16]
- B. [1, 9, 25]
- C. [1, 9]
- D. [1, 4, 9, 16, 25]

Q.10 — Terminaison

On exécute :

```
n = 20
while n > 0:
    n = n - 3
```

Combien de tours de boucle sont effectués ?

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 20

Corrigé – QCM Algorithmique (S2)

1. B
2. A
3. A
4. B
5. C
6. C
7. C
8. C
9. C
10. B