

QCM – Tables (Sujet 1)

Prénom : Nom :

Q1 – Dans une table, que représente une ligne ?

- A. une colonne
- B. un enregistrement
- C. un fichier
- D. une clé

Q2 –

```
t = [  
  {'nom': 'Alice', 'age': 17},  
  {'nom': 'Bob', 'age': 18},  
  {'nom': 'Chloé', 'age': 16}  
]
```

Quelle expression donne l'âge de Bob ?

- A. `t[2]['age']`
- B. `t[1]['age']`
- C. `t['Bob']['age']`
- D. `t[1, 'age']`

Q3 – Que représente un champ dans une table ?

- A. une ligne
- B. une colonne
- C. une valeur
- D. une boucle

Q4 –

```
L = [ ["Paris", "France"], ["Rome", "Italie"] ]
```

Quelle est la valeur de `L[1][0]` ?

- A. Rome
- B. Italie
- C. Paris
- D. France

Q5 – Quel format est utilisé pour stocker des données tabulaires simples ?

- A. HTML
- B. CSV
- C. PNG
- D. EXE

Q6 –

```
notes = {"Alice":12,"Bob":15}
```

Que renvoie `notes.values()` ?

- A. ["Alice","Bob"]
- B. [12,15]
- C. [("Alice",12),("Bob",15)]
- D. rien

Q7 –

```
t = [10,20,30,40]
```

Que vaut `t[len(t)-1]` ?

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

Q8 – Pour parcourir une table en Python, on utilise :

- A. if uniquement
- B. for
- C. print
- D. return

Q9 – Quelle structure est adaptée pour représenter une table ?

- A. une liste de dictionnaires
- B. un entier
- C. une chaîne
- D. une fonction

Q10 –

```
t = [5,2,9,1]
t.sort() # Trie la liste
```

Quelle est la valeur de `t` ?

- A. [5,2,9,1]
- B. [1,2,5,9]
- C. [9,5,2,1]
- D. erreur

Corrigé

Q1 B – Q2 B – Q3 B – Q4 A – Q5 B Q6 B – Q7 D – Q8 B – Q9 A – Q10 B