

QCM – Tables (Sujet 2)

Prénom : Nom :

Q1 – Dans un fichier CSV, les données sont :

- A. compressées
- B. séparées par des caractères
- C. chiffrées
- D. triées automatiquement

Q2 –

```
t = [  
    {'produit': 'stylo', 'prix': 2},  
    {'produit': 'cahier', 'prix': 5}  
]
```

Quelle expression donne le prix du cahier ?

- A. `t[1]['prix']`
- B. `t[0]['prix']`
- C. `t['cahier']['prix']`
- D. `t[1,'prix']`

Q3 – Une clé dans un dictionnaire est :

- A. toujours unique
- B. toujours multiple
- C. une liste
- D. un entier uniquement

Q4 –

```
t = [[1,2,3],[4,5,6]]
```

Que vaut `t[0][2]` ?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 6

Q5 – Une colonne correspond :

- A. à un champ
- B. à une ligne
- C. à un programme
- D. à une variable

Q6 –

```
d = {"a":1,"b":2}
```

Que vaut d["b"] ?

- A. "b"
- B. 1
- C. 2
- D. erreur

Q7 – Pour filtrer une table, on utilise :

- A. for + if
- B. print
- C. sort
- D. input

Q8 –

```
t = [3,6,9]  
u = [x+1 for x in t]
```

Que vaut u ?

- A. [3,6,9]
- B. [4,7,10]
- C. [1,2,3]
- D. erreur

Q9 – Une table peut contenir :

- A. des lignes homogènes
- B. uniquement des entiers
- C. uniquement du texte
- D. uniquement des fonctions

Q10 –

```
t = ["a","b","c"]
```

Que vaut len(t) ?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. erreur

Corrigé

Q1 B – Q2 A – Q3 A – Q4 C – Q5 A Q6 C – Q7 A – Q8 B – Q9 A – Q10 B