QCM – Booléens et encodage du texte (Sujet 1)

Entourer la bonne réponse.

Q.1 – Quelle expression booléenne correspond à la table de vérité suivante ?

A	B	Résultat
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

A. NOT A

B. A XOR B

C. A AND NOT B

D. NOT (A AND B)

Q.2 – Si `p = True` et `q = False`, quelle est la valeur de `p or (not q)` ?

A. True

B. False

C. None

D. 0

Q.3 – Laquelle de ces expressions est équivalente à `not(A or B)` ?

A. `not A and not B`

B. `not A or not B`

C. `A and B`

D. `not A or B`

Q.4 – Parmi les quatre expressions suivantes, laquelle s'évalue en **False** ?

A. `not(False and True)`

B. `True or False`

C. `not(True and True)`

D. `not(False or False)`

Q.5 – On souhaite tester cinq variables booléennes différentes. Combien de lignes comporte la table de vérité correspondante ?

A. 16

B. 32

C. 64

D. 128

Q.6 – Combien de bits sont nécessaires pour représenter les 10 chiffres décimaux *et* les 26 lettres majuscules ?

A. 5 bits

B. 6 bits

C. 7 bits

D. 8 bits

Q.7 – Le code ASCII de la lettre majuscule `M` est `0x4D`. Quel est le code ASCII de la lettre suivante (`N`) ?

A. `0x4C`

B. `0x4D`

C. `0x4E`

D. `0x50`

Q.8 – Quelle affirmation est vraie au sujet du codage Unicode ?

A. Chaque caractère occupe obligatoirement 2 octets.

B. Unicode est identique à ASCII.

C. Unicode peut représenter plusieurs milliers de caractères.

D. Unicode ne fonctionne qu'avec le langage C.

Q.9 – Parmi ces caractères, lequel n'appartient pas au code ASCII (7 bits) ?

A. `%`

B. `è`

C. `#`

D. `z`

Q.10 – Sur une page web, le texte s’affiche ainsi :

Les élÃ¨ves ont rÃ©ussi leur projet.

Quelle est la cause probable de cet affichage incorrect ?

A. L’encodage des caractères utilisé n’est pas UTF-8.

B. Le texte contient des fautes.

C. Le site ne contient pas de balises HTML.

D. L’ordinateur est mal configuré pour la langue française.

Réponses

1. **Q1.** A
2. **Q2.** A
3. **Q3.** A
4. **Q4.** C
5. **Q5.** B
6. **Q6.** B
7. **Q7.** C
8. **Q8.** C
9. **Q9.** B
10. **Q10.** A