QCM_S1_RND_Dictionnaires

Entourer la bonne réponse.

Q.1 – On a défini :

```
repertoire = [{'nom': 'Francette', 'poste': 412},{'nom': 'Jeanne', 'poste': 222},{'nom': 'Éric',
'poste': 231}]
```

Quelle expression permet d'accéder au poste d'Éric ?

A- repertoire[2]['poste']
B- repertoire['poste'][2]
C- repertoire['Éric']['poste']
D- repertoire['Éric']

Q.2 - Quelle expression Python permet d'accéder au numéro de téléphone de Tournesol, sachant que le répertoire a été défini par l'affectation suivante :

```
repertoire = [{'nom':'Dupont', 'tel':'5234'}, {'nom':'Tournesol', 'tel':'5248'}, {'nom':'Dupond',
'tel':'3452'}]
```

A- repertoire['Tournesol']
B- repertoire['tel'][1]
C- repertoire[1]['tel']
D- repertoire['Tournesol'][tel]

Q.3 – Quel type de variables ne peut pas être une clef dans un dictionnaire ?

A- un tuple
B- une liste
C- une chaîne de caractères
D- un nombre entier

Q.4 - Par quelle expression remplacer les pointillés dans le programme Python suivant, pour que son exécution affiche le numéro de Dupond ?

```
repertoire = [{'nom':'Dupont', 'tel':'5234'},{'nom':'Tournesol', 'tel':'5248'}, {'nom':'Dupond',
'tel':'3452'}]
for i in range(len(repertoire)):
  if ......   :
    print(repertoire[i]['tel'])
```

A- nom == 'Dupond'
B- repertoire['nom'] == 'Dupond'
C- repertoire[i] == 'Dupond'
D- repertoire[i]['nom'] == 'Dupond'

Q.5 – Quelle méthode permet d'afficher toutes les valeurs d'un dictionnaire ?

A- data()
B- keys()
C- items()
D- values()

Q.6 - On exécute le script suivant :

```
notes = {"Paul": 12, "Jean": 16, "Clara": 14, "Aïssa": 18}
t = list(notes.keys())
```

Quelle est la valeur de t à la fin de cette exécution ?

A- Paul
B- ["Paul", '"Jean", "Clara", "'Aïssa']
C- [12, 16, 14, 18]
D- ["Paul": 12, "Jean": 16, "Clara": 14, "Aïssa": 18]

Q.7 - On exécute le code suivant :

```
dict = {"alexandre" : 17, "mehdi" : 18,  "jeanne" : 16,"charlotte" : 19, "celina" : 18, "noé" : 1
9}

def f(dic):
  for cle, valeur in dic.items() :
    if valeur > 18:
      return cle
```

Que renvoie l'appel f(dict) ?

A- 19
B- 19,19
C- "charlotte"
D- "charlotte","noé"

Q.8 – On définit ainsi une liste t :

```
t = [ {'id':1, 'age':23, 'sejour':'PEKIN'},{'id':2, 'age':27, 'sejour':'ISTANBUL'},{'id':3, 'ag
e':53, 'sejour':'LONDRES'},{'id':4, 'age':41, 'sejour':'ISTANBUL'},{'id':5, 'age':62, 'sejour':'R
IO'},{'id':6, 'age':28, 'sejour':'ALGER'}]
```

Quelle affirmation est correcte ?

A- t est une liste de listes
B- t est une liste de dictionnaires
C- t est un dictionnaire de listes
D- t est une liste de tuples

Q.9 - On définit :

```
contacts = {'Toto': 'toto@nsi.fr', 'Chloé': 'chloe@nsi.com','Paul': 'paul@nsi.net', 'Clémence':
'clemence@nsi.org' }
```

Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?

A- 'Chloé' est une valeur de la variable contacts
B- 'Chloé' est une clé de la variable contacts
C- 'Chloé' est un attribut de la variable contacts
D- 'Chloé' est un champ de la variable contacts

Q.10 – On a défini un dictionnaire :

```
contacts = {'Paul': '0601010182', 'Jacques': '0602413824', 'Claire': '0632451153'}
```

Quelle instruction écrire pour ajouter à ce dictionnaire un nouveau contact nommé Juliette avec le numéro de téléphone 0603040506 ?

A- 'Juliette': '0603040506'
B- contacts.append('Juliette': '0603040506')
C- contacts['Juliette'] = '0603040506'
D- contacts.append('Juliette', '0603040506')

QCM_S2_RND_Dictionnaires

Entourer la bonne réponse.

Q.1 - On considère le code suivant :

```
D = { 'a': '1', '2': 'a', 'b': 'a', 'c': '3'}
```

Que vaut D['a'] à la fin de son exécution ?

A- '1'
B- '2'
C- ['2', 'b']
D- ['1', '3']

Q.2 - On exécute le script suivant :

```
def ajoute(stock,element,quantite):
  if element in stock:
    stock[element] = stock[element] + quantite
  else:
    stock[element] = quantite

stock = { 'clous': 14, 'vis': 27, 'boulons': 8, 'écrous': 24 }
ajoute(stock,'vis',5)
ajoute(stock,'chevilles',3)
```

Quelle est la valeur de la variable stock à la fin de cette exécution ?

A- {'clous': 14, 'vis': 27, 'boulons': 8, 'écrous': 24}
B- {'clous': 14, 'vis': 32, 'boulons': 8, 'écrous': 24}
C- {'clous': 14, 'vis': 27, 'boulons': 8, 'écrous': 24, 'chevilles': 3}
D- {'clous': 14, 'vis': 32, 'boulons': 8, 'écrous': 24, 'chevilles': 3}

Q.3 - On définit ainsi une liste P :

```
P = [ {"nom":"Turing","prénom":"Alan","âge":28},{"nom":"Lovelace","prénom":"Ada","âge":27} ]
```

Comment accéder à la chaîne de caractères "Alan" ?

A- P[0]
B- P[1]
C- P[0]["prénom"]
D- P[1]["prénom"]

Q.4 - On dispose du dictionnaire regions ci-dessous :

```
regions = {'Mayotte': 376, 'Pays de la Loire': 32082,'La Réunion': 2504, 'Grand Est': 57441,'Martinique': 1128, 'Corse': 8680,'Bretagne': 27208, 'Nouvelle-Aquitaine': 84036}
```

Parmi les instructions suivantes, laquelle permet d'ajouter une nouvelle région ?

A- INSERT "'Hauts de France':31806" INTO regions
B- regions = dict(['Hauts de France'] = 31806)
C- regions('Hauts de France') = 31806
D- regions['Hauts de France'] = 31806

Q.5 - Quelle est la valeur affichée à l'exécution du programme Python suivant ?

```
ports = { 'http': 80, 'imap': 142, 'smtp': 25 }
ports['ftp'] = 21
print(ports['ftp'])
```

A- 3
B- 21
C- { 'ftp': 21 }
D- Erreur de programme : Key not found

Q.6 - On a défini :

```
dico = { 'a': (1,2,3), 'b': (4,5,6) }
```

Quelle est la valeur de l'expression dico['a'][1]?

A- 1
B- 2
C- (1,2,3)
D- cette expression est incorrecte, l'évaluer déclenche une erreur

Q.7 - La variable sequence contient une liste de lettres, éventuellement répétées, choisies parmi 'A', 'B', 'C', 'D'. On veut créer un dictionnaire effectifs associant à chaque lettre le nombre de fois qu'elle apparaît dans la liste sequence.
Par exemple si sequence contient ['A', 'B', 'B', 'D', 'B', 'A'], effectifs doit contenir {'A':2, 'B':3, 'C':0, 'D':1}.

Parmi les scripts suivants, lequel réalise cet objectif ?

A-

```
effectifs = {'A':0, 'B':0, 'C':0, 'D':0}
for lettre in sequence:
  effectifs[lettre] = effectifs[lettre] + 1
```

B-

```
effectifs = {}
for lettre in sequence:
  effectifs[lettre] = effectifs[lettre] + 1
```

C-

```
effectifs = {'A':0, 'B':0, 'C':0, 'D':0}
for lettre in effectifs.keys():
  effectifs[lettre] = len([lettre in effectifs]
```

D-

```
effectifs = {}
for lettre in effectifs.keys():
  effectifs[lettre] = len([lettre in effectifs]
```

Q.8 - On définit ainsi une liste P :

```
P = [{"nom":"Turing","prénom":"Alan","âge":28},{"nom":"Lovelace","prénom":"Ada","âge":27}]
```

Que fait alors l'instruction P[1]["âge"] = 25 ?

A- elle modifie la valeur de la clé âge du deuxième élément de la liste P
B- elle modifie la valeur de la clé âge du premier élément de la liste P
C- elle donne la longueur de la liste P
D- elle donne la longueur du premier élément de la liste P

Q.9 - Quelle méthode permet d'afficher toutes les clés d'un dictionnaire ?

A- data()
B- keys()
C- items()
D- values()

Q.10 – Le mot clé « in » en langage Python permet de :

A- vérifier la présence d'une clé dans un dictionnaire
B- vérifier la présence d'une valeur dans un dictionnaire
C- de modifier une clé d'un dictionnaire
D- de modifier une valeur d'un dictionnaire

QCM_S1_RND_Dictionnaires_Corrigé

Réponses : A ; C ; B ; D ; D ; B ; C ; B ; B ; C

QCM_S2_RND_Dictionnaires_Corrigé

Réponses : A ; D ; C ; D ; B ; B ; A ; A ; B ; A